

IRP - INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202400001

O(A) CONSÓRCIO PUB.DE SAÚDE DA MICROR. QUIXADÁ, nos termos do art. 86 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, torna público que realizará contratação pública na modalidade Pregão, na forma Eletrônico do tipo Menor Preço, por Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DA POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ, conforme discriminado a seguir:

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	ANDADOR ADULTO	2,00	Unidade
andador adulto: feito de alumínio de alta qualidade, garantindo leveza e resistência. é um equipamento que auxilia em casos de dificuldade de equilíbrio, locomoção, ambulatório, marcha, força e em quadros pós-cirúrgicos. características: dobrável e de fácil montagem; com 3 modos de uso; suporta até 135 kg; compatível com par de rodas (par de rodas vendido separadamente); apoio de mãos anatômico; fácil montagem, não necessita de montagem. altura recomendada do usuário: 155 - 178cm. dimensões: altura: de 73 a 90 cm; largura: 116 cm; manoplas: 11 cm de diâmetro; pés: 28 mm de diâmetro.			
2	APARELHO CELULAR	2,00	Unidade
parelho celular: android 13.0-256gb de memória interna e 8gb ram, bateria de 5000mah			
3	APARELHO DE COLONOSCOPIA	2,00	Unidade
parelho de colonoscopia: tubo flexível com cerca de 1,85 cm e diâmetro 1 a 1,3 cm, olympus gif-n180 colono e gastro adulto infantil, compatível com torre olympus, colonoscopia linha 180/cf-q180/ produto tem imagem projetada em tela cheia/uso duplo			
4	APARELHO DE ENDOSCOPIA	2,00	Unidade
parelho de endoscopia: tubo flexível com cerca de 1 metro e diâmetro 1 cm, conjunto de vídeo endoscopia e colonoscopia linha 140, compatível com torre olympus, gastroscopia linha 140/gif - 140 I / produto tem imagem projetada em tela pequena / so adulto			
5	APARELHO TENS FISIOTERAPIA	3,00	Unidade
parelho tens fisioterapia: efeito terapêutico de forma não-invasiva, não causa dependência e não gera efeitos colaterais; correntes tens e fes + dois canais com ajuste de intensidade independente em um único conector; 25 protocolos pré-programados e 10 particulares que permitem a armazenagem de programa de tratamentos mais utilizados; bivolt automático; dimensões da embalagem 25 x 22 x 22 cm; 7,5 quilogramas.			
6	APOIO DE BRAÇO	2,00	Unidade
poio de braço: suporte para coleta de sangue e acesso venoso, apoio de braço fabricada em tubo de aço carbono ¾ com cabamento em pintura epóxi, altura regulável, concha inox, tripé com base de tubo quadrado 25mm, tripe em tubos com onteiras plasticas. altura regulavel variando de 0,80cm a 1,20m atraves de mandril.			
7	AR CONDICIONADO	6,00	Unidade
parelho ar condicionado: capacidade refrigeração 9.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel			

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 222-977-6506  
PÁGINA: 1 DE 10



8	AR CONDICIONADO	14,00	Unidade
aparelho ar condicionado: capacidade refrigeração 12.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel			
9	AR CONDICIONADO	2,00	Unidade
aparelho ar condicionado: capacidade refrigeração 18.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel			
10	AR CONDICIONADO	2,00	Unidade
aparelho ar condicionado: capacidade refrigeração 24.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel			
11	AR CONDICIONADO	2,00	Unidade
aparelho ar condicionado: capacidade refrigeração 30.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel			
12	AR CONDICIONADO	2,00	Unidade
aparelho ar condicionado: capacidade refrigeração 60.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel			
13	ARMARIO DE MADEIRA	4,00	Unidade
armario de madeira: com 3 preteleiras, 2 portas c/ chaves, 160x78cm x50cm de altura			
14	ARMARIO ROUPEIRO	20,00	Unidade
armario roupeiro de aço guarda-volume; 16 portas; medida das portas: 046alt x 027larg; cor: cinza padrão; fechamento pitão em nylon par cadeado; altura: 198cm; largura: 126cm; profundidade 42cm; peso: 50kg.			
15	AUTOCLAVE	4,00	Unidade
autoclave: tensão de alimentação: bivolt com chave seletora de voltagem 127v~ (100-140v~) / 220v~ (198-264v~); frequência: 50/60 hz; modo de operação: contínua; pressão de esterilização: 1,7 kgf/cm <sup>2</sup> ± 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm <sup>2</sup> ); temperatura de operação: 128 °c ± 5 (123 a 133°c); tempo de esterilização: 16 minutos aproximadamente; volume: 21 litros; dimensões da câmara (diâmetro x profundidade): 240 x 450 mm; consumo de água por ciclo: 350 - 380ml; peso líquido aproximado: 30 kg; tempo do ciclo completo: aproximadamente 60 minutos, podendo sofrer variações, pelo tipo e volume de material, oscilações na rede, entre outros; pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm <sup>2</sup> ; comp 60cm, larg 40cm, altura 35cm, prof 42cm, peso 20kg, bandeja superior e inferior 41x20x1cm, potencia 800w, amperagem 10a, quant litros 300ml. garantia pelo fabricante: 1 ano.			
16	AUTOTRANSFORMADOR	10,00	Unidade
autotransformador: 1500va bivolt tripolar 110/220 e 220/110			
17	BANQUETA GIRATÓRIA	10,00	Unidade
anqueta giratória: banqueta mocho redondo sem encosto, giratoria, 05 rodizios, base aranha, apoio para os pes, regulagem e altura, composição: aço carbono 1020, revestimento courvin sintetico, dimensões 46x46(cxl), altura mínima: 51cm, altura máxima:63cm, peso: 3,8kg, capacidade maxima suportada: 135kg.			
18	BEBEDOURO DE ÁGUA	6,00	Unidade
ebedouro de água: de coluna, em inox, 220v, com duas torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo para atender adultos e mais uma jato para as crianças e p.n.e, com capacidade de refrigeração de 2 litros, gás l34a, depósito de água em inox-304 (próprio para alimentos) com serpentina externa que facilita a higienização e não altera as propriedades da água, dreno para limpeza da cuba, torneira (corpo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'gua, ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto, tampo em aço inox polido, com relevos para evitar respingos, gabinete confeccionado em aço inox, controle automático da temperatura da água, filtro de água com carvão ativado. dimensões: largura 32 x profundidade 32 x altura total 112 cm. (com variação +/-5%).			
19	BIRÔ ESCRITÓRIO	10,00	Unidade
irô escritório: duas gavetas com chaves, pés em aço, 1,20 x 0,58.			
20	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	65,00	Unidade
adeira fixa de escritório: acolchoada com base em metal, largura: 42cm, altura: 71cm, profundidade: 53cm.			
21	CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO	40,00	Unidade
adeira giratória escritório: tipo secretária com base giratória, reclinável, assento com regulagem de altura, confeccionada em tubos de aço, acabamento de polipropileno, protegendo o produto contra ferrugem. braços fixos, material do assento com espuma injetada de alta densidade, revestimento de polipropileno espessura de no mínimo 40 mm. dimensões mínimas do produto: largura (aberto) 57 cm. altura (aberto) 96 cm. profundidade (aberto) 57 cm. cor preta. peso suportado de até 150 kg.			



quantidade de pés tipo rodízio: 5. garantia mínima de 12 meses.			
22	CADEIRA REFEITÓRIO	8,00	Unidade
cadeira refeitório: material polipropileno, estrutura alumínio, comprimento 51cm, largura 48 cm, altura 85 cm, cor preta, características adicionais sem braços			
23	CAFETEIRA	2,00	Unidade
cafeteira elétrica: características: potência: 550 w; capacidade de canecas: 15; tipos de cafeteira: de filtro; tipos de filtros: permanente. dimensões: largura: 16.5 cm; profundidade: 22.5 cm; altura: 27 cm; peso: 940 g;			
24	CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL	2,00	Unidade
cafeteira elétrica industrial: características: voltagem: 220v; capacidade de água: 10l; materiais da estrutura; inox inclui temporizador: não; largura: 36cm.			
25	CAMA ELÁSTICA	4,00	Unidade
cama elástica: 1 estrutura com 32 molas e lona reforçada; 6 pés do produto; 6 canoplas; 1 kit parafusos; 1 aro de reforço. dimensões do produto 93 x 93 x 5 cm; 6,5 quilogramas.			
26	CAMA LEITO	2,00	Unidade
cama leito: características: movimentos: elevação dorsal, fowler, semi-fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado, regulagem de altura (0,45x0,70); acionamento através de manivelas; estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó; cabeceiras removíveis em material injetado (adesivos cobrados a parte); grades laterais material termoplastico injetado (adesivos cobrados a parte); rodízios de 3 sendo dois com freios em diagonal; capacidade máxima: 160kg; dimensões úteis: 1,90 x 0,90; acompanha colchão grátis. capacidade de ajustar a cabeça e pés, grades de proteção laterais, altura do leito ajustável, facilidade no atendimento da equipe multidisciplinar, facilidade de mudança, higienização.			
27	CARDIOVERSOR	2,00	Unidade
cardioversor: desfibrilador bifasico; ecg (eletrocardiograma); bateria removível; dea - desfibrilador externo automatico; marcapasso externo; impressora. alça robusta e confortavel que facilita seu transporte e com grande ergonomia; tecnologia de choque bifasico; auto diagnostico programavel. compacto, com facil acesso a todas as funções do equipamento e leve, permitindo ao usuario conforto e agilidade em seu manuseio.			
28	CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO	6,00	Unidade
carrinho de higienização: especificações técnicas: medida conjunto mop pó: 60cm; medida cabo alumínio: 140cm; cor: amarelo. conteúdo da embalagem: carro funcional américa; balde dobrê 30 litros - 2 águas; cabo alumínio; garra euro plástica; refil loop com cinta; placa sinalizadora piso molhado; pá pop; conjunto mop pó.			
29	CARRINHO INOX	2,00	Unidade
carrinho inox: estrutura fabricada em chapa de aço inox; fechamentos fabricados em chapa de aço inox; tampo superior fabricado em aço inox; puxador fabricado em tubo de aço inox; porta frontal bipartida fabricada em chapa de aço inox com puxador de fecho tipo yale; 03 prateleiras internas fabricadas em chapa de aço inox; bandejas reforçadas com rebaixo; 02 alças para movimentação tipo arco; batentes de silicone nas extremidades; 4 rodízios giratórios de 125mm sendo dois com travas; acabamento escovad.			
30	CASSETE	2,00	Unidade
assete mamografia pequeno 18x24 compatível com aparelho fujifilm			
31	CASSETE	4,00	Unidade
assete mamografia grande 24x30 compatível com aparelho fujifilm			
32	COLCHÃO	2,00	Unidade
colchão: características: placa de espuma de alta performance na densidade d33, feita com polioli à base de soja; tratamentos antiácido e contra bactéria na espuma e revestimento; revestimento em napa azul 100% pvc; espuma selada 100% poliuretano.			
33	COMPRESSOR DE AR	1,00	Unidade
compressor de ar: características: voltagem 220 volts; potência máxima 5 cavalo-vapor; pressão máxima 120 libras por polegada quadrada; nível de ruído 85 db; componentes incluídos rodas, alça e manual; peso 32,7 quilogramas; dimensões da embalagem 72,5 x 64,5 x 32 cm; 32,7 quilogramas; 2,0 hp e 24 l modelo cp8550-2c.			
34	COMPUTADOR COMPLETO	12,00	Unidade
computador completo: (desktop-básico) especificações mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. computador esktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 ghz; possui 1 ssd 240 gb, memória ram de 8 gb, em 2 módulos idênticos de 4 gb cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel. a placa principal deve ter arquitetura atx, microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. possuir pelo menos 1 slot pci-express 2.0 x 16 ou superior. possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 gb de memória. possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior. suportar monitor estendido. possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo hdmi, display port ou dvi. unidade			





combinado de gravação de disco ótico cd, dvd rom.sistema operacional windows 10 ou superior.teclado usb, abnt2, 107 teclas com fio e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll com fio. monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) bivolt. interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee.			
35	CONTEINER DE LIXO	2,00	Unidade
contêiner de lixo: acompanhamentos do contêiner de chapa de aço 1000 litros: reforço dos rodízios em chapa estrutural sae 1020 de 3/16" (4,35 mm); pino da pega em aço sae 1020 ø 1 ¼" (31,75 mm); rodízios giratórios de aço carbono emborrachadas de 6 x 3"; chapa de aço laminado fina a quente 14 (1,9 mm); reforço do pino da pega em chapa estrutural sae 1020 de ¼" (6,35 mm). em conformidade com a norma abnt nbr 13334.			
36	ESCADINHA 2 DEGRAUS	15,00	Unidade
escadinha 2 degraus: estrutura em tubo de redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante.			
37	ESTABILIZADOR	8,00	Unidade
estabilizador: de 1000w; compatível com impressoras a laser; atende à norma nbr 14373:2006; modelos bivolt automático: entrada 115/127/220v~ com seleção automática e saída fixa 115v~ (1000va); 05 tomadas de saída padrão nbr 14136; filtro de linha; microprocessador risc/flash de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático); fusível rearmável; true rms: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica; chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; potência: 1000va ou 1000w frequência: 60hz; tensão - entrada: 115/127/220v~ saída: 115v~.			
38	FOGÃO GÁS	2,00	Unidade
fogão 4 bocas: cor branco, pés altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para painéis em arame arredondado, espaçamento igual entre os queimadores, grades e capas dos queimadores removíveis para facilitar a limpeza, mesa do fogão selada em aço inox, painel mecânico, injetor de gás horizontal e acendimento automático. forno com válvula de segurança, prateleira deslizante, auto limpante, vidro duplo na porta e iluminação central.			
39	FRIGOBAR	3,00	Unidade
frigobar: 76l, branco, com gaveta multiuso			
40	IMPEDANCIOMETRO	1,00	Unidade
impedanciometro: com itens: sonda eletrônica com fone tdh-39, jogo de olivas, software, pen-drive, impressora. timpanometria: automática/manual; pressão: +400 à -600dapa; complacência: 0,2 à 5,0 ml; reflexo: ipsi- contra manual/automático/limiar; decay do reflexo: sim, etf: perfurada / intacta; tom de sonda: 226 hz.			
41	IMPRESSORA DE ETIQUETAS	2,00	Unidade
impressora de etiquetas: saída da impressora monocromática. tecnologia de impressão térmica. tecnologia de conectividade usb e ethernet .bivolt			
42	IMPRESSORA LASER	6,00	Unidade
impressora laser: descrição - especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com adão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o roduto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.			
43	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	8,00	Unidade
impressora multifuncional: com tanque jato de tinta colorida - bivolt; - tanque de tinta de fabrica; - scanner; - copiadora; - wifi- conexões usb 2.0 de alta velocidade; wi-fi ; impressão frente e verso; wireless; velocidade de 15ppm em cores; velocidade em preto 33 ppm; sistema operacional windows xp/xp professional x64 edition/vista/7/8/8.1, windows server 2003/2003 x64 edition/2003 r2/2003 r2 x64 edition/2008/2008 r2/2012/2012 r2, mac os x 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, ou equivalente			
44	LONGARINAS 3 LUGARES	40,00	Unidade
longarinas 3 lugares: cadeira para escritório executiva em longarina com 3 lugares com base fixa: largura do assento: 46 cm; profundidade do assento: 44 cm; largura do encosto: 41 cm; altura do encosto: 41 cm; executiva em longarina com 3 lugares; com base fixa.			
45	MAQUINA DE LAVAR	1,00	Unidade
maquina de lavar: capacidade 18,00 kg; altura 106,00 cm; largura 64,00 cm; comprimento 78,00 cm; voltagens 110v ou 220v, garantia de 12(doze) meses.			
46	MESA AUXILIAR	10,00	Unidade
mesa auxiliar: 40x50x80 inox com rodinhas			
47	MESA DE MAYO	2,00	Unidade
mesa de mayo: aço inox, com regulagem de altura de 71 á 110 cm e fixação através de manípulo			



48	MESA PARA REUNIÃO	1,00	Unidade
mesa para reunião: em madeira com capacidade de 10 cadeira			
49	MICROFONE DE MESA	1,00	Unidade
microfone de mesa: usb com captação omnidirecional, distância de detecção 3 m ou superior, botão liga/desliga / botão silenciar, com operação plug & play, proporção de sinal por ruído (db) 78 db ou superior			
50	MICROFONE SEM FIO DE LAPELA	1,00	Unidade
microfone sem fio de lapela: para dispositivos ios e android, plug & play, sincronização automática, nenhum aplicativo ou bluetooth necessário, com estojo de carregamento com capacidade de 500mah para gravação. 2 tipos de conector: lightning e type c. redução de ruído inteligente, tecnologia de transmissão sem fio de 2,4 ghz, e captador omnidirecional de 360°.			
51	MICROONDAS	2,00	Unidade
microondas: 32l, branco, com menu gourmet, 220v			
52	MONITOR MULTIPARAMETROS	2,00	Unidade
monitor multiparametros: tela de 12.1 polegadas; portátil - com alça incorporada ao monitor; identificação do paciente; comunicação em rede; bateria interna recarregável; alimentação: 100 a 240 vac. automático. itens inclusos: 01 cabo de paciente de 5 vias - ecg; 01 sensor de oximetria de pulso - spo2; 01 sensor de temperatura esofágico/retal; 01 manguito de tamanho adulto; 01 cabo de força; 01 bateria interna recarregável.			
53	NOBREAK	15,00	Unidade
nobreack: de 600va - requisitos gerais mínimos exigidos: 1 - interativo com regulação on-line; 2 - tensão nominal de entrada: bivolt; 3 - frequência de entrada: 60 hz +/- 5 hz; 4 - tipo de conexão de entrada: plugue nbr 14136; 5 - saída: tensão nominal de saída: 115v; 6 - fator de potência: 50%; eficiência em carga total: 90.0%; 7 - frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 hz; forma de onda senoidal por aproximação; 8 - conexões de saída: 4 tomadas nbr 14136; 9 - autonomia: carga de 120w: mínimo de 20 minutos computador on board + monitor; meia carga (150w): mínimo de 11 minutos; plena carga (300w): mínimo de 3 minutos; 10 - bateria: bateria selada chumbo-ácido livre de manutenção a prova de vazamento; 11 - tempo de recarga: máximo de 12 horas; 12 - alarme audiovisual; 13 - proteções para a carga; 14 garantia: 18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro); 15 suporte e atualização no site do fabricante.			
54	NOBREAK	4,00	Unidade
nobreack: de 3200va - requisitos gerais mínimos exigidos: 1 - capacidade de potência de saída 2700 watts / 3200 va; 2 - potência máxima configurável 2700 watts / 3000 va; 3 - tensão nominal de saída 120v; 4 - topology interativo com a linha; 5 - conexões de saída; 6 - (6) nbr 14136; 7 - frequência de entrada 50/60 hz +/- 3 hz (auto sensing); 8 - tipo de conexão de entrada; nema l5-30p; 9 - comprimento do cabo: mínimo de 1,80 metros; 10 - tipo de bateria selada chumbo-acido livre de manutenção: a prova de vazamento; 11 - proteção contra surtos e filtragem- ambiente de operação 0 - 40 °c; 12 - umidade relativa de operação 0 - 95%; 13 - elevação de operação 0-3000 metros; 14 - alarme audiovisual; 15 - proteções para a carga; 16 - garantia: mínima de 12 meses; 17 - suporte e atualização no site do fabricante.			
55	NOTEBOOK	3,00	Unidade
notebook: microcomputador portátil (notebook); com processador de , no mínimo, 04 núcleos e 04 threads; com frequência de clock real, igual ou superior a 2,5 ghz; memória ram ddr3 - 1333 mhz ou superior; de 04 gb ou superior; cache 03 mb ou superior; controladora de disco padrao sata ou superior; com 1 hd; de 500 gb - 5400 rpm; padrao sata ou superior; barramento a controladora de video padrao pci; controladora de video vga ou superior - 128 bit; de 1 gb ou superior; teclado iluminado m portugues; com gravador de dvd/cd; tela de tecnologia led, de no minimo 15 polegadas, anti reflexo; resolucao de no minimo 1366 x 768; placa de rede wireless padrao 802.11 b/g/n; embalagem com protecao apropriada; sistema operacional ao acompanha o produto; com bateria de ion de litio de 09 celulas; garantia minima de 12 meses, onsite, atendimento em 03 dias; com fonte de alimentacao, manuais e drivers de instalacao			
56	OFTALMOSCÓPIO	1,00	Unidade
ftalmoscópio: equipado com uma lâmpada halógena de alta qualidade, o oftalmoscópio mini 3000 heine preto oferece uma imagem brilhante e nítida, permitindo uma visualização clara das estruturas oculares. isso possibilita um diagnóstico preciso e confiável, garantindo o melhor cuidado para seus paciente			
57	OTOSCOPIO	1,00	Unidade
toscopio: específico para exames das partes internas do ouvido, possui uma lente de aumento de 2,5x, possibilitando a amplitude e iluminação suficientes para um diagnóstico preciso, composto de: . cabo com botão liga/desliga . presilha em aço inoxidável . cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento . 05 espéculos pretos reutilizáveis nº 1 - 2,5mm . 04 espéculos retos reutilizáveis nº 2 - 4,0mm . 10 espéculos cinzas descartáveis nº 1 - 2,5mm . 10 espéculos cinzas descartáveis nº 2 - 4,0mm . 01 lâmpada 2,5volts . 01 estojo para acondicionamento funcionamento: 2 pilhas pequenas alcalinas(não incluídas) altura do produto (cm) 16,00 largura do produto (cm) 3,00 profundidade do produto (cm) 3,00 peso líquido (kg) 0,157 altura a embalagem (cm) 18,00 largura da embalagem (cm) 10,00 profundidade da embalagem (cm) 4,00 peso bruto com embalagem (kg) 0,157 higiene e conservação é constituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de fácil limpeza.			
58	PEDALINHO	2,00	Unidade
pedalinho: material em aço e plástico abs, a mini bicicleta ergométrica é ideal para exercitar pernas e braços, indicada para reabilitação e para prática de exercícios físicos, moderna, leve e compacta para facilitar o transporte. ficha tecnica: dimensões 1,5x34,5x49cm (cxlxa); material: aço e plástico abs; suporta até 100kg; peso: aproximadamente 5kg.			



59	PISTOLA PARA BIOPSIA	2,00	Unidade
pistola para biopsia: disparador de biópsia para biópsias histológicas em geral (mama, próstata, rim, fígado, entre outros - não realiza biópsias ósseas). permite avanços de 22 mm e de 15mm. com registro pela anvisa. semi-novo (utilizado em apenas duas oportunidades). acompanha seis agulhas para biópsia 14g x 100 mm.			
60	PRATELEIRA	60,00	Unidade
prateleira: de aço com 06 prateleiras/profundidade: 400mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 (seis) prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo ômega na parte inferior das prateleiras. colunas em chapa de aço laminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso. capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira. dimensões mínimas de: altura : 1980mm; largura: 900mm profundidade: 400mm			
61	PRATELEIRA P/ GARRAFÃO	1,00	Unidade
prateleira: em aço para garrafão de água com visor de 5 galões			
62	PROJETOR	1,00	Unidade
projektor: voltagem: 110v/220v, conexões de entrada: hdmi. resolução nativa: 1024 x 768 (xga). suporta resoluções 1024 x 768 pixels (xga). tecnologia de projeção 3 lcd de 3 chips. taxa de contraste 15000:1. tamanho da projeção de 22" a 350". inclui controle remoto. permite que você ajuste o brilho, a nitidez e a cor na projeção.			
63	SELADORA GRAU CIRÚGICO	2,00	Unidade
seladora grau cirúrgico: potência: 80 w voltagem: bivolt automático (110 v - 240 v). área de selagem (comprimento):30 cm espessura de selagem: 12 mm dimensões: 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (l x a x p) peso bruto: 3,3 kg			
64	TELA DE ACUIDADE VISUAL	1,00	Unidade
tela de acuidade visual: com gráfico etdrs, gráfico de snellen, gráfico de números, teste de cores, teste de sensibilidade ao contraste, gráfico de figuras, gráfico de uma mão, gráfico htov, gráfico "e" tumbling, simulador de glaucoma, simulador de catarata, teste vermelho- verde, teste vale 4 pontos, teste optocinético, reversão/imagens espelhadas, teste de discagem astigmática, teste de percepção de profundidade (titmus test) *novidade*.			
65	TELA DE PROJEÇÃO	1,00	Unidade
tela de projeção: retrátil com tripé. 2,40m x 1,80m 120 polegadas 4:3. polegadas: 120" (4:3) formato: 4:3 (vídeo) cor do produto: branca.tecido: matte white (verso preto). medidas da área de projeção aproximadamente: 2,34 (c) x 1,80 (a) m. altura do tripé: até 2,80 mt.			
66	TRIPÉ APOIO PERNA	2,00	Unidade
tripé apoio de perna: largura: 31,00 cm comprimento: 31,00 cm altura: mínima 43,00 cm / máxima 60,00 cm			
67	TV. 40°	1,00	Unidade
tv: 40° ou superior. smart, led, resolução 4k, tecnologia de conexão wi-fi, usb e hdmi			
68	ULTRASSOM PORTÁTIL	3,00	Unidade
ltrassom portátil: alimentado por pilhas aa, portátil e fácil de usar em qualquer lugar. o visor digital integrado facilita a leitura os batimentos cardíacos do bebê.			
69	WEBCAM	1,00	Unidade
ebcam: full hd com resolução máxima de vídeo 1920px x 1080px, imagem com resolução de 3 mpx., interface usb-a 2.0, compatível com obs, xsplit, twitch, youtube. adequada para videoconferências, auto-foco, microfone integrado com cancelamento de ruído, correção de luz, luz indicadora, quadros máximos por segundo de 30 fps, plug & play, ângulo de visão 8°. acessórios incluídos clipe com montagem de tripé e tripé.			
70	ULTRASSOM GERAL (COM INSTALAÇÃO)	1,00	Unidade
ltrassom geral (com instalação): aparelho de ultrassonografia, totalmente digital, para uso em exames cardiológicos, abdominal, ginecológico, obstétrico, 3d/4d, mama, vascular abdominal, vascular periférico, pequenas partes, musculoesquelético, transcraniano, transfontanela, transesofágico, cerebrovascular, intraoperatório; deverá atender pacientes neonatal, pediátrico e adulto; sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; monitor lcd de no mínimo 8" com ajustes de altura, angulação e rotação; painel de controle ergonômicos com teclas programáveis e com tela de toque digital de, no mínimo 08" para acesso rápido ao menu de funções; possuir, no mínimo, 22.000 canais digitais de processamento; possuir no mínimo 256 níveis de cinza; profundidade de penetração de no mínimo 28 cm; com, pelo menos, 4 (quatro) portas ativas para conexão de 04 (quatro) transdutores, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores; todos os transdutores devem ser multifrequenciais; modos de operação mínimos: b, m, m anatômico, doppler colorido, doppler bidirecional, doppler pulsado, doppler tecidual, colorido, espectral em color. modo doppler contínuo com módulo de ecg com cabo de 03 (três) vias; medidas básicas como: profundidade e distância, área, tempo, ângulo, velocidade, volume, porcentagem de estenose, aceleração, frequência cardíaca e medidas específicas para cardiologia. presets programáveis pelo usuário por aplicação e por transdutor, mínimo 30 presets. função cine loop com capacidade para armazenamento de, pelo menos, 256 mb ou cine de, no mínimo, 2000 quadros; possibilidade de upgrade para realizar exames de 3d/4d; possibilidade de upgrade futuro para acoplar transdutor volumétrico para exames 3d em tempo real (4d); possibilidade de exames de contraste cardiológico (medicina interna e vascular); eco estresse integrado ao equipamento e com protocolos programáveis			



pelo usuário; software de leitura para cálculo da biometria fetal e de leitura automática ou manual da translucência nugal; software de redução de ruído; possibilidade de realizar exames 3d pelo método mão livre; tecnologia de imagem rapezoidal para transdutores lineares; software para varredura de feixes cruzados ou compostos em direções convencionais e oblíquas; software qualitativa e quantitativa para avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica ventricular; método visual e quantitativo incluindo dados como: velocidade, ventrículo, peak e times to peak, valores globais, por segmento e área localizada, strain rate pelo método bidimensional; módulo de ecg com und 01. software para medição automática da espessura média da camada íntima de vasos; software que permita a leitura automática de bordas de cálculo de fração de ejeção cardíaca; software de elastografia por compressão integrado e habilitado; software para composição espacial de imagem por interpolação de feixes; software de análise automática em tempo real da curva de doppler; deve realizar exames de cardiologia adulta, pediátrica e transesofágica; zoom com magnificação de, pelo menos, 8 (oito) vezes; ajustes automáticos para curva de ganho (tgc); software para aquisição de imagem estendida ou panorâmica com capacidade de realizar medidas; disco rígido ou memória não volátil de, pelo menos, 500 gb; pelo menos 2 (duas) portas usb; capacidade de armazenamento, revisão de imagens estáticas e cliques dinâmicos. possibilidade de ajustes posteriores em imagens armazenadas, possibilidade de inserir textos e executar medidas em imagens armazenadas. divisão de tela em no mínimo 1, 2, 4; sistema de pós-processamento de imagens que armazena parâmetros coletados e permite ao usuário editá-los posteriormente; interface de software e hardware para conexão a uma rede pacs - dicom 3.0 ou melhor com outras modalidades e todas as funcionalidades e protocolos dicom incluídos no sistema: dicom send/receive; dicom query/retrieve; dicom storage commitment; dicom print; dicom worklist; conexão de impressora via rede ethernet ou via usb; fonte de alimentação bivolt automático ou 220v; nobreak compatível com o equipamento; todos os demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento; impressora a laser, colorida, de alta resolução, com nobreak, caso necessário; manual de operação em português; demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; garantia de no mínimo 03 (três) anos, contados a partir da data de instalação do equipamento; registro na anvisa vigente. deverá acompanhar: transdutor linear eletrônico de banda larga, faixa de frequência de pelo menos 6 a 10 mhz; transdutor convexo eletrônico de banda larga, faixa de frequência de pelo menos 2 a 5 mhz; transdutor setorial eletrônico de banda larga, faixa de frequência de pelo menos 2 a 4 mhz; transdutor endocavitário eletrônico de banda larga, para pacientes adultos, faixa de frequência de pelo menos 5 a 8 mhz;

71	APARELHO RAIOS-X	1,00	Unidade
<p>aparelho de raios-x panorâmico digital -gerador de alta frequência (120 khz). detecção da imagem por meio de sensor de conversão direta (dcs - cdte). geração de imagens em 16bits, com 65.536 tons de cinza. parâmetros radiológicos selecionáveis entre 60 e 90kv; 3 a 16ma; ponto focal 0,5x0,5mm. software editor de panorâmica que permite corrigir o plano focal sem refazer a exposição do paciente. sistema de autofoco que oferece automaticamente imagens nítidas em todas as regiões. ajuste de altura entre 0,81m até 1,81m, do solo até ponto de mordida, atendendo crianças e cadeirantes. programas disponíveis: panorâmica adulto, infantil, panorâmica com magnificação constante para medição de implante, panorâmicas com redução de artefatos metálicos, atm em duas e quatro vistas), seio frontal e maxilares e frontal. bloco de mordida eletrônico, que reconhece o ângulo da mordida do paciente e auxilia o operador a posicionar o plano de frankfurt de forma prática e rápida. curvas de giro personalizadas, para cada paciente, por meio da medição de crânio dos apoios motorizados de tēmporas. função quickshot, que diminui pela metade o tempo de exposição para atendimento de pacientes especiais. comando eletrônico, touchscreen colorido, que centraliza todos os controles podendo mover o carro, os apoios de cabeça para panorâmicas e focos luminosos, com orientações detalhadas para o operador software completo integrado, em português, para cadastro único do paciente, gerenciamento de equipamento e imagens, aquisição, análises, medições e diagnóstico. software de impressão dicom print incluído, com envio da imagem diretamente para impressora dry. instalação e treinamento incluídos. garantia de 12 meses. acompanha computador para reconstrução de imagens panorâmicas, e no break 5kva online com dupla conversão e autonomia de 15 minutos. equipamento compatível com upgrade para tomografia 3d cone-beam. frete de entrega incluído.</p>			
72	AUTOCLAVE P/ODONTO	5,00	Unidade
<p>autoclave p/odonto: digital com display de lcd, facil manuseio, design moderno, bivolt automatico - 127/220v que permite ser utilizado em redes eletricas com variações entre 95 ate 254v. 6 programas: instrumental embalado, desembalado, plasticos e algodão, kit cirurgico e tecidos, liquidos, secagem extra. desaceleração e despressurização automatica. capacidade 21litros. tampa e camera em aço inox, que facilita a limpeza. 3 bandejas em aluminio anodizado. secagem ultra eficiente com porta fechada. conta com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava de porta, sistema eletronico de cruzamento de ados e sistema eletronico de controle de potencia. sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. garantia pelo fornecedor: 2 anos.</p>			
73	CADEIRA ODONTOLOGICA	10,00	Unidade
<p>cadeira odontológica completa cadeira: 3 posições de trabalho programáveis volta zero automático; cabeceira articulada; pedal joystick; caixa de conexões incorporada com mangueiras embutidas; dois motores, isento de óleo. duas molas a gás (estabilidade do equipamento) equipo: acoplado ou kart, a escolher; braço angulado com regulagem vertical; puxadores bilaterais; 1 seringa tríplice; 1 terminal para alta rotação borden; 1 terminal para baixa rotação borden sem refrigeração por spray; pedal progressivo para acionamento das pontas; bandeja em inox; sistema antirrefluxo, válvula antirretração refletor (intensidade 6.000 a 30.000 lux; on/off na base da cadeira; puxador bilateral unidade auxiliar: 1 sugador venturi com 6,5mm para cânula descartável; acionamento da água da cuba manual; cuba removível complementos opcionais escolhidos: seringa tríplice na unidade de água; sugador para bomba de vácuo; suporte para monitor; mocho odontológico da mesma cor a cadeira observações gerais sobre o produto - documentos técnicos pintura eletrostática antibacteriana. certificação metro. fabricação de acordo com a norma rdc016/13 da anvisa. registro no ministério da saúde e atender as normas técnicas e fabricação 220v. cor do estofamento a escolher (tons de azul ou verde).</p>			
74	CANETA ALTA ROTAÇÃO	20,00	Unidade
<p>caneta alta rotação, material corpo em titânio, material rolamento rolamento cerâmica, velocidade máxima velocidade máxima maior 400.000 rpm, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão(pb), tipo conexão conexão 4 furos, tipo cabeça cabeça pequena.</p>			
75	COMPRESSOR	5,00	Unidade
<p>compressor de ar odontológico: csv20/250 5hp 220v isento de óleo *n* dados técnicos deslocamento teórico (l/m)566 deslocamento teórico (pcm)20 diametro de saída (pol)1/2 dimensão l x a x c (mm)540 x 1020 x 1700 numero de estágio2 numero de pistão2-v numero de polos2 opções de alimentaçãotrifásico opções de tensão (v)220/380 peso bruto (kg)238 peso líquido (kg)208 pressão de operação maxima (psi)120 pressão de operação mínima (psi)80 regime de trabalhointermittente velocidade1050 ruído (db a)89 tipo de motora volume do reservatório (litros)250 6 consultórios odontológicos com seringa tríplice,</p>			

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 222-977-6506  
PÁGINA: 7 DE 10



micromotor e sugador simples om bomba de vácuo. * baseado em consultórios com consumo de ar até 75 l/min = 2,6 pcm			
76	EQUIPAMENTO LASER	2,00	Unidade
equipamento laser terapêutico odontológico: acessórios: óculos de proteção 660nm - 780nm ou 808nm (profissional); óculos de segurança bloqueador (paciente); protocolos de odontologia (versão digital - cd); kit de fibras - item opcional; pulseira ilib - item opcional; características técnicas: alimentação: bateria de li-ion 7,6v/700ma; autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 4 horas; tempo para carga completa: 60 - 120 minutos; alimentação carregador de bateria: ve: 100-220v~/50-60hz   vs: 9v/1,2 a; emissor de luz: laser semiconductor (gaa1as e ingaalp); área do feixe laser de saída no bico da caneta laser: 3mm2; comprimento de onda: 660nm (laser vermelho) e 808nm (laser infravermelho).			
77	FOTOPOLIMERIZADOR	8,00	Unidade
fotopolimerizador; modelo mesa, tipo led, sem fio, portátil; confeccionado em plástico resistente, superfície lisa, fácil assepsia; peça de mão reta, compacta e leve, comprimento máximo de 243 mm; ponteira condutora de luz fixa, led acoplado na ponta ativa do aparelho; sistema de segurança: silencioso; com indicador de tempo sonoro e ajustável em intervalo de 10 segundos, reajustável; transmissão de luz por 1 diodo emissor de luz - led; compatível com todas as resinas existentes no mercado; luz tempo ascendência de int. luz de 5s pico em 1200 nw/cm2; comprimento de onda 440 a 480nm pico 460nm; rede de 110/220 v selecionável; garantia mínima de 12 meses; acompanha: carregador, cabo de força, e demais acessórios necessários p/funcionamento; garantia de assist. técnica e peças de reposição por 12 meses; embalagem protetora em material apropriado que garanta a integridade do produto			
78	LOCALIZADOR APICAL	3,00	Unidade
localizador apical endodôntico, com barra indicadora, barra de memória, informação no display, display de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga. referência: root zx mini, da j. morita ou similar.			
79	MICRO MOTOR ODONTOLOGICO	10,00	Unidade
micro motor odontológico, esterilizável em autoclave a 135°C, suportando mais de 1000 ciclos, com sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas, rotação e regulagem de 3000 a 18000 rpm. consumo de ar max. 65l/min e peso max. 92g unidade 1 unidade.			
80	MICROSCOPIO ODONTOLOGICO	2,00	Unidade
microscópio odontológico - equipamento composto por uma cabeça óptica com lentes que oferecem até 5 opções de aumento, binóculo inclinado nas opções "fixo" em 45° e "regulável" de 45° a 90° e braço pantográfico articulado. possui também uma fonte de luz fria com duas lâmpadas halógenas de 15v/150w sendo que a transmissão de luminosidade da fonte é realizada através de cabo de fibra óptica, com sistema de micro-focalização eletrônica. a fixação do equipamento deve ser realizada através estativa com rodízios.			
81	MOCHO ODONTOLOGICO	10,00	Unidade
mocho odontológico; base com 5 rodízios giratórios de 2 polegadas no mínimo; elevação e descida do assento impulsionado a gás; altura do assento máximo de 540mm e mínimo de 440mm; encosto trava para movimentos de aproximação e afastamento; estofamento em totalmente sem costura; revestido em material lavável, resistente a utilização diária e aos meios químicos de desinfecção; garantia mínima de um ano da instalação; assistência técnica por 05 anos, manual de operação e manutenção; assento anatômico c/ borda da frente arredondada e encurvada para baixo evita compressão de artérias; veias, nervos e tendões de músculos; confeccionado em polímero tipo colmeia.			
82	MOTOR DE BANCADA	4,00	Unidade
motor de bancada para polimento em prótese dentária 1 velocidade - utilizado para dar polimento em acrílicos, ligas de metais, ouro sp, ratas e resinas. características: velocidade alta de 3400 rpm, motor 1/2 cv, bivo,l tum ano de garantia enefícios: acompanha duas pontas: esquerda e direita (es covas) especificações técnicas peso: 6 kg dimensão: largura: 17cm altuar: 26cm / comprimento: 40cm			
83	MOTOR ELETRICO DE BANCADA	5,00	Unidade
motor elétrico de bancada, com regulador de velocidade, controlado pelo próprio botão de controle ou pelo pedal de ativação; om peça de mão que permite encaixe de mandril e possui adptador opcional para contra-ângulo e suportes. bivolt; caixa com 1 motor elétrico, 01 peça de mão com quatro rolamentos blindados; 01 pedal, 01 suporte de bancada para peça de mão; 01 suporte de comando para peça de mão; 01 chave para pinça.			
84	MOTOR ODONTOLOGICO	3,00	Unidade
motor endodôntico, para limas rotatórias, com movimentos recíprocante e rotatório convencional, compatíveis com todos os stemas disponíveis no mercado; com tela de lcd colorida, peça de mão com acionamento manual, apresentando cinco rogramas pre-definidos e oito programas livres. acompanha contraângulo redutor 6:1, carregador e peça de mão. possui mecanismo de reverso nas opções de automático, semiautomático ou sem o mesmo. permite ajuste de velocidade na faixa de 50 a 1.200 rpm e de torque 0,6 a 4,0 ncm. bivolt.. referência: x-smart plus, da dentistry ou similar.			
85	PEÇA DE MÃO	5,00	Unidade
peça de mão, peça reta, com sistema intra acoplada com corpo giratório no micromotor, permite fácil manuseio e rotação 1:1, ue propicia segurança com baixa nível de ruído, sistema de pinça: garante a fixação da broca em materiais resistentes ao esgaste unidade 1 unidade.			
86	PRENSA HIDRAULICA	10,00	Unidade
rensa hidráulica maxx para uso com duas muflas detalhes: utilizada para prensagem de muflas metálicas ou em fibras para micro-ondas, eliminando as bolhas de ar e proporcionando uma cópia fiel do modelo em gesso. - peso líquido: 15,050 kg. - peso bruto: 16.650 kg - dimensões: 310mm (comprimento), 340mm (altura) e 190mm (largura). - prensa para uso de 2 (duas) muflas. - possui manômetro de aferição de pressão. - controle nas diversas fases prensagem. - indispensável o uso em laboratório pois o operado pode controlar mensagem sobre as muflas, necessitando pouco esforço. * o operdor não corre o risco de se machucar- estabilidade dimensional da prótese - garentia de 12 meses (do fabricante)			



87	ULTRASSOM COM 5 PONTAS	3,00	Unidade
equipamento de ultrassom com 5 pontas; 1 manual de instruções; dimensões: tamanho 20 x 10 x 10 cm; pontas que acompanham o ultrassom: 2 pontas g1- 1 ponta g2- 1 ponta g4 - 1 ponta p1, encaixe por rosca; opera em três modos: perio, endo e geral; peça de mão removível e autoclavável; 10 níveis de ajuste de potência; caneta estabilizada eletronicamente: oferece uma operação mais silenciosa e estável; fácil instalação; garantia: 1 ano.			
88	CADEIRA PLASTICA BRANCA DIMENSÕES: 52P X 44L X 89A CENTIMETROS	80,00	Unidade
cadeira plastica branca dimensões: 52p x 44l x 89a centímetros			
89	MESA PLASTICA BRANCA, ACABAMENTO BRILHOSO E FOSCO, DIMENSÕES: ALTURA 72CM; LARGURA 69,5CM	20,00	Unidade
mesa plastica branca, acabamento brilhoso e fosco, dimensões: altura 72cm; largura 69,5cm			

O processo de contratação será conduzido pelo(a) CONSÓRCIO PUB.DE SAÚDE DA MICROR. QUIXADÁ, que será o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, enquanto que a gestão dos respectivos contratos caberá aos órgãos e entidades participantes ou que solicitarem posterior adesão a referida Ata.

A sistemática de contratação, a descrição, as condições de entrega, além dos termos e condições, estão especificados no Termo de Referência (TR)/Projeto Básico (PB), que encontra-se disponível aos interessados na aba "documentos".

Ante o exposto, o(a) CONSÓRCIO PUB.DE SAÚDE DA MICROR. QUIXADÁ, no uso de suas atribuições regulamentares, solicita aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, a gentileza, de encaminhar a este Órgão Gerenciador manifestação, contendo as seguintes informações:

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
- Endereço do local de entrega;
- Concordância com o objeto a ser licitado;
- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

prazo limite para envio da manifestação a este Órgão Gerenciador será 8 (oito) dias úteis.

Salienta-se que o não envio de tais informações dentro do prazo acima estabelecido, implicará na exclusão do registro da demanda do órgão da IRP nº 02400001.

Quixadá/CE, 17 de junho de 2024

*assinado eletronicamente*  
**Elistênio da Nobrega Lima**





**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DA SAÚDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE  
MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 222-977-6506  
PÁGINA: 10 DE 10



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá - CPSM Q  
Av. Juscelino Kubitschek, S/N, com sede na Policlínica de Quixadá - Alto São Francisco / Quixadá-CE  
CNPJ: 14.530.768/0001-81 - E-mail: licitacao.cpsmq@gmail.com  
Telefone: (88) 3445.0344 / (88) 3412.1704