

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO № 08.008/2025-PE

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, tendo em vista o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão nº 08.008/2025-PE, e considerando o Termo de Adjudicação já exarado por esta mesma autoridade, o(a) Sr(a). ARTUR PAIVA DOS SANTOS SANCHEZ, na qualidade de Autoridade Superior do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS, após reanálise da conformidade do procedimento, resolve, HOMOLOGAR, com fundamento na parte final do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do presente certame licitatório, ratificando a validade de todos os atos praticados e confirmando em definitivo a adjudicação previamente realizada.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

49.783.704/0001-77 - MICHIGAN AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MODELO	Ford	•	Unidade			
	A AQUISIÇAO DE VEICULO, MODELO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, VEÍCULO TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, O KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND.2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND.2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND.2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR C/ HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE	FOIG	1,00	Unidade	329.657,5	304.000,0	304.000,00



NA PARTE TRASEIRA DA			
CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO			
INDEPENDENTE E FOCO			
DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA			
VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR			
PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINE AR			
OU EM FORMAȚO DE ARCO OU			
SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO; 2			
SINALIZADORES NA PARTE			
TRASEIRA DA AMB NA COR			
VERMELHA, C/ FREQ. MÍN. DE 90			
FLASHES POR MINUTO, QUANDO			
ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE			
POLICARBONATO. PODENDO			
UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE			
LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/			
AMPLIFICADOR DE POT. MIN. DE			
100 W RMS @13,8 VCC, MIN. DE 3			
TONS DISTINTOS, SIST. DE			
MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E			
PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO			
,			
MIN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE			
RADIO-COMUNICAÇÃO EM			
CONTATO PERMANENTE COM A			
CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO			
•			
DE OXIGENIO (REDE INTEGRADA):			
CONTENDO 1 CILINDRO DE			
OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. EM			
SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS			
REGULÁVEIS E MECANISMO			
,			
CONFIAVEL RESISTENTE A			
VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU			
CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO			
RECEBER CILINDROS DE			
EQUIPADO C/ VALVULA PRE-			
REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E			
MANOMETRO; NA REGIÃO DA			
BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA E			
FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2			
E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/			
ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES			
IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT.			
A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO			
DEVERA PERMITIR O RESFR/AQUEC.			
O COMPART. DO MOTORISTA			
DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST.			
ORIGINAL DO FABRICANTE DO			
CHASSI OU HOMOLOGADO PELA			
FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO.			
~ .			
VENTILAÇAO, AQUECEDOR E			
DESEMBAÇADOR. P/ O COMPART.			
PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO			
ORIGINAL DO FABRICANTE DO			
CHASSI OU HOMOLOGADO PELA			
CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO			
E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO			
LATERAL NOS TERMOS DO ITEM			
5.12 DA NBR 14.561. SUA			
CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER			
COM MÍN. DE 25.000 BTUS E			
UNIDADE CONDENSADORA DE			
TETO. MACA RETRÁTIL, COM NO			
MÍN. 1.900 MM DE COMPR., COM A			
CABECEIRA VOLTADA PARA			
FRENTE; C/ PÉS DOBRÁVEIS, SIST.			
ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE			
RODÍZIOS, 3 CINTOS DE			
SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM			
PERFEITA SEGURANÇA E			
,			
DESENGATE RÁPIDO.			
ACOMPANHAM: COLCHONETE.			
BALAÚSTRE, COM 2 PEGA-MÃO NO			
TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO.			
AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS			
AS BORDAS DA MACA, SENTIDO			
TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO.			
CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE			



(CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO			
ALTURA DE 0,70 M; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA			
DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIM. 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE, COM UMA			
BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO			
DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. ARMÁRIO TIPO			
LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE. ARMÁRIO EM UM SÓ LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). AS PORTAS DOTADAS			
MATERIAL TIPO VINIL OU PRFV (PLÁSTICO RESISTENTE DE FIBRA DE VIDRO) OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTÊNCIA,			
DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PISO: SER RESISTENTE A TRÁFEGO PESADO, REVESTIDO COM			
DIÁMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SO BRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP. ATRAVÉS DE PARAFUSOS E C/ 2 SIST. DE SUPORTE DE SORO			

Homologado para MICHIGAN AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 49.783.704/0001-77, pelo melhor valor de R\$ 304.000,00 (trezentos e quatro mil reais), em 22/07/2025.

Artur Paiva Dos Santos Sanchez ORDENADOR(A) DE DESPESAS