

		INOXIDÁVEL: ACABAMENTO DE ALTO BRILHO.
Sistema	16/07/2024 09:36:04	O item 13 - ZABUMBA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL DO CORPO: MADEIRA. PELE SUPERIOR: NAPA (MONTADA SOBRE NYLON). PELE INFERIOR: NYLON. AROS: AÇO INOX, COM BALAS REFORÇADAS. DIÂMETRO: 18". ALTURA: 70CM. PESO APROXIMADO: 3,8KG. AFINADORES: 8. EM TIRANTE. ACOMPANHA 1 CHAVE DE AFINAÇÃO. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 09:36:04	O item 15 - CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MONITOR/DISPLAY 3.0" - LCD, RESOLUÇÃO EM MEGAPIXELS (MP) 24,1MP; MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS SD, SDHC, SDXC. SENSOR CMOS. POSSUIR PROCESSADOR DE IMAGEM, ZOOM ÓPTICO 3X. GRAVAÇÃO DE VÍDEO: FULL HD (1080P); ALIMENTAÇÃO: TIPO DE BATERIA, 4 PILHAS AA. INTERFACE: MICRO USB, MINI HDMI-C; MODOS DE CENA: 11 MODOS DISPONÍVEIS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CÂMERA (1); LENTE 18-55MM, CARRREGADOR DE BATERIA RECARREGÁVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE, CORDÃO PARA PESCOÇO; CONECTIVIDADE SEM FIO: WIFI, NFC; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 09:36:04	O item 14 - CAIXA DE SOM ATIVA, ESPECIFICAÇÕES: TRANSDUTORES DE 18" ALTA PERFORMANCE, BASS-REFLEX, DRIVER 1" TITÂNIO, 3X AMPLIFICADA CLASSE D / AB; GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (-10DB): 20HZ - 20KHZ; RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (-3DB): 20HZ - 20KHZ; CRYSSOVER: 240B EM: 2KHZ; POTÊNCIA MÁXIMA RMS: 1000W; WOOFER: 700W (CLASSE D); DRIVER: 300W (CLASSE A/B); SPL MÁXIMO: 127DB; THD <1%; IMPEDÂNCIA XLR: 2K OHMS; IMPEDÂNCIA P10 (Hi-Z): 1MEGA OHMS; SAÍDA: 1 XLR (MIX OUT); 4 MODOS DSP (MUSIC, LIVE, MONITOR, SUB); LIMITER DE PICO E RMS NAS ENTRADAS; PROTEÇÃO TÉRMICA NA FONTE E AMPLIFICADOR; LED FRONTAL COM CHAVE DE (ON/OFF); MP3 PLAYER; PEN DRIVE E SD CARD NAVEGÁVEL PARA PASTAS; CONEXÃO BLUETOOTH COM ESPELHEAMENTO PARA OUTRA CAIXA; CANAIS DE ENTRADAS: 1 - XLR BALANC. X LOOP XLR OUT MACHO 2 - 2 X P10; 3 - RCA + F2; ALIMENTAÇÃO: CA: 100-120 VCA 50/60 HZ; 230-240VAC 50 / 60HZ; ÂNGULO DO MONITOR: AMBOS OS LADOS; SOQUETE DE TRIPS DE 35 MM; 4 X PONTOS DE SUSPENSÃO M 8; ALÇAS: 4; DIMENSÕES APROXIMADAS: (C X L X A): 706 MM X 438 MM X 364 MM (27,8" X 17,3" X 14,4"), foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 09:40:44	O item 16 - FILMADORA PROFISSIONAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SENSOR DE IMAGEM: SENSOR CMOS DE 13MP, ATÉ 44MP; ARMAZENAMENTO: CARTÃO SD/HCSD, ATÉ 256GB; ISO: AUTOMÁTICO/100/150/200/150400/50800/ISO1800/503200/506400; LENTE DA CÂMERA: F/3.2 FIXO, F = 7,36MM, ZOOM: ZOOM DIGITAL 36X; ALCANCE DO FOCO: ACMA DE 2M; FOTO: 1PG, RESOLUÇÃO 3840X12000/24M/50M/44M; VÍDEO: 4K, 3840X2160 (30FPS), 2.7K: 2668X1520 (30FPS), FHD: 1920X1080 (60FPS), FHD: 1920X1080 (30FPS), HD: 1280X720 (120/60/30FPS); SUPORTE WI-FI + 2.4G; CONTROLE REMOTO; BALANÇO DE BRANCO: AUTOMÁTICO/ENFUSCADO/NUBADO/INCRANDESCÊNCIA/PLU/INCRANDESCENCIA; COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO: -3,0EV + 3,0EV; TEMPORIZADOR: DESLIGADO/35/55/10S/20S; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OFF/3M/5M/10M; CONEXÃO CÂMERA: USB 2.0 (ALTA VELOCIDADE) DISCO RÍGIDO PORTÁTIL: USB 2.0 (ALTA VELOCIDADE); TELA LCD: TELA TOUCH HD DE 4 POLEGADAS (16:9); SAÍDA: CONEXÃO HDMI; COMPATÍVEL COM LUZ DE PREENCHIMENTO DE MICROFONE EXTERNO; DIMENSÃO DA CÂMERA: 17 X 8,5 X 11CM; SISTEMA COMPATÍVEL: WINDOWS XP / WINDOWS 7 / WINDOWS 8 / WINDOWS 10 / MAC; ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIU; SUPORTE A ALTA DEFINIÇÃO: 4 K; UTILIZAÇÃO: PROFISSIONAL E DOMÉSTICO; TIPO DE ARMAZENAMENTO: CARTÃO SD, ZOOM ÓPTICO FUOCO FIXO; TIPO DE ELEMENTO DO SENSOR: CMOS; TAMANHO DO SENSOR (POLEGADAS): 1/2.3 POLEGADAS; MEGAPIXEL: 24MP; CARACTERÍSTICA ESPECIAL: CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO; CARACTERÍSTICA ESPECIAL: WI-FI; CARACTERÍSTICA ESPECIAL: RECONHECIMENTO FACIAL; ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: NÃO; RESOLUÇÃO DE IMAGEM (VÍDEO): 4K; DISTÂNCIA FOCAL: 4,5-54MM; TAMANHO DE EXIBIÇÃO: MAIOR QUE 5"; FORMATO DE GRAVAÇÃO: IMAGEM: JPEG, VÍDEO: AVI, ÁUDIO: WAV; TIPO DE LENTE: INTERCAMBIÁVEL; FORMATO SLR: QUADRO COMPLETO; IDIOMA DE SUPORTE: INGLÊS, CHINÊS SIMPLIFICADO, CHINÊS TRADICIONAL; TIPO DE VISOR: TELA LCD; TIPO DE TELA: TELA COMATÓRIA; TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA: CARTÃO SD; TIPO DE SENSOR: CMOS; CERTIFICAÇÃO: CE, FCC; TIPO DE CONJUNTO: FUSELAGEM; MODO DE ENERGIA: BATERIA DE LÍTIU; FLASH EXTERNO; ITENS INCLUIDOS: 1X SOLEIRA PROFISSIONAL; 1X CAMERA HOLDER COM ESTABILIZADOR DE IMAGEM; 1X CONTROLE REMOTO; 1X CABO HDMI; 1X CABO USB; 1X BATERIA; 1X BOLSA DE TRANSPORTE; 1X MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 09:40:44	O item 17 - MESA DE SOM 18 CANAIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POSSUIR NO MÍNIMO 16




		<p>CANALS; POSSUIR BLUETOOTH; PHANTOM POWER - 48V; CDP 16 FXU - 12 MONO BLUELINE XLR COM 1X1 ESTÉRIS; 1 PCS 18 TIPOS DE EFEITO; 1 AUXILIAR SEND; 1/8 PAN POT & PE; 1 CANAL AUXILIAR; 1 GLOBALLY SWITCHED - 48V PHANTOM POWER; 8Q DE 3 BANDAS NOS CANAIS MONO; LED INDICADOR DE PICO DE SINAL POR CANAL; FILTRO LOW CUT 100HZ; CHAVE PFL POR CANAL; ENDEBICAMENTO DE MIX E SUBGRUPO NA SRSSÃO MASTER; FADER DE 60 MM POR CANAL; PONES DE OUVIDO E SAIDAS DE MONITOR COM CONTROLS DE NÍVEL; VU (VU) DUPLO DE 6 SEGMENTOS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC 110 - 230V; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 09:40:44	<p>O item 18 - MICROFONE SEM FIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DUPLO - COR: PRETO; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 15KHZ; - SISTEMA DE MÃO; POSSUIR 2 FREQUÊNCIA FIXA UHF. TIPO DINÂMICO, RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS DE RECEPÇÃO; SAÍDA DE ÁUDIO BALANÇADA XLR E NÃO BALANÇADA PIR; ALCANCE MÉDIO: 100METROS; RELAÇÃO SINAL - RUÍDO: 98DB. T.H.D.: <0.1%; FAIXA DE PORTADORA DE RF: 614 - 805MHZ, SENSIBILIDADE 10% A 12DB. ACOMPANHAR: 1X RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS, 2 MICROFONES DE MÃO COM FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AA, 1X CABO FIO, 1X FONTE DE ENERGIA 9VOLT, 1X MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1X CERTIFICADO DE GARANTIA E CASO PARA TRANSPORTE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 09:41:33	<p>O item 20 - SMART TV LED DE 55 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA LED NO TAMANHO DE 55 POLEGADAS, FORMATO DA TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO: IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO: POTÊNCIA: 10W RMS; FUNÇÃO INFINITY SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; POSSUIR FUNÇÃO MIDDICAST; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO 3 VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 2X, ENTRADAS HDMI: 3X, RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PARDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 09:45:30	<p>O item 21 - TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL ESPECIFICAÇÃO 100 POLEGADAS , ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:0 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO COM AJUSTE DE ALTURA E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUIR SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA; ALTURA APROXIMADA DO TRIFÉ 1800 MM. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 09:45:33	<p>O item 19 - PROJTOR DATA SHOW - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIMÍDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIDOS E POSSUIR ENTRADA DE 15MM DE ÁUDIO, BRILHO DE NO MÍNIMO 5.000 LUMENS; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: TFT LCD; REPRODUÇÃO DE CORES ATÉ 1 BILHÃO; LENTE DE PROJEÇÃO DE VIDRO MULTICAMADA; TELA: 43 / 16:9; LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL NO MÍNIMO 25.000 HORAS; RESOLUÇÃO NATIVA: FULL HD 1080P; CONEXÕES: HDMI, AV, HD, VGA E 2X USB; CONTRASTE: 1000:1, TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS; AJUSTE DE FOCO: MANUAL, ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, E MANUAL DE INSTRUÇÕES; O IDIOMA DO MENU DEVERÁ SER MULTI-IDIOMAS, INCLUINDO EM PORTUGUÊS-BRASIL, GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 09:50:33	<p>O item 22 - COMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO - COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA, PROCESSADOR IS LGA 1151, COM 3,3 GHz E NO MÍNIMO 4 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 140GB, COM VELOCIDADE NO MÍNIMO DE 400 MB/S, COM INTERFACE SATA (3 3.5"); MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4(QUATRO) GIBYTE DE 2133MHZ, UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD-R/RW, CD-R/RW); POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPANS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E PONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA LAN RJ-45; POSSUIR NO MÍNIMO 2</p>



		<p>(DDIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO PARA ATÉ 64 GB (SESENTA E QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL. REDE GIGABIT: 10/100/1000 ONBOARD LAN; ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM NO MÍNIMO ATÉ 8 CANAIS; GABINETE SLIM, COM PONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA: ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON E ANILHA PARA CADEADO; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç" COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0 COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000DPI; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE 365 E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. <i>foi iniciada.</i></p>
Sistema	16/07/2024 09:50:23	<p>O item 23 - DIGITALIZADORA/SCANNER PROFSSIONAL DE DOCUMENTOS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE 600DPI; CICLO DIÁRIO RECOMENDADO ATÉ 1.000 FOLHAS; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA 30 PPM/DUPLEX; 80IPM; POSSUIR VISOR DISPLAY PARA MAIS INFORMAÇÕES; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 100 FOLHAS; POSSUIR FUNÇÃO DUPLEX; PROFUNDIDADE DE CORES: 24BIT; 7; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V. <i>foi iniciada.</i></p>
Sistema	16/07/2024 09:50:25	<p>O item 24 - HD EXTERNO, CAPACIDADE: 1TB; VELOCIDADE: 5.2; TIPO DE CONEXÃO: USB 3.1; ACOMPANHA CABO DE DADOS TIPO USB; MATERIAL: PLÁSTICO E SILICONE; COR: PRETO. <i>foi iniciada.</i></p>
Sistema	16/07/2024 09:55:25	<p>O item 25 - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA ORIGINAL - SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM, COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI, INTERFACE USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUPLEX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL, PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO); 1 REFIL CIANO; 1 REFIL MAGENTA; 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 PAGINAS PRETO E BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO. <i>foi iniciada.</i></p>
Sistema	16/07/2024 09:55:25	<p>O item 26 - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL MÉDIO FORTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 33 PPM; DUPLEX E WIRELESS; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRAFICO ; POSSUIR DISPLAY COM TECLAS DE ACESSO RÁPIDO E MULTIFUNCCIONAIS; RESOLUÇÃO DE 1200 X 600 DPI; VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 520 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 256 MB MEMÓRIA; LINGUAGEM DE IMPRESSÃO: PCL5E, PCL6; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100, HI-SPEED USB 2.0, NFC E WIRELESS LAN (IEEE 802.11B/G/N); POSSUIR CICLO MENSAL MÍNIMO DE 70.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE MÍNIMA PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); ADE: ATÉ 30 FOLHAS (A4/CARTA); TAMAÑHOS DO PAPEL: A4, A3, A6 E OFÍCIO; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE ATÉ 30 FOLHAS; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE COPIA E IMPRESSÃO SEM USO DO PC; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 1200 X 1200 DPI; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, USB (PEN DRIVE) E IOS/ANDROID. <i>foi iniciada.</i></p>
Sistema	16/07/2024 09:55:25	<p>O item 27 - MONITOR PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:9, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1440 X 900, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MÍNIMA DE 16.7M, CONTRASTE 50.000:000:1, BRILHO (CD. M²): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. <i>foi iniciada.</i></p>
Sistema	16/07/2024 10:00:22	<p>O item 28 - REPETIDOR DE SINAL WIFI; 4 ANTENAS; ÁREA DE COBERTURA: INTERIOR: 30 M, AO AR LIVRE: 50 M; INTERFACE: PORTA WAN, PORTA LAN (1x10/100 MBPS); TAXA DE SINAL: 2.4 GHZ, 300 MBPS; FONTE AUTOMÁTICA BI-VOLT (120V-230V); 2.4G TAXA DE TRANSMISSÃO WI-FI: 300 MBPS. <i>foi iniciada.</i></p>
Sistema	16/07/2024 10:00:22	<p>O item 29 - NOTEBOOK AVANÇADO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL</p>




		<p>CORE IS ÚLTIMA GERAÇÃO - 1.2GHZ - 2.70GHZ COM FUNÇÃO TURBO BOOST; CACHE MÍNIMO: 3MB; MEMÓRIA: 8 (OTTO) GB COM SUPORTE ATÉ 16 GB; TIPO DDR4 (1600 MHZ); SSD: TAMANHO MÍNIMO: 240GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÍNIMO 15,6 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED; MICROFONE INTEGRADO; ALTO-FALANTES ESTÉREO INTEGRADOS; WEBCAM INTEGRADA; POSSUIR ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO; PORTAS DE CONEXÃO COM NO MÍNIMO: 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, 1X HDMI, 1X RJ-45, 1X ÁUDIO (PARA MICROFONE E CINA DE OUVIR), 1X DC-IN (CARREGADOR); LECTOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA DO TIPO SD/MMC; PORTA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET 10/100/1000 GIGABIT E BLUETOOTH 4.0; COMUNICAÇÃO SEM FIO PARA REDE NOS PADRÕES 802.11 B/G/N/AC; SLIP DEDICADO PARA O USO DE TRAVA DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; DISPONÍVEL NA COR PRETA; TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL COM NO MÍNIMO 83 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH E 2 BOTÕES INTEGRADOS; POSSUIR BATERIA COM NO MÍNIMO 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; POSSUIR NO MÁXIMO 2800 GRAMAS; CARREGADOR COMPATÍVEL E DO MESMO FABRICANTE COM CHAVE AUTOMÁTICA DE TENSÃO 110-220V; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:00:22	<p>O item 30 - ROTEADOR WI-FI; VELOCIDADE DE WIFI: 5 GHz: 867 MBPS (802.11AC); 2.4 GHz: 300 MBPS (802.11N); 4x ANTENAS FIXAS; DUAL-BAND; 2x2 MU-MIMO; ADAPTADOR DE ENERGIA, foi iniciado.</p>
Alerta fornecedor	16/07/2024 10:01:35	<p>A participante alerta que o lote para o item 19 - SMART TV LED DE 55 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED NO TAMANHO DE 55 POLEGADAS, FORMATO DA TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO : IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO: POTÊNCIA: 10W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; POSSUIR FUNÇÃO MIBICAST; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/SDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: -ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 2X, ENTRADAS HDMI: 3X, RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, no valor de R\$ 2.000,00 foi informado erroneamente, portanto desconsiderar!</p>
Alerta fornecedor	16/07/2024 10:01:38	<p>A participante alerta que o lote para o item 20 - SMART TV LED DE 55 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED NO TAMANHO DE 55 POLEGADAS, FORMATO DA TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO : IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO: POTÊNCIA: 10W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; POSSUIR FUNÇÃO MIBICAST; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/SDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: -ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 2X, ENTRADAS HDMI: 3X, RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, no valor de R\$ 2.000,00 foi informado erroneamente, portanto desconsiderar!</p>
Alerta fornecedor	16/07/2024 10:02:03	<p>A participante alerta que o lote para o item 30 - SMART TV LED DE 55 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED NO TAMANHO DE 55 POLEGADAS, FORMATO DA TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO : IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO: POTÊNCIA: 10W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; POSSUIR FUNÇÃO MIBICAST; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/SDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: -ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 2X, ENTRADAS HDMI: 3X, RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, no valor de R\$ 2.000,00 foi informado erroneamente, portanto desconsiderar!</p>
Alerta fornecedor	16/07/2024 10:03:31	<p>A participante alerta que o lote para o item 30 - SMART TV LED DE 55 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED NO TAMANHO DE 55 POLEGADAS, FORMATO DA</p>



		<p>TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO : IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160; FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO: POTÊNCIA: 10W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; POSSUI FUNÇÃO MIIIDIACAST; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/SDR/TH; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X; ENTRADA USB 2.0: 2X; ENTRADA HDMI: 3X; RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. se valor de R\$ 2.000,00 foi informado erroneamente, portanto desconsiderar!</p>
Fornecedor	16/07/2024 10:03:32	<p>Q(A) participante excluiu o lance de valor de R\$ 700,00 para o item 21 - TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M. PORTÁTIL ESPECIFICAÇÃO : 100 POLSOLAR, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE AÇIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 10 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFETO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO COM AJUSTE DE ALTURA E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; POSSUIR SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA; ALTURA APROXIMADA DO TRIPS 1800 MM.</p>
Alerta Fornecedor	16/07/2024 10:04:47	<p>A participante alerta que o lance para o item 20 - SMART TV LED DE 55 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED NO TAMANHO DE 55 POLEGADAS, FORMATO DA TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO : IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160; FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO: POTÊNCIA: 10W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; POSSUI FUNÇÃO MIIIDIACAST; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/SDR/TH; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X; ENTRADA USB 2.0: 2X; ENTRADA HDMI: 3X; RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. se valor de R\$ 2.500,00 foi informado erroneamente, portanto desconsiderar!</p>
Sistema	16/07/2024 10:05:26	<p>O item 31 - TABLET; TAMANHO DA TELA: 10,5" OU SUPERIOR; CONECTIVIDADE: BLUETOOTH E WI-FI; CONEXÕES: USB 2.0 - TIPO C - MICRO SD ATÉ 1TB; SISTEMA OPERACIONAL: ANDRÓID 10 CL. SUPERIOR; CÂMERA TRASEIRA DE 8MP COM ABERTURA F1.8; ZOOM DIGITAL ATÉ 4X; CÂMERA FRONTAL 12MP ULTRAWIDE COM ABERTURA F2.4; MEMÓRIA RAM DE 6GB; ARMAZENAMENTO INTERNO DE 128GB; CAPACIDADE DA BATERIA: 8.000MAH OU SUPERIOR; CARREGAMENTO RÁPIDO; COR GRAFITE OU PRETO; ACOMPANHA CANETA TIPO SPEN; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 16,58CM, LARGURA: 25,43CM, PROFUNDIDADE: 0,45CM; 1 ANO DE GARANTIA. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:05:26	<p>O item 32 - APARELHO CELULAR, TIPO SMARTPHONE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR SNAIPDRAGON 8115N 1 OU SUPERIOR, 2,6GHZ; TELA 6,5 POLEGADAS OU SUPERIOR; CÂMERAS TRASEIRA DE 50 MP E FRONTAL DE 13 MP OU SUPERIOR; MEMÓRIA RAM 8GB OU SUPERIOR; MEMÓRIA INTERNA 256 GB OU SUPERIOR; DUAL CHIP; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 10; CONEXÃO WI-FI, BLUETOOTH E USB TYPE-C; BATERIA IONS DE LÍTHIO 5000 MAH OU SUPERIOR; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALÓGOS, FOLDER OU MATERIAL INFORMATIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. se iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:05:26	<p>O item 33 - BRINQUEDOTECA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOBILIÁRIOS EM MDF, BRINQUEDOS EM MDF, PAPEL, CARTÃO, PLÁSTICO E ESPUMA. CONTÉM 47 ITENS ENTRE JOGOS E MOBILIÁRIOS PARA MONTAR O AMBIENTE DA BRINQUEDOTECA, DOS QUAIS: 1 ARAMADO; 2 JOGOS DE DADINHA/ADREZ/JOGO DA VELHA (PODE VARIAR); 1 ALFABETO; 1 BLOCOS DE MONTAR OU EMPILHAR; 1 JOGO ALNHAVOS; 1 ÁBACO; 1 MATERIAL DOBRADO; 3 MEMÓRIAS SORTIDOS; 3 DOMINÓS SORTIDOS; 3 QUEBRACABEÇAS SORTIDOS; 2 CANTINHO DA LEITURA; 1 MESA QUADRADA; 4 CADEIRAS; 1 QUADRO DE INCENTIVO; 1 JOGO DE ENCAIXE; 1 CUBO EM ESPUMA; 1 BÉCUA ANIMADA; 1 FEGA VARETAS; 1 PRATELEIRA INFANTIL; 2 PELA CORDA; 1 CARRINHO ANIMAIS; 1 LOTO; 1 TAPETE S.V.A; 2 JOGO DE CARTAS; 1 JOGO DE LUDO TABULEIRO; 1 CUBO MÁGICO; 1 POTE DE LETRAS OU NÚMEROS; 3 FANTOCHES DIVERSOS; TEATRO DE</p>





		FANTOCHES; 1 PRANCHA DE SELEÇÃO; 1 JOGO DE TABULEIRO (CARTONADO); 1 TAMBOR KIDS PEÇAS DE MONTAR. <i>foi iniciada.</i>
Sistema	16/07/2024 10:05:26	O item 33 - CASA DE BONECAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS. CARACTERÍSTICAS: CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) ITENS, SUGESTÃO DE ITENS: JANELAS VAI E VEM, PORTA VAI E VEM, CADEIRINHINHA, PIA, CAIXA DE SERRAJO E FUGÃO; ACABAMENTO SEM SALIÊNCIA E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIÉSTER PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NÃO TÓXICO. DIMENSÕES: LARGURA: 130CM; ALTURA: 140CM; COMPRIMENTO: 161CM; TOLERÂNCIA: +/- 5% MANUAL DE INSTRUÇÃO; O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO. <i>foi iniciada.</i>
Sistema	16/07/2024 10:05:26	O item 34 - CAMA ELÁSTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO (INTERNO E EXTERNO); SISTEMA DE IMPULSÃO POR 58 MOLAS; 3 PÉS INTEIROS EM "U"; LONA DE SAIÃO SEM EMENDAS, COM PROTEÇÃO UV E REFERÊNCIA DE CENTRO; PROTEÇÃO DE MOLAS EM ESPUMA COM REVESTIMENTO DE PVC (NÃO ABSORVE ÁGUA); REDE DE PROTEÇÃO FIXADA COM UMA FIVELA DE ZÍPER; SISTEMA DE MONTAGEM DO TRAMPOLIM POR ENCAIXE; SUPORTA ATÉ 120 KG; LARGURA: 3,10 M; COMPRIMENTO: 3,10M; ALTUR. DO TRAMPOLIM: 65CM; ALTURA TOTAL: 2,40M. <i>foi iniciada.</i>
Alerta fornecedor	16/07/2024 10:07:33	A participante alerta que o lance para o item 20 - SMART TV LED DE 55 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED NO TAMANHO DE 55 POLEGADAS, FORMATO DA TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO : IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO: POTÊNCIA: 12W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; POSSUIR FUNÇÃO MÍDIACAST; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/50B-TR; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 2X, ENTRADAS HDMI: 3X, RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), portanto desconsiderar!
Alerta fornecedor	16/07/2024 10:09:17	A participante alerta que o lance para o item 20 - SMART TV LED DE 55 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED NO TAMANHO DE 55 POLEGADAS, FORMATO DA TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO : IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO: POTÊNCIA: 12W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; POSSUIR FUNÇÃO MÍDIACAST; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/50B-TR; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 2X, ENTRADAS HDMI: 3X, RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), portanto desconsiderar!
Alerta fornecedor	16/07/2024 10:09:30	A participante alerta que o lance para o item 20 - SMART TV LED DE 55 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED NO TAMANHO DE 55 POLEGADAS, FORMATO DA TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO : IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO: POTÊNCIA: 12W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; POSSUIR FUNÇÃO MÍDIACAST; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/50B-TR; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 2X, ENTRADAS HDMI: 3X, RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), portanto desconsiderar!
Pregoeiro(a)	16/07/2024 10:10:03	O(A) Pregoeiro(A) excluiu o lance no valor de R\$ 2.000,00 para o item 20 - SMART TV LED DE 55 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED NO TAMANHO DE 55 POLEGADAS, FORMATO DA TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO : IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO: POTÊNCIA: 12W RMS;






		<p>FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DTS, DTS; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; POSSUI FUNÇÃO MULTICAST; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50/60HZ; SISTEMA DE CORREÇÃO PAL-M / S - RESC/ADB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X; ENTRADA USB 2.0: 2X; ENTRADAS HDMI: 3X; RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO EXARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 8000 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUALQUER CUSTO PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.</p>
Sistema	16/07/2024 10:11:25	<p>O item 34 - MESA DE JOGOS FUTEBOL DE BOTÃO; MEDIDAS DA MESA: 1,20M X 0,80M X 0,60M; PISO APROXIMADO: 15-16CM; CAMPO EM MDF DE 15 MM DE ESPESURA; BORDAS REVESTIDAS EM PLÁSTICO PARA A PROTEÇÃO DA LATERAL; PÉS DE TUBO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; PÉS DOBRÁVEIS; BOTÕES DE FUTEBOL DE MESA NAS MEDIDAS OFICIAIS - 12 BOTÃO ESCADA TIME; 02 GOLFEIROS EM ACRÍLICO; 02 BOLAS DE LÃ: 02 PALHETAS, 02 TRAVES DESMONTÁVEIS; CAMISAS NUMERADAS COM ADESIVOS; UM POLHETO COM REGRAS BÁSICAS DO JOGO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:11:25	<p>O item 36 - CONSOLE DE VÍDEO GAME COMBO COM 2 CONTROLES - 5 JOGOS POPULARES. DESCRIÇÃO: CONSOLE COM 2 CONTROLES SEM FIO, COM BATERIAS - 3 JOGOS POPULARES DO TIPO MÍDIA DIGITAL OU FÍSICA, LACRADOS DO SEGUINTE GÊNERO: (ESPORTE, AVENTURA, 3D-SENS); SSD DE ULTRA-VELOCIDADE, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100-240 V (115-127) A 50/60 HZ 350 W- SSD- 825GB, UNIDADE ÓPTICA (SOMENTE LEITURA); ULTRA HD BLU-RAY 10X / CAV HD EX CAV / DVD 3.2X CLV-ENTRADA / SAÍDA: USB TYPE-A PORT (H-SPEED USB) / USB TYPE-A PORT (SUPER-SPEED USB 10GBPS) X2 / USB TYPE-C PORT (SUPER-SPEED USB 10GBPS) - SAÍDA AV; PORTA HDMI OUT SUPORTE PARA 4K 120HZ TVS, BK TVS, VRR (ESPECIFICADO POR HDMI VER.2.1) - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 C A 35 C- NÚMERO DE JOGADORES OFFLINE: 1 A 4 JOGADORES- NÚMERO DE JOGADORES ONLINE: COMPATÍVEL COM ATÉ 20 JOGADORES. ACOMPANHA BASE- CABO HDMI- CABO DE ALIMENTAÇÃO CA- CABO USB, CONEXÕES: MINI USB, HDMI, CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, WI-FI, VOLTAGEM: BIVOLT, TIPO DE TOMADA: 10A, CPU: X86-64 AMD RYZEN "ZEN 3" - 8 CORES / 16 THREADS - FREQUÊNCIA VARIÁVEL, ATÉ 3,5 GHZ - MEMÓRIA: TIPO: GDDR6 - CAPACIDADE: 16GB - LARGURA DE BANDA DE 448 GB/S, ARMAZENAMENTO: TIPO: SSD CAPACIDADE: 825GB, LARGURA DE BANDA DE LEITURA DE 5,5GB/S (3DQAW), DISCO DOS JOGOS: TIPO: ULTRA HD BLU-RAY ATÉ 100GB / DISCO, SAÍDA DE VÍDEO: SUPORTE A TVS DE 120HZ 4K, TVS BK, VRR (ESPECIFICADO PELO HDMI VER.2.1). foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:11:25	<p>O item 37 - CRONÔMETRO ESPORTIVO - DIGITAL, ACOMPANHA TIRA ESPORTIVA QUE FACILITA O USO E TRANSPORTE, ALARME E CONTAGEM PROGRESSIVA, FUNÇÃO START/STOP (PARA O CRONÔMETRO E CONTINUA A CONTAGEM), FUNÇÃO START/STOP (PARA O CRONÔMETRO E NÃO CONTINUA A CONTAGEM), FUNÇÃO RESET (ZERA O CRONÔMETRO), DIMENSÕES: 13,7 X 2CM, COR PRETA. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:11:26	<p>O item 40 - PLAYGROUND EM AÇO/LFTO TRATADO CONTENDO ESCADA INCLINADA, ESCORREGADOR, ESCALADA DE CORDA, 2 (DOIS) BALANÇOS SENDO UM COM CESTO E OUTRO COM CADEIRINHA COM ENCOSTO, ESCADA HORIZONTAL, ESCADA DE MARINHEIRO, TUBO DE BOMBEIROS, PONTE PÊNSEL E RAMPA COM DEGRAUS ALTERNADOS, ÁREA APROXIMADA 108 M² (12 X 9M). foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:11:26	<p>O item 39 - PISCINA DE BOIUNHA, CASINHA DE BÓLAS INFANTIL 2 M X 2 M COM 2000 BOLINHAS COLORIDAS. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:15:26	<p>O item 41 - POSTE DE VÓLEI EM TUBO DE 3 E CHAPA 14; MEDIDAS OFICIAIS, ALTURA FIXA DE 2,55 METROS; ACOMPANHA BUCHA PARA FIXAÇÃO E CREMALHEIRA, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL OU BRANCO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:15:26	<p>O item 43 - TRAVE DE FUTEBOL, ALTURA: 2 METROS / LARGURA 3 METROS / 70 CM RECUO SUPERIOR/ 70 CM RECUO INFERIOR; FABRICADA COM TUBOS DE 3" DE DIÂMETRO; PINTADA NA COR BRANCA E PROTEGIDA COM TRATAMENTO CV; ACOMPANHA REDE DE NYLON. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:15:26	<p>O item 42 - TABELA DE BASQUETE, MEDIDAS DO PRODUTO: 1,80 X 1,20 M (L X A); FABRICADA EM COMPENSADO NAVAL COM ESPESURA DE 18MM; MEDIDAS DO ARO: 46 MM (DIÂMETRO) FABRICAÇÃO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR LARANJA; MOLDURA E CANTONTEIRA EM AÇO; REDE 100% POLIPROPILENO (PP) FIO 3; ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA TABELA, DOS AROS, E FITAS PARA A FIXAÇÃO DA REDE. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:15:27	<p>O item 44 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000</p>





		<p>BTU/H 5.270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO (VOLTAGE) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 7,6; VAZÃO DE REFRIGERAÇÃO (L/HR) 800; REFRIGERANTE: R-410A; SEM FILTRO COM TUBOS 100% EM COBRE; PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO DO INÍCIO: LE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 'A'; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 45DBA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ASSISTÊNCIA. foi iniciada.</p>
Sistema	15/07/2024 10:15:27	<p>O item 45 - AR CONDICIONADO 22.000 BTUS, 220 VOLTS; CICLO: FRIO; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO (MÍNIMO - MÁXIMO), BTU/H): 3.450 25.500 BTU/HR; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO (KW) 6,45 4,7; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO (MÍNIMO - MÁXIMO, KW) 1,60 7,47 KW; COP DE RESFRIAMENTO (W/W) 3,32 W/W; COP DE RESFRIAMENTO (BTU/H) 11,32 BTU/HW; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (RESFRIAMENTO): A; NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE INTERNA (CIMA/BAIXO): 46 / 29 DBA; NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE EXTERNA: 53 DBA; CONSUMO ENERGÉTICO (RESFRIAMENTO): 1344 W; CORRENTE DE OPERAÇÃO (RESFRIAMENTO) 6,50 A; DIMENSÕES DO PRODUTO - UNIDADE INTERNA (L X A X P): 105,5 X 25,5 X 21,5 CM; DIMENSÕES DO PRODUTO - UNIDADE EXTERNA (L X A X P): 88 X 62,8 X 31 CM; PESO LÍQUIDO - UNIDADE INTERNA: 11,4 KG; PESO LÍQUIDO - UNIDADE EXTERNA: 41,1 KG; COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO (MÁX): 30 M; ALTURA DA TUBULAÇÃO (MÁX): 15 M; VÁLVULA SVC - LÍQUIDO (ODXL): 6,35; VÁLVULA SVC - GÁS (ODXL): 15,88; GÁS REFRIGERANTE: R410A; CARGA DE GÁS REFRIGERANTE (KG): 1,30 KG; TIPO DE COMPRESSOR: BICO; MOVIMENTO DA ALETA (CIMA/BAIXO): AUTOMÁTICO; MOVIMENTO DA ALETA (DIREÇÃO ESQUERDA): MANUAL; VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: 5/4; SHINE CLEAN: SIM; INICIAÇÃO DE LIMPEZA DO FILTRO: SIM; DISPLAY DE TEMPERATURA INTERNA: SIM; DISPLAY ON/OFF: SIM; TIMER 24H: SIM; REINÍCIO AUTOMÁTICO: SIM; TURBO: SIM; GOOD SLEEP: SIM; DESUMIDIFICAÇÃO: SIM; MODO VENTILADOR: SIM; MODO SILENCIOSO: SIM; GARANTIA DO COMPRESSOR: NO MÍNIMO 10 ANOS. foi iniciada.</p>
Sistema	15/07/2024 10:20:18	<p>O item 47 - BEBÊ CONFEITO 9 A 13KG ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COM CAPOTA REMOVÍVEL SUPORTA ATÉ 13KG; CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS REGULÁVEL NA ALTURA DOS OMBROS; DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 58CM; ALTURA 46CM; PROFUNDIDADE 80CM; MATERIAL: 60% POLIÉSTER, COR PRETA. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:20:18	<p>O item 46 - ASSENTO DE BLEMÁTICO VEICULAR INFANTIL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO SUPOSTADO: DE 15KG A 30KG; GRUPO: II E III; CARACTERÍSTICAS: APOIO PARA OS BRAÇOS, BASE FECHADA PARA PROTEGER O BANCO DO CARRO, MATERIAL PLÁSTICOS DE ENGENHARIA. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:20:18	<p>O item 48 - BEBEDOURO COMO BARRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO GELADIA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ECOLÓGICAMENTE CORRETO, GÁS R-34; ALTO DESEMPENHO: 1,2 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUI SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO 770-84/18 DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO; POSSUI GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:20:18	<p>O item 49 - CAMPAINHA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, FORMATO RETANGULAR, ALCANCE DE ATÉ 100 CM (COM 88M BARREIRAS), COMPRIMENTO 7,6 CENTÍMETROS; LARGURA 9,8 CENTÍMETROS; ALTURA 6,7 CENTÍMETROS, 1 MÓDULO EXTERNO, 1 MÓDULO INTERNO, 1 BATERIA 12V CR 2032, 1 KIT DE PARAFUSO PARA FIXAÇÃO, 1 KIT FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO E MANUAL DO USUÁRIO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:20:18	<p>O item 50 - CARRINHO DE MÃO, EMPUNHADURAS ERGONÔMICAS, BORDA REFORÇADA, EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BUCHA EM NYLON AUTOLUBRIFICANTE, CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE 0,5MM (CHAPA 20), COM CAPACIDADE PARA 85 LITROS, BRAÇO METÁLICO 7,2000 AR DE 1,5MM, PNEU COM CÂMARA 3,5". foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:25:17	<p>O item 51 - CLIMATIZADOR DE AR, TIPO DE CLIMATIZAÇÃO: FRIO; POTÊNCIA: 280 W;</p>





		<p>CAPACIDADE EM LITROS: 70 LITROS; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 110CM; LARGURA: 80CM; COMPRIMENTO: 40CM; NÍVEL VELOCIDADES: 3 VELOCIDADES; VENTILAÇÃO; VOLTAGEM: 220V OU BIVOLTI; FUNÇÃO UMIDIFICADOR; TEMPO DE VENTILAÇÃO; COM TEMPORIZADOR; COM CONTROLE REMOTO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:25:17	<p>O item 52 - CORTADOR DE GRAMA; TIPO ROÇADORA LATERAL; ESPECIFICAÇÕES: CILINDRADA (CC): 37,7; POTÊNCIA (CV): 1,5; TORQUE MÁX (CM): 2,7; PESO (KG): 7,5; RELAÇÃO PESO/POTÊNCIA (KG/CV): 5,0; PRESSÃO SONORA (LÂMINA) (DB(A)): 96; VIBRAÇÕES (COM LÂMINA) MÃO ESQUERDA (MSF): 4,7; VIBRAÇÕES (COM LÂMINA) MÃO DIREITA (MSF): 4,0; TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ML): 700 GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFÉITOS DA FABRICAÇÃO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:25:17	<p>O item 53 - FURADEIRA DE IMPACTO; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA 850 WATT; VELOCIDADE 3500 RPM; VELOCIDADE VARIÁVEL; ACOMPANHA MALETA; FURADEIRA DE IMPACTO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1 CHAVE DE MANDRIL, 1 EMPENHADORA AUXILIAR, 1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE; GARANTIA DE 1 ANO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:25:17	<p>O item 54 - PRANCHA DE CACHÊLO (CHAPINHA); COM TEMPERATURA DE 250°C; COM IONS NEGATIVOS; POTÊNCIA: 200W; PERFIL DE CERÂMICA PARA PROTEÇÃO DOS PIS; BIVOLTI; CHAVE LIGA E DESLIGA; CABO TRATÓRIO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO; SISTEMA DUAL TRANSMISSION; GARANTIA DE 1 ANO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:25:17	<p>O item 55 - PIPOQUEIRA (COMPART. DE PIPOCA) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA A FÓSFORO MESA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL. CHASSI SUPER REFORÇADO FABRICADO EM TUBO DE 2" POLEGADA 3 RODAS PNEUMÁTICA 125 X 8, COM ROLAMENTO. CORES CINZA OU PRETA ADESIVO NAS CORES VERMELHO OU BRANCO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PANELA PIPOCA E A GÁS (GLP) BAIXA PRESSÃO COMPARTIMENTO PARA ACONDICIONAR O BOTAÚO DE GÁS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. VITRINE COM VIDRO E COM DIVISÃO PARA PIPOCAS DOCE E SALGADA. VITRINE REMOVÍVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE. POSSUIR COBERTURA DESMONTÁVEL PARA SOL E CHUVA COM DIMENSÕES DE 1,40 X 1,40 MT, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL 190CM LARGURA: 550MM COMPRIMENTO: 700 MM. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:30:22	<p>O item 56 - SECADOR DE CABELO; COM TECNOLOGIA CERAMIC ION; POTÊNCIA 2100W; 2 VELOCIDADES; 3 TEMPERATURAS; COM BICO DIRECIONADOR DE AR E DIFUSOR; COMPRIMENTO DO FIO 1,50M; VOLTAGEM 220V; MATERIAL PLÁSTICO, METAL; COR PRETA; TAMANHO APROXIMADO: LARGURA: 9CM ALTURA: 26CM PROFUNDIDADE: 22CM. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:30:22	<p>O item 58 - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA GRADE: 60 CM TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: FAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO, OSCILANTE COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. POSSUI MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1360RPM. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:30:22	<p>O item 57 - TENDA PIRÂMICAL 4X4 M - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR, SOLDADA, COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO, AS EMENDAS DEVEM SER UNIDAS POR SOLDA ELÉTRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA E REFORÇADAS COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E RUPTURA. AS TENDAS POSSUEM LONAS DE COBERTURA EM PVC CALANDRADO, REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACK OUT SOLAR, ANTICHAMAS E ANTIMOFT. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:30:23	<p>O item 59 - ESTABILIZADOR DE VOLT; POTÊNCIA 1000VA; 6 TOMADAS DE SAÍDA; LUI INDICADORA SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO EM 3 NÍVEIS; PROTEÇÃO ELÉTRÔNICA CONTRA SUB/SOBRETENSÃO; COR PRETO; PESO APROXIMADO 3,275KG; LARGURA: 29CM ALTURA: 23CM PROFUNDIDADE: 19CM; GARANTIA DE 1 ANO, NO MÍNIMO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:30:23	<p>O item 60 - NOBREAK POTÊNCIA DE 1200VA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PARTIDA A FRIO; PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS CO-DICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE; PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICO E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LÉDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO-BREAK. ALARME SONORO; AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE.</p>







		<p>ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA, TRANSIENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA COMUTAÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS MICROPROCESSADO; POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; POSSUIR NO MÍNIMO NO PAINEL TRASEIRO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO SOBRESAÍ; POSSUIR (DOIS) BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 2AH; CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA DE 12V CC; COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 1,5 METROS; SENDO AL POR APROXIMAÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; FREQUÊNCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA:1200VA OU SUPERIOR. ENTRADA TRI VOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA:115V. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:36:02	<p>O item 53 - ARMÁRIO ROUNDO DE AÇO - ORGANIZADOR GUARDA VOLUMES. QUANTIDADE DE PORTAS: 26 CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (2,45MM); DIMENSÕES (ALCM): 198 X 175 X 40; FIBRULA ELETROSTÁTICA / EPÓXI NAS CORES CINZA E PRETO; PESO suportado: 30KG PC & COMPARTIMENTO; POSSUI 12 PÉS NIVELADORES; PORTAS DÃO TRINCO PARA CADEIAÇÃO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:36:02	<p>O item 51 - REFLETOR - DOB. LATERAIS: 100% ALUMÍNIO. SOQUETE: ROSCA E40. POTÊNCIA DE SAÍDA: 500 W. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:36:02	<p>O item 62 - ARMÁRIO DE AÇO E 3 PORTAS; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIJANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS; MEDIDAS: 200CM ALTURA X 0,84CM LARGURA X 0,42CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5% SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRAS SÓLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PUNTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PARTE NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER ENTÃO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A FÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUT DO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,4MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 16MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:36:03	<p>O item 55 - BALCÃO-BANCADEIRO TIPO L PARA RECEPÇÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDAS APROXIMADAS (1800MM(L)x1150MM(L)x900MM(P)) COM DOIS TAMPOS, 1 SUPERIOR PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E OUTRO INFERIOR PARA TRABALHO INTERNO AMBOS COM 300MM DE PROFUNDIDADE DE ÁREA ÚTIL CONFECCIONADOS EM MDP 39 (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS PACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCLIMADAS NA MESMA COR DO TAMPO FIXADO ATRAVÉS DE CASTANHA GIROFIX PARA BUNDA E PINOS M6 ROSCA SOBERBA A ESTRUTURA QUE DEVE SER FABRICADO COM MESMO MATERIAL DO TAMPO, MDP DE 25MM; POSSUIR CALHAS PASSA FIO INFERIOR E SUPERIOR CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA #24 MEDINDO 200MM DE LARGURA, POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE ELÁSTICO DE ALTO IMPACTO COM REGULAGEM. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:36:03	<p>O item 54 - ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS - PARA PASTAS SUSPENSAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORPO E FRENTES DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM BASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM (A) X 400MM (L) X 67MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA. FRENTES DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M6, POSSUIR PORTA ÉTIQUETA ESTAMPADO EM BALDO RELIEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA, POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBTUDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA" MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO; FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRINCA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 °C NA COR CINZA. MEDIDAS: 1332x475x7 CM (A x L x P) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 10:40:22	<p>O item 66 - CADEIRA PAINEL VARANDA. COM ALMOFADAS PARA ASSENTO E PARA AS</p>




		COSTAS, ESPECIFICAÇÕES DA CADEIRA: ALTURA: 65 CM; LARGURA: 55 CM; PROFUNDIDADE: 66 CM. MATERIAL DA ESTRUTURA: BAMBU. ACABAMENTO: UNVERNIZADO. AMARRAS: FIO SINTÉTICO. foi iniciada.
Sistema	15/07/2024 10:40:23	O item 66 - BIRO RETO COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDQ DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX350MMX375MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE COM CHAVES, BOTOÃO E LINGUETA. POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIÉSTILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO FÍSICOQUÍMICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUVA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDQ DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 10:40:23	O item 67 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO-ENCOSTO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CANALIZAÇÃO PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REPOSIÇÃO ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 400MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISBERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360 DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4559, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ADEQUAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR (OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELÉTRICA À DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INTERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECUBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS FARELHAS DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLA GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO NA BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 40 MM, COM RODAS DUPLAS OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 10:40:23	O item 70 - CARRO FUNCIONAL COM BANDEJA - QUALIDADE: AÇO INOX. MODELO: 03 PRATELEIRAS BANDEJAS. DIMENSÃO: 73 X 42 X 85 CM (C X L X A) ESTRUTURA: ALÇA DE MOVIMENTO EM TUBOS 2" X 1,5" (CM); PÉS EM TUBOS 20X20MM; RODÍZIOS INDUSTRIAIS: 04 UNIDADES 3" (POL.); ACABAMENTO: ESCOVADO. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 10:40:23	O item 68 - CAMA BOX SÓLITEIRO COM CAMA AUXILIAR, COM COLCHÃO DE ESPUMA SCLADO ANTIALÉRGICO; CARACTERÍSTICAS DO COLCHÃO: TAMANHO: SÓLITEIRO LARGURA: 80CM; ALTURA: 14CM; PROFUNDIDADE: 188CM; TRATAMENTO DO TECIDO: AGENTE ANTIMICROBIANO (ANTI-ACARO / ANTI-ALÉRGICO); COMPOSIÇÃO: REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER; ESPUMA DE 33. CARACTERÍSTICAS BOX: ESTRUTURA EM MADEIRA; REVESTIMENTO: MICROFIBRA; TECIDO SUPERIOR: ANTIDERRAPANTE; PÉS






		ROSQUEÁVEIS. CARACTERÍSTICAS CAMA AUXILIAR; LARGURA: 85 CM; COMPRIMENTO: 172 CM; ESPUMA: CERTIFICADA DENSIDADE 28; REVESTIMENTO MICROFIBRA. foi incluída.
Sistema	15/07/2024 10:45:25	O item 72 - ESPELHO DE PARLOR COM MOLDURA 42X92CM; ÁREA DO ESPELHO: 340X84CM; MATERIAL: ESPELHO EM MIDA CRISTAL 3MM / FUNDO TRASEIRO EM MDF 2,30M / MADEIRA MACIÇA; COR DA MOLDURA: PRETO. foi incluída.
Sistema	16/07/2024 10:45:25	O item 71 - CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BALDE DOBLÔ 30 LITROS - 2 ÁGUAS- NOVO LABO TELESCÓPICO 1,40 M- BASTE AMERICANA 32FIL LOOP COM CINTA 330G- PLACA SVALEADORA PISO MOLHADA- PA POP- CONJUNTO MOP PÔ 90CMA. foi incluída.
Sistema	16/07/2024 10:45:26	O item 73 - ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 24 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRILHOS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); POSSUI 02 COLUNAS BIPARTIDAS COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ENCADE, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 24, SENDO 4 UNIDADES INFERIORES COM 1000MM DE ALTURA E 4 SUPERIORES COM 1000MM DE ALTURA, DOBRA PERFILADA EM "L" DE 35X35 MM COM CONTOURAGEM NA PARTE CENTRAL E BORDAS CONFORMADAS E REBATIDAS COM 35 BORDAS CIRCULARES PARA REGULAGEM DE ALTURA POSSIBILITANDO O TRAVELMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS; REFORÇO TIPO "ÔMEGA" EM CADA PRATELEIRA NA CHAPA # 26 (0,45MM), MEDINDO 13MM X 8MM X 92MM COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES, FIXADO HORIZONTALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NO FUNDO DA PRATELEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG POR PRATELEIRA; ACOMPANHA 4 PARAFUSOS COM PONTAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 4 X 4 E 4 SÁFIAS EM "L" COM SUSTENTAÇÃO TRIANGULAR, POSSIBILITANDO UM TRAVELMENTO NA ESTRUTURA DA COLUNA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA. DIMENSÕES: 200CM ALTURA X 90CM LARGURA X 300MM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. foi incluída.
Sistema	16/07/2024 10:45:26	O item 74 - FLIP CHART - PÓLTIPLICO CAVALETE FLIP CHART COMPACTO COM QUADRO BRANCO ESTRUTURA EM PINUS CÔR NATURAL ALTURA AJUSTÁVEL 1,63 OU 1,72 M. POSSUE PERNAS DOBRÁVEIS E AJUSTÁVEIS PARA AS ALTURAS: 1,63 OU 1,72 M. DIMENSÕES APROXIMADAS DO QUADRO BRANCO: 60 X 90 CMS. foi incluída.
Sistema	16/07/2024 10:45:26	O item 75 - GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DO GAVETEIRO DE NO MÍNIMO 4MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA CÔR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA E-1 PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA. LATERAIS E FUNDO DO GAVETEIRO: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, MEDINDO 15MM(E)X415MM(L)X384MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIESTIRENO) COM 2MM DE ESPESSURA, FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, SENDO O CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA 26 (0,45MM), MEDINDO : 145MM(A) X 341MM(L), CORPO NA MEDIDA 10MM(A) X 280MM(L) X 393MM(P) COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLON FIXADAS POR REBITES COM ROSCA, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. ACOMPANHA 4 RODÍZIOS SENDO 2 SEM TRAVELMENTO E 2 FRONTAIS COM TRAVELMENTO, CONFECCIONADOS EM POLIESTIRENO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 440MMX350X590CM. foi incluída.
Sistema	16/07/2024 10:50:24	O item 77 - GUARDA ROUPA SÓLTIPO, 3 PORTAS DIMENSÕES: ALTURA: 182 CM; LARGURA: 82 CM; PROFUNDIDADE: 47 CM; CARACTERÍSTICAS: PRODUTO EM MDP DE 12 E 13 MM; CORREDIÇAS E DOBRADIÇAS METÁLICAS; 04 PÉS EM PVC; PINTURA: NATURAL; FUSCO OU BRILHO; PUXADORES DE PLÁSTICO; QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 GAVETAS; QUANTIDADE DE PORTAS: 3 PORTAS; POSSUI CABIDEIRO; 3 PRATELEIRAS. foi incluída.
Sistema	16/07/2024 10:50:24	O item 76 - GUARDA ROUPA, 3 PORTAS CORREDIÇAS, SENDO UMA PORTA ESPELHADA; POSSUI 6 PRATELEIRAS; 2 CABIDEIROS; 1 CALÇEIRO EM ALUMÍNIO; MODULAÇÃO PARA ROUPAS LONGAS E PRATELEIRAS REMOVÍVEIS; 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; ROLDANAS EM AÇO COM MOLAS E TRILHO INFERIOR EM ALUMÍNIO; FABRICADO COM CHAPAS DE MDP, AS PORTAS POSSUEM PERFIL PUXADOR DE ALUMÍNIO E A PORTA DE ESPELHO COM PELÍCULA DE SEGURANÇA; CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA MDP; 2 PORTAS; 4 GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; PUXADORES EM ALUMÍNIO; ACABAMENTO PINTURA -BRILH UV; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 235 CM; LARGURA: 170 CM; PROFUNDIDADE: 36 CM. foi incluída.
Sistema	16/07/2024 10:50:24	O item 79 - LONGARINA 3 - LUGARAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTOS E ENCOSTOS




		<p>INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO, COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 83 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 30 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REPERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 400 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM ANGO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 400 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 200 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HAISTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBER DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA, OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 400 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS DO TIPO TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 12 X 1,24. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONFECCIONADAS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A PARTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, FROVIDA DE SÁZIAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DE SENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A FÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA À 250 °C. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, SOI INICIADA.</p>
<p>Sistema</p>	<p>16/07/2024 10:50:24</p>	<p>O item 79 - MESA DE RELEIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 42MM O SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDF E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS EM MDF, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 2MM ESPESURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIBFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 12MM E PINOS NO MÍNIMO 5MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDF, EM "X" COMPOSTO POR 3 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "L" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA MÍNIMA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIBFIX COM GASTANHAS DE NO MÍNIMO 12MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEQUINTE MEDIDAS TOTAIS (P.L.X.A): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 3%. SOI INICIADA.</p>
<p>Sistema</p>	<p>16/07/2024 10:50:24</p>	<p>O item 80 - POLTRONA ACOLCHOADA - ALTURA TOTAL: 99CM, ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 50CM, LARGURA TOTAL: 76CM, LARGURA DO ASSENTO: 48CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 82CM, TECIDO VELUDO FOLDE. ESTRUTURA: MADEIRA SUCALÍPTO, FIBRA SILICONADA. 04 PÉS TRAPÉZIO DE MADEIRA COM PARAFUSOS. PESO SUPORTADO: 120KG. SOI INICIADA.</p>
<p>Fornecedor</p>	<p>16/07/2024 10:51:44</p>	<p>O(A) participante excluiu o tempo de valor de R\$ 0,51 para o item 80 - POLTRONA ACOLCHOADA - ALTURA TOTAL: 99CM, ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 50CM, LARGURA TOTAL: 76CM.</p>





		LARGURA DO ASSENTO: 48CM. PROFUNDIDADE TOTAL: 62CM. TECIDO VILANO SUEDE. ESTRUTURA: MADEIRA EUCALPTO, FIBRA SILICONADA. 04 PÉS TRAPÉZIO DE MADEIRA COM PARAFUSOS. PESO SUPOSTADO: 120KG.
Sistema	16/07/2024 10:55:15	O item 82 - SOFÁ RETRÁTIL. QUANTIDADE DE LUGARES: 4 LUGARES; REVESTIMENTO SUEDE OU CAMURÇA; COR MARROM CAFÉ OU CINZA GRAFITE; MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA DE EUCALÍPTO; TIPO DE ASSENTO: RETRÁTIL; TIPO DE ENCOSTO: RECLINÁVEL; ACABAMENTO SUEDE; MATERIAL DO ASSENTO: ESPUMA; DENSIDADE DO ASSENTO: D33; CARACTERÍSTICAS DO ASSENTO: RETRÁTIL; ESPUMA DO BRAÇO COM DENSIDADE: D20; ENCOSTO RECLINÁVEL; QUANTIDADE TOTAL DE PÉS: 5; MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 230CM; ALTURA: 104CM; PROFUNDIDADE FECHADO: 96CM; PROFUNDIDADE ABERTO: 140CM. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 10:55:15	O item 83 - SUPORTE PARA GALÃO DE ÁGUA. REVESTIDO DE INOX POR FORA E COM CUBA DE BARRO DENTRO; 1 MOENIRA CLICK COM VAZÃO CONTÍNUA POR GRAVIDADE; COMPORTA GALÃO DE 10 L E DE 20 L. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 10:55:15	O item 81 - RELÓGIO DE PAREDE LED DIGITAL; MODO 12 OU 24H COM CALENDÁRIO E SENSOR DE TEMPERATURA INCLUSO; GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR PRETA; DISPLAYS COM ALTA PERFORMANCE PARA VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS; CORES DO DISPLAY: VERMELHO; BOTES LATERAIS PARA CONTROLE E ACESSO DO EQUIPAMENTO; BIVOLT; OU 220V; MARCA TEMPERATURA, HORA, DIA, MÊS, ANO E DIA DA SEMANA EM PORTUGUÊS; ALARME; NÚMEROS GRANDES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO 5 X 3 CM; TAMANHO APROXIMADO: LARGURA: 36 CM X ALTURA: 15 CM X PROFUNDIDADE: 3 CM; ACOMPANHA CONTROLE REMOTO. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 10:55:16	O item 85 - SUPORTE PARA PROJETOR DATA SHOW; DO TIPO TETO PAREDE; FABRICADO EM AÇO RESISTENTE; ROTAÇÃO DE ATÉ - OU - 360°. ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO FRONTAL E LATERAL ATÉ+20°; PODE SER FIXADO NA PAREDE OU TETO; QUANDO FIXADO NA PAREDE, A CARGA MÁXIMA É DE 5 KG, QUANDO FIXADO NO TETO A CARGA MÁXIMA É DE 10 KG; ACOMPANHA BRACO PROLONGADOR. KIT DE PARAFUSOS E BUCHAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 10:55:16	O item 84 - SUPORTE PARA PARTITURA - DOBRÁVEL, MATERIAL: TUBOS DE METAL COM JUNÇÕES DE PLÁSTICO; MATERIAL: TUBOS DE METAL COM JUNÇÕES DE PLÁSTICO; PESO APROXIMADO DA ESTANTE COM A CAPA: 800G; ALTURA: MÍNIMA 69CM / MÁXIMA 1,22CM; SEGURADOR DE FOLHAS. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 11:00:16	O item 86 - SUPORTE PARA TELA DE PROJEÇÃO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AJUSTE TELESCÓPICO DE ALTURA COM REGULAGEM VARIÁVEL; ALTURA MÍNIMA DE 178CM / ALTURA MÁXIMA DE 240CM; DIÂMETRO TOTAL DE ABERTURA DOS PÉS DE 106CM; GATILHO COM ACIONAMENTO SUAVE E PRECISO; CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; ACABAMENTO FEITO COM PEÇAS PLÁSTICAS INJETADAS; PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR "PRETA". foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 11:00:16	O item 87 - SUPORTE PARA TELEVISÃO; DO TIPO ARTICULADO; PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 23" A 55"; - PRATELEIRA PARA DECODER E CONVERSOR; ACOMPANHA NÍVEL BOLHA; PERMITE INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; DISTÂNCIA MÍNIMA DA PAREDE 7 CM DISTÂNCIA MÁXIMA DA PAREDE 34 CM INCLINAÇÃO 15° ARTICULAÇÃO 180° COR PRETO; ACOMPANHA KIT PARAFUSOS E MANUAL DE INSTRUÇÕES. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 11:00:16	O item 88 - ASPIRADOR DE PÓ - POTÊNCIA ELÉTRICA: 1400W; CAPACIDADE RECIPIENTE: 10L; TENSÃO: 220V OU BIVOLT; CORRENTE ELÉTRICA: 8A/9A; VÁCUO: 140 MBAR; MOTOR UNIVERSAL DE ESCOVAS; CABO ELÉTRICO 2,5 M. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 11:00:17	O item 89 - BATEDEIRA; MOTOS COM 650W DE POTÊNCIA OU SUPERIOR; 12 VELOCIDADES; ACOMPANHA 3 BATEDORES: CLARAS EM NEVE, MASSAS LEVES E MASSAS PESADAS; TAMPA ANTIRRESPINGOS; BOWL DE INOX COM 4L DE CAPACIDADE; VOLTAGEM BIVOLT; COR PRETO E INOX. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 11:00:17	O item 90 - CAFETEIRA ELÉTRICA - MATERIAL DA JARRA: VIDRO; RENDIMENTO 20 CAFÉS; SISTEMA DE SUPRIMENTO: 25; FILTRO PERMANENTE; POTÊNCIA: 1500W; VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT; MATERIAL: PP E INOX; COR: PRETO E INOX; DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 15CM ALTURA: 26CM PROFUNDIDADE: 21,5CM; INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; TAMPA BASCULANTE; SISTEMA CORTA-PINGOS; ACOMPANHA COLHER DOSADORA. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 11:05:39	O item 93 - ESCADA EXTENSIVA. MATERIAL: ALUMÍNIO; NÚMERO DE DEGRAUS: 18; CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG; TAMANHO FECHADO (L X C X A): 42,0 X 13,1 X 240,5CM; ALTURA FECHADA: 2,40 METROS; ALTURA ESTENDIDA: 3,66 METROS; ALTURA PINTOR: 2,25 METROS; PESO: 8,50 KG; EQUIPADA COM BARRAS ESTABILIZADORAS; SUPORTA



		CARGAS DE ATÉ 150 KG; MODELO 802 DEORALS; COM SAPATAS EMBORRACHADAS, TUA PARA ENCAIXE. <i>foi iniciada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:05:39	O item 91 - COIFA - VOLTAGEM 220V; CAPACIDADE DE SUÇÃO (M3/S): 150M3/H MODO DEPURADOR; CONSUMO: 6,43KW/H; FILTRO: CARVÃO ATIVADO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; FUNÇÃO: DEPURADOR E EXAUSTOR; ILUMINAÇÃO: SIM; MATERIAL DA COIFA: AÇO INOX ESCOVADO; MATERIAL DO FILTRO: ALUMÍNIO METÁLICO LAVÁVEL; PAINEL DE COMANDO: EASY TOUCH; POTÊNCIA DO MOTOR: 140W; POTÊNCIA LÂMPADA: 1W (X2); POTÊNCIA TOTAL: 142W; RUIDO: 55 DB; VELOCIDADE DE SUÇÃO: 3 VELOCIDADES. <i>foi iniciada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:05:39	O item 92 - CHUVEIRO. 10 POLEGADAS; BITOLA 1/2" MATERIAL: ABS CROMADO; POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO: PAREDE; PRESSÃO MÍNIMA: 4 M.C.A. FORMATO REDONDO. <i>foi iniciada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:05:39	O item 94 - ESPREMEDOR DE FRUTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORPO REVESTIDO EM AÇO INOX E CARAMBOLA, PENEIRA E COPO EM POLIPROPILENO COM POTÊNCIA NÔMINAL DO MOTOR DE 300W E ROTAÇÃO DE 1750RPM; POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA VIGENTE; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. <i>foi iniciada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:05:39	O item 95 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO. GRELHAS E QUEIMADORES ROBUSTOS, FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO ESMALTADO A FOGO, SENDO 3 GRANDES E UM PEQUENO COM CHAMAS POTENTES; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO ELÉTRICO (BIVOLT); MESA ESTAMPADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTOS RELEVOS; POSSUI BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DO FOGÃO; ESTRUTURA EM CHAPA ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX; UTILIZA REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO E POSSUI MANIPULADORES DOS REGISTROS EM ALUMÍNIO ENXERTADO, RESISTENTE A QUEDAS E AO CALOR; ALIMENTAÇÃO: GAS GLP - BAIXA PRESSÃO; CONSUMO QUEIMADOR PEQUENO: 0,130 KG/H; CONSUMO QUEIMADOR GRANDE: 0,265 KG/H; CONSUMO TOTAL: 1,435 KG/H; POTÊNCIA QUEIMADOR PEQUENO: 1,482 KCAL/H; POTÊNCIA QUEIMADOR GRANDE: 3,021 KCAL/H; POTÊNCIA TOTAL: 16,447 KCAL/H; DIMENSÃO DAS BOCAS: 27X25 CM; DIMENSÃO INTERNA DO FORNO: 37X26X19 CM; CAPACIDADE DO FORNO: 225 LITROS; DIMENSÃO DA GRADE: 56X78 CM; ALTURA: 90CM; LARGURA: 92CM; PROFUNDIDADE: 85CM; PESO APROXIMADO: 85KG. <i>foi iniciada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:10:20	O item 96 - FORNO ELÉTRICO, CAPACIDADE DE 50 LITROS. PERMITE VARIADOS FORMATOS E TAMANHOS DE FÓRMAS E TRAVESSAS, PORTA EM VIDRO PARA VISUALIZAR O ALIMENTO DURANTE O PROCESSO DE PREPARO. POTÊNCIA: 1500W. TEMPERATURA: 100° ATÉ 250°, TIMER: 60 MINUTOS, RESISTÊNCIAS: 4, CABO DE ENERGIA: 3 PINOS. ACESSÓRIOS: BANDEJA COLETORA DE GORDURA E GRELHA. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS DO FORNO: EXTERNAS: L: 56,1 CM X A: 36,5 CM X P: 34,5 CM. VOLTAGEM BIVOLT OU 220VOLTS. <i>foi iniciada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:10:20	O item 98 - FREEZER HORIZONTAL, 534 LITROS, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 70,41W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TIPO: HORIZONTAL, COR: BRANCO; CAPACIDADE (L): 534 LITROS; PORTAS OU TAMPAS: 2; POTÊNCIA (W): 150W; CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; UNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; DIMENSÕES (AXLXP) (CM): 96 X 94,5 X 76. <i>foi iniciada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:10:20	O item 97 - FORNO MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLAS PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUI FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DECONGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUI SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. <i>foi iniciada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:10:20	O item 99 - FRITADEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE 3,5L; CONSUMO (KW/H) 1,50KW/H; DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,4X27,3X32,2CM; POTÊNCIA (W) 1500W; VOLTAGEM 220V; TIPO DE ALIMENTOS QUE COMPORTA PÃO DE QUEJO, CARNES, APERITIVOS, PEIXES, FRANGO, PASSARINHO, PASTELIS DOCEIS. <i>foi iniciada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:10:20	O item 100 - GELADEIRA DUPLEX 443L TIPO DE DEGELO: FROST FREE; TIPO DE PORTA: INVERSA; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL: 443L; CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR: 308L; CAPACIDADE LÍQUIDA DO FREEZER: 135L; COR: PRATA; PRATELEIRAS: QUANTIDADE REFRIGERADOR: 03 PRATELEIRAS; FREEZER: 02 PRATELEIRAS E 01 SEPARADOR; CESTOS 02 (FREEZER); GAVETAS: TIPO LEGUMES, LATAS




		<p>E LONG NECKS, POTÊNCIA: 118 W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A; VOLTAGEM: 220V; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 59,0 KW/H/MÊS; MATERIAL: PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS DO REFRIGERADOR: CRISTAL CINZA COM MOLDURA EM PLÁSTICO BRANCO; PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS DO FREEZER: CRISTAL CINZA COM MOLDURA EM PLÁSTICO BRANCO; PORTA: EVOX; CASINETE (EXTENSÃO): PINTADO CINZA; PÉS: RABOSES; MONTADO NA COR COM ACABAMENTO METÁLICO; TIPO DO PUXADOR: EMBUTIDO, 3ª edição.</p>
Sistema	16/07/2024 11:15:18	<p>O item 103 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA: TIPO LAVA E SECA; AUTOMÁTICA; 12 PROGRAMAS; CAPACIDADE DE LAVAGEM: 11KG; CAPACIDADE DE SECAGEM: 7KG; CESTO DE INOX; ABERTURA FRONTAL; TEMPERATURA DE SECAGEM: 20°, 40°, 50° OU 60°; NÍVEL DE ÁGUA AUTOMÁTICO; PAINEL DE CONTROLE DIGITAL; DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE; VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO: 400, 800, 1400 RPM; 4 PÉS REGULÁVEIS; POTÊNCIA: 1100W; VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT; MATERIAL: METAL, AÇO INOX, PLÁSTICO; COR BRANCA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO A; GARANTIA DE 1 ANO NO MÍNIMO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:15:18	<p>O item 101 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 12; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 2,0; POTÊNCIA (W): 1200; POSSUIR FILTRO; FÁCILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:15:18	<p>O item 102 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS. TENSÃO ELÉTRICA / FREQUÊNCIA / FASES: 220 V / 50-60 HZ / 1 POTÊNCIA NOMINAL: 500 W; POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV; CONSUMO: 0,5 KW-H; DIMENSÕES (ALXLF): 78X34X350 MM; PESO LÍQUIDO / BRUTO: 5,50 KG / 6,80 KG; ROTAÇÃO: 4.500 RPM; VOLUME MÁXIMO DO COPO: 10L; COPO MONOBLOCO; MATERIAL: INOX. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:15:19	<p>O item 104 - MOEDOR DE CARNE MATERIAL: 100% DE METAL REVESTIDO COM PINTURA EPOXI ANTI-RISCO; 4 PÉS EMBRACHADOS; CAPAZ DE MOER ATÉ 70KG DE CARNE POR HORA; APLICAÇÃO: MOER CARNES E ALIMENTOS EM GERAL; VOLTAGEM: BIVOLT; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 1/3CV; FREQUÊNCIA: 3060 HZ; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP): 35 X 35 X 30 CM. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:15:19	<p>O item 105 - MULTIPROCESSADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA: 1400W, 2 VELOCIDADES + PULSAR, LÂMINAS EM AÇO INOX, COPO DO LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 3,2 LITROS, JARRA DO PROCESSADOR/ BATEDEIRA / ESPREMEDOR COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS, PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:20:17	<p>O item 106 - PURIFICADOR REFRIGERADOR DE ÁGUA; OPÇÕES DE TEMPERATURA: NATURAL E GELADA; TIPOS DE FILTRO: PP+CA; PIGI; PURIFICADOR DE ÁGUA E BEBEDOURO; BIVOLT; COLETOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; CAPACIDADE DE RESPIRAMENTO (L/D): 0,24; ARMAZENAMENTO ÁGUA GELADA (L): 0,8; TEMPERATURA MÉDIA DA ÁGUA GELADA: 10°C; MATERIAL: INOX; PÉS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE E SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:20:18	<p>O item 109 - CORTINA PERSIANA - MODELO PERSIANA VERTICAL, AMBIENTE INTERNO, ABERTURA LATERAL, ALTURA (CM) 150CM; LARGURA (CM) 150CM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 PERSIANA E 01 KIT DE INSTALAÇÃO. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:20:17	<p>O item 108 - BIOMBO 4 FOLHAS, ALTURA: 175 CM / 1,75 MT, LARGURA ESTICADO: 200 CM / 2 MTS; LARGURA ARTICULADO: APROXIMADAMENTE 160 CM / 1,60 MT A DEPENDER DA FORMA DE USO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 4; QUANTIDADE DE FEZINHOS: 08; ACABAMENTO: NÃO PINTADO - NA COR NATURAL DO MDF; ESPESSURA DA FOLHA: 2,8 MM; BORDAS LATERAIS: 15 MM; LARGURA DE CADA FOELHA: 50 CM; TIPO DE MODELO: DESENHO VAZADO FORMADO POR FRESTAS DE 1 CM, AS QUAIS FORMAM UM VÃO E PERMITEM A VISIBILIDADE. foi iniciada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:30:17	<p>O item 107 - SANDUICHEIRA ELÉTRICA, FORMATO RETANGULAR; POTÊNCIA 850W; FUNÇÃO 2 EM 1 - SANDUICHEIRA E GRIL; ANTIADERENTE; CAPACIDADE PARA 2 SANDUÍCHES DE UMA VÍZ; NÍVEIS DE TEMPERATURA; CHAPA SUPERIOR ONDULADA, CHAPA INFERIOR LISA; VOLTAGEM 220V OU BIVOLT; MATERIAL: METAL E ALUMÍNIO E BAQUELITE; DIMENSÕES APROXIMADA: LARGURA: 24,5CM; ALTURA: 26CM; PROFUNDIDADE: 22CM. foi iniciada.</p>

Sistema	16/07/2024 11:20:18	O item 111 - Cadeira Veicular Infantil (Cadeirinha) Recomendada para Crianças de 1 até 10 Anos (Grupo I, II e III) até 36 kg; Medidas: altura 74 cm x largura 46 cm x profundidade 39 cm; Apoio de Cabeça com Proteção Lateral e Ajustável em 7 posições; Cinto de Segurança de 3 pontos, com 2 níveis de regulagem; Encosto, protetor de ombros e braços acolchoados; Passagem para o cinto de segurança do carro; Estrutura em plástico de engenharia, leve e resistente; Estofado removível de fácil higienização; Cor preta ou cinza; Garantia de 1 ano no mínimo. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 11:20:18	O item 110 - Tapete Emborrachado, kit com 10 unidades; Tamanho: 50 x 50cm cor colorido. Material: EVA, espessura 20mm; Anti-derrapante, atóxico, lavável. Isolamento térmico, impermeável, isolamento acústico. Montagem em encaixe rápido. foi iniciada.
Sistema	16/07/2024 11:51:00	O item 60 - NOBREAK, POTÊNCIA DE 1200VA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PARTIDA A FIO; PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE; PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICO E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LÉDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO-BREAK. ALARME SONOROS AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA, TRANSIENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA COMUTAÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS. MICROPROCESSADO; POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; POSSUIR NO MÍNIMO NO PAINEL TRASEIRO 8 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK; POSSUIR 2(DOIS) BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 70Ah, CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA DE 12V CC; COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 1,3 METROS; SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; FREQUÊNCIA 60HZ; POTENCIA MÍNIMA:1200VA OU SUPERIOR. ENTRADA TRI VOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA:115V. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:01	O item 61 - REFLETOR - CORPO/LATERAIS: 100% ALUMÍNIO. SOQUETE: ROSCA E40. POTÊNCIA DE SAÍDA: 500 W. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:03	O item 40 - PLAYGROUND EM EUCALIPTO TRATADO CONTENDO ESCADA INCLINADA, ESCORREGADOR, ESCALADA DE CORDA, 2 (DOIS) BALANÇOS SENDO UM COM CESTO E OUTRO COM CADEIRINHA COM ENCOSTO, ESCADA HORIZONTAL, ESCADA DE MARINHEIRO, TUBO DE BOMBEIROS, PONTE PRVSL E RAMPA COM DEGRAUS ALTERNADOS. ÁREA APROXIMADA: 108 M² (12 X 9M). foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:04	O item 9 - RECO-RECO; FEITO EM AÇO CROMADO COM 3 MOLAS; ACOMPANHA HASTE; MEDIDA: 30CM. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:05	O item 8 - PRATO (INSTRUMENTO MUSICAL) - MATERIAL: COMRI DE ALTA RESISTÊNCIA. TAMANHO 13 POLEGADAS. CONTEÚDO: 2 PRATOS UP; 2 CORREIAS PARA AS MÃOS. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:06	O item 7 - GUITARRA - CORPO: BASSWOOD; BRAÇO: MAPLE, ESCALA: ROSEWOOD COM 22 TRASTES E MARCAÇÕES BRANCS; NUT (CAPO TRASTE): 40 MM; CAPTADORES: 3 SINGLE COILS; CONTROLES: CHAVE DE 5 POSIÇÕES, 1 CONTROLE DE VOLUME E 2 DE TONALIDADE; PONTE: TREMOLO STANDARD; TARRAXAS: CROMADAS E BLINDADA. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:06	O item 6 - CAVAQUINHO) ELÉTRICO; COR: NATURAL; ACABAMENTO: PÓSICO; TAMPO: MACIÇO; MADEIRA: SPRUCE; MOSAICO: MADEIRA; LATERAL E FUNDO: LAMINADO; MADEIRA: MAPLE E JACARANDÁ; BRAÇO: CEDRO; ESCALA: PURPLE HEART; TRASTE: CROMO NÍQUEL; CAPTAÇÃO: COM AFINADOR; PESTANA: 30 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 630 MM; LARGURA DA CAIXA: 85 MM. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:06	O item 14 - CAIXA DE SOM ATIVA. ESPECIFICAÇÕES: TRANSDUTORES DE 15" ALTA PERFORMANCE, BASS-REFLEX; DRIVER: 1" TITÂNIO; BI AMPLIFICADA CLASSE D / AB; GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (-10DB): 32HZ - 23KHZ; RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (-3DB): 39HZ - 20KHZ; Crossover: 24DB EM 1KHZ; POTÊNCIA MÁXIMA RMS: 1000W; WOOFER: 700W (CLASSE D); DRIVER: 300W (CLASSE A/B); SPL MÁXIMO: 127DB; THD: <1% IMPEDÂNCIA XLR: 8K OHMS; IMPEDÂNCIA P10 (H-Z): 16KA OHMS, SAÍDA: 1 XLR (MIX OUT); 4 MODOS DSP (MUSIC, LIVE, MONITOR, SUB); LÍMITER DE PICO E RMS NAS ENTRADAS; PROTEÇÃO TÉRMICA NA PONTE E AMPLIFICADOR; LED FRONTAL COM CHAVE DE (ON/OFF); MP3 PLAYER; PEN DRIVE E SD CARD NAVEGÁVEL PARA PASTAS; CONEXÃO BLUETOOTH COM ESPELHAMENTO PARA OUTRA CAIXA; CANAIS DE ENTRADAS: 1 - XLR BALANC. X LOOP XLR OUT MACHO; 2 - 2 X P10; 3 - RCA - P2; ALIMENTAÇÃO: CA: 100-120 VCA 50/60 HZ; 230-240VAC 50 / 60HZ; ÂNGULO DO MONITOR: AMBOS OS LADOS; SOQUETE DE TIPO DE 35 MM; 4 X PONTOS DE



Nova Russas
PARECER




		SUSPENSÃO M E; ALÇAS: 4; DIMENSÕES APROXIMADAS (C X L X A): 796 MM X 430 MM X 364 MM (31,8" X 17,3" X 14,4"), h. finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:11	O item 28 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MEDIO PORTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 35 PPM; DUPLEX E WIRELESS; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRAFICA; POSSUIR DISPLAY COM TECLAS DE ACESSO RÁPIDO E MULTIFUNCIONAIS; RESOLUÇÃO DE 1200 X 600 DPI; VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 520 MHz; MEMÓRIA PADRÃO 256 MB MEMÓRIA LINGÜAGEM DE IMPRESSÃO: PCL5E, PCL6; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100, HI-SPEED USB 2.0, NFC E WIRELESS LAN (IEEE 802.11B/G/N); POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 78.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE MÍNIMA PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 350 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FRENTE PARA DENTRO); ADF; ATÉ 30 FOLHAS (A4/CARTA); TAMANHOS DO PAPEL: A4, A5, A6 E OFÍCIO; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE ATÉ 50 FOLHAS; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE COPIA E IMPRESSÃO SEM USO DO PC; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 1200 X 1200 DPI; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, PDF, USB (PEN DRIVE) E IOS-ANDROID. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:12	O item 101 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 12; FUNÇÃO AUTOIMPRESA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-TÍD COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 2,0; POTÊNCIA (W): 1200; POSSUIR FILTRO FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESSIOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:14	O item 102 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS. TENSÃO ELÉTRICA - FREQUÊNCIA / FASES: 220 V / 50-60 HZ / 1. POTÊNCIA NOMINAL: 500 W; POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV; CONSUMO: 0,5 KW-H; DIMENSÕES (A X L X P): 780X340X130 MM; PESO LÍQUIDO / BRUTO: 3,50 KG / 6,80 KG; ROTAÇÃO: 4.500 RPM; VOLUME MÁXIMO DO COPO: 10L; COPO MONOBLOCIO; MATERIAL: INOX. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:15	O item 103 - MAQUINA DE LAVAR LOUÇA: TIPO LAVA E SECA, AUTOMÁTICA; 12 PROGRAMAS; CAPACIDADE DE LAVAGEM: 12KG; CAPACIDADE DE SECAGEM: 7KG; CRISTO DE INOX; ABERTURA FRONTAL; TEMPERATURA DE SECAGEM: 20°, 40°, 50° OU 60°; NÍVEL DE ÁGUA AUTOMÁTICO; PAINEL DE CONTROLE DIGITAL; DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE; VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO: 400, 500, 1400 RPM + 9 PÉS REGULÁVEIS; POTÊNCIA: 1200W; VOLTAGEM 220V OU BIVOLT; MATERIAL: METAL, AÇO INOX, PLÁSTICO; COR BRANCA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO A; GARANTIA DE 1 ANO NO MÍNIMO. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:16	O item 104 - MOEDOR DE CARNE; MATERIAL 100% DE METAL REVESTIDO COM PINTURA EPOXI ANTI-RISCO; 4 PÉS EMPILHÁVEIS; CAPAZ DE MOER ATÉ 75KG DE CARNE POR HORA; APLICAÇÃO: MOER CARNES E ALIMENTOS EM GERAL; VOLTAGEM BIVOLT; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 130V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP): 35 X 35 X 30 CM. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:18	O item 105 - MULTIPROCESSADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA: 1400W, 2 VELOCIDADES + PULSAR LÂMINAS EM AÇO INOX, COPO DO LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 3,2 LITROS, JARRA DO PROCESSADOR/ BATEDEIRA / ESPREMEDOR COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS, PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:18	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco dias úteis para exercer seu direito de preferência para o item 106 - PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA; OPÇÕES DE TEMPERATURA, NATURAL E GELADA; TIPOS DE FILTRO: FF+CA, FOCI, PURIFICADOR DE ÁGUA E BOMBEIRO; BIVOLT; COLETOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO (L/H): 0,24; ARMAZENAMENTO ÁGUA GELADA (L): 0,8; TEMPERATURA MÉDIA DA ÁGUA GELADA: 10°C; MATERIAL INOX; PÉS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE E SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.
Sistema	16/07/2024 11:51:20	O item 109 - CORTINA/PERSIANA - MODELO PERSIANA VERTICAL AMBIENTE INTERNO, ABERTURA LATERAL, ALTURA (CM) 150CM; LARGURA (CM) 150CM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 PERSIANA E 01 KIT DE INSTALAÇÃO. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:21	O item 110 - TAPETE EMBORGACHADO; KIT COM 10 UNIDADES; TAMANHO: 50 X 50CM COR: COLORIDO; MATERIAL: EVA, ESPESSURA 20MM; ANTI-DERRAPANTE, ATÓXICO-LAVÁVEL.



Rua Pedro Pinheiro, 2000 - 15000-000
Centro - CEP 43.255-000
Nova Russas - Bahia - Brasil
071-3333-3333


www.novarussas.ba.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA



		ISOLAMENTO TÉRMICO, IMPENETRÁVEL, ISOLAMENTO ACÚSTICO, INSTALAÇÃO EM ENCAIXE RÁPIDO. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:24	O item 25 - IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA ORIGINAL - SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI, INTERFACE USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUPLEX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITIR IMPRIMIR EM UM IPHONE/POD TOUCH/PAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE 2x, IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO, 1 REFIL CIANO, 1 REFIL MAGENTA, 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 PAGINAS PRETO E BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:26	O item 24 - HD EXTERNO, CAPACIDADE: 1TB; VELOCIDADE: 3.2; TIPO DE CONEXÃO: USB 3.1; ACOMPANHAR CABO DE DADOS TIPO USB; MATERIAL: PLÁSTICO E SILICONE; COR: PRETO. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:28	O item 23 - DIGITALIZADOR/SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE 600DPI, CICLO DIÁRIO RECOMENDADO ATÉ 3.000 FOLHAS; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA 30 PPM/DUPLEX: 60PPM; POSSUIR TOUCH DISPLAY PARA MAIS INFORMAÇÕES; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 120 FOLHAS; POSSUIR FUNÇÃO DUPLEX; PROFUNDIDADE DE CORES: 24BITS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:30	O item 22 - COMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO - COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR IS LGA 1151, COM 3.3 GHZ E NO MÍNIMO 4 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB, COM VELOCIDADE NO MÍNIMO DE 480 MB/S, COM INTERFACE SATA III 3.5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO (QUATRO) GBYTE DE 2133MHZ; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, CD-R/RW); POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA LAN RJ-45; POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/200 ONBOARD LAN; ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM NO MÍNIMO ATÉ 8 CANAIS; GABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA: ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON E ANILHA PARA CADEADO; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Nº1, COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0 COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000DPI; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:32	O item 17 - MESA DE SOM 16 CANAIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POSSUIR NO MÍNIMO 16 CANAIS; POSSUIR BLUETOOTH; PHANTOM POWER + 48V; CFF 15 FXU - 12 MONO MIC/LINE XLR COM 1X1 ESTÉREO; 1 PCS 4 TIPOS DE EFEITO; 1 AUXILIAR SEND: L/R PAN POT & PE; 1 CANAL AUXILIAR; 1 GLOBAL 1 SWITCHED + 48V PHANTOM POWER; EQ DE 3 BANDAS NOS CANAIS MONO; LSD INDICADOR DE PICO DE SINAL POR CANAL; FILTRO LOW CUT 100HZ; CHAVE PFL POR CANAL; ENDEREÇAMENTO DE MIX E SUBGRUPO NA SESSÃO MASTER; FADER DE 60 MM POR CANAL; FONES DE OUVIDO E SAÍDAS DE MONITOR COM CONTROLE DE NÍVEL; VU 120 DUPLIO DE 6 SEGMENTOS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC 110 - 230V; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO); NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. <i>foi finalizada.</i>
Sistema	16/07/2024 11:51:32	O item 16 - FILMADORA PROFISSIONAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SENSOR DE IMAGEM: SENSOR CMOS DE 13MP, ATÉ 64MP; ARMAZENAMENTO: CARTÃO SD/HCSD, ATÉ 256GB; ISO: AUTOMÁTICO/100/150/200/300/400/500/600/800/1000/1500/2000/2500/3000/4000; LENTE DA CÂMERA: F5.2 FIXO, F = 7.34mm; 700M; ZOOM DIGITAL 37X; ALCANCE DO FOCUS: ACIMA DE 2M FOTO: JFG, RESOLUÇÃO 1280X1024/2048X1536/3840X2880; VÍDEO: MP4, MKV, 3840X2160 (60FPS), 2.7K: 2560X1440 (30FPS), FHD: 1920X1080 (60FPS), FHD: 1920X1080 (30FPS), HD: 1280X720 (120/60/30FPS); 5; PORTS WI-FI / 2.4G; CONTROLE REMOTO; BALANÇO DE





		BRANCO; AUTOMÁTICO; ENLARGADO; NUBLADO; INCANDESCENTE; FLUORESCENTE; COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO: -3,0EV - 3,0EV; TEMPO DE EXPOSIÇÃO: DESLIGADO/35/35/105/205; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: OFF/3M5M/10M; CONEXÃO CÂMERA: USB 2.0 (ALTA VELOCIDADE) DISCO RÍGIDO PORTÁTIL: USB 2.0 (ALTA VELOCIDADE); TELA LCD: TELA TOUCH HD DE 4 POLGADAS (16:9); SAÍDA: CONEXÃO HDMI; COMPATÍVEL COM LÍZ DE PREENCHIMENTO DE MICROFONE EXTERNO; DIMENSÃO DA CÂMERA: 127 X 83 X 11CM; SISTEMA COMPATÍVEL: WINDOWS XP / WINDOWS 7 / WINDOWS 8 / WINDOWS 10 / MAC; ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIU; SUPORTE A ALTA DEFINIÇÃO: 8K; UTILIZAÇÃO: PROFISSIONAL E DOMÉSTICO; TIPO DE ARMAZENAMENTO: CARTÃO SD; XOOM ÓPTICO: FOCO FIXO; TIPO DE ELEMENTO DO SENSOR: CMOS; TAMANHO DE SENSOR (POLEGADAS): 1/2,33 POLEGADAS; MEGA/DELTA: 24MP; CARACTERÍSTICA ESPECIAL: CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO; CARACTERÍSTICA ESPECIAL: WI-FI; CARACTERÍSTICA ESPECIAL: RECONHECIMENTO FACIAL; ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: NÃO; RESOLUÇÃO DE IMAGEM (VÍDEO): 4K; DISTÂNCIA FOCAL: 45-54MM; TAMANHO DE EXIBIÇÃO: MAIOR QUE 7"; FORMATO DE GRAVAÇÃO: IMAGEM: JPEG; VÍDEO: AVI; ÁUDIO: WAV; TIPO DELENTE: INTERCAMBIÁVEL; FORMATO SLR; QUADRO COMPLETO; IDIOMA DE SUPORTE: INGLÊS, CHINÊS SIMPLIFICADO, CHINÊS TRADICIONAL; TIPO DE VISOR: TELA LCD; TIPO DE TELA: TELA GIRATÓRIA; TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA: CARTÃO SD; TIPO DE SENSOR: CMOS; CERTIFICAÇÃO: CE, FCC; TIPO DE CONJUNTO: FUSELAGEM; MODO DE ENERGIA: BATERIA DE LÍTIU; FLASH EXTERNO; ITENS INCLuíDOS: 1X SOLEIRA PROFISSIONAL; 1X CAMERA HOLDER COM ESTABILIZADOR DE IMAGEM; 1X CONTROLE REMOTO; 1X CABO HDMI; 1X CABO USB; 1X BATERIA; 1X BOLSA DE TRANSPORTE; 1X MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIÓ SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:34	O item 15 - CAMERA DIGITAL PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MONITOR/DISPLAY 3.0" - LCD RESOLUÇÃO EM MEGAPIXELS (MP) 24.1MP. MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS SD, SDHC, SDXC. SENSOR: CMOS. POSSUIR PROCESSADOR DE IMAGEM, ZOOM ÓPTICO 1X. GRAVAÇÃO DE VÍDEO: FULL HD (1080P); ALIMENTAÇÃO: TIPO DE BATERIA, 4 PILHAS AA. INTERFACE: MICRO USB, MINI HDMI-C; MODOS DE CENA: 3 MODOS DISPONÍVEIS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CÂMERA (1);LENTE 18-55MM; CARREGADOR DE BATERIA RECARREGÁVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE; CORDÃO PARA ESCOÇO, CONECTIVIDADE SEM FIO: WIPI, NFC; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIÓ SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi finalizada.
Suporta	16/07/2024 11:51:34	O item 11 - ZABUMBA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL DO CORPO: MADEIRA, PELE SUPERIOR: NAPA (MONTADA SOBRE NYLON), PELE INFERIOR: NYLON. AROS: AÇO INOX, COM BALAS REFORÇADAS DIÂMETRO: 15". ALTURA: 20CM. PESO APROXIMADO: 3,5KG. AFINADORES: 8, EM TRANTE. COMPANHIA 1 CHAVE DE AFINAÇÃO foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:35	O item 96 - FORNO ELÉTRICO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, PERMITE VARIADOS FORMATOS E TAMANHOS DE FÓRMAS E TRAVESSAS. PORTA EM VIDRO PARA VISUALIZAR O ALIMENTO DURANTE O PROCESSO DE PREPARO. POTÊNCIA: 1800W, TEMPERATURA: 100° ATÉ 250°. TIMER: 60 MINUTOS. RESISTÊNCIAS: 4. CABO DE ENERGIA: 3 PINOS. ACESSÓRIOS: BANDEJA COLETORES DE GORDURA E GRELHA. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS DO FORNO: ELTERNAS: L: 39,1 CM X A: 34,5 CM X P: 34,5 CM. VOLTAGEM 5VOLT OU 200VOLTS. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:36	O item 95 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO. GRELHAS E QUEIMADORES ROBUSTOS, FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO ESMALTADO A FOGO, SENDO 5 GRANDES E UM PEQUENO COM CHAMAS POTENTES; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO ELÉTRICO (BIVOLT); MESA ESTAMPADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ALTOS RELEVOS; POSSUI BANDEJA COLETORES DE RESÍDUOS LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DO FOGÃO; ESTRUTURA EM CHAPA ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX; UTILIZA REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO E POSSUI MANIPULADORES DOS REGISTROS EM ALUMÍNIO ANODADO, RESISTENTE A QUEDAS E AO CALOR; ALIMENTAÇÃO: GÁS GLP - ALTA PRESSÃO; CONSUMO QUEIMADOR PEQUENO: 0,130 KG/H; CONSUMO QUEIMADOR GRANDE: 0,265 KG/H; CONSUMO TOTAL: 1,455 KG/H; POTÊNCIA QUEIMADOR PEQUENO: 1.482 KCAL/H; POTÊNCIA QUEIMADOR GRANDE: 3.021 KCAL/H; POTÊNCIA TOTAL: 4.503 KCAL/H; DIMENSÃO DAS BOCAS: 27X25 CM; DIMENSÃO INTERNA DO FORNO: 37X26 CM; CAPACIDADE DO FORNO: 225 LITROS; DIMENSÃO DA GRAD: 56X78 CM; ALTURA: 90CM; LARGURA: 92CM; PROFUNDIDADE: 85CM; PESO APROXIMADO: 85KG. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:38	O item 37 - CRONÔMETRO PORTÁTIL - DIGITAL. ACOMPANHA TIRA ESPORTIVA QUE FACILITA O USO E TRANSPORTE. ALARME E CONTAGEM PROGRESSIVA. FUNÇÃO




		START/STOP (PARA O CRONÔMETRO E CONTINUA A CONTAGEM) E PARA O START/STOP (PARA O CRONÔMETRO E NÃO CONTINUA A CONTAGEM); FUNÇÃO RESET (ZERA O CRONÔMETRO); DIMENSÕES: 7 X 7 X 2CM. COR PRETA. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:38	O item 36 - CONSOLE DE VIDEOGAME COMBO COM 2 CONTROLES + 5 JOGOS POPULARES. DESCRIÇÃO: CONSOLE COM 2 CONTROLES SEM FIO, COM BATERIAS + 5 JOGOS POPULARES DO TIPO MÍDIA DIGITAL OU FÍSICA, LACRADOS DO SEGUINTES GÊNEROS: (ESPORTE, AVENTURA, SUSPENSE), SSD DE ULTRA-VELOCIDADE, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100-240 V 1.85-0.75 A 50/60 HZ 350 W- SSD: 825GB, UNIDADE ÓPTICA (SOMENTE LEITURA); ULTRA HD BLU-RAY 10X CAV HD 8X CAV DVD 3.2X CLV-ENTRADA / SAÍDA: USB TYPE-A PORT (HI-SPEED USB) USB TYPE-A PORT (SUPER-SPEED USB 10GBPS) X2 USB TYPE-C PORT (SUPER-SPEED USB 10GBPS) - SAÍDA AV; PORTA HDMI OUT SUPORTE PARA 4K 120HZ TVS, 8K TVS, VRR (ESPECIFICADO POR HDMI VER.2.1) - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 C A 35 C- NÚMERO DE JOGADORES OFFLINE: 1 A 4 JOGADORES- NÚMERO DE JOGADORES ONLINE: COMPATÍVEL COM ATÉ 22 JOGADORES. ACOMPANHA BASE- CABO HDMI- CABO DE ALIMENTAÇÃO CA- CABO USB. CONEXÕES: MINI USB, HDMI. CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, WI-FI. VOLTAGEM: BIVOLT. TIPO DE TOMADA: 10A. CPU: X86-64-AMD RYZEN "ZEN 2" - 8 CORES / 16 THREADS - FREQUÊNCIA VARIÁVEL, ATÉ 3.5 GHZ - MEMÓRIA: TIPO: GDDR6 - CAPACIDADE: 16GB - LARGURA DE BANDA DE 448 GB/S. ARMAZENAMENTO: TIPO: SSD CAPACIDADE: 825GB. LARGURA DE BANDA DE LEITURA DE 5.3GB/S (RAW). DISCO DOS JOGOS: TIPO: ULTRA HD BLU-RAY ATÉ 100GB / DISCO. SAÍDA DE VÍDEO: SUPORTE A TVS DE 120HZ 4K, TVS 8K, VRR (ESPECIFICADO PELO HDMI VERSÃO 2.1) foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:40	O item 30 - ROTEADOR WI-FI; VELOCIDADE DE WIFI: 5 GHZ: 867 MBPS (802.11AC); 2.4 GHZ: 300 MBPS (802.11N); 4x ANTENAS FIXAS; DUAL-BAND; 2x2 MU-MIMO; ADAPTADOR DE ENERGIA. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:41	O item 29 - REPETIDOR DE SINAL WIFI; 4 ANTENAS; ÁREA DE COBERTURA: INTERIOR: 30 M. AO AR LIVRE: 50 M; INTERFACE: PORTA WAN, PORTA LAN (1X10/100 MBPS); TAXA DE SINAL: 2.4 GHZ, 300 MBPS; FONTE AUTOMÁTICA BI-VOLT (100-230V); 2.4G TAXA DE TRANSMISSÃO WI-FI: 300 MBPS. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:42	O item 41 - POSTE DE VÓLEI EM TUBO DE 3 E CHAPA 14; MEDIDAS OFICIAIS: ALTURA FIXA DE 2,55 METROS; ACOMPANHA BUCHA PARA FIXAÇÃO E CREMALHEIRA; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL OU BRANCO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:43	O item 42 - TABELA DE BASQUETE. MEDIDAS DO PRODUTO: 1,80 X 1,20 M (L X A); FABRICADA EM COMPENSADO NAVAL COM ESPESSURA DE 18MM; MEDIDAS DO ARO: 46 CM (DIÂMETRO) FABRICADO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR LARANJA; MOLDURA E CANTONEIRA EM AÇO; REDE 100% POLIPROPILENO (PP) FIO 3; ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA TABELA, DOS ARDS, E FITAS PARA A FIXAÇÃO DA REDE. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:44	O item 43 - TRAVE DE FUTSAL. ALTURA: 2 METROS / LARGURA 3 METROS / 70 CM RECUO SUPERIOR/ 70 CM RECUO INFERIOR, FABRICADA COM TUBOS DE 3" DE DIÂMETRO; PINTADA NA COR BRANCA AUTOMOTIVA COM TRATAMENTO UV; ACOMPANHA REDE DE NYLON. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:47	O item 44 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)7,6; VAZÃO DE AR (MPH) 800; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 'A', TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL, TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 45B/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVES COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU, FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPRATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:49	O item 45 - AR CONDICIONADO 22.000 BTUS, 220 VOLTS; CICLO: FRIO; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO (MÍNIMO - MÁXIMO, BTU/H): 5,450 23,500 BTU/HIR; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO (KW):6,45 KW; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO (MÍNIMO - MÁXIMO,






		<p>KW): 1,60 7,47 KW; COP DE RESFRIAMENTO (W/W): 3,32 W/W; COP DE RESFRIAMENTO (BTU/H): 11,32 BTU/HW; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (RESFRIAMENTO): A; NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE INTERNA (ALTO/BAIXO): 46 / 29 DBA; NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE EXTERNA: 53 DBA; CONSUMO ENERGÉTICO (RESFRIAMENTO): 1544 W; CORRENTE DE OPERAÇÃO (RESFRIAMENTO): 80 A; DIMENSÕES DO PRODUTO - UNIDADE INTERNA (L X A X P): 105,5 X 29,9 X 21,5 CM; DIMENSÕES DO PRODUTO - UNIDADE EXTERNA (L X A X P): 88 X 63,8 X 31 CM; PESO LÍQUIDO - UNIDADE INTERNA: 11,4 KG; PESO LÍQUIDO - UNIDADE EXTERNA: 41,1 KG; COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO (MÁX): 30 M; ALTURA DA TUBULAÇÃO (MÁX): 15 M; VÁLVULA SVC - LÍQUIDO (ODXL): 6,25; VÁLVULA SVC - GÁS (ODXL): 15,88; GÁS REFRIGERANTE: R410A; CARGA DE GÁS REFRIGERANTE (KG): 1,50 KG; TIPO DE COMPRESSOR: BLDC; MOVIMENTO DA ALETA (CIMA/BAIXO): AUTOMÁTICO; MOVIMENTO DA ALETA (DIREITA/ESQUERDA): MANUAL; VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: 54; SHINE CLEAN: SIM; INDICADOR DE LIMPEZA DO FILTRO: SIM; DISPLAY DE TEMPERATURA INTERNA: SIM; DISPLAY ON/OFF: SIM; TIMER 24H: SIM; REINÍCIO AUTOMÁTICO: SIM; TURBO: SIM; GOOD'SLEEP: SIM; DESUMIDIFICAÇÃO: SIM; MODO VENTILADOR: SIM; MODO SILENCIOSO: SIM; GARANTIA DO COMPRESSOR: NO MÍNIMO 10 ANOS. foi finalizada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:51:50	<p>O item 47 - REBE CONFORTO 1 A 15KG ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM CAPOTA REMOVÍVEL, SUPORTA ATÉ 15KG, CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS REGULÁVEL NA ALTURA DOS OMBROS. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 58CM; ALTURA 46CM; PROFUNDIDADE 65CM. MATERIAL: 100% POLIÉSTER. COR PRETA. foi finalizada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:51:52	<p>O item 48 - BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO GELADIA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUI SELADO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUI GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. foi finalizada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:51:53	<p>O item 99 - FRITADEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE 3,5L; CONSUMO (KW/H) 1,50KW/H; DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,4X27,5X33,2CM; POTÊNCIA (W) 1500W; VOLTAGEM 220V; TIPO DE ALIMENTOS QUE COMPORTA PÃO DE QUEIJO, CARNES, APERITIVOS, PEIXES, FRANGO E PASSARINHO, PASTELIS DOCE. foi finalizada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:51:55	<p>O item 100 - GELADEIRA DUNEX 443L. TIPO DE DEGELO: FROST FREE; TIPO DE PORTA: INVERSE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL: 443L; CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR: 308L; CAPACIDADE LÍQUIDA DO FREEZER: 135L; COR: PRATA; PRATELEIRAS: QUANTIDADE REFRIGERADOR: 03 PRATELEIRAS; FREEZER: 02 PRATELEIRAS E 01 SEPARADOR. CESTOS 02 (FREEZER); GAVETAS: TIPO LEGUMES, LATAS E LONG NECKS; POTÊNCIA: 144W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A; VOLTAGEM: 220V; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 59,0 KWH/MÊS; MATERIAL: PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS DO REFRIGERADOR: CRISTAL CINZA COM MOLDURA EM PLÁSTICO BRANCO; PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS DO FREEZER: CRISTAL CINZA COM MOLDURA EM PLÁSTICO BRANCO; PORTA: EYON; GABINETE (EXTERNO): PINTADO CINZA; PUXADORES: ENFIADA NA COR COM ACABAMENTO METÁLICO; TIPO DO PUXADOR: EMBUTIDO. foi finalizada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:51:56	<p>O item 93 - ESCADA EXTENSIVA. MATERIAL: ALUMÍNIO; NÚMERO DE DEGRAUS: 16; CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG; TAMANHO FECHADO (L X C X A): 42,0 X 19,1 X 240,5CM; ALTURA FECHADA: 2,40 METROS; ALTURA ESTENDIDA: 3,68 METROS; ALTURA FINITOR: 2,25 METROS; PESO: 8,50 KG; EQUIPADA COM BARRAS ESTABILIZADORAS; SUPORTA CARGAS DE ATÉ 150 KG; MODELO 8X2 DEGRAUS; COM SAPATAS EMBORRACHADAS; GUIA PARA ENCADE. foi finalizada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:51:56	<p>O item 94 - ESPREMEDOR DE FRUTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORPO REVESTIDO EM AÇO INOX E CARAMBOLA, PENELA E COPO EM POLIPROPILENO COM POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DE 300W E ROTAÇÃO DE 1750RPM; POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA VIGENTE. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi finalizada.</p>




Sistema	16/07/2024 11:51:57	O item 70 - CARRO FUNCIONAL COM BANDEJA - QUALIDADE: AÇO INOX. MODELO: PRATELEIRAS BANDEJAS. DIMENSÃO: 73 X 42 X 85 CM (C X L X A) ESTABILIZADA. MOVIMENTO EM TUBOS 20X20MM; PÉS EM TUBOS 30X20MM; RODÍZIOS INOX. UNIDADES 3ª (POL.); ACABAMENTO: ESCOVADO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:51:59	O item 39 - PISCINA DE BOLINHA; CASINHA DE BOLAS INFANTIL 2 M X 2 M COM 2.000 BOLINHAS COLORIDAS. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:00	O item 36 - MESA DE JOGOS; FUTEBOL DE BOTÃO; MEDIDAS DA MESA: 1,20M X 0,80M X 0,68M; PESO APROXIMADO: 13 KG; CAMPO EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA; BORDAS REVESTIDAS EM PLÁSTICOS PARA A PROTEÇÃO DA LATERAL; PÉS DE TUBO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI; PÉS DOBRÁVEIS; BOTÕES DE FUTEBOL DE MESA NAS MEDIDAS OFICIAIS; 12 BOTÕES CADA TIME; 02 GOLEIROS EM ACRÍLICO; 02 BÓLAS DE LÁ; 02 PALHETAS; 02 TRAVES DESMONTÁVEIS; CAMISAS NUMERADAS COM ADESIVOS; UM POLHETO COM REGRAS BÁSICAS DO JOGO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:01	O item 35 - CASA DE BONECAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS. CARACTERÍSTICAS: CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) ITENS, SUGESTÃO DE ITENS: JANELAS VAI E VEM, PORTA VAI E VEM, CADEIRINHA, PIA, CAIXA DE CORREIO E FOGÃO; ACABAMENTO SEM SALIÊNCIA E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NÃO TÓXICO. DIMENSÕES: LARGURA: 130CM ALTURA: 148CM COMPRIMENTO: 161CM TOLERÂNCIA: +- 5% MANUAL DE INSTRUÇÃO: O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:02	O item 34 - CAMA ELÁSTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO (INTERNO E EXTERNO); SISTEMA DE IMPULSÃO POR 58 MOLAS; 3 PÉS INTEIROS EM "U"; LONA DE SAUTO SEM EMENDAS, COM PROTEÇÃO UV E REFERÊNCIA DE CENTRO; PROTEÇÃO DE MOLAS EM ESPUMA COM REVESTIMENTO DE PVC (NÃO ABSORVE ÁGUA); REDE DE PROTEÇÃO FECHADA COM UMA FIVELA DE ZIPER. SISTEMA DE MONTAGEM DO TRAMPOLIM POR ENCAIXE; SUPORTA ATÉ 120 KG; LARGURA: 3,10 M; COMPRIMENTO: 3,10M; ALTURA DO TRAMPOLIM: 65CM; ALTURA TOTAL: 2,40M. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:04	O item 33 - BRINQUEDOTECA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOBILIÁRIOS EM MDF, BRINQUEDOS EM MDF, PAPEL, CARTÃO, PLÁSTICO E ESPUMA. CONTÉM 47 ITENS ENTRE JOGOS E MOBILIÁRIOS PARA MONTAR O AMBIENTE DA BRINQUEDOTECA, DOS QUAIS: 1 ARAMADO; 2 JOGOS DE DAMA/TRILHA/XADREZ/JOGO DA VELHA (PODE VARIAR); 1 ALFABETO; 1 BLOCOS DE MONTAR OU EMPILHAR; 1 JOGO ALINHAVOS; 1 ÁBACO; 1 MATERIAL DOURADO; 3 MEMÓRIAS SORTIDOS; 3 DOMINÓS SORTIDOS; 3 QUEBRACABEÇAS SORTIDOS; 1 CANTINHO DA LETURA; 1 MESA QUADRADA; 4 CADEIRAS; 1 QUADRO DE INCENTIVO; 1 JOGOS DE ENCAIXE; 1 CUBO EM ESPUMA; 1 RÉCUA ANIMADA; 2 FEGA VARETAS; 1 PRATELEIRA INFANTIL; 2 PULA CORDA; 1 CARRINHO ANIMAIS; 1 LOTO; 1 TAPETE E.V.A; 2 JOGOS DE CARTAS; 1 JOGO DE LUDO TABULEIRO; 1 CUBO MÁGICO; 1 POTE DE LETRAS OU NÚMEROS; 3 FANTOCHES DIVERSOS; TEATRO DE FANTOCHES; 1 PRANCHA DE SELEÇÃO; 1 JOGO DE TABULEIRO (CARTONADO); 1 TAND KIDS PEÇAS DE MONTAR. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:06	O item 32 - APARELHO CELULAR, TIPO SMARTPHONE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR SNAPDRAGON 8 GEN 1 OU SUPERIOR, 2,6GHZ; TELA 6,5 POLEGADAS OU SUPERIOR; CÂMERAS TRAZEIRA DE 50 MP E FRONTAL DE 13 MP OU SUPERIOR; MEMÓRIA RAM 8GB OU SUPERIOR; MEMÓRIA INTERNA 256 GB OU SUPERIOR; DUAL CHIP; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU IOS, CONEXÃO WI-FI, BLUETOOTH E USB TYPE-C; BATERIA IONS DE LÍTHIO 5000 MAH OU SUPERIOR; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS. GARANTIA DO FABRICANTE; 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:08	O item 31 - TABLET; TAMANHO DA TELA: 10,9" OU SUPERIOR; CONECTIVIDADE: BLUETOOTH E WI-FI; CONEXÕES: 4.5S 2.0 - TYPE C - MICRO SD ATÉ 1TB; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 14 OU SUPERIOR; CÂMERA TRASEIRA DE 8MP COM ABERTURA F1.9; ZOOM DIGITAL ATÉ 4X; CÂMERA FRONTAL 12MP ULTRAWIDE COM ABERTURA F2.4; MEMÓRIA RAM DE 5GB; ARMAZENAMENTO INTERNO DE 128GB; CAPACIDADE DA BATERIA: 8.000MAH OU SUPERIOR; CARREGAMENTO RÁPIDO; COR GRÁFITE OU PRETO; ACOMPANHA CANETA TIPO S-PEN; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 16,58CM.



		LARGURA: 25,43CM, PROFUNDIDADE: 0,65CM, 1 ANO DE GARANTIA. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:08	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/96, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco (5) dias para exercer seu direito de preferência para o Item 55 - PIPOQUEIRA (CARINHO DE PIPOCA) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA A PÓ MISTA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL. CHASSI SUPER REFORÇADO FABRICADO EM TUBO DE 1" POLEGADA 2 RODAS PNEUMÁTICA 225 X 8 COM ROLAMENTO. CORES CINZA OU PRETA ADESIVO NAS CORES VERMELHO OU BRANCO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PANELA PIPOCA É A GÁS (GLP) BAIXA PRESSÃO COMPARTIMENTO PARA ACONDICIONAR O BOTOÃO DE GÁS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. VITRINE COM VIDRO E COM DIVISÃO PARA PIPOCAS DOCE E SALGADA. VITRINE REMOVÍVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE. POSSUIR COBERTURA DESMONTÁVEL PARA SOL E CHUVA COM DIMENSÕES DE 1,40 X 1,40 MT. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL: 199CM LARGURA: 520MM COMPRIMENTO: 700 MM.
Sistema	16/07/2024 11:52:10	O Item 57 - TENDA PIRAMIDAL 4X4 M - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR, SOLDADA, COM PONTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. AS EMENDAS DEVEM SER UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA E REFORÇADAS COM MATERIAL DE MAIOR ESPESURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E SUFURA. AS TENDAS POSSUEM LONAS DE COBERTURA EM PVC CALANDRADO, REPOIÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACK OUT SOLAR, ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:12	O Item 58 - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA GRADE: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO, OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 W, SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1330RPM. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:13	O Item 65 - BATEDEIRA; MOTOR COM 950W DE POTÊNCIA OU SUPERIOR; 12 VELOCIDADES; ACOMPANHA 3 BATEDORES: CLARAS EM NEVE, MASSAS LEVES E MASSAS PESADAS; TAMPAS ANTIRRESPINGOS; BOMBA DE INOX COM 4L DE CAPACIDADE; VOLTAGEM BIVOLT; COR PRETO E INOX. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:15	O Item 60 - POLTRONA ACOLEIADA - ALTURA TOTAL: 90CM. ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 56CM. LARGURA TOTAL: 76CM. LARGURA DO ASSENTO: 48CM. PROFUNDIDADE TOTAL: 62CM. TECIDO VELUDO SUEDE. ESTRUTURA: MADEIRA EUCALIPTO. FIBRA SILICONADA. 04 PÉS TRAPÉZIO DE MADEIRA COM PARAFUSOS. PESO SUPORTADO: 120KG. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:17	O Item 75 - MESA DE REUNÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM DE SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDRADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES METÁIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO MEDINDO 800MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM. POSSUIR PÉS COM FONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA MÍNIMA DE 15MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:19	O Item 76 - LONGARINA 3 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO, COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 9 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCADE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOPADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSAS ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA



		<p>PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. O ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 450 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 450 MM LARGURA X 200 MM EXTENSÃO VERTICAL. TOTAL. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS. JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INJEÇÕES INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COM O ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 440 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 18 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 250 °C. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO. <i>foi finalizada.</i></p>
Sistema	16/07/2024 11:52:20	<p>O Item 77 - GUARDA ROUPA SOLTEIRO. 3 PORTAS DIMENSÕES: ALTURA: 183 CM; LARGURA: 62 CM; PROFUNDIDADE: 47 CM; CARACTERÍSTICAS: PRODUTO EM MDF DE 12 E 15 MM; CORREDIÇAS E DOBRADIÇAS METÁLICAS; 04 PÉS EM PVC; PINTURA: NATURAL; PÓSICO OU BRILHO; PUXADORES DE PLÁSTICO; QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 GAVETAS; QUANTIDADE DE PORTAS: 3 PORTAS; POSSUI CABIDEIRO; 3 PRATELEIRAS. <i>foi finalizada.</i></p>
Sistema	15/07/2024 11:32:21	<p>O Item 76 - GUARDA ROUPA, 2 PORTAS CORREDIÇAS, SENDO UMA PORTA ESPELHADA; POSSUI 6 PRATELEIRAS; 2 CABIDEIROS; 1 CALCEIRO EM ALUMÍNIO; MODULAÇÃO PARA ROUPAS LONGAS E PRATELEIRAS REMOVÍVEIS; 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; ROLDANAS EM AÇO COM MOLAS E TRILHO INFERIOR EM ALUMÍNIO; FABRICADO COM CHAPAS DE MDF; AS PORTAS POSSUEM PERFIL PUXADOR DE ALUMÍNIO E A PORTA DE ESPELHO COM ALICULDA DE SEGURANÇA; CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA MDF; 2 PORTAS; 4 GAVETAS; CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; PUXADORES EM ALUMÍNIO; ACABAMENTO PINTURA VERMELH UY; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 235 CM; LARGURA: 170 CM; PROFUNDIDADE: 56 CM. <i>foi finalizada.</i></p>
Sistema	16/07/2024 11:52:24	<p>O Item 75 - GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DO GAVETEIRO DE NO MÍNIMO 40MM; COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDF, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA. LATERAIS E FUNDOS DO GAVETEIRO: CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, MEDINDO 15MM(8)X418MM(1)X584MM(4) COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIESTIRENO) COM 0,45MM(1) DE ESPESSURA, PAINTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, SENDO O CORPO CONFECCIONADO EM CALVALUME CHAPA 20 (0,45MM), MEDINDO: 145MM(1) X 341MM(1), CORPO NA MEDIDA 12MM(1) X 383MM(1) X 383MM(1) COM DUPLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLON FIXADAS POR REBITES COM ROSCA, COM FICHADEIRA CILÍNDRICA TIPO YALE - COM SISTEMA ARTICULADO CONTEENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA, ACOMPANHA 4 RODÍZIOS SENDO 2 SEM TRAVAMENTO E 2 FRONTAIS COM TRAVAMENTO, CONFECCIONADOS EM POLIESTIRENO DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXI.NA): 440MMX350X600MM. <i>foi finalizada.</i></p>



Sistema	16/07/2024 11:52:25	O item 74 - FLIP CHART - PORTA BRANCO CAVALETE FLIP CHART COM QUADRO BRANCO E ESTRUTURA EM PÉNSIS COR NATURAL ALTURA AJUSTÁVEL DE 1,72 M. POSSUIR PERNAS DOBRÁVEIS E AJUSTÁVEIS PARA AS ALTURAS: 1,07 M OU 1,72 M. DIMENSÕES APROXIMADAS DO QUADRO BRANCO: 60 X 90 CMS. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:26	O item 69 - CAMA BOX SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR. COM COLCHÃO DE ESPUMA SELADO ANTI-ALÉRGICO; CARACTERÍSTICAS DO COLCHÃO: TAMANHO: SOLTEIRO LARGURA: 98CM; ALTURA: 14CM; PROFUNDIDADE: 18CM; TRATAMENTO DO TECIDO: AGENTE ANTIMICROBIANO (ANTI-ÁCIDO / ANTI-ALÉRGICO); COMPOSIÇÃO: REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER; ESPUMA D35, CARACTERÍSTICAS BOX: ESTRUTURA EM MADEIRA; REVESTIMENTO MICROFIBRA; TECIDO SUPERIOR: ANTIDERRAPANTE; PÉS ROSQUEÁVEIS. CARACTERÍSTICAS CAMA AUXILIAR: LARGURA: 85 CM; COMPRIMENTO: 172 CM; ESPUMA: CERTIFICADA DENSIDADE 28; REVESTIMENTO MICROFIBRA. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:26	Fuam participamos em todas as propostas mais vantajosas para o item 66 - BIRO RETO COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% NA COR CINZA COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIÃO E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO AÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema fará um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentre as propostas elegíveis. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.
Sistema	16/07/2024 11:52:25	O item 66 - BIRO RETO COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIÃO E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO AÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:30	O item 65 - BALCÃO/BANCADA TIPO I PARA RECEPÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDAS APROXIMADAS: 1500MM(A)X1550MM(L) X600MM(P) COM DOIS TAMPÓS, 1 SUPERIOR PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E OUTRO INFERIOR PARA TRABALHO INTERNO AMBOS COM 30CM DE PROFUNDIDADE DE ÁREA ÚTIL CONFECCIONADOS EM MDP 3F (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM PVC COM 2MM DE ESPESURA COM BORDAS APARENTES ENCAIXADAS NA MESMA COR DO TAMPO FIXADO ATRAVÉS DE CASTANHA GIROVA PARA 15MM E PÉNSIS NA ROSCA SOBERBA A ESTRUTURA QUE DEVE SER FABRICADO COM MESMO MATERIAL DO TAMPO, MDP DE 25MM; POSSUIR CALHAS MASSA FIO INFERIOR E SUPERIOR CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA #24 MEDINDO 200MM DE LARGURA. POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE (5MM) DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COM REGULAGEM. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:52:34	O item 64 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - PARA PASTAS SUSPENSAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 5 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM (A) X 400MM (L) X 40MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELIEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUÍDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA

Sistema	16/07/2024 11:52:46	O item 73 - ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26, COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). POSSUIR 08 COLUNAS BIPARTIDAS COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ENCAIXE, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 24, SENDO 4 UNIDADES INFERIORES COM 1000MM DE ALTURA E 4 SUPERIORES COM 1000MM DE ALTURA, DOBRA FERFILADA EM "L" DE 35X35 MM COM CONFORMAÇÃO NA PARTE CENTRAL E BORDAS CONFORMADAS E REBATIDAS COM 36 FUROS CIRCULARES PARA REGULAGEM DE ALTURA, POSSIBILITANDO O TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS; REFORÇO TIPO "ÔMEGA" EM CADA PRATELEIRA NA CHAPA # 25 (0,45MM), MEDINDO 13MM X 48MM X 90MM, COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES, FIXADO HORIZONTALMENTE POR SISTEMA DE PONTRAMENTO NO FUNDO DA PRATELEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG POR PRATELEIRA; ACOMPANHAM 40 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 4 X 1/2 E 4 SAPATAS EM "L" COM SUSTENTAÇÃO TRIANGULAR, POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA DA COLUNA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA; DIMENSÕES: 200CM ALTURA X 90CM LARGURA X 30CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. foi finalizado.
Sistema	16/07/2024 11:52:47	O item 86 - ASPIRADOR DE PÓ - POTÊNCIA ELÉTRICA: 1400W; CAPACIDADE RECIPIENTE: 10L; TENSÃO: 220V OU BIVOLTS; CORRENTE ELÉTRICA: 8A5A; VÁCUO: 140 MBAR; MOTOR: UNIVERSAL DE ESCOVAS; CABO ELÉTRICO 2,5 M. foi finalizado.
Sistema	16/07/2024 11:52:48	O item 87 - SUPORTE PARA TELEVISÃO; DO TIPO ARTICULADO; PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 32" A 35". - PRATELEIRA PARA DECODER E CONVERSÃO; ACOMPANHA NÍVEL BÓLHA, PERMITE INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; DISTÂNCIA MÍNIMA DA PAREDE 7 CM DISTÂNCIA MÁXIMA DA PAREDE 36 CM INCLINAÇÃO 15° ARTICULAÇÃO 180° COR PRETO; ACOMPANHA 12 PARAFUSOS E MANUAL DE INSTRUÇÕES. foi finalizado.
Sistema	16/07/2024 11:52:49	O item 82 - SOFÁ RETRÁTIL, QUANTIDADE DE LUGARES: 4 LUGARES; REVESTIMENTO SUEDE OU CAMURÇA; COR MARRON CAFÉ OU CINZA GRAFITE; MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA DE EUCALIPTO; TIPO DE ASSENTO: RETRÁTIL; TIPO DE ENCOSTO: RECLINÁVEL; ACABAMENTO SUEDE; MATERIAL DO ASSENTO: ESPUMA; DENSIDADE DO ASSENTO: D35; CARACTERÍSTICAS DO ASSENTO: RETRÁTIL; ESPUMA DO BRAÇO COM DENSIDADE: D20; ENCOSTO RECLINÁVEL; QUANTIDADE TOTAL DE PÉS: 3; MEDIDAS (APROXIMADAS: LARGURA: 29 CM; ALTURA: 104CM; PROFUNDIDADE FECHADO: 98CM; PROFUNDIDADE ABERTO: 160CM. foi finalizado.
Sistema	16/07/2024 11:52:50	O item 81 - RELÓGIO DE PAREDE LED DIGITAL; MODO 12 OU 24H COM CALENDÁRIO E SENSOR DE TEMPERATURA (INCLUSO); GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR PRETA; DISPLAYS COM ALTA PERFORMANCE PARA VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS; CORES DO DISPLAY: VERMELHO; BOTES LATERAIS PARA CONTROLE E ACESSO DO EQUIPAMENTO; HVOLT: OU 220V; MARCA TEMPERATURA, HORA, DIA, MÊS, ANO E DIA DA SEMANA EM PORTUGUÊS; ALARME; NÚMEROS GRANDES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO 5 X 3 CM; TAMANHO APROXIMADO: LARGURA: 36 CM X ALTURA: 15 CM X PROFUNDIDADE: 3 CM; ACOMPANHA CONTROLE REMOTO. foi finalizado.
Sistema	16/07/2024 11:52:52	O item 27 - MONITOR PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLGADAS, WIDESCREEN 16:9, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1440 X 900, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO KINEMA DE 16.7M, CONTRASTE 50.000.000:1, BRILHO (CD, M²): 231, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi finalizado.
Sistema	16/07/2024 11:52:55	O item 28 - NOTEBOOK AVANÇADO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR INTNL CORE I5 ÚLTIMA GERAÇÃO - 2.30GHZ - 2.70GHZ COM FUNÇÃO TURBO BOOST; CACHE MÍNIMO: 3MB; MEMÓRIA: 08 (OITO) GB COM SUPORTE ATÉ 16 GB; TIPO DDR5 (1600 MHZ); SSD; TAMANHO MÍNIMO: 240GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÍNIMO 15,6 POLGADAS DE 1920X1080, TECNOLOGIA LED; MICROFONE INTEGRADO; ALTO-FALANTES ESTÉREO INTEGRADOS, WRECAM INTEGRADA; POSSUIR ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO; PORTAS DE CONEXÃO COM NO MÍNIMO: 2X USB 3.0, 1X USB 2.0, 1X HDMI, 1X RJ-45, 1X ÁUDIO (PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO), 1X DO-IN (CARREGADOR); LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA DO TIPO SD/MMC; PORTA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET 10/100/1000 GIGABIT E BLUETOOTH 4.0; COMUNICAÇÃO SEM FIO PARA REDE NOS PADRÕES 802.11 B/G/N/AC; SLIC DEDICADO PARA O USO DE TRAVA DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; DISPONÍVEL NA COR PRETA; TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL COM NO MÍNIMO 83 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH E 2 BOTES INTEGRADOS; POSSUIR BATERIA COM NO MÍNIMO 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; POSSUIR NO

		<p>MÁXIMO 2800 GRAMAS; CARRINHADOR COMPATÍVEL E DO MESMO FABRICANTE COM CHAVE AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM 110-220V; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; GARANTIA DO FABRICANTE; 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. Ser finalizada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:52:53	<p>O atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 67 - Cadeira giratória tipo secretária executiva base giratória operacional - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOPAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 33 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALERTAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOPAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 400MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - USERIANO NA COR PRETA. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM HUNGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELÉTRICA A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA CINZA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECUBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS LARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA REQUER TRATAMENTO DE DESSINCRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.</p>
Sistema	16/07/2024 11:52:56	<p>O item 68 - CAFETEIRA ELÉTRICA - MATERIAL DA JARRA: VIDRO; RENDIMENTO 20 CAFÉS; SISTEMA DE SUPRIMENTO: FIO; FILTRO PERMANENTE; POTÊNCIA: 1500W; VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT; MATERIAL: PP E INOX; COR: PRETO E INOX; DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 15CM ALTURA: 38CM PROFUNDIDADE: 21,5CM; INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; TAMPA BASCULANTE; SISTEMA CORTA-PINGOS; ACOMPANHA COLHER DOSADORA. Ser finalizada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:52:57	<p>O item 66 - SECADOR DE CABELO, COM TECNOLOGIA CERAMIC ION; POTÊNCIA 2100W; 2 VELOCIDADES; 3 TEMPERATURAS; COM BICO DIRECIONADOR DE AR E DIFUSOR; COMPRIMENTO DO FIO 1,8CM; VOLTAGEM 220V; MATERIAL PLÁSTICO, METAL; COR PRETA; TAMANHO APROXIMADO: LARGURA: 9CM ALTURA: 26CM PROFUNDIDADE: 22CM. Ser finalizada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:52:58	<p>O item 64 - PRANCHA DE CABELO (CHAPINHA); COM TEMPERATURA DE 250°C; COM IONS NEGATIVOS; POTÊNCIA: 200W; PERFIL DE CERÂMICA PARA PROTEÇÃO DOS FIOS; BIVOLT; CHAVE LIGA E DESLIGA; CASO GIRATÓRIO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO; SISTEMA DUAL TRANSMISSION; GARANTIA DE 1 ANO. Ser finalizada.</p>
Sistema	16/07/2024 11:52:59	<p>O item 46 - ASSENTO DE ELEVÇÃO VEICULAR INFANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO SUPOSTADO: DE 15KG A 30KG. GRUPO: II E III. CARACTERÍSTICAS: APOIO PARA OS BRAÇOS. BASE FECHADA PARA PROTEGER O BANCO DO CARRO. MATERIAL: PLÁSTICOS</p>



		DE ENGENHARIA foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:00	O item 49 - CAMPAINHA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, FORMATO RETANGULAR, ALCANCE DE ATÉ 100 METROS (SEM BARREIRAS), COMPRIMENTO 7,6 CENTÍMETROS; LARGURA 9,8 CENTÍMETROS; ALTURA 8,7 CENTÍMETROS, 1 MÓDULO EXTERNO, 1 MÓDULO INTERNO, 1 BATERIA TIPO CR-2032, 1 KIT DE PARAFUSO PARA FIXAÇÃO, 1 KIT FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO E 1 MANUAL DO USUÁRIO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:02	O item 50 - CARRINHO DE MÃO COM PUNHADURAS ERGONÔMICAS, BORDA REFORÇADA, EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BUCHA EM NYLON AUTOLUBRIFICANTE, CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE 3,9MM (CHAPA 20), COM CAPACIDADE PARA 65 LITROS, BRAÇO METÁLICO TUBULAR DE 1,5MM PNRU COM CÂMARA 3,5". foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:03	O item 51 - CLIMATIZADOR DE AR, TIPO DE CLIMATIZAÇÃO: FRIO; POTÊNCIA: 280 W; CAPACIDADE EM LITROS: 70 LITROS; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 115CM; LARGURA 60CM; COMPRIMENTO 41CM; NÍVEL VELOCIDADE: 3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT; FUNÇÃO UMIDIFICADOR; FUNÇÃO DE VENTILAÇÃO; COM TEMPORIZADOR, COM CONTROLE REMOTO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:04	O item 111 - CADEIRA VEICULAR INFANTIL (CADEIRINHA); RECOMENDADA PARA CRIANÇAS DE 1 ATÉ 10 ANOS (GRUPO I, II E III) ATÉ 36 KG; MEDIDAS: ALTURA 74 CM X LARGURA 46 CM X PROFUNDIDADE 39 CM; APOIO DE CABEÇA COM PROTEÇÃO LATERAL E AJUSTÁVEL EM 7 POSIÇÕES; CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS, COM 2 NÍVEIS DE REGULAGEM; ENCOSTO, PROTETOR DE OMBROS E BRAÇOS ACOLCHOADOS; PASSAGEM PARA O CINTO DE SEGURANÇA DO CARRO; ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, LEVE E RESISTENTE; ESTOFO REMOVÍVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; COR PRETA OU CINZA; GARANTIA DE 1 ANO NOMINATIVO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:05	O item 92 - CHUVEIRO, 10 POLEGADAS; BITOLA 1/2" MATERIAL: ABS CROMADO; POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO: PAREDE; PRESSÃO MÍNIMA: 4 M.C.A. FORMATO REDONDO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:06	O item 91 - COIFA - VOLTAGEM 220V; CAPACIDADE DE SUÇÃO (M3/H): 550M3/H MODO DEPURADOR; CONSUMO: 0,143KWH; FILTRO: CARVÃO ATIVADO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; FUNÇÃO: DEPURADOR E EXAUSTOR; ILUMINAÇÃO: SIM; MATERIAL DA COIFA: AÇO INOX ESCOVADO; MATERIAL DO FILTRO: ALUMÍNIO METÁLICO LAVÁVEL; PAINEL DE COMANDO: EASY TOUCH; POTÊNCIA DO MOTOR: 140W; POTÊNCIA LÂMPADA: 1W (X2); POTÊNCIA TOTAL: 142W; RUÍDO: 65 DB; VELOCIDADE DE SUÇÃO: 3 VELOCIDADES. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:08	O item 21 - TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL ESPECIFICAÇÃO: 100 POLEGADAS, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 10 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO COM AJUSTE DE ALTURA E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUIR SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA; ALTURA APROXIMADA DO TRIPÉ 1800 MM. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:11	O item 20 - SMART TV LED DE 55 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA LED NO TAMANHO DE 55 POLEGADAS, FORMATO DA TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO: IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO: POTÊNCIA: 15W RMS, FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; POSSUIR FUNÇÃO MEDIATECA; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 2X, ENTRADAS HDMI: 3X, RJ 45 (LAN): 1X, COMPATIBILIDADE PARA SUORTE PARA PARADE; CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:13	O item 19 - PROJETOR DATA SHOW - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIMÍDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIDOS E KWILLER, ENTRADA DE 3,5MM DE ÁUDIO, BRILHO DE NO MÍNIMO 5.000 LUMENS; TECNOLOGIA DE PROJECÇÃO: TFT LCD; REPRODUÇÃO DE CORES ATÉ 1 BILHÃO; LENTE DE PROJECÇÃO DE VIDRO MULTICAMADA; TELA: 43 / 16:9; LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL NO MÍNIMO 29.000 HORAS; RESOLUÇÃO NATIVA: FULL HD 1080P; CONEXÕES: HDMI, AV, HD, VGA E 2XUSB; CONTRASTE: 1000:1; TAMANHO DA PROJECÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS; AJUSTE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, E MANUAL DE INSTRUÇÕES: O TITULO DO MENU DEVERÁ SER MULTIDIOMAS, INCLUINDO



		EM PORTUGUÊS-BRASIL. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:15	O item 18 - MICROFONE SEM FIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DUPLO - COR: PRETO; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 15KHZ; - SISTEMA DE MÃO; POSSUIR 2 FREQUÊNCIA FIXA LINE TIPO DINÂMICO, RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS DE RECEPÇÃO; SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10, ALCANCE MÉDIO: 100METROS; RELUÇÃO SINAL - RUIDO: 80DB; I.H.D.: $\leq 0,1\%$; FAIXA DE PORTADORA DE RF: 614 - 800MHZ; SENSIBILIDADE 109 ± 12DB. ACOMPANHAR: 1X RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS, 2 MICROFONES DE MÃO COM FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AA, 1X CABO P10, 1X FONTE DE ENERGIA B7000, 1X MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1X CERTIFICADO DE GARANTIA E CASE PARA TRANSPORTE, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:16	O item 108 - BAMBÔ - FOLHAS - ALTURA: 175 CM / 1,75 MT; LARGURA ESTICADO: 200 CM / 2 MTS; LARGURA ARTICULADO: APROXIMADAMENTE 160 CM / 1,60 MT A DEPENDER DA FORMA DE USO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 4; QUANTIDADE DE FEZINHOS: 08; ACABAMENTO: NÃO PINTADO - NA COR NATURAL DO MDF; ESPESSURA DA FOLHA: 2,8 MM; BORDAS LATERAIS: 15 MM; LARGURA DE CADA FOLHA: 30 CM; TIPO DE MODELO: DESENHO VAZADO FORMADO POR FRESTAS DE 2 CM, AS QUAIS FORMAM UM VÃO E PERMITEM A VISIBILIDADE. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:17	O item 107 - SANDUICHEIRA ELÉTRICA, FORMATO RETANGULAR; POTÊNCIA 850W; FUNÇÃO 2 EM 1 - SANDUICHEIRA E GRIL; ANTIADERENTE; CAPACIDADE PARA 2 SANDUÍCHES DE UMA VEZ; NÍVELS DE TEMPERATURA; CHAPA SUPERIOR ONDULADA, CHAPA INFERIOR LISA; VOLTAGEM 220V OU BIVOLT; MATERIAL: METAL E ALUMÍNIO E BAQUELITE; DIMENSÕES APROXIMADA: LARGURA: 24,5CM ALTURA: 26CM PROFUNDIDADE: 22CM. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:17	Existem participantes respostados com direito a preferência de acordo com a Lei Complementar nº 123/06, para o(a) 98 - item 98 - FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 70,41W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TIPO: HORIZONTAL; COR: BRANCO; CAPACIDADE (L): 534 LITROS; PORTAS OU TAMPAS: 2; POTÊNCIA (W): 150W; CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; UNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; DIMENSÕES: (AXLXP) (CM): 96 X 94,5 X 78. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.
Sistema	16/07/2024 11:53:18	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 98 - FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 70,41W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TIPO: HORIZONTAL; COR: BRANCO; CAPACIDADE (L): 534 LITROS; PORTAS OU TAMPAS: 2; POTÊNCIA (W): 150W; CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; UNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; DIMENSÕES: (AXLXP) (CM): 96 X 94,5 X 78.
Sistema	16/07/2024 11:53:19	O item 97 - Forno microondas 30 litros especificações mínimas: TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DECONGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:21	O item 99 - ESTABILIZADOR BIVOLT; POTÊNCIA 1000VA; 6 TOMADAS DE SAÍDA; LUZ INDICADORA SINALIZAÇÃO; NÍVELS DE TENSÃO EM 5 NÍVEIS; PROTEÇÃO ELÉTRÔNICA CONTRA SUBSOBRETENSÃO; COR PRETO; PESO APROXIMADO 1,275KG; LARGURA: 25CM ALTURA: 13CM PROFUNDIDADE: 19CM; GARANTIA DE 1 ANO, NO MÍNIMO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:22	O item 5 - CAJON - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO: CAJÓN ACÚSTICO EM FORMATO INCLINADO EM 15 GRAUS; MATERIAL: MDF 9MM (TRATADO); PELE: MADEIRA DE LEI TRATADA CONTRA CUPIM CURUPIXA OU MARBIM 3MM; ESTEIRAS: 12 FIOS AÇOS REGULÁVEL (REGULAGEM INTERNA); DIMENSÕES MÍNIMAS: (A.L.C): 50X30X35CM. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:23	O item 4 - CAIXA DE FANFARRA; MATERIAL EM AÇO INOX; ALTURA DE 10 CM; PELES





		LEITOSAS 14"; 06 AFINAÇÕES INDEPENDENTES; ESTERREIRA DE 14" (COMPANHEIRA UM PARAFUSO); DE BAQUETAS DE MADEIRA E ALÇA (TALABARTE). foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:24	O item 3 - BUMBO; TAMANHO 30 CENTIMETROS X 22 POLIGADAS; CORPO FABRICADO EM ALUMINISTEEL; ARO CHAPA PRETO; PELE LEITOSA; 12 PARAFUSOS DE AFINAÇÃO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:25	O item 10 - TECLADO ARRANJADOR PROFISSIONAL; TELA COLORIDA DE 7 POLEGADAS; TOUCHSCREEN; 61 TECLAS; MEMÓRIA INTERNA DE 4 GB; MEMÓRIA SAMPLES DE 1 GB; 1 ANO DE GARANTIA. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:26	O item 11 - TRIÂNGULO; EM LIGA DE ALUMÍNIO ESPECIAL; COMPRIMENTO: 40 CM; ESPESSURA: 1,2CM; PESO APROXIMADO: 350G; BAQUETA REVESTIDA EM PVC. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:27	O item 12 - VIOLÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VIOLÃO CLÁSSICO ACÚSTICO 38" (96CM - 7/8); TAMPO, FALXAS E FUNDO EM LINDEN; ESCALA E CAVALETE (PARAFUSADO) EM DARK MAPLE; TARRAXAS NICKELADAS; ENCORDAMENTO EM NYLON; COR: NATURAL. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:28	O item 86 - SUPORTE PARA TELA DE PROJEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AJUSTE TELESCÓPICO DE ALTURA COM REGULAGEM VARIÁVEL; ALTURA MÍNIMA DE 178CM / ALTURA MÁXIMA DE 280CM; DIÂMETRO TOTAL DE ABERTURA DOS PÉS DE 108CM; CÂNTILHO COM ACIONAMENTO FLUVE E PRECISO; CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; ACABAMENTO FEITO COM PEÇAS PLÁSTICAS INJETADAS; PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COM "PRETA". foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:28	O item 85 - SUPORTE PARA PAINEL DE DATA SHOW; DO TIPO TETO PAREDE; FABRICADO EM AÇO RESISTENTE; ROTAÇÃO DE ATÉ + OU - 360°; ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO FRONTAL E LATERAL ATÉ +30°; PODE SER FIXADO NA PAREDE OU TETO; QUANDO FIXADO NA PAREDE, A CARGA MÁXIMA É DE 20 KG; QUANDO FIXADO NO TETO A CARGA MÁXIMA É DE 10 KG; ACOMPANHA BRAÇO PROLONGADOR, KIT DE PARAFUSOS E BUCHAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:29	O item 84 - SUPORTE PARA PAINTEIRA - DOBRÁVEL; MATERIAL: TUBOS DE METAL COM JUNÇÕES DE PLÁSTICO; MATERIAL: TUBOS DE METAL COM JUNÇÕES DE PLÁSTICO, PESO APROXIMADO DA ESTANTE COM A CAPA: 800G; ALTURA: MÍNIMA 89CM / MÁXIMA 1,27CM; SEGURADOR DE FÓLFOS. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:30	O item 83 - SUPORTE PARA GALÃO DE ÁGUA. REVESTIDO DE INOX POR FORA E COM CUBA DE BARRO DENTRO; 1 TORNEIRA CLICK COM VASÃO CONTÍNUA POR GRAVIDADE. COMPORTA GALÃO DE 10 L E DE 20L. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:31	O item 86 - CADEIRA PARA VISITANDA. COM ALMOFADAS PARA ASSENTO E PARA AS COSTAS. ESPECIFICAÇÕES DA CADEIRA: ALTURA: 88 CM; LARGURA: 56 CM; PROFUNDIDADE: 66 CM; MATERIAL DA ESTRUTURA: BAMBU. ACABAMENTO: ENVERNIZADO. AMARRAS: FIO SINTÉTICO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:32	O item 2 - BATERIA COMPLETA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TONS 10" X 8,5" E 12" X 07", SURDO DE CHÃO 14" X 12", BUMBO 18" X 16", CAIXA 13" X 5,5" COM 6 AFINAÇÕES, MÁQUINA DE CHIMBAL, PEÇA DO BUMBO, ESTANTE DE PRATO RETA, BANCO ACOLCHOADO, PAR DE BAQUETAS, PRATOS DE CHIMBAL, E PRATO DE ATAQUE. (MEDIDAS APROXIMADAS, PERMITINDO VARIAÇÃO DE +OU- 5%. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:53:33	O item 1 - ACORDEON: 120 BAIKOS- 41 TECLAS- 13 REGISTROS PARA A MÃO DIREITA E 9 PARA MÃO ESQUERDA, QUALITA DE VOZ; ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI (MADEIRA NOBRE); POLE COM REVESTIMENTO EM LINO E COURO, CANTONEIRAS EXTERNAS DO ROLO EM METAL E PALHETA EM AÇO INOXIDÁVEL; ACABAMENTO DE ALTO BRILHO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:56:19	O item 106 - PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA; OPÇÕES DE TEMPERATURA: NATURAL E GELADA; TIPO DE FILTRO: PP+CA; F3C1; PURIFICADOR DE ÁGUA E BARRIDOURO; BIVOLT; COLETOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; CAPACIDADE DE RESPIRAMENTO (L/H): 0,24; ARMAZENAMENTO: ÁGUA GELADA (L): 0,8; TEMPERATURA MÉDIA DA ÁGUA GELADA: 10°C; MATERIAL INOX; PÉS DE BORRACHA ANTI-DEBARRAFANTE E SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 11:56:54	O item 67 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFORME ABNT NBR 12961, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO

		<p>ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 190 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROPOSIÇÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECUBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL, DE, NO MÍNIMO, 16 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. TODA ESTRUTURA METÁLICA RECORRE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. <i>fol finalizada</i></p>
<p>Sistema</p>	<p>16/07/2024 11:57:08</p>	<p>Existem participantes empatedas com as propostas cujas variações para o Item 55 - PIPOQUEIRA (CARRINHO DE PIPOCA) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA A PÓ MESA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL. CHASSI SUPER REFORÇADO FABRICADO EM TUBO DE 1" POLLEGADA 2 RODAS PNEUMÁTICA 325 X 8 COM ROLAMENTO CORES CINZA OU PRETA ADESIVO NAS CORES VERMELHO OU BRANCO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PAINELA PIPOCA E A GÁS (GLP) BAIXA PRESSÃO COMPARTIMENTO PARA ACONDICIONAR O BODIÃO DE GÁS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. VITRINE COM VIDRO E COM DIVISÃO PARA PIPOCAS DOCE E SALGADA. VITRINE REMOVÍVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE. POSSUIR COBERTURA DESMONTÁVEL PARA SOL E CHUVA COM DIMENSÕES DE 1,40 X 1,40 MT. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL: 199CM LARGURA: 350MM COMPRIMENTO: 700 MM. De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 12.024, o sistema fará um teste eletrônico para determinar a proposta vencedora dentre as propostas empatedas. O sistema irá abrir o sistema automaticamente.</p>
<p>Sistema</p>	<p>16/07/2024 11:57:09</p>	<p>O Item 55 - PIPOQUEIRA (CARRINHO DE PIPOCA) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA A PÓ MESA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL. CHASSI SUPER REFORÇADO FABRICADO EM TUBO DE 1" POLLEGADA 2 RODAS PNEUMÁTICA 325 X 8, COM ROLAMENTO. CORES CINZA OU PRETA ADESIVO NAS CORES VERMELHO OU BRANCO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PAINELA PIPOCA E A GÁS (GLP) BAIXA PRESSÃO COMPARTIMENTO PARA ACONDICIONAR O BODIÃO DE GÁS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. VITRINE COM VIDRO E COM DIVISÃO PARA PIPOCAS DOCE E SALGADA. VITRINE REMOVÍVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE. POSSUIR COBERTURA DESMONTÁVEL PARA SOL E CHUVA COM DIMENSÕES DE 1,40 X 1,40 MT. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL: 199CM LARGURA: 350MM COMPRIMENTO: 700 MM. <i>fol finalizada</i>.</p>
<p>Sistema</p>	<p>16/07/2024 11:57:56</p>	<p>Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizada o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o Item 57 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFORME ABNT NBR 13062, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÉDIA</p>



		<p>PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALÉTTAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 40MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR PRETA. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU BLENDIMENTO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚTICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "E" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM ENTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO..</p>
<p>Sistema</p>	<p>16/07/2024 11:58:18</p>	<p>Em atendimento à Lei Complementar nº 123-08, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 98 - FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KW/h): 70,41W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TIPO: HORIZONTAL; COR: BRANCO; CAPACIDADE (L): 534 LITROS; PORTAS OU TAMPAIS: 2; POTÊNCIA (W): 150W; CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM; DESENHO DE DEGELAR: SIM; UNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; DIMENSÕES (AXLXP) (CM): 96 X 94,5 X 78.</p>
<p>Sistema</p>	<p>16/07/2024 12:02:57</p>	<p>O item 67 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFORME ABNT NBR 13862, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALÉTTAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 40MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR PRETA. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU BLENDIMENTO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE</p>





		COM PRETA. CAPA PLÁSTICA UNICA INJETADA EM P9 DE COR PRETA E RECOBRADA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PAREDES DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "E" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBERÁ TRATAMENTO DE DESINGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. foi finalizada.
Sistema	16/07/2024 12:03:19	Existem participantes empacados com as propostas mais vantajosas para o item 94 - FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 70,41W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TIPO: HORIZONTAL; COR: BRANCO; CAPACIDADE (L): 534 LITROS; PORTAS OU TAMPAS: 2; POTÊNCIA (W): 150W, CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; UNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; DIMENSÕES: (AXLXP) (CM): 96 X 94,5 X 78. De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema fará um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentre as propostas empacadas. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.
Sistema	16/07/2024 12:03:20	O item 98 - FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS - CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 70,41W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TIPO: HORIZONTAL; COR: BRANCO; CAPACIDADE (L): 534 LITROS; PORTAS OU TAMPAS: 2; POTÊNCIA (W): 150W; CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; UNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; DIMENSÕES: (AXLXP) (CM): 96 X 94,5 X 78. foi finalizada.
Fornecedor	16/07/2024 12:39:16	Bom tarde, Sr. Pregoeiro peço a situação de classificação para o item 20, infelizmente houve um erro de digitação e não consegui cancelar o lance e nem enviar mensagem no período de lance, desde já agradeço a atenção.
Fornecedor	16/07/2024 13:04:10	Bom tarde Sr(a) Pregoeiro(a), bom dia gentileza a minha desclassificação do item 45 (AR CONDICIONADO 22000 BTUS), houve um erro de digitação e infelizmente não consegui cancelar dentro do prazo de 15 segundos. Devido a disputa em outros lances. Desde já agradeço a compreensão.
Fornecedor	16/07/2024 13:45:17	Bom tarde, Sr. Pregoeiro, acho que houve um equívoco com o prazo de envio de solicitação a essa empresa, foi nós dado somente 2 (dois) minutos para envi-la. Portanto, pedimos a igualdade entre todos os licitantes, ou seja, o prazo de 2(dois) minutos para enviar o solicitado.
Fornecedor	16/07/2024 14:01:40	Bom tarde, Sr. Pregoeiro, acho que houve um equívoco com o prazo de envio de solicitação a essa empresa, foi nós dado somente 2 (dois) minutos para envi-la. Portanto, pedimos a igualdade entre todos os licitantes, ou seja, o prazo de 2(dois) minutos para enviar o solicitado.
Fornecedor	16/07/2024 14:02:58	Bom tarde Sr(a) Pregoeiro(a), informo que a documentação solicitada, encontra-se anexada.
Fornecedor	16/07/2024 15:37:55	SENHORA PREGOSIRA: Devido a quantidade de lances que a minha proposta foi declarada vencedora e foi solicitado a executabilidade. Gostaria de pedir um prazo a mais, para que eu possa estar preparando a mesma.
Fornecedor	16/07/2024 15:38:20	BOA TARDE SR PREGOEIRO DOCUMENTOS ANEXOS CONFORME SOLICITADO
Fornecedor	16/07/2024 15:39:16	Documentos anexados.
Fornecedor	16/07/2024 15:41:25	Executabilidade enviada no sistema conforme solicitado.
Fornecedor	16/07/2024 15:52:13	Bom tarde pregoeiro, infelizmente por causa do horário de almoço, não consegui anexar todas as propostas dos meus fornecedores, pois continuo no aguardo. Porém anexei todas as provas que tenho em mãos para caso de comprovação de lance. Obrigada.
Fornecedor	16/07/2024 17:10:21	Solicito a desclassificação dos itens 74 e 113, não conseguiram atender as exigências de envio de referência.
Pregoeiro(a)	16/07/2024 17:18:11	SENHORES LICITANTES: Temos em vista o horário de expediente, devemos comunicar ao certame amanhã, dia 17/07/2024, às 08:30 horas. Avaliaremos a possibilidade de estender o prazo para todos. Agradecemos a todos pela compreensão.
Pregoeiro(a)	17/07/2024 09:45:00	SENHORES LICITANTES: Bom dia. Devemos continuidade ao certame.
Pregoeiro(a)	17/07/2024 16:11:07	SENHORES LICITANTES: Temos em vista o volume de licitações em andamento e o horário de expediente, devemos comunicar ao certame amanhã, dia 18/07/2024, às 08:30 horas. Agradecemos a





		idos pela compreensão.
Pregoeiro(a)	18/07/2024 11:55:20	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Tenho em vista problemas técnicos, somente agora daremos andamento ao certame.
Pregoeiro(a)	18/07/2024 12:03:57	SENHORES LICITANTES: Conforme solicitação de alguns licitantes, vamos abrir novamente o prazo para a apresentação da documentação de qualificação.
Pregoeiro(a)	18/07/2024 12:04:25	SENHORES LICITANTES: Lembrem-se a todos que o prazo será estendido para todos.
Pregoeiro(a)	18/07/2024 13:14:43	SENHORES LICITANTES: Tenho em vista uma reunião que irá acontecer neste momento, ficaremos impossibilitados de dar continuidade ao certame na data de hoje. Dessa forma, a sessão continuará somente amanhã, dia 19/07/2024, às 11:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro(a)	18/07/2024 11:36:54	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro(a)	19/07/2024 12:30:00	SENHORES LICITANTES: Estamos finalizando as exigibilidades solicitadas.
Pregoeiro(a)	19/07/2024 14:05:56	SENHORES LICITANTES: Tenho em vista o volume de documentos a serem analisados, informo que daremos continuidade ao certame somente terça-feira, dia 23/07/2024, às 11:30 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Pregoeiro(a)	23/07/2024 12:29:58	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos analisando as documentação.
Pregoeiro(a)	23/07/2024 15:34:46	SENHORES LICITANTES: Ainda estamos finalizando a análise de algumas exigibilidades. Desta forma, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 24/07/2024, às 11:30 horas.
Pregoeiro(a)	24/07/2024 17:08:15	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Pedimos desculpas por não poder continuar o certame na data de hoje, tendo em vista o volume de licitações em andamento e a complexidade técnica dos documentos que estamos analisando. Com isso, comunicamos que daremos continuidade ao certame na sexta-feira, dia 26/07/2024, às 10:30 horas, com o resultado das análises de exigibilidades. Comunicamos ainda que, constatamos que algumas empresas apenas preencheram suas propostas readequadas, não anexando as mesmas assinadas no sistema. Contudo, adiantamos também, na data marcada acima, esse prazo para que as empresas anexem suas propostas readequadas conforme preenchimento das mesmas no sistema. Agradecemos a compreensão de todos.
Pregoeiro(a)	26/07/2024 14:36:25	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Pedimos desculpas por não poder continuar o certame na data de hoje, tendo em vista o volume de licitações em andamento e a complexidade técnica dos documentos que estamos analisando. Com isso, comunicamos que daremos continuidade ao certame na segunda-feira, dia 29/07/2024, às 10:30 horas, com o resultado das análises de exigibilidades. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro(a)	29/07/2024 10:58:08	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos finalizando a análise das exigibilidades.
Fornecedor	29/07/2024 15:09:52	Por engano acabei anexando a proposta sem assinar, peço que abra novamente pois que posso assinar a correta.
Fornecedor	29/07/2024 15:50:46	Na plataforma não tem a opção de apagar o proposta errada, tem, tem opção de anexar novo documento.
Pregoeiro(a)	30/07/2024 10:27:39	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Adiantemos o prazo novamente para a empresa MART CELI, anexar a proposta devidamente assinada.
Fornecedor	30/07/2024 14:58:19	BOA TARDE SR PREGOEIRO (A) INFORMO QUE OS DOCUMENTO FORAM ANEXADO NOS DOCUMENTOS HABILITATORIO NA ABA DOCUMENTOS Complementares/Exigibilidades. AGRADEÇO DESDE JÁ OBRIGADO.
Fornecedor	30/07/2024 15:23:57	Boa tarde! Documentos anexados.
Pregoeiro(a)	30/07/2024 15:18:46	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Informo que daremos andamento ao certame amanhã, dia 31/07/2024, às 09:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Fornecedor	31/07/2024 09:42:02	BOM DIA SR. PREGOEIRO, INFORMAMOS QUE NOSSA DOCUMENTAÇÃO ESTA ANEXADA E COMPACTADA NA ABA DE HABILITAÇÃO COMPLEMENTARES.PEDIMOS POR FAVOR QUE VERIFIQUE, DESDE JA AGRADECEMOS A ATENÇÃO
Pregoeiro(a)	01/08/2024 10:49:51	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro(a)	01/08/2024 16:19:13	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Informo que daremos continuidade ao certame amanhã, dia





		02/08/2024, às 11:30 horas. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro(a)	02/08/2024 11:03:31	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Devido a alta demanda de processos, informo que daremos continuidade ao certame seguinte, dia 05/08/2024, às 11:30 horas. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro(a)	05/08/2024 11:51:10	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro(a)	05/08/2024 17:09:13	SENHORES LICITANTES: Encerramos a análise de alguns itens, tendo em vista o volume dos dados dentro deste processo. Desta forma, abriremos os prazos de eseqüibilidade amanhã, dia 06/08/2024, a partir das 09:15 horas. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro(a)	06/08/2024 09:45:31	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro(a)	06/08/2024 10:54:36	SENHORES LICITANTES: Encerramos a análise de eseqüibilidade.
Pregoeiro(a)	06/08/2024 15:30:22	SENHORES LICITANTES: Tendo em vista o horário, informo que amanhã, dia 07/08/2024, a partir das 08:45 horas, abriremos os prazos de eseqüibilidade e eseqüibilidade para as empresas.
Pregoeiro(a)	07/08/2024 09:06:17	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Atiremos os prazos, favor atentar-se aos mesmos.
Fornecedor	07/08/2024 12:15:23	Boa tarde Sr. Pregoeiro, documentação anexada no site "esqüibilidade" conforme solicitado.
Fornecedor	07/08/2024 12:43:09	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), informo que a documentação de eseqüibilidade solicitada, encontra-se anexada.
Fornecedor	07/08/2024 13:48:13	Boa tarde sr pregoeiro documentos anexados conforme solicitado.
Pregoeiro(a)	07/08/2024 15:21:12	SENHORES LICITANTES: Informo que daremos andamento ao certame amanhã, a partir das 09:00 horas.
Pregoeiro(a)	08/08/2024 10:05:33	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro(a)	12/08/2024 13:34:25	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Comunicamos que daremos andamento ao certame somente segunda-feira, dia 19/08/2024, às 11:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro(a)	15/08/2024 14:13:53	SENHORES LICITANTES: Tendo em vista o volume de licitações ocorrendo hoje, somente agora passaremos dar andamento ao certame.
Pregoeiro(a)	20/08/2024 13:04:20	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Tendo em vista o volume de licitações ocorrendo hoje, informo que daremos andamento ao certame amanhã, dia 21/08/2024, às 11:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro(a)	21/08/2024 14:17:40	SENHORES LICITANTES: Ainda estamos finalizando a análise das eseqüibilidade, devido a alguns problemas técnicos nos impressores de site.
Pregoeiro(a)	21/08/2024 14:18:09	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Divulgaremos os resultados somente amanhã, dia 22/08/2024, às 10:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro(a)	25/08/2024 09:14:53	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Informamos a todos que estamos finalizando as análises das eseqüibilidade e propostas e as demais solicitações somente hoje. Com isso, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 27/08/2024, às 09:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro(a)	27/08/2024 17:30:13	SENHORES LICITANTES: Comunicamos que abriremos os novos prazos de adequação e eseqüibilidade amanhã, dia 28/08/2024, às 09:00 horas. Favor atentar-se aos prazos. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro(a)	28/08/2024 15:22:15	SENHORES LICITANTES: Comunicamos as demais empresas que os prazos serão abertos amanhã, dia 29/08/2024, a partir das 09:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Fornecedor	29/08/2024 12:44:53	BOA TARDE SR PREGOEIRO DOCUMENTOS ANEXADOS EM DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME SOLICITADO
Fornecedor	29/08/2024 13:39:26	Prezado Pregoeiro: Boa tarde! Solicito mais tempo para anexar a eseqüibilidade, visto que precisamos localizar a nota para comprovant.
Pregoeiro(a)	29/08/2024 14:24:42	SENHORES LICITANTES: Informo que daremos continuidade ao certame amanhã, dia 29/08/2024, às 10:00 horas.
Pregoeiro(a)	29/08/2024 14:24:58	*2 a 30/08/2024*





Pregoeiro(a)	30/08/2024 14:37:24	SENHORES LICITANTES: Passado as prazos, informo que daremos continuidade ao certame segunda-feira, dia 02/09/2024, às 09:30 horas.
Pregoeiro(a)	02/09/2024 13:23:17	SENHORES LICITANTES: Informo que daremos continuidade ao certame amanhã, dia 03/09/2024, às 10:00 horas.
Pregoeiro(a)	03/09/2024 13:49:52	SENHORES LICITANTES: Informo que após os prazos, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 03/09/2024, às 10:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro(a)	03/09/2024 13:50:13	*PARTICIPANDO: Informo que após os prazos, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 04/09/2024, às 10:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Fornecedor	03/09/2024 13:56:21	Boa tarde Sr. pregoeiro, documentos de habilitação na aba "documentos complementares"
Pregoeiro(a)	04/09/2024 10:16:35	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Fornecedor	04/09/2024 12:58:05	Boa tarde, Sr. Pregoeiro documentos anexados (documentos complementares)
Fornecedor	04/09/2024 13:16:25	Boa tarde Sr. Pregoeiro, documentação anexada no sistema eletrônico solicitada na aba "documentação complementar".
Fornecedor	04/09/2024 13:29:59	Documentos anexados
Fornecedor	04/09/2024 13:30:13	BO TARDE SR PREGOEIRO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ANEXO CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Pregoeiro(a)	04/09/2024 14:02:46	SENHORES LICITANTES: Informo que passado o prazo, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas vencedoras. Com isso, daremos continuidade ao certame na sexta-feira, dia 06/09/2024, às 11:00 horas, onde divulgaremos os resultados das análises. Agradecemos a compreensão.
Fornecedor	04/09/2024 14:09:47	Prezado Sr. Pregoeiro, Boa tarde. Documentos anexados na aba complementares.
Fornecedor	04/09/2024 14:11:12	Boa tarde Sr. Pregoeiro, Documentos de habilitação na aba "complementares"
Fornecedor	04/09/2024 14:45:48	BOA TARDE SR. PREGOEIRO CONFORME SOLICITADO ANEXAMOS E COMPACTAMOS NOSSA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NA ABA DE Complementares/Esequibidades. PEDIMOS POR GENTILEZA QUS VERIFIQUE, DESDE JA AGRADECIMOS A ATENÇÃO.
Fornecedor	04/09/2024 15:00:57	OLA pregoeiro(a) solicito a participação FERNANDES ATACAREJO LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 38.333.428/0001-05, os documentos habilitatórios até a data 30/07/2024 as 14:10 .OS DOCUMENTOS FORO ANEXADO NA MESMA DATA SOLICITADA!
Fornecedor	04/09/2024 15:01:54	30/07/2024 14:58 FERNANDES ATACAREJO LTDA BOA TARDE SR PREGOEIRO (A) INFORMO QUE OS DOCUMENTO FORAM ANEXADO NOS DOCUMENTOS HABILITATORIO NA ABA DOCUMENTOS Complementares/Esequibidades. AGRADEÇO DESDE JA OBRIGADO!
Fornecedor	05/09/2024 11:25:59	Bom dia, SR PREGOEIRO (A) INFORMO QUE OS DOCUMENTO FORAM ANEXADO NOS DOCUMENTOS HABILITATORIO NA ABA DOCUMENTOS na plataforma, AGRADEÇO DESDE JA OBRIGADO.
Pregoeiro(a)	06/09/2024 11:15:36	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos analisando as documentações de habilitação das empresas.
Pregoeiro(a)	06/09/2024 13:54:56	SENHORES LICITANTES: Ainda estamos analisando as habilitações, dessa forma, divulgaremos o resultado segunda-feira, dia 09/09/2024, às 10:30 horas. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro(a)	10/09/2024 10:16:25	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Por motivos de força maior, somente hoje às 13:00 horas, divulgaremos os resultados das habilitações.
Pregoeiro(a)	10/09/2024 13:29:24	SENHORES LICITANTES: Comunicamos que todas as empresas foram DECLARADAS HABILITADAS.
Pregoeiro(a)	10/09/2024 13:36:15	Considerando a falta de manifestação explícita e enviada por(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a prescrição temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembramos que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está à disposição de todos na sede desta entidade.



Nova Russas
PREFEITURA

GESTÃO
TODOS



Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Aline Madureira Rosa
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Maria Luísa de Azevedo
EQUIPE DE APOIO

Rejane de Lima Azevedo
EQUIPE DE APOIO

