

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.125/2025-PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000720250805000144

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas e três minutos, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Ubajara e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 1117/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 0000720250805000144, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 01.125/2025-PE.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, E COLCHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO À CASA DE APOIO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

O Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	775.095,42	31/10/2025 11:20:10
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	1.420.813,20	03/11/2025 10:14:20
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	50.191,00	03/11/2025 14:19:03
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC LTDA	SIM	289.400,00	03/11/2025 17:36:12
01.997.775/0001-46	LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	NÃO	118.740,00	04/11/2025 08:31:38
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	SIM	339.586,00	04/11/2025 10:17:26

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

item 13 - Arquivo de aço com 04 gavetas, com puxadores em PVC cor cinza ,medindo 133x46x71

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC LTDA	SIM	SIM	20,0	1.500,00	30.000,00	03/11/2025 17:36:12
Marca: QUALITY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1,33X0,46X0,71M CONFECCIONADO EM CHAPA COM ESPESSURA DE 0,60MM (CHAPA 24), GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS EM COM ESPESSURA DE 1,20MM (CHAPA 18), CONTENDO PUXADORES EM PVC NA COR CINZA, FECHADURA TIPO YALE COM DUAS CHAVES, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 04 GAVETAS. TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA A 200GRAUS, NA COR CINZA. GARANTIA - MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 – EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93REAAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA. APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL ESTADUAL.							
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	20,0	1.433,33	28.666,60	03/11/2025 10:14:20

X



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo/Versão: ARQUIVO DE AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1,33X0,46X0,71M CONFECCIONADO EM CHAPA COM ESPESSURA DE 0,60MM (CHAPA 24), GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS EM COM ESPESSURA DE 1,20MM (CHAPA 18), CONTENDO PUXADORES EM PVC NA COR CINZA, FECHADURA TIPO YALE COM DUAS CHAVES, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 04 GAVETAS. TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA A 200GRAUS, NA COR CINZA. GARANTIA - MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 – EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93REAAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA. APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL ESTADUAL.						
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	20,0	1.433,33	28.666,60	31/10/2025 11:20:10



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: AMAPA Fabricante: AMAPA Modelo/Versão: ARQUIVO CURTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1,33X0,46X0,71M CONFECCIONADO EM CHAPA COM ESPESSURA DE 0,60MM (CHAPA 24), GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS EM COM ESPESSURA DE 1,20MM (CHAPA 18), CONTENDO PUXADORES EM PVC NA COR CINZA, FECHADURA TIPO YALE COM DUAS CHAVES, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 04 GAVETAS. TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA A 200GRAUS, NA COR CINZA. GARANTIA - MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 – EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93REAAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA. APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL ESTADUAL.						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 10:22:28
Lance registrado	Lance registrado	53.571.459/0001-01	1.020,0000	05/11/2025 10:23:47
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.432,0000	05/11/2025 10:24:19
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	1.071,8700	05/11/2025 10:29:50
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 10:32:28
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:44
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 1.020,00 (mil e vinte reais)			11/11/2025 10:14:28
Habilitado	Habilitada a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01			25/11/2025 08:43:35
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 1.020,00 (mil e vinte reais)			25/11/2025 08:43:49

item 12 - ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 160X80X45cm (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC LTDA	SIM	SIM	20,0	1.400,00	28.000,00	03/11/2025 17:36:12



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: QUALITY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA. PRATELEIRAS: DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS (UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR) APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA E UMA FIXA (SERVINDO COMO SUBTAMPO DAS PORTAS) EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. QUANTIDADE 03 UNIDADES. PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 04 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA DA MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332:2014; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CERTIFICADO FSC OU CERFLOR; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	20,0	1.346,25	26.925,00	03/11/2025 14:19:03



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: GEBBWORK Fabricante: GEBBWORK Modelo/Versão: GEBBWORK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA. PRATELEIRAS: DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS (UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR) APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA E UMA FIXA (SERVINDO COMO SUBTAMPO DAS PORTAS) EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. QUANTIDADE 03 UNIDADES. PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 04 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CRÔMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA DA MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"x1". DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332:2014; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CERTIFICADO FSC OU CERFLOR; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.						
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	20,0	2.691,00	53.820,00	03/11/2025 10:14:20



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo/Versão: ARMÁRIOS DE MADEIRA MDP/MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA. PRATELEIRAS: DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS (UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR) APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA E UMA FIXA (SERVINDO COMO SUBTAMPO DAS PORTAS) EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. QUANTIDADE 03 UNIDADES. PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 04 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO. E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA DA MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332:2014; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CERTIFICADO FSC OU CERFLOR; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.						
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	20,0	1.346,25	26.925,00	31/10/2025 11:20:10



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PLENO MÓVEIS Fabricante: PLENO MÓVEIS Modelo/Versão: LINEA 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA. PRATELEIRAS: DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS (UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR) APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA E UMA FIXA (SERVINDO COMO SUBTAMPO DAS PORTAS) EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. QUANTIDADE 03 UNIDADES. PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 04 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMÓPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA DA MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"x1". DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332:2014; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CERTIFICADO FSC OU CERFLOR; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 10:22:28
Lance registrado	Lance registrado	53.571.459/0001-01	1.020,0000	05/11/2025 10:23:41
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	1.343,8500	05/11/2025 10:24:40
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	1.185,8600	05/11/2025 10:29:40
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 10:32:28
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:45
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 1.020,00 (mil e vinte reais)			11/11/2025 10:14:30
Habilitado	Habilitada a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01			25/11/2025 08:43:35
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 1.020,00 (mil e vinte reais)			25/11/2025 08:43:50

item 10 - Armário alto em aço , com 02 portas e 04 prateleiras medindo 198 x 90 x 45 cm .
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	30,0	3.183,00	95.490,00	03/11/2025 10:14:20



GOVERNO DE
UBAJARA

Cuidando de você



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo/Versão: ARMÁRIOS DE AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,45M (H X L X P). CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM). PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM). BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM). BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4" (MÍNIMO). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA. MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO DE 4 PINOS. CHAVES EM DUPLICATA. PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. PRATELEIRAS COM DOBRAS DUPLAS NOS BORDOS DA FRENTE E FUNDO: 1ª DOBRA - MÍNIMO 20 MM / 2ª DOBRA - MÍNIMO 10 MM. DOBRAS LATERAIS SIMPLES - MÍNIMO 20 MM. PORTAS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO O PERÍMETRO: 1ª DOBRA - MÍNIMO 20 MM / 2ª DOBRA - MÍNIMO 15 MM. BASE COM DOBRAS DUPLAS, 1ª DOBRA - MÍNIMO 20 MM / 2ª DOBRA - MÍNIMO 15 MM, SOLDADA AO CORPO COM UM MÍNIMO DE 10 PONTOS DE SOLDA ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. AS JUNÇÕES DE CHAPAS NOS CANTOS DAS PORTAS DEVEM RECEBER PREENCHIMENTO COM SOLDA. REBATER A 180º A DOBRA INTERNA DAS PORTAS, NO LADO DE FIXAÇÃO DAS DOBRADIÇAS. OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVEM SER SOLDADOS ÀS MESMAS COM UM MÍNIMO DE 9 PONTOS DE SOLDA PARA CADA PORTA, ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS EMBUTIDAS E SOLDADAS. AS PRATELEIRAS DEVEM SER REGULÁVEIS ATRAVÉS DE PERFIS VERTICAIS QUE PERMITAM O AJUSTE EM DISTÂNCIAS DE 100 EM 100 MM. FUROS OU PARAFUSOS NÃO DEVEM SER VISÍVEIS DO LADO EXTERNO DO MÓVEL. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVERÃO SER ELIMINADAS REBARBAS METÁLICAS, RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA. CANTOS AGUDOS DEVEM SER ARREDONDADOS. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO TEXTURIZADO E LIVRE DE DEFEITOS, COR CINZA CRISTAL, POLIMERIZADA EM ESTUFA E CURADA A 220°C, ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MICROMETROS, EXECUTADO CONFORME AS NORMAS: ABNT NBR 10443/2008 - TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS - MÉTODOS DE ENSAIO; ABNT NBR 11003/2009 - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA. MATÉRIAS-PRIMAS AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO MÓVEL DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. CHAPAS DE AÇO CARBONO SAE 1008 A 1020. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 - EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93 REAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA; APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL ESTADUAL. GARANTIA - MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO						

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Ceará



GOVERNO DE
UBAJARA
Cuidando de você



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	30,0	1.566,67	47.000,10	31/10/2025 11:20:10

X



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: AMAPA Fabricante: AMAPA Modelo/Versão: ARMARIO 90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,45M (H X L X P). CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM). PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM). BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM). BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4" (MÍNIMO). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA. MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO DE 4 PINOS. CHAVES EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. PRATELEIRAS COM DOBRAS DUPLAS NOS BORDOS DA FRENTE E FUNDO: 1ª DOBRA - MÍNIMO 20 MM / 2ª DOBRA - MÍNIMO 10 MM. DOBRAS LATERAIS SIMPLES - MÍNIMO 20 MM. PORTAS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO O PERÍMETRO: 1ª DOBRA - MÍNIMO 20 MM / 2ª DOBRA - MÍNIMO 15 MM. BASE COM DOBRAS DUPLAS, 1ª DOBRA - MÍNIMO 20 MM / 2ª DOBRA - MÍNIMO 15 MM, SOLDADA AO CORPO COM UM MÍNIMO DE 10 PONTOS DE SOLDA ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. AS JUNÇÕES DE CHAPAS NOS CANTOS DAS PORTAS DEVEM RECEBER PREENCHIMENTO COM SOLDA. REBATER A 180° A DOBRA INTERNA DAS PORTAS, NO LADO DE FIXAÇÃO DAS DOBRADIÇAS. OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVEM SER SOLDADOS ÀS MESMAS COM UM MÍNIMO DE 9 PONTOS DE SOLDA PARA CADA PORTA, ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS EMBUTIDAS E SOLDADAS. AS PRATELEIRAS DEVEM SER REGULÁVEIS ATRAVÉS DE PERFIS VERTICAIS QUE PERMITAM O AJUSTE EM DISTÂNCIAS DE 100 EM 100 MM. FUROS OU PARAFUSOS NÃO DEVEM SER VISÍVEIS DO LADO EXTERNO DO MÓVEL. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVERÃO SER ELIMINADAS REBARBAS METÁLICAS, RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA. CANTOS AGUDOS DEVEM SER ARREDONDADOS. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO TEXTURIZADO E LIVRE DE DEFEITOS, COR CINZA CRISTAL, POLIMERIZADA EM ESTUFA E CURADA A 220°C, ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MICROMETROS, EXECUTADO CONFORME AS NORMAS: ABNT NBR 10443/2008 - TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS - MÉTODOS DE ENSAIO; ABNT NBR 11003/2009 - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA. MATÉRIAS-PRIMAS AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO MÓVEL DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. CHAPAS DE AÇO CARBONO SAE 1008 A 1020. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 - EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015, ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93 REAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA; APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL ESTADUAL. GARANTIA - MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO						



EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 09:56:38
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 10:06:38
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:47
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 1.566,67 (mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)			06/11/2025 15:00:31
Habilitado	Habilitada a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01			25/11/2025 08:43:36
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 1.566,67 (mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)			25/11/2025 08:43:50

item 9 - Armário de madeira balcão (MDP/MDF) com 02 portas e 1 prateleira, medindo 75x80x45 cm (HxLxP)

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC LTDA	SIM	SIM	20,0	1.200,00	24.000,00	03/11/2025 17:36:12



GOVERNO DE
UBAJARA

Cuidando de você



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: QUALITY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO 0,75X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 1 PRATELEIRA TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA. PRATELEIRA REMOVÍVEL: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM, APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA. QUANTIDADE 01 UNIDADE. PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 04 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: -CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: -RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332:2014; -CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; -CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; -CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; -CERTIFICADO FSC OU CERFLOR; -CR IBAMA; -CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	20,0	1.163,30	23.266,00	03/11/2025 14:19:03



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: GEBBWORK Fabricante: GEBBWORK Modelo/Versão: GEBBWORK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO 0,75X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 1 PRATELEIRA TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA. PRATELEIRA REMOVÍVEL: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5MM, APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA. QUANTIDADE 01 UNIDADE. PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 04 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: -CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL; -RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332:2014; -CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; -CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; -CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; -CERTIFICADO FSC OU CERFLOR; -CR IBAMA; -CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.						
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	20,0	1.702,00	34.040,00	03/11/2025 10:14:20



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo/Versão: ARMÁRIOS DE MADEIRA MDP/MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO 0,75X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 1 PRATELEIRA TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA. PRATELEIRA REMOVÍVEL: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM, APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA. QUANTIDADE 01 UNIDADE. PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 04 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: -CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: -RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332:2014; -CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; -CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; -CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; -CERTIFICADO FSC OU CERFLOR; -CR IBAMA; -CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.						
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	20,0	1.163,30	23.266,00	31/10/2025 11:20:10



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PLENO MÓVEIS Fabricante: PLENO MÓVEIS Modelo/Versão: LINEA 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO 0,75X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 1 PRATELEIRA TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA. PRATELEIRA REMOVÍVEL: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5MM, APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA. QUANTIDADE 01 UNIDADE. PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 04 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: -CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: -RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332:2014; -CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; -CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; -CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; -CERTIFICADO FSC OU CERFLOR; -CR IBAMA; -CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 09:56:37
Lance registrado	Lance registrado	53.571.459/0001-01	920,0000	05/11/2025 09:57:22
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 10:06:37
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:48
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais)			06/11/2025 15:00:31
Habilitado	Habilitada a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01			25/11/2025 08:43:36
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais)			25/11/2025 08:43:50

item 8 - Armário de madeira alto (MDP/MDF), com 02 portas e 03 prateleiras, medindo 160x 80 x 45 cm

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	20,0	2.649,00	52.980,00	03/11/2025 10:14:20



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo/versão: ARMÁRIOS DE MADEIRA MDP/MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO MEDINDO 1,60X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA. PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM, APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA. QUANTIDADE 03 UNIDADES. PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 06 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332:2014; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13966 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CERTIFICADO FSC OU CERFLOR; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.						
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	20,0	1.259,30	25.186,00	31/10/2025 11:20:10



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PLENO MÓVEIS Fabricante: PLENO MÓVEIS Modelo/Versão: LINEA 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO MEDINDO 1,60X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA. PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM, APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA. QUANTIDADE 03 UNIDADES. PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 06 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332:2014; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13966 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CERTIFICADO FSC OU CERFLOR; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 09:56:37
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 10:06:37
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 1.259,30 (mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)			06/11/2025 15:00:31
Habilitado	Habilitada a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 53.571.459/0001-01			25/11/2025 08:43:37
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 1.259,30 (mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)			25/11/2025 08:43:51

item 7 - Quadro branco liso, com moldura em alumínio , medindo 300 x 120 cm (L X H)
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
01.997.775/0001-46	LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	SIM	NÃO	60,0	1.979,00	118.740,00	04/11/2025 08:31:38
	Marca: PROPRIA Modelo/Versão: QLBQA006 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO LINE, MEDINDO 3,00 X 1,20M (L X H) REVESTIDO NA FACE FRONTAL EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO LOUSA QUADRICULADO, 1MM (ESPESSURA), QUADRICULADO DE 5X5CM, COR BRANCO BRILHANTE. A FACE POSTERIOR DEVERÁ SER REVESTIDA COM CHAPA DE BALANCEAMENTO CONTRA-PLACA DE 10MM (MDF) VERSO. TODAS AS BORDAS DO PAINEL DEVERÃO SER REVESTIDAS EM ALUMÍNIO FIXADOS COM REBITES, COM 08 (OITO) SUPORTES DE FIXAÇÃO DO PAINEL EM AÇO SAE 1008, EM CHAPA 14 (1,9MM), DOBRADAS. CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES DO PAINEL COMPOSTO DE 16 PARAFUSOS DE AÇO, BICROMATIZADOS, ROSCA MÉTRICA, CABEÇA CILÍNDRICA, FENDA SIMPLES, M6 (DIÂMETRO DE 6MM) X 16MM (COMPRIMENTO) E 16 BUCHAS PARA PARAFUSOS M6, 15MM (COMPRIMENTO) E 8 BUCHAS DE NYLON TIPO S10. CALHA METÁLICA EM CHAPA 18 (1,2MM), AÇO GALVANIZADO, COM 967MM DE COMPRIMENTO, DOBRADO. FECHAMENTO DAS DUAS EXTREMIDADES DA CALHA EM CHAPA 20 (0,9MM), AÇO GALVANIZADO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, COR CINZA. TODAS AS MEDIDAS SÃO ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS, PODENDO HAVER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 2% PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO FSC OU CERFLOR;						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC LTDA	SIM	SIM	60,0	2.000,00	120.000,00	03/11/2025 17:36:12



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: ST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO LINE, MEDINDO 3,00 X 1,20M (L X H) REVESTIDO NA FACE FRONTAL EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO LOUSA QUADRICULADO, IMM (ESPESSURA), QUADRICULADO DE 5X5CM, COR BRANCO BRILHANTE. A FACE POSTERIOR DEVERÁ SER REVESTIDA COM CHAPA DE BALANCEAMENTO CONTRA-PLACA DE 10MM (MDF) VERSO. TODAS AS BORDAS DO PAINEL DEVERÃO SER REVESTIDAS EM ALUMÍNIO FIXADOS COM REBITES, COM 08 (OITO) SUPORTES DE FIXAÇÃO DO PAINEL EM AÇO SAE 1008, EM CHAPA 14 (1,9MM), DOBRADAS. CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES DO PAINEL COMPOSTO DE 16 PARAFUSOS DE AÇO, BICROMATIZADOS, ROSCA MÉTRICA, CABEÇA CILÍNDRICA, FENDA SIMPLES, M6 (DIÂMETRO DE 6MM) X 16MM (COMPRIMENTO) E 16 BUCHAS PARA PARAFUSOS M6, 15MM (COMPRIMENTO) E 8 BUCHAS DE NYLON TIPO S10. CALHA METÁLICA EM CHAPA 18 (1,2MM), AÇO GALVANIZADO, COM 967MM DE COMPRIMENTO, DOBRADO. FECHAMENTO DAS DUAS EXTREMIDADES DA CALHA EM CHAPA 20 (0,9MM), AÇO GALVANIZADO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, COR CINZA. TODAS AS MEDIDAS SÃO ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS, PODENDO HAVER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 2% PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO FSC OU CERFLOR;						
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	60,0	1.979,11	118.746,60	03/11/2025 10:14:20
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo/Versão: QEMM300PP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO LINE, MEDINDO 3,00 X 1,20M (L X H) REVESTIDO NA FACE FRONTAL EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO LOUSA QUADRICULADO, IMM (ESPESSURA), QUADRICULADO DE 5X5CM, COR BRANCO BRILHANTE. A FACE POSTERIOR DEVERÁ SER REVESTIDA COM CHAPA DE BALANCEAMENTO CONTRA-PLACA DE 10MM (MDF) VERSO. TODAS AS BORDAS DO PAINEL DEVERÃO SER REVESTIDAS EM ALUMÍNIO FIXADOS COM REBITES, COM 08 (OITO) SUPORTES DE FIXAÇÃO DO PAINEL EM AÇO SAE 1008, EM CHAPA 14 (1,9MM), DOBRADAS. CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES DO PAINEL COMPOSTO DE 16 PARAFUSOS DE AÇO, BICROMATIZADOS, ROSCA MÉTRICA, CABEÇA CILÍNDRICA, FENDA SIMPLES, M6 (DIÂMETRO DE 6MM) X 16MM (COMPRIMENTO) E 16 BUCHAS PARA PARAFUSOS M6, 15MM (COMPRIMENTO) E 8 BUCHAS DE NYLON TIPO S10. CALHA METÁLICA EM CHAPA 18 (1,2MM), AÇO GALVANIZADO, COM 967MM DE COMPRIMENTO, DOBRADO. FECHAMENTO DAS DUAS EXTREMIDADES DA CALHA EM CHAPA 20 (0,9MM), AÇO GALVANIZADO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, COR CINZA. TODAS AS MEDIDAS SÃO ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS, PODENDO HAVER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 2% PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO FSC OU CERFLOR;						
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	60,0	1.979,11	118.746,60	31/10/2025 11:20:10



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: GFX Fabricante: GFX Modelo/Versão: QUADRO BRANCO LISO 300X120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO LINE, MEDINDO 3,00 X 1,20M (L X H) REVESTIDO NA FACE FRONTAL EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO LOUSA QUADRICULADO, 1MM (ESPESSURA), QUADRICULADO DE 5X5CM, COR BRANCO BRILHANTE. A FACE POSTERIOR DEVERÁ SER REVESTIDA COM CHAPA DE BALANCEAMENTO CONTRA-PLACA DE 10MM (MDF) VERSO. TODAS AS BORDAS DO PAINEL DEVERÃO SER REVESTIDAS EM ALUMÍNIO FIXADOS COM REBITES, COM 08 (OITO) SUPORTES DE FIXAÇÃO DO PAINEL EM AÇO SAE 1008, EM CHAPA 14 (1,9MM), DOBRADAS. CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES DO PAINEL COMPOSTO DE 16 PARAFUSOS DE AÇO, BICROMATIZADOS, ROSCA MÉTRICA, CABEÇA CILÍNDRICA, FENDA SIMPLES, M6 (DIÂMETRO DE 6MM) X 16MM (COMPRIMENTO) E 16 BUCHAS PARA PARAFUSOS M6, 15MM (COMPRIMENTO) E 8 BUCHAS DE NYLON TIPO S10. CALHA METÁLICA EM CHAPA 18 (1,2MM), AÇO GALVANIZADO, COM 967MM DE COMPRIMENTO, DOBRADO. FECHAMENTO DAS DUAS EXTREMIDADES DA CALHA EM CHAPA 20 (0,9MM), AÇO GALVANIZADO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, COR CINZA. TODAS AS MEDIDAS SÃO ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS, PODENDO HAVER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 2% PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO FSC OU CERFLOR;						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 09:56:37
Lance registrado	Lance registrado	53.571.459/0001-01	1.490,0000	05/11/2025 09:57:16
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.565,0000	05/11/2025 09:58:22
Lance registrado	Lance registrado	01.997.775/0001-46	1.600,0000	05/11/2025 09:59:16
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 10:06:37
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:50
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 1.490,00 (mil, quatrocentos e noventa reais)			06/11/2025 15:00:32
Habilitado	Habilitada a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01			25/11/2025 08:43:37
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 1.490,00 (mil, quatrocentos e noventa reais)			25/11/2025 08:43:51

item 5 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL LAM

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	NÃO	SIM	200,0	905,68	181.136,00	04/11/2025 10:17:26
	Marca: Rhodes Fabricante: Rhodes Modelo/Versão: Poltrona auditório Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL LAM: ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM, UNIDAS COM COLA A BASE DE UREIA E FORMOL E MOLDADAS A QUENTE. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA LAMINADA (D33) COM NO MÍNIMO 70MM DE ESPESSURA PARA O E PARA O ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, COR A DEFINIR, COM COSTURA DECORATIVA NO ASSENTO E ENCOSTO NO SENTIDO VERTICAL E BORDAS COM PERFIL FRANCÊS EM PVC. ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR CADA LATERAL CONFECCIONADA TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X20MM, PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20MM DE ESPESSURA, FORMANDO ARCO EM U PARA ACOMODAÇÃO DO APOIO DE BRAÇOS. BASE DOS PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X40 COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES EM PONTEIRAS PLÁSTICAS E SAPATAS NIVELADORAS. FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO NO PISO. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 11, SOLDADA DIAGONALMENTE À ESTRUTURA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DOS USUÁRIOS EM FORMATO DE L COM 02 PERFURAÇÕES CADA PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO. SUPORTE ARTICULÁVEL PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COMPOSTO POR TUBO DE AÇO SECÇÃO QUADRADA 20X20 E BUCHAS DE POLIACETAL PARA ARTICULAÇÃO, FIXADOS EM UMA TRAVESSA LONGITUDINAL POR TUBO DE AÇO SECÇÃO QUADRADA 25X25 COM PAREDE MÍNIMA DE 1,50 MM DE ESPESSURA. LATERAL DOS PÉS COM PAINÉIS EM CHAPA DE MADEIRA MDF 15MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR PRETA, REBAIXADO E ENCAIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA, COM FIXADORES LATERAIS E COM AS BORDAS COM PERFIL TIPO "T" NA COR PRETA. BRAÇO E PRANCHETA: APOIO DE BRAÇO ESTOFADO COM ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO FLEXÍVEL DE 7MM, BORRACHA SOFT E O MESMO REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL COM MECANISMO FIXADO À ESTRUTURA LATERAL PELO LADO EXTERNO, PARA ACOMODAR O CONJUNTO DE PRANCHETA QUANDO EM NÃO USO. TAMPO DA PRANCHETA EM MDF DE 15MM COM AS BORDAS PROTEGIDAS COM PERFIL DE PVC. NÃO DEVERÁ APRESENTAR ARESTAS CORTANTES OU PONTAS PERFURANTES, DE SORTE QUE, QUANDO A PRANCHETA EM USO, O USUÁRIO AINDA CONSEGUE APOIAR O SEU ANTEBRAÇO NO APOIO SUPERIOR DO APOIO DO BRAÇO, SEM PREJUÍZO DO USO DA PRANCHETA OU DO APOIO BRAÇO REFERENTE. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER UNIDOS POR SOLDAS DO TIPO MIG, EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL, POSSUINDO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍDRICO (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADAS DE 60 MÍCRONS. OBS.: TODAS AS PEÇAS PINTADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 200 °C. PONTEIRAS DAS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO POSSUIR PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS POLTRONAS: ASSENTO: MÍNIMO DE 490 X 500 (P X L); ENCOSTO: MÍNIMO DE 650 X 490 MM (A X L); GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: 36 MESES DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO DA NBR - 15878 MÓVEIS - ASSENTOS PARA ESPECTADORES - (POLTRONA DE AUDITÓRIO) EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO FSC OU CERFLOR CERTIFICADO DA ISO 14001 LAUDO ABNT NBR 8537 2015 LAUDO ABNT NBR 14961 2019 LAUDO ABNT NBR 9178 2015 LAUDO ABNT NBR 8515 2020 LAUDO ABNT NBR 8516 2015 CR IBAMA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA						
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	200,0	2.470,00	494.000,00	03/11/2025 10:14:20



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo/Versão: POLTRONA DE AUDITÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL LAM: ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM, UNIDAS COM COLA A BASE DE UREIA E FORMOL E MOLDADAS A QUENTE. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA LAMINADA (D33) COM NO MÍNIMO 70MM DE ESPESSURA PARA O E PARA O ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, COR A DEFINIR, COM COSTURA DECORATIVA NO ASSENTO E ENCOSTO NO SENTIDO VERTICAL E BORDAS COM PERFIL FRANCÊS EM PVC. ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR CADA LATERAL CONFECCIONADA TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X20MM, PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20MM DE ESPESSURA, FORMANDO ARCO EM U PARA ACOMODAÇÃO DO APOIO DE BRAÇOS. BASE DOS PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X40 COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES EM PONTEIRAS PLÁSTICAS E SAPATAS NIVELADORAS. FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO NO PISO. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 11, SOLDADA DIAGONALMENTE À ESTRUTURA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DOS USUÁRIOS EM FORMATO DE L COM 02 PERFURAÇÕES CADA PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO. SUPORTE ARTICULÁVEL PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COMPOSTO POR TUBO DE AÇO SECÇÃO QUADRADA 20X20 E BUCHAS DE POLIACETAL PARA ARTICULAÇÃO, FIXADOS EM UMA TRAVESSA LONGITUDINAL POR TUBO DE AÇO SECÇÃO QUADRADA 25X25 COM PAREDE MÍNIMA DE 1,50 MM DE ESPESSURA. LATERAL DOS PÉS COM PAINÉIS EM CHAPA DE MADEIRA MDF 15MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR PRETA, REBAIXADO E ENCAIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA, COM FIXADORES LATERAIS E COM AS BORDAS COM PERFIL TIPO "T" NA COR PRETA. BRAÇO E PRANCHETA: APOIO DE BRAÇO ESTOFADO COM ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO FLEXÍVEL DE 7MM, BORRACHA SOFT E O MESMO REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL COM MECANISMO FIXADO À ESTRUTURA LATERAL PELO LADO EXTERNO, PARA ACOMODAR O CONJUNTO DE PRANCHETA QUANDO EM NÃO USO. TAMPO DA PRANCHETA EM MDF DE 15MM COM AS BORDAS PROTEGIDAS COM PERFIL DE PVC. NÃO DEVERÁ APRESENTAR ARESTAS CORTANTES OU PONTAS PERFURANTES, DE SORTE QUE, QUANDO A PRANCHETA EM USO, O USUÁRIO AINDA CONSEGUE APOIAR O SEU ANTEBRAÇO NO APOIO SUPERIOR DO APOIO DO BRAÇO, SEM PREJUÍZO DO USO DA PRANCHETA OU DO APOIO BRAÇO REFERENTE. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER UNIDOS POR SOLDAS DO TIPO MIG, EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL, POSSUINDO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍDRICO (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADAS DE 60 MÍCRONS. OBS.: TODAS AS PEÇAS PINTADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 200 °C. PONTEIRAS DAS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO POSSUIR PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS POLTRONAS: ASSENTO: MÍNIMO DE 490 X 500 (P X L); ENCOSTO: MÍNIMO DE 650 X 490 MM (A X L); GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: 36 MESES DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO DA NBR - 15878 MÓVEIS - ASSENTOS PARA ESPECTADORES - (POLTRONA DE AUDITÓRIO) EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO FSC OU CERFLOR CERTIFICADO DA ISO 14001 LAUDO ABNT NBR 8537 2015 LAUDO ABNT NBR 14961 2019 LAUDO ABNT NBR 9178 2015 LAUDO ABNT NBR 8515 2020 LAUDO ABNT NBR 8516 2015 CR IBAMA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA						
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	200,0	905,68	181.136,00	31/10/2025 11:20:10



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PLENO MÓVEIS Fabricante: PLENO MÓVEIS Modelo/Versão: IDEALLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL LAM: ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM, UNIDAS COM COLA A BASE DE UREIA E FORMOL E MOLDADAS A QUENTE. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA LAMINADA (D33) COM NO MÍNIMO 70MM DE ESPESSURA PARA O E PARA O ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, COR A DEFINIR, COM COSTURA DECORATIVA NO ASSENTO E ENCOSTO NO SENTIDO VERTICAL E BORDAS COM PERFIL FRANCÊS EM PVC. ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR CADA LATERAL CONFECCIONADA TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X20MM, PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20MM DE ESPESSURA, FORMANDO ARCO EM U PARA ACOMODAÇÃO DO APOIO DE BRAÇOS. BASE DOS PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X40 COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES EM PONTEIRAS PLÁSTICAS E SAPATAS NIVELADORAS. FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO NO PISO. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 11, SOLDADA DIAGONALMENTE À ESTRUTURA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DOS USUÁRIOS EM FORMATO DE L COM 02 PERFURAÇÕES CADA PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO. SUPORTE ARTICULÁVEL PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COMPOSTO POR TUBO DE AÇO SECÇÃO QUADRADA 20X20 E BUCHAS DE POLIACETAL PARA ARTICULAÇÃO, FIXADOS EM UMA TRAVESSA LONGITUDINAL POR TUBO DE AÇO SECÇÃO QUADRADA 25X25 COM PAREDE MÍNIMA DE 1,50 MM DE ESPESSURA. LATERAL DOS PÉS COM PAINÉIS EM CHAPA DE MADEIRA MDF 15MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR PRETA, REBAIXADO E ENCAIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA, COM FIXADORES LATERAIS E COM AS BORDAS COM PERFIL TIPO "T" NA COR PRETA. BRAÇO E PRANCHETA: APOIO DE BRAÇO ESTOFADO COM ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO FLEXÍVEL DE 7MM, BORRACHA SOFT E O MESMO REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL COM MECANISMO FIXADO À ESTRUTURA LATERAL PELO LADO EXTERNO, PARA ACOMODAR O CONJUNTO DE PRANCHETA QUANDO EM NÃO USO. TAMPO DA PRANCHETA EM MDF DE 15MM COM AS BORDAS PROTEGIDAS COM PERFIL DE PVC. NÃO DEVERÁ APRESENTAR ARESTAS CORTANTES OU PONTAS PERFURANTES, DE SORTE QUE, QUANDO A PRANCHETA EM USO, O USUÁRIO AINDA CONSEGUE APOIAR O SEU ANTEBRAÇO NO APOIO SUPERIOR DO APOIO DO BRAÇO, SEM PREJUÍZO DO USO DA PRANCHETA OU DO APOIO BRAÇO REFERENTE. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER UNIDOS POR SOLDAS DO TIPO MIG, EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL, POSSUINDO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍDRICO (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADAS DE 60 MÍCRONS. OBS.: TODAS AS PEÇAS PINTADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 200 °C. PONTEIRAS DAS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO POSSUIR PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS POLTRONAS: ASSENTO: MÍNIMO DE 490 X 500 (P X L); ENCOSTO: MÍNIMO DE 650 X 490 MM (A X L); GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: 36 MESES DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO DA NBR - 15878 MÓVEIS - ASSENTOS PARA ESPECTADORES - (POLTRONA DE AUDITÓRIO) EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO FSC OU CERFLOR CERTIFICADO DA ISO 14001 LAUDO ABNT NBR 8537 2015 LAUDO ABNT NBR 14961 2019 LAUDO ABNT NBR 9178 2015 LAUDO ABNT NBR 8515 2020 LAUDO ABNT NBR 8516 2015 CR IBAMA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 09:33:06
Lance registrado	Lance registrado	53.571.459/0001-01	815,1100	05/11/2025 09:35:17
Lance registrado	Lance registrado	40.914.338/0001-73	900,0000	05/11/2025 09:36:17
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 09:43:06
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:51
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 815,11 (oitocentos e quinze reais e onze centavos)			06/11/2025 15:00:33
Habilitado	Habilitada a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01			25/11/2025 08:43:38
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 815,11 (oitocentos e quinze reais e onze centavos)			25/11/2025 08:43:52

item 2 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2,40 X 1,20 X 0,74M (L X P X H)

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC LTDA	SIM	SIM	30,0	1.600,00	48.000,00	03/11/2025 17:36:12

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	30,0	2.096,00	62.880,00	03/11/2025 10:14:20

Marca: QUALITY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2,40 X 1,20 X 0,74M (L X P X H) MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO OVALADO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL CENTRAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO # 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA. PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6. ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO#18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 35MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA # 18 COM PASSA (2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO#14, MED: 1000 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE 1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA #18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO #18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR CINZA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13966 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 - EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93REAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA; RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332; APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL ESTADUAL



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
----------	------------	-----------------	---------------------------	-----	------------------	-------------------	-----------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo/versão: MESAS DE REUNIÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2,40 X 1,20 X 0,74M (L X P X H) MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO OVALADO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL CENTRAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO # 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA. PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6. ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO#18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 35MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA # 18 COM PASSA (2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO#14, MED: 1000 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA #18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO #18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR CINZA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13966 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO: CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 - EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93REAAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA; RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332; APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL ESTADUAL.



GOVERNO DE
UBAJARA
Cuidando de você



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	30,0	1.514,91	45.447,30	31/10/2025 11:20:10

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PLENO MÓVEIS Fabricante: PLENO MÓVEIS Modelo/Versão: REUNIÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2,40 X 1,20 X 0,74M (L X P X H) MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO OVALADO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL CENTRAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT. EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO # 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA. PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6. ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO#18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBILONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 35MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA # 18 COM PASSA (2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO#14, MED: 1000 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA #18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO #18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR CINZA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13966 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 - EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022. NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93REAAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO. ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA; RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332; APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL ESTADUAL.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 09:33:05
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.513,9100	05/11/2025 09:35:33
Lance registrado	Lance registrado	53.571.459/0001-01	1.190,0000	05/11/2025 09:35:44
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	1.274,4000	05/11/2025 09:40:10
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 09:43:05
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:42
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 1.190,00 (mil, cento e noventa reais)			06/11/2025 15:00:34
Habilitado	Habilitada a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01			25/11/2025 08:43:39
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 1.190,00 (mil, cento e noventa reais)			25/11/2025 08:43:53

item 11 - Armário de aço módulo guarda volumes , 16 portas, medindo 198 x 120 x 45 cm

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC LTDA	SIM	SIM	10,0	2.500,00	25.000,00	03/11/2025 17:36:12
	Marca: QUALITY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÓDULO GUARDA VOLUMES COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS MEDINDO: 1,98 X 1,20 X 0,45M (H X L X P). CARACTERÍSTICAS GERAIS: O ARMÁRIO DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESTABILIDADE E DEVE POSSUIR MATERIAL RESISTENTE A ÁGUA E UMIDADE, DE MODO A TORNÁ-LO MAIS DURÁVEL, EVITANDO FERRUGEM E CORROSÃO, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DE SUAS FUNÇÕES. FABRICAÇÃO: FABRICADO CONFORME AS NORMAS DA ABNT NBR 13961 2010 — MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO — ARMÁRIOS. CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO EMITIDO PELA ABNT E LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ERGONOMIA, ASSINADA POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA, COM A COMPROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO. DIMENSÕES: ALTURA 1980, LARGURA 800 E PROFUNDIDADE 450MM. TODAS AS MEDIDAS PODEM VARIAR 5% PARA MAIS OU MENOS. MATERIAL: EM CHAPAS DE AÇO CARBONO: CORPO E PRATELEIRAS ≥ #0,60 MM, PORTAS ≥ # 0,75MM, BASE ≥ # 1,25MM, QUADRO FRONTAL ≥ # 0,60MM, PODENDO VÁRIAS 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. QUADRO FRONTAL: ESTRUTURADO EM CHAPAS DE AÇO DOBRADAS, ESTAMPADAS E PONTEADAS. TETO FRONTAL COM ABERTURAS OBLONGAS INTERCALADAS, REALIZADAS ATRAVÉS DE PUNÇÃO, PROPORCIONANDO MELHOR VENTILAÇÃO. PORTAS: FABRICADAS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM, PUNÇÃO E DOBRAGEM DE CHAPAS. DOTADAS DE QUATRO VENEZIANAS ESTAMPADAS NA FACE SUPERIOR DIREITA; FACE INFERIOR ESQUERDA COM FUROS QUADRICULADOS DE 5X5MM PARA VENTILAÇÃO; DESIGN DE ACORDO COM O FABRICANTE, EVITANDO EXCESSO DE FUROS PARA NÃO ENFRAQUECER A CHAPA; DOBRAS INTERNAS ENROLADAS, DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS, BATENTES DE SILICONE ANTIRRUÍDO; REFORÇOS EM FORMATO Q, NO SENTIDO VERTICAL INTERNO DAS PORTAS; PROTEÇÃO CONTRA RANHURA EMBUTIDO JUNTO AO SISTEMA DE TRANCA EM PP 4 MM IO X 6,5 CM, PORTA-ETIQUETA DE BAIXO RELEVO E FURAÇÃO A 20 MM PARA FIXAR FECHADURA COM PITÃO MAIS 3 CHAVES PARA CADA PORTA DE GUARDA VOLUMES, PRIMEIRA LINHA, EM MATERIAL METÁLICO DE LIGA NÃO FERROSA. TODAS AS MEDIDAS MENCIONADAS PODEM VARIAR ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS. PORTA ETIQUETA: NA PORTA SUPERIOR DIREITA, DEVERÁ CONTER ESTAMPAGEM						

CNPJ/CPF	ESPECIFICAÇÃO DE BAIXO DE LVO, EM FORMATO RETANGULAR (L) 80 X (H) 50 MM, PERMITINDO FIXAÇÃO EM QUANTA COM ACABAMENTO FACEADA, DIFICULTANDO POSSÍVEL REMOÇÃO. PRATELEIRAS: DEVIDAMENTE DOBRADAS, PARTE DE CONTATO COM TRÊS VIERAS, FIXADAS AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE REBITES. BASE: BASE INFERIOR COM RODAPÉ FECHADO, (H) 50 MM PARA EVITAR CONTATO COM OS PÉS AO ABRIR AS PORTAS INFERIORES, DOTADA DE DISPOSITIVOS METÁLICOS NIVELADORES, COMPOSTOS POR: REBITES DE ROSCA 3/8" EM AÇO TRATADO POR BANHO ELETROLÍTICO; SAPATAS NIVELADORAS ROSQUEÁVEIS COM CORPO EM AÇO ZINCADO E BASE DE NYLON G 34 MM; PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU MENOS. TRATAMENTO ANTICORROSIVO: DEVERÁ SER APLICADO TRATAMENTO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO A 1700 HORAS EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA, EXECUTADOS CONFORME AS NORMAS: ABNT NBR 17088:2023 — MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO — CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA — MÉTODO DE ENSAIO, COM AVALIAÇÃO CONFORME ABNT NBR ISO 4628-3:2015 E NBR 5841:2015, COMPROVADOS COM A APRESENTAÇÃO DE LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO AS REFERIDAS NORMAS E ABNT NBR 8095:2015 — MATERIAL METÁLICO — REVESTIDO E NÃO REVESTIDO — CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA. PINTURA: PINTURA EM EPÓXI-PÓ HÍBRIDA, APLICADA POR PROCESSO DE DISPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA. AS MEDIDAS CONSTANTES NESTE ITEM TÊM UMA TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE 3,5% PARA +1. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 – EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93 REAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA. APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL ESTADUAL. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA TERMO EXPEDIDO PELO FABRICANTE, OBSERVANDO AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VII, DA LEI 8.079/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), OFERECENDO GARANTIA DE 03 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FUNCIONAMENTO E CORROSÃO, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, MESMO APÓS DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO NESTE PERÍODO. DEVIDAMENTE ASSINADO POR SE REPRESENTANTE LEGAL. <th>FORNECEDOR</th> <th>PORTA</th> <th>DECLARAÇÃO</th> <th>QTD</th> <th>V. UNIT</th> <th>V. TOTAL</th> <th>DATA</th>	FORNECEDOR	PORTA	DECLARAÇÃO	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	DATA
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	10,0	4.331,00	43.310,00	03/11/2025 10:14:20	
Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo/Versão: ARMÁRIOS DE AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÓDULO GUARDA VOLUMES COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS MEDINDO: 1,98 X 1,20 X 0,45M (H X L X P) CARACTERÍSTICAS GERAIS: O ARMÁRIO DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESTABILIDADE E DEVE POSSUIR MATERIAL RESISTENTE A ÁGUA E UMIDADE, DE MODO A TORNÁ-LO MAIS DURÁVEL, EVITANDO FERRUGEM E CORROSÃO, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DE SUAS FUNÇÕES. FABRICAÇÃO: FABRICADO CONFORME AS NORMAS DA ABNT NBR 13961 2010 — MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO — ARMÁRIOS. CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO EMITIDO PELA ABNT E LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ERGONOMIA, ASSINADA POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA, COM A COMPROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO. DIMENSÕES: ALTURA 1980, LARGURA 800 E PROFUNDIDADE 450MM. TODAS AS MEDIDAS PODEM VARIAR 5% PARA MAIS OU								



GOVERNO DE
UBAJARA

Cuidando de você



CNPJ/CPF

MENOS. MATERIAL: EM CHAPAS DE AÇO CARBONO: CORPO E PRATELEIRAS $\geq 0,60$ MM, PORTAS $\geq 1,25$ MM, QUADRO FRONTAL ≥ 200 MM, PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. QUADRO FRONTAL: ESTRUTURADO EM CHAPAS DE AÇO DOBRADAS, ESTAMPADAS E PONTEADAS. TETO FRONTAL COM ABERTURAS OBLONGAS INTERCALADAS, REALIZADAS ATRAVÉS DE PUNÇÃO, PROPORCIONANDO MELHOR VENTILAÇÃO. PORTAS: FABRICADAS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM, PUNÇÃO E DOBRAGEM DE CHAPAS. DOTADAS DE QUATRO VENEZIANAS ESTAMPADAS NA FACE SUPERIOR DIREITA; FACE INFERIOR ESQUERDA COM FUROS QUADRICULADOS DE 5X5MM PARA VENTILAÇÃO; DESIGN DE ACORDO COM O FABRICANTE, EVITANDO EXCESSO DE FUROS PARA NÃO ENFRAQUECER A CHAPA; DOBRAS INTERNAS ENROLADAS, DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS, BATENTES DE SILICONE ANTIRRUIDO; REFORÇOS EM FORMATO Q, NO SENTIDO VERTICAL INTERNO DAS PORTAS; PROTEÇÃO CONTRA RANHURA EMBUTIDO JUNTO AO SISTEMA DE TRANCA EM PP 4 MM IO X 6,5 CM, PORTA-ETIQUETA DE BAIXO RELEVO E FURAÇÃO A 20 MM PARA FIXAR FECHADURA COM PITÃO MAIS 3 CHAVES PARA CADA PORTA DE GUARDA VOLUMES, PRIMEIRA LINHA, EM MATERIAL METÁLICO DE LIGA NÃO FERROSA. TODAS AS MEDIDAS MENCIONADAS PODEM VARIAR ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS. PORTA ETIQUETA: NA PORTA SUPERIOR DIREITA, DEVERÁ CONTER ESTAMPAGEM ESPECÍFICA DE BAIXO RELEVO, EM FORMATO RETANGULAR (L) 80 X (H) 50 MM, PERMITINDO FIXAÇÃO DE ETIQUETA COM ACABAMENTO FACEADO, DIFICULTANDO POSSÍVEL REMOÇÃO. PRATELEIRAS: DEVIDAMENTE DOBRADAS, PARTE DE CONTATO COM TRÊS VIERAS, FIXADAS AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE REBITES. BASE: BASE INFERIOR COM RODAPÉ FECHADO, (H) 50 MM PARA EVITAR CONTATO COM OS PÉS AO ABRIR AS PORTAS INFERIORES, DOTADA DE DISPOSITIVOS METÁLICOS NIVELADORES, COMPOSTOS POR: REBITES DE ROSCA 3/8" EM AÇO TRATADO POR BANHO ELETROLÍTICO; SAPATAS NIVELADORAS ROSQUEÁVEIS COM CORPO EM AÇO ZINCADO E BASE DE NYLON G 34 MM; PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU MENOS. TRATAMENTO ANTICORROSIVO: DEVERÁ SER APLICADO TRATAMENTO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO A 1700 HORAS EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA, EXECUTADOS CONFORME AS NORMAS: ABNT NBR 17088:2023 — MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO — CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA — MÉTODO DE ENSAIO, COM AVALIAÇÃO CONFORME ABNT NBR ISO 4628-3:2015 E NBR 5841:2015, COMPROVADOS COM A APRESENTAÇÃO DE LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO AS REFERIDAS NORMAS E ABNT NBR 8095:2015 — MATERIAL METÁLICO — REVESTIDO E NÃO REVESTIDO — CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA. PINTURA: PINTURA EM EPÓXI-PÓ HÍBRIDA, APLICADA POR PROCESSO DE DISPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA. AS MEDIDAS CONSTANTES NESTE ITEM TÊM UMA TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE 3,5% PARA +1. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 — EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 — RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA; CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015, ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93 REAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO₂ DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA. APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL ESTADUAL. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA TERMO EXPEDIDO PELO FABRICANTE, OBSERVANDO AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VII, DA LEI 8.079/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), OFERECENDO GARANTIA DE 03 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FUNCIONAMENTO E CORROSÃO, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, MESMO APÓS DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO NESTE PERÍODO. DEVIDAMENTE ASSINADO POR SE REPRESENTANTE LEGAL.

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Ceará

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	10,0	2.442,50	24.425,00	31/10/2025 11:20:10
Marca: AMAPA Fabricante: AMAPA Modelo/Versão: GRA 1/16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÓDULO GUARDA VOLUMES COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS MEDINDO: 1,98 X 1,20 X 0,45M (H X L X P) CARACTERÍSTICAS GERAIS: O ARMÁRIO DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESTABILIDADE E DEVE POSSUIR MATERIAL RESISTENTE A ÁGUA E UMIDADE, DE MODO A TORNÁ-LO MAIS DURÁVEL, EVITANDO FERRUGEM E CORROSÃO, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DE SUAS FUNÇÕES. FABRICAÇÃO: FABRICADO CONFORME AS NORMAS DA ABNT NBR 13961:2010 — MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO — ARMÁRIOS. CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO EMITIDO PELA ABNT E LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ERGONOMIA, ASSINADA POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA, COM A COMPROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO. DIMENSÕES: ALTURA 1980, LARGURA 800 E PROFUNDIDADE 450MM. TODAS AS MEDIDAS PODEM VARIAR 5% PARA MAIS OU MENOS. MATERIAL: EM CHAPAS DE AÇO CARBONO: CORPO E PRATELEIRAS ≥ #0,60 MM, PORTAS ≥ # 0,75MM, BASE ≥ # 1,25MM, QUADRO FRONTAL ≥ # 0,60MM, PODENDO VÁRIAS 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. QUADRO FRONTAL; ESTRUTURADO EM CHAPAS DE AÇO DOBRADAS, ESTAMPADAS E PONTEADAS. TETO FRONTAL COM ABERTURAS OBLONGAS INTERCALADAS, REALIZADAS ATRAVÉS DE PUNÇÃO, PROPORCIONANDO MELHOR VENTILAÇÃO. PORTAS: FABRICADAS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM, PUNÇÃO E DOBRAGEM DE CHAPAS. DOTADAS DE QUATRO VENEZIANAS ESTAMPADAS NA FACE SUPERIOR DIREITA; FACE INFERIOR ESQUERDA COM FUROS QUADRICULADOS DE 5X5MM PARA VENTILAÇÃO; DESIGN DE ACORDO COM O FABRICANTE, EVITANDO EXCESSO DE FUROS PARA NÃO ENFRAQUECER A CHAPA; DOBRAS INTERNAS ENROLADAS, DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS, BATENTES DE SILICONE ANTIRRUIDO; REFORÇOS EM FORMATO Q, NO SENTIDO VERTICAL INTERNO DAS PORTAS; PROTEÇÃO CONTRA RANHURA EMBUTIDO JUNTO AO SISTEMA DE TRANCA EM PP 4 MM IO X 6,5 CM, PORTA-ETIQUETA DE BAIXO RELEVO E FURAÇÃO A 20 MM PARA FIXAR FECHADURA COM PITÃO MAIS 3 CHAVES PARA CADA PORTA DE GUARDA VOLUMES, PRIMEIRA LINHA, EM MATERIAL METÁLICO DE LIGA NÃO FERROSA. TODAS AS MEDIDAS MENCIONADAS PODEM VARIAR ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS. PORTA ETIQUETA: NA PORTA SUPERIOR DIREITA, DEVERÁ CONTER ESTAMPAGEM ESPECÍFICA DE BAIXO RELEVO, EM FORMATO RETANGULAR (L) 80 X (H) 50 MM, PERMITINDO FIXAÇÃO DE ETIQUETA COM ACABAMENTO FACEADO, DIFICULTANDO POSSÍVEL REMOÇÃO. PRATELEIRAS: DEVIDAMENTE DOBRADAS, PARTE DE CONTATO COM TRÊS VIERAS, FIXADAS AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE REBITES. BASE: BASE INFERIOR COM RODAPÉ FECHADO, (H) 50 MM PARA EVITAR CONTATO COM OS PÉS AO ABRIR AS PORTAS INFERIORES, DOTADA DE DISPOSITIVOS METÁLICOS NIVELADORES, COMPOSTOS POR: REBITES DE ROSCA 3/8" EM AÇO TRATADO POR BANHO ELETROLÍTICO; SAPATAS NIVELADORAS ROSQUEÁVEIS COM CORPO EM AÇO ZINCADO E BASE DE NYLON G 34 MM; PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU MENOS. TRATAMENTO ANTICORROSIVO: DEVERÁ SER APLICADO TRATAMENTO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO A 1700 HORAS EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA, EXECUTADOS CONFORME AS NORMAS: ABNT NBR 17088:2023 — MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO — CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA — MÉTODO DE ENSAIO, COM AVALIAÇÃO CONFORME ABNT NBR ISO 4628-3:2015 E NBR 5841:2015, COMPROVADOS COM A APRESENTAÇÃO DE LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. COM ESCOPO ABRANGENDO AS REFERIDAS NORMAS E ABNT NBR 8095:2015 — MATERIAL METÁLICO — REVESTIDO E NÃO REVESTIDO — CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA. PINTURA: PINTURA EM EPÓXI-PÓ HÍBRIDA, APLICADA POR PROCESSO DE DISPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA. AS MEDIDAS CONSTANTES NESTE ITEM TÊM UMA TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE 3,5% PARA +1. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 — EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 — RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93 REA APPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO							



GOVERNO DE
UBAJARA

Cuidando de você



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTO	DECLARAÇÃO	ABNT	V. UNIT	V. TOTAL	DATA/HORA
		ME/EPP	ME/EPP/COOP	NBR 5841:2015	(R\$)	(R\$)	
	1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO DO T/O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO T/O CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA. APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL ESTADUAL. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA TERMO EXPEDIDO PELO FABRICANTE, OBSERVANDO AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VII, DA LEI 8.079/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), OFERECENDO GARANTIA DE 03 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FUNCIONAMENTO E CORROSÃO, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, MESMO APÓS DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO NESTE PERÍODO. DEVIDAMENTE ASSINADO POR SE REPRESENTANTE LEGAL.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 10:22:28
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	2.292,5600	05/11/2025 10:29:31
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 10:32:28
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:46
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante SHOPPING MEDIC LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.794.219/0001-97, no valor de R\$ 2.292,56 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos)			07/11/2025 09:38:53
Habilitado	Habilitada a participante SHOPPING MEDIC LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.794.219/0001-97			25/11/2025 08:43:45
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante SHOPPING MEDIC LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.794.219/0001-97, no valor de R\$ 2.292,56 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos)			25/11/2025 08:43:58

item 1 - COLCHÃO SOLTEIRO D33, DIMENSÕES APROXIMADAS: 88x188x19cm

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC LTDA	SIM	SIM	16,0	900,00	14.400,00	03/11/2025 17:36:12
	Marca: PRORELAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO SOLTEIRO D33, DIMENSÕES APROXIMADAS: 88x188x19cm						
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	16,0	896,67	14.346,72	31/10/2025 11:20:10
	Marca: GAZIN Fabricante: GAZIN Modelo/Versão: COLCHÃO SOLTEIRO D33 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO SOLTEIRO D33, DIMENSÕES APROXIMADAS: 88x188x19cm						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 09:33:05
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	895,0000	05/11/2025 09:39:49
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 09:43:05
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:43
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante SHOPPING MEDIC LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.794.219/0001-97, no valor de R\$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais)			07/11/2025 09:38:53
Habilitado	Habilitada a participante SHOPPING MEDIC LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.794.219/0001-97			25/11/2025 08:43:45
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante SHOPPING MEDIC LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.794.219/0001-97, no valor de R\$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais)			25/11/2025 08:43:59

item 3 - CADEIRA, GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇO, ESTOFADO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA BASE COM 05 PÁS, ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO OU PVC
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	NÃO	SIM	100,0	709,70	70.970,00	04/11/2025 10:17:26



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA FICRA
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	100,0	1.640,00	164.000,00	03/11/2025 10:14:20

Marca: Plax Metal
Fabricante: Plax Metal
Modelo/Versão: Cadeira giratória
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA, GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇO, ESTOFADO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA BASE COM 05 PÁS, ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO OU PVC; OU ESTRUTURA FABRICADA EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA (NYLON 6). ESTRUTURA CENTRAL EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA TELESCOPIA EM POLIPROPILENO OU PVC, ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL POR MECANISMO DE PISTÃO A GÁS, RODÍZIOS ESFÉRICOS DUPLOS DE GIRO, COM RODAS DE DIÂMETRO MÍNIMO 48 MM, INJETADOS EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA(NYLON 6), EIXO VERTICAL QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO A BASE, COM ACABAMENTO EM POLIURETANO PU PARA PISO DURO. BRACO COM ALMA EM AÇO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, REVESTIDO EM POLIURETANO INJETADO, DESIGN ANATÔMICO, COM MECANISMO DE REGULAGEM VERTICAL COM MÍNIMO DE 3 POSIÇÕES. ENCOSTO E ASSENTO COM DIMENSÕES DO ENCOSTO 450 X 380 MM (LARGURA X ALTURA) E DO ASSENTO 450 X 450 MM (LARGURA E PROFUNDIDADE), PODENDO VARIAR EM +/- 5%. COM DESIGN ANATÔMICO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SEPARADOS E INTERLIGADOS POR ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI. REVESTIMENTO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA, COM RESISTÊNCIA A AÇÃO DA LUZ, FRICÇÃO E RASGOS. ESTRUTURADO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA DE ALTA RESISTÊNCIA, INDEFORMÁVEL E MOLDADA OU RESINA DE POLIESTER OU EM POLIPROPILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3 NO ASSENTO, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CAPA POSTERIOR COM BORDA DE PROTEÇÃO, EM FORMATO TIPO CÔNCHA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, QUE DISPENSA O USO DE PERFIL DE PVC. REGULAGEM INDEPENDENTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, PERMITINDO LIVRE FLUTUAÇÃO OU SEU TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DESEJADA. MECANISMO CONJUNTO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO, PERMITINDO LIVRE FLUTUAÇÃO OU SEU TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DESEJADA. TODOS OS MECANISMOS DE REGULAGEM DEVEM PERMITIR SEU ACIONAMENTO PELO USUÁRIO QUANDO SENTADO. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ITEM COM A NORMA ABNT NBR 13962 VIGENTE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 – EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93 REAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO. ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERCONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA;



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo/Versão: CGIATATG2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA, GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇO, ESTOFADO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA BASE COM 05 PÁS, ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO OU PVC, OU ESTRUTURA FABRICADA EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA (NYLON 6). ESTRUTURA CENTRAL EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA TELESCÓPIA EM POLIPROPILENO OU PVC, ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL POR MECANISMO DE PISTÃO A GÁS, RODÍZIOS ESFÉRICOS DUPLOS DE GIRO, COM RODAS DE DIÂMETRO MÍNIMO 48 MM, INJETADOS EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA (NYLON 6), EIXO VERTICAL QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO A BASE, COM ACABAMENTO EM POLIURETANO PU PARA PISO DURO. BRACO COM ALMA EM AÇO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, REVESTIDO EM POLIURETANO INJETADO, DESIGN ANATÔMICO, COM MECANISMO DE REGULAGEM VERTICAL COM MÍNIMO DE 3 POSIÇÕES. ENCOSTO E ASSENTO COM DIMENSÕES DO ENCOSTO 450 X 380 MM (LARGURA X ALTURA) E DO ASSENTO 450 X 450 MM (LARGURA E PROFUNDIDADE), PODENDO VARIAR EM +/- 5%. COM DESIGN ANATÔMICO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SEPARADOS E INTERLIGADOS POR ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI. REVESTIMENTO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA, COM RESISTÊNCIA A AÇÃO DA LUZ, FRICÇÃO E RASGOS. ESTRUTURADO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA DE ALTA RESISTÊNCIA, INDEFORMÁVEL E MOLDADA EM RESINA DE POLIESTER OU EM POLIPROPILENO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 10MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3 NO ASSENTO, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESURA MÍNIMA DE 40 MM NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CAPA POSTERIOR COM BORDA DE PROTEÇÃO, EM FORMATO TIPO CONCHA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, QUE DISPENSA O USO DE PERFIL DE PVC. REGULAGEM INDEPENDENTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, PERMITINDO LIVRE FLUTUAÇÃO OU SEU TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DESEJADA. MECANISMO CONJUNTO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO, PERMITINDO LIVRE FLUTUAÇÃO OU SEU TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DESEJADA. TODOS OS MECANISMOS DE REGULAGEM DEVEM PERMITIR SEU ACIONAMENTO PELO USUÁRIO QUANDO SENTADO. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ITEM COM A NORMA ABNT NBR 13962 VIGENTE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 – EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93 REAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA;						
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	100,0	709,70	70.970,00	31/10/2025 11:20:10



GOVERNO DE
UBAJARA

Cuidando de você



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: BEST Fabricante: BEST Modelo/Versão: GIRATORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA, GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇO, ESTOFADO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA BASE COM 05 PÁS, ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO OU PVC; OU ESTRUTURA FABRICADA EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA (NYLON 6), ESTRUTURA CENTRAL EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA TELESCOPIA EM POLIPROPILENO OU PVC, ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL POR MECANISMO DE PISTÃO A GÁS, RODÍZIOS ESFÉRICOS DUPLOS DE GIRO, COM RODAS DE DIÂMETRO MÍNIMO 48 MM, INJETADOS EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA (NYLON 6), EIXO VERTICAL QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO A BASE, COM ACABAMENTO EM POLIURETANO PU PARA PISO DURO. BRACO COM ALMA EM AÇO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, REVESTIDO EM POLIURETANO INJETADO, DESIGN ANATÔMICO, COM MECANISMO DE REGULAGEM VERTICAL COM MÍNIMO DE 3 POSIÇÕES. ENCOSTO E ASSENTO COM DIMENSÕES DO ENCOSTO 450 X 380 MM (LARGURA X ALTURA) E DO ASSENTO 450 X 450 MM (LARGURA E PROFUNDIDADE), PODENDO VARIAR EM +/- 5%. COM DESIGN ANATÔMICO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SEPARADOS E INTERLIGADOS POR ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI. REVESTIMENTO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA, COM RESISTÊNCIA A AÇÃO DA LUZ, FRICÇÃO E RASGOS. ESTRUTURADO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA DE ALTA RESISTÊNCIA, INDEFORMÁVEL E MOLDADA OU RESINA DE POLIESTER OU EM POLIPROPILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3 NO ASSENTO, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CAPA POSTERIOR COM BORDA DE PROTEÇÃO, EM FORMATO TIPO CONCHA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, QUE DISPENSA O USO DE PERFIL DE PVC. REGULAGEM INDEPENDENTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, PERMITINDO LIVRE FLUTUAÇÃO OU SEU TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DESEJADA. MECANISMO CONJUNTO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO, PERMITINDO LIVRE FLUTUAÇÃO OU SEU TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DESEJADA. TODOS OS MECANISMOS DE REGULAGEM DEVEM PERMITIR SEU ACIONAMENTO PELO USUÁRIO QUANDO SENTADO. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ITEM COM A NORMA ABNT NBR 13962 VIGENTE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 – EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93 REAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA;						

EVENTO(S)

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Ceará



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 09:33:05
Lance registrado	Lance registrado	53.571.459/0001-01	490,0000	05/11/2025 09:35:06
Lance registrado	Lance registrado	40.914.338/0001-73	690,0000	05/11/2025 09:35:37
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 09:43:05
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:53
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)			06/11/2025 15:00:33
Habilitado	Habilitada a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01			25/11/2025 08:43:38
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)			25/11/2025 08:43:53

item 4 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	NÃO	SIM	360,0	243,00	87.480,00	04/11/2025 10:17:26
Marca: Ergonômica Fabricante: Ergonômica Modelo/Versão: Capri Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA FIXA BALANÇO (EM "S" OU "C") COM SAPATAS FIXAS. ENCOSTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 40 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 410 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 360 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. NÃO SENDO USADO PERFIL DE PVC PARA OS BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. LARGURA MÍNIMA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIES MÍNIMAS DE 460 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM, ESTAMPADA COM VINCO DE REFORÇO ESTRUTURAL, OU TUBO ELÍPTICO OU OBLONGO DE AÇO, DIMENSÕES MÍNIMAS 18X43X1,50 MM COM REFORÇO INTERNO, COM FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA VIGA OU FLANGE (E NÃO DIRETO NO ASSENTO), PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO EM ALTA PRESSÃO (NÃO CAPAS SANFONADAS OU CORRUGADAS EXECUTADAS POR PEAD SOPRADO). ESTRUTURA METÁLICA FIXA, DO TIPO BALANÇO/BALANCIM (EM "S" OU EM "C"), CUJO ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA À PARTIR DE TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 25,40 E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 2,25 MM, COM							



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTA	DECLARAÇÃO	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
		ME/EPP	ME/EPP/COOP				
			PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E DA JUNÇÃO DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO COM ESPUMAS DE NO MÍNIMO 2,25 MM DO TIPO ELASTOPLÁSTICO UNIVERSAL. TRATAMENTO DE DATA/HORA SUPERFÍCIE DO AÇO DA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINTURA À PO, COR PRETA. SAPATAS FIXAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL- RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) PARA TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018. - LAUDO ERGONOMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATTESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; - RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OS SEGUINTE ÍNDICES DE PERFORMANCE: - FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE ENDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 (ABNT NBR 9176:2016 OU VERSÃO POSTERIOR); - DENSIDADE MÉDIA MÍNIMA DE 50 KG/M3 - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8537/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - RESILIÊNCIA MÍNIMA DE 40% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8619/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 10% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 5% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMICA CONFORME ABNT NBR 9177:2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - TEOR DE CINZAS DE, NO MÁXIMO, 1%, CONFORME ABNT NBR 14961/2019 OU VERSÃO POSTERIOR; - ISENTA DE CLOROFLUORCARBONO. - CERTIFICADO DE REGULARIDADE TÉCNICA EM VIGÊNCIA NO IBAMA EM NOME DO FABRICANTE. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS QUE REPRESENTAM OS ELEMENTOS DE FABRICAÇÃO DO MÓVEL EM QUESTÃO PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 240 HORAS, CONFORME ABNT NBR 8094:1983, COM AVALIAÇÕES DE CORROSÃO CONFORME ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADERÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003:2009 - VERSÃO CORRIGIDA 2010, COM RESULTADO X0/Y0 OU GR0, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.				
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	360,0	758,00	272.880,00	03/11/2025 10:14:20
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo/Versão: CSIATA22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA FIXA BALANÇO (EM "S" OU "C") COM SAPATAS FIXAS. ENCOSTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 40 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 410 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 360 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. NÃO SENDO USADO PERFIL DE PVC PARA OS BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. LARGURA MÍNIMA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIES MÍNIMAS DE 460 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE						



CNPJ/CPF

ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM CHAPA DE AÇO COM REFORÇO DE 6,35 MM, ESTAMPADO COM VÍNGO DE REFORÇO ESTRUTURAL, OU TUBO ELÍPTICO OU OBLONGO DE AÇO, DIMENSÕES MÍNIMAS 18X43X1,50 MM COM REFORÇO INTERNO, COM FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA VIGA OU FLANGE (E NÃO DIRETO NO ASSENTO), PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO EM ALTA PRESSÃO (NÃO CAPAS SANFONADAS OU CORRUGADAS EXECUTADAS POR PEAD SOPRADO). ESTRUTURA METÁLICA FIXA, DO TIPO BALANÇO/BALANCIM (EM "S" OU EM "C"), CUJO ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA À PARTIR DE TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 25,40 E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 2,25 MM, COM PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E DA JUNÇÃO DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM DO TIPO FLANGE UNIVERSAL. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DO AÇO DA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINTURA À PÓ, COR PRETA. SAPATAS FIXAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL:- RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) PARA TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018. - LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; - RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OS SEGUINTE ÍNDICES DE PERFORMANCE: - FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE ENDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 (ABNT NBR 9176/2016 OU VERSÃO POSTERIOR); - DENSIDADE MÉDIA MÍNIMA DE 50 KG/M3 - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8537/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - RESILIÊNCIA MÍNIMA DE 40% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8619/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 10% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 5% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMICA CONFORME ABNT NBR 9177:2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - TEOR DE CINZAS DE, NO MÁXIMO, 1%, CONFORME ABNT NBR 14961/2019 OU VERSÃO POSTERIOR; - ISENTA DE CLOROFLUORCARBONO. - CERTIFICADO DE REGULARIDADE TÉCNICA EM VIGÊNCIA NO IBAMA EM NOME DO FABRICANTE. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS QUE REPRESENTAM OS ELEMENTOS DE FABRICAÇÃO DO MÓVEL EM QUESTÃO PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 240 HORAS, CONFORME ABNT NBR 8094:1983, COM AVALIAÇÕES DE CORROSÃO CONFORME ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADEQUÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003:2009 - VERSÃO CORRIGIDA 2010, COM RESULTADO X0/Y0 OU GR0, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	360,0	243,00	87.480,00	31/10/2025 11:20:10
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	--------	-----------	------------------------

Marca: PLENO MÓVEIS
Fabricante: PLENO MÓVEIS
Modelo/Versão: SECRETARIA FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA FIXA BALANÇO (EM "S" OU "C") COM SAPATAS FIXAS. ENCOSTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 40 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 410 MM, EXTENSÃO VERTICAL



CNPJ/CPF

FORNECEDOR: **ME/EP** **DECLARAÇÃO** **DE** **VALORES** **UNITÁRIOS** **E** **TOTAIS** **DIÁRIOS**
MÍNIMA DO ENCOSTO DE 360 MM, ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO, ALLETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. NÃO SENDO USADO PERFIL DE PVC PARA OS BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. LARGURA MÍNIMA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIES MÍNIMAS DE 460 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM, ESTAMPADA COM VINCO DE REFORÇO ESTRUTURAL, OU TUBO ELÍPTICO OU OBLONGO DE AÇO, DIMENSÕES MÍNIMAS 18X43X1,50 MM COM REFORÇO INTERNO, COM FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA VIGA OU FLANGE (E NÃO DIRETO NO ASSENTO), PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO EM ALTA PRESSÃO (NÃO CAPAS SANFONADAS OU CORRUGADAS EXECUTADAS POR PEAD SOPRADO). ESTRUTURA METÁLICA FIXA, DO TIPO BALANÇO/BALANCIM (EM "S" OU EM "C"), CUJO ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA À PARTIR DE TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 25,40 E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 2,25 MM, COM PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E DA JUNÇÃO DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM DO TIPO FLANGE UNIVERSAL. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DO AÇO DA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINTURA À PÓ, COR PRETA. SAPATAS FIXAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) PARA TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018. - LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; - RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OS SEGUINTE ÍNDICES DE PERFORMANCE: - FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE ENDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 (ABNT NBR 9176/2016 OU VERSÃO POSTERIOR); - DENSIDADE MÉDIA MÍNIMA DE 50 KG/M3 - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8537/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - RESILIÊNCIA MÍNIMA DE 40% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8619/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 10% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 5% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMICA CONFORME ABNT NBR 9177:2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - TEOR DE CINZAS DE, NO MÁXIMO, 1%, CONFORME ABNT NBR 14961/2019 OU VERSÃO POSTERIOR; - ISENTA DE CLOROFLUORCARBONO. - CERTIFICADO DE REGULARIDADE TÉCNICA EM VIGÊNCIA NO IBAMA EM NOME DO FABRICANTE. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS QUE REPRESENTAM OS ELEMENTOS DE FABRICAÇÃO DO MÓVEL EM QUESTÃO PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 240 HORAS, CONFORME ABNT NBR 8094:1983, COM AVALIAÇÕES DE CORROSÃO CONFORME ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADERÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003:2009 - VERSÃO CORRIGIDA 2010, COM RESULTADO X0/Y0 OU GR0, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 09:33:05
Lance registrado	Lance registrado	53.571.459/0001-01	218,7000	05/11/2025 09:35:12
Lance registrado	Lance registrado	40.914.338/0001-73	240,0000	05/11/2025 09:35:59
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 09:43:05
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:52
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 218,70 (duzentos e dezoito reais e setenta centavos)			06/11/2025 15:00:33
Habilitado	Habilitada a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 53.571.459/0001-01			25/11/2025 08:43:38
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 218,70 (duzentos e dezoito reais e setenta centavos)			25/11/2025 08:43:52

item 6 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	NÃO	SIM	30,0	2.716,67	81.500,10	31/10/2025 11:20:10
	Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo/Versão: BR6B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.						



EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/11/2025 09:56:37
Encerramento	Item encerrado			05/11/2025 10:06:37
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/11/2025 14:59:51
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 2.716,67 (dois mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)			06/11/2025 15:00:32
Habilitado	Habilitada a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01			25/11/2025 08:43:37
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, no valor de R\$ 2.716,67 (dois mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)			25/11/2025 08:43:52

DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

CNPJ/CPF	PARTICIPANTE
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC LTDA

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 01.125/2025-PE. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.	04/11/2025 15:03:07
Pregoeiro(a)	Senhores Licitantes adiaremos a sessão para amanhã dia 05/11 as 09:00. Para resposta a um pedido de esclarecimento feito por um dos licitantes.	04/11/2025 15:08:58
Pregoeiro(a)	Bom dia senhores licitantes iremos da inicio a fase de lances.	05/11/2025 09:32:46
Sistema	O item 1 - COLCHÃO SOLTEIRO D33, DIMENSÕES APROXIMADAS: 88x188x19cm foi iniciada.	05/11/2025 09:33:05
Sistema	O item 3 - CADEIRA, GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇO, ESTOFADO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA BASE COM 05 PÁS, ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO OU PVC foi iniciada.	05/11/2025 09:33:05
Sistema	O item 4 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA foi iniciada.	05/11/2025 09:33:05
Sistema	O item 2 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2,40 X 1,20 X 0,74M (L X P X H) foi iniciada.	05/11/2025 09:33:05
Sistema	O item 5 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL LAM foi iniciada.	05/11/2025 09:33:06



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	item 1 - COLCHÃO SOLTEIRO D33, DIMENSÕES APROXIMADAS: 88x188x19cm está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 09:43:05
Sistema	item 2 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2,40 X 1,20 X 0,74M (L X P X H) está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 09:43:05
Sistema	item 3 - CADEIRA, GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇO, ESTOFADO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA BASE COM 05 PÁS, ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO OU PVC está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 09:43:05
Sistema	item 4 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 09:43:05
Sistema	item 5 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL LAM está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 09:43:06
Sistema	O item 6 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS foi iniciada.	05/11/2025 09:56:37
Sistema	O item 7 - Quadro branco liso, com moldura em alumínio , medindo 300 x 120 cm (L X H) foi iniciada.	05/11/2025 09:56:37
Sistema	O item 8 - Armário de madeira alto (MDP/MDF), com 02 portas e 03 prateleiras, medindo 160x 80 x 45 cm foi iniciada.	05/11/2025 09:56:37
Sistema	O item 9 - Armário de madeira balcão (MDP/MDF) com 02 portas e 1 prateleira, medindo 75x80x45 cm (HxLxP) foi iniciada.	05/11/2025 09:56:37
Sistema	O item 10 - Armário alto em aço , com 02 portas e 04 prateleiras medindo 198 x 90 x 45 cm . foi iniciada.	05/11/2025 09:56:38
Sistema	item 6 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 10:06:37
Sistema	item 7 - Quadro branco liso, com moldura em alumínio , medindo 300 x 120 cm (L X H) está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 10:06:37
Sistema	item 8 - Armário de madeira alto (MDP/MDF), com 02 portas e 03 prateleiras, medindo 160x 80 x 45 cm está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 10:06:37
Sistema	item 9 - Armário de madeira balcão (MDP/MDF) com 02 portas e 1 prateleira, medindo 75x80x45 cm (HxLxP) está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 10:06:37
Sistema	item 10 - Armário alto em aço , com 02 portas e 04 prateleiras medindo 198 x 90 x 45 cm . está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 10:06:38
Sistema	O item 11 - Armário de aço módulo guarda volumes , 16 portas, medindo 198 x 120 x 45 cm foi iniciada.	05/11/2025 10:22:28
Sistema	O item 13 - Arquivo de aço com 04 gavetas, com puxadores em PVC cor cinza , medindo 133x46x71 foi iniciada.	05/11/2025 10:22:28
Sistema	O item 12 - ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 160X80X45cm (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS foi iniciada.	05/11/2025 10:22:28
Sistema	item 12 - ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 160X80X45cm (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 10:32:28
Sistema	item 13 - Arquivo de aço com 04 gavetas, com puxadores em PVC cor cinza , medindo 133x46x71 está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 10:32:28



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	item 11 - Armário de aço módulo guarda volumes , 16 portas, medindo 198 x 120 x 45 cm está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	05/11/2025 10:32:28
Sistema	O item 2 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2,40 X 1,20 X 0,74M (L X P X H) foi finalizada.	05/11/2025 14:59:43
Sistema	O item 1 - COLCHÃO SOLTEIRO D33, DIMENSÕES APROXIMADAS: 88x188x19cm foi finalizada.	05/11/2025 14:59:44
Sistema	O item 13 - Arquivo de aço com 04 gavetas, com puxadores em PVC cor cinza ,medindo 133x46x71 foi finalizada.	05/11/2025 14:59:45
Sistema	O item 12 - ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 160X80X45cm (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS foi finalizada.	05/11/2025 14:59:46
Sistema	O item 11 - Armário de aço módulo guarda volumes , 16 portas, medindo 198 x 120 x 45 cm foi finalizada.	05/11/2025 14:59:47
Sistema	O item 10 - Armário alto em aço , com 02 portas e 04 prateleiras medindo 198 x 90 x 45 cm . foi finalizada.	05/11/2025 14:59:48
Sistema	O item 9 - Armário de madeira balcão (MDP/MDF) com 02 portas e 1 prateleira, medindo 75x80x45 cm (HxLxP) foi finalizada.	05/11/2025 14:59:49
Sistema	O item 8 - Armário de madeira alto (MDP/MDF), com 02 portas e 03 prateleiras, medindo 160x 80 x 45 cm foi finalizada.	05/11/2025 14:59:50
Sistema	O item 7 - Quadro branco liso, com moldura em alumínio , medindo 300 x 120 cm (L X H) foi finalizada.	05/11/2025 14:59:51
Sistema	O item 6 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS foi finalizada.	05/11/2025 14:59:51
Sistema	O item 5 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL LAM foi finalizada.	05/11/2025 14:59:52
Sistema	O item 4 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA foi finalizada.	05/11/2025 14:59:53
Sistema	O item 3 - CADEIRA, GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇO, ESTOFADO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA BASE COM 05 PÁS, ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA PROTETORA EM PÓLIPROPILENO OU PVC foi finalizada.	05/11/2025 14:59:54
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, a proposta readequada até a data 05/11/2025 às 17:15.	05/11/2025 15:13:08
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante SHOPPING MEDIC LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.794.219/0001-97, a proposta readequada até a data 05/11/2025 às 17:15.	05/11/2025 15:13:28
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	A participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, enviou a proposta readequada.	05/11/2025 15:51:28
SHOPPING MEDIC LTDA	A participante SHOPPING MEDIC LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.794.219/0001-97, enviou a proposta readequada.	05/11/2025 16:01:13
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) anulou a proposta readequada da participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01.	06/11/2025 10:43:10
Pregoeiro(a)	Senhor licitante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA venho informar que será reaberto o sistema para o senho colocar junto a sua proposta readequada já anexada os valores ofertados, pois os mesmos encontram-se divergentes. Os valores da readequada estão inferiores aos da base do sistema, precisamos que o senhor retifique no sistema com os mesmos valores da proposta readequada anexada.	06/11/2025 11:26:42
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) anulou a proposta readequada da participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01.	06/11/2025 11:29:08



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	C(A) pregoeiro(a) solicita a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, a proposta readequada até a data 06/11/2025 às 14:30.	06/11/2025 11:30:08
Pregoeiro(a)	Bom dia senhores licitantes daremos continuidade a sessão.	07/11/2025 09:38:46
Pregoeiro(a)	Boa tarde senhores licitantes venho informa-los que iremos dar continuidade a sessão amanhã dia 11 de novembro as 9 horas da manhã.	10/11/2025 13:49:24
Pregoeiro(a)	Bom dia senhores licitantes daremos continuidade a sessão.	11/11/2025 10:13:17
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01, os documentos habilitatórios até a data: 11/11/2025 às 12:20.	11/11/2025 10:16:14
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante SHOPPING MEDIC LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.794.219/0001-97, os documentos habilitatórios até a data: 11/11/2025 às 12:20.	11/11/2025 10:16:33
SHOPPING MEDIC LTDA	Bom dia sr. pregoeiro, documentação enviada nos documentos complementares.	11/11/2025 10:46:12
SHOPPING MEDIC LTDA	Boa tarde, sr. pregoeiro. gostaria de saber quando vai continuar as próximas fases do certame, com resultado do julgamento e demais procedimentos?	14/11/2025 14:58:04
Pregoeiro(a)	Bom dia senhores licitantes, iremos dar continuidade a sessão hoje, as 14:00 horas.	18/11/2025 09:21:11
Pregoeiro(a)	Bom tarde senhores licitantes, iremos dar continuidade a sessão amanhã 25 de novembro as 08:00 horas.	24/11/2025 14:35:58
Pregoeiro(a)	Bom dia senhores licitantes, iremos dar continuidade a sessão.	25/11/2025 08:38:58
Pregoeiro(a)	Participante ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 53.571.459/0001-01 foi declarada vencedora do(s) item 2 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2,40 X 1,20 X 0,74M (L X P X H), item 3 - CADEIRA, GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇO, ESTOFADO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA BASE COM 05 PÁS, ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO OU PVC, item 4 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA, item 5 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL LAM, item 6 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, item 7 - Quadro branco liso, com moldura em alumínio, medindo 300 x 120 cm (L X H), item 8 - Armário de madeira alto (MDP/MDF), com 02 portas e 03 prateleiras, medindo 160x 80 x 45 cm, item 9 - Armário de madeira balcão (MDP/MDF) com 02 portas e 1 prateleira, medindo 75x80x45 cm (HxLxP), item 10 - Armário alto em aço, com 02 portas e 04 prateleiras medindo 198 x 90 x 45 cm., item 12 - ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 160X80X45cm (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, item 13 - Arquivo de aço com 04 gavetas, com puxadores em PVC cor cinza, medindo 133x46x71.	25/11/2025 08:43:53
Pregoeiro(a)	Participante SHOPPING MEDIC LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.794.219/0001-97 foi declarada vencedora do(s) item 1 - COLCHÃO SOLTEIRO D33, DIMENSÕES APROXIMADAS: 88x188x19cm, item 11 - Armário de aço módulo guarda volumes, 16 portas, medindo 198 x 120 x 45 cm.	25/11/2025 08:43:59
Sistema	Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção de recorrer, concernente à decisão do(a) pregoeiro(a).	25/11/2025 08:44:08
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.464.845/0001-63 foi enviada a(o) pregoeiro(a).	25/11/2025 08:47:01
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.914.338/0001-73 foi enviada a(o) pregoeiro(a).	25/11/2025 09:04:20



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante MOVEIS JB INDUSTRA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.464.845/0001-63 foi acolhida pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Manifestação de Recurso Administrativo acolhida..	25/11/2025 10:47:11
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.914.338/0001-73 foi acolhida pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Manifestação de Recurso Administrativo acolhida..	25/11/2025 10:47:55
MOVEIS JB INDUSTRA E COMERCIO LTDA	Prezadas participantes, as razões do recurso da participante MOVEIS JB INDUSTRA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.464.845/0001-63 foram apresentadas ao pregoeiro(a).	28/11/2025 09:57:56
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Prezadas participantes, as razões do recurso da participante EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.914.338/0001-73 foram apresentadas ao pregoeiro(a).	28/11/2025 13:37:44
SHOPPING MEDIC LTDA	Prezadas participantes, a contrarrazão de recurso da participante SHOPPING MEDIC LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.794.219/0001-97 foi enviada a(o) pregoeiro(a).	03/12/2025 18:06:16
SHOPPING MEDIC LTDA	Bom dia sr. pregoeiro, quando sairá o resultado do julgamento do recurso interposto?	12/12/2025 08:47:22
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.914.338/0001-73, foi INDEFERIDA pelo(a) pregoeiro(a).	10/02/2026 10:43:36
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante MOVEIS JB INDUSTRA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.464.845/0001-63, foi INDEFERIDA pelo(a) pregoeiro(a).	10/02/2026 10:44:24
Pregoeiro(a)	Bom dia senhores licitantes iremos dar continuidade a sessão.	10/02/2026 10:45:32

Informamos que a sessão pública do(a) Pregão Eletrônico N° 01.125/2025-PE foi concluída em total conformidade com as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo o processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparência, legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidamente registrada, reafirmando nosso compromisso com a eficiência, responsabilidade e integridade em cada etapa. Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso e a conclusão desta etapa do(a) Pregão Eletrônico.

MEMBRO(S)

FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	FRANCISCO ALYSSON ALVES MENDES DE OLIVEIRA	
Equipe de apoio	ANA PATRÍCIA TOMÉ ROMAO	
Equipe de apoio	EUDES SOARES CUNHA NETO	