

MEMORANDO INTERNO

Pacoti/CE, 09 de dezembro de 2024

À(o) Senhor(a)
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS BARBOSA

Ordenador(a) de Despesas

Pacoti - CE

Assunto: Solicitação de despesa

Diante da necessidade de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO DE PACOTI/CE., solicito que seja autorizado a realização de pesquisa de preços e prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas com vistas à deflagração do procedimento de contratação pública, para atendimento da presente requisição, conforme especificação a seguir:

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall 36000 BTUs 220V	2,00	Unidade
ar condicionado split inverter hi wall 36000 btus 220v garantia 12 meses serpentina de cobre, controle remoto cor branco gás refrigerante: r-32 . qualidade seja similar ou superior a: midea, daikin e lg. selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "a" ou superior .			
2	Sofá de dois lugares, com braços	1,00	Unidade
sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor escura. estrutura quadro executado em mdf ou madeira, de secção aproximada 20 x 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. medidas (mm): c - 1500; l - 820; h - 700. largura mínima do braço			
3	SOFA 3 LUGARES COM BRAÇO	1,00	Unidade
sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor escura . estrutura quadro executado em mdf ou madeira, de secção aproximada 20 x 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. medidas (mm): c - 2100; l - 820; h - 700. largura mínima do braço 160 mm (variação permitida de +/- 5 %			
4	NOTBOOK I5	2,00	Unidade
notebook - intel core i5- 7ª geração ou superior, 16 gb memoria ddr4, 512gb ssd, tela 15 polegadas. conexões: 2 usb 3.2 de 1ª geração, 1 porta usb 2.0, 1 hdmi, entrada para fonte de alimentação, leitor de cartão sd 3.0 conectividade: wi-fi e bluetooth, placa wireless 802.11ac 1x1 wi-fi, placa de rede wireless com bluetooth, webcam: hd widescreen integrada (720p) com single digital microphone; teclado numérico padrão em português, touchpad de precisão, áudio waves maxxaudio pro; chipset: integrado com o processador; bateria: 3 células e 41wh (integrada) , performance da bateria varia de acordo com utilização do usuário; fonte: adaptador ca 65w, bivolt; cor preto, certificado homologado pela anatel, garantia de 1 ano			
5	Computador completo	1,00	Unidade
computador completo com processador intel core i5 4590 ultima geração, placa maelga 1150, memória ram 16gb ddr3, ssd 960gb, fonte real 200w, kit gabinete, teclado / mouse / monitor led de 24." polegadas, com iso 9001			
6	KIT CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA	1,00	Unidade
kit de caixa de som ativa e passiva com pedestais e cabo de conexão: caixa 15 pol ativa: com entradas bt, pen drive, entrada mic/line. potência: 250 watts rms 4 ohms (1 falante de 15", tw 80 lc050). resposta de frequência: 60hza 20khz, @ +/- 3db. ângulo de cobertura: 90° horizontal, 50° vertical. distorção harmônica: inferior a 0,1% na potência nominal. sensibilidade: 95 db spl @1w/1m. sensibilidade de pico: 119 db spl, spl. máximo de pico: 119 db spl. alimentação: 120/240 vac 60hz. dimensões			

(axlxp): 617x467x415 mm. peso: 20kg. caixa 15 pol passiva: impedância nominal: 8 ohms. potência musical: 300 watts. potência rms: 150 watts. 2 pedestais para caixas de som: com copo macho fixo em aço. fabricado em aço carbono. encaixe padrão de mercado. pintura eletrostática. tubo de 1 pol ¼. cor: preta. 4 níveis de altura: altura máxima 1,80m e altura mínima 100cm. suporta até 70 kilos. com pino de travamento. cabo de conexão: pp 2x2,5 mm de 20m. cor: preta. com plug speakon 4 pinos macho. trava liga de zinco fundido.

Adriel Sidney Felipe Magalhaes
RESPONSÁVEL
MATRICULA Nº 05/2023