# DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

O presente **Documento de Formalização de Demanda** tem como objetivo apresentar e detalhar à administração pública e seus representantes, as suas necessidades e formalizar a presente demanda de acordo com o que prevê a Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Decreto Federal 11.462/23, Decreto Municipal nº 442/2024 e demais regulamentos atinentes a matéria.

Sendo assim, observa-se os seguintes requisitos:

## I - DO OBJETO

O presente processo licitatório tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE IPIXUNA DO PARÁ/PA.**

**Fundamentação Jurídica do DFD:** Art. 8º, inciso II, do Decreto nº 10.947/2022.

## II - DA JUSTIFICATIVA

A prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, em sintonia com os mais justos anseios dos seus munícipes vem justificar a necessidade de tal contratação.

Tal justificativa se constitui quando compreendemos que a presente aquisição tem como objetivo atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; do Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal; da Secretaria Municipal de Finanças; da Secretaria Especial de Governo; da Secretaria Municipal de Agricultura e Produção; da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer; da Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Águas, Urbanismo e Energias; da Secretaria Municipal de Educação; da Secretaria Municipal de Educação (Fundeb); da Secretaria Municipal de Assistência Social; e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, visto que as demandas administrativas e operacionais são grandes e precisam ser sanadas com eficiência, agilidade e segurança.

Além disso, a contratação de empresa para o fornecimento de material permanente revela-se imprescindível para assegurar a adequada estrutura física e operacional da Administração Pública Municipal. Os bens de natureza duradoura, viabilizam a reposição de

equipamentos desgastados pelo uso contínuo, a substituição de itens obsoletos e a aquisição de novos recursos indispensáveis à ampliação da capacidade de atendimento e execução das atividades administrativas.

Por se tratarem de materiais de longa vida útil, tais aquisições configuram um investimento estratégico, capaz de proporcionar estabilidade, modernização e sustentabilidade às estruturas de trabalho. A adoção de equipamentos de qualidade permite elevar a produtividade, reduzir manutenções corretivas e otimizar a aplicação dos recursos públicos, evitando gastos recorrentes com substituições prematuras.

Em outro fronte, a disponibilização de materiais adequados impacta diretamente na eficiência, na segurança e na organização dos serviços prestados, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e fortalecendo a continuidade e a qualidade das funções públicas desempenhadas em benefício da população.

No âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e do Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal, a contratação é essencial para garantir infraestrutura apropriada ao desempenho das atividades administrativas, protocolares e institucionais. A modernização de mobiliário e aparelhos eletrônicos supre carências de materiais obsoletos, danificados ou insuficientes, permitindo que a gestão atue com maior eficiência, organização e agilidade, refletindo diretamente na credibilidade institucional.

Para a Secretaria Municipal de Finanças, a aquisição de mobiliário e outros bens permanentes, é fundamental para assegurar condições adequadas ao desenvolvimento das atividades fiscais, contábeis e de controle orçamentário. A medida garante, modernização do ambiente de trabalho, substituição de materiais desgastados e confiabilidade no tratamento das informações financeiras, além de propiciar atendimento célere e seguro ao contribuinte.

Na Secretaria Especial de Governo, a contratação fortalece a capacidade administrativa voltada à articulação política, comunicação institucional e coordenação de projetos estratégicos. O fornecimento de bens permanentes, amplia a eficiência das rotinas de apoio governamental e assegura que os servidores disponham de estrutura adequada para o pleno desempenho de suas funções.

Já para a Secretaria Municipal de Agricultura e Produção, a modernização da estrutura administrativa e a aquisição de equipamentos permanentes são indispensáveis para apoiar atividades de planejamento, monitoramento, assistência técnica e atendimento aos produtores rurais. Essa medida contribui diretamente para a execução de políticas públicas voltadas ao

fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento rural.

No âmbito da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, a contratação de bens permanentes é necessária para modernizar espaços administrativos e de uso coletivo, ampliar a capacidade de atendimento e apoiar a realização de programas, projetos e eventos que valorizam a cultura, incentivam o turismo, promovem o esporte e estimulam a integração social.

Para a Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Águas, Urbanismo e Energias, considerando a amplitude de suas atribuições, a aquisição de mobiliário e demais equipamentos permanentes, é medida indispensável para modernizar ambientes de trabalho, substituir itens obsoletos e dar suporte às equipes responsáveis pela execução de obras públicas, gestão da infraestrutura, planejamento urbano, transporte, abastecimento de água e iluminação.

Na Secretaria Municipal de Educação e FUNDEB, a aquisição de mobiliário escolar e outros bens permanentes, é estratégia para modernizar unidades escolares, substituir materiais obsoletos ou danificados e assegurar ambientes funcionais e inclusivos. A contratação, fortalece a infraestrutura educacional, valoriza o corpo docente e garante melhores condições de aprendizado aos estudantes, assegurando a continuidade e a qualidade da política educacional.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por sua vez, necessita estruturar adequadamente os espaços de atendimento, em especial os CRAS, CREAS e demais unidades socioassistenciais. A aquisição de bens permanentes, neste caso, garante a modernização dos serviços, substituição de materiais obsoletos e melhores condições de acolhimento às famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecendo a rede de proteção social e a eficácia das políticas públicas.

Por fim, no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, a contratação é indispensável para garantir condições de trabalho adequadas aos servidores, apoiar atividades de monitoramento, fiscalização, educação ambiental, pesquisa e projetos inovadores. A modernização da estrutura administrativa, fortalece a gestão ambiental e tecnológica, contribuindo para a proteção dos recursos naturais e o incentivo à ciência e à inovação.

Assim, a presente contratação não se limita à simples aquisição de bens, mas representa uma estratégia de fortalecimento da capacidade operacional das Secretarias Municipais, assegurando funcionalidade, durabilidade e eficiência à estrutura administrativa. Trata-se de medida que reforça o compromisso da gestão com a modernização da máquina pública, a

melhoria das condições de trabalho dos servidores e a garantia de serviços de qualidade à população.

Não podemos esquecer que quando se consolidar tal contratação, o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, será, mais do que nunca, atendido, vejamos o que diz

> Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

Passa-se a especificação do objeto, a quantidade a ser contratada, a estimativa preliminar do valor da contratação e do grau de prioridade.

**Fundamentação Jurídica:** Art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.947/2022.

## III - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO; DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA; DA ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DO GRAU DE PRIORIDADE.

| OBJETO | NÍVEL DE URGÊNCIA |
|---|---|
| **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE IPIXUNA DO PARÁ/PA.** | **BAIXO ( )**<br>**MÉDIO ( )**<br>**ALTO ( x )** |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS | 209.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO DE MADEIRA MDF | | | | | |
| 2 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO | 54.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CADEIRA GIRATÓRIA, TAMANHO PADRÃO COM AJUSTE DE ALTURA (ALTURA TOTAL DE 1,05M), APOIO LOMBAR, BRAÇOS E ESTOFADA EM TECIDO RESPIRÁVEL | | | | | |
| 3 | ARMÁRIO EM AÇO | 88.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| ARMÁRIO EM AÇO COM 2M DE ALTURA, 1M DE LARGURA COM 2 PORTAS E CHAVE E 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS | | | | | |
| 4 | ESTANTE EM AÇO | 69.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS MATERIAL EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM), EM TINTA EPÓXI CINZA PADRÃO, SUPORTANDO ATÉ 25KG POR PRATELEIRAS UNIFORMEMENTE. MEDINDO: (AXLXP) 1,98X93X30CM. ACOMPANHA KIT DE FERRAGENS E ESQUEMA DE MONTAGEM | | | | | |
| 5 | CAFETEIRA ELÉTRICA DOMÉSTICA | 6.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CAFETEIRA ELÉTRICA, TIPO: DOMÉSTICA, CAPACIDADE: 10 XÍCARAS, VOLTAGEM: 110V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMOSTATO | | | | | |
| 6 | FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE: 20 LITROS | 7.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE: 20 LITROS, POTÊNCIA: 800, VOLTAGEM: 110, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRATO GIRATÓRIO, COR: A ESCOLHER NA HORA DA COMPRA | | | | | |

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE UMA PORTA 295L | 48.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| GELADEIRA FROST FREE UMA PORTA 295L, 110V | | | | | |
| 8 | LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 3 LUGARES | 25.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| LONGARINA EM POLIPROPILENO COR CINZA, MATERIAL DA ESTRUTURA METAL, ALTURA 82,00CM, LARGURA 160,00 CM, SEM ALMOXADA, INDICADO PARA ESCRITÓRIOS | | | | | |
| 9 | ARQUIVO ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS | 101.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, ALTURA DE 1,33M, LARGURA DE 0,46M, PROFUNDIDADE DE 0,50M | | | | | |
| 10 | CADEIRA ESCRITORIO EM AÇO CROMADO TIPO GIRATORIA COR AZUL | 59.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: MÉDIO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO | | | | | |
| 11 | CADEIRA ESCRITORIO TIPO GIRATORIA COR PRETO | 59.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO, QUANTIDADE PÉS: 5 | | | | | |
| 12 | CADEIRA ESCRITORIO SEM BRAÇO TIPO GIRATORIA | 76.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: FIXA, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, CORES PRETO AZUL E VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO: 36 X 29 CM | | | | | |
| 13 | MESA ESCRITÓRIO LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 2 GAVETAS | 95.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO: CINZA, QUANTIDADE GAVETAS: 2, LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 | | | | | |
| 14 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L | 17.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO L, COM TAMPO EM MDF, 15MM, RETAGUARDA EM MDF 15MM, PÉS EM AÇO, COM PASSA FIO EM PVC COR CINZA. | | | | | |
| 15 | LONGARINA EM ALMOFADA COM 3 LUGARES | 33.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA EM LONGARINA COM 3 LUGARES COM BASE FIXA, FABRICAÇÃO COM ENCOSTO ANATÔMICO, QUE OCUPA TODA A REGIÃO LOMBAR DAS COSTAS, ESPUMA ANATÔMICA INJETADA COM ESPESSURA DE 45 MM NO ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO É EM TECIDO OU CORVIN/VINIL PESO SUPORTADO 120 KG, CARACTERÍSTICAS: ASSENTO: L48 X P41,5CM; ENCOSTO: L43 X A37 CM), PRODUTO ENTREGUE MONTADO, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 30KG GARANTIA: 03 MESES DECORRIDOS DA COMPRA GARANTIDA PELO FABRICANTE. | | | | | |
| 16 | CONJUNTO DE MESA INFANTIL COM 04 CADEIRAS | 103.0 | CONJUNTO | 00,00 | 00,00 |
| CONJUNTO DE MESA INFANTIL COM 04 CADEIRAS DE MADEIRA COLORIDAS - 60X60CM | | | | | |
| 17 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE TIPO GIRATORIA | 36.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE - MODELO: BT-9805A GARANTIA: 12 MESES COR: PRETO MATERIAL, POLIURETANO ALTURA DO PRODUTO: 120CM LARGURA DO PRODUTO: 69CM COMPRIMENTO PRODUTO: 70CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL BASE: PLÁSTICO ORIGEM: IMPORTADO PESO BRUTO: 16,900 KG PESO LÍQUIDO: 16,900 KG, CAPACIDADE CARGA: 150 KG MATERIAL ESTRUTURA: NYLON MATERIAL TECIDO: POLIURETANO PESO MÁXIMO SUP: 150KG INCLUSO: ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ALTURA ASSENTO: 44 - 54 CM ALTURA ENCOSTO: ALTO APOIO DE BRAÇO: SIM ASSENTO: MATERIAL SINTÉTICO COR DO TECIDO: PRETO LARGURA ASSENTO: 52 CM REGULAGEM ALTURA: SIM RODAS: SIM TIPO DA BASE: GIRATÓRIA FEATURES MARKETING: 67X124X50 CM SUPORTA ATÉ 110 KG PLÁSTICO E POLIURETANO PRETA | | | | | |
| 18 | CADEIRA LONGARINA 3LUGARES CROMADO | 21.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| A CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTOS DE 50 CM E ENCOSTOS DE 48 CM, ESSA CADEIRA PROPORCIONA UMA EXPERIÊNCIA AGRADÁVEL, MESMO PARA PERÍODOS DE ESPERA MAIS LONGOS, RESISTÊNCIA GARANTIDA: CADA ASSENTO SUPORTA ATÉ 150 KG, ESTRUTURA ROBUSTA, GARANTINDO SEGURANÇA E LONGA DURABILIDADE, ACABAMENTO MODERNO E SOFISTICADO: A ESTRUTURA CROMADA EM PRATA DÁ UM TOQUE ELEGANTE E PROFISSIONAL, VALORIZANDO A ESTÉTICA DO AMBIENTE, PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO 150KGS. MEDIDAS, ASSENTO: 50CM, ALTURA DO ENCOSTO: 48CM, ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 40CM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O ENCOSTO: 37CM, ESPESSURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 1.3MM, ESPESSURA DOS BRAÇOS E PERNAS: 1.2 MM. DIMENSÕES- LARGURA: 50.00 CM, ALTURA: 54.00 CM, COMPRIMENTO: 183.00 CM PESO- PESO LÍQUIDO: 21.50 KG | | | | | |
| 19 | FOGAO INDUSTRIAL SEM FORNO 6 BOCAS | 64.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS, A GAS COR INOX, ALTURA, LARGURA, PROFUNDIDADE 80 CM X150CM X 117CM, PESO 60 KG, TAMPAS EM FERRO, COM VALVULA DE SEGURANÇA, COM PÉ E SEM FORNO. | | | | | |

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO | 57.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, MESA: PERFIL 50MM, GRELHA: AÇO 30X30, CORPO: AÇO CARBONO CHAPA 0,90MM, ESTRUTURA REFORÇADA SEM SOLDAS APARENTES, FUNCIONAMENTO: À GÁS (BOTIJÃO COMUM), PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: 3, QUEIMADORES: 06 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO, 06 QUEIMADOR SIMPLES, CONSUMO: 0,140 KG/H (CADA QUEIMADOR) | | | | | |
| 21 | FOGAO 5 BOCAS | 16.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| FOGÇAO 5 BOCAS, ALIMENTAÇÃO A GÁS, TIPO DE GÁS, GLP, SISTEMA DE GÁS CONVERSÍVEL, TIPO DE ACENDIMENTO, AUTOMÁTICO, MATERIAL DA MESA, INOX, TIPO DE MESA LISA, GRADES DESLIZANTE, BOTÕES REMOVÍVEIS, TIPO DE FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - VISOR AMPLO - LIMPA FÁCIL VIDRO INTERNO REMOVÍVEL ALIMENTAÇÃO DO FORNO GÁS CARACTERÍSTICAS DO FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DO FORNO 86,5L, PRATELEIRAS,1 DESLIZANTE, TEMPERATURA DO FORNO,190°C ATÉ 290°C,PROTEÇÃO TÉRMICA, ISOLANTE NAS PARTES LATERAIS SUPERIOR PROTEÇÃO NA TRASEIRA, MECANISMO DE SEGURANÇA, SISTEMA BLOQUEIA GÁS, PÉS, FIXO E MAIS ALTO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, VOLTAGEM BIVOLT, TIPO DE TOMADA 10ª, MATERIAL AÇO E VIDRO COR BRANCO OU PRETO, PESO DO PRODUTO 24,6KG, PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 27,4KG, DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA: 75CMALTURA: 88,60CM PROFUNDIDADE: 58,50CM, DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM, LARGURA: 76,3CM ALTURA: 89,5CM PROFUNDIDADE: 59,5CM, CERTIFICADO DE GARANTIA | | | | | |
| 22 | FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO | 36.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, MESA PERFIL 5 (5CM ENTRE AS BOCAS), 02 QUEIMADORES DUPLOS, 02 QUEIMADORES SIMPLES, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30CMX30CM, ESTRUTURA EM AÇO INOX 430, BANDEJA COLETORA DE GORDURA EM AÇO GALVANIZADO | | | | | |
| 23 | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO | 38.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, MODELO \| LINHA: BAIXA PRESSÃO LUXO, MESA: PERFIL 50M, GRELHA: AÇO 30X30, CORPO: AÇO CARBONO CHAPA 0,90MM, ESTRUTURA REFORÇADA SEM SOLDAS APARENTES, FUNCIONAMENTO: A GÁS (BOTIJÃO COMUM), PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: 2 QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO, 02 QUEIMADOR SIMPLES, 02 QUEIMADOR DUPLOS, CONSUMO: 0,140 KG/H (CADA QUEIMADOR). MEDIDAS INTERNA DO FORNO (AXLXP): 31X48X59 CM, DIMENSÕES DO FOGÃO (AXLXP): 80X73X80 CM, CAPACIDADE DO FORNO 90 LITROS. | | | | | |
| 24 | FREEZER HORIZONTAL BRANCO 199 LITROS | 39.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| FREEZER HORIZONTAL BRANCO, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO "A+", POSSUI DUAL FUNCTION QUE PERMITE AJUSTAR A TEMPERATURA PARA MODO FREEZER OU REFRIGERADOR. COM CAPACIDADE DE ATÉ 199 LITROS, TEM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E FUNÇÃO TURBO FREEZER PARA CONGELAMENTO RÁPIDO. INCLUI FECHADURA DE SEGURANÇA PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DOS ALIMENTOS. DIMENSÕES E PESO, ALTURA: 85 CM, LARGURA: 81,20 CM, PROFUNDIDADE: 60,30 CM PESO: 30 KG | | | | | |
| 25 | FREEZER HORIZONTAL BRANCO 2 PORTAS 534 LITROS | 33.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| FREEZER HORIZONTAL BRANCO 2 PORTAS, POSSUI ABERTURA DE PORTA SUPERIOR COM PUXADOR ERGONÔMICO E RODÍZIOS QUE AJUDAM NO TRANSPORTE, SEU DRENO FRONTAL PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DO DEGELO FACILITA NA HORA DA LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS - 2 PORTAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, CAPACIDADE: 534 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, FUNÇÕES: REFRIGERADOR E FREEZER, DRENO FRONTAL. 4 RODINHAS QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO, INTERIOR PRODUZIDO COM LIGA METÁLICA SUPER RESISTENTE Á CORROSÃO, GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DIMENSÕES DO PRODUTO: (LXAXP) 147,3 X 96 X 78CM. | | | | | |
| 26 | BEBEDOURO 290 X 390 X 310MM, PESO: 2,35KG | 49.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| BEBEDOURO TARA GARRAFÃO COM DOIS BOTÕES, UM PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE, OUTRO PARA ÁGUA GELADA, E COM O SISTEMA DE RESFRIAMENTO ELETRÔNICO SEM COMPRESSOR, ELE NÃO FAZ BARULHO E NÃO VIBRA. TEMPERATURAS: ÁGUA GELADA OU NATURAL, PERFURADOR DE GALÃO: FACILITANDO AINDA MAIS A INSTALAÇÃO, BANDEJA REMOVÍVEL: FACILITANDO A LIMPEZA, BIVOLT: USE EM QUALQUER VOLTAGEM, BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO, TENSÃO: BIVOLT, POTÊNCIA: 65W, CONSUMO: 0,065 KW/H, DIMENSÕES: 290 X 390 X 310MM, PESO: 2,35KG, GARANTIA DO PRODUTO. | | | | | |
| 27 | BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL REFRIGERADO 1065 MM X 295 CM X 265 CM | 41.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO PRESSÃO INOX 110V, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 1065 MM X 295 CM X 265 CM, TIPOS DE CARGA REDE É INDUSTRIAL, POSIÇÃO DE CARGA VERTICAL COM TORNEIRA A PRESSÃO, MATERIAL DO TANQUE AÇO. | | | | | |
| 28 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS INOX 4 TORNEIRAS ALTURA: 137 CM, LARGURA: 100 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, PESO: 72 KG. | 53.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| O BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS A4 INOX 4TORNEIRAS GELADAS110V É UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, FABRICADO EM AÇO INOX 430 BRILHANTE, QUE GARANTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR ATÉ 200 LITROS DE ÁGUA E REFRIGERAR ATÉ 320 LITROS POR HORA, ELE É IDEAL PARA USO EM ESTABELECIMENTOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, ACADEMIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ENTRE OUTROS. ESTE BEBEDOURO POSSUI4 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS EM LATÃO, 4PARA ÁGUA GELADA, PROPORCIONANDO MAIOR COMODIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DIÁRIO. ALÉM DISSO, CONTA COM PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE DE DESNÍVEL, GARANTINDO SUA ESTABILIDADE EM QUALQUER SUPERFÍCIE. O RESERVATÓRIO INTERNO É FEITO DE POLIETILENO ATÓXICO, COM UMA BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA, GARANTINDO A SEGURANÇA E A SAÚDE DOS USUÁRIOS. O BEBEDOURO OPERA COM UMA TENSÃO DE 110VE É EQUIPADO COM UM COMPRESSOR E UM CONDENSADOR VERTICAL. ESSES COMPONENTES TRABALHAM JUNTOS PARA REFRIGERAR A ÁGUA DE FORMA EFICIENTE, TORNANDO O BEBEDOURO IDEAL PARA FORNECER ÁGUA FRESCA QUANDO NECESSÁRIO. POSSUI TERMOSTATO COM REGULAGEM E TOMADA DE 3 PINOS, FACILITANDO SUA INSTALAÇÃO E USO. ESTE BEBEDOURO UTILIZA O GÁS REFRIGERANTE R134A, QUE É ECOLOGICAMENTE CORRETO, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SUA ISOLAÇÃO TÉRMICA EM EPS1 RETÉM A TEMPERATURA, GARANTINDO ÁGUA GELADA POR MAIS TEMPO. A SERPENTINA INTERNA É FEITA DE AÇO INOX 304, MATERIAL CONHECIDO POR SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ALÉM DISSO, O BEBEDOURO INDUSTRIAL A4 VEM COM1 ANO DE GARANTIA, PROPORCIONANDO AINDA MAIS SEGURANÇA E CONFIANÇA NA SUA COMPRA, ALTURA: 137 CM, LARGURA: 100 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, PESO: 72 KG. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000BTUS | 71.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CAPACIDADE DE 9.000 BTUS, ANTICORROSIVO, BITOLA DE TUBULAÇÃO CONEXÃO 1/4 E 3/8, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; COMPRESSOR ROTATIVO; CONSUMO DE 17,1KW/H MÊS; CORRENTE ELÉTRICA DE 5,4 A; POSSUI FILTRO ANTIBACTERIANA E ANTIPÓ; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; POTENCIA 814W; NÍVEL DE RUÍDO 36DB(A). COM AS FUNÇÕES APAGAR VISOR, DESUMIDIFICAR, SWING, TIMER; COM MODO DE VENTILAÇÃO; GÁS R-410ª; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; SERPENTINA EM ALUMÍNIO; TECNOLOGIA CONVENCIONAL; TEMPERATURA MÁXIMA DE 32° C E MÍNIMA 18° C; TENSÃO DE 220V; VAZÃO DE AR DE 500M³/H; TRÊS VELOCIDADES DE RESFRIAMENTO (ALTA, MEDIA, BAIXA). GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | | | | |
| 30 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS | 128.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, GÁS ECOLÓGICO R410A, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. FUNÇÕES: SLEEP E SWING. VAZÃO DE AR MÍNIMA: 500M³H. FILTRO ANTIBACTERIANA, VOLTAGEM 220V MONOFÁSICO. TECNOLOGIA INVENTE; TERMOSTATO DIGITAL; AUTORIZADO PELO INMETRO. ACOMPANHANDO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS | | | | |
| 31 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS | 58.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, CICLOS DE AR FRIO, GÁS ECOLÓGICO R410A ATÓXICO E NÃO INFLAMÁVEL, CLASSE A EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL (16°C A 32°C). MODO DE OPERAÇÃO: COOL, DRY, FAN E FEEL. FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TIMER. CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, MÉDIO, BAIXO AUTOMÁTICO). VAZÃO MÁXIMA; 900M³H, POTENCIA SONORA UNIDADE INTERNA 44DB(A) E POTENCIA SONORA UNIDADE EXTERNA 55DB(A). TUBULAÇÃO PARA CONEXÃO 14 E 12, COMPRESSOR ROTATIVO, POSSUI FILTRO ANTIBACTERIANA, ANTIFUNGO: FÁCIL LIMPEZA DE PAINEL E FILTRO. TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ DIMENSÃO DA CONDENSADORA: 54CM X 81,2 CM X 25,6CM (AXLXP) PESO 38KG; DIMENSÃO DA EVAPORADORA: 32,8CMX95,6CMX25,9CM (AXLXP). PESO 12KG. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | | | | |
| 32 | ARMARIO AÉREO DE COZINHA | 17.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA EM AÇO COM TRÊS PORTAS, ALTURA: 62 CM - LARGURA: 90 CM - PROFUNDIDADE: 28,2 CM, PODENDO SER MONTADO E DESMONTADO, COM PUXADOR DE METAL, NA COR BRANCO | | | | |
| 33 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W | 41.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E COMPACTA, POTÊNCIA RMS 60W | | | | |
| 34 | GELADEIRA /REFRIGERADOR 300L FROST FREE | 31.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 300L, NA COR BRANCA, TIPO DE DEGELO FROST FREE | | | | |
| 35 | TELEVISÃO 32 POLEGADAS | 11.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| TELEVISÃO 32 POLEGADAS SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET. DIMENSÃO (AXLXP) 480X750X200MM. CARACTERÍSTICA: TELA LED; WI-FI INTEGRADO; ACESSO À INTERNET; RESOLUÇÃO DE IMAGEM EM HD; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; ENTRADAS ESPECIAIS - HDMI (MÍNIMO 2), LAN, USB, TENSÃO (VOLTAGEM)BIVOLT AUTOMÁTICO | | | | |
| 36 | TELEVISÃO SMART 50 POLEGADAS | 17.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| SMART TV DE 50" VAI SURPREENDER VOCÊ E SUA FAMÍLIA COM TANTA TECNOLOGIA. ELA POSSUI RESOLUÇÃO 4K UHD (3840X2160), DISPLAY EM LCD, FREQUÊNCIA DE 60HZ NATIVO E SISTEMA OPERACIONAL WEBOS 24. CONTA COM CONECTIVIDADE VIA WI-FI E BLUETOOTH, ASSISTENTE VIRTUAL ALEXA INTEGRADO, 3 ENTRADAS HDMI E 2 USB. VEJA TODOS OS DETALHES COM CLAREZA. A TECNOLOGIA ULTRA HD TORNA AS CORES MAIS VIVAS E VIBRANTES. ASSISTA À IMAGENS COM CLAREZA REALISTA. ENTRE NUM MUNDO EM QUE TODAS AS CORES SE DESTACAM E O BRILHO É AJUSTADO PARA VISTAS DESLUMBRANTES, TUDO CONSEGUIDO PELO BRILHANTE HDR10 PRO. COM O PROCESSADOR AI A5 4K GER7, VIVENCIE UM EXCELENTE ENTRETENIMENTO APRIMORADO POR DENTRO. ELE OTIMIZA AUTOMATICAMENTE O ÁUDIO E O BRILHO, PARA UMA IMERSÃO TOTAL NA AÇÃO. COM O CONTROLE SMART MAGIC MR24, A MAGIA ESTÁ EM SUAS MÃOS. LIVRE-SE DAS LIMITAÇÕES DOS BOTÕES TRADICIONAIS. | | | | |
| 37 | VENTILADOR DE MESA | 8.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| VENTILADOR DE MESA, COM 6 PÁS, 40CM, 3 VELOCIDADES - PRETO - 110V | | | | |
| 38 | VENTILADOR DE PAREDE | 523.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM, 200W, POSSUINDO OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODENDO SER INCLINADO PARA FRENTE OU PARA TRÁS. | | | | |
| 39 | ARMARIO EM MDF C/ DUAS PORTAS 4 PRATILEIRAS C/CHAVE | 28.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| ARMÁRIO EM MDF COM DUAS PORTAS 4 PRATELEIRA COM CHAVE, ALTURA: 1,86M, LARGURA: 61CM, PROFUNDIDADE: 37,3CM, PESO (KG): 31,6, PESO SUPORTADO – DISTRIBUÍDO CADA PRATELEIRA (KG): 20, MATERIAL: MDP 15/25MM | | | | |
| 40 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS | 43.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |

LIQUIDIFICADOR COM GABINETE EM AÇO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDOS. DIMENSÃO MÁXIMA (AXLXP) 750X460X380MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 8 LITROS. CARACTERÍSTICAS: CORPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1MM; FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE NO MÍNIMO 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS; FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACUMULO DE RESÍDUOS; TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRA ESTRUTURAIS QUE PERMITEM A LIMPEZA INTERNA; GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR; SAPATAS ANTO VIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIADERENTE; EIXO E PORCA FIXADORA DE EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO); O CONJUNTO FORMADOS PELAS FACAS EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS: FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTO DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX; INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA: MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1/2 HP; DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUES E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM 110V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO 1,5MM DE COMPRIMENTO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADA E OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS | 40.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |

LIQUIDIFICADOR COM GABINETE EM AÇO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDOS. DIMENSÃO MÁXIMA (AXLXP) 660X290X280MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 4 LITROS. CARACTERÍSTICAS: COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EMPRESA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1MM; FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; ALÇAS E AÇO INOX, ESPESSURA EM CHAPA DE NO MÍNIMO 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODOS EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS; FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACUMULO DE RESÍDUOS; TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITEM A LIMPEZA INTERNA; GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 06MM; FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR; SAPATAS NA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO MEIO DE PARAFUSO COM ROSCA MÉTRICAS E PORCAS DE CRAVA. ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE 4 PÉS, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO COM COSTURA, LAMINADO A FRIO, SECÇÃO CIRCULAR MÍNIMA 22,3MM (7/8``), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM (CHAPA 16) ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR PRETA. TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTA NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. SAPATAS ARTICULADAS PARA GARANTIR O NIVELAMENTO EM RELAÇÃO AS VARIAÇÕES DO PISO. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS | 52.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTUS, CICLOS DE AR FRIO, GÁS ECOLÓGICO R410A; CLASSE ``A`` EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONSUMO DE 59,6 KM/H, POTENCIA DE 2750, COM CONTROLE REMOTO, DISPLAY DE TEMPERATURA, ESFRIAMENTO RÁPIDO, MONOFÁSICO 220V, COM FILTRO ANTIFUNGO, ANTIBACTERIANA E ANTOPÓ, FILTRO DE AR REMOVÍVEL, FREQUÊNCIA DE 60HZ. FUNÇÃO OSCILAR, MODO DE OPERAÇÃO: REFRIGERAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO, VENTILAR E AUTOMÁTICO, SERPENTINA DE COBRE. FUNÇÃO: DORMIR, OSCILAR E TIMER. CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, MÉDIO, BAIXO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR 1180M³/H, ÁREA DE ABRANGÊNCIA 30M. RUÍDO UNIDADE INTERNA 53DB(A); RUÍDO UNIDADE EXTERNA 56DB(A). TUBULAÇÃO COM CONEXÃO 1/4 E 1/2 COMPRESSOR ROTATIVO. POSSUI FILTRO DE AR ANTIBACTERIANA, ANTIFUNGOS, FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO. TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ. GARANTIA DE 12 MESES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS | 43.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |

ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, GÁS ECOLÓGICO R-400ª; CLASSE A EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, POTENCIA DE 2710, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO, DISPLAY DE TEMPERATURA, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL (16° A 32°) ESFRIAMENTO RÁPIDO, MONOFÁSICO, TENSÃO 220V COM FILTRO ANTIFUNGO, ANTIBACTERIANA E ANTIPÓ, FILTRO DE AR REMOVÍVEL, FREQUÊNCIA DE 60HZ. FUNÇÃO OSCILAR, MODO DE ATUAÇÃO AUTOMÁTICO, MODO DE VENTILAÇÃO OSCILAR, REDUÇÃO DE UMIDADE, RESFRIAMENTO, SELO PROCEL A, SERPENTINA DE COBRE. FUNÇÃO: SLEEP, SWING E TIMER. CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, MÉDIO, BAIXO). VAZÃO DE AR MÁXIMA 1.300M³/H. RUÍDO UNIDADE INTERNA 52DB(A); RUÍDO UNIDADE EXTERNA 57DB(A). TUBULAÇÃO PARA CONEXÃO 3/8 E 5/8. COMPRESSOR ROTATIVO, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANA, ANTIFUNGOS, FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO. TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ. DIMENSÃO DA UNIDADE INTERNA (AXLXC) 32X104X229CM, PESO 14KG; DIMENSÃO DA UNIDADE EXTERNA (AXLXC) 42X949X36CM, PESO 49KG. GARANTIA DE 12 MESES.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | QUADRO BRANCO LOUSA 3,00X1,20CM | 284.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |

QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO POR CHAPA METÁLICA LAMINADO MELANICO BRANCO, DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO, ESPESSURA TOTAL DO QUADRO DE 17MM. CANTOS ARREDONDADOS, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO TANTO NA VERTICAL, QUANTO NA HORIZONTAL. TAMANHO 3000X1200MM. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | MESA REDONDA | 7.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |

MESA REDONDA MEDINDO 1,20 DE DIÂMETRO, COM TEMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO COR BRANCA, COM 0,8MM DE ESPESSURA, EM PERFIL DE PVC ARREDONDADO; ESTRUTURA EM AÇO HORIZONTAL, VERTICAL, REDONDO, DE
3 POLEGADAS, COM SAPATAS NIVELADORAS E PINTURA EPÓXI NA COR CINZA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | FOGÃO INDUSTRIAL 02 QUEIMADORES | 27.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |

FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES, GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X30 (06 DEDOS) REFORÇADO: TUBO COLETOR DE GÁS CROMADO; REGISTRO TIPO TORNEIRA; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; FOGÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO; ESTRUTURA REFORÇADO SEM SOLDAS APARENTE; REVESTIMENTOS EM PINTURA EPÓXI CINZA GRAFITE; PÉS ANTIDERRAPANTES COM SAPATAS EM PVC; FUNCIONAMENTO A GÁS (GLP). PRESSÃO DO GÁS: BAIXA PRESSÃO; CONSUMO EM MÁXIMA CHAMA -0,260 G/H. DIMENSÃO (AXLXP) 82X80X53CM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 FOGÃO INDUSTRIAL, 01 KIT PÉS COM PARAFUSOS, 02 GRELHAS, 01 QUEIMADOR SIMPLES, 01 QUEIMADOR DUPLO, 02 BANDEJAS COLETORAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O FABRICANTE/ CONTRATADA E OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA,

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITOS | | | | | |
| 47 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO | 49.0 | CONJUNTO | 00,00 | 00,00 |
| CONJUNTO DE LIXEIRA, CORPO E TAMPA CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, FÁCIL INSTALAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO, SUPORTE FABRICADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI SUV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE UV- 08 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR RESSECAR OU RACHAR, SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CONTOS ARREDANDADOS. COLETORES EM CORES CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO. KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS PARA ÁREA EXTERNA, DIMENSÃO DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR: (AXLXP) 1200X2500X550MM: VERMELHO (PLÁSTICO), VERDE (VIDRO), AMARELO (METAL), AZUL (PAPEL), MARROM (ORGÂNICO). | | | | | |
| 48 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS | 28.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| BEBEDOURO 2 TORNEIRAS FERRO CROMADAS DE ALTA VAZÃO GELADAS, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (SEM EMENDAS, NÃO VAZA), SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA);RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ;ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; CERTIFICADO PELO INMETRO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A;REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 20 LITROS DE ÁGUA; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 4,0L/H DE AGUA GELADA. ITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO; FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½ KIT INSTALAÇÃO; MEDIDAS DO PRODUTO: ALTURA: 116,0 CM; LARGURA: 29,5 CM; PROFUNDIDADE: 33,5 CM; PESO: 20 KG; | | | | | |
| 49 | FOGÃO 6 QUIMADORES | 8.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| FOGÇAO 6 QUEIMADORES, ALIMENTAÇÃO A GÁS, TIPO DE GÁS, GLP, SISTEMA DE GÁS CONVERSÍVEL, TIPO DE ACENDIMENTO, AUTOMÁTICO, MATERIAL DA MESA, INOX, TIPO DE MESA LISA, GRADES DESLIZANTE, BOTÕES REMOVÍVEIS, TIPO DE FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - VISOR AMPLO - LIMPA FÁCIL VIDRO INTERNO REMOVÍVEL ALIMENTAÇÃO DO FORNO GÁS CARACTERÍSTICAS DO FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, DESLIZANTE, TEMPERATURA DO FORNO,190°C ATÉ 290°C,PROTEÇÃO TÉRMICA, ISOLANTE NAS PARTES LATERAIS SUPERIOR PROTEÇÃO NA TRASEIRA, MECANISMO DE SEGURANÇA, SISTEMA BLOQUEIA GÁS, PÉS, FIXO E MAIS ALTO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, VOLTAGEM BIVOLT, TIPO DE TOMADA 10ª, MATERIAL AÇO E VIDRO COR BRANCO OU PRETO. | | | | | |
| 50 | BEBEDOURO DE MESA | 31.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BEBEDOURO MODELO: CJK40AB, VOLTAGEM: BIVOLT, TIPO: BEBEDOURO DE BANCADA, COR: BRANCO, CAPACIDADE: GALÃO DE 20 LITROS, PLUGUE E TOMADA: 10 A, NÍVEIS DE TEMPERATURA: 2, MATERIAL DE FABRICAÇÃO: ABS, POLIACETAL, SILICONE, POLIETILENO E POLIPROPILENO, TIPO DE REFRIGERAÇÃO: ELETRÔNICA, FURADOR: SIM, BANDEJA REMOVÍVEL: SIM, ALÇAS LATERAIS: SIM, BICA MÓVEL: NÃO, TIPO DE ACIONAMENTO: MECÂNICO, VAZÃO: 40 A 60L/H, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 43º, ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM: 01 BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO CONSUL; 01 BANDEJA COLETORA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP): 29.8 X 42.2 X 34.7 CM CM, DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LXAXP): 31 X 43.5 X 36 CM CM, PESO LÍQUIDO: 5KG,PESO BRUTO: 6.1KG | | | | | |
| 51 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 100LITROS 3 TORNEIRAS | 33.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| BEBEDOURO EM INOX, COM TRÊS TORNEIRAS PARA AGUA GELADA EM METAL CROMADA; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO 134A; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS DE REGULAÇÃO DE TEMPERATURA, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 100L PARA ATENDER EM MEDIA 300 PESSOAS POR HORA. TENSÃO DE 127V OU 220V, TOMADA DE TRÊS PINOS CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; REFRIGERADOR POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIS EFICIÊNCIA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; BOA CONTROLADORA DO NÍVEL D` AGUA; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; APARADOR DE AGUA EM AÇO INOX; SERPENTINA EM AÇO INOX (INTERNA) DIMENSÕES SEM EMBALAGEM (AXLXP) 135X70X72CM; PESO S/ EMBALAGEM 40KG. ITENS INCLUSOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES, FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE 1/2`` E FILTRAGEM DE 60L POR HORA E KIT DE INSTALAÇÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO, COM GARANTIA DO FABRICANTE E CONTRATANTE DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | | | | | |
| 52 | MESA RETANGULAR 10 LUGARES | 16.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| ESPECIFICAÇÃO : MESA REUNIÃO TAMPO RETANGULAR 10 LUGARES, MEDINDO (LXPXA) 2MX0,90,074CM, TAMPO EM MDP 25MM REVESTIMENTO EM MELAMINICO, SAIA MDP 15MM REVESTIMENTO MELANILICO. ACABAMENTO DAS BORDAS: FITA RETA DE 2MM, PÉS ESTRUTURA METÁLICA, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS. FIXAÇÃO PARAFUSOS E RODOFIX, COM CALHAS SAPATAS NIVELADORAS. | | | | | |
| 53 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS | 26.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO USB SD E BLUETOOTH 500W RMS + MICROFONE COM FIO, MODELO MF 600 APP, POTÊNCIA RMS: 500W, FUNÇÕES CONTROLADAS TANTO POR PAINEL COMO PELO CONTROLE REMOTO. 1 ANO DE GARANTIA, POSSUI TAMBÉM BIVOLT AUTOMÁTICO COM FOME CHAVEADA. | | | | | |
| 54 | MESA DE ESCRITORIO SEM GAVETAS | 135.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200X600MM, SEM GAVETAS ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO METALICA PINTADA EM APÓXI. | | | | | |
| 55 | LIQUIDIFICADOR | 34.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 3, VOLTAGEM: 110, USO: DOMÉSTICO | | | | | |
| 56 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA | 64.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CADEIRA COM PÉ PALITO, MATERIAL DO ENCOSTO, TECIDO, SEM BRAÇO, COR DA BASE PRETA/VERMELHA/AZUL, PRODUTO MONTADO, ALTURA ATÉ ASSENTO, 42 CM, ALTURA ATÉ ENCOSTO, 74 CM, LARGURA DO ASSENTO, 41 CM, CAPACIDADE, SUPORTA ATÉ 110KG, ALTURA 74 CM, LARGURA 42 CM, PROFUNDIDADE 45 CM. | | | | | |
| 57 | GUILHOTINA EM AÇO CORTAR PAPEL | 7.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| GUILHOTINA FEITA EM AÇO, CAPACIDADE DE CORTE: ATÉ 400 FOLHAS, TIPO: A3 A4 A5 B4 B5 B6 B7, FACA COM MOLA E PRENSA TRATÁVEL, FACA COM TRAVA AUTOMÁTICA, PÉS EMBORRACHADOS, ESQUADRO PERFEITO: POSSUI UM ESQUADRO FIXO E UM MÓVEL, QUE DEVE SER AJUSTADO NO TAMANHO DO CORTE; PRENSAGEM DO PAPEL ATRAVÉS DE UMA MANIVELA ROTATÓRIA, PERMITINDO AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO PROCESSO, COMPRIMENTO DO CORTE: 43CM, LARGURA DA GUILHOTINA: 54CM, PROFUNDIDADE DA GUILHOTINA: 66CM. | | | | | |
| 58 | MESA EM MADEIRA COM BANCO MEDIDA 80CM X1,0MT X3,0 MT | 32.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| MATERIAL DA MESA: FEITA EM PEROBA ROSA/EUCALIPTO MADEIRA MACIÇA, DE ÓTIMA QUALIDADE IDEAL PARA REFEITÓRIO. MEDIDA DA MESA: ALTURA: 80 CM LARGURA: 1,0 METRO COMPRIMENTO: 3,0 METROS MEDIDAS DO BANCO: ALTURA: 47CM LARGURA: 25CM PROFUNDIDADE: 3 METROS. | | | | | |
| 59 | MESA DE MADEIRA COM 2 BANCOS | 30.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| MATERIAL DA MESA: FEITA EM PEROBA ROSA/EUCALIPTO MADEIRA MACIÇA, DE ÓTIMA QUALIDADE IDEAL PARA REFEITÓRIO. MEDIDAS DA MESA: ALTURA: 81CM LARGURA: 80CM PROFUNDIDADE: 2 METROS MEDIDAS DO BANCO: ALTURA: 47CM LARGURA: 25CM PROFUNDIDADE: 2 METROS | | | | | |
| 60 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA 70CMX70CMX70CM | 124.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| MESA EM PLÁSTICO QUADRADA, CERTIFICADAS PELO INMETRO E RESPEITAM AS NORMAS DA ABNT, TAMANHO ALTURA: 70,0 CM, LARGURA: 70,0 CM, COMPRIMENTO: 70,0 CM, COM GARANTIA DO PRODUTO, ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA HDPE NÃO MANCHA, NÃO RISCA E NÃO DESCASCA | | | | | |
| 61 | CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇOS | 616.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| MATERIAL EM POLIPROPILENO, PESO UN. 2KG (VARIAÇÃO 5%), MEDIDAS UN. 88X44X44CM, RESISTENTE A CARGA DE ATÉ 152KG, CERTIFICADA PELO INMETRO, APRESENTA CONFORTO E RESISTÊNCIA, COM DESIGN MODERNO, PRODUTO MONOBLOCO. | | | | | |
| 62 | FRIGOBAR | 5.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| FRIGOBAR, CAPACIDADE: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 | | | | | |
| 63 | CLIMATIZADOR | 4.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| CLIMATIZADOR, TIPO: EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110, POTÊNCIA: 270, TIPO MOTOR: MONOFÁSICO, VAZÃO AR: 4.500 | | | | | |
| 64 | BASE EM MADEIRA + 3 MASTROS EM ALUMINIO POLIDO | 1.0 | KIT | 00,00 | 00,00 |
| KIT BASE EM MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO NA COR E TIPO DE MADEIRA ESCOLHER NA HORA DA COMPRA, ACABAMENTO COM CANOPLA CROMADA, ACOMPANHA 03(TRÊS) MASTROS MEDINDO 2,20 M DE ALTURA EM ALUMÍNIO POLIDO, IDEAL PARA QUALQUER AMBIENTE, ENCAIXE PARA MASTRO COM ESPESSURA DE 28 MM, KIT INDICADO PARA BANDEIRAS NOS TAMANHOS 0.90 X 1.28M E 1.12 X 1.60M, MEDIDAS 24 CM X 15 CM X 46 CM (L X A X C), POSSUI SAPATA DE AÇO INOX PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM O SOLO, ACOMPANHA 03(TRÊS) MASTROS ESCOLHIDOS NO MOMENTO DA COMPRA | | | | | |
| 65 | QUADRO DE AVISO MEDIDAS 90X60 CENTIMENTROS | 5.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| QUADRO DE AVISO MEDIDAS: 90 X 60 CENTÍMETROS., IDEAL PARA FIXAR RECADOS, FOTOS E NOTAS, MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL, CORTIÇA 0,8 MM EM MDF DE ALTA QUALIDADE. | | | | | |
| 66 | GELADEIRA FROST FREE /REFRIGERADOR 375L | 32.0 | UNIDADE | 00,00 | 00,00 |
| REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 375L, NA COR BRANCA, DEGELO FROST FREE, | | | | | |

## Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador
## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

| SEQ | DESCRIÇÃO | QTD | UND |
|---|---|---|---|
| 1 | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS | 5,00 | Unidade |
| mesa retangular de 1,20m x 0,60m, e altura 0,75m com 3 gavetas, estrutura em aço e tampo de madeira mdf | | | |
| 2 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO | 5,00 | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cadeira giratória, tamanho padrão com ajuste de altura (altura total de 1,05m), apoio lombar, braços e estofada em tecido respirável | | | |
| 3 | ARMÁRIO EM AÇO | 3,00 | Unidade |
| armário em aço com 2m de altura, 1m de largura com 2 portas e chave e 4 prateleiras ajustáveis | | | |
| 4 | ESTANTE EM AÇO | 10,00 | Unidade |
| estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25kg por prateleiras uniformemente. medindo: (axlxp) 1,98x93x30cm. acompanha kit de ferragens e esquema de montagem | | | |
| 5 | CAFETEIRA ELÉTRICA DOMÉSTICA | 1,00 | Unidade |
| cafeteira elétrica, tipo: doméstica, capacidade: 10 xícaras, voltagem: 110v, características adicionais: termostato | | | |
| 6 | FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE: 20 LITROS | 1,00 | Unidade |
| forno microondas, capacidade: 20 litros, potência: 800, voltagem: 110, características adicionais: com prato giratório, cor: a escolher na hora da compra | | | |
| 7 | GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE UMA PORTA 295L | 1,00 | Unidade |
| geladeira frost free uma porta 295l, 110v | | | |
| 8 | LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 3 LUGARES | 3,00 | Unidade |
| longarina em polipropileno cor cinza, material da estrutura metal, altura 82,00cm, largura 160,00 cm, sem almoxada, indicado para escritórios | | | |
| 9 | ARQUIVO ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS | 20,00 | Unidade |
| arquivo escritório, material: chapa de aço 22, quantidade gavetas: 4 un, cor: cinza prata, características adicionais: armação pasta suspensa, altura de 1,33m, largura de 0,46m, profundidade de 0,50m | | | |
| 10 | CADEIRA ESCRITORIO EM AÇO CROMADO TIPO GIRATORIA COR AZUL | 3,00 | Unidade |
| cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material espuma injetada, tipo base: giratória, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: azul anil, características adicionais: tipo poltrona diretor, braço em couro. | | | |
| 11 | CADEIRA ESCRITORIO TIPO GIRATORIA COR PRETO | 3,00 | Unidade |
| cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, cor: preta, características adicionais: tipo poltrona diretor, braço em couro, quantidade pés: 5 | | | |
| 12 | CADEIRA ESCRITORIO SEM BRAÇO TIPO GIRATORIA | 5,00 | Unidade |
| cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: madeira e espuma injetada, tipo base: fixa, apoio braço: sem braços, cores preto azul e vermelha, características adicionais: tipo secretaria, dimensões assento: 36 x 29 cm | | | |
| 13 | MESA ESCRITÓRIO LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 2 GAVETAS | 5,00 | Unidade |
| mesa escritório, material estrutura: tubo metálico, material tampo: aglomerado de alta resistência - mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2, largura: 0,60, altura: 0,75, cor estrutura: cinza, comprimento: 1,20 | | | |
| 14 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L | 2,00 | Unidade |
| mesa de escritório em formato l, com tampo em mdf, 15mm, retaguarda em mdf 15mm, pés em aço, com passa fio em pvc cor cinza. | | | |
| 15 | LONGARINA EM ALMOFADA COM 3 LUGARES | 3,00 | Unidade |
| cadeira para escritório executiva em longarina com 3 lugares com base fixa, fabricação com encosto anatômico, que ocupa toda a região lombar das costas, espuma anatômica injetada com espessura de 45 mm no assento e encosto, revestimentos do assento e encosto é em tecido ou corvin/vinil peso suportado 120 kg, características: assento: l48 x p41,5cm; encosto: l43 x a37 cm), produto entregue montado, peso aproximado do produto: 30kg garantia: 03 meses decorridos da compra garantida pelo fabricante. | | | |
| 17 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE TIPO GIRATORIA | 2,00 | Unidade |
| cadeira de escritório presidente - modelo: bt-9805a garantia: 12 meses cor: preto material, poliuretano altura do produto: 120cm largura do produto: 69cm comprimento produto: 70cm características: material base: plástico origem: importado peso bruto: 16,900 kg peso líquido: 16,900 kg, capacidade carga: 150 kg material estrutura: nylon material tecido: poliuretano peso máximo sup: 150kg incluso: acessórios de instalação e manual de instruções. altura assento: 44 - 54 cm altura encosto: alto apoio de braço: sim assento: material sintético cor do tecido: preto largura assento: 52 cm regulagem altura: sim rodas: sim tipo da base: giratória features marketing: 67x124x50 cm suporta até 110 kg plástico e poliuretano preta. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CROMADO | 1,00 | Unidade |
| a cadeira longarina 3 lugares, assentos de 50 cm e encostos de 48 cm, essa cadeira proporciona uma experiência agradável, mesmo para períodos de espera mais longos, resistência garantida: cada assento suporta até 150 kg, estrutura robusta, garantindo segurança e longa durabilidade, acabamento moderno e sofisticado: a estrutura cromada em prata dá um toque elegante e profissional, valorizando a estética do ambiente, peso máximo recomendado por assento 150kgs. medidas, assento: 50cm, altura do encosto: 48cm, altura do chão até o assento: 40cm, altura do assento até o encosto: 37cm, espessura do assento e encosto: 1.3mm, espessura dos braços e pernas: 1.2 mm. dimensões- largura: 50.00 cm, altura: 54.00 cm, comprimento: 183.00 cm peso- peso líquido: 21.50 kg | | |
| 19 | FOGAO INDUSTRIAL SEM FORNO 6 BOCAS | 1,00 | Unidade |
| fogao industrial 6 bocas, a gas cor inox, altura, largura, profundidade 80 cm x150cm x 117cm, peso 60 kg, tampas em ferro, com valvula de segurança, com pé e sem forno. | | | |
| 20 | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO | 1,00 | Unidade |
| fogao industrial 6 bocas com forno, mesa: perfil 50mm, grelha: aço 30x30, corpo: aço carbono chapa 0,90mm, estrutura reforçada sem soldas aparentes, funcionamento: à gás ( botijão comum ),pintura: epóxi eletrostática, bandeja coletora de resíduos: 3, queimadores: 06 queimadores ferro fundido, 06 queimador simples,consumo: 0,140 kg/h (cada queimador) | | | |
| 21 | FOGAO 5 BOCAS | 1,00 | Unidade |
| fogçao 5 bocas, alimentação a gás, tipo de gás, glp, sistema de gás conversível, tipo de acendimento, automático, material da mesa, inox, tipo de mesa lisa, grades deslizante, botões removíveis, tipo de forno acendimento automático - visor amplo - limpa fácil vidro interno removível alimentação do forno gás características do forno, acendimento automático, capacidade do forno 86,5l, prateleiras,1 deslizante, temperatura do forno,190°c até 290°c,proteção térmica, isolante nas partes laterais superior proteção na traseira, mecanismo de segurança, sistema bloqueia gás, pés, fixo e mais alto, eficiência energética a, voltagem bivolt, tipo de tomada 10ª, material aço e vidro cor branco ou preto, peso do produto 24,6kg, peso do produto com embalagem 27,4kg, dimensões do produto largura: 75cmaltura: 88,60cm profundidade: 58,50cm, dimensões do produto com embalagem, largura: 76,3cm altura: 89,5cm profundidade: 59,5cm, certificado de garantia | | |
| 22 | FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO | 1,00 | Unidade |
| fogao industrial 4 bocas, mesa perfil 5 (5cm entre as bocas), 02 queimadores duplos, 02 queimadores simples, grelhas em ferro fundido 30cmx30cm, estrutura em aço inox 430, bandeja coletora de gordura em aço galvanizado | | | |
| 23 | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO | 1,00 | Unidade |
| fogão industrial 04 bocas com forno, modelo \| linha: baixa pressão luxo, mesa: perfil 50m, grelha: aço 30x30, corpo: aço carbono chapa 0,90mm, estrutura reforçada sem soldas aparentes, funcionamento: a gás (botijão comum), pintura: epóxi eletrostática, bandeja coletora de resíduos: 2 queimadores: 02 queimadores ferro fundido, 02 queimador simples, 02 queimador duplos, consumo: 0,140 kg/h (cada queimador). medidas interna do forno (axlxp): 31x48x59 cm, dimensões do fogão (axlxp): 80x73x80 cm, capacidade do forno 90 litros. | | | |
| 26 | BEBEDOURO 290 x 390 x 310mm, peso: 2,35kg | 2,00 | Unidade |
| bebedouro tara garrafão com dois botões, um para água em temperatura ambiente, outro para água gelada, e com o sistema de resfriamento eletrônico sem compressor, ele não faz barulho e não vibra. temperaturas: água gelada ou natural, perfurador de galão: facilitando ainda mais a instalação, bandeja removível: facilitando a limpeza, bivolt: use em qualquer voltagem, bebedouro refrigerado para garrafão, tensão: bivolt, potência: 65w, consumo: 0,065 kw/h, dimensões: 290 x 390 x 310mm, peso: 2,35kg, garantia do produto. | | | |
| 27 | Bebedouro purificador Industrial Refrigerado 1065 mm x 295 cm x 265 cm | 2,00 | Unidade |
| bebedouro industrial refrigerado pressão inox 110v, altura x largura x profundidade 1065 mm x 295 cm x 265 cm, tipos de carga rede é industrial, posição de carga vertical com torneira a pressão, material do tanque aço. | | | |
| 28 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS INOX 4 TORNEIRAS altura: 137 cm, Largura: 100 cm, profundidade: 70 cm, peso: 72 kg. | 1,00 | Unidade |
| o bebedouro industrial 200 litros a4 inox 4torneiras geladas110v é um produto de alta qualidade, fabricado em aço inox 430 brilhante, que garante durabilidade e resistência. com capacidade para armazenar até 200 litros de água e refrigerar até 320 litros por hora, ele é ideal para uso em estabelecimentos como escolas, hospitais, academias, escritórios, fábricas, entre outros. este bebedouro possui4 torneiras frontais cromadas em latão, 4para água gelada, proporcionando maior comodidade e eficiência no uso diário. além disso, conta com pés reguláveis para ajuste de desnível, garantindo sua estabilidade em qualquer superfície. o reservatório interno é feito de polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do nível da água, garantindo a segurança e a saúde dos usuários. o bebedouro opera com uma tensão de 110ve é equipado com um compressor e um condensador vertical. esses componentes trabalham juntos para refrigerar a água de forma eficiente, tornando o bebedouro ideal para fornecer água fresca quando necessário. possui termostato com regulagem e tomada de 3 pinos, facilitando sua instalação e uso. este bebedouro utiliza o gás refrigerante r134a, que é ecologicamente correto, contribuindo para a preservação do meio ambiente. sua isolação térmica em eps1 retém a temperatura, garantindo água gelada por mais tempo. a serpentina interna é feita de aço inox 304, material conhecido por sua resistência e durabilidade. além disso, o bebedouro industrial a4 vem com1 ano de garantia, proporcionando ainda mais segurança e confiança na sua compra, altura: 137 cm, largura: 100 cm, profundidade: 70 cm, peso: 72 kg. ! | | | |
| 29 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000BTUS | 1,00 | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética a; compressor rotativo; consumo de 17,1kw/h mês; corrente elétrica de 5,4 a; possui filtro antibacteriana e antipó; frequência de 60 hz; potencia 814w; nível de ruído 36db(a). com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer; com modo de ventilação; gás r-410ª; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° c e mínima 18° c; tensão de 220v; vazão de ar de 500m³/h; três velocidades de resfriamento (alta, media, baixa). garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças. | | | |
| 30 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS | 3,00 | Unidade |
| capacidade de refrigeração 12.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r410a, classificação energética a. funções: sleep e swing. vazão de ar mínima: 500m³h. filtro antibacteriana, voltagem 220v monofásico. tecnologia invente; termostato digital; autorizado pelo inmetro. acompanhando manual de instruções em português | | | |
| 31 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS | 1,00 | Unidade |
| capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico r410a atóxico e não inflamável, classe a em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°c a 32°c). modo de operação: cool, dry, fan e feel. funções: sleep, swing, timer. controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). vazão máxima; 900m³h, potencia sonora unidade interna 44db(a) e potencia sonora unidade externa 55db(a). tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo: fácil limpeza de painel e filtro. tensão 220v, frequência 60hz dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (axlxp) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (axlxp). peso 12kg. garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças. | | | |
| 32 | ARMARIO AÉREO DE COZINHA | 1,00 | Unidade |
| armário aéreo para cozinha em aço com três portas, altura: 62 cm - largura: 90 cm - profundidade: 28,2 cm, podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco | | | |
| 33 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W | 2,00 | Unidade |
| caixa de som amplificada e compacta, potência rms 60w | | | |
| 34 | QUADRO DE AVISO MEDIDAS 90X60 CENTIMENTROS | 5,00 | Unidade |
| quadro de aviso medidas: 90 x 60 centímetros., ideal para fixar recados, fotos e notas, moldura em alumínio natural, cortiça 0,8 mm em mdf de alta qualidade. | | | |
| 35 | GELADEIRA FROST FREE /REFRIGERADOR 375L | 1,00 | Unidade |
| refrigerador com capacidade de 375l, na cor branca, degelo frost free, | | | |
| 36 | GELADEIRA /REFRIGERADOR 300L FROST FREE | 1,00 | Unidade |
| refrigerador com capacidade de 300l, na cor branca, tipo de degelo frost free | | | |
| 37 | TELEVISÃO 32 POLEGADAS | 2,00 | Unidade |
| televisão 32 polegadas smart tv 32 polegadas com acesso à internet. dimensão (axlxp) 480x750x200mm. característica: tela led; wi-fi integrado; acesso à internet; resolução de imagem em hd; conversor digital integrado; entradas especiais - hdmi (mínimo 2), lan, usb, tensão (voltagem)bivolt automático | | | |
| 38 | TELEVISÃO SMART 50 POLEGADAS | 2,00 | Unidade |
| smart tv de 50" vai surpreender você e sua família com tanta tecnologia. ela possui resolução 4k uhd (3840x2160), display em lcd, frequência de 60hz nativo e sistema operacional webos 24. conta com conectividade via wi-fi e bluetooth, assistente virtual alexa integrado, 3 entradas hdmi e 2 usb. veja todos os detalhes com clareza. a tecnologia ultra hd torna as cores mais vivas e vibrantes. assista à imagens com clareza realista. entre num mundo em que todas as cores se destacam e o brilho é ajustado para vistas deslumbrantes, tudo conseguido pelo brilhante hdr10 pro. com o processador ai α5 4k ger7, vivencie um excelente entretenimento aprimorado por dentro. ele otimiza automaticamente o áudio e o brilho, para uma imersão total na ação. com o controle smart magic mr24, a magia está em suas mãos. livre-se das limitações dos botões tradicionais. | | | |
| 41 | ARMARIO EM MDF C/ DUAS PORTAS 4 PRATILEIRAS C/CHAVE | 5,00 | Unidade |
| armário em mdf com duas portas 4 prateleira com chave, altura: 1,86m, largura: 61cm, profundidade: 37,3cm,peso (kg): 31,6,peso suportado - distribuído cada prateleira (kg): 20,material: mdp 15/25mm | | | |
| 42 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS | 1,00 | Unidade |

liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. dimensão máxima (axlxp) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas anto vibratórias em material aderente e antiaderente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formados pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas: flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor liga/ desliga: motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. garantia: mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. o fabricante/

contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita da sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS | 1,00 | Unidade |

liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. dimensão máxima (axlxp) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 litros. características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, empresa única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em todos extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 06mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito meio de parafuso com rosca métricas e porcas de crava. estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3mm (7/8``), com espessura mínima de 1,5mm (chapa 16) acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. esta não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. sapatas articuladas para

garantir o nivelamento em relação as variações do piso. todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem solda em toda a extensão da união.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS | 1,00 | Unidade |

capacidade de refrigeração 24.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico r410a; classe ``a`` em eficiência energética, consumo de 59,6 km/h, potencia de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antopó, filtro de ar removível, frequência de 60hz. função oscilar, modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático, serpentina de cobre. função: dormir, oscilar e timer. controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático). vazão de ar 1180m³/h, área de abrangência 30m. ruído unidade interna 53db(a);

ruído unidade externa 56db(a). tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. possui filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. tensão 220v, frequência 60hz. garantia de 12 meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS | 1,00 | Unidade |

especificação : capacidade de refrigeração 30.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-400ª; classe a em eficiência energética, potencia de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro antifungo, antibacteriana e antipó, filtro de ar removível, frequência de 60hz. função oscilar, modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo procel a, serpentina de cobre. função: sleep, swing e timer. controle de ventilação (auto, médio, baixo).vazão de ar máxima 1.300m³/h. ruído unidade interna 52db(a); ruído unidade externa 57db(a). tubulação para conexão 3/8 e 5/8. compressor rotativo, filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. tensão 220v, frequência

60hz. dimensão da unidade interna (axlxc) 32x104x229cm , peso 14kg; dimensão da unidade externa (axlxc) 42x949x36cm,peso 49kg. garantia de 12 meses.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47 | MESA REDONDA | 1,00 | Unidade |

mesa redonda medindo 1,20 de diâmetro, com tempo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em

laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de pvc arredondado; estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor cinza

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO | 3,00 | Conjunto |

conjunto de lixeira, corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (pead) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrostática, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe uv- 08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e contos arredandados. coletores em cores conforme normas da conama e adesivados conforme o tipo de lixo. kit composto por

cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (axlxp) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico).

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS | 1,00 | Unidade |

bebedouro 2 torneiras ferro cromadas de alta vazão geladas, aparador de água (pingadeira) em plástico de alta resistência (sem emendas, não vaza), serpentina em aço inox 304 (interna);reservatório em polipropileno atóxico ;isolamento térmico em eps; boia controladora do nível de água; certificado pelo inmetro; baixo consumo de energia; termostato com 7 níveis para controle de temperatura; gás ecológico r134a;refrigeração por compressor que garante maior eficiência; capacidade armazenamento 20 litros de água; capacidade de refrigeração 4,0l/h de agua gelada. itens inclusos: acompanha manual de

instalação; filtro externo com rosca de ½ kit instalação; medidas do produto: altura: 116,0 cm; largura: 29,5 cm; profundidade: 33,5 cm; peso: 20 kg;

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51 | FOGÃO 6 QUIMADORES | 1,00 | Unidade |

fogçao 6 queimadores, alimentação a gás, tipo de gás, glp, sistema de gás conversível, tipo de acendimento, automático, material da mesa, inox, tipo de mesa lisa, grades deslizante, botões removíveis, tipo de forno acendimento automático - visor amplo - limpa fácil vidro interno removível alimentação do forno gás características do forno, acendimento automático, deslizante, temperatura do forno,190°c até 290°c,proteção térmica, isolante nas partes laterais superior proteção na traseira, mecanismo de segurança, sistema bloqueia gás, pés, fixo e mais alto, eficiência energética a, voltagem bivolt, tipo de tomada
10ª, material aço e vidro cor branco ou preto.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 52 | BEBEDOURO DE MESA | 5,00 | Unidade |

especificações técnicas: bebedouro modelo: cjk40ab, voltagem: bivolt, tipo: bebedouro de bancada, cor: branco, capacidade: galão de 20 litros, plugue e tomada: 10 a, níveis de temperatura: 2, material de fabricação: abs, poliacetal, silicone, polietileno e polipropileno, tipo de refrigeração: eletrônica, furador: sim, bandeja removível: sim, alças laterais: sim, bica móvel: não, tipo de acionamento: mecânico, vazão: 40 a 60l/h, temperatura de operação: 10 a 43º, itens inclusos na embalagem: 01 bebedouro de água refrigerado consul; 01 bandeja coletora; 01 manual de instruções, dimensões do produto (lxaxp): 29.8 x

42.2 x 34.7 cm cm, dimensões da embalagem (lxaxp): 31 x 43.5 x 36 cm cm, peso líquido: 5kg,peso bruto: 6.1kg

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 100LITROS 3 TORNEIRAS | 1,00 | Unidade |

bebedouro em inox, com três torneiras para agua gelada em metal cromada; gás refrigerante ecológico 134a; termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100l para atender em media 300 pessoas por hora. tensão de 127v ou 220v, tomada de três pinos conforme norma da abnt/nbr/603351; refrigerador por compressor que garante mais eficiência; baixo consumo de energia; boa controladora do nível d` agua; reservatório em polipropileno atóxico; aparador de agua em aço inox; serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (axlxp) 135x70x72cm; peso s/ embalagem 40kg. itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2`` e filtragem de 60l por hora e kit de instalação; certificado pelo inmetro, com garantia do fabricante e contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de
fabricação, e substituição de peças.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54 | MESA RETANGULAR 10 LUGARES | 1,00 | Unidade |

especificação : mesa reunião tampo retangular 10 lugares, medindo (lxpxa) 2mx0,90,074cm, tampo em mdp 25mm

revestimento em melaminico, saia mdp 15mm revestimento melanilico. acabamento das bordas: fita reta de 2mm, pés estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. fixação parafusos e rodofix, com calhas sapatas niveladoras.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS | 1,00 | Unidade |

caixa de som amplificada multiuso usb sd e bluetooth 500w rms + microfone com fio, modelo mf 600 app, potência rms:

500w, funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia, possui também bivolt automático com fome chaveada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56 | MESA DE ESCRITORIO SEM GAVETAS | 3,00 | Unidade |

mesa de escritório com tampa em mdf medindo aproximadamente 1200x600mm, sem gavetas estrutura de sustentação metalica pintada em apóxi.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 57 | Liquidificador | 1,00 | Unidade |

liquidificador, capacidade: 3, voltagem: 110, uso: doméstico

| | | | |
|---|---|---|---|
| 58 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA | 8,00 | Unidade |

cadeira com pé palito, material do encosto, tecido, sem braço, cor da base preta/vermelha/azul, produto montado, altura até

assento, 42 cm, altura até encosto, 74 cm, largura do assento, 41 cm, capacidade, suporta até 110kg, altura 74 cm, largura 42 cm, profundidade 45 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 59 | GUILHOTINA EM AÇO CORTAR PAPEL | 1,00 | Unidade |

guilhotina feita em aço, capacidade de corte: até 400 folhas, tipo: a3 a4 a5 b4 b5 b6 b7, faca com mola e prensa tratável, faca com trava automática, pés emborrachados, esquadro perfeito: possui um esquadro fixo e um móvel, que deve ser ajustado no tamanho do corte; prensagem do papel através de uma manivela rotatória, permitindo agilidade e eficiência no processo,
comprimento do corte: 43cm, largura da guilhotina: 54cm, profundidade da guilhotina: 66cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60 | MESA EM MADEIRA COM BANCO MEDIDA 80CM x1,0MT x3,0 MT | 2,00 | Unidade |

material da mesa: feita em peroba rosa/eucalipto madeira maciça, de ótima qualidade ideal para refeitório. medida da mesa: altura: 80 cm largura: 1,0 metro comprimento: 3,0 metros medidas do banco: altura: 47cm largura: 25cm profundidade: 3
metros

## Estimativas de consumo individualizadas do(s) órgão(s) participante(s)
## MANIFESTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# ESTADO DO PARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
# COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS | Unidade | 10.0 |
| | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO DE MADEIRA MDF | | |
| 2 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO | Unidade | 10.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA, TAMANHO PADRÃO COM AJUSTE DE ALTURA (ALTURA TOTAL DE 1,05M), APOIO LOMBAR, BRAÇOS E ESTOFADA EM TECIDO RESPIRÁVEL | | |
| 3 | ARMÁRIO EM AÇO | Unidade | 8.0 |
| | ARMÁRIO EM AÇO COM 2M DE ALTURA, 1M DE LARGURA COM 2 PORTAS E CHAVE E 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS | | |
| 4 | ESTANTE EM AÇO | Unidade | 5.0 |
| | Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem | | |
| 5 | CAFETEIRA ELÉTRICA DOMÉSTICA | Unidade | 2.0 |
| | CAFETEIRA ELÉTRICA, TIPO: DOMÉSTICA, CAPACIDADE: 10 XÍCARAS, VOLTAGEM: 110V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMOSTATO | | |
| 6 | FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE: 20 LITROS | Unidade | 3.0 |
| | FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE: 20 LITROS, POTÊNCIA: 800, VOLTAGEM: 110, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRATO GIRATÓRIO, COR: A ESCOLHER NA HORA DA COMPRA | | |
| 7 | GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE UMA PORTA 295L | Unidade | 3.0 |
| | GELADEIRA FROST FREE UMA PORTA 295L, 110V | | |
| 8 | LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 3 LUGARES | Unidade | 8.0 |
| | LONGARINA EM POLIPROPILENO COR CINZA, MATERIAL DA ESTRUTURA METAL, ALTURA 82,00CM, LARGURA 160,00 CM, SEM ALMOXADA, INDICADO PARA ESCRITÓRIOS | | |
| 9 | ARQUIVO ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS | Unidade | 5.0 |
| | ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, ALTURA DE 1,33M, LARGURA DE 0,46M, PROFUNDIDADE DE 0,50M | | |
| 10 | CADEIRA ESCRITORIO EM AÇO CROMADO TIPO GIRATORIA COR AZUL | Unidade | 5.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: MÉDIO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO | | |
| 12 | CADEIRA ESCRITORIO SEM BRAÇO TIPO GIRATORIA | Unidade | 10.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: FIXA, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, CORES PRETO AZUL E VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO: 36 X 29 CM | | |
| 13 | MESA ESCRITÓRIO LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 2 GAVETAS | Unidade | 5.0 |
| | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO: CINZA, QUANTIDADE GAVETAS: 2, LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 | | |
| 14 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L | Unidade | 5.0 |
| | MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO L, COM TAMPO EM MDF, 15MM, RETAGUARDA EM MDF 15MM, PÉS EM AÇO, COM PASSA FIO EM PVC COR CINZA. | | |
| 15 | LONGARINA EM ALMOFADA COM 3 LUGARES | Unidade | 5.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA EM LONGARINA COM 3 LUGARES COM BASE FIXA, FABRICAÇÃO COM ENCOSTO ANATÔMICO, QUE OCUPA TODA A REGIÃO LOMBAR DAS COSTAS, ESPUMA ANATÔMICA INJETADA COM ESPESSURA DE 45 MM NO ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO É EM TECIDO OU CORVIN/VINIL PESO SUPORTADO 120 KG, CARACTERÍSTICAS: ASSENTO: L48 X P41,5CM; ENCOSTO: L43 X A37 CM), PRODUTO ENTREGUE MONTADO, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 30KG GARANTIA: 03 MESES DECORRIDOS DA COMPRA GARANTIDA PELO FABRICANTE. | | |
| 17 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE TIPO GIRATORIA | Unidade | 4.0 |
| | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE - MODELO: BT-9805A GARANTIA: 12 MESES COR: PRETO MATERIAL, POLIURETANO ALTURA DO PRODUTO: 120CM LARGURA DO PRODUTO: 69CM COMPRIMENTO PRODUTO: 70CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL BASE: PLÁSTICO ORIGEM: IMPORTADO PESO BRUTO: 16,900 KG PESO LÍQUIDO: 16,900 KG, CAPACIDADE CARGA: 150 KG MATERIAL ESTRUTURA: NYLON MATERIAL TECIDO: POLIURETANO PESO MÁXIMO SUP: 150KG INCLUSO: ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ALTURA ASSENTO: 44 - 54 CM ALTURA ENCOSTO: ALTO APOIO DE BRAÇO: SIM ASSENTO: MATERIAL SINTÉTICO COR DO TECIDO: PRETO LARGURA ASSENTO: 52 CM REGULAGEM ALTURA: SIM RODAS: SIM TIPO DA BASE: GIRATÓRIA FEATURES MARKETING: 67X124X50 CM SUPORTA ATÉ 110 KG PLÁSTICO E POLIURETANO PRETA | | |
| 18 | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CROMADO | Unidade | 5.0 |
| | A CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTOS DE 50 CM E ENCOSTOS DE 48 CM, ESSA CADEIRA PROPORCIONA UMA EXPERIÊNCIA AGRADÁVEL, MESMO PARA PERÍODOS DE ESPERA MAIS LONGOS, RESISTÊNCIA GARANTIDA: CADA ASSENTO SUPORTA ATÉ 150 KG, ESTRUTURA ROBUSTA, GARANTINDO SEGURANÇA E LONGA DURABILIDADE, ACABAMENTO MODERNO E SOFISTICADO: A ESTRUTURA CROMADA EM PRATA DÁ UM TOQUE ELEGANTE E PROFISSIONAL, VALORIZANDO A ESTÉTICA DO AMBIENTE, PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO 150KGS.MEDIDAS, ASSENTO: 50CM, ALTURA DO ENCOSTO: 48CM, ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 40CM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O ENCOSTO: 37CM, ESPESSURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 1.3MM, ESPESSURA DOS BRAÇOS E PERNAS: 1.2 MM.DIMENSÕES- LARGURA: 50.00 CM, ALTURA: 54.00 CM, COMPRIMENTO: 183.00 CMPESO- PESO LÍQUIDO: 21.50 KG. | | |
| 19 | FOGAO INDUSTRIAL SEM FORNO 6 BOCAS | Unidade | 3.0 |
| | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS, A GAS COR INOX, ALTURA, LARGURA, PROFUNDIDADE 80 cm x150cm x 117cm, PESO 60 kg, TAMPAS EM FERRO, COM VALVULA DE SEGURANÇA, COM PÉ E SEM FORNO. | | |
| 20 | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO | Unidade | 3.0 |
| | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, MESA: PERFIL 50mm, GRELHA: AÇO 30x30, CORPO: AÇO CARBONO CHAPA 0,90mm, ESTRUTURA REFORÇADA SEM SOLDAS APARENTES, FUNCIONAMENTO: À GÁS ( BOTIJÃO COMUM ),PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: 3, QUEIMADORES: 06 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO, 06 QUEIMADOR SIMPLES,CONSUMO: 0,140 KG/h (CADA QUEIMADOR) | | |
| 24 | FREEZER HORIZONTAL BRANCO 199 LITROS | Unidade | 3.0 |
| | FREEZER HORIZONTAL BRANCO, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO "A+", POSSUI DUAL FUNCTION QUE PERMITE AJUSTAR A TEMPERATURA PARA MODO FREEZER OU REFRIGERADOR. COM CAPACIDADE DE ATÉ 199 LITROS, TEM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E FUNÇÃO TURBO FREEZER PARA CONGELAMENTO RÁPIDO. INCLUI FECHADURA DE SEGURANÇA PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DOS ALIMENTOS.DIMENSÕES E PESO, ALTURA: 85 CM, LARGURA: 81,20 CM, PROFUNDIDADE: 60,30 CMPESO: 30 KG | | |
| 25 | FREEZER HORIZONTAL BRANCO 2 PORTAS 534 LITROS | Unidade | 3.0 |
| | Freezer horizontal branco 2 portas, possui abertura de porta superior com puxador ergonômico e rodízios que ajudam no transporte, seu dreno frontal para escoamento da água do degelo facilita na hora da limpeza.CARACTERÍSTICAS - 2 portas, Classificação energética: A, Capacidade: 534 litros, Controle de temperatura externo, Funções: Refrigerador e freezer, Dreno frontal. 4 rodinhas que facilitam a movimentação, Interior produzido com liga metálica super resistente á corrosão, Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação, Dimensões do produto: (LxAxP) 147,3 x 96 x 78cm. | | |
| 26 | BEBEDOURO 290 x 390 x 310mm, peso: 2,35kg | Unidade | 2.0 |
| | Bebedouro tara garrafão com dois botões, um para água em temperatura ambiente, outro para água gelada, e com o sistema de resfriamento eletrônico sem compressor, ele não faz barulho e não vibra. temperaturas: água gelada ou natural, Perfurador de Galão: Facilitando ainda mais a instalação, Bandeja Removível: Facilitando a limpeza, Bivolt: Use em qualquer voltagem, bebedouro refrigerado para garrafão, tensão: bivolt, potência: 65w, consumo: 0,065 kw/h, dimensões: 290 x 390 x 310mm, peso: 2,35kg, garantia do produto. | | |
| 27 | Bebedouro purificador Industrial Refrigerado 1065 mm x 295 cm x 265 cm | Unidade | 2.0 |
| | Bebedouro Industrial Refrigerado Pressão Inox 110v, Altura x Largura x Profundidade 1065 mm x 295 cm x 265 cm, Tipos de carga Rede É industrial, Posição de carga Vertical com torneira a pressão, Material do tanque aço. | | |
| 29 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000BTUS | Unidade | 5.0 |
| | Capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética A; compressor rotativo; consumo de 17,1kw/h mês; corrente elétrica de 5,4 A; possui filtro antibacteriana e antipó; frequência de 60 Hz; potencia 814W; nível de ruído 36dB(A). Com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer; com modo de ventilação; gás R-410ª; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° C e mínima 18° C; tensão de 220V; vazão de ar de 500m3/h; três velocidades de resfriamento (alta, media, baixa). Garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças. | | |
| 30 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS | Unidade | 5.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Capacidade de refrigeração 12.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r410a, classificação energética A. funções: sleep e swing. Vazão de ar mínima: 500m3h. Filtro antibacteriana, voltagem 220v monofásico. Tecnologia invente; termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português | | |
| 31 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS | Unidade | 5.0 |
| | Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima; 900m3h, potencia sonora unidade interna 44dB(A) e potencia sonora unidade externa 55dB(A). tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo: fácil limpeza de painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60HZ dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12Kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças. | | |
| 32 | ARMARIO AÉREO DE COZINHA | Unidade | 3.0 |
| | Armário aéreo para cozinha em aço com três portas, Altura: 62 cm - Largura: 90 cm - Profundidade: 28,2 cm, podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco | | |
| 35 | GELADEIRA FROST FREE /REFRIGERADOR 375L | Unidade | 4.0 |
| | Refrigerador com capacidade de 375L, na cor branca, degelo frost free, | | |
| 36 | GELADEIRA /REFRIGERADOR 300L FROST FREE | Unidade | 3.0 |
| | Refrigerador com capacidade de 300L, na cor branca, tipo de degelo frost free | | |
| 38 | TELEVISÃO SMART 50 POLEGADAS | Unidade | 4.0 |
| | Smart TV de 50" vai surpreender você e sua família com tanta tecnologia. Ela possui resolução 4K UHD (3840x2160), display em LCD, frequência de 60Hz Nativo e sistema operacional webOS 24. Conta com conectividade via Wi-Fi e Bluetooth, assistente virtual Alexa integrado, 3 entradas HDMI e 2 USB. Veja todos os detalhes com clareza. A tecnologia ultra HD torna as cores mais vivas e vibrantes. Assista à imagens com clareza realista. Entre num mundo em que todas as cores se destacam e o brilho é ajustado para vistas deslumbrantes, tudo conseguido pelo brilhante HDR10 Pro. Com o processador AI α5 4K Ger7, vivencie um excelente entretenimento aprimorado por dentro. Ele otimiza automaticamente o áudio e o brilho, para uma imersão total na ação. Com o controle Smart Magic MR24, a magia está em suas mãos. Livre-se das limitações dos botões tradicionais. | | |
| 39 | VENTILADOR DE MESA | Unidade | 5.0 |
| | Ventilador de Mesa, com 6 pás, 40cm, 3 velocidades - preto - 110v | | |
| 40 | VENTILADOR DE PAREDE | Unidade | 10.0 |
| | ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás . | | |
| 42 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS | Unidade | 5.0 |
| | Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. Características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas anto vibratórias em material aderente e antiaderente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formados pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas: flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor liga/ desliga: motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. Garantia: mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita da sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | |
| 44 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS | Unidade | 3.0 |
| | Capacidade de refrigeração 24.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a; classe ``A`` em eficiência energética, consumo de 59,6 km/h, potencia de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antopó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático, serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m3/h, área de abrangência 30m. Ruído unidade interna 53dB(A); ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses | | |
| 51 | FOGÃO 6 QUIMADORES | Unidade | 3.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FOGÇAO 6 QUEIMADORES, ALIMENTAÇÃO A GÁS, TIPO DE GÁS, GLP, SISTEMA DE GÁS CONVERSÍVEL, TIPO DE ACENDIMENTO, AUTOMÁTICO, MATERIAL DA MESA, INOX, TIPO DE MESA LISA, GRADES DESLIZANTE, BOTÕES REMOVÍVEIS, TIPO DE FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - VISOR AMPLO - LIMPA FÁCIL VIDRO INTERNO REMOVÍVEL ALIMENTAÇÃO DO FORNO GÁS CARACTERÍSTICAS DO FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, DESLIZANTE, TEMPERATURA DO FORNO,190°C ATÉ 290°C,PROTEÇÃO TÉRMICA, ISOLANTE NAS PARTES LATERAIS SUPERIOR PROTEÇÃO NA TRASEIRA, MECANISMO DE SEGURANÇA, SISTEMA BLOQUEIA GÁS, PÉS, FIXO E MAIS ALTO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, VOLTAGEM BIVOLT, TIPO DE TOMADA 10ª, MATERIAL AÇO E VIDRO COR BRANCO OU PRETO. | | |
| 52 | BEBEDOURO DE MESA | Unidade | 4.0 |
| | Especificações Técnicas:Bebedouro Modelo: CJK40AB, Voltagem: Bivolt, Tipo: Bebedouro de Bancada, Cor: Branco, Capacidade: Galão de 20 Litros, Plugue e Tomada: 10 A, Níveis de Temperatura: 2, Material de Fabricação: ABS, Poliacetal, Silicone, Polietileno e Polipropileno, Tipo de Refrigeração: Eletrônica, Furador: Sim, Bandeja Removível: Sim, Alças Laterais: Sim, Bica Móvel: Não, Tipo de Acionamento: Mecânico, Vazão: 40 a 60l/h, Temperatura de Operação: 10 a 43º, Itens Inclusos na Embalagem: 01 Bebedouro de água refrigerado Consul; 01 bandeja coletora; 01 manual de instruções, Dimensões do Produto (LxAxP): 29.8 x 42.2 x 34.7 cm cm, Dimensões da Embalagem (LxAxP): 31 x 43.5 x 36 cm cm, Peso Líquido: 5kg,Peso Bruto: 6.1kg. | | |
| 56 | MESA DE ESCRITORIO SEM GAVETAS | Unidade | 5.0 |
| | Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm, Sem gavetas estrutura de sustentação metalica pintada em apóxi. | | |
| 57 | Liquidificador | Unidade | 3.0 |
| | LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 3, VOLTAGEM: 110, USO: DOMÉSTICO | | |
| 58 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA | Unidade | 2.0 |
| | Cadeira com pé palito, material do encosto, tecido, sem braço, cor da base Preta/vermelha/azul, produto montado, altura até assento, 42 cm, altura até encosto, 74 cm, largura do assento, 41 cm, capacidade, suporta até 110Kg, altura 74 cm, largura 42 cm, profundidade 45 cm. | | |
| 62 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA 70cmx70cmx70cm | Unidade | 10.0 |
| | Mesa em Plástico Quadrada, certificadas pelo INMETRO e respeitam as normas da ABNT, tamanho Altura: 70,0 cm, Largura: 70,0 cm, Comprimento: 70,0 cm, com garantia do produto, estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE não mancha, não risca e não descasca | | |
| 63 | CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇOS | Unidade | 40.0 |
| | Material em Polipropileno, Peso Un. 2kg (Variação 5%), Medidas Un. 88x44x44cm, resistente a carga de até 152kg, certificada pelo Inmetro, apresenta conforto e resistência, com design moderno, produto monobloco. | | |
| 64 | Frigobar | Unidade | 2.0 |
| | FRIGOBAR, CAPACIDADE: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 | | |
| 65 | Climatizador | Unidade | 4.0 |
| | CLIMATIZADOR, TIPO: EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110, POTÊNCIA: 270, TIPO MOTOR: MONOFÁSICO, VAZÃO AR: 4.500 | | |

## MANIFESTANTE: SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS | Unidade | 1.0 |
| | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO DE MADEIRA MDF | | |
| 2 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO | Unidade | 8.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA, TAMANHO PADRÃO COM AJUSTE DE ALTURA (ALTURA TOTAL DE 1,05M), APOIO LOMBAR, BRAÇOS E ESTOFADA EM TECIDO RESPIRÁVEL | | |
| 3 | ARMÁRIO EM AÇO | Unidade | 3.0 |
| | ARMÁRIO EM AÇO COM 2M DE ALTURA, 1M DE LARGURA COM 2 PORTAS E CHAVE E 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS | | |
| 9 | ARQUIVO ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS | Unidade | 5.0 |
| | ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, ALTURA DE 1,33M, LARGURA DE 0,46M, PROFUNDIDADE DE 0,50M | | |
| 11 | CADEIRA ESCRITORIO TIPO GIRATORIA COR PRETO | Unidade | 2.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO, QUANTIDADE PÉS: 5. | | |
| 12 | CADEIRA ESCRITORIO SEM BRAÇO TIPO GIRATORIA | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: FIXA, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, CORES PRETO AZUL E VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO: 36 X 29 CM | | |
| 52 | BEBEDOURO DE MESA | Unidade | 2.0 |
| | Especificações Técnicas:Bebedouro Modelo: CJK40AB, Voltagem: Bivolt, Tipo: Bebedouro de Bancada, Cor: Branco, Capacidade: Galão de 20 Litros, Plugue e Tomada: 10 A, Níveis de Temperatura: 2, Material de Fabricação: ABS, Poliacetal, Silicone, Polietileno e Polipropileno, Tipo de Refrigeração: Eletrônica, Furador: Sim, Bandeja Removível: Sim, Alças Laterais: Sim, Bica Móvel: Não, Tipo de Acionamento: Mecânico, Vazão: 40 a 60l/h, Temperatura de Operação: 10 a 43º, Itens Inclusos na Embalagem: 01 Bebedouro de água refrigerado Consul; 01 bandeja coletora; 01 manual de instruções, Dimensões do Produto (LxAxP): 29.8 x 42.2 x 34.7 cm cm, Dimensões da Embalagem (LxAxP): 31 x 43.5 x 36 cm cm, Peso Líquido: 5kg,Peso Bruto: 6.1kg | | |
| 56 | MESA DE ESCRITORIO SEM GAVETAS | Unidade | 5.0 |
| | Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm, Sem gavetas estrutura de sustentação metalica pintada em apóxi. | | |

## MANIFESTANTE: SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, CIÊN. E TECNOLO

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 3 | ARMÁRIO EM AÇO | Unidade | 3.0 |
| | ARMÁRIO EM AÇO COM 2M DE ALTURA, 1M DE LARGURA COM 2 PORTAS E CHAVE E 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS | | |
| 4 | ESTANTE EM AÇO | Unidade | 3.0 |
| | Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem | | |
| 5 | CAFETEIRA ELÉTRICA DOMÉSTICA | Unidade | 1.0 |
| | CAFETEIRA ELÉTRICA, TIPO: DOMÉSTICA, CAPACIDADE: 10 XÍCARAS, VOLTAGEM: 110V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMOSTATO | | |
| 6 | FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE: 20 LITROS | Unidade | 1.0 |
| | FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE: 20 LITROS, POTÊNCIA: 800, VOLTAGEM: 110, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRATO GIRATÓRIO, COR: A ESCOLHER NA HORA DA COMPRA | | |
| 9 | ARQUIVO ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS | Unidade | 4.0 |
| | ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, ALTURA DE 1,33M, LARGURA DE 0,46M, PROFUNDIDADE DE 0,50M | | |
| 14 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L | Unidade | 1.0 |
| | MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO L, COM TAMPO EM MDF, 15MM, RETAGUARDA EM MDF 15MM, PÉS EM AÇO, COM PASSA FIO EM PVC COR CINZA. | | |
| 15 | LONGARINA EM ALMOFADA COM 3 LUGARES | Unidade | 5.0 |
| | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA EM LONGARINA COM 3 LUGARES COM BASE FIXA, FABRICAÇÃO COM ENCOSTO ANATÔMICO, QUE OCUPA TODA A REGIÃO LOMBAR DAS COSTAS, ESPUMA ANATÔMICA INJETADA COM ESPESSURA DE 45 MM NO ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO É EM TECIDO OU CORVIN/VINIL PESO SUPORTADO 120 KG, CARACTERÍSTICAS: ASSENTO: L48 X P41,5CM; ENCOSTO: L43 X A37 CM), PRODUTO ENTREGUE MONTADO, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 30KG GARANTIA: 03 MESES DECORRIDOS DA COMPRA GARANTIDA PELO FABRICANTE. | | |
| 16 | Conjunto de mesa infantil com 04 cadeiras | Conjunto | 3.0 |
| | Conjunto de mesa infantil com 04 cadeiras de madeira coloridas - 60x60CM | | |
| 17 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE TIPO GIRATORIA | Unidade | 4.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE - MODELO: BT-9805A GARANTIA: 12 MESES COR: PRETO MATERIAL, POLIURETANO ALTURA DO PRODUTO: 120CM LARGURA DO PRODUTO: 69CM COMPRIMENTO PRODUTO: 70CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL BASE: PLÁSTICO ORIGEM: IMPORTADO PESO BRUTO: 16,900 KG PESO LÍQUIDO: 16,900 KG, CAPACIDADE CARGA: 150 KG MATERIAL ESTRUTURA: NYLON MATERIAL TECIDO: POLIURETANO PESO MÁXIMO SUP: 150KG INCLUSO: ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ALTURA ASSENTO: 44 - 54 CM ALTURA ENCOSTO: ALTO APOIO DE BRAÇO: SIM ASSENTO: MATERIAL SINTÉTICO COR DO TECIDO: PRETO LARGURA ASSENTO: 52 CM REGULAGEM ALTURA: SIM RODAS: SIM TIPO DA BASE: GIRATÓRIA FEATURES MARKETING: 67X124X50 CM SUPORTA ATÉ 110 KG PLÁSTICO E POLIURETANO PRETA. | | |
| 31 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS | Unidade | 2.0 |
| | Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima; 900m3h, potencia sonora unidade interna 44dB(A) e potencia sonora unidade externa 55dB(A). tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo: fácil limpeza de painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60HZ dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12Kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças. | | |
| 32 | ARMARIO AÉREO DE COZINHA | Unidade | 1.0 |
| | Armário aéreo para cozinha em aço com três portas, Altura: 62 cm - Largura: 90 cm - Profundidade: 28,2 cm, podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco | | |
| 38 | TELEVISÃO SMART 50 POLEGADAS | Unidade | 1.0 |
| | Smart TV de 50" vai surpreender você e sua família com tanta tecnologia. Ela possui resolução 4K UHD (3840x2160), display em LCD, frequência de 60Hz Nativo e sistema operacional webOS 24. Conta com conectividade via Wi-Fi e Bluetooth, assistente virtual Alexa integrado, 3 entradas HDMI e 2 USB. Veja todos os detalhes com clareza. A tecnologia ultra HD torna as cores mais vivas e vibrantes. Assista à imagens com clareza realista. Entre num mundo em que todas as cores se destacam e o brilho é ajustado para vistas deslumbrantes, tudo conseguido pelo brilhante HDR10 Pro. Com o processador AI α5 4K Ger7, vivencie um excelente entretenimento aprimorado por dentro. Ele otimiza automaticamente o áudio e o brilho, para uma imersão total na ação. Com o controle Smart Magic MR24, a magia está em suas mãos. Livre-se das limitações dos botões tradicionais. | | |
| 42 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS | Unidade | 1.0 |
| | Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. Características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas anto vibratórias em material aderente e antiaderente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formados pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas: flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor liga/ desliga: motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. Garantia: mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita da sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | |
| 46 | QUADRO BRANCO LOUSA 3,00X1,20CM | Unidade | 2.0 |
| | Quadro confeccionado em mdf 9mm, sobreposto por chapa metálica laminado melanico branco, de alta qualidade com moldura em aluminio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal. tamanho 3000x1200mm. garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. | | |
| 47 | MESA REDONDA | Unidade | 2.0 |
| | Mesa redonda medindo 1,20 de diâmetro, com tempo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de pvc arredondado; estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA | | |
| 49 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO | Conjunto | 10.0 |
| | Conjunto de lixeira, Corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrostática, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe UV- 08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e contos arredandados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (AxLxP) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico). | | |
| 55 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS | Unidade | 1.0 |
| | Caixa de som amplificada multiuso USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone com fio, modelo MF 600 APP, potência RMS: 500W, Funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia, possui também bivolt automático com fome chaveada. | | |
| 59 | GUILHOTINA EM AÇO CORTAR PAPEL | Unidade | 1.0 |

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0023 ASSINADO ELETRONICAMENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Guilhotina feita em aço, Capacidade de corte: Até 400 folhas, tipo: A3 A4 A5 B4 B5 B6 B7, faca com mola e prensa tratável, faca com trava automática, pés emborrachados, esquadro perfeito: possui um esquadro fixo e um móvel, que deve ser ajustado no tamanho do corte; prensagem do papel através de uma manivela rotatória, permitindo agilidade e eficiência no processo, comprimento do corte: 43cm, largura da guilhotina: 54cm, profundidade da guilhotina: 66cm. | | |
| 64 | Frigobar | Unidade | 1.0 |
| | FRIGOBAR, CAPACIDADE: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 | | |

## MANIFESTANTE: SEC. MUN. OBR, TRANSP. ÁGUAS, URB E ENER

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS | Unidade | 3.0 |
| | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO DE MADEIRA MDF | | |
| 2 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO | Unidade | 3.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA, TAMANHO PADRÃO COM AJUSTE DE ALTURA (ALTURA TOTAL DE 1,05M), APOIO LOMBAR, BRAÇOS E ESTOFADA EM TECIDO RESPIRÁVEL | | |
| 3 | ARMÁRIO EM AÇO | Unidade | 3.0 |
| | ARMÁRIO EM AÇO COM 2M DE ALTURA, 1M DE LARGURA COM 2 PORTAS E CHAVE E 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS | | |
| 4 | ESTANTE EM AÇO | Unidade | 3.0 |
| | Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem | | |
| 7 | GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE UMA PORTA 295L | Unidade | 1.0 |
| | GELADEIRA FROST FREE UMA PORTA 295L, 110V | | |
| 8 | LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 3 LUGARES | Unidade | 2.0 |
| | LONGARINA EM POLIPROPILENO COR CINZA, MATERIAL DA ESTRUTURA METAL, ALTURA 82,00CM, LARGURA 160,00 CM, SEM ALMOXADA, INDICADO PARA ESCRITÓRIOS | | |
| 9 | ARQUIVO ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS | Unidade | 3.0 |
| | ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, ALTURA DE 1,33M, LARGURA DE 0,46M, PROFUNDIDADE DE 0,50M | | |
| 10 | CADEIRA ESCRITORIO EM AÇO CROMADO TIPO GIRATORIA COR AZUL | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: MÉDIO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO | | |
| 11 | CADEIRA ESCRITORIO TIPO GIRATORIA COR PRETO | Unidade | 3.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO, QUANTIDADE PÉS: 5 | | |
| 12 | CADEIRA ESCRITORIO SEM BRAÇO TIPO GIRATORIA | Unidade | 3.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: FIXA, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, CORES PRETO AZUL E VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO: 36 X 29 CM | | |
| 13 | MESA ESCRITÓRIO LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 2 GAVETAS | Unidade | 3.0 |
| | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO: CINZA, QUANTIDADE GAVETAS: 2, LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 | | |
| 14 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L | Unidade | 1.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO L, COM TAMPO EM MDF, 15MM, RETAGUARDA EM MDF 15MM, PÉS EM AÇO, COM PASSA FIO EM PVC COR CINZA. | | |
| 15 | LONGARINA EM ALMOFADA COM 3 LUGARES | Unidade | 3.0 |
| | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA EM LONGARINA COM 3 LUGARES COM BASE FIXA, FABRICAÇÃO COM ENCOSTO ANATÔMICO, QUE OCUPA TODA A REGIÃO LOMBAR DAS COSTAS, ESPUMA ANATÔMICA INJETADA COM ESPESSURA DE 45 MM NO ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO É EM TECIDO OU CORVIN/VINIL PESO SUPORTADO 120 KG, CARACTERÍSTICAS: ASSENTO: L48 X P41,5CM; ENCOSTO: L43 X A37 CM), PRODUTO ENTREGUE MONTADO, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 30KG GARANTIA: 03 MESES DECORRIDOS DA COMPRA GARANTIDA PELO FABRICANTE. | | |
| 17 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE TIPO GIRATORIA | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE - MODELO: BT-9805A GARANTIA: 12 MESES COR: PRETO MATERIAL, POLIURETANO ALTURA DO PRODUTO: 120CM LARGURA DO PRODUTO: 69CM COMPRIMENTO PRODUTO: 70CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL BASE: PLÁSTICO ORIGEM: IMPORTADO PESO BRUTO: 16,900 KG PESO LÍQUIDO: 16,900 KG, CAPACIDADE CARGA:<br>150 KG MATERIAL ESTRUTURA: NYLON MATERIAL TECIDO: POLIURETANO PESO MÁXIMO SUP: 150KG INCLUSO: ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ALTURA ASSENTO: 44 - 54 CM ALTURA ENCOSTO: ALTO APOIO DE BRAÇO: SIM ASSENTO: MATERIAL SINTÉTICO COR DO TECIDO: PRETO LARGURA ASSENTO: 52 CM REGULAGEM ALTURA: SIM RODAS: SIM TIPO DA BASE: GIRATÓRIA FEATURES MARKETING: 67X124X50 CM SUPORTA ATÉ 110 KG PLÁSTICO E POLIURETANO PRETA | | |
| 18 | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CROMADO | Unidade | 2.0 |
| | A CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTOS DE 50 CM E ENCOSTOS DE 48 CM, ESSA CADEIRA PROPORCIONA UMA EXPERIÊNCIA AGRADÁVEL, MESMO PARA PERÍODOS DE ESPERA MAIS LONGOS, RESISTÊNCIA GARANTIDA: CADA ASSENTO SUPORTA ATÉ 150 KG, ESTRUTURA ROBUSTA, GARANTINDO SEGURANÇA E LONGA DURABILIDADE, ACABAMENTO MODERNO E SOFISTICADO: A ESTRUTURA CROMADA EM PRATA DÁ UM TOQUE ELEGANTE E PROFISSIONAL, VALORIZANDO A ESTÉTICA DO AMBIENTE, PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO 150KGS.MEDIDAS, ASSENTO: 50CM, ALTURA DO ENCOSTO: 48CM, ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 40CM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O ENCOSTO:<br>37CM, ESPESSURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 1.3MM, ESPESSURA DOS BRAÇOS E PERNAS: 1.2 MM.DIMENSÕES- LARGURA: 50.00 CM, ALTURA: 54.00 CM, COMPRIMENTO: 183.00 CMPESO- PESO LÍQUIDO: 21.50 KG | | |
| 20 | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO | Unidade | 1.0 |
| | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, MESA: PERFIL 50mm, GRELHA: AÇO 30x30, CORPO: AÇO CARBONO CHAPA 0,90mm, ESTRUTURA REFORÇADA SEM SOLDAS APARENTES, FUNCIONAMENTO: À GÁS ( BOTIJÃO COMUM ),PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: 3, QUEIMADORES: 06 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO, 06 QUEIMADOR SIMPLES,CONSUMO: 0,140 KG/h (CADA QUEIMADOR) | | |
| 21 | FOGAO 5 BOCAS | Unidade | 1.0 |
| | FOGÇAO 5 BOCAS, ALIMENTAÇÃO A GÁS, TIPO DE GÁS, GLP, SISTEMA DE GÁS CONVERSÍVEL, TIPO DE ACENDIMENTO, AUTOMÁTICO, MATERIAL DA MESA, INOX, TIPO DE MESA LISA, GRADES DESLIZANTE, BOTÕES REMOVÍVEIS, TIPO DE FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - VISOR AMPLO - LIMPA FÁCIL VIDRO INTERNO REMOVÍVEL ALIMENTAÇÃO DO FORNO GÁS CARACTERÍSTICAS DO FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DO FORNO 86,5L, PRATELEIRAS,1 DESLIZANTE, TEMPERATURA DO FORNO,190°C ATÉ 290°C,PROTEÇÃO TÉRMICA, ISOLANTE NAS PARTES LATERAIS SUPERIOR PROTEÇÃO NA TRASEIRA, MECANISMO DE SEGURANÇA, SISTEMA BLOQUEIA GÁS, PÉS, FIXO E MAIS ALTO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, VOLTAGEM BIVOLT, TIPO DE TOMADA 10ª, MATERIAL AÇO E VIDRO COR BRANCO OU PRETO, PESO DO PRODUTO 24,6KG, PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 27,4KG, DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA: 75CMALTURA: 88,60CM PROFUNDIDADE: 58,50CM, DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM, LARGURA: 76,3CM ALTURA: 89,5CM PROFUNDIDADE: 59,5CM, CERTIFICADO DE GARANTIA. | | |
| 24 | FREEZER HORIZONTAL BRANCO 199 LITROS | Unidade | 2.0 |
| | FREEZER HORIZONTAL BRANCO, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO "A+", POSSUI DUAL FUNCTION QUE PERMITE AJUSTAR A TEMPERATURA PARA MODO FREEZER OU REFRIGERADOR. COM CAPACIDADE DE ATÉ 199 LITROS, TEM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E FUNÇÃO TURBO FREEZER PARA CONGELAMENTO RÁPIDO. INCLUI FECHADURA DE SEGURANÇA PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DOS ALIMENTOS.DIMENSÕES E PESO, ALTURA: 85 CM, LARGURA: 81,20 CM, PROFUNDIDADE: 60,30 CMPESO: 30 KG | | |
| 29 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000BTUS | Unidade | 2.0 |
| | Capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética A; compressor rotativo; consumo de 17,1kw/h mês; corrente elétrica de 5,4 A; possui filtro antibacteriana e antipó; frequência de 60 Hz; potencia 814W; nível de ruído 36dB(A). Com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer; com modo de ventilação; gás R-410ª; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° C e mínima 18° C; tensão de 220V; vazão de ar de 500m3/h; três velocidades de resfriamento (alta, media, baixa). Garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças. | | |
| 30 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS | Unidade | 2.0 |
| | Capacidade de refrigeração 12.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r410a, classificação energética A. funções: sleep e swing. Vazão de ar mínima: 500m3h. Filtro antibacteriana, voltagem 220v monofásico. Tecnologia invente; termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português | | |
| 31 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS | Unidade | 2.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima; 900m3h, potencia sonora unidade interna 44dB(A) e potencia sonora unidade externa 55dB(A). tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo: fácil limpeza de painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60HZ dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12Kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças. | | |
| 32 | ARMARIO AÉREO DE COZINHA | Unidade | 2.0 |
| | Armário aéreo para cozinha em aço com três portas, Altura: 62 cm - Largura: 90 cm - Profundidade: 28,2 cm, podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco | | |
| 40 | VENTILADOR DE PAREDE | Unidade | 3.0 |
| | ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás . | | |
| 43 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS | Unidade | 1.0 |
| | Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, empresa única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em todos extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 06mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito meio de parafuso com rosca métricas e porcas de crava. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3mm (7/8``), com espessura mínima de 1,5mm (chapa 16) Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Esta não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação as variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem solda em toda a extensão da união. | | |
| 44 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS | Unidade | 1.0 |
| | Capacidade de refrigeração 24.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a; classe ``A`` em eficiência energética, consumo de 59,6 km/h, potencia de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antopó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático, serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m3/h, área de abrangência 30m. Ruído unidade interna 53dB(A); ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses | | |
| 52 | BEBEDOURO DE MESA | Unidade | 2.0 |
| | Especificações Técnicas:Bebedouro Modelo: CJK40AB, Voltagem: Bivolt, Tipo: Bebedouro de Bancada, Cor: Branco, Capacidade: Galão de 20 Litros, Plugue e Tomada: 10 A, Níveis de Temperatura: 2, Material de Fabricação: ABS, Poliacetal, Silicone, Polietileno e Polipropileno, Tipo de Refrigeração: Eletrônica, Furador: Sim, Bandeja Removível: Sim, Alças Laterais: Sim, Bica Móvel: Não, Tipo de Acionamento: Mecânico, Vazão: 40 a 60l/h, Temperatura de Operação: 10 a 43º, Itens Inclusos na Embalagem: 01 Bebedouro de água refrigerado Consul; 01 bandeja coletora; 01 manual de instruções, Dimensões do Produto (LxAxP): 29.8 x 42.2 x 34.7 cm cm, Dimensões da Embalagem (LxAxP): 31 x 43.5 x 36 cm cm, Peso Líquido: 5kg,Peso Bruto: 6.1kg | | |
| 54 | MESA RETANGULAR 10 LUGARES | Unidade | 1.0 |
| | Especificação : Mesa reunião tampo retangular 10 lugares, medindo (LxPxA) 2mx0,90,074cm, tampo em MDP 25mm revestimento em melaminico, saia MDP 15mm revestimento melanilico. Acabamento das bordas: fita reta de 2mm, pés estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação parafusos e rodofix, com calhas sapatas niveladoras. | | |
| 56 | MESA DE ESCRITORIO SEM GAVETAS | Unidade | 3.0 |
| | Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm, Sem gavetas estrutura de sustentação metalica pintada em apóxi. | | |
| 58 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA | Unidade | 3.0 |
| | Cadeira com pé palito, material do encosto, tecido, sem braço, cor da base Preta/vermelha/azul, produto montado, altura até assento, 42 cm, altura até encosto, 74 cm, largura do assento, 41 cm, capacidade, suporta até 110Kg, altura 74 cm, largura 42 cm, profundidade 45 cm. | | |

## MANIFESTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS | Unidade | 2.0 |
| | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO DE MADEIRA MDF | | |

# ESTADO DO PARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
# COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA, TAMANHO PADRÃO COM AJUSTE DE ALTURA (ALTURA TOTAL DE 1,05M), APOIO LOMBAR, BRAÇOS E ESTOFADA EM TECIDO RESPIRÁVEL | | |
| 3 | ARMÁRIO EM AÇO | Unidade | 2.0 |
| | ARMÁRIO EM AÇO COM 2M DE ALTURA, 1M DE LARGURA COM 2 PORTAS E CHAVE E 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS | | |
| 4 | ESTANTE EM AÇO | Unidade | 2.0 |
| | Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem | | |
| 8 | LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 3 LUGARES | Unidade | 1.0 |
| | LONGARINA EM POLIPROPILENO COR CINZA, MATERIAL DA ESTRUTURA METAL, ALTURA 82,00CM, LARGURA 160,00 CM, SEM ALMOXADA, INDICADO PARA ESCRITÓRIOS | | |
| 9 | ARQUIVO ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS | Unidade | 3.0 |
| | ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, ALTURA DE 1,33M, LARGURA DE 0,46M, PROFUNDIDADE DE 0,50M | | |
| 10 | CADEIRA ESCRITORIO EM AÇO CROMADO TIPO GIRATORIA COR AZUL | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: MÉDIO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO. | | |
| 11 | CADEIRA ESCRITORIO TIPO GIRATORIA COR PRETO | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO, QUANTIDADE PÉS: 5 | | |
| 12 | CADEIRA ESCRITORIO SEM BRAÇO TIPO GIRATORIA | Unidade | 3.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: FIXA, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, CORES PRETO AZUL E VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO: 36 X 29 CM | | |
| 13 | MESA ESCRITÓRIO LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 2 GAVETAS | Unidade | 3.0 |
| | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO: CINZA, QUANTIDADE GAVETAS: 2, LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 | | |
| 14 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L | Unidade | 1.0 |
| | MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO L, COM TAMPO EM MDF, 15MM, RETAGUARDA EM MDF 15MM, PÉS EM AÇO, COM PASSA FIO EM PVC COR CINZA. | | |
| 17 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE TIPO GIRATORIA | Unidade | 1.0 |
| | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE - MODELO: BT-9805A GARANTIA: 12 MESES COR: PRETO MATERIAL, POLIURETANO ALTURA DO PRODUTO: 120CM LARGURA DO PRODUTO: 69CM COMPRIMENTO PRODUTO: 70CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL BASE: PLÁSTICO ORIGEM: IMPORTADO PESO BRUTO: 16,900 KG PESO LÍQUIDO: 16,900 KG, CAPACIDADE CARGA: 150 KG MATERIAL ESTRUTURA: NYLON MATERIAL TECIDO: POLIURETANO PESO MÁXIMO SUP: 150KG INCLUSO: ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ALTURA ASSENTO: 44 - 54 CM ALTURA ENCOSTO: ALTO APOIO DE BRAÇO: SIM ASSENTO: MATERIAL SINTÉTICO COR DO TECIDO: PRETO LARGURA ASSENTO: 52 CM REGULAGEM ALTURA: SIM RODAS: SIM TIPO DA BASE: GIRATÓRIA FEATURES MARKETING: 67X124X50 CM SUPORTA ATÉ 110 KG PLÁSTICO E POLIURETANO PRETA | | |
| 18 | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CROMADO | Unidade | 2.0 |
| | A CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTOS DE 50 CM E ENCOSTOS DE 48 CM, ESSA CADEIRA PROPORCIONA UMA EXPERIÊNCIA AGRADÁVEL, MESMO PARA PERÍODOS DE ESPERA MAIS LONGOS, RESISTÊNCIA GARANTIDA: CADA ASSENTO SUPORTA ATÉ 150 KG, ESTRUTURA ROBUSTA, GARANTINDO SEGURANÇA E LONGA DURABILIDADE, ACABAMENTO MODERNO E SOFISTICADO: A ESTRUTURA CROMADA EM PRATA DÁ UM TOQUE ELEGANTE E PROFISSIONAL, VALORIZANDO A ESTÉTICA DO AMBIENTE, PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO 150KGS.MEDIDAS, ASSENTO: 50CM, ALTURA DO ENCOSTO: 48CM, ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 40CM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O ENCOSTO: 37CM, ESPESSURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 1.3MM, ESPESSURA DOS BRAÇOS E PERNAS: 1.2 MM.DIMENSÕES- LARGURA: 50.00 CM, ALTURA: 54.00 CM, COMPRIMENTO: 183.00 CMPESO- PESO LÍQUIDO: 21.50 KG. | | |
| 30 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS | Unidade | 2.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Capacidade de refrigeração 12.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r410a, classificação energética A. funções: sleep e swing. Vazão de ar mínima: 500m3h. Filtro antibacteriana, voltagem 220v monofásico. Tecnologia invente; termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português | | |
| 54 | MESA RETANGULAR 10 LUGARES | Unidade | 1.0 |
| | Especificação : Mesa reunião tampo retangular 10 lugares, medindo (LxPxA) 2mx0,90,074cm, tampo em MDP 25mm revestimento em melaminico, saia MDP 15mm revestimento melanilico. Acabamento das bordas: fita reta de 2mm, pés estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação parafusos e rodofix, com calhas sapatas niveladoras. | | |
| 56 | MESA DE ESCRITORIO SEM GAVETAS | Unidade | 3.0 |
| | Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm, Sem gavetas estrutura de sustentação metalica pintada em apóxi. | | |
| 58 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA | Unidade | 3.0 |
| | Cadeira com pé palito, material do encosto, tecido, sem braço, cor da base Preta/vermelha/azul, produto montado, altura até assento, 42 cm, altura até encosto, 74 cm, largura do assento, 41 cm, capacidade, suporta até 110Kg, altura 74 cm, largura 42 cm, profundidade 45 cm. | | |

## MANIFESTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS | Unidade | 180.0 |
| | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO DE MADEIRA MDF | | |
| 2 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO | Unidade | 20.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA, TAMANHO PADRÃO COM AJUSTE DE ALTURA (ALTURA TOTAL DE 1,05M), APOIO LOMBAR, BRAÇOS E ESTOFADA EM TECIDO RESPIRÁVEL | | |
| 3 | ARMÁRIO EM AÇO | Unidade | 30.0 |
| | ARMÁRIO EM AÇO COM 2M DE ALTURA, 1M DE LARGURA COM 2 PORTAS E CHAVE E 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS | | |
| 4 | ESTANTE EM AÇO | Unidade | 10.0 |
| | Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem | | |
| 5 | CAFETEIRA ELÉTRICA DOMÉSTICA | Unidade | 2.0 |
| | CAFETEIRA ELÉTRICA, TIPO: DOMÉSTICA, CAPACIDADE: 10 XÍCARAS, VOLTAGEM: 110V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMOSTATO | | |
| 6 | FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE: 20 LITROS | Unidade | 2.0 |
| | FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE: 20 LITROS, POTÊNCIA: 800, VOLTAGEM: 110, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRATO GIRATÓRIO, COR: A ESCOLHER NA HORA DA COMPRA | | |
| 7 | GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE UMA PORTA 295L | Unidade | 10.0 |
| | GELADEIRA FROST FREE UMA PORTA 295L, 110V | | |
| 8 | LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 3 LUGARES | Unidade | 8.0 |
| | LONGARINA EM POLIPROPILENO COR CINZA, MATERIAL DA ESTRUTURA METAL, ALTURA 82,00CM, LARGURA 160,00 CM, SEM ALMOXADA, INDICADO PARA ESCRITÓRIOS | | |
| 9 | ARQUIVO ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS | Unidade | 30.0 |
| | ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, ALTURA DE 1,33M, LARGURA DE 0,46M, PROFUNDIDADE DE 0,50M | | |
| 10 | CADEIRA ESCRITORIO EM AÇO CROMADO TIPO GIRATORIA COR AZUL | Unidade | 20.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: MÉDIO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO | | |
| 11 | CADEIRA ESCRITORIO TIPO GIRATORIA COR PRETO | Unidade | 20.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO, QUANTIDADE PÉS: 5 | | |
| 12 | CADEIRA ESCRITORIO SEM BRAÇO TIPO GIRATORIA | Unidade | 20.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: FIXA, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, CORES PRETO AZUL E VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO: 36 X 29 CM | | |
| 13 | MESA ESCRITÓRIO LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 2 GAVETAS | Unidade | 25.0 |
| | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO: CINZA, QUANTIDADE GAVETAS: 2, LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 | | |
| 14 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L | Unidade | 5.0 |
| | MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO L, COM TAMPO EM MDF, 15MM, RETAGUARDA EM MDF 15MM, PÉS EM AÇO, COM PASSA FIO EM PVC COR CINZA. | | |
| 15 | LONGARINA EM ALMOFADA COM 3 LUGARES | Unidade | 10.0 |
| | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA EM LONGARINA COM 3 LUGARES COM BASE FIXA, FABRICAÇÃO COM ENCOSTO ANATÔMICO, QUE OCUPA TODA A REGIÃO LOMBAR DAS COSTAS, ESPUMA ANATÔMICA INJETADA COM ESPESSURA DE 45 MM NO ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO É EM TECIDO OU CORVIN/VINIL PESO SUPORTADO 120 KG, CARACTERÍSTICAS: ASSENTO: L48 X P41,5CM; ENCOSTO: L43 X A37 CM), PRODUTO ENTREGUE MONTADO, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 30KG GARANTIA: 03 MESES DECORRIDOS DA COMPRA GARANTIDA PELO FABRICANTE. | | |
| 16 | Conjunto de mesa infantil com 04 cadeiras | Conjunto | 20.0 |
| | Conjunto de mesa infantil com 04 cadeiras de madeira coloridas - 60x60CM | | |
| 17 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE TIPO GIRATORIA | Unidade | 15.0 |
| | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE - MODELO: BT-9805A GARANTIA: 12 MESES COR: PRETO MATERIAL, POLIURETANO ALTURA DO PRODUTO: 120CM LARGURA DO PRODUTO: 69CM COMPRIMENTO PRODUTO: 70CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL BASE: PLÁSTICO ORIGEM: IMPORTADO PESO BRUTO: 16,900 KG PESO LÍQUIDO: 16,900 KG, CAPACIDADE CARGA: 150 KG MATERIAL ESTRUTURA: NYLON MATERIAL TECIDO: POLIURETANO PESO MÁXIMO SUP: 150KG INCLUSO: ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ALTURA ASSENTO: 44 - 54 CM ALTURA ENCOSTO: ALTO APOIO DE BRAÇO: SIM ASSENTO: MATERIAL SINTÉTICO COR DO TECIDO: PRETO LARGURA ASSENTO: 52 CM REGULAGEM ALTURA: SIM RODAS: SIM TIPO DA BASE: GIRATÓRIA FEATURES MARKETING: 67X124X50 CM SUPORTA ATÉ 110 KG PLÁSTICO E POLIURETANO PRETA. | | |
| 18 | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CROMADO | Unidade | 8.0 |
| | A CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTOS DE 50 CM E ENCOSTOS DE 48 CM, ESSA CADEIRA PROPORCIONA UMA EXPERIÊNCIA AGRADÁVEL, MESMO PARA PERÍODOS DE ESPERA MAIS LONGOS, RESISTÊNCIA GARANTIDA: CADA ASSENTO SUPORTA ATÉ 150 KG, ESTRUTURA ROBUSTA, GARANTINDO SEGURANÇA E LONGA DURABILIDADE, ACABAMENTO MODERNO E SOFISTICADO: A ESTRUTURA CROMADA EM PRATA DÁ UM TOQUE ELEGANTE E PROFISSIONAL, VALORIZANDO A ESTÉTICA DO AMBIENTE, PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO 150KGS.MEDIDAS, ASSENTO: 50CM, ALTURA DO ENCOSTO: 48CM, ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 40CM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O ENCOSTO: 37CM, ESPESSURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 1.3MM, ESPESSURA DOS BRAÇOS E PERNAS: 1.2 MM.DIMENSÕES- LARGURA: 50.00 CM, ALTURA: 54.00 CM, COMPRIMENTO: 183.00 CMPESO- PESO LÍQUIDO: 21.50 KG | | |
| 19 | FOGAO INDUSTRIAL SEM FORNO 6 BOCAS | Unidade | 20.0 |
| | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS, A GAS COR INOX, ALTURA, LARGURA, PROFUNDIDADE 80 cm x150cm x 117cm, PESO 60 kg, TAMPAS EM FERRO, COM VALVULA DE SEGURANÇA, COM PÉ E SEM FORNO. | | |
| 20 | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO | Unidade | 20.0 |
| | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, MESA: PERFIL 50mm, GRELHA: AÇO 30x30, CORPO: AÇO CARBONO CHAPA 0,90mm, ESTRUTURA REFORÇADA SEM SOLDAS APARENTES, FUNCIONAMENTO: À GÁS (BOTIJÃO COMUM), PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: 3, QUEIMADORES: 06 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO, 06 QUEIMADOR SIMPLES, CONSUMO: 0,140 KG/h (CADA QUEIMADOR) | | |
| 21 | FOGAO 5 BOCAS | Unidade | 8.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FOGÇAO 5 BOCAS, ALIMENTAÇÃO A GÁS, TIPO DE GÁS, GLP, SISTEMA DE GÁS CONVERSÍVEL, TIPO DE ACENDIMENTO, AUTOMÁTICO, MATERIAL DA MESA, INOX, TIPO DE MESA LISA, GRADES DESLIZANTE, BOTÕES REMOVÍVEIS, TIPO DE FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - VISOR AMPLO - LIMPA FÁCIL VIDRO INTERNO REMOVÍVEL ALIMENTAÇÃO DO FORNO GÁS CARACTERÍSTICAS DO FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DO FORNO 86,5L, PRATELEIRAS,1 DESLIZANTE, TEMPERATURA DO FORNO,190°C ATÉ 290°C,PROTEÇÃO TÉRMICA, ISOLANTE NAS PARTES LATERAIS SUPERIOR PROTEÇÃO NA TRASEIRA, MECANISMO DE SEGURANÇA, SISTEMA BLOQUEIA GÁS, PÉS, FIXO E MAIS ALTO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, VOLTAGEM BIVOLT, TIPO DE TOMADA 10ª, MATERIAL AÇO E VIDRO COR BRANCO OU PRETO, PESO DO PRODUTO 24,6KG, PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 27,4KG, DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA: 75CMALTURA: 88,60CM PROFUNDIDADE: 58,50CM, DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM, LARGURA: 76,3CM ALTURA: 89,5CM PROFUNDIDADE: 59,5CM, CERTIFICADO DE GARANTIA | | |
| 22 | FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO | Unidade | 15.0 |
| | FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, MESA PERFIL 5 (5CM ENTRE AS BOCAS), 02 QUEIMADORES DUPLOS, 02 QUEIMADORES SIMPLES, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30CMX30CM, ESTRUTURA EM AÇO INOX 430, BANDEJA COLETORA DE GORDURA EM AÇO GALVANIZADO | | |
| 23 | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO | Unidade | 15.0 |
| | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, MODELO \| LINHA: BAIXA PRESSÃO LUXO, MESA: PERFIL 50m, GRELHA: AÇO 30x30, CORPO: AÇO CARBONO CHAPA 0,90mm, ESTRUTURA REFORÇADA SEM SOLDAS APARENTES, FUNCIONAMENTO: A GÁS (BOTIJÃO COMUM), PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: 2 QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO, 02 QUEIMADOR SIMPLES, 02 QUEIMADOR DUPLOS, CONSUMO: 0,140 KG/h (CADA QUEIMADOR).MEDIDAS INTERNA DO FORNO (AXLXP): 31X48X59 CM, DIMENSÕES DO FOGÃO (AXLXP): 80X73X80 CM, CAPACIDADE DO FORNO 90 LITROS. | | |
| 24 | FREEZER HORIZONTAL BRANCO 199 LITROS | Unidade | 20.0 |
| | FREEZER HORIZONTAL BRANCO, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO "A+", POSSUI DUAL FUNCTION QUE PERMITE AJUSTAR A TEMPERATURA PARA MODO FREEZER OU REFRIGERADOR. COM CAPACIDADE DE ATÉ 199 LITROS, TEM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E FUNÇÃO TURBO FREEZER PARA CONGELAMENTO RÁPIDO. INCLUI FECHADURA DE SEGURANÇA PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DOS ALIMENTOS.DIMENSÕES E PESO, ALTURA: 85 CM, LARGURA: 81,20 CM, PROFUNDIDADE: 60,30 CMPESO: 30 KG | | |
| 25 | FREEZER HORIZONTAL BRANCO 2 PORTAS 534 LITROS | Unidade | 20.0 |
| | Freezer horizontal branco 2 portas, possui abertura de porta superior com puxador ergonômico e rodízios que ajudam no transporte, seu dreno frontal para escoamento da água do degelo facilita na hora da limpeza.CARACTERÍSTICAS - 2 portas, Classificação energética: A, Capacidade: 534 litros, Controle de temperatura externo, Funções: Refrigerador e freezer, Dreno frontal. 4 rodinhas que facilitam a movimentação, Interior produzido com liga metálica super resistente á corrosão, Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação, Dimensões do produto: (LxAxP) 147,3 x 96 x 78cm. | | |
| 26 | BEBEDOURO 290 x 390 x 310mm, peso: 2,35kg | Unidade | 20.0 |
| | Bebedouro tara garrafão com dois botões, um para água em temperatura ambiente, outro para água gelada, e com o sistema de resfriamento eletrônico sem compressor, ele não faz barulho e não vibra. temperaturas: água gelada ou natural, Perfurador de Galão: Facilitando ainda mais a instalação, Bandeja Removível: Facilitando a limpeza, Bivolt: Use em qualquer voltagem, bebedouro refrigerado para garrafão, tensão: bivolt, potência: 65w, consumo: 0,065 kw/h, dimensões: 290 x 390 x 310mm, peso: 2,35kg, garantia do produto. | | |
| 27 | Bebedouro purificador Industrial Refrigerado 1065 mm x 295 cm x 265 cm | Unidade | 20.0 |
| | Bebedouro Industrial Refrigerado Pressão Inox 110v, Altura x Largura x Profundidade 1065 mm x 295 cm x 265 cm, Tipos de carga Rede É industrial, Posição de carga Vertical com torneira a pressão, Material do tanque aço. | | |
| 28 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS INOX 4 TORNEIRAS altura: 137 cm, Largura: 100 cm, profundidade: 70 cm, peso: 72 kg. | Unidade | 20.0 |
| | O Bebedouro Industrial 200 Litros A4 Inox 4Torneiras Geladas110V é um produto de alta qualidade, fabricado em Aço Inox 430 Brilhante, que garante durabilidade e resistência. Com capacidade para armazenar até 200 litros de água e refrigerar até 320 litros por hora, ele é ideal para uso em estabelecimentos como escolas, hospitais, academias, escritórios, fábricas, entre outros. Este bebedouro possui4 torneiras frontais cromadas em latão, 4para água gelada, proporcionando maior comodidade e eficiência no uso diário. Além disso, conta com pés reguláveis para ajuste de desnível, garantindo sua estabilidade em qualquer superfície. O reservatório interno é feito de polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do nível da água, garantindo a segurança e a saúde dos usuários. O Bebedouro opera com uma tensão de 110Ve é equipado com um compressor e um condensador vertical. Esses componentes trabalham juntos para refrigerar a água de forma eficiente, tornando o bebedouro ideal para fornecer água fresca quando necessário. Possui termostato com regulagem e tomada de 3 pinos, facilitando sua instalação e uso. Este bebedouro utiliza o gás refrigerante R134A, que é ecologicamente correto, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Sua isolação térmica em EPS1 retém a temperatura, garantindo água gelada por mais tempo. A serpentina interna é feita de aço inox 304, material conhecido por sua resistência e durabilidade. Além disso, o Bebedouro Industrial A4 vem com1 ano de garantia, proporcionando ainda mais segurança e confiança na sua compra, altura: 137 cm, Largura: 100 cm, profundidade: 70 cm, peso: 72 kg. | | |
| 29 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000BTUS | Unidade | 20.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética A; compressor rotativo; consumo de 17,1kw/h mês; corrente elétrica de 5,4 A; possui filtro antibacteriana e antipó; frequência de 60 Hz; potencia 814W; nível de ruído 36dB(A). Com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer; com modo de ventilação; gás R-410ª; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° C e mínima 18° C; tensão de 220V; vazão de ar de 500m3/h; três velocidades de resfriamento (alta, media, baixa). Garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças. | | |
| 30 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS | Unidade | 50.0 |
| | Capacidade de refrigeração 12.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r410a, classificação energética A. funções: sleep e swing. Vazão de ar mínima: 500m3h. Filtro antibacteriana, voltagem 220v monofásico. Tecnologia invente; termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português. | | |
| 31 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS | Unidade | 20.0 |
| | Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima; 900m3h, potencia sonora unidade interna 44dB(A) e potencia sonora unidade externa 55dB(A). tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo: fácil limpeza de painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60HZ dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12Kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças. | | |
| 32 | ARMARIO AÉREO DE COZINHA | Unidade | 5.0 |
| | Armário aéreo para cozinha em aço com três portas, Altura: 62 cm - Largura: 90 cm - Profundidade: 28,2 cm, podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco | | |
| 33 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W | Unidade | 10.0 |
| | Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 60w | | |
| 35 | GELADEIRA FROST FREE /REFRIGERADOR 375L | Unidade | 10.0 |
| | Refrigerador com capacidade de 375L, na cor branca, degelo frost free, | | |
| 36 | GELADEIRA /REFRIGERADOR 300L FROST FREE | Unidade | 10.0 |
| | Refrigerador com capacidade de 300L, na cor branca, tipo de degelo frost free | | |
| 37 | TELEVISÃO 32 POLEGADAS | Unidade | 2.0 |
| | Televisão 32 polegadas Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP) 480x750x200mm. CARACTERÍSTICA: Tela LED; WI-FI integrado; acesso à internet; resolução de imagem em HD; conversor digital integrado; entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB, tensão (voltagem)bivolt automático | | |
| 38 | TELEVISÃO SMART 50 POLEGADAS | Unidade | 2.0 |
| | Smart TV de 50" vai surpreender você e sua família com tanta tecnologia. Ela possui resolução 4K UHD (3840x2160), display em LCD, frequência de 60Hz Nativo e sistema operacional webOS 24. Conta com conectividade via Wi-Fi e Bluetooth, assistente virtual Alexa integrado, 3 entradas HDMI e 2 USB. Veja todos os detalhes com clareza. A tecnologia ultra HD torna as cores mais vivas e vibrantes. Assista à imagens com clareza realista. Entre num mundo em que todas as cores se destacam e o brilho é ajustado para vistas deslumbrantes, tudo conseguido pelo brilhante HDR10 Pro. Com o processador AI α5 4K Ger7, vivencie um excelente entretenimento aprimorado por dentro. Ele otimiza automaticamente o áudio e o brilho, para uma imersão total na ação. Com o controle Smart Magic MR24, a magia está em suas mãos. Livre-se das limitações dos botões tradicionais. | | |
| 40 | VENTILADOR DE PAREDE | Unidade | 200.0 |
| | ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás . | | |
| 41 | ARMARIO EM MDF C/ DUAS PORTAS 4 PRATILEIRAS C/CHAVE | Unidade | 5.0 |
| | Armário em MDF com duas portas 4 prateleira com chave, Altura: 1,86m, Largura: 61cm, Profundidade: 37,3cm,Peso (kg): 31,6,Peso suportado – distribuído cada prateleira (kg): 20,Material: MDP 15/25mm | | |
| 42 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS | Unidade | 15.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. Características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas anto vibratórias em material aderente e antiaderente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formados pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas: flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor liga/ desliga: motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. Garantia: mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita da sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | |
| 43 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS | Unidade | 15.0 |
| | Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, empresa única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em todos extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 06mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito meio de parafuso com rosca métricas e porcas de crava. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3mm (7/8``), com espessura mínima de 1,5mm (chapa 16) Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Esta não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação as variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem solda em toda a extensão da união. | | |
| 44 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS | Unidade | 20.0 |
| | Capacidade de refrigeração 24.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a; classe ``A`` em eficiência energética, consumo de 59,6 km/h, potencia de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antopó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático, serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m3/h, área de abrangência 30m. Ruído unidade interna 53dB(A); ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses | | |
| 45 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS | Unidade | 15.0 |
| | Especificação : Capacidade de refrigeração 30.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-400ª; classe A em eficiência energética, potencia de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro antifungo, antibacteriana e antipó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo).Vazão de ar máxima 1.300m3/h. Ruído unidade interna 52dB(A); ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220v, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm , peso 14Kg; dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x949x36cm,peso 49Kg. Garantia de 12 meses. | | |
| 46 | QUADRO BRANCO LOUSA 3,00X1,20CM | Unidade | 130.0 |
| | Quadro confeccionado em mdf 9mm, sobreposto por chapa metálica laminado melanico branco, de alta qualidade com moldura em aluminio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal. tamanho 3000x1200mm. garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. | | |
| 47 | MESA REDONDA | Unidade | 2.0 |
| | Mesa redonda medindo 1,20 de diâmetro, com tempo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminada cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de pvc arredondado; estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA | | |
| 48 | FOGÃO INDUSTRIAL 02 QUEIMADORES | Unidade | 10.0 |
| | Fogão industrial com 2 queimadores, grelha de ferro fundido 30x30 (06 dedos) reforçado: tubo coletor de gás cromado; registro tipo torneira; bandeja coletora de resíduos; fogão confeccionado em chapa de aço carbono; estrutura reforçado sem soldas aparente; revestimentos em pintura epóxi cinza grafite; pés antiderrapantes com sapatas em PVC; funcionamento a gás (GLP). Pressão do gás: baixa pressão; consumo em máxima chama -0,260 g/h. Dimensão (AxLxP) 82x80x53cm. Conteúdo da embalagem: 01 fogão industrial, 01 kit pés com parafusos, 02 grelhas, 01 queimador simples, 01 queimador duplo, 02 bandejas coletoras, 01 manual de instrução em português. Garantia: mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos | | |
| 49 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO | Conjunto | 10.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Conjunto de lixeira, Corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrostática, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe UV- 08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e contos arredandados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (AxLxP) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico). | | |
| 50 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS | Unidade | 10.0 |
| | Bebedouro 2 Torneiras ferro cromadas de alta vazão geladas, Aparador de água (pingadeira) em plástico de alta resistência (sem emendas, não vaza), Serpentina em aço inox 304 (interna);Reservatório em polipropileno atóxico ;Isolamento térmico em EPS; Boia Controladora do nível de água; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A;Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Capacidade Armazenamento 20 litros de água; Capacidade de Refrigeração 4,0l/h de agua gelada. ITENS INCLUSOS: Acompanha manual de instalação; Filtro externo com rosca de ½Kit Instalação; MEDIDAS DO PRODUTO: Altura: 116,0 cm; Largura: 29,5 cm; Profundidade: 33,5 cm; Peso: 20 kg; | | |
| 51 | FOGÃO 6 QUIMADORES | Unidade | 2.0 |
| | FOGÇAO 6 QUEIMADORES, ALIMENTAÇÃO A GÁS, TIPO DE GÁS, GLP, SISTEMA DE GÁS CONVERSÍVEL, TIPO DE ACENDIMENTO, AUTOMÁTICO, MATERIAL DA MESA, INOX, TIPO DE MESA LISA, GRADES DESLIZANTE, BOTÕES REMOVÍVEIS, TIPO DE FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - VISOR AMPLO - LIMPA FÁCIL VIDRO INTERNO REMOVÍVEL ALIMENTAÇÃO DO FORNO GÁS CARACTERÍSTICAS DO FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, DESLIZANTE, TEMPERATURA DO FORNO,190°C ATÉ 290°C,PROTEÇÃO TÉRMICA, ISOLANTE NAS PARTES LATERAIS SUPERIOR PROTEÇÃO NA TRASEIRA, MECANISMO DE SEGURANÇA, SISTEMA BLOQUEIA GÁS, PÉS, FIXO E MAIS ALTO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, VOLTAGEM BIVOLT, TIPO DE TOMADA 10ª, MATERIAL AÇO E VIDRO COR BRANCO OU PRETO. | | |
| 52 | BEBEDOURO DE MESA | Unidade | 5.0 |
| | Especificações Técnicas:Bebedouro Modelo: CJK40AB, Voltagem: Bivolt, Tipo: Bebedouro de Bancada, Cor: Branco, Capacidade: Galão de 20 Litros, Plugue e Tomada: 10 A, Níveis de Temperatura: 2, Material de Fabricação: ABS, Poliacetal, Silicone, Polietileno e Polipropileno, Tipo de Refrigeração: Eletrônica, Furador: Sim, Bandeja Removível: Sim, Alças Laterais: Sim, Bica Móvel: Não, Tipo de Acionamento: Mecânico, Vazão: 40 a 60l/h, Temperatura de Operação: 10 a 43º, Itens Inclusos na Embalagem: 01 Bebedouro de água refrigerado Consul; 01 bandeja coletora; 01 manual de instruções, Dimensões do Produto (LxAxP): 29.8 x 42.2 x 34.7 cm cm, Dimensões da Embalagem (LxAxP): 31 x 43.5 x 36 cm cm, Peso Líquido: 5kg,Peso Bruto: 6.1kg | | |
| 53 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 100LITROS 3 TORNEIRAS | Unidade | 15.0 |
| | Bebedouro em inox, com três torneiras para agua gelada em metal cromada; gás refrigerante ecológico 134A; termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100L para atender em media 300 pessoas por hora. Tensão de 127v ou 220v, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351; refrigerador por compressor que garante mais eficiência; baixo consumo de energia; boa controladora do nível d` agua; reservatório em polipropileno atóxico; aparador de agua em aço inox; serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm; peso s/ embalagem 40kg. Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2`` e filtragem de 60L por hora e kit de instalação; certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante e contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças. | | |
| 54 | MESA RETANGULAR 10 LUGARES | Unidade | 2.0 |
| | Especificação : Mesa reunião tampo retangular 10 lugares, medindo (LxPxA) 2mx0,90,074cm, tampo em MDP 25mm revestimento em melaminico, saia MDP 15mm revestimento melanilico. Acabamento das bordas: fita reta de 2mm, pés estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação parafusos e rodofix, com calhas sapatas niveladoras. | | |
| 55 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS | Unidade | 10.0 |
| | Caixa de som amplificada multiuso USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone com fio, modelo MF 600 APP, potência RMS: 500W, Funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia, possui também bivolt automático com fome chaveada. | | |
| 56 | MESA DE ESCRITORIO SEM GAVETAS | Unidade | 30.0 |
| | Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm, Sem gavetas estrutura de sustentação metalica pintada em apóxi. | | |
| 57 | Liquidificador | Unidade | 15.0 |
| | LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 3, VOLTAGEM: 110, USO: DOMÉSTICO | | |
| 58 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA | Unidade | 15.0 |
| | Cadeira com pé palito, material do encosto, tecido, sem braço, cor da base Preta/vermelha/azul, produto montado, altura até assento, 42 cm, altura até encosto, 74 cm, largura do assento, 41 cm, capacidade, suporta até 110Kg, altura 74 cm, largura 42 cm, profundidade 45 cm. | | |
| 59 | GUILHOTINA EM AÇO CORTAR PAPEL | Unidade | 5.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Guilhotina feita em aço, Capacidade de corte: Até 400 folhas, tipo: A3 A4 A5 B4 B5 B6 B7, faca com mola e prensa tratável, faca com trava automática, pés emborrachados, esquadro perfeito: possui um esquadro fixo e um móvel, que deve ser ajustado no tamanho do corte; prensagem do papel através de uma manivela rotatória, permitindo agilidade e eficiência no processo, comprimento do corte: 43cm, largura da guilhotina: 54cm, profundidade da guilhotina: 66cm. | | |
| 60 | MESA EM MADEIRA COM BANCO MEDIDA 80CM x1,0MT x3,0 MT | Unidade | 15.0 |
| | MATERIAL DA MESA: Feita em peroba rosa/eucalipto madeira maciça, de ótima qualidade ideal para refeitório.MEDIDA DA MESA:altura: 80 cmlargura: 1,0 metrocomprimento: 3,0 metros MEDIDAS DO BANCO:Altura: 47cmLargura: 25cmProfundidade: 3 Metros. | | |
| 61 | MESA DE MADEIRA COM 2 BANCOS | Unidade | 15.0 |
| | MATERIAL DA MESA: Feita em peroba rosa/eucalipto madeira maciça, de ótima qualidade ideal para refeitório. Medidas da Mesa:Altura: 81cmLargura: 80cmProfundidade: 2 MetrosMedidas do Banco:Altura: 47cmLargura: 25cmProfundidade: 2 Metros | | |
| 62 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA 70cmx70cmx70cm | Unidade | 50.0 |
| | Mesa em Plástico Quadrada, certificadas pelo INMETRO e respeitam as normas da ABNT, tamanho Altura: 70,0 cm, Largura: 70,0 cm, Comprimento: 70,0 cm, com garantia do produto, estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE não mancha, não risca e não descasca | | |
| 63 | CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇOS | Unidade | 200.0 |
| | Material em Polipropileno, Peso Un. 2kg (Variação 5%), Medidas Un. 88x44x44cm, resistente a carga de até 152kg, certificada pelo Inmetro, apresenta conforto e resistência, com design moderno, produto monobloco. | | |

## MANIFESTANTE: SEC. MUN. TURISMO, ESPORTE, CULT. LAZER

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS | Unidade | 3.0 |
| | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO DE MADEIRA MDF | | |
| 2 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO | Unidade | 3.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA, TAMANHO PADRÃO COM AJUSTE DE ALTURA (ALTURA TOTAL DE 1,05M), APOIO LOMBAR, BRAÇOS E ESTOFADA EM TECIDO RESPIRÁVEL | | |
| 3 | ARMÁRIO EM AÇO | Unidade | 2.0 |
| | ARMÁRIO EM AÇO COM 2M DE ALTURA, 1M DE LARGURA COM 2 PORTAS E CHAVE E 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS | | |
| 4 | ESTANTE EM AÇO | Unidade | 3.0 |
| | Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem | | |
| 7 | GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE UMA PORTA 295L | Unidade | 1.0 |
| | GELADEIRA FROST FREE UMA PORTA 295L, 110V | | |
| 9 | ARQUIVO ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS | Unidade | 3.0 |
| | ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, ALTURA DE 1,33M, LARGURA DE 0,46M, PROFUNDIDADE DE 0,50M | | |
| 11 | CADEIRA ESCRITORIO TIPO GIRATORIA COR PRETO | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO, QUANTIDADE PÉS: 5 | | |
| 12 | CADEIRA ESCRITORIO SEM BRAÇO TIPO GIRATORIA | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: FIXA, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, CORES PRETO AZUL E VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO: 36 X 29 CM | | |
| 13 | MESA ESCRITÓRIO LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 2 GAVETAS | Unidade | 2.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO: CINZA, QUANTIDADE GAVETAS: 2, LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 | | |
| 17 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE TIPO GIRATORIA | Unidade | 3.0 |
| | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE - MODELO: BT-9805A GARANTIA: 12 MESES COR: PRETO MATERIAL, POLIURETANO ALTURA DO PRODUTO: 120CM LARGURA DO PRODUTO: 69CM COMPRIMENTO PRODUTO: 70CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL BASE: PLÁSTICO ORIGEM: IMPORTADO PESO BRUTO: 16,900 KG PESO LÍQUIDO: 16,900 KG, CAPACIDADE CARGA:<br>150 KG MATERIAL ESTRUTURA: NYLON MATERIAL TECIDO: POLIURETANO PESO MÁXIMO SUP: 150KG INCLUSO: ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ALTURA ASSENTO: 44 - 54 CM ALTURA ENCOSTO: ALTO APOIO DE BRAÇO: SIM ASSENTO: MATERIAL SINTÉTICO COR DO TECIDO: PRETO LARGURA ASSENTO: 52 CM REGULAGEM ALTURA: SIM RODAS: SIM TIPO DA BASE: GIRATÓRIA FEATURES MARKETING: 67X124X50 CM SUPORTA ATÉ 110 KG PLÁSTICO E POLIURETANO PRETA | | |
| 20 | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO | Unidade | 2.0 |
| | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, MESA: PERFIL 50mm, GRELHA: AÇO 30x30, CORPO: AÇO CARBONO CHAPA 0,90mm, ESTRUTURA REFORÇADA SEM SOLDAS APARENTES, FUNCIONAMENTO: À GÁS ( BOTIJÃO COMUM ),PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: 3, QUEIMADORES: 06 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO, 06 QUEIMADOR SIMPLES,CONSUMO: 0,140 KG/h (CADA QUEIMADOR) | | |
| 21 | FOGAO 5 BOCAS | Unidade | 1.0 |
| | FOGÇAO 5 BOCAS, ALIMENTAÇÃO A GÁS, TIPO DE GÁS, GLP, SISTEMA DE GÁS CONVERSÍVEL, TIPO DE ACENDIMENTO, AUTOMÁTICO, MATERIAL DA MESA, INOX, TIPO DE MESA LISA, GRADES DESLIZANTE, BOTÕES REMOVÍVEIS, TIPO DE FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - VISOR AMPLO - LIMPA FÁCIL VIDRO INTERNO REMOVÍVEL ALIMENTAÇÃO DO FORNO GÁS CARACTERÍSTICAS DO FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DO FORNO 86,5L, PRATELEIRAS,1 DESLIZANTE, TEMPERATURA DO FORNO,190°C ATÉ 290°C,PROTEÇÃO TÉRMICA, ISOLANTE NAS PARTES LATERAIS SUPERIOR PROTEÇÃO NA TRASEIRA, MECANISMO DE SEGURANÇA, SISTEMA BLOQUEIA GÁS, PÉS, FIXO E MAIS ALTO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, VOLTAGEM BIVOLT, TIPO DE TOMADA 10ª, MATERIAL AÇO E VIDRO COR BRANCO OU PRETO, PESO DO PRODUTO 24,6KG, PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 27,4KG, DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA: 75CMALTURA: 88,60CM PROFUNDIDADE: 58,50CM, DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM, LARGURA: 76,3CM ALTURA: 89,5CM PROFUNDIDADE: 59,5CM, CERTIFICADO DE GARANTIA | | |
| 24 | FREEZER HORIZONTAL BRANCO 199 LITROS | Unidade | 2.0 |
| | FREEZER HORIZONTAL BRANCO, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO "A+", POSSUI DUAL FUNCTION QUE PERMITE AJUSTAR A TEMPERATURA PARA MODO FREEZER OU REFRIGERADOR. COM CAPACIDADE DE ATÉ 199 LITROS, TEM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E FUNÇÃO TURBO FREEZER PARA CONGELAMENTO RÁPIDO. INCLUI FECHADURA DE SEGURANÇA PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DOS ALIMENTOS.DIMENSÕES E PESO, ALTURA: 85 CM, LARGURA: 81,20 CM, PROFUNDIDADE: 60,30 CMPESO: 30 KG | | |
| 30 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS | Unidade | 3.0 |
| | Capacidade de refrigeração 12.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r410a, classificação energética A. funções: sleep e swing. Vazão de ar mínima: 500m3h. Filtro antibacteriana, voltagem 220v monofásico. Tecnologia invente; termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português | | |
| 32 | ARMARIO AÉREO DE COZINHA | Unidade | 2.0 |
| | Armário aéreo para cozinha em aço com três portas, Altura: 62 cm - Largura: 90 cm - Profundidade: 28,2 cm, podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco | | |
| 33 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W | Unidade | 2.0 |
| | Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 60w | | |
| 40 | VENTILADOR DE PAREDE | Unidade | 5.0 |
| | ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás . | | |
| 43 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS | Unidade | 1.0 |
| | Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, empresa única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em todos extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 06mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito meio de parafuso com rosca métricas e porcas de crava. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3mm (7/8``), com espessura mínima de 1,5mm (chapa 16) Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Esta não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação as variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem solda em toda a extensão da união. | | |

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**
**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO | Conjunto | 2.0 |
| | Conjunto de lixeira, Corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrostática, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe UV- 08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e contos arredandados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (AxLxP) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico). | | |
| 52 | BEBEDOURO DE MESA | Unidade | 2.0 |
| | Especificações Técnicas:Bebedouro Modelo: CJK40AB, Voltagem: Bivolt, Tipo: Bebedouro de Bancada, Cor: Branco, Capacidade: Galão de 20 Litros, Plugue e Tomada: 10 A, Níveis de Temperatura: 2, Material de Fabricação: ABS, Poliacetal, Silicone, Polietileno e Polipropileno, Tipo de Refrigeração: Eletrônica, Furador: Sim, Bandeja Removível: Sim, Alças Laterais: Sim, Bica Móvel: Não, Tipo de Acionamento: Mecânico, Vazão: 40 a 60l/h, Temperatura de Operação: 10 a 43º, Itens Inclusos na Embalagem: 01 Bebedouro de água refrigerado Consul; 01 bandeja coletora; 01 manual de instruções, Dimensões do Produto (LxAxP): 29.8 x 42.2 x 34.7 cm cm, Dimensões da Embalagem (LxAxP): 31 x 43.5 x 36 cm cm, Peso Líquido: 5kg,Peso Bruto: 6.1kg | | |
| 54 | MESA RETANGULAR 10 LUGARES | Unidade | 1.0 |
| | Especificação : Mesa reunião tampo retangular 10 lugares, medindo (LxPxA) 2mx0,90,074cm, tampo em MDP 25mm revestimento em melaminico, saia MDP 15mm revestimento melanilico. Acabamento das bordas: fita reta de 2mm, pés estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação parafusos e rodofix, com calhas sapatas niveladoras. | | |
| 55 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS | Unidade | 1.0 |
| | Caixa de som amplificada multiuso USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone com fio, modelo MF 600 APP, potência RMS: 500W, Funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia, possui também bivolt automático com fome chaveada. | | |
| 56 | MESA DE ESCRITORIO SEM GAVETAS | Unidade | 3.0 |
| | Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm, Sem gavetas estrutura de sustentação metalica pintada em apóxi. | | |
| 57 | Liquidificador | Unidade | 2.0 |
| | LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 3, VOLTAGEM: 110, USO: DOMÉSTICO | | |
| 58 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA | Unidade | 3.0 |
| | Cadeira com pé palito, material do encosto, tecido, sem braço, cor da base Preta/vermelha/azul, produto montado, altura até assento, 42 cm, altura até encosto, 74 cm, largura do assento, 41 cm, capacidade, suporta até 110Kg, altura 74 cm, largura 42 cm, profundidade 45 cm. | | |
| 62 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA 70cmx70cmx70cm | Unidade | 10.0 |
| | Mesa em Plástico Quadrada, certificadas pelo INMETRO e respeitam as normas da ABNT, tamanho Altura: 70,0 cm, Largura: 70,0 cm, Comprimento: 70,0 cm, com garantia do produto, estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE não mancha, não risca e não descasca | | |
| 63 | CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇOS | Unidade | 80.0 |
| | Material em Polipropileno, Peso Un. 2kg (Variação 5%), Medidas Un. 88x44x44cm, resistente a carga de até 152kg, certificada pelo Inmetro, apresenta conforto e resistência, com design moderno, produto monobloco. | | |

## MANIFESTANTE: FUNDEB

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 3 | ARMÁRIO EM AÇO | Unidade | 30.0 |
| | ARMÁRIO EM AÇO COM 2M DE ALTURA, 1M DE LARGURA COM 2 PORTAS E CHAVE E 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS | | |
| 4 | ESTANTE EM AÇO | Unidade | 30.0 |
| | Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem | | |
| 7 | GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE UMA PORTA 295L | Unidade | 30.0 |
| | GELADEIRA FROST FREE UMA PORTA 295L, 110V | | |
| 9 | ARQUIVO ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS | Unidade | 25.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, ALTURA DE 1,33M, LARGURA DE 0,46M, PROFUNDIDADE DE 0,50M | | |
| 10 | CADEIRA ESCRITORIO EM AÇO CROMADO TIPO GIRATORIA COR AZUL | Unidade | 25.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: MÉDIO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO | | |
| 11 | CADEIRA ESCRITORIO TIPO GIRATORIA COR PRETO | Unidade | 25.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO, QUANTIDADE PÉS: 5 | | |
| 12 | CADEIRA ESCRITORIO SEM BRAÇO TIPO GIRATORIA | Unidade | 25.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: FIXA, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, CORES PRETO AZUL E VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO: 36 X 29 CM | | |
| 13 | MESA ESCRITÓRIO LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 2 GAVETAS | Unidade | 50.0 |
| | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO: CINZA, QUANTIDADE GAVETAS: 2, LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 | | |
| 16 | Conjunto de mesa infantil com 04 cadeiras | Conjunto | 80.0 |
| | Conjunto de mesa infantil com 04 cadeiras de madeira coloridas - 60x60CM | | |
| 17 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE TIPO GIRATORIA | Unidade | 5.0 |
| | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE - MODELO: BT-9805A GARANTIA: 12 MESES COR: PRETO MATERIAL, POLIURETANO ALTURA DO PRODUTO: 120CM LARGURA DO PRODUTO: 69CM COMPRIMENTO PRODUTO: 70CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL BASE: PLÁSTICO ORIGEM: IMPORTADO PESO BRUTO: 16,900 KG PESO LÍQUIDO: 16,900 KG, CAPACIDADE CARGA:<br>150 KG MATERIAL ESTRUTURA: NYLON MATERIAL TECIDO: POLIURETANO PESO MÁXIMO SUP: 150KG INCLUSO: ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ALTURA ASSENTO: 44 - 54 CM ALTURA ENCOSTO: ALTO APOIO DE BRAÇO: SIM ASSENTO: MATERIAL SINTÉTICO COR DO TECIDO: PRETO LARGURA ASSENTO: 52 CM REGULAGEM ALTURA: SIM RODAS: SIM TIPO DA BASE: GIRATÓRIA FEATURES MARKETING: 67X124X50 CM SUPORTA ATÉ 110 KG PLÁSTICO E POLIURETANO PRETA | | |
| 19 | FOGAO INDUSTRIAL SEM FORNO 6 BOCAS | Unidade | 40.0 |
| | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS, A GAS COR INOX, ALTURA, LARGURA, PROFUNDIDADE 80 cm x150cm x 117cm, PESO 60 kg, TAMPAS EM FERRO, COM VALVULA DE SEGURANÇA, COM PÉ E SEM FORNO. | | |
| 20 | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO | Unidade | 30.0 |
| | FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, MESA: PERFIL 50mm, GRELHA: AÇO 30x30, CORPO: AÇO CARBONO CHAPA 0,90mm, ESTRUTURA REFORÇADA SEM SOLDAS APARENTES, FUNCIONAMENTO: À GÁS ( BOTIJÃO COMUM ),PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: 3, QUEIMADORES: 06 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO, 06 QUEIMADOR SIMPLES,CONSUMO: 0,140 KG/h (CADA QUEIMADOR) | | |
| 21 | FOGAO 5 BOCAS | Unidade | 5.0 |
| | FOGÇAO 5 BOCAS, ALIMENTAÇÃO A GÁS, TIPO DE GÁS, GLP, SISTEMA DE GÁS CONVERSÍVEL, TIPO DE ACENDIMENTO, AUTOMÁTICO, MATERIAL DA MESA, INOX, TIPO DE MESA LISA, GRADES DESLIZANTE, BOTÕES REMOVÍVEIS, TIPO DE FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - VISOR AMPLO - LIMPA FÁCIL VIDRO INTERNO REMOVÍVEL ALIMENTAÇÃO DO FORNO GÁS CARACTERÍSTICAS DO FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DO FORNO 86,5L, PRATELEIRAS,1 DESLIZANTE, TEMPERATURA DO FORNO,190°C ATÉ 290°C,PROTEÇÃO TÉRMICA, ISOLANTE NAS PARTES LATERAIS SUPERIOR PROTEÇÃO NA TRASEIRA, MECANISMO DE SEGURANÇA, SISTEMA BLOQUEIA GÁS, PÉS, FIXO E MAIS ALTO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, VOLTAGEM BIVOLT, TIPO DE TOMADA 10ª, MATERIAL AÇO E VIDRO COR BRANCO OU PRETO, PESO DO PRODUTO 24,6KG, PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 27,4KG, DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA: 75CMALTURA: 88,60CM PROFUNDIDADE: 58,50CM, DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM, LARGURA: 76,3CM ALTURA: 89,5CM PROFUNDIDADE: 59,5CM, CERTIFICADO DE GARANTIA | | |
| 22 | FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO | Unidade | 20.0 |
| | FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, MESA PERFIL 5 (5CM ENTRE AS BOCAS), 02 QUEIMADORES DUPLOS, 02 QUEIMADORES SIMPLES, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30CMX30CM, ESTRUTURA EM AÇO INOX 430, BANDEJA COLETORA DE GORDURA EM AÇO GALVANIZADO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO | Unidade | 20.0 |
| | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, MODELO \| LINHA: BAIXA PRESSÃO LUXO, MESA: PERFIL 50m, GRELHA: AÇO 30x30, CORPO: AÇO CARBONO CHAPA 0,90mm, ESTRUTURA REFORÇADA SEM SOLDAS APARENTES, FUNCIONAMENTO: A GÁS (BOTIJÃO COMUM), PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: 2 QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO, 02 QUEIMADOR SIMPLES, 02 QUEIMADOR DUPLOS, CONSUMO: 0,140 KG/h (CADA QUEIMADOR).MEDIDAS INTERNA DO FORNO (AXLXP): 31X48X59 CM, DIMENSÕES DO FOGÃO (AXLXP): 80X73X80 CM, CAPACIDADE DO FORNO 90 LITROS. | | |
| 24 | FREEZER HORIZONTAL BRANCO 199 LITROS | Unidade | 10.0 |
| | FREEZER HORIZONTAL BRANCO, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO "A+", POSSUI DUAL FUNCTION QUE PERMITE AJUSTAR A TEMPERATURA PARA MODO FREEZER OU REFRIGERADOR. COM CAPACIDADE DE ATÉ 199 LITROS, TEM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E FUNÇÃO TURBO FREEZER PARA CONGELAMENTO RÁPIDO. INCLUI FECHADURA DE SEGURANÇA PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DOS ALIMENTOS.DIMENSÕES E PESO, ALTURA: 85 CM, LARGURA: 81,20 CM, PROFUNDIDADE: 60,30 CMPESO: 30 KG | | |
| 25 | FREEZER HORIZONTAL BRANCO 2 PORTAS 534 LITROS | Unidade | 10.0 |
| | Freezer horizontal branco 2 portas, possui abertura de porta superior com puxador ergonômico e rodízios que ajudam no transporte, seu dreno frontal para escoamento da água do degelo facilita na hora da limpeza.CARACTERÍSTICAS - 2 portas, Classificação energética: A, Capacidade: 534 litros, Controle de temperatura externo, Funções: Refrigerador e freezer, Dreno frontal. 4 rodinhas que facilitam a movimentação, Interior produzido com liga metálica super resistente á corrosão, Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação, Dimensões do produto: (LxAxP) 147,3 x 96 x 78cm. | | |
| 26 | BEBEDOURO 290 x 390 x 310mm, peso: 2,35kg | Unidade | 25.0 |
| | Bebedouro tara garrafão com dois botões, um para água em temperatura ambiente, outro para água gelada, e com o sistema de resfriamento eletrônico sem compressor, ele não faz barulho e não vibra. temperaturas: água gelada ou natural, Perfurador de Galão: Facilitando ainda mais a instalação, Bandeja Removível: Facilitando a limpeza, Bivolt: Use em qualquer voltagem, bebedouro refrigerado para garrafão, tensão: bivolt, potência: 65w, consumo: 0,065 kw/h, dimensões: 290 x 390 x 310mm, peso: 2,35kg, garantia do produto. | | |
| 27 | Bebedouro purificador Industrial Refrigerado 1065 mm x 295 cm x 265 cm | Unidade | 15.0 |
| | Bebedouro Industrial Refrigerado Pressão Inox 110v, Altura x Largura x Profundidade 1065 mm x 295 cm x 265 cm, Tipos de carga Rede É industrial, Posição de carga Vertical com torneira a pressão, Material do tanque aço. | | |
| 28 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS INOX 4 TORNEIRAS altura: 137 cm, Largura: 100 cm, profundidade: 70 cm, peso: 72 kg. | Unidade | 30.0 |
| | O Bebedouro Industrial 200 Litros A4 Inox 4Torneiras Geladas110V é um produto de alta qualidade, fabricado em Aço Inox 430 Brilhante, que garante durabilidade e resistência. Com capacidade para armazenar até 200 litros de água e refrigerar até 320 litros por hora, ele é ideal para uso em estabelecimentos como escolas, hospitais, academias, escritórios, fábricas, entre outros. Este bebedouro possui4 torneiras frontais cromadas em latão, 4para água gelada, proporcionando maior comodidade e eficiência no uso diário. Além disso, conta com pés reguláveis para ajuste de desnível, garantindo sua estabilidade em qualquer superfície. O reservatório interno é feito de polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do nível da água, garantindo a segurança e a saúde dos usuários. O Bebedouro opera com uma tensão de 110Ve é equipado com um compressor e um condensador vertical. Esses componentes trabalham juntos para refrigerar a água de forma eficiente, tornando o bebedouro ideal para fornecer água fresca quando necessário. Possui termostato com regulagem e tomada de 3 pinos, facilitando sua instalação e uso. Este bebedouro utiliza o gás refrigerante R134A, que é ecologicamente correto, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Sua isolação térmica em EPS1 retém a temperatura, garantindo água gelada por mais tempo. A serpentina interna é feita de aço inox 304, material conhecido por sua resistência e durabilidade. Além disso, o Bebedouro Industrial A4 vem com1 ano de garantia, proporcionando ainda mais segurança e confiança na sua compra, altura: 137 cm, Largura: 100 cm, profundidade: 70 cm, peso: 72 kg.! | | |
| 29 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000BTUS | Unidade | 40.0 |
| | Capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética A; compressor rotativo; consumo de 17,1kw/h mês; corrente elétrica de 5,4 A; possui filtro antibacteriana e antipó; frequência de 60 Hz; potencia 814W; nível de ruído 36dB(A). Com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer; com modo de ventilação; gás R-410ª; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° C e mínima 18° C; tensão de 220V; vazão de ar de 500m3/h; três velocidades de resfriamento (alta, media, baixa). Garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças. | | |
| 30 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS | Unidade | 60.0 |
| | Capacidade de refrigeração 12.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r410a, classificação energética A. funções: sleep e swing. Vazão de ar mínima: 500m3h. Filtro antibacteriana, voltagem 220v monofásico. Tecnologia invente; termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português | | |
| 31 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS | Unidade | 25.0 |
| | Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima; 900m3h, potencia sonora unidade interna 44dB(A) e potencia sonora unidade externa 55dB(A). tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo: fácil limpeza de painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60HZ dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12Kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W | Unidade | 25.0 |
| | Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 60w | | |
| 35 | GELADEIRA FROST FREE /REFRIGERADOR 375L | Unidade | 15.0 |
| | Refrigerador com capacidade de 375L, na cor branca, degelo frost free, | | |
| 36 | GELADEIRA /REFRIGERADOR 300L FROST FREE | Unidade | 15.0 |
| | Refrigerador com capacidade de 300L, na cor branca, tipo de degelo frost free | | |
| 37 | TELEVISÃO 32 POLEGADAS | Unidade | 5.0 |
| | Televisão 32 polegadas Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP) 480x750x200mm. CARACTERÍSTICA: Tela LED; WI-FI integrado; acesso à internet; resolução de imagem em HD; conversor digital integrado; entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB, tensão (voltagem)bivolt automático | | |
| 38 | TELEVISÃO SMART 50 POLEGADAS | Unidade | 5.0 |
| | Smart TV de 50" vai surpreender você e sua família com tanta tecnologia. Ela possui resolução 4K UHD (3840x2160), display em LCD, frequência de 60Hz Nativo e sistema operacional webOS 24. Conta com conectividade via Wi-Fi e Bluetooth, assistente virtual Alexa integrado, 3 entradas HDMI e 2 USB. Veja todos os detalhes com clareza. A tecnologia ultra HD torna as cores mais vivas e vibrantes. Assista à imagens com clareza realista. Entre num mundo em que todas as cores se destacam e o brilho é ajustado para vistas deslumbrantes, tudo conseguido pelo brilhante HDR10 Pro. Com o processador AI α5 4K Ger7, vivencie um excelente entretenimento aprimorado por dentro. Ele otimiza automaticamente o áudio e o brilho, para uma imersão total na ação. Com o controle Smart Magic MR24, a magia está em suas mãos. Livre-se das limitações dos botões tradicionais. | | |
| 40 | VENTILADOR DE PAREDE | Unidade | 300.0 |
| | ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás . | | |
| 41 | ARMARIO EM MDF C/ DUAS PORTAS 4 PRATILEIRAS C/CHAVE | Unidade | 15.0 |
| | Armário em MDF com duas portas 4 prateleira com chave, Altura: 1,86m, Largura: 61cm, Profundidade: 37,3cm,Peso (kg): 31,6,Peso suportado – distribuído cada prateleira (kg): 20,Material: MDP 15/25mm | | |
| 42 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS | Unidade | 20.0 |
| | Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. Características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas anto vibratórias em material aderente e antiaderente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formados pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas: flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor liga/ desliga: motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. Garantia: mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita da sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | |
| 43 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS | Unidade | 20.0 |
| | Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, empresa única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em todos extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 06mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito meio de parafuso com rosca métricas e porcas de crava. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3mm (7/8``), com espessura mínima de 1,5mm (chapa 16) Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Esta não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação as variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem solda em toda a extensão da união. | | |
| 44 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS | Unidade | 25.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Capacidade de refrigeração 24.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a; classe ``A`` em eficiência energética, consumo de 59,6 km/h, potencia de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antopó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático, serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m3/h, área de abrangência 30m. Ruído unidade interna 53dB(A); ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses | | |
| 45 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS | Unidade | 25.0 |
| | Especificação : Capacidade de refrigeração 30.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-400ª; classe A em eficiência energética, potencia de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro antifungo, antibacteriana e antipó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo).Vazão de ar máxima 1.300m3/h. Ruído unidade interna 52dB(A); ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220v, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm , peso 14Kg; dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x949x36cm,peso 49Kg. Garantia de 12 meses. | | |
| 46 | QUADRO BRANCO LOUSA 3,00X1,20CM | Unidade | 150.0 |
| | Quadro confeccionado em mdf 9mm, sobreposto por chapa metálica laminado melanico branco, de alta qualidade com moldura em aluminio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal. tamanho 3000x1200mm. garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. | | |
| 48 | FOGÃO INDUSTRIAL 02 QUEIMADORES | Unidade | 15.0 |
| | Fogão industrial com 2 queimadores, grelha de ferro fundido 30x30 (06 dedos) reforçado: tubo coletor de gás cromado; registro tipo torneira; bandeja coletora de resíduos; fogão confeccionado em chapa de aço carbono; estrutura reforçado sem soldas aparente; revestimentos em pintura epóxi cinza grafite; pés antiderrapantes com sapatas em PVC; funcionamento a gás (GLP). Pressão do gás: baixa pressão; consumo em máxima chama -0,260 g/h. Dimensão (AxLxP) 82x80x53cm. Conteúdo da embalagem: 01 fogão industrial, 01 kit pés com parafusos, 02 grelhas, 01 queimador simples, 01 queimador duplo, 02 bandejas coletoras, 01 manual de instrução em português. Garantia: mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos | | |
| 49 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO | Conjunto | 20.0 |
| | Conjunto de lixeira, Corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrostática, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe UV- 08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e contos arredandados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (AxLxP) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico). | | |
| 50 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS | Unidade | 15.0 |
| | Bebedouro 2 Torneiras ferro cromadas de alta vazão geladas, Aparador de água (pingadeira) em plástico de alta resistência (sem emendas, não vaza), Serpentina em aço inox 304 (interna);Reservatório em polipropileno atóxico ;Isolamento térmico em EPS; Boia Controladora do nível de água; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A;Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Capacidade Armazenamento 20 litros de água; Capacidade de Refrigeração 4,0l/h de agua gelada.ITENS INCLUSOS:Acompanha manual de instalação;Filtro externo com rosca de ½Kit Instalação;MEDIDAS DO PRODUTO:Altura: 116,0 cm;Largura: 29,5 cm;Profundidade: 33,5 cm;Peso: 20 kg; | | |
| 51 | FOGÃO 6 QUIMADORES | Unidade | 2.0 |
| | FOGÇAO 6 QUEIMADORES, ALIMENTAÇÃO A GÁS, TIPO DE GÁS, GLP, SISTEMA DE GÁS CONVERSÍVEL, TIPO DE ACENDIMENTO, AUTOMÁTICO, MATERIAL DA MESA, INOX, TIPO DE MESA LISA, GRADES DESLIZANTE, BOTÕES REMOVÍVEIS, TIPO DE FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - VISOR AMPLO - LIMPA FÁCIL VIDRO INTERNO REMOVÍVEL ALIMENTAÇÃO DO FORNO GÁS CARACTERÍSTICAS DO FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, DESLIZANTE, TEMPERATURA DO FORNO,190°C ATÉ 290°C,PROTEÇÃO TÉRMICA, ISOLANTE NAS PARTES LATERAIS SUPERIOR PROTEÇÃO NA TRASEIRA, MECANISMO DE SEGURANÇA, SISTEMA BLOQUEIA GÁS, PÉS, FIXO E MAIS ALTO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, VOLTAGEM BIVOLT, TIPO DE TOMADA 10ª, MATERIAL AÇO E VIDRO COR BRANCO OU PRETO. | | |
| 52 | BEBEDOURO DE MESA | Unidade | 8.0 |
| | Especificações Técnicas:Bebedouro Modelo: CJK40AB, Voltagem: Bivolt, Tipo: Bebedouro de Bancada, Cor: Branco, Capacidade: Galão de 20 Litros, Plugue e Tomada: 10 A, Níveis de Temperatura: 2, Material de Fabricação: ABS, Poliacetal, Silicone, Polietileno e Polipropileno, Tipo de Refrigeração: Eletrônica, Furador: Sim, Bandeja Removível: Sim, Alças Laterais: Sim, Bica Móvel: Não, Tipo de Acionamento: Mecânico, Vazão: 40 a 60l/h, Temperatura de Operação: 10 a 43º, Itens Inclusos na Embalagem: 01 Bebedouro de água refrigerado Consul; 01 bandeja coletora; 01 manual de instruções, Dimensões do Produto (LxAxP): 29.8 x 42.2 x 34.7 cm cm, Dimensões da Embalagem (LxAxP): 31 x 43.5 x 36 cm cm, Peso Líquido: 5kg,Peso Bruto: 6.1kg | | |
| 53 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 100LITROS 3 TORNEIRAS | Unidade | 15.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bebedouro em inox, com três torneiras para agua gelada em metal cromada; gás refrigerante ecológico 134A; termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100L para atender em media 300 pessoas por hora. Tensão de 127v ou 220v, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351; refrigerador por compressor que garante mais eficiência; baixo consumo de energia; boa controladora do nível d` agua; reservatório em polipropileno atóxico; aparador de agua em aço inox; serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm; peso s/ embalagem 40kg. Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2`` e filtragem de 60L por hora e kit de instalação; certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante e contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças. | | |
| 54 | MESA RETANGULAR 10 LUGARES | Unidade | 10.0 |
| | Especificação : Mesa reunião tampo retangular 10 lugares, medindo (LxPxA) 2mx0,90,074cm, tampo em MDP 25mm revestimento em melaminico, saia MDP 15mm revestimento melanilico. Acabamento das bordas: fita reta de 2mm, pés estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação parafusos e rodofix, com calhas sapatas niveladoras. | | |
| 55 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS | Unidade | 10.0 |
| | Caixa de som amplificada multiuso USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone com fio, modelo MF 600 APP, potência RMS: 500W, Funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia, possui também bivolt automático com fome chaveada. | | |
| 56 | MESA DE ESCRITORIO SEM GAVETAS | Unidade | 80.0 |
| | Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm, Sem gavetas estrutura de sustentação metalica pintada em apóxi. | | |
| 57 | Liquidificador | Unidade | 10.0 |
| | LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 3, VOLTAGEM: 110, USO: DOMÉSTICO | | |
| 58 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA | Unidade | 20.0 |
| | Cadeira com pé palito, material do encosto, tecido, sem braço, cor da base Preta/vermelha/azul, produto montado, altura até assento, 42 cm, altura até encosto, 74 cm, largura do assento, 41 cm, capacidade, suporta até 110Kg, altura 74 cm, largura 42 cm, profundidade 45 cm. | | |
| 60 | MESA EM MADEIRA COM BANCO MEDIDA 80CM x1,0MT x3,0 MT | Unidade | 15.0 |
| | MATERIAL DA MESA: Feita em peroba rosa/eucalipto madeira maciça, de ótima qualidade ideal para refeitório.MEDIDA DA MESA:altura: 80 cmlargura: 1,0 metrocomprimento: 3,0 metros MEDIDAS DO BANCO:Altura: 47cmLargura: 25cmProfundidade: 3 Metros | | |
| 61 | MESA DE MADEIRA COM 2 BANCOS | Unidade | 15.0 |
| | MATERIAL DA MESA: Feita em peroba rosa/eucalipto madeira maciça, de ótima qualidade ideal para refeitório. Medidas da Mesa:Altura: 81cmLargura: 80cmProfundidade: 2 MetrosMedidas do Banco:Altura: 47cmLargura: 25cmProfundidade: 2 Metros | | |
| 62 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA 70cmx70cmx70cm | Unidade | 50.0 |
| | Mesa em Plástico Quadrada, certificadas pelo INMETRO e respeitam as normas da ABNT, tamanho Altura: 70,0 cm, Largura: 70,0 cm, Comprimento: 70,0 cm, com garantia do produto, estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE não mancha, não risca e não descasca | | |
| 63 | CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇOS | Unidade | 200.0 |
| | Material em Polipropileno, Peso Un. 2kg (Variação 5%), Medidas Un. 88x44x44cm, resistente a carga de até 152kg, certificada pelo Inmetro, apresenta conforto e resistência, com design moderno, produto monobloco. | | |

## MANIFESTANTE: GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS | Unidade | 5.0 |
| | MESA RETANGULAR DE 1,20M X 0,60M, E ALTURA 0,75M COM 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO DE MADEIRA MDF | | |
| 2 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO | Unidade | 3.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA, TAMANHO PADRÃO COM AJUSTE DE ALTURA (ALTURA TOTAL DE 1,05M), APOIO LOMBAR, BRAÇOS E ESTOFADA EM TECIDO RESPIRÁVEL | | |
| 3 | ARMÁRIO EM AÇO | Unidade | 4.0 |
| | ARMÁRIO EM AÇO COM 2M DE ALTURA, 1M DE LARGURA COM 2 PORTAS E CHAVE E 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS | | |
| 4 | ESTANTE EM AÇO | Unidade | 3.0 |
| | Estante com 6 prateleiras material em chapa de aço 26 (0,45mm), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25Kg por prateleiras uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem | | |
| 7 | GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE UMA PORTA 295L | Unidade | 2.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | GELADEIRA FROST FREE UMA PORTA 295L, 110V | | |
| 8 | LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 3 LUGARES | Unidade | 3.0 |
| | LONGARINA EM POLIPROPILENO COR CINZA, MATERIAL DA ESTRUTURA METAL, ALTURA 82,00CM, LARGURA 160,00 CM, SEM ALMOXADA, INDICADO PARA ESCRITÓRIOS | | |
| 9 | ARQUIVO ESCRITÓRIO EM AÇO, 4 GAVETAS | Unidade | 3.0 |
| | ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, ALTURA DE 1,33M, LARGURA DE 0,46M, PROFUNDIDADE DE 0,50M | | |
| 10 | CADEIRA ESCRITORIO EM AÇO CROMADO TIPO GIRATORIA COR AZUL | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: MÉDIO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO | | |
| 11 | CADEIRA ESCRITORIO TIPO GIRATORIA COR PRETO | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO, QUANTIDADE PÉS: 5 | | |
| 12 | CADEIRA ESCRITORIO SEM BRAÇO TIPO GIRATORIA | Unidade | 6.0 |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: FIXA, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, CORES PRETO AZUL E VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO: 36 X 29 CM | | |
| 13 | MESA ESCRITÓRIO LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 2 GAVETAS | Unidade | 2.0 |
| | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO: AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO: CINZA, QUANTIDADE GAVETAS: 2, LARGURA: 0,60, ALTURA: 0,75, COR ESTRUTURA: CINZA, COMPRIMENTO: 1,20 | | |
| 14 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L | Unidade | 2.0 |
| | MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO L, COM TAMPO EM MDF, 15MM, RETAGUARDA EM MDF 15MM, PÉS EM AÇO, COM PASSA FIO EM PVC COR CINZA. | | |
| 15 | LONGARINA EM ALMOFADA COM 3 LUGARES | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA EM LONGARINA COM 3 LUGARES COM BASE FIXA, FABRICAÇÃO COM ENCOSTO ANATÔMICO, QUE OCUPA TODA A REGIÃO LOMBAR DAS COSTAS, ESPUMA ANATÔMICA INJETADA COM ESPESSURA DE 45 MM NO ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO É EM TECIDO OU CORVIN/VINIL PESO SUPORTADO 120 KG, CARACTERÍSTICAS: ASSENTO: L48 X P41,5CM; ENCOSTO: L43 X A37 CM), PRODUTO ENTREGUE MONTADO, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 30KG GARANTIA: 03 MESES DECORRIDOS DA COMPRA GARANTIDA PELO FABRICANTE. | | |
| 18 | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CROMADO | Unidade | 3.0 |
| | A CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTOS DE 50 CM E ENCOSTOS DE 48 CM, ESSA CADEIRA PROPORCIONA UMA EXPERIÊNCIA AGRADÁVEL, MESMO PARA PERÍODOS DE ESPERA MAIS LONGOS, RESISTÊNCIA GARANTIDA: CADA ASSENTO SUPORTA ATÉ 150 KG, ESTRUTURA ROBUSTA, GARANTINDO SEGURANÇA E LONGA DURABILIDADE, ACABAMENTO MODERNO E SOFISTICADO: A ESTRUTURA CROMADA EM PRATA DÁ UM TOQUE ELEGANTE E PROFISSIONAL, VALORIZANDO A ESTÉTICA DO AMBIENTE, PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO 150KGS.MEDIDAS, ASSENTO: 50CM, ALTURA DO ENCOSTO: 48CM, ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 40CM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O ENCOSTO:<br>37CM, ESPESSURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 1.3MM, ESPESSURA DOS BRAÇOS E PERNAS: 1.2 MM.DIMENSÕES- LARGURA: 50.00 CM, ALTURA: 54.00 CM, COMPRIMENTO: 183.00 CMPESO- PESO LÍQUIDO: 21.50 KG | | |
| 23 | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO | Unidade | 2.0 |
| | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, MODELO \| LINHA: BAIXA PRESSÃO LUXO, MESA: PERFIL 50m, GRELHA: AÇO 30x30, CORPO: AÇO CARBONO CHAPA 0,90mm, ESTRUTURA REFORÇADA SEM SOLDAS APARENTES, FUNCIONAMENTO: A GÁS (BOTIJÃO COMUM), PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: 2 QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO, 02 QUEIMADOR SIMPLES, 02 QUEIMADOR DUPLOS, CONSUMO: 0,140 KG/h (CADA QUEIMADOR).MEDIDAS INTERNA DO FORNO (AXLXP): 31X48X59 CM, DIMENSÕES DO FOGÃO (AXLXP): 80X73X80 CM, CAPACIDADE DO FORNO 90 LITROS. | | |
| 24 | FREEZER HORIZONTAL BRANCO 199 LITROS | Unidade | 2.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FREEZER HORIZONTAL BRANCO, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO "A+", POSSUI DUAL FUNCTION QUE PERMITE AJUSTAR A TEMPERATURA PARA MODO FREEZER OU REFRIGERADOR. COM CAPACIDADE DE ATÉ 199 LITROS, TEM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E FUNÇÃO TURBO FREEZER PARA CONGELAMENTO RÁPIDO. INCLUI FECHADURA DE SEGURANÇA PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DOS ALIMENTOS.DIMENSÕES E PESO, ALTURA: 85 CM, LARGURA: 81,20 CM, PROFUNDIDADE: 60,30 CMPESO: 30 KG | | |
| 27 | Bebedouro purificador Industrial Refrigerado 1065 mm x 295 cm x 265 cm | Unidade | 2.0 |
| | Bebedouro Industrial Refrigerado Pressão Inox 110v, Altura x Largura x Profundidade 1065 mm x 295 cm x 265 cm, Tipos de carga Rede É industrial, Posição de carga Vertical com torneira a pressão, Material do tanque aço. | | |
| 28 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS INOX 4 TORNEIRAS altura: 137 cm, Largura: 100 cm, profundidade: 70 cm, peso: 72 kg. | Unidade | 2.0 |
| | O Bebedouro Industrial 200 Litros A4 Inox 4Torneiras Geladas110V é um produto de alta qualidade, fabricado em Aço Inox 430 Brilhante, que garante durabilidade e resistência. Com capacidade para armazenar até 200 litros de água e refrigerar até 320 litros por hora, ele é ideal para uso em estabelecimentos como escolas, hospitais, academias, escritórios, fábricas, entre outros. Este bebedouro possui4 torneiras frontais cromadas em latão, 4para água gelada, proporcionando maior comodidade e eficiência no uso diário. Além disso, conta com pés reguláveis para ajuste de desnível, garantindo sua estabilidade em qualquer superfície. O reservatório interno é feito de polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do nível da água, garantindo a segurança e a saúde dos usuários. O Bebedouro opera com uma tensão de 110Ve é equipado com um compressor e um condensador vertical. Esses componentes trabalham juntos para refrigerar a água de forma eficiente, tornando o bebedouro ideal para fornecer água fresca quando necessário. Possui termostato com regulagem e tomada de 3 pinos, facilitando sua instalação e uso. Este bebedouro utiliza o gás refrigerante R134A, que é ecologicamente correto, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Sua isolação térmica em EPS1 retém a temperatura, garantindo água gelada por mais tempo. A serpentina interna é feita de aço inox 304, material conhecido por sua resistência e durabilidade. Além disso, o Bebedouro Industrial A4 vem com1 ano de garantia, proporcionando ainda mais segurança e confiança na sua compra, altura: 137 cm, Largura: 100 cm, profundidade: 70 cm, peso: 72 kg.! | | |
| 29 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000BTUS | Unidade | 3.0 |
| | Capacidade de 9.000 btus, anticorrosivo, bitola de tubulação conexão 1/4 e 3/8, classificação energética A; compressor rotativo; consumo de 17,1kw/h mês; corrente elétrica de 5,4 A; possui filtro antibacteriana e antipó; frequência de 60 Hz; potencia 814W; nível de ruído 36dB(A). Com as funções apagar visor, desumidificar, swing, timer; com modo de ventilação; gás R-410ª; painel de controle eletrônico; serpentina em alumínio; tecnologia convencional; temperatura máxima de 32° C e mínima 18° C; tensão de 220V; vazão de ar de 500m3/h; três velocidades de resfriamento (alta, media, baixa). Garantia de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo a substituição de peças. | | |
| 30 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS | Unidade | 3.0 |
| | Capacidade de refrigeração 12.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r410a, classificação energética A. funções: sleep e swing. Vazão de ar mínima: 500m3h. Filtro antibacteriana, voltagem 220v monofásico. Tecnologia invente; termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português | | |
| 31 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS | Unidade | 3.0 |
| | Capacidade de refrigeração 18.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo automático). Vazão máxima; 900m3h, potencia sonora unidade interna 44dB(A) e potencia sonora unidade externa 55dB(A). tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro antibacteriana, antifungo: fácil limpeza de painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60HZ dimensão da condensadora: 54cm x 81,2 cm x 25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12Kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação, incluindo substituição de peças. | | |
| 32 | ARMARIO AÉREO DE COZINHA | Unidade | 3.0 |
| | Armário aéreo para cozinha em aço com três portas, Altura: 62 cm - Largura: 90 cm - Profundidade: 28,2 cm, podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco | | |
| 33 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W | Unidade | 2.0 |
| | Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 60w | | |
| 35 | GELADEIRA FROST FREE /REFRIGERADOR 375L | Unidade | 2.0 |
| | Refrigerador com capacidade de 375L, na cor branca, degelo frost free, | | |
| 36 | GELADEIRA /REFRIGERADOR 300L FROST FREE | Unidade | 2.0 |
| | Refrigerador com capacidade de 300L, na cor branca, tipo de degelo frost free | | |
| 37 | TELEVISÃO 32 POLEGADAS | Unidade | 2.0 |
| | Televisão 32 polegadas Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP) 480x750x200mm. CARACTERÍSTICA: Tela LED; WI-FI integrado; acesso à internet; resolução de imagem em HD; conversor digital integrado; entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB, tensão (voltagem)bivolt automático | | |
| 38 | TELEVISÃO SMART 50 POLEGADAS | Unidade | 2.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Smart TV de 50" vai surpreender você e sua família com tanta tecnologia. Ela possui resolução 4K UHD (3840x2160), display em LCD, frequência de 60Hz Nativo e sistema operacional webOS 24. Conta com conectividade via Wi-Fi e Bluetooth, assistente virtual Alexa integrado, 3 entradas HDMI e 2 USB. Veja todos os detalhes com clareza. A tecnologia ultra HD torna as cores mais vivas e vibrantes. Assista à imagens com clareza realista. Entre num mundo em que todas as cores se destacam e o brilho é ajustado para vistas deslumbrantes, tudo conseguido pelo brilhante HDR10 Pro. Com o processador AI α5 4K Ger7, vivencie um excelente entretenimento aprimorado por dentro. Ele otimiza automaticamente o áudio e o brilho, para uma imersão total na ação. Com o controle Smart Magic MR24, a magia está em suas mãos. Livre-se das limitações dos botões tradicionais. | | |
| 39 | VENTILADOR DE MESA | Unidade | 3.0 |
| | Ventilador de Mesa, com 6 pás, 40cm, 3 velocidades - preto - 110v | | |
| 40 | VENTILADOR DE PAREDE | Unidade | 5.0 |
| | ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás . | | |
| 41 | ARMARIO EM MDF C/ DUAS PORTAS 4 PRATILEIRAS C/CHAVE | Unidade | 3.0 |
| | Armário em MDF com duas portas 4 prateleira com chave, Altura: 1,86m, Largura: 61cm, Profundidade: 37,3cm,Peso (kg): 31,6,Peso suportado – distribuído cada prateleira (kg): 20,Material: MDP 15/25mm | | |
| 43 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS | Unidade | 2.0 |
| | Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, empresa única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em todos extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 06mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas na rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito meio de parafuso com rosca métricas e porcas de crava. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3mm (7/8``), com espessura mínima de 1,5mm (chapa 16) Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Esta não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação as variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem solda em toda a extensão da união. | | |
| 44 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS | Unidade | 2.0 |
| | Capacidade de refrigeração 24.000 btus, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a; classe ``A`` em eficiência energética, consumo de 59,6 km/h, potencia de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro antifungo, antibacteriana e antopó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático, serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m3/h, área de abrangência 30m. Ruído unidade interna 53dB(A); ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses | | |
| 45 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS | Unidade | 2.0 |
| | Especificação : Capacidade de refrigeração 30.000 btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-400ª; classe A em eficiência energética, potencia de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro antifungo, antibacteriana e antipó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo).Vazão de ar máxima 1.300m3/h. Ruído unidade interna 52dB(A); ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar antibacteriana, antifungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220v, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm , peso 14Kg; dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x949x36cm,peso 49Kg. Garantia de 12 meses. | | |
| 47 | MESA REDONDA | Unidade | 1.0 |
| | Mesa redonda medindo 1,20 de diâmetro, com tempo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de pvc arredondado; estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA | | |
| 48 | FOGÃO INDUSTRIAL 02 QUEIMADORES | Unidade | 2.0 |
| | Fogão industrial com 2 queimadores, grelha de ferro fundido 30x30 (06 dedos) reforçado: tubo coletor de gás cromado; registro tipo torneira; bandeja coletora de resíduos; fogão confeccionado em chapa de aço carbono; estrutura reforçado sem soldas aparente; revestimentos em pintura epóxi cinza grafite; pés antiderrapantes com sapatas em PVC; funcionamento a gás (GLP). Pressão do gás: baixa pressão; consumo em máxima chama -0,260 g/h. Dimensão (AxLxP) 82x80x53cm. Conteúdo da embalagem: 01 fogão industrial, 01 kit pés com parafusos, 02 grelhas, 01 queimador simples, 01 queimador duplo, 02 bandejas coletoras, 01 manual de instrução em português. Garantia: mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeitos | | |
| 49 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO | Conjunto | 2.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Conjunto de lixeira, Corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrostática, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe UV- 08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e contos arredandados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (AxLxP) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico). | | |
| 50 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS | Unidade | 2.0 |
| | Bebedouro 2 Torneiras ferro cromadas de alta vazão geladas, Aparador de água (pingadeira) em plástico de alta resistência (sem emendas, não vaza), Serpentina em aço inox 304 (interna);Reservatório em polipropileno atóxico ;Isolamento térmico em EPS; Boia Controladora do nível de água; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A;Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Capacidade Armazenamento 20 litros de água; Capacidade de Refrigeração 4,0l/h de agua gelada.ITENS INCLUSOS:Acompanha manual de instalação;Filtro externo com rosca de ½Kit Instalação;MEDIDAS DO PRODUTO:Altura: 116,0 cm;Largura: 29,5 cm;Profundidade: 33,5 cm;Peso: 20 kg; | | |
| 52 | BEBEDOURO DE MESA | Unidade | 3.0 |
| | Especificações Técnicas:Bebedouro Modelo: CJK40AB, Voltagem: Bivolt, Tipo: Bebedouro de Bancada, Cor: Branco, Capacidade: Galão de 20 Litros, Plugue e Tomada: 10 A, Níveis de Temperatura: 2, Material de Fabricação: ABS, Poliacetal, Silicone, Polietileno e Polipropileno, Tipo de Refrigeração: Eletrônica, Furador: Sim, Bandeja Removível: Sim, Alças Laterais: Sim, Bica Móvel: Não, Tipo de Acionamento: Mecânico, Vazão: 40 a 60l/h, Temperatura de Operação: 10 a 43º, Itens Inclusos na Embalagem: 01 Bebedouro de água refrigerado Consul; 01 bandeja coletora; 01 manual de instruções, Dimensões do Produto (LxAxP): 29.8 x 42.2 x 34.7 cm cm, Dimensões da Embalagem (LxAxP): 31 x 43.5 x 36 cm cm, Peso Líquido: 5kg,Peso Bruto: 6.1kg | | |
| 53 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 100LITROS 3 TORNEIRAS | Unidade | 2.0 |
| | Bebedouro em inox, com três torneiras para agua gelada em metal cromada; gás refrigerante ecológico 134A; termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100L para atender em media 300 pessoas por hora. Tensão de 127v ou 220v, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351; refrigerador por compressor que garante mais eficiência; baixo consumo de energia; boa controladora do nível d` agua; reservatório em polipropileno atóxico; aparador de agua em aço inox; serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm; peso s/ embalagem 40kg. Itens inclusos: manual de instruções, filtro externo com rosca de 1/2`` e filtragem de 60L por hora e kit de instalação; certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante e contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças. | | |
| 55 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS | Unidade | 2.0 |
| | Caixa de som amplificada multiuso USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone com fio, modelo MF 600 APP, potência RMS: 500W, Funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia, possui também bivolt automático com fome chaveada. | | |
| 56 | MESA DE ESCRITORIO SEM GAVETAS | Unidade | 3.0 |
| | Mesa de escritório com tampa em MDF medindo aproximadamente 1200x600mm, Sem gavetas estrutura de sustentação metalica pintada em apóxi. | | |
| 57 | Liquidificador | Unidade | 3.0 |
| | LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 3, VOLTAGEM: 110, USO: DOMÉSTICO | | |
| 58 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA | Unidade | 10.0 |
| | Cadeira com pé palito, material do encosto, tecido, sem braço, cor da base Preta/vermelha/azul, produto montado, altura até assento, 42 cm, altura até encosto, 74 cm, largura do assento, 41 cm, capacidade, suporta até 110Kg, altura 74 cm, largura 42 cm, profundidade 45 cm. | | |
| 63 | CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇOS | Unidade | 80.0 |
| | Material em Polipropileno, Peso Un. 2kg (Variação 5%), Medidas Un. 88x44x44cm, resistente a carga de até 152kg, certificada pelo Inmetro, apresenta conforto e resistência, com design moderno, produto monobloco. | | |
| 64 | Frigobar | Unidade | 2.0 |
| | FRIGOBAR, CAPACIDADE: 80, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 | | |
| 66 | BASE EM MADEIRA + 3 MASTROS EM ALUMINIO POLIDO | Kit | 1.0 |
| | Kit Base em Madeira, revestida em Laminado na cor e tipo de madeira escolher na hora da compra, acabamento com canopla cromada, acompanha 03(Três) Mastros medindo 2,20 M de altura em alumínio polido, Ideal para qualquer ambiente, encaixe para mastro com espessura de 28 mm, Kit Indicado para bandeiras nos tamanhos 0.90 x 1.28m e 1.12 x 1.60m, medidas 24 cm X 15 cm x 46 cm (L x A x C), possui sapata de aço Inox para evitar contato direto com o solo, acompanha 03(Três) mastros escolhidos no momento da compra | | |

## MANIFESTANTE: SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E PRODUÇÃO

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | LONGARINA EM ALMOFADA COM 3 LUGARES | Unidade | 5.0 |
| | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA EM LONGARINA COM 3 LUGARES COM BASE FIXA, FABRICAÇÃO COM ENCOSTO ANATÔMICO, QUE OCUPA TODA A REGIÃO LOMBAR DAS COSTAS, ESPUMA ANATÔMICA INJETADA COM ESPESSURA DE 45 MM NO ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO É EM TECIDO OU CORVIN/VINIL PESO SUPORTADO 120 KG, CARACTERÍSTICAS: ASSENTO: L48 X P41,5CM; ENCOSTO: L43 X A37 CM), PRODUTO ENTREGUE MONTADO, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 30KG GARANTIA: 03 MESES DECORRIDOS DA COMPRA GARANTIDA PELO FABRICANTE. | | |
| 38 | TELEVISÃO SMART 50 POLEGADAS | Unidade | 1.0 |
| | Smart TV de 50" vai surpreender você e sua família com tanta tecnologia. Ela possui resolução 4K UHD (3840x2160), display em LCD, frequência de 60Hz Nativo e sistema operacional webOS 24. Conta com conectividade via Wi-Fi e Bluetooth, assistente virtual Alexa integrado, 3 entradas HDMI e 2 USB. Veja todos os detalhes com clareza. A tecnologia ultra HD torna as cores mais vivas e vibrantes. Assista à imagens com clareza realista. Entre num mundo em que todas as cores se destacam e o brilho é ajustado para vistas deslumbrantes, tudo conseguido pelo brilhante HDR10 Pro. Com o processador AI α5 4K Ger7, vivencie um excelente entretenimento aprimorado por dentro. Ele otimiza automaticamente o áudio e o brilho, para uma imersão total na ação. Com o controle Smart Magic MR24, a magia está em suas mãos. Livre-se das limitações dos botões tradicionais. | | |
| 42 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS | Unidade | 1.0 |
| | Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. Dimensão máxima (AxLxP) 750x460x380mm; capacidade volumétrica de 8 litros. Características: corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de no mínimo 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobra estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas anto vibratórias em material aderente e antiaderente; eixo e porca fixadora de eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); o conjunto formados pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas: flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox; interruptor liga/ desliga: motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp; dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm de comprimento. Garantia: mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratada e obrigado a dar assistência técnica gratuita da sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | |
| 46 | QUADRO BRANCO LOUSA 3,00X1,20CM | Unidade | 2.0 |
| | Quadro confeccionado em mdf 9mm, sobreposto por chapa metálica laminado melanico branco, de alta qualidade com moldura em aluminio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal. tamanho 3000x1200mm. garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. | | |
| 47 | MESA REDONDA | Unidade | 1.0 |
| | Mesa redonda medindo 1,20 de diâmetro, com tempo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de pvc arredondado; estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA | | |
| 49 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: PLASTICO, VIDRO, METAL, PAPEL E ORGÂNICO | Conjunto | 2.0 |
| | Conjunto de lixeira, Corpo e tampa confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência, estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosivo ou com pintura eletrostática, aditivação extra com antioxidante e anti suv para os níveis de proteção classe UV- 08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e contos arredandados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (AxLxP) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico). | | |
| 55 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS | Unidade | 1.0 |
| | Caixa de som amplificada multiuso USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone com fio, modelo MF 600 APP, potência RMS: 500W, Funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia, possui também bivolt automático com fome chaveada. | | |
| 62 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA 70cmx70cmx70cm | Unidade | 4.0 |
| | Mesa em Plástico Quadrada, certificadas pelo INMETRO e respeitam as normas da ABNT, tamanho Altura: 70,0 cm, Largura: 70,0 cm, Comprimento: 70,0 cm, com garantia do produto, estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE não mancha, não risca e não descasca | | |
| 63 | CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇOS | Unidade | 16.0 |
| | Material em Polipropileno, Peso Un. 2kg (Variação 5%), Medidas Un. 88x44x44cm, resistente a carga de até 152kg, certificada pelo Inmetro, apresenta conforto e resistência, com design moderno, produto monobloco. | | |

**Fundamentação Jurídica:** Art. 8º, inciso II, III, IV e VI, do Decreto nº 10.947/2022.

Passa-se a indicação da data pretendida para conclusão da contratação.

**IV - DA INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO**

13 de junho de 2025 à 13 de setembro de 2025.

**Fundamentação jurídica:** Art. 8º, inciso V, do Decreto nº 10.947/2022.

**V - INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM O OBJETO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PARA A SUA EXECUÇÃO.**

EXISTE VINCULAÇÃO? SIM (  ) NÃO ( X )

EXISTE DEPENDÊNCIA? SIM (  ) NÃO ( X )

**Fundamentação Jurídica:** Art. 8º, inciso VII do Decreto nº 10.947/2022.

**VI - NOME DA ÁREA REQUISITANTE OU TÉCNICA COM IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL.**

**ÁREA REQUISITANTE OU TÉCNICA**: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS;

GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL;

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;

SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO;

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO;

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER;

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUAS, URBANISMO E ENERGIAS;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB);

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

**RESPONSÁVEL:** ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA

**Fundamentação Jurídica:** Art. 8º, inciso VIII do Decreto nº 10.947/2022.

**VII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As dotações orçamentarias, são: I - **ÓRGÃO GERENCIADOR:** 03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS (2025), **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 01 - SEC. MUN.

DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS (2025) E 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ (2025); II - **ÓRGÃO SOLICITANTE:** 02 - GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (2025) E **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 01 - GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (2025); III - **ÓRGÃO SOLICITANTE:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (2025) E **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (2025)**;** IV - **ÓRGÃO SOLICITANTE:** 05 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO (2025) E **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 01 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO (2025)**;** V - **ÓRGÃO SOLICITANTE:** 06 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E PRODUÇÃO (2025) E **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 01 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E PRODUÇÃO (2025)**;** VI - **ÓRGÃO SOLICITANTE:** 07 - SEC. MUN. TURISMO, ESPORTE, CULT. LAZER (2025) E **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 01 - SEC. MUN. TURISMO, ESPORTE, CULT. LAZER (2025); VII - **ÓRGÃO SOLICITANTE:** 08 - SEC. MUN. OBR, TRANSP. ÁGUAS, URB E ENER (2025) E **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 01 - SEC. MUN. OBR, TRANSP. ÁGUAS, URB E ENER (2025); VIII - **ÓRGÃO SOLICITANTE:** 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (2025) E **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (2025); IX - **ÓRGÃO SOLICITANTE:** 11 - FUNDEB (2025) E **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 01 - FUNDEB (2025); X - **ÓRGÃO SOLICITANTE:** 12 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2025) E **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 01 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2025)**;** E XI - **ÓRGÃO SOLICITANTE:** 13 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, CIÊN. E TECNOLO (2025) E **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, CIÊN. E TECNOLO (2025)**.**

## VIII - DA JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DO DECRETO Nº 10.947/2022

Utilizaremos a exegese do Art. 187 da Lei nº 14.133/2021 para aplicarmos o Art. 8º do Decreto nº 10.947/2022, além de outras diretrizes pertinentes no mesmo decreto.

Nos ensina o Art. 187 da Lei nº 14.133/2021 que “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta Lei”. Sendo assim, com falado acima, aplicaremos o Art. 8º do Decreto nº 10.947 de 2022.

Sem mais considerações.

Ipixuna do Pará, 12 de março de 2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0048 ASSINADO ELETRONICAMENTE

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA:63241463249 Assinado de forma digital por ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA:63241463249

**AUTORIDADE COMPETENTE**

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA:63241463249 Assinado de forma digital por ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA:63241463249

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**