



3	ASSINTE REGULAVEL POR MECANISMO DE 95/10 A GÁS, RODIZOS ESFERICOS DUROS DE GRÃO, COM RODAS DE DIAMETRO MINIMO 48 MM, INJETADOS EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDAMINLO 6I, EIXO VERTICAL QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO A BASE, COM ACABAMENTO EM POLIURETANO PU PARA PISO DURO. BRAÇO COM ALMA EM AÇO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, REVESTIDO EM POLIURETANO INJETADO. DESIGN ANATÔMICO, COM MECANISMO DE REGULAGEM VERTICAL, COM MINIMO DE 3 POSIÇÕES, ENCOSTO E ASSENTO COM DIMENSÕES DO ENCOSTO 450 X 380 MM (LARGURA X ALTURA) E DO ASSENTO 450 X 450 MM (LARGURA E PROFUNDIDADE), PODENDO VARIAR EM + / - 5%, COM DESIGN ANATÔMICO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SEPARADOS E INTERLIGADOS POR ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PO EPOXI, REVESTIDA COM CAPA PROTETORA EM POLIURETANO PU PVC, OU ESTRUTURA FABRICADA EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA, INTON 6I, ESTRUTURA CENTRAL EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PO EPOXI, REVESTIDA COM CAPA PROTETORA EM POLIURETANO PU PVC. 14003 – EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14002 E NBR ISO 14004 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA, CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA, CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7093:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18 ASTM D 2794/3984EAPROVED 2019, ASTM D3363:2023, LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015, LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA LIMPA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMEJAMENTO RI O CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR
---	---

8 Armário de madeira alto (MDP/MDI), com 02 portas e 03 prateleiras, medindo 180x 80 x 45 cm. Especificação: ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO MEDINDO 1.600X.800X.45 (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS. TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BARRA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO V836 COM CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESSISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL, FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 06 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTEENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICAÇÃO COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTEENDO 02 FECHOS EM TERNOPOLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESSISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL, FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO V836 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXAÇÃO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTEENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". DEVERÁ ENVIAR JUNTOS COM A PROPOSTA COMERCIAL: CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL; RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16331:2014, CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13966 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CERTIFICADO FSC OU CERFLOR; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.	PLENO MÓVEIS	LINÉA 30	Unidade de 20	mil e vinte reais	R\$ 1.020,00	vinte mil e quatrocentos reais	R\$ 20.400,00
9 Armário de madeira baixinho (MDP/MDI) com 02 portas e 1 prateleira, medindo 75x80x45 cm (HxLxP) Especificação: ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO MEDINDO 0.750X.800X.45 (H X L X P) COM 02 PORTAS E 1 PRATELEIRA. TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BARRA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO V836 COM CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESSISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL, FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 04 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTEENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICAÇÃO COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTEENDO 02 FECHOS EM TERNOPOLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESSISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL, FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO V836 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXAÇÃO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTEENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". APRESENTAR JUNTOS COM A PROPOSTA COMERCIAL: • CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL; • RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16331:2014; • CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; • CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; • CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; • CERTIFICADO FSC OU CERFLOR; • CR IBAMA; • CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.	PLENO MÓVEIS	LINÉA 30	Unidade de 20	novecentos e vinte reais	R\$ 920,00	doze mil e quatrocentos reais	R\$ 18.400,00

ELIOELLA
DISTRIBUIDORA
LTD.A-535714590
00101

Assinado de forma
digital por ELIOELLA
DISTRIBUIDORA
LTD.A-5357145900010
1



10	MOBILIÁRIO alto em aço, com 02 portas e 04 prateleiras (medindo 198 x 90 x 45 cm - Especificação ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,45M (H X L X P). CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM), PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,60 MM), BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM), BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4" (MÍNIMO). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE INTERIOR DO MOVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA. MACANETA E CANOPIA INTEGRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA, FECHADURA DE TAMBORE DUBLADO EMBUITA NA MACANETA COM NO MÍNIMO DE 4 PINOS. CHAVES EM DUPLICA, PRESAS ÀS MACANETAS CORRESPONDENTES. PRATELEIRAS COM DOBRAS DUPLAS NOS BORDOS DA FRENTE QUANDO 1ª DOBRA - MÍNIMO 20 MM / 2ª DOBRA - MÍNIMO 10 MM, DOBRAS LATERAIS SIMPLES - MÍNIMO 20 MM. PORTAS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO O PERÍMETRO. 1ª DOBRA - MÍNIMO 20 MM, BASE COM DOBRAS DUPLAS, 1ª DOBRA - MÍNIMO 20 MM / 2ª DOBRA - MÍNIMO 15 MM. SOLDA DO CORPO COM UM MÍNIMO DE 10 PONTOS DE SOLDA ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. AS JUNÇÕES DE CHAPAS NOS CANTOS DAS PORTAS DEVERÃO RECEBER PREENCHIMENTO COM SOLDA, REATER À 180° A DOBRA INTERNA DAS PORTAS, NO LADO DE FIXAÇÃO DAS DOBRADIÇAS, OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVEM SER SOLDADOS ÀS MESMAS COM UM MÍNIMO DE 9 PONTOS DE SOLDA PARA CADA PORTA, ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS EMBUTIDAS E SOLDADAS. AS PRATELEIRAS DEVEM SER REGULÁVEIS ATRAVÉS DE PERNILHES VERTICAIS QUE PERMITAM O AJUSTE EM DISTÂNCIAS DE 100 EM 100 MM. FIOS DO PARAFUSOS NÃO DEVEM SER VISÍVEIS DO LADO EXTERNO DO MOVEL. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CONTANTES, SUPERFÍCIES ASPERAS OU ESCORRIAS, DEVERÃO SER ELIMINADAS REBARBAS METÁLICAS, RESPONSOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA. CANTOS AGUDOS DEVEM SER ARREDONDADOS. PINTURA EM TINTA EM PO PÓ HÍBRIDA EPOXI/POLESTER, ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO TEXTURIZADO E LIVRE DE DEFECTOS, COR CINZA CRISTAL, POLIMERIZADA EM ESTUVA E CHAPA A 220°C. ESPESURA MÍNIMA DE 30 MICRÔMETROS, EXECUTADO CONFORME AS NORMAS: ABNT NBR 10443/2008 - TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP CERTIFICANTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088-2013, ABNT NBR 5841-2015, NBR ISO 4628-3-2015, ABNT NBR 8095-1983, ABNT NBR 10043-2023, ASTM D7091-2022, NBR 11003-2023, ABNT NBR 10545-2014, ASTM D3359-2017, ASTM D523-18, ASTM D 2794/93E04-PROVED 2013, ASTM D3363-2023, LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NEVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088-2023 COM GRAU DE EMPOLVAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841-2015 E GRAU DE ENFEREJAMENTO R10 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3-2015, LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSAO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA UNIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095-1983 COM GRAU DE EMPOLVAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841-2015 E GRAU DE ENFEREJAMENTO R10 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3-2015, LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSAO POR EXPOSIÇÃO A DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 50Z DE 21 DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096-1983 COM GRAU DE EMPOLVAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841-2015 E GRAU DE ENFEREJAMENTO R10 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3-2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A LAMINAÇÃO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 160X80X45cm (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS. Especificação ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1.60X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS. REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, BORDAS TRANSVERSAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VASB COR CINZA, LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VASB NA COR CINZA, PRATELEIRAS: DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS (UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR) APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA E UMA FIXA (SERVINDO COMO SUBTAMPO DAS PORTAS) EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, BORDAS TRANSVERSAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VASB COR CINZA, LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS ÀS LATERAIS ATRAVÉS DE 04 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRÁUS, COM PUXADORES CROMADOS, UMA PORTA CONTEENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTEENDO 02 FECHOS EM TERNOPOLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA DA MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRABANÇÁVEIS, COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA ÀS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VASB CINZA, PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIENFUMAGEM, PINTURA EPOXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUVA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRABANÇÁVEIS, CONTEENDO PÉS NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1" - DEVERÁ ENVIAR JUNTOS COM A PROPOSTA COMERCIAL, CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA NINIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL, RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332-2014, CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO, CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CERTIFICADO FSC OU CERCILOR; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.	AMAPA	ARMÁRIO 90	Unidade de 30	mil e vinte reais	R\$ 1.020,00	trinta mil e seiscentos reais	R\$ 30.600,00
12	MOBILIÁRIO alto em aço, com 02 portas e 04 prateleiras (medindo 198 x 90 x 45 cm - Especificação ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,45M (H X L X P). CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM), PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,60 MM), BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM), BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4" (MÍNIMO). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE INTERIOR DO MOVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA. MACANETA E CANOPIA INTEGRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA, FECHADURA DE TAMBORE DUBLADO EMBUITA NA MACANETA COM NO MÍNIMO DE 4 PINOS. CHAVES EM DUPLICA, PRESAS ÀS MACANETAS CORRESPONDENTES. PRATELEIRAS COM DOBRAS DUPLAS NOS BORDOS DA FRENTE QUANDO 1ª DOBRA - MÍNIMO 20 MM / 2ª DOBRA - MÍNIMO 10 MM, DOBRAS LATERAIS SIMPLES - MÍNIMO 20 MM. PORTAS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO O PERÍMETRO. 1ª DOBRA - MÍNIMO 20 MM, BASE COM DOBRAS DUPLAS, 1ª DOBRA - MÍNIMO 20 MM / 2ª DOBRA - MÍNIMO 15 MM. SOLDA DO CORPO COM UM MÍNIMO DE 10 PONTOS DE SOLDA ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. AS JUNÇÕES DE CHAPAS NOS CANTOS DAS PORTAS DEVERÃO RECEBER PREENCHIMENTO COM SOLDA, REATER À 180° A DOBRA INTERNA DAS PORTAS, NO LADO DE FIXAÇÃO DAS DOBRADIÇAS, OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVEM SER SOLDADOS ÀS MESMAS COM UM MÍNIMO DE 9 PONTOS DE SOLDA PARA CADA PORTA, ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS EMBUTIDAS E SOLDADAS. AS PRATELEIRAS DEVEM SER REGULÁVEIS ATRAVÉS DE PERNILHES VERTICAIS QUE PERMITAM O AJUSTE EM DISTÂNCIAS DE 100 EM 100 MM. FIOS DO PARAFUSOS NÃO DEVEM SER VISÍVEIS DO LADO EXTERNO DO MOVEL. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CONTANTES, SUPERFÍCIES ASPERAS OU ESCORRIAS, DEVERÃO SER ELIMINADAS REBARBAS METÁLICAS, RESPONSOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA. CANTOS AGUDOS DEVEM SER ARREDONDADOS. PINTURA EM TINTA EM PO PÓ HÍBRIDA EPOXI/POLESTER, ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO TEXTURIZADO E LIVRE DE DEFECTOS, COR CINZA CRISTAL, POLIMERIZADA EM ESTUVA E CHAPA A 220°C. ESPESURA MÍNIMA DE 30 MICRÔMETROS, EXECUTADO CONFORME AS NORMAS: ABNT NBR 10443/2008 - TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP CERTIFICANTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088-2013, ABNT NBR 5841-2015, NBR ISO 4628-3-2015, ABNT NBR 8095-1983, ABNT NBR 10043-2023, ASTM D7091-2022, NBR 11003-2023, ABNT NBR 10545-2014, ASTM D3359-2017, ASTM D523-18, ASTM D 2794/93E04-PROVED 2013, ASTM D3363-2023, LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NEVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088-2023 COM GRAU DE EMPOLVAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841-2015 E GRAU DE ENFEREJAMENTO R10 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3-2015, LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSAO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA UNIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095-1983 COM GRAU DE EMPOLVAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841-2015 E GRAU DE ENFEREJAMENTO R10 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3-2015, LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSAO POR EXPOSIÇÃO A DIOXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE 50Z DE 21 DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096-1983 COM GRAU DE EMPOLVAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841-2015 E GRAU DE ENFEREJAMENTO R10 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3-2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA A LAMINAÇÃO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 160X80X45cm (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS. Especificação ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1.60X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS. REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, BORDAS TRANSVERSAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VASB COR CINZA, LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VASB NA COR CINZA, PRATELEIRAS: DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS (UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR) APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA E UMA FIXA (SERVINDO COMO SUBTAMPO DAS PORTAS) EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, BORDAS TRANSVERSAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VASB COR CINZA, LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS ÀS LATERAIS ATRAVÉS DE 04 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRÁUS, COM PUXADORES CROMADOS, UMA PORTA CONTEENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTEENDO 02 FECHOS EM TERNOPOLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA DA MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRABANÇÁVEIS, COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA ÀS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VASB CINZA, PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIENFUMAGEM, PINTURA EPOXI APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUVA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRABANÇÁVEIS, CONTEENDO PÉS NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1" - DEVERÁ ENVIAR JUNTOS COM A PROPOSTA COMERCIAL, CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA NINIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL, RELATÓRIO DE ENSAIO OU LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16332-2014, CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO, CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001, CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CERTIFICADO FSC OU CERCILOR; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA.	PLENO MÓVEIS	LINEA 30	Unidade de 20	mil e vinte reais	R\$ 1.020,00	trinta mil e quatrocentos reais	R\$ 20.400,00



13		Arquivo de aço com 04 gavetas, com puxadores em PVC, cor cinza, medindo 133x46x71. Especificação: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1.33X0,46X0,71M COM CERTIFICADO EM CHAPA COM ESPESURA DE 0,60MM (CHAPA 20), GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS EM COM ESPESURA DE 1,20MM (CHAPA 18), CONTEÚDO PUXADORES EM PVC NA COR CINZA, FECHADURA TIPO VALE COM DUAS CHAVES, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 04 GAVETAS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIERROSIVO, PINTURA EPOXI APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUVA A 200GRÁUS, NA COR CINZA, GARANTIA - MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO E OMISSÃO. DEVERÁ ENVIAR JUNTOS COM A PROPOSTA COMERCIAL CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO CONMETRO. CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 - EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS. CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 - RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS. CR BAMA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP CONPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 3841:2015, NBR ISO 4628-3:2015, ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359-2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/95REAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023, LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMULAMENTO RIO CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMULAMENTO RIO CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A DIOXIDO DE ENOXFENE, VOLUME DE 502 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERMULAMENTO RIO CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO A ABENGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA, APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL, ESTADUAL.	
----	--	---	--

VALOR TOTAL	RS 599.404,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO	quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quatro reais

O prazo de validade da proposta no menor inferior a 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de sua apresentação.

Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

O prazo de entrega do(s) item(en)s é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição Formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

UBAÍARA - CE, 04 DE NOVEMBRO DE 2025.

ELIOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 53.571.459/0001-01

ELIOELLA
DISTRIBUIDORA
LTD.A-535714590001 DISTRIBUIDORA
01 LTD.A53571459000101

Assinado de forma digital por ELIOELLA DISTRIBUIDORA LTDA