

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº PE027/2026-SEDUC

Aos catorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis, tendo em vista o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão nº PE027/2026-SEDUC, e considerando o Termo de Adjudicação já exarado por esta mesma autoridade, o(a) Sr(a). PATRICIANA MESQUITA BRAGA, na qualidade de Autoridade Superior do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, após reanálise da conformidade do procedimento, resolve, HOMOLOGAR, com fundamento na parte final do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do presente certame licitatório, ratificando a validade de todos os atos praticados e confirmando em definitivo a adjudicação previamente realizada.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

62.517.297/0001-14 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
41	ARMÁRIO/CARRINHO METÁLICO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS, TABLETS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. ARMÁRIO/CARRINHO METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE NOTEBOOKS, LAPTOPS, TABLETS, SMARTPHONES OU DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS EQUIVALENTES. ARMÁRIO METÁLICO MÓVEL, TIPO CARRINHO, DESENVOLVIDO PARA ACOMODAÇÃO E TRANSPORTE DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A ORGANIZAÇÃO DOS APARELHOS EM COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS, POSSIBILITANDO FÁCIL ACESSO, VENTILAÇÃO ADEQUADA E MOBILIDADE DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ROBUSTA, PORTAS COM SISTEMA DE SEGURANÇA E VENTILAÇÃO APROPRIADA PARA EVITAR SUPERAQUECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS. ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO OU MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA OU ACABAMENTO EQUIVALENTE. ESTRUTURA RESISTENTE PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR OU INSTITUCIONAL. COR CLARA OU NEUTRA (PREFERENCIALMENTE BRANCO OU EQUIVALENTE). LARGURA APROXIMADA: ENTRE 580 MM E 620 MM. ALTURA APROXIMADA: ENTRE 1050 MM E 1120 MM. PROFUNDIDADE APROXIMADA: ENTRE 580 MM E 620 MM. CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS, TAIS COMO NOTEBOOKS OU TABLETS. COMPARTIMENTOS ORGANIZADOS EM PRATELEIRAS COM DIVISÓRIAS VERTICAIS INDIVIDUAIS, PERMITINDO ACOMODAÇÃO SEGURA DE CADA EQUIPAMENTO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTOS PADRÃO DE MERCADO. COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS ADEQUADOS. PRATELEIRAS: MÍNIMO DE 02 PRATELEIRAS INTERNAS	TES	126,00	Unidade	5.127,14	3.490,00	439.740,00

	REMOVÍVEIS OU AJUSTÁVEIS. PRATELEIRAS COM DIVISÓRIAS VERTICAIS PARA ACOMODAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS, CONFORME NECESSIDADE DO USUÁRIO. PROFUNDIDADE MÍNIMA APROXIMADA DA PRATELEIRA: 330 MM OU SUPERIOR. COMPARTIMENTO POSTERIOR OU ESPAÇO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE CABOS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO. PORTA FRONTAL E PORTA TRASEIRA, PERMITINDO ACESSO FACILITADO AO INTERIOR DO ARMÁRIO. PORTAS EQUIPADAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE OU TRAVA DE SEGURANÇA. PORTAS COM ABERTURAS OU GRADES DE VENTILAÇÃO. SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL OU FORÇADA PARA CONTROLE TÉRMICO INTERNO. EQUIPADO COM RODÍZIOS RESISTENTES COMPATÍVEIS COM O PESO DO EQUIPAMENTO, PERMITINDO DESLOCAMENTO SEGURO E ESTÁVEL. RECOMENDA-SE QUE PELO MENOS DUAS RODAS POSSUAM SISTEMA DE TRAVA/FREIO PARA SEGURANÇA DURANTE O USO. ORGANIZAÇÃO ELÉTRICA: SISTEMA INTERNO COMPATÍVEL COM ORGANIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS DISPOSITIVOS, PODENDO UTILIZAR RÉGUAS, FILTROS DE LINHA OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE. PRODUTO PODERÁ SER FORNECIDO MONTADO OU DESMONTADO, DESDE QUE ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL E SEGURA, SEM ARESTAS CORTANTES. POSSUIR ACABAMENTO ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTE ESCOLAR. ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS DE SEGURANÇA E QUALIDADE, QUANDO EXISTENTES. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
VALOR TOTAL							439.740,00



Homologado para TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF: 62.517.297/0001-14, pelo melhor valor de R\$ 439.740,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta reais), em 14/08/2026.

58.564.595/0001-98 - BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
14	CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA E 08 CADEIRAS CONJUNTO DE REFEITÓRIO COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 08 (OITO) CADEIRAS, DESTINADO AO USO EM REFEITÓRIOS ESCOLARES OU AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA PARA REFEITÓRIO COM TAMPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO (ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA), COM SUPERFÍCIE LISA, SEM ARESTAS CORTANTES, ADEQUADA PARA	MODELO MOVEIS	585,00	Conjunto	2.933,33	1.600,00	936.000,00



	USO EM AMBIENTE ESCOLAR. O TAMPO PODERÁ SER MODULAR OU INTEIRIÇO, FIXADO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS, ENCAIXES OU SISTEMA EQUIVALENTE, GARANTINDO FIRMEZA E SEGURANÇA DURANTE O USO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, COM TRAVESSAS DE REFORÇO QUE ASSEGUREM ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO CONJUNTO. AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI OU SIMILAR), GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. A BASE DEVERÁ POSSUIR SAPATAS OU NIVELADORES EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PERMITINDO AJUSTE EM PISOS IRREGULARES. DIMENSÕES APROXIMADAS DA MESA: COMPRIMENTO APROXIMADO: 2.440 MM; LARGURA APROXIMADA: 810 MM; ALTURA APROXIMADA: 760 MM (ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE ATÉ APROXIMADAMENTE ±5%, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE.) CADEIRAS (08 UNIDADES) COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL TERMOPLÁSTICO EQUIVALENTE, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPERFÍCIE ANATÔMICA E SEM ARESTAS CORTANTES. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DURANTE O USO. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA POR REBITES, PARAFUSOS OU SISTEMA EQUIVALENTE, ASSEGUANDO FIRMEZA DO CONJUNTO. PONTEIRAS OU SAPATAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PARA PROTEÇÃO DO PISO E MELHOR ESTABILIDADE. AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO: APROXIMADAMENTE 400 MM DE LARGURA E 310 MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: APROXIMADAMENTE 400 MM DE LARGURA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS DE QUALIDADE, SEGURANÇA E RESISTÊNCIA, PODENDO UTILIZAR COMO REFERÊNCIA NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO ESCOLAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
19	LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: LONGARINA DE 03	MODELO MOVEIS	144,00	Unidade	573,33	400,00	57.600,00

	(TRÊS) LUGARES, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS, COMPOSTA POR ASSENTOS E ENCOSTOS INDIVIDUAIS FIXADOS EM ESTRUTURA METÁLICA COMUM. ASSENTO E ENCOSTO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; SUPERFÍCIES COM VENTILAÇÃO (ABERTURAS OU DESIGN ERGONÔMICO) QUE FAVOREÇAM A TRANSPIRAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO, PROPORCIONANDO CONFORTO AO USUÁRIO; DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA MÍNIMA DE 440 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 380 MM ENCOSTO: LARGURA MÍNIMA DE 420 MM E ALTURA MÍNIMA DE 300 MM; FIXAÇÃO POR SISTEMA MECÂNICO COMPATÍVEL (PARAFUSOS, REBITES OU ENCAIXE); ACABAMENTO SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE; VIGA CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO CONTÍNUO; SUPORTES DOS ASSENTOS E ENCOSTOS EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA; TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ACABAMENTO UNIFORME, SEM FALHAS DE PINTURA OU SOLDA. BASE DE SUSTENTAÇÃO EM FORMATO "T", "Y" OU SIMILAR; ESTRUTURA METÁLICA COM RESISTÊNCIA ADEQUADA; SAPATAS OU PONTEIRAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; POSSUIR SISTEMA DE NIVELAMENTO OU REGULAGEM PARA ADAPTAÇÃO AO PISO; COMPONENTES DESMONTÁVEIS OU DE FÁCIL MANUTENÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). CAPACIDADE PARA 03 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE; ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTES PÚBLICOS; COR: PREFERENCIALMENTE PRETA OU CONFORME PADRÃO DA ADMINISTRAÇÃO, COMPONENTES COM ACABAMENTO SEGURO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS DA NR-17; ATENDIMENTO À ABNT NBR 13962 OU NORMA EQUIVALENTE APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE ATÉ ±5% A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
30	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL, COMPOSTA POR ASSENTO, ENCOSTO, ESTRUTURA METÁLICA, PORTA-LIVROS E SUPERFÍCIE DE APOIO PARA ESCRITA, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES EDUCACIONAIS. ASSENTO	MODELO MOVEIS	300,00	Unidade	513,33	200,00	60.000,00



FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, EM PEÇA ÚNICA OU SOLUÇÃO CONSTRUTIVA EQUIVALENTE, COM FORMATO ANATÔMICO QUE PROPORCIONE CONFORTO AO USUÁRIO, CONTENDO ABERTURAS OU FUROS QUE PERMITAM VENTILAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 500 MM DE LARGURA POR 450 MM DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ATÉ ±10%. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO DE APROXIMADAMENTE 450 MM. ENCOSTO: FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM FORMATO ANATÔMICO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 500 MM DE LARGURA POR 350 MM DE ALTURA, COM CANTOS ARREDONDADOS E ABERTURAS QUE PERMITAM VENTILAÇÃO. DEVE POSSUIR ÁREA PARA PEGA-MÃO OU RECURSO SIMILAR QUE FACILITE A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA. PRANCHETA LATERAL: FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 600 MM DE COMPRIMENTO POR 350 MM DE LARGURA, PODENDO POSSUIR PORTA-LÁPIS OU COMPARTIMENTOS SIMILARES. A ALTURA APROXIMADA DA PRANCHETA EM RELAÇÃO AO PISO DEVE SER DE CERCA DE 700 MM, COM LEVE INCLINAÇÃO QUE FAVOREÇA A ERGONOMIA. PORTA-LIVROS: LOCALIZADO SOB O ASSENTO, FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE OU EQUIVALENTE, COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONTENDO ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO E ESCOAMENTO DE RESÍDUOS. ESTRUTURA: FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PROCESSO EQUIVALENTE, GARANTINDO RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SUPORTAR O USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR. ACABAMENTO: TODAS AS PARTES DEVERÃO APRESENTAR BORDAS ARREDONDADAS, SUPERFÍCIES LISAS E LIVRES DE REBARBAS, GARANTINDO SEGURANÇA AO USUÁRIO. COR CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE OU DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DO FORNECIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE ERGONOMIA, RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E SEGURANÇA PREVISTAS NA NORMA ABNT NBR 16671 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE VIGENTE. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA						
---	--	--	--	--	--	--



VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
VALOR TOTAL						1.053.600,00

Homologado para BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 58.564.595/0001-98, pelo melhor valor de R\$ 1.053.600,00 (um milhão e cinquenta e três mil, seiscentos reais), em 14/08/2026.

20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
15	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA – FIXA (TIPO BALANÇO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. ASSENTO E ENCOSTO COM FORMATO ANATÔMICO; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESURA MÍNIMA DE 35 MM OU SUPERIOR, GARANTINDO CONFORTO E DURABILIDADE; ENCOSTO COM LARGURA MÍNIMA APROXIMADA DE 400 MM E ALTURA MÍNIMA DE 350 MM; ASSENTO COM LARGURA E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE APROXIMADAMENTE 450 MM; ESTRUTURA DO ASSENTO EM MATERIAL RESISTENTE, PODENDO SER EM POLIPROPILENO REFORÇADO, MADEIRA MULTILAMINADA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; REVESTIMENTO EM TECIDO, MATERIAL SINTÉTICO OU EQUIVALENTE, DE ALTA RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO; ESTRUTURA FIXA TIPO BALANÇO (EM “S” OU “C”) CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TUBULAR OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO INSTITUCIONAL; TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; SAPATAS OU PONTEIRAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DO PISO, SISTEMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POR MEIO DE PARAFUSOS OU ELEMENTOS MECÂNICOS COMPATÍVEIS, COMPONENTES COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES OU SUPERFÍCIES ABRASIVAS. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AOS PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS DA NR-17; PODERÁ ATENDER À ABNT NBR 13962 OU NORMA EQUIVALENTE APLICÁVEL; ESTRUTURA COMPATÍVEL COM USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE ATÉ ±5%. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.	JFLEX	2.778,00	Unidade	254,80	152,60	423.922,80
18	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CADEIRA DE ESCRITÓRIO	JFLEX	166,00	Unidade	462,33	290,00	48.140,00

	TIPO REUNIÃO, GIRATÓRIA, SEM BRAÇOS, COM RODÍZIOS, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E SALAS DE REUNIÃO, COM CARACTERÍSTICAS SIMPLIFICADAS EM RELAÇÃO AS CADEIRAS OPERACIONAIS, ADEQUADA PARA USO EVENTUAL OU DE CURTA DURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: BASE GIRATÓRIA COM 05 (CINCO) RODÍZIOS; GIRO DE 360°; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE PISTÃO A GÁS; ESTRUTURA RESISTENTE PARA USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL; CAPACIDADE DE SUPORTE MÍNIMA DE 100 KG OU SUPERIOR; ASSENTO E ENCOSTO: ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDADE ADEQUADA AO USO; FORMATO ANATÔMICO QUE FAVOREÇA O CONFORTO DO USUÁRIO; ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MULTILAMINADA, POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE TÉCNICO; REVESTIMENTO EM TECIDO, MATERIAL SINTÉTICO, COURO ECOLÓGICO OU EQUIVALENTE; ENCOSTO COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA APOIO LOMBAR; DIMENSÕES: DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM PADRÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ±5%; ESTRUTURA E BASE: BASE COM 05 APOIOS, EM AÇO, NYLON REFORÇADO OU MATERIAL EQUIVALENTE; COLUMA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; RODÍZIOS DE DUPLO GIRO ADEQUADOS AO TIPO DE PISO; ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU EQUIVALENTE; COMPONENTES COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES; MODELO SEM APOIOS DE BRAÇO; REQUISITOS TÉCNICOS: ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA NR-17 (ERGONOMIA); ATENDIMENTO À ABNT NBR 13962 OU NORMA EQUIVALENTE APLICÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
21	CADEIRA TIPO MONOBLOCO - SEM BRAÇOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CADEIRA MONOBLOCO, SEM BRAÇOS, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA AO USO INSTITUCIONAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS CADEIRA MONOBLOCO, SEM BRAÇOS: ESTRUTURA ÚNICA (SEM EMENDAS ESTRUTURAIS); DESIGN ERGONÔMICO E CONFORTÁVEL; EMPILHÁVEL (QUANDO APLICÁVEL); COR CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE OU DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DO FORNECIMENTO. FABRICADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL TERMOPLÁSTICO EQUIVALENTE; MATERIA-PRIMA DE BOA QUALIDADE, COM ADITIVOS QUE PROPORCIONEM MAIOR	JFLEX	3.540,00	Unidade	43,33	33,60	118.944,00



	DURABILIDADE; RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES (USO INTERNO E EXTERNO); TRATAMENTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV (QUANDO APLICÁVEL). CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: APROXIMADAMENTE 100 KG OU SUPERIOR; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: CERCA DE 85 A 90 CM; LARGURA: CERCA DE 38 A 45 CM; PROFUNDIDADE: CERCA DE 38 A 45 CM; ADMITIDA VARIAÇÃO DE $\pm 5\%$. SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; BORDAS ARREDONDADAS; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE. PRODUTO DEVE ATENDER À ABNT NBR 14776 OU NORMA EQUIVALENTE APLICÁVEL; CERTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO VIGENTE APLICÁVEL OU NORMA QUE A SUBSTITUA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES						
23	MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO - 04 LUGARES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MESA QUADRADA EM MATERIAL PLÁSTICO, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, ADEQUADA PARA REFEITÓRIOS, ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E ESPAÇOS ESCOLARES. CARACTERÍSTICAS GERAIS MESA QUADRADA COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) LUGARES; ESTRUTURA MONOBLOCO OU DESMONTÁVEL; EMPILHÁVEL (QUANDO APLICÁVEL), DESIGN FUNCIONAL E RESISTENTE; USO INTERNO E EXTERNO. MATERIAL FABRICADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL TERMOPLÁSTICO EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; MATERIAL COM ADITIVOS QUE PROPORCIONEM MAIOR DURABILIDADE; RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO AO SOL E INTEMPÉRIES (QUANDO APLICÁVEL); SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 70 CM; LARGURA: 70 CM; ALTURA: 70 CM; ADMITIDA VARIAÇÃO DE $\pm 5\%$. ACABAMENTO ESTRUTURA SEM REBARBAS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES; BORDAS ARREDONDADAS PARA SEGURANÇA; ESTABILIDADE ADEQUADA AO USO CONTÍNUO; PÉS COM SAPATAS OU BASE QUE EVITEM DANOS AO PISO. PRODUTO COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE COMPATÍVEIS COM USO INSTITUCIONAL; ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS DE MOBILIÁRIO, QUANDO CABÍVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.	IBAP	584,00	Unidade	79,33	62,85	36.704,40
44	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS ROUPEIRO METÁLICO	EMECAL	293,00	Unidade	2.762,10	1.540,00	451.220,00



	COM 16 PORTAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROUPEIRO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COMPOSTO POR 04 CORPOS E 16 COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS COM PORTAS. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR PORTA METÁLICA INDIVIDUAL COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO, PERMITINDO CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO ARMÁRIO. PORTAS DOTADAS DE FECHADURA TIPO CHAVE OU SISTEMA EQUIVALENTE DE TRAVAMENTO INDIVIDUAL. ESTRUTURA COM SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE, PARAFUSOS OU SISTEMA EQUIVALENTE, GARANTINDO FIRMEZA E ESTABILIDADE DO MÓVEL. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR CABIDE OU SUPORTE INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS. BASE COM PÉS OU SAPATAS EM MATERIAL RESISTENTE, PERMITINDO PROTEÇÃO DO PISO E MELHOR ESTABILIDADE. POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO EM CONJUNTO COM OUTROS MÓDULOS, PERMITINDO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO. ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA COMPATÍVEL COM A RESISTÊNCIA DO MÓVEL. TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI OU SIMILAR), APLICADA DE FORMA UNIFORME E COM SECAGEM EM ESTUFA. ALTURA: APROXIMADAMENTE 1930 MM; LARGURA: APROXIMADAMENTE 1380 MM; PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 400 MM; (ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE APROXIMADAMENTE ±5%, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE.) O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS DE QUALIDADE, SEGURANÇA E RESISTÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OS MODELOS DIFERENCIAM-SE EXCLUSIVAMENTE PELA QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS, MANTENDO PADRÃO CONSTRUTIVO EQUIVALENTE. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE.								
49	ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ. ARMÁRIO REGISTRADOR DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS TIPO AZ, PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: CERCA DE 1900 MM A 2000 MM; LARGURA: CERCA DE 900 MM A 1100 MM; PROFUNDIDADE: CERCA DE 300 MM A 400 MM; (ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%) O ARMÁRIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA COMPATÍVEL PARA GARANTIR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. DEVERÁ POSSUIR MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS	EMECAL	103,00	Unidade	2.106,85	1.694,25	174.507,75		



INTERNOS PARA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS TIPO AZ; DIVISÓRIAS FIXAS OU REMOVÍVEIS, PERMITINDO ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DOS DOCUMENTOS; PRATELEIRAS COM CAPACIDADE MÍNIMA COMPATÍVEL COM ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 40 A 50 PASTAS TIPO AZ. A ESTRUTURA DEVERÁ SER ESTÁVEL E RESISTENTE. O ACABAMENTO DEVERÁ POSSUIR: TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU EQUIVALENTE; DEVERÁ POSSUIR: BASE ESTÁVEL; SISTEMA DE MONTAGEM FIRME E SEGURO; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO ADEQUADO, SEM IMPERFEIÇÕES. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER AOS PRINCÍPIOS GERAIS DE ERGONOMIA E SEGURANÇA APLICÁVEIS (EX.: NR-17 OU EQUIVALENTE). A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU DOCUMENTAÇÃO EQUIVALENTE PARA FINS DE VERIFICAÇÃO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO; ADEQUADO PARA USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO; A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
VALOR TOTAL						
1.253.438,95						



Homologado para **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA** inscrita no CNPJ/MF: 20.365.863/0001-70, pelo melhor valor de **R\$ 1.253.438,95** (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), em 14/08/2026.

11.093.169/0001-50 - MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
11	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO COM PUFF - USO EM BERÇÁRIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONJUNTO COMPOSTO POR POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO COM PUFF, DESTINADO AO USO EM BERÇÁRIOS DE UNIDADES ESCOLARES, PROPORCIONANDO CONFORTO ERGONÔMICO DURANTE O CUIDADO E ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS. COMPOSIÇÃO 01 (UMA) POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO; 01 (UM) PUFF PARA APOIO DOS PÉS CARACTERÍSTICAS DA POLTRONA ESTRUTURA EM MADEIRA, MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE BALANÇO (MOVIMENTO SUAVE), COM ESTRUTURA ESTÁVEL E SEGURA; ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS ESTOFADOS; ESPUMA COM DENSIDADE COMPATÍVEL COM CONFORTO E DURABILIDADE; REVESTIMENTO EM TECIDO, MATERIAL SINTÉTICO OU EQUIVALENTE, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; SUPERFÍCIE DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO; APOIOS DE BRAÇO QUE AUXILIEM NA ERGONOMIA DURANTE O USO. CARACTERÍSTICAS DO PUFF ESTRUTURA RESISTENTE EM MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE; ASSENTO ESTOFADO	DREAM	74,00	Unidade	996,33	896,00	66.304,00

	COM ESPUMA DE DENSIDADE COMPATÍVEL; REVESTIMENTO COMPATÍVEL COM A POLTRONA; UTILIZAÇÃO COMO APOIO PARA OS PÉS. DIMENSÕES APROXIMADAS POLTRONA: LARGURA: 60 A 70 CM; ALTURA: 85 A 100 CM; PROFUNDIDADE: 60 A 75 CM PUFF: LARGURA: 40 A 50 CM; ALTURA: 30 A 40 CM; PROFUNDIDADE: 30 A 40 CM; ADMITIDA VARIAÇÃO DE $\pm 5\%$. ESTRUTURA FIRME E ESTÁVEL; SEM ARESTAS CORTANTES OU PARTES EXPOSTAS; FIXAÇÕES SEGURAS; MATERIAIS ADEQUADOS AO USO EM AMBIENTE ESCOLAR; REVESTIMENTO ÍNTEGRO E RESISTENTE. PRODUTO COM PADRÃO DE CONFORTO E ERGONOMIA; ADEQUADO AO USO EM BERÇÁRIO; MATERIAIS RESISTENTES AO USO CONTÍNUO; ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES DA NR-17, QUANDO APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
VALOR TOTAL							66.304,00



Homologado para **MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME** inscrita no CNPJ/MF: 11.093.169/0001-50, pelo melhor valor de **R\$ 66.304,00** (sessenta e seis mil, trezentos e quatro reais), em 14/08/2026.

30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
6	RACK PORTA-LIVROS INFANTIL ESTANTE PORTA-LIVROS INFANTIL DESTINADA AO USO EM SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, BIBLIOTECAS ESCOLARES OU ESPAÇOS PEDAGÓGICOS. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM MDF, MDP, MADEIRA MACIÇA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; ESPESSURA COMPATÍVEL COM USO INFANTIL E SUPORTE DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS; ACABAMENTO MELAMÍNICO, PINTURA UV OU PINTURA ATÓXICA; COR CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE OU DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PREFERENCIALMENTE EM TONALIDADES ADEQUADAS AO AMBIENTE INFANTIL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 1,00 M E 1,15 M; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 15 CM; (TOLERÂNCIA DIMENSIONAL ACEITÁVEL DE $\pm 5\%$) PRATELEIRAS: MÍNIMO DE 03 (TRÊS) PRATELEIRAS FRONTAIS OU INCLINADAS; SISTEMA DE BARREIRA FRONTAL OU ANTEPARO QUE IMPEÇA QUEDA DOS LIVROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA COMPATÍVEL COM USO ESCOLAR (MÍNIMO 8 KG POR PRATELEIRA); ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE. DESIGN LÚDICO INFANTIL (PODENDO	NEW MOBILI	549,00	Unidade	541,33	480,00	263.520,00

	CONTER ELEMENTOS DECORATIVOS); BORDAS ARREDONDADAS OU COM PROTEÇÃO; AUSÊNCIA DE QUINAS VIVAS OU ARESTAS CORTANTES; SISTEMA ANTIQUEDA OU RECOMENDAÇÃO DE FIXAÇÃO À PAREDE; ADEQUADO PARA CRIANÇAS DE 3 A 8 ANOS. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS DE SEGURANÇA AO MOBILIÁRIO INFANTIL E ESCOLAR. PRODUTO PODERÁ SER FORNECIDO MONTADO OU DESMONTADO, DESDE QUE ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E KIT COMPLETO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.								
8	CAMINHA PORTATIL EMPILHÁVEL SEM COLCHÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CAMINHA PORTATIL EMPILHÁVEL DESTINADA AO USO EM AMBIENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA COMPOSTA POR CABECEIRAS E PÉS DE APOIO FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, OBTIDO POR PROCESSO DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL ADEQUADO PARA PRODUTOS INFANTIS. ESTRUTURA LATERAL CONFECCIONADA EM TUBOS METÁLICOS OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO QUE GARANTA DURABILIDADE E SEGURANÇA. • SISTEMA QUE PERMITA O EMPILHAMENTO DAS UNIDADES, POSSIBILITANDO ECONOMIA DE ESPAÇO E FACILIDADE DE ARMAZENAMENTO. LEITO CONFECCIONADO EM TELA OU TECIDO VAZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, COM VENTILAÇÃO ADEQUADA, PROPRIEDADES ANTITRANSPIRANTES E TRATAMENTO CONTRA FUNGOS OU MICRORGANISMOS, GARANTINDO CONFORTO E HIGIENE. SISTEMA DE FIXAÇÃO SEGURO ENTRE ESTRUTURA E LEITO, POR MEIO DE PARAFUSOS, PRESILHAS OU DISPOSITIVOS EQUIVALENTES QUE GARANTAM FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O USO. PÉS OU PONTEIRAS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE OU EQUIVALENTE, QUE EVITEM DESLOCAMENTOS E PROTEJAM O PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS ADEQUADAS PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,20 M A 1,30 M, LARGURA APROXIMADA DE 0,55 M A 0,65 M E ALTURA APROXIMADA DE 0,10 M A 0,15 M, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ ±5%. ESTRUTURA PROJETADA PARA SUPORTAR PESO MÍNIMO APROXIMADO DE 50 KG. PRODUTO INDICADO PARA FAIXA ETÁRIA	CRESCER	1.575,00	Unidade	409,30	288,00	453.600,00		



	APROXIMADA DE 2 A 5 ANOS. AS CORES PODERÃO SER VARIADAS E DEFINIDAS PELO FABRICANTE, DESDE QUE ADEQUADAS AO AMBIENTE ESCOLAR. O PRODUTO DEVERÁ SER MODULAR OU PERMITIR REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FACILITANDO MANUTENÇÃO E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS DE QUALIDADE, SEGURANÇA E USO EM MOBILIÁRIO INFANTIL, OU NORMAS EQUIVALENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATALOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.								
20	POLTRONA PARA AUDITÓRIO - FIXA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: POLTRONA PARA AUDITÓRIO, FIXA, INDIVIDUAL, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS, COM CONFORTO, RESISTÊNCIA E ERGONOMIA PARA USO CONTÍNUO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: POLTRONA FIXA, INDEPENDENTE; ESTRUTURA RESISTENTE PARA USO CONTÍNUO; DESIGN ERGONÔMICO COM APOIO LOMBAR; COM OU SEM APOIO DE BRAÇOS, CONFORME MODELO DO FABRICANTE, DESDE QUE MANTIDOS CONFORTO, ESTABILIDADE E SEGURANÇA; CAPACIDADE DE SUPORTE COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA (MDF, COMPENSADO MULTILAMINADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO); ASSENTO E ENCOSTO COM FORMATO ANATÔMICO; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM DENSIDADE ADEQUADA AO USO CONTÍNUO; ESPESSURA COMPATÍVEL COM CONFORTO PROLONGADO; ENCOSTO COM APOIO LOMBAR ERGONÔMICO; REVESTIMENTO EM TECIDO, MATERIAL SINTÉTICO OU EQUIVALENTE; COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO; BORDAS ARREDONDADAS PARA SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA: 450 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM; ENCOSTO: LARGURA: 450 MM; ALTURA: 400 MM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO: APROXIMADAMENTE 450 MM ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE; TUBULAÇÃO COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO INSTITUCIONAL; TRAVESSAS DE REFORÇO SOB O ASSENTO; SUPORTE DO ENCOSTO EM ESTRUTURA METÁLICA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS OU SISTEMA EQUIVALENTE; COMPONENTES SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. ACABAMENTO TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU	NEW MOBILI	980,00	Unidade	487,00	408,00	399.840,00		



	ACABAMENTO EQUIVALENTE; SAPATAS OU PONTEIRAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DO PISO; ACABAMENTO UNIFORME E RESISTENTE. FUNCIONALIDADES ADICIONAIS. PORTA-OBJETOS TRASEIRO (OPCIONAL); SISTEMA DE ENCAIXE OU ALINHAMENTO LATERAL (OPCIONAL); ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA NR-17; ATENDIMENTO À ABNT NBR 13962 OU NORMA EQUIVALENTE APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
24	MESA PLÁSTICA INFANTIL QUADRADA - EMPILHÁVEL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MESA INFANTIL, FORMATO QUADRADO, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES ESCOLARES, ESPECIALMENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ADEQUADA PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E RECREATIVAS. CARACTERÍSTICAS GERAIS MESA INFANTIL QUADRADA; ESTRUTURA MONOBLOCO OU DESMONTÁVEL; EMPILHÁVEL; COM 04 (QUATRO) PÉS; DESIGN ERGONÔMICO ADEQUADO AO PÚBLICO INFANTIL; CORES VARIADAS, A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO. MATERIAL FABRICADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL TERMOPLÁSTICO EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; MATERIAL ATÓXICO E ADEQUADO AO USO INFANTIL; RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO; COM ADITIVOS QUE PROPORCIONEM MAIOR DURABILIDADE, INCLUSIVE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES (QUANDO APLICÁVEL); SUPERFÍCIE LISA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 50 A 55 CM; LARGURA: 40 A 50 CM; ALTURA: 40 A 50 CM; ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%. ACABAMENTO E SEGURANÇA BORDAS ARREDONDADAS, SEM ARESTAS CORTANTES; ESTRUTURA ESTÁVEL E SEGURA; ESPESURA COMPATÍVEL COM RESISTÊNCIA AO USO INFANTIL; SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES. PRODUTO ADEQUADO AO USO INFANTIL, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS; ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES GERAIS DE ERGONOMIA, CONFORME PRINCÍPIOS DA NR-17 (QUANDO APLICÁVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.	TOP PLAST	236,00	Unidade	54,00	37,50	8.850,00
36	GAVETEIRO VOLANTE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA GAVETEIRO MÓVEL (VOLANTE),	NEW MOBILI	187,00	Unidade	769,43	480,00	89.760,00



	DESTINADO AO USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. O TAMPO E ESTRUTURA DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM MDP, MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15 MM, PODENDO SER SUPERIOR, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MATERIAL EQUIVALENTE EM AMBAS AS FACES. AS BORDAS DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO EM FITA DE PROTEÇÃO (PVC, ABS OU EQUIVALENTE), GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA. O GAVETEIRO DEVERÁ POSSUIR: NO MÍNIMO 03 (TRÊS) GAVETAS; SISTEMA DE DESLIZAMENTO ADEQUADO (CORREDIÇAS METÁLICAS, NYLON OU EQUIVALENTE); PUXADORES EM MATERIAL RESISTENTE OU SISTEMA DE ABERTURA TIPO CAVA; DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE OU MECANISMO EQUIVALENTE. A ESTRUTURA INTERNA PODERÁ SER CONFECCIONADA EM: MADEIRA PROCESSADA (MDP/MDF); OU ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: CERCA DE 600 MM A 650 MM; LARGURA: CERCA DE 400 MM A 450 MM; PROFUNDIDADE: CERCA DE 500 MM A 550 MM; (ADMITIDA VARIAÇÃO DE $\pm 5\%$) DEVERÁ POSSUIR: RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, SENDO PELO MENOS DOIS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO OU EQUIVALENTE; BASE ESTÁVEL E RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO, SEM DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO ADEQUADO, SEM IMPERFEIÇÕES. DEVERÁ ATENDER AOS PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS APLICÁVEIS (EX.: NR-17 OU EQUIVALENTE), PODENDO SER SOLICITADA COMPROVAÇÃO TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO; ADEQUADO PARA USO INSTITUCIONAL; A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
38	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR – PORTE GRANDE (6 A 8 PESSOAS) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, ADEQUADA PARA USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP, MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15 MM, PODENDO SER SUPERIOR (INCLUSIVE ESTRUTURADO OU ENGROSSADO), GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MATERIAL EQUIVALENTE, EM AMBAS AS FACES, COM RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO E FACILIDADE DE LIMPEZA. AS	NEW MOBILI	68,00	Unidade	1.306,33	640,00	43.520,00



	BORDAS DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO EM FITA DE PROTEÇÃO (PVC, ABS OU EQUIVALENTE), COM ESPESURA COMPATÍVEL PARA GARANTIR DURABILIDADE E SEGURANÇA. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: ENTRE 2000 MM E 2600 MM; LARGURA: ENTRE 900 MM E 1200 MM; ALTURA: ENTRE 730 MM E 760 MM; (ADMITIDA VARIAÇÃO DE $\pm 5\%$) A ESTRUTURA DEVERÁ SER RESISTENTE, PODENDO SER: EM PAINEL (MDP/MDF), OU METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO DEVERÁ POSSUIR: PAINEL FRONTAL (RETAGUARDA), QUANDO APLICÁVEL; BASE ESTÁVEL; SAPATAS NIVELADORAS OU SISTEMA EQUIVALENTE; DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO, SEM DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO ADEQUADO, SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES. DEVERÁ ATENDER AOS PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS APLICÁVEIS (EX.: NR-17 OU EQUIVALENTE), PODENDO A ADMINISTRAÇÃO SOLICITAR COMPROVAÇÃO TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL; A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
42	ARMÁRIO SEMIABERTO COM PORTAS INFERIORES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ARMÁRIO TIPO SEMIABERTO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES, COM COMPARTIMENTO INFERIOR FECHADO E PARTE SUPERIOR ABERTA. CARACTERÍSTICAS GERAIS TIPO: ARMÁRIO SEMIABERTO; COM 02 (DUAS) PORTAS NA PARTE INFERIOR; PARTE SUPERIOR ABERTA PARA ACESSO RÁPIDO; ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE; USO INSTITUCIONAL (ESCRITÓRIOS E ESCOLAS). MATERIAL CONFECCIONADO EM MDP, MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, BP OU EQUIVALENTE EM AMBAS AS FACES; BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE; SUPERFÍCIE RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E DE FÁCIL LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1,50 M A 1,70 M; LARGURA: 0,80 M A 1,00 M; PROFUNDIDADE: 0,35 M A 0,45 M; ADMITIDA VARIAÇÃO DE $\pm 5\%$. CONFIGURAÇÃO INTERNA 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA NO COMPARTIMENTO INFERIOR; 01 (UMA) OU MAIS PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR ABERTA; DISTRIBUIÇÃO QUE PERMITA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DOS MATERIAIS. PORTAS: 02 (DUAS)	NEW MOBILI	305,00	Unidade	1.183,00	510,00	155.550,00



PORTAS INFERIORES; CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DA ESTRUTURA; SISTEMA DE ABERTURA COM PUXADORES; FECHADURA COM CHAVE OU SISTEMA EQUIVALENTE (QUANDO APLICÁVEL); DOBRADIÇAS METÁLICAS COM BOA RESISTÊNCIA. PRODUTO SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS; ESTRUTURA FIRME E ESTÁVEL; FIXAÇÕES SEGURAS; PÉS COM SAPATAS OU NIVELADORES (QUANDO APLICÁVEL). DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO, SEM DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS. PRODUTO COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE COMPATÍVEIS COM USO INSTITUCIONAL; ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES GERAIS DE ERGONOMIA, CONFORME PRINCÍPIOS DA NR-17, QUANDO APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE.							
VALOR TOTAL							1.414.640,00



Homologado para AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 30.607.801/0001-80, pelo melhor valor de R\$ 1.414.640,00 (um milhão, quatrocentos e catorze mil, seiscentos e quarenta reais), em 14/08/2026.

51.842.393/0001-11 - F A COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
4	CONJUNTO DO ALUNO – CJA-03 (PADRÃO FNDE) ALTURA RECOMENDADA DO ALUNO: 1,19 M A 1,42 M CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA, PADRÃO DIMENSIONAL CJA-03, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO ESCOLAR. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA DO INMETRO, CONFORME PORTARIA VIGENTE PARA MÓVEIS ESCOLARES; ATENDER INTEGRALMENTE À ABNT NBR 14006; ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA, RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE EXIGIDOS PARA USO ESCOLAR CONTÍNUO. MESA TAMPO: CONFECCIONADO EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL TERMOPLÁSTICO EQUIVALENTE; SUPERFÍCIE SUPERIOR COM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (HPL), ESPESSURA APROXIMADA DE 0,8 MM; ACABAMENTO TEXTURIZADO; BORDAS ARREDONDADAS; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O PADRÃO CJA-03 (APROXIMADAMENTE 600 MM X 450 MM); ALTURA TOTAL DA MESA COMPATÍVEL COM O PADRÃO DIMENSIONAL PARA ALUNOS ENTRE 1,19 M E 1,42 M. (ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL	Delta Móveis	810,00	Conjunto	476,67	429,01	347.498,10

	CONFORME TOLERÂNCIAS NORMATIVAS.) ESTRUCTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO; SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG OU EQUIVALENTE TÉCNICO; TRATAMENTO ANTICORROSIVO (DESENGRAXE, FOSFATIZAÇÃO OU PROCESSO SIMILAR); PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CURA EM ESTUFA; ESPESSURA DE PINTURA COMPATÍVEL COM RESISTÊNCIA AO USO ESCOLAR; SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE. PORTA-LIVROS INFERIOR EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; PODE CONTER PERCENTUAL DE MATERIAL RECICLADO, DESDE QUE NÃO COMPROMETA RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E UNIFORMIDADE. CADEIRA -ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; DESIGN ANATÔMICO; BORDAS ARREDONDADAS; SUPERFÍCIE LISA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O PADRÃO CJA-03. ESTRUCTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO; SOLDAGEM MIG OU EQUIVALENTE; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CURA EM ESTUFA; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO OU MATERIAL EQUIVALENTE. CORES COMPATÍVEIS COM O PADRÃO DIMENSIONAL CORRESPONDENTE, ADMITIDAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE CONFORME FABRICANTE, DESDE QUE MANTIDA A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO MODELO. ADMITIDAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE ENTRE FABRICANTES; PINTURA METÁLICA PREFERENCIALMENTE NA COR CINZA INSTITUCIONAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
5	ESTANTE COLMEIA ORGANIZADORA MODULAR INFANTIL Estante tipo COLMEIA ORGANIZADORA MODULAR, DESTINADA À ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS, LIVROS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EM AMBIENTE ESCOLAR INFANTIL. CONFECCIONADA EM MDF, MDP OU MATERIAL DERIVADO DE MADEIRA COM RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM OU COMPATÍVEL COM RESISTÊNCIA ESTRUTURAL ADEQUADA AO USO INFANTIL; REVESTIMENTO MELAMÍNICO, LAMINADO OU PINTURA UV DE ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO LISO, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO; COR CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE OU DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PREFERENCIALMENTE EM	Brink Mobil	252,00	Unidade	1.666,33	1.251,00	315.252,00



	TONALIDADES ADEQUADAS AO AMBIENTE INFANTIL. CONJUNTO COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) MÓDULOS INDEPENDENTES E COMBINÁVEIS; POSSIBILIDADE DE MONTAGEM CONJUNTA OU SEPARADA; FIXAÇÃO SEGURA ENTRE MÓDULOS QUANDO UTILIZADOS EM CONJUNTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DOS MÓDULOS: (TOLERÂNCIA ACEITÁVEL DE $\pm 5\%$) MÓDULO ALTO: ALTURA APROXIMADA ENTRE 1,10 M E 1,30 M; LARGURA MÍNIMA DE 0,55 M; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,35 M; MÓDULOS MÉDIOS: ALTURA APROXIMADA ENTRE 0,85 M E 0,95 M; LARGURA ENTRE 0,55 M E 0,95 M; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,35 M. NICHOS INTERNOS: NICHOS ORGANIZADORES COM DIMENSÕES ADEQUADAS PARA ACONDICIONAMENTO DE BRINQUEDOS E LIVROS INFANTIS; DIMENSÃO INTERNA APROXIMADA MÍNIMA DE 25 CM EM ALTURA E LARGURA; ESTRUTURA RESISTENTE AO PESO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS LEVES. SEGURANÇA: BORDAS ARREDONDADAS OU COM ACABAMENTO PROTETOR; AUSÊNCIA DE ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS; ESTABILIDADE ESTRUTURAL COMPATÍVEL COM USO INFANTIL; RECOMENDA-SE SISTEMA DE FIXAÇÃO À PAREDE QUANDO ALTURA SUPERIOR A 1,20 M. ACOMPANHADA DE MANUAL DE INSTRUÇÕES; KIT COMPLETO DE FERRAGENS PARA MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
7	ESTANTE LIVREIRO INFANTIL Estante tipo livreiro infantil destinada ao armazenamento e organização de livros e materiais pedagógicos em ambiente de educação infantil. confeccionada em MDF, MDP, MADEIRA MACIÇA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; ESTRUTURA ESTÁVEL E COMPATÍVEL COM USO INFANTIL; ACABAMENTO MELAMÍNICO, PINTURA UV OU PINTURA ATÓXICA; SUPERFÍCIES LISAS, DE FÁCIL LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 60 CM E 70 CM; LARGURA MÍNIMA DE 55 CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 25 CM; (TOLERÂNCIA DIMENSIONAL ACEITÁVEL DE $\pm 5\%$) COMPARTIMENTOS: MÍNIMO DE 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS TIPO BOLSOS OU NICHOS FRONTAIS; CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE (TECIDO ESTRUTURADO, LONA, PLÁSTICO REFORÇADO OU SIMILAR); ADEQUADOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIVROS INFANTIS, CADERNOS E MATERIAIS LEVES; FIXAÇÃO SEGURA À ESTRUTURA PRINCIPAL. BORDAS ARREDONDADAS OU COM	Brink Mobil	549,00	Unidade	614,04	552,63	303.393,87





	PROTEÇÃO, AUSÊNCIA DE ARESTAS CORTANTES; ESTABILIDADE ESTRUTURAL COMPATÍVEL COM USO POR CRIANÇAS; RECOMENDA-SE POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO À PAREDE QUANDO APLICÁVEL. DESIGN INFANTIL OU LÚDICO, COM CORES OU ELEMENTOS VISUAIS ADEQUADOS AO AMBIENTE ESCOLAR; ESTRUTURA QUE FAVOREÇA O ACESSO AUTÔNOMO PELAS CRIANÇAS. PRODUTO PODERÁ SER FORNECIDO MONTADO OU DESMONTADO; QUANDO DESMONTADO, DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE MONTAGEM E KIT COMPLETO DE FERRAGENS. NORMAS TÉCNICAS. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO INFANTIL, PODENDO A CONFORMIDADE SER COMPROVADA POR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU RELATÓRIO TÉCNICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
26	PUFF INFANTIL HEXAGONAL OU GEOMÉTRICO PUFF INFANTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FORMATO: HEXAGONAL OU OUTRO FORMATO GEOMÉTRICO SIMILAR; ESTRUTURA INTERNA: MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL; REVESTIMENTO EXTERNO: MATERIAL SINTÉTICO TIPO COURO ECOLÓGICO, COURINO OU EQUIVALENTE; ESPUMA: DENSIDADE MÍNIMA D-23 OU SUPERIOR, COM BOA RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO; CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTAR NO MÍNIMO 100 KG; COSTURAS REFORÇADAS; BASE COM PÉS PLÁSTICOS OU SAPATAS ANTIDERRAPANTES DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: ENTRE 40 CM E 50 CM; COMPRIMENTO: ENTRE 40 CM E 50 CM; ALTURA TOTAL: ENTRE 30 CM E 40 CM; ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE ± 3 CM CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: MATERIAL RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA COM PANO ÚMIDO E SABÃO NEUTRO); REVESTIMENTO RESISTENTE À ABRASÃO; MATERIAL ATÓXICO E ADEQUADO AO USO INFANTIL. ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES, MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. OS ITENS DIFERENCIAM-SE PELO	Brink Mobil	444,00	Unidade	286,60	257,94	114.525,36

	FORMATO E PELA FUNÇÃO COMPOSITIVA NOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS E LÚDICOS, PERMITINDO DIFERENTES ARRANJOS DE USO COLETIVO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL.						
29	MESA DE PEBOLIM MESA DE PEBOLIM DESTINADA AO USO RECREATIVO E PEDAGÓGICO EM AMBIENTES ESCOLARES, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO, GARANTINDO DURABILIDADE, SEGURANÇA E ESTABILIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS: SUPERFÍCIE DE JOGO COM MEDIDAS DE NO MÍNIMO 1,50 M x 0,80 M; ALTURA MÍNIMA: 80 CM; MEDIDAS APROXIMADAS, ACEITANDO VARIAÇÕES DECORRENTES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE NÃO REDUZAM A ÁREA MÍNIMA DE JOGO. CONSTRUÍDA EM MADEIRA MACIÇA OU EQUIVALENTE EM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ACABAMENTO LISO E SEM REBARBAS; VARÕES METÁLICOS PASSANTES, COM EMPUNHADURA ANATÔMICA E MOVIMENTAÇÃO ADEQUADA AO MANUSEIO INFANTIL; SISTEMA DE JOGADORES FIXADOS EM HASTES METÁLICAS, EM QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O PADRÃO DO EQUIPAMENTO. AMORTECIMENTO INTERNO QUE ASSEGURE BOM DESEMPENHO DE JOGO E SEGURANÇA NO IMPACTO DA BOLA; ACABAMENTO REFORÇADO, RESISTENTE AO USO FREQUENTE E À AÇÃO DO TEMPO. COMPONENTES ADICIONAIS: GAVETA ORGANIZADORA OU COMPARTIMENTO EQUIVALENTE PARA ARMAZENAMENTO DE ACESSÓRIOS; ACOMPANHAR MÍNIMO DE 2 BOLAS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS AO USO INFANTIL E ESCOLAR, PODENDO A ADMINISTRAÇÃO SOLICITAR CERTIFICAÇÃO, DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EQUIVALENTE, QUANDO CABÍVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.	Procópio	168,00	Unidade	2.062,67	1.856,30	311.858,40
50	ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA - 3 PORTAS ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA, CONFECCIONADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; COR BRANCA OU SIMILAR EM ACABAMENTO SEMI-BRILHO. DIMENSÕES (APROXIMADAS): ALTURA MÍNIMA: 50 CM; LARGURA ENTRE 100 CM E 120 CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 25 CM; TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE ±5%. PORTAS: 03 (TRÊS) PORTAS; DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES; SISTEMA DE ABERTURA	Itatiaia	78,00	Unidade	371,99	316,19	24.662,82



	CONVENCIONAL OU COM AMORTECIMENTO; FECHAMENTO FIRME E ALINHADO. PARTE INTERNA: MÍNIMO DE 01 PRATELEIRA INTERNA, FORMANDO 02 NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO; CAPACIDADE COMPATÍVEL COM UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS LEVES. PUXADORES: PUXADORES METÁLICOS OU EM MATERIAL RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE; PRODUTO NOVO; ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; BORDAS PROTEGIDAS; RESISTÊNCIA À UMIDADE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA NO TERRITÓRIO NACIONAL, PREFERENCIALMENTE COM REDE AUTORIZADA NA REGIÃO OU MEDIANTE ATENDIMENTO REMOTO E LOGÍSTICA SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.						
53	QUADRO BRANCO COM CAVALETE MÓVEL – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUADRO BRANCO MÓVEL COM CAVALETE, DESTINADO A USO EM AMBIENTES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVOS (SALAS DE AULA, REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E APRESENTAÇÕES), COM ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL MOBILIDADE. O QUADRO DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE BRANCA APROPRIADA PARA ESCRITA COM MARCADORES ESPECÍFICOS, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE (AÇO, LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO), COM BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E FACILIDADE DE LIMPEZA. A MOLDURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO ADEQUADO, SEM ARESTAS CORTANTES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER MONTADO SOBRE ESTRUTURA TIPO CAVALETE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU MATERIAL METÁLICO EQUIVALENTE, GARANTINDO LEVEZA E RESISTÊNCIA. DEVERÁ POSSUIR: SISTEMA DE MOBILIDADE COM, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) RODÍZIOS, SENDO PELO MENOS 02 (DOIS) COM TRAVAMENTO OU SISTEMA EQUIVALENTE DE FIXAÇÃO; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA OU POSIÇÃO DO QUADRO, QUANDO APLICÁVEL; BASE ESTÁVEL, ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO; DIMENSÕES: DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USO EM AMBIENTE EDUCACIONAL, COM ALTURA APROXIMADA DE ATÉ 1,70 M (OU EQUIVALENTE TÉCNICO), ADMITINDO VARIAÇÕES CONFORME FABRICANTE. O QUADRO DEVERÁ APRESENTAR: FUNDO COM PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; SUPERFÍCIE DE FÁCIL ESCRITA E APAGAMENTO; RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO; PODERÁ SER COMPATÍVEL COM USO DE IMÃS, QUANDO APLICÁVEL. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO; ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ	Cortiarte	160,00	Unidade	1.491,68	1.267,92	202.867,20



	SOLICITAR CATALOGO, FICHA TÉCNICA OU DOCUMENTAÇÃO EQUIVALENTE PARA FINS DE VERIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL, QUANDO APLICÁVEL; SUPERFÍCIE NÃO POROSA, COM BOA APAGABILIDADE; ESTRUTURA RESISTENTE E ESTÁVEL; ACABAMENTO SEGURO (SEM QUINAS OU REBARBAS); PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, DE FÁCIL LIMPEZA, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, SEM MANCHAS PERMANENTES.						
54	CAVALETE TIPO FLIP CHART COM QUADRO BRANCO CAVALETE TIPO FLIP CHART COM SUPERFÍCIE DE ESCRITA E SISTEMA PORTA-BLOCO, DESTINADO AO USO EM AMBIENTES ESCOLARES, ADMINISTRATIVOS OU INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA, AÇO, ALUMÍNIO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; ALTURA APROXIMADA ENTRE 1,70 M E 1,85 M; LARGURA MÍNIMA DE 55 CM; PROFUNDIDADE COMPATÍVEL COM ESTABILIDADE ESTRUTURAL; BASE ESTÁVEL, PERMITINDO USO SEGURO EM AMBIENTES INTERNOS; (TOLERÂNCIA DIMENSIONAL ACEITÁVEL DE ±5%). SUPERFÍCIE DE ESCRITA: SUPERFÍCIE TIPO QUADRO BRANCO; MATERIAL MELAMÍNICO, LAMINADO OU SIMILAR DE FÁCIL APAGAMENTO; COMPATÍVEL COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO; PERMITIR LIMPEZA SEM MANCHAS PERMANENTES. SISTEMA PORTA-BLOCO: SISTEMA SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DE BLOCO TIPO FLIP CHART; PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, DE FÁCIL LIMPEZA, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, SEM MANCHAS PERMANENTES. COMPATÍVEL COM BLOCOS PADRÃO DE MERCADO; FIXAÇÃO SEGURA E FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DAS FOLHAS. SEGURANÇA E ACABAMENTO: ACABAMENTO LISO; BORDAS ARREDONDADAS OU PROTEGIDAS; AUSÊNCIA DE REBARBAS OU PARTES CORTANTES; ESTABILIDADE COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL. MOBILIDADE E MONTAGEM: PERMITIR TRANSPORTE SIMPLES; PRODUTO PODERÁ SER FORNECIDO MONTADO OU DESMONTADO; QUANDO DESMONTADO, DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E KIT DE MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE.	Cortiarte	322,00	Unidade	577,74	491,07	158.124,54
56	QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: QUADRO DE AVISOS DESTINADO À FIXAÇÃO DE COMUNICADOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: SUPERFÍCIE EM CORTIÇA NATURAL OU MATERIAL EQUIVALENTE ADEQUADO PARA	Cortiarte	254,00	Unidade	132,23	112,39	28.547,06





ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
10	BERÇO INFANTIL COM COLCHÃO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BERÇO INFANTIL DESTINADO AO USO EM CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM ESTRUTURA SEGURA, RESISTENTE E ADEQUADA AO USO COLETIVO, ACOMPANHADO DE COLCHÃO COMPATIVEL. O BERÇO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MADEIRA PROCESSADA (MDF, MDP OU MATERIAL EQUIVALENTE) E/OU MADEIRA MACIÇA EM PARTES ESTRUTURAIS, COM ESPESSURAS COMPATIVELIS PARA GARANTIR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, POSSUINDO ACABAMENTO COM PINTURA ATÓXICA (UV, PU OU EQUIVALENTE), ADEQUADA AO USO INFANTIL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR: CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFÍCIES LISAS, SEM ARESTAS CORTANTES; ESTRUTURA FIRME E ESTÁVEL; ESTRADO COM REGULAGEM DE	Tubearte/otto	296,00	Unidade	1.186,63	798,00	236.208,00



	ALTURA, COM NO MÍNIMO DUAS POSIÇÕES OU EQUIVALENTE; LATERAIS FIXAS OU COM SISTEMA SEGURO CONFORME NORMAS VIGENTES; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPATÍVEL COM COLCHÃO PADRÃO INFANTIL DE APROXIMADAMENTE 60 CM X 130 CM; DIMENSÕES EXTERNAS COMPATÍVEIS COM USO INSTITUCIONAL, ADMITINDO VARIAÇÃO DE $\pm 5\%$; O BERÇO DEVERÁ PERMITIR ENCAIXE ADEQUADO DO COLCHÃO, DE MODO QUE O ESPAÇO ENTRE COLCHÃO E LATERAIS NÃO OFEREÇA RISCO AO USUÁRIO, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS. COLCHÃO: O BERÇO DEVERÁ SER FORNECIDO COM COLCHÃO COMPATÍVEL, POSSUINDO: DENSIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS AO USO INFANTIL; REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; MATERIAL ATÓXICO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O BERÇO, EVITANDO FOLGAS EXCESSIVAS; COMPONENTES ADICIONAIS O BERÇO PODERÁ POSSUIR: RODÍZIOS PARA DESLOCAMENTO, SENDO PELO MENOS DOIS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO OU EQUIVALENTE; SUPORTE PARA MOSQUITEIRO, QUANDO APLICÁVEL; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS À SEGURANÇA DE BERÇOS INFANTIS, ESPECIALMENTE REGULAMENTAÇÕES DO INMETRO, APLICÁVEIS A BERÇOS INFANTIS (PORTARIA VIGENTE). A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE: CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO; DECLARAÇÃO DO FABRICANTE; OU DOCUMENTAÇÃO EQUIVALENTE QUE COMPROVE CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES; PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO. SERÃO ACEITOS PRODUTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
22	CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM BRAÇOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CADEIRA INFANTIL, COM APOIO PARA BRAÇOS, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES ESCOLARES, ESPECIALMENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ADEQUADA PARA CRIANÇAS DE APROXIMADAMENTE 2 A 6 ANOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS CADEIRA INFANTIL COM BRAÇOS; ESTRUTURA MONOBLOCO OU MONTADA; EMPILHÁVEL; DESIGN ERGONÔMICO ADEQUADO AO PÚBLICO INFANTIL; CORES VARIADAS, A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO.	top plast/melissa	948,00	Unidade	36,33	19,99	18.950,52





	MATERIAL FABRICADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL TERMOPLÁSTICO EQUIVALENTE; MATERIAL RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; SUPERFÍCIE LISA, DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; ATÓXICA E ADEQUADA AO USO INFANTIL; COM ADITIVOS QUE PROPORCIONEM MAIOR DURABILIDADE (QUANDO APLICÁVEL). DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA: APROXIMADAMENTE 45 A 55 CM; LARGURA: APROXIMADAMENTE 30 A 40 CM; PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 25 A 35 CM; ADMITIDA VARIAÇÃO DE $\pm 5\%$. ACABAMENTO E SEGURANÇA BORDAS ARREDONDADAS, SEM ARESTAS CORTANTES; ESTRUTURA ESTÁVEL E SEGURA; RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM USO INFANTIL; SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM CAUSAR ACIDENTES. PRODUTO ADEQUADO AO USO INFANTIL, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS; ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANÇA E ERGONOMIA, CONFORME PRINCÍPIOS DA NR-17 (QUANDO APLICÁVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. SERÃO ACEITOS PRODUTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS.						
25	BAÚ PARA BIBLIOTECA PEDAGÓGICA - MDF - EDUCAÇÃO INFANTIL MÓVEL TIPO BAÚ, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE LIVROS, BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EM AMBIENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRATICIDADE NO USO DIÁRIO. FABRICADO EM MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE SIMILARES. ACABAMENTO LISO, RESISTENTE, SEM ARESTAS CORTANTES OU SUPERFÍCIES ABRASIVAS. FIXAÇÃO FIRME E SEGURA ENTRE AS PARTES ESTRUTURAIS. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 56 CM LARGURA: 53 CM PROFUNDIDADE: 42 CM. ALÇAS LATERAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MANUSEIO. 04 (QUATRO) RODÍZIOS EMBORRACHADOS PARA DESLOCAMENTO SUAVE, COM TRAVAMENTO OU RESISTÊNCIA QUE GARANTA ESTABILIDADE DURANTE O USO. TAMPA ARTICULADA COM DOBRADIÇAS, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO SEGUROS. PINTURA OU REVESTIMENTO ATÓXICO, RESISTENTE AO USO ESCOLAR. BORDAS ARREDONDADAS OU SEM QUINAS VIVAS, PRÓPRIAS PARA UTILIZAÇÃO POR CRIANÇAS. ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE AO PESO DO CONTEÚDO ARMAZENADO. DEVE	ofertamo/ bau brinquedos organizador	348,00	Unidade	799,67	685,00	238.380,00



	PERMITIR HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SIMPLES. ENTREGA MONTADO OU ACOMPANHADO DE INSTRUÇÕES COMPLETAS DE MONTAGEM. INDICADO PARA BIBLIOTECAS, SALAS DE REFERÊNCIA E ESPAÇOS LÚDICOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. IDEAL PARA ORGANIZAR MATERIAIS DE ACESSO FREQUENTE, FACILITANDO A ROTINA ESCOLAR E PROMOVENDO AUTONOMIA DAS CRIANÇAS. ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES. MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.							
32	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP, MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15 MM, PODENDO SER SUPERIOR, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL EQUIVALENTE EM AMBAS AS FACES. AS BORDAS DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO EM FITA DE PROTEÇÃO (PVC, ABS OU EQUIVALENTE), GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE (METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, OU PAINEL EM MDP/MDF ESTRUTURAL EQUIVALENTE), GARANTINDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. DIMENSÕES APROXIMADAS: CONFIGURAÇÃO EM "L", COM MEDIDAS MÍNIMAS PRÓXIMAS DE 1200 MM X 1200 MM, PODENDO VARIAR CONFORME FABRICANTE; PROFUNDIDADE MÍNIMA APROXIMADA DE 600 MM; ALTURA APROXIMADA DE 730 MM A 760 MM; (ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%) DEVERÁ POSSUIR: GAVETEIRO INTEGRADO OU ACOPLADO COM, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) GAVETAS; SISTEMA DE ABERTURA POR PUXADORES OU CAVA; POSSIBILIDADE DE FECHADURA COM CHAVE OU SISTEMA EQUIVALENTE; SISTEMA DE PASSAGEM DE CABOS (PASSAFIOS) INTEGRADO; PAINEL FRONTAL (RETAGUARDA) PARA MELHOR ACABAMENTO E ESTABILIDADE; BASE COM SAPATAS NIVELADORAS OU SISTEMA EQUIVALENTE; O MOBILIÁRIO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO ADEQUADO, SEM REBARBAS, QUINAS VIVAS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA. DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO, SEM DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AOS PRINCÍPIOS DE ERGONOMIA APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO DE TRABALHO, CONFORME NORMAS VIGENTES (EX.: NR-17 OU	modelo moveis/sku: pm - 09	136,00	Unidade	923,73	748,65	101.816,40	



	EQUIVALENTE), PODENDO A ADMINISTRAÇÃO SOLICITAR COMPROVAÇÃO TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO; ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL; SERÃO ACEITOS PRODUTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.							
39	ESTANTE PARA BIBLIOTECA - DUPLA FACE Estante para livros, tipo biblioteca, dupla face, características mínimas: estante dupla face, confeccionada em aço carbono, adequada para armazenamento de livros. Estrutura composta por colunas laterais, base inferior, travessa superior e prateleiras metálicas. POSSUIR 12 (DOZE) PRATELEIRAS, DISTRIBUÍDAS NOS DOIS LADOS DA Estante. PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PERMITINDO AJUSTE DE ALTURA CONFORME NECESSIDADE DE USO. ESTRUTURA COM REFORÇOS QUE GARANTAM ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DA Estante. LATERAIS COM ACABAMENTO METÁLICO OU EM PAINEL COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA DO MÓVEL. BASE COM SAPATAS OU NIVELADORES, PERMITINDO AJUSTE EM PISOS IRREGULARES. FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO COM ESPESURA COMPATÍVEL COM A RESISTÊNCIA DO MÓVEL. ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM ACABAMENTO UNIFORME E RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: APROXIMADAMENTE 198 CM; LARGURA: APROXIMADAMENTE 100 CM; PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 60 CM (SENDO ADMITIDAS VARIAÇÕES DIMENSIONAIS CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE.) DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO, SEM DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO USUÁRIO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS DE QUALIDADE, SEGURANÇA E RESISTÊNCIA, PODENDO SER SOLICITADOS LAUDOS OU RELATÓRIOS DE ENSAIO EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO POR ORGANISMO COMPETENTE, QUANDO EXIGIDO NO EDITAL. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	modelo moveis/ EAB-12/2F	510,00	Unidade	2.602,51	1.399,00	713.490,00	
40	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Estante metálica em aço, com 06 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DESTINADA AO USO	modelo moveis/ ea - 06 cr	594,00	Unidade	608,06	299,00	177.606,00	



	ADMINISTRATIVO, ESCOLAR OU ALMOXARIFADO. ESTRUTURA: 04 (QUATRO) COLUNAS VERTICAIS EM AÇO; PERFIL ESTRUTURAL RESISTENTE TIPO "L" OU EQUIVALENTE; ALTURA APROXIMADA DE 1.980 MM A 2.000 MM; SISTEMA DE REGULAGEM COM MÚLTIPLOS PONTOS DE AJUSTE (MÍNIMO 30 REGULAGENS). PRATELEIRAS: 06 (SEIS) PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO; BORDAS COM DOBRAS ESTRUTURAIS PARA REFORÇO E SEGURANÇA; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA POR PRATELEIRA DE 30 KG (OU EQUIVALENTE TÉCNICO COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL) SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSOS OU ENCAIXE ESTRUTURAL RESISTENTE; REGULAGEM DE ALTURA AJUSTÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 2.000 MM; LARGURA: 850 MM A 950 MM; PROFUNDIDADE: 300 MM ± 10%; (TOLERÂNCIA DIMENSIONAL ACEITÁVEL DE ±5%) ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU LÍQUIDA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; COR CINZA OU SIMILAR NEUTRA. BASE: PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE PARA EVITAR DANOS AO PISO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE.							
47	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS - MÉDIO ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE: ALTURA: CERCA DE 1500 MM A 1600 MM; LARGURA: CERCA DE 700 MM A 800 MM; PROFUNDIDADE: CERCA DE 350 MM A 450 MM; (ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%) O ARMÁRIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ESPESSURA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL. DEVERÁ POSSUIR: 02 (DUAS) PORTAS COM ABERTURA FRONTAL; FECHADURA COM CHAVE OU SISTEMA EQUIVALENTE; NO MÍNIMO 03 (TRÊS) PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO AO MENOS 02 (DUAS) REGULÁVEIS; AS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA. O ACABAMENTO DEVERÁ POSSUIR: TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA OU ACABAMENTO EQUIVALENTE; DEVERÁ POSSUIR: PUXADORES EM MATERIAL RESISTENTE; BASE COM SAPATAS NIVELADORAS OU SISTEMA EQUIVALENTE; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO ADEQUADO E SEGURO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AOS PRINCÍPIOS GERAIS DE ERGONOMIA E SEGURANÇA APLICÁVEIS (EX.: NR-17 OU EQUIVALENTE), PODENDO A ADMINISTRAÇÃO SOLICITAR COMPROVAÇÃO TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE.	só aço/ PA 5430	554,00	Unidade	853,15	495,18	274.329,72	



	PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO; ADEQUADO PARA USO INSTITUCIONAL; A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
48	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - PARA PASTAS SUSPENSAS ARQUIVO DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPENSAS, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: CERCA DE 1300 MM A 1350 MM; LARGURA: CERCA DE 450 MM A 500 MM; PROFUNDIDADE: CERCA DE 550 MM A 600 MM; (ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%) O ARQUIVO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA COMPATÍVEL PARA GARANTIR RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E DURABILIDADE. DEVERÁ POSSUIR: 04 (QUATRO) GAVETAS DESLIZANTES; SISTEMA PARA ACOMODAÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS; TRILHOS COM DESLIZAMENTO SUAVE (METÁLICO, NYLON OU EQUIVALENTE); PUXADORES EMBUTIDOS OU EXTERNOS EM MATERIAL RESISTENTE; PORTA-ETIQUETA EM CADA GAVETA (QUANDO APLICÁVEL); DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVE OU SISTEMA EQUIVALENTE; POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; AS GAVETAS DEVERÃO POSSUIR CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA PARA USO INSTITUCIONAL. O ACABAMENTO DEVERÁ POSSUIR: TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU EQUIVALENTE; DEVERÁ POSSUIR: BASE ESTÁVEL; SISTEMA QUE EVITE TOMBAMENTO DURANTE USO NORMAL (QUANDO APLICÁVEL); O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO ADEQUADO, SEM ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER AOS PRINCÍPIOS GERAIS DE ERGONOMIA E SEGURANÇA APLICÁVEIS (EX.: NR-17 OU EQUIVALENTE), PODENDO A ADMINISTRAÇÃO SOLICITAR COMPROVAÇÃO TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO; ADEQUADO PARA USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO; A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	modelo moveis/ AA - 04E	382,00	Unidade	1.297,48	640,50	244.671,00
52	MESA DE JANTAR COM 04 (QUATRO) CADEIRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONJUNTO DE MESA DE JANTAR COM 04 (QUATRO) LUGARES, DESTINADO AO USO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS, COMO COZINHAS, REFEITÓRIOS OU ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS. 01	Bm tubular/ 4c	33,00	Unidade	1.160,69	855,00	28.215,00



(UMA) MESA; 04 (QUATRO) CADEIRAS COMPATÍVEIS. MESA FORMATO: RETANGULAR; ESTRUTURA EM AÇO, AÇO CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ACABAMENTO EQUIVALENTE; SISTEMA DE FIXAÇÃO/SOLDA COMPATÍVEL COM USO CONTÍNUO; TAMPO CONFECCIONADO EM PEDRA (GRANITO), MDF, MDP, VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,10 M A 1,30 M; LARGURA: 0,70 M A 0,80 M; ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%. CADEIRAS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR OU MATERIAL EQUIVALENTE; ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS OU EM MATERIAL RESISTENTE; REVESTIMENTO EM TECIDO, MATERIAL SINTÉTICO OU EQUIVALENTE; ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA OU ACABAMENTO SIMILAR; SAPATAS OU PONTEIRAS PARA PROTEÇÃO DO PISO; CAPACIDADE COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL. ACABAMENTO PRODUTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES; ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE; MATERIAIS ADEQUADOS PARA USO CONTÍNUO; FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PRODUTO COM PADRÃO DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL; ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS DE MOBILIÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA NO TERRITÓRIO NACIONAL, PREFERENCIALMENTE COM REDE AUTORIZADA NA REGIÃO OU MEDIANTE ATENDIMENTO REMOTO E LOGÍSTICA SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.						
VALOR TOTAL						2.033.666,64



Homologado para C M L DE ABREU LTDA inscrita no CNPJ/MF: 42.574.042/0001-86, pelo melhor valor de R\$ 2.033.666,64 (dois milhões e trinta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), em 14/08/2026.

09.442.524/0001-07 - PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONJUNTO PARA ALUNO PADRÃO FNDE - TAMANHO 06 (CJA-06) CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA, DESTINADO A ALUNOS COM ESTATURA APROXIMADA ENTRE 1,59 M E 1,88 M. O CONJUNTO DEVERÁ: ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14006 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL;	MOVEPLAST	1.625,00	Conjunto	510,00	419,00	680.875,00

	POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VIGENTE, CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL; ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA, ERGONOMIA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA USO ESCOLAR CONTÍNUO. MESA: TAMPO CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (ABS, POLIPROPILENO OU EQUIVALENTE TÉCNICO), PODENDO POSSUIR REVESTIMENTO MELAMÍNICO OU ACABAMENTO TEXTURIZADO; SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE A IMPACTOS, RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ACABAMENTO EQUIVALENTE; PORTA-LIVROS INFERIOR EM MATERIAL RESISTENTE; BORDAS ARREDONDADAS PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O PADRÃO CJA-06, ADMITIDA VARIAÇÃO CONFORME NORMA TÉCNICA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; DESIGN ANATÔMICO, COM SUPERFÍCIE LISA E DE FÁCIL LIMPEZA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO TUBULAR OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; FIXAÇÃO SEGURA DO ASSENTO E ENCOSTO POR MEIO DE SISTEMA MECÂNICO ADEQUADO; PONTEIRAS OU SAPATAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DO PISO. ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR; SOLDAS, ENCAIXES E FIXAÇÕES COM ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES; PRODUTO EMPILHÁVEL (CADEIRA); CORES CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE OU COMPATÍVEIS COM O MODELO, ADMITIDA VARIAÇÃO DE TONALIDADE; IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME EXIGÊNCIA NORMATIVA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
2	CONJUNTO PARA ALUNO – PADRÃO CJA-05 (FNDE) INDICADO PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46 M E 1,76 M CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA, PADRÃO DIMENSIONAL CJA-05, DESTINADO A ALUNOS COM ESTATURA ENTRE 1,46 M E 1,76 M. O CONJUNTO DEVERÁ: ESTAR CERTIFICADO PELO INMETRO; ATENDER INTEGRALMENTE À ABNT NBR 14006 – MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL; ESTAR EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. MESA:	MOVEPLAST	1.125,00	Conjunto	533,33	419,00	471.375,00



	TAMPO: CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA (ABS, POLIPROPILENO OU EQUIVALENTE TÉCNICO); POSSUIR REVESTIMENTO MELAMÍNICO OU ACABAMENTO TEXTURIZADO; SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM PADRÃO CJA-05 (APROXIMADAMENTE 600 MM X 450 MM); BORDAS ARREDONDADAS PARA SEGURANÇA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; RESISTÊNCIA MÍNIMA À CORROSÃO COMPATÍVEL COM USO ESCOLAR CONTÍNUO; PORTA-LIVROS INFERIOR EM PLÁSTICO RESISTENTE. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO: EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; ANATÔMICOS; SUPERFÍCIE LISA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BORDAS ARREDONDADAS. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; SAPATAS OU PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES. O CONJUNTO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL CJA-05, CONFORME EXIGÊNCIA NORMATIVA. SOLDAS COM ACABAMENTO UNIFORME; AUSÊNCIA DE REBARBAS OU PONTOS CORTANTES; FIXAÇÕES SEGURAS; SUPORTAR USO INTENSO EM AMBIENTE ESCOLAR. CORES COMPATÍVEIS COM O PADRÃO CJA-05; ADMITIDAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE CONFORME FABRICANTE, DESDE QUE MANTIDO PADRÃO INSTITUCIONAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
3	CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 4 (CJA-04) ALTURA DO ALUNO: 1,33 M A 1,59 M CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA, PADRÃO DIMENSIONAL TAMANHO 4 (CJA-04), DESTINADO A ALUNOS COM ESTATURA ENTRE 1,33 M E 1,59 M. O CONJUNTO DEVERÁ: ESTAR CERTIFICADO PELO INMETRO; ATENDER INTEGRALMENTE À ABNT NBR 14006; ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA E RESISTÊNCIA APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO ESCOLAR. MESA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO; SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG OU EQUIVALENTE TÉCNICO; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO OU PROCESSO SIMILAR; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CURA EM ESTUFA; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE, ANTIDERRAPANTES. TAMPO: CONFECCIONADO EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA;	MOVEPLAST	3.708,00	Conjunto	466,12	419,00	1.553.652,00



	SUPERFÍCIE SUPERIOR COM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 0,8 MM; ACABAMENTO TEXTURIZADO; BORDAS ARREDONDADAS PARA SEGURANÇA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 600 MM X 450 MM; ALTURA DA MESA: APROXIMADAMENTE 640 MM (COMPATÍVEL COM PADRÃO CJA-04). PORTA-LIVROS INFERIOR EM MATERIAL RESISTENTE, COMPATÍVEL COM O PADRÃO DO CONJUNTO. CADEIRA: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO; SOLDAGEM MIG OU EQUIVALENTE; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO OU MATERIAL EQUIVALENTE. ASSENTO E ENCOSTO: INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; DESIGN ANATÔMICO; BORDAS ARREDONDADAS; SUPERFÍCIE LISA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA (COMPATÍVEIS COM CJA-04) LARGURA DO ASSENTO: ~400 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: ~350 MM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO: ~380 MM; LARGURA DO ENCOSTO: ~395 MM; EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: ~200 MM (ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL CONFORME TOLERÂNCIAS NORMATIVAS.) CORES COMPATÍVEIS COM O PADRÃO DIMENSIONAL CORRESPONDENTE, ADMITIDAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE CONFORME FABRICANTE, DESDE QUE MANTIDA A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO MODELO. ADMITIDAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE ENTRE FABRICANTES; PINTURA E COMPONENTES PLÁSTICOS DEVERÃO MANTER UNIFORMIDADE ESTÉTICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
9	CAMINHA EMPILHÁVEL COM COLCHÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL COM COLCHÃO, DESTINADA AO USO EM UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA REPOUSO DE CRIANÇAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAMINHA INFANTIL EMPILHÁVEL, ADEQUADA PARA CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA APROXIMADA DE 2 A 5 ANOS. ESTRUTURA COMPOSTA POR CABECEIRAS, PÉS DE APOIO E LATERAIS ESTRUTURAIS, FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, OBTIDO POR PROCESSO DE INJEÇÃO OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA LATERAL CONFECCIONADA EM TUBOS METÁLICOS OU MATERIAL ESTRUTURAL EQUIVALENTE, GARANTINDO RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. SISTEMA QUE PERMITA EMPILHAMENTO SEGURO DAS UNIDADES, COM	ACRIMET/PRIME	1.575,00	Unidade	663,33	365,00	574.875,00



	ESPAÇAMENTO ADEQUADO ENTRE ELAS. LEITO CONFECCIONADO EM TELA OU TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, COM VENTILAÇÃO E PROPRIEDADES ANTITRANSPIRANTES. MATERIAL DO LEITO RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, COM TRATAMENTO ANTIFUNGO, ANTI-UV OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE. COMPONENTES COM BORDAS ARREDONDADAS, SEM ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA NO USO INFANTIL. ESTRUTURA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE APROXIMADAMENTE 55 KG. CORES VARIADAS OU COLORIDAS, ADEQUADAS AO AMBIENTE ESCOLAR. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CAMINHA: COMPRIMENTO APROXIMADO: 1,26 M; LARGURA APROXIMADA: 0,59 M; ALTURA APROXIMADA: 0,12 M; (ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE.) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLCHÃO COMPATÍVEL COM A CAMINHA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA. ESPESSURA APROXIMADA ENTRE 5 CM E 12 CM. ESPUMA COM DENSIDADE D18 OU D20, OU EQUIVALENTE, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM RÁPIDA. MATERIAL COM PROTEÇÃO ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE EVITE RASGOS OU ABERTURA DO REVESTIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS À QUALIDADE, SEGURANÇA E RESISTÊNCIA. O COLCHONETE DEVERÁ SER ENTREGUE EMBALADO DE FORMA A EVITAR CONTAMINAÇÃO POR POEIRA, SUJEIRA OU INSETOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
12	CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO CONJUNTO MOBILIÁRIO ESCOLAR COMPOSTO POR 06 (SEIS) MESAS INDIVIDUAIS EM FORMATO TRAPÉZIO, 06 (SEIS) CADEIRAS E 01 (UMA) MESA CENTRAL, DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM GRUPO, POSSIBILITANDO DIFERENTES FORMAÇÕES EM SALA DE AULA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONJUNTO MODULAR QUE PERMITA COMPOSIÇÃO EM FORMATO SEXTAVADO OU OUTRAS DISPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA AO USO ESCOLAR CONTÍNUO; PRODUTO COM ACABAMENTO SEGURO, SEM ARESTAS CORTANTES OU	MOVEPLAST	303,00	Conjunto	2.620,00	1.970,00	596.910,00



REBARBAS. MESAS (06 UNIDADES): TAMPO CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO, ABS OU EQUIVALENTE TÉCNICO); FORMATO TRAPEZOIDAL, PERMITINDO COMPOSIÇÃO EM CONJUNTO; SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; POSSUIR PORTA-CANETAS INTEGRADO OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE; DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM USO INFANTIL/ESCOLAR, ADMITIDA VARIAÇÃO DE $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS MESAS: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TUBULAR OU MATERIAL EQUIVALENTE; TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU EQUIVALENTE; BASE COM SAPATAS OU PONTEIRAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DO PISO; ESTRUTURA ESTÁVEL, SEM DEFORMAÇÕES DURANTE USO CONTÍNUO. CADEIRAS (06 UNIDADES): ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; DESIGN ANATÔMICO COM LEVE CURVATURA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO; SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USO INFANTIL/ESCOLAR, ADMITIDA VARIAÇÃO DE $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO TUBULAR OU MATERIAL EQUIVALENTE; TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ACABAMENTO EQUIVALENTE; SAPATAS OU PONTEIRAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DO PISO; ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE AO USO CONTÍNUO. MESA CENTRAL (01 UNIDADE): TAMPO CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO OU EQUIVALENTE TÉCNICO); POSSUIR COMPARTIMENTOS INTEGRADOS OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O CONJUNTO, ADMITIDA VARIAÇÃO DE $\pm 5\%$; ESTRUTURA DA MESA CENTRAL: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TUBULAR OU MATERIAL EQUIVALENTE; TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU EQUIVALENTE; BASE COM SAPATAS OU PONTEIRAS DE PROTEÇÃO. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO APRESENTAR UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E QUALIDADE CONSTRUTIVA; AS CORES PODERÃO VARIAR CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE, MANTENDO HARMONIA VISUAL DO CONJUNTO; O CONJUNTO DEVERÁ SER ADEQUADO AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR; DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL, SEM DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER						
---	--	--	--	--	--	--



	REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
13	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) CONJUNTO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO EM REFEITÓRIOS ESCOLARES INFANTIS, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 06 (SEIS) CADEIRAS, ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO POR CRIANÇAS EM AMBIENTE EDUCACIONAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PRODUTO PROJETADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR INFANTIL; ESTRUTURA RESISTENTE, ESTÁVEL E SEGURA; ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO USUÁRIO. MESA: TAMPO CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO, ABS OU EQUIVALENTE TÉCNICO), PODENDO SER INTEIRIÇO OU MODULAR; SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE A IMPACTOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM USO INFANTIL, ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%; ALTURA COMPATÍVEL COM ERGONOMIA INFANTIL; ESTRUTURA DA MESA: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TUBULAR OU MATERIAL EQUIVALENTE; TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU EQUIVALENTE; ESTRUTURA COM TRAVESSAS OU REFORÇOS QUE GARANTAM ESTABILIDADE; BASE COM SAPATAS OU PONTEIRAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DO PISO. CADEIRAS (06 UNIDADES): ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO OU EQUIVALENTE TÉCNICO); DESIGN ANATÔMICO, ADEQUADO AO USO INFANTIL; SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; CADEIRAS EMPILHÁVEIS; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO TUBULAR OU MATERIAL EQUIVALENTE; TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ACABAMENTO EQUIVALENTE; FIXAÇÃO SEGURA DOS COMPONENTES POR MEIO DE SISTEMA MECÂNICO ADEQUADO; SAPATAS OU PONTEIRAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DO PISO. O CONJUNTO DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO, SEM DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS; TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO APRESENTAR UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E QUALIDADE CONSTRUTIVA; AS CORES PODERÃO VARIAR CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE, MANTENDO HARMONIA VISUAL DO CONJUNTO; PRODUTO ADEQUADO À FAIXA ETÁRIA INFANTIL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO	MOVEPLAST	364,00	Conjunto	2.333,33	1.690,00	615.160,00



	DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
51	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO - 6 PORTAS E 3 GAVETAS ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO, TIPO CONJUNTO INTEGRADO (PARTE INFERIOR E SUPERIOR), DESTINADO AO USO INSTITUCIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA OU SIMILAR; ACABAMENTO UNIFORME E RESISTENTE À UMIDADE. CONFIGURAÇÃO: MÍNIMO DE 06 (SEIS) PORTAS, SENDO: PELO MENOS 03 (TRÊS) PORTAS COM DETALHE EM VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL TRANSPARENTE RESISTENTE; 03 (TRÊS) GAVETAS NA PARTE INFERIOR; MÍNIMO DE 03 (TRÊS) PRATELEIRAS INTERNAS DISTRIBUÍDAS ENTRE OS COMPARTIMENTOS. GAVETAS: CORREDIÇAS METÁLICAS RESISTENTES; ABERTURA SUAVE; CAPACIDADE COMPATÍVEL COM UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS; ESTRUTURA INTERNA EM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL. PORTAS: DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES; FECHAMENTO FIRME; ALINHAMENTO ADEQUADO. TAMPO: TAMPO SUPERIOR REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, MDP, MDF REVESTIDO OU EQUIVALENTE, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ENTRE 110 CM E 130 CM; ALTURA ENTRE 180 CM E 200 CM; PROFUNDIDADE ENTRE 40 CM E 50 CM; TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE ±5%. PRODUTO NOVO; SUPERFÍCIES LISAS, SEM ARESTAS CORTANTES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA NO TERRITÓRIO NACIONAL, PREFERENCIALMENTE COM REDE AUTORIZADA NA REGIÃO OU MEDIANTE ATENDIMENTO REMOTO E LOGÍSTICA SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.	TELASUL	78,00	Unidade	1.721,33	1.299,00	101.322,00
VALOR TOTAL							4.594.169,00

Homologado para PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 09.442.524/0001-07, pelo melhor valor de R\$ 4.594.169,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, cento e sessenta e nove reais), em 14/08/2026.

21.111.336/0001-00 - V R COSTA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
45	ROUPEIRO DE AÇO COM 32 PORTAS ROUPEIRO METÁLICO COM 32 PORTAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROUPEIRO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COMPOSTO POR 08 CORPOS E 32	MARCA PROPRIA	302,00	Unidade	3.656,48	2.900,00	875.800,00

	COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS COM PORTAS. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR PORTA METÁLICA INDIVIDUAL COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO, PERMITINDO CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO ARMÁRIO. PORTAS DOTADAS DE FECHADURA INDIVIDUAL COM CHAVE OU SISTEMA EQUIVALENTE DE TRAVAMENTO. ESTRUTURA COM SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE, PARAFUSOS OU MÉTODO EQUIVALENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO MÓVEL. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR CABIDE OU SUPORTE INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS. BASE COM PÉS OU SAPATAS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS OU AJUSTÁVEIS, QUE PROPORCIONEM ESTABILIDADE E PROTEÇÃO AO PISO. POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO EM CONJUNTO COM OUTROS MÓDULOS, PERMITINDO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ROUPEIROS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA COMPATÍVEL COM A RESISTÊNCIA DO MÓVEL. TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI OU SIMILAR), APLICADA DE FORMA UNIFORME E COM SECAGEM EM ESTUFA. ALTURA: APROXIMADAMENTE 1930 MM; LARGURA: APROXIMADAMENTE 2760 MM; PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 400 MM; (ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE APROXIMADAMENTE ±5%, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE.) O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS DE QUALIDADE, SEGURANÇA E RESISTÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OS MODELOS DIFERENCIAM-SE EXCLUSIVAMENTE PELA QUANTIDADE DE COMPARTIMENTOS, MANTENDO PADRÃO CONSTRUTIVO EQUIVALENTE. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE.						
VALOR TOTAL							875.800,00



Homologado para V R COSTA LTDA inscrita no CNPJ/MF: 21.111.336/0001-00, pelo melhor valor de R\$ 875.800,00 (oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos reais), em 14/08/2026.

09.036.753/0001-21 - VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
16	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO - FIXA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CADEIRA FIXA TIPO	FORT	366,00	Unidade	208,17	150,00	54.900,00

	SECRETÁRIA, EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO, COM VENTILAÇÃO POR MEIO DE ABERTURAS QUE FAVOREÇAM A TRANSPIRAÇÃO DO USUÁRIO. COR: PRETA OU EQUIVALENTE; ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 440 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 380 MM; ENCOSTO COM LARGURA MÍNIMA DE 420 MM E ALTURA MÍNIMA DE 300 MM; ESTRUTURA FIXA TIPO 04 (QUATRO) PÉS, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TUBULAR; BASE COM TRAVESSAS DE REFORÇO SOB O ASSENTO; SUPORTE DO ENCOSTO EM HASTE METÁLICA DUPLA OU EQUIVALENTE; FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POR MEIO DE SISTEMA MECÂNICO COMPATÍVEL (PARAFUSOS, REBITES OU ENCAIXE SOB PRESSÃO); TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PONTEIRAS OU SAPATAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO NAS EXTREMIDADES PARA PROTEÇÃO DO PISO; PRODUTO EMPILHÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AOS PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS APLICÁVEIS DA NR-17; PODERÁ ATENDER À NORMA ABNT NBR 13962 OU EQUIVALENTE, QUANDO APLICÁVEL; CAPACIDADE DE SUPORTE COMPATÍVEL COM USO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DIMENSIONAIS DE ATÉ ±5%. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
17	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL TIPO DIRETOR, COM BRAÇOS, RODÍZIOS E REGULAGENS, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. BASE GIRATÓRIA COM 05 (CINCO) RODÍZIOS; GIRO DE 360°; ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE PISTÃO A GÁS; ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO; BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA OU FIXOS; SISTEMA DE REGULAGENS INDEPENDENTES (ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO); ESTRUTURA COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO CONTÍNUO. ASSENTO E ENCOSTO COM FORMATO ANATÔMICO; ESTRUTURA INTERNA EM MATERIAL RESISTENTE (POLIPROPILENO, MADEIRA MULTILAMINADA OU EQUIVALENTE TÉCNICO); ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 30 MM OU SUPERIOR; REVESTIMENTO EM TECIDO, MATERIAL SINTÉTICO OU EQUIVALENTE, EM COR A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS	FORT	231,00	Unidade	863,33	500,00	115.500,00





	APROXIMADAS: ASSENTO: 450 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) ENCOSTO: 400 MM (ALTURA) X 400 MM (LARGURA) BASE COM 05 APOIOS (TIPO ESTRELA), EM AÇO, NYLON REFORÇADO OU MATERIAL EQUIVALENTE; COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, ADEQUADOS AO TIPO DE PISO; ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPONENTES COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES. MECANISMO QUE PERMITA: AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO; AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO; SISTEMA DE TRAVAMENTO EM DIFERENTES POSIÇÕES OU EQUIVALENTE FUNCIONAL. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS DA NR-17; ATENDIMENTO À ABNT NBR 13962 OU NORMA EQUIVALENTE APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.							
27	PUFF INFANTIL QUADRADO. DESCRIÇÃO TÉCNICA MÍNIMA: FORMATO: QUADRADO; ESTRUTURA INTERNA: MADEIRA REFORÇADA OU MATERIAL EQUIVALENTE; REVESTIMENTO EXTERNO: MATERIAL SINTÉTICO TIPO COURO ECOLÓGICO OU EQUIVALENTE; ESPUMA COM DENSIDADE MÍNIMA D-23; COSTURA REFORÇADA; PÉS PLÁSTICOS OU SAPATAS DE PROTEÇÃO; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 80 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 25 CM X 25 CM; ALTURA: APROXIMADAMENTE 30 CM A 35 CM; VARIAÇÃO PERMITIDA: ± 3 CM. ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES, MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. OS ITENS DIFERENCIAM-SE PELO FORMATO E PELA FUNÇÃO COMPOSITIVA NOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS E LÚDICOS, PERMITINDO DIFERENTES ARRANJOS DE USO COLETIVO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL.	FORT	444,00	Unidade	184,00	150,00	66.600,00	
28	PUFF REDONDO. DESCRIÇÃO TÉCNICA MÍNIMA: FORMATO: REDONDO; ESTRUTURA INTERNA: MADEIRA REFORÇADA OU MATERIAL EQUIVALENTE; REVESTIMENTO EXTERNO: MATERIAL SINTÉTICO TIPO COURO ECOLÓGICO OU EQUIVALENTE; ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D-23; COSTURA REFORÇADA; PÉS PLÁSTICOS OU BASE COM PROTEÇÃO INFERIOR; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA:	FORT	444,00	Unidade	192,63	150,00	66.600,00	

	100 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO: ENTRE 30 CM E 40 CM; ALTURA: ENTRE 30 CM E 40 CM; VARIAÇÃO PERMITIDA: $\pm$ 3 CM CORES DIVERSAS, A SEREM DEFINIDAS NO MOMENTO DO FORNECIMENTO, CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR. ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES, MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OS ITENS DIFERENCIAM-SE PELO FORMATO E PELA FUNÇÃO COMPOSITIVA NOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS E LÚDICOS, PERMITINDO DIFERENTES ARRANJOS DE USO COLETIVO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL.						
31	COLCHONETE PARA USO EM CRECHES, ESCOLAS E BERÇÁRIOS AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DESTINADO AO USO INFANTIL, ADEQUADO PARA ATIVIDADES DE DESCANSO, RECREAÇÃO OU APOIO PEDAGÓGICO EM CRECHES, ESCOLAS E BERÇÁRIOS. O COLCHONETE DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA INTERNA EM ESPUMA FLEXÍVEL, PODENDO SER DE POLIURETANO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM DENSIDADE COMPATÍVEL PARA USO INFANTIL, GARANTINDO CONFORTO, SEGURANÇA E SUPORTE ADEQUADO. DEVERÁ POSSUIR REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL OU LAVÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE, COMO NAPA, COURVIN OU EQUIVALENTE, QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE, ESSENCIAL PARA AMBIENTES INFANTIS. O ACABAMENTO DEVERÁ SER REFORÇADO, PODENDO SER SELADO, COSTURADO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DE FORMA A EVITAR INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS E AUMENTAR A DURABILIDADE DO PRODUTO. AS DIMENSÕES DEVERÃO SER APROXIMADAS, COMPATÍVEIS COM O USO INFANTIL, COM REFERÊNCIA DE: •COMPRIMENTO: CERCA DE 1,10 M A 1,30 M •LARGURA: CERCA DE 0,50 M A 0,70 M •ESPESSURA: MÍNIMA APROXIMADA DE 6 CM O COLCHONETE DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE SEGURA, PODENDO POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE OU EQUIVALENTE, CONTRIBUINDO PARA A ESTABILIDADE DURANTE O USO. OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SER ATÓXICOS, ANTIALÉRGICOS E ADEQUADOS AO CONTATO COM CRIANÇAS, ATENDENDO ÀS NORMAS SANITÁRIAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS. DEVERÁ SER FORNECIDO EM UNIDADE INDIVIDUAL, NOVO, DE PRIMEIRO USO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PODERÁ SER	FORT	1.596,00	Unidade	190,00	95,00	151.620,00



	REALIZADA POR MEIO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL DO FABRICANTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, SENDO PASSÍVEL DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.						
33	BANCADA PARA TRABALHO DE INFORMÁTICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 30 MM A 40 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, EM PADRÃO MADEIRADO OU SIMILAR. BORDAS DO TAMPO PROTEGIDAS POR FITA DE BORDA EM PVC, ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E ACABAMENTO ADEQUADO. PAINEL FRONTAL OU RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP, MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE, FIXADO À ESTRUTURA DA BANCADA, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E MELHOR ACABAMENTO ESTRUTURAL. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR PÉS METÁLICOS OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ACABAMENTO SIMILAR. ESTRUTURA COM SISTEMA QUE PERMITA PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABOS, ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. BASE COM SAPATAS OU PONTEIRAS NIVELADORAS, PERMITINDO AJUSTE EM CASO DE IRREGULARIDADE DO PISO E GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 750 MM LARGURA: 1700 MM PROFUNDIDADE: 700 MM (ADMITINDO VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE ATÉ ±5%). PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO USUÁRIO. DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO, SEM DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS DE QUALIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA PARA MOBILIÁRIO, OU NORMAS EQUIVALENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE.	FORT	312,00	Unidade	467,87	320,00	99.840,00
34	MESA COM GAVETEIRO (BIRÓ) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPO E ESTRUTURA CONFECCIONADOS EM MDP, MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15 MM. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE EM AMBAS AS FACES, NA COR CINZA OU TONALIDADE SIMILAR. BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE BORDA EM PVC, ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE, GARANTINDO	FORT	213,00	Unidade	694,33	320,00	68.160,00



	MAIOR DURABILIDADE E ACABAMENTO ADEQUADO. POSSUIR GAVETEIRO COM NO MÍNIMO DUAS GAVETAS, COM SISTEMA DE ABERTURA POR PUXADORES E MECANISMO DE FECHAMENTO SEGURO, PODENDO CONTER FECHADURA COM CHAVE OU SISTEMA EQUIVALENTE. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR PÉS LATERAIS FIXOS, CONFECCIONADOS EM PAINEL DE MADEIRA RECONSTITUÍDA OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE AO MOBILIÁRIO. BASE COM SAPATAS OU NIVELADORES REGULÁVEIS, PERMITINDO AJUSTE EM CASO DE IRREGULARIDADES NO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO CONJUNTO: ALTURA: APROXIMADAMENTE 730 MM A 760 MM LARGURA: APROXIMADAMENTE 900 MM A 1200 MM PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 450 MM A 600 MM (ADMITINDO VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE ATÉ ±5%). DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO, SEM DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS DE QUALIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA PARA MOBILIÁRIO, OU NORMAS EQUIVALENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE.						
35	MESA PARA IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MESA DESTINADA AO APOIO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ADEQUADA PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS. O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP, MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15 MM, PODENDO SER SUPERIOR, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MATERIAL EQUIVALENTE EM AMBAS AS FACES, COM RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO E FÁCIL LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: CERCA DE 740 MM; LARGURA: CERCA DE 900 MM; PROFUNDIDADE: CERCA DE 600 MM; (ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%); AS BORDAS DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO EM FITA DE PROTEÇÃO (PVC, ABS OU EQUIVALENTE), GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER RESISTENTE, PODENDO SER: METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; OU EM PAINEL (MDP/MDF ESTRUTURAL), OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE ESTRUTURAL COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DE MÉDIO PORTE (MÍNIMO 40 KG DISTRIBUÍDOS). E SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO, SEM DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS. DEVERÁ POSSUIR:	FORT	171,00	Unidade	354,90	159,00	27.189,00



	BASE ESTÁVEL; SAPATAS NIVELADORAS OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA AJUSTE AO PISO; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO ADEQUADO, SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES. DEVERÁ ATENDER AOS PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO DE TRABALHO (EX.: NR-17 OU EQUIVALENTE), PODENDO A ADMINISTRAÇÃO SOLICITAR COMPROVAÇÃO TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO; ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL; A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
37	MESA DE REUNIÃO REDONDA MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO, ADEQUADA PARA USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP, MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15 MM, PODENDO SER SUPERIOR (INCLUSIVE ENGROSSADO OU ESTRUTURADO), GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MATERIAL EQUIVALENTE, EM AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO RESISTENTE AO USO CONTÍNUO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PROTEÇÃO (PVC, ABS OU EQUIVALENTE), COM ESPESSURA COMPATÍVEL PARA GARANTIR DURABILIDADE E SEGURANÇA. DIMENSÕES: DIÂMETRO MÍNIMO APROXIMADO DE 1100 MM; ALTURA APROXIMADA DE 740 MM A 760 MM; (ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%). A ESTRUTURA DEVERÁ SER RESISTENTE, PODENDO SER: EM PAINEL (MDP/MDF), OU METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO DEVERÁ POSSUIR: BASE ESTÁVEL (TIPO "X", CENTRAL OU EQUIVALENTE); SAPATAS NIVELADORAS OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA AJUSTE AO PISO; DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO, SEM DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO ADEQUADO, SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES. DEVERÁ ATENDER AOS PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO DE TRABALHO (EX.: NR-17 OU EQUIVALENTE), PODENDO A ADMINISTRAÇÃO SOLICITAR COMPROVAÇÃO TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO; A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	FORT	272,00	Unidade	851,00	300,00	81.600,00
43	ARMÁRIO BAIXO FECHADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ARMÁRIO BAIXO FECHADO, DESTINADO AO	FORT	305,00	Unidade	429,12	350,00	106.750,00





	ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES, COM ESTRUTURA RESISTENTE E FUNCIONAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS TIPO: ARMÁRIO BAIXO FECHADO; COM 02 (DUAS) PORTAS FRONTAIS; ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE; USO INSTITUCIONAL (ESCRITÓRIOS E UNIDADES ESCOLARES). MATERIAL CONFECCIONADO EM MDP, MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE; ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15 MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, BP OU EQUIVALENTE EM AMBAS AS FACES; BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE; SUPERFÍCIE RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E DE FÁCIL LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA: 65 A 75 CM LARGURA: 80 A 95 CM; PROFUNDIDADE: 35 A 45 CM; ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%. CONFIGURAÇÃO INTERNA POSSUIR NO MÍNIMO 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA; POSSIBILIDADE DE MAIS PRATELEIRAS OU DIVISÕES INTERNAS; ESTRUTURA QUE PERMITA ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DE MATERIAIS. PORTAS 02 (DUAS) PORTAS FRONTAIS; CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DA ESTRUTURA; SISTEMA DE ABERTURA COM PUXADORES; FECHADURA COM CHAVE OU SISTEMA EQUIVALENTE; DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES. ESTRUTURA E BASE POSSUIR BASE COM PÉS, SAPATAS OU NIVELADORES; SISTEMA QUE PERMITA AJUSTE PARA DESNÍVEIS DO PISO; FUNDO ESTRUTURADO GARANTINDO ESTABILIDADE. DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO, SEM DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS. SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS; FIXAÇÕES SEGURAS; ESTRUTURA FIRME E DURÁVEL. ACABAMENTO UNIFORME. PRODUTO ADEQUADO AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL; ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES GERAIS DE ERGONOMIA, CONFORME PRINCÍPIOS DA NR-17, QUANDO APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE.						
46	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS – GRANDE ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS, COM ESTRUTURA RESISTENTE PARA USO CONTÍNUO. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE: ALTURA: CERCA DE 2000 MM; LARGURA: CERCA DE 800 MM A 900 MM; PROFUNDIDADE: CERCA DE 400 MM A 450 MM; (ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%) O ARMÁRIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ESPESSURA COMPATÍVEL PARA GARANTIR RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. DEVERÁ POSSUIR: 02 (DUAS) PORTAS COM SISTEMA DE	QUALITY	254,00	Unidade	934,16	750,00	190.500,00

	ABERTURA FRONTAL; FECHADURA COM CHAVE OU SISTEMA DE TRAVAMENTO EQUIVALENTE; NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO AO MENOS 03 (TRÊS) REGULÁVEIS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS; AS PRATELEIRAS DEVERÃO SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL. O ACABAMENTO DEVERÁ POSSUIR: TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU EQUIVALENTE; DEVERÁ POSSUIR: PUXADORES EMBUTIDOS OU EXTERNOS EM MATERIAL RESISTENTE; BASE COM SAPATAS NIVELADORAS OU SISTEMA EQUIVALENTE; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO ADEQUADO, SEM ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AOS PRINCÍPIOS GERAIS DE ERGONOMIA E SEGURANÇA APLICÁVEIS (EX.: NR-17 OU EQUIVALENTE), PODENDO A ADMINISTRAÇÃO SOLICITAR COMPROVAÇÃO TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO; ADEQUADO PARA USO INSTITUCIONAL. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
55	QUADRO BRANCO FIXO (MÉDIO) – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUADRO BRANCO FIXO, DESTINADO AO USO EM AMBIENTES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, ADEQUADO PARA ESCRITA COM MARCADORES ESPECÍFICOS PARA QUADRO BRANCO. O QUADRO DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (ALTURA) X 2,00 M (COMPRIMENTO), ADMITINDO-SE VARIAÇÃO COMPATÍVEL CONFORME PADRÃO DE MERCADO. A SUPERFÍCIE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MATERIAL APROPRIADO PARA ESCRITA E APAGAMENTO (EX.: LAMINADO MELAMÍNICO, CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO UV, AÇO OU EQUIVALENTE TÉCNICO), GARANTINDO BOA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO E FÁCIL LIMPEZA. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, DE FÁCIL LIMPEZA, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, SEM MANCHAS PERMANENTES. A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR: BASE CONFECCIONADA EM MDF, MDP OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA; MOLDURA EM ALUMÍNIO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO FOSCO OU SIMILAR; CANTONEIRAS OU ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES EM MATERIAL RESISTENTE (EX.: PLÁSTICO, POLIETILENO OU EQUIVALENTE), GARANTINDO SEGURANÇA; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE PARA MARCADOR (PORTA-CANETAS), FIXO OU REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE (PVC, POLIETILENO OU EQUIVALENTE), COM COMPRIMENTO MÍNIMO	STALO	557,00	Unidade	493,36	300,00	167.100,00



	APROXIMADO DE 200 MM OU COMPATÍVEL COM O USO. O PRODUTO DEVERÁ ACOMPANHAR KIT DE INSTALAÇÃO, INCLUINDO PARAFUSOS, BUCHAS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A FIXAÇÃO. QUANDO APLICÁVEL, OS MATERIAIS DERIVADOS DE MADEIRA DEVERÃO SER PROVENIENTES DE FONTES LEGAIS E/OU SUSTENTÁVEIS, PODENDO SER COMPROVADOS POR CERTIFICAÇÕES RECONHECIDAS (EX.: FSC, CERFLOR OU EQUIVALENTES), SEM CARÁTER OBRIGATÓRIO ELIMINATÓRIO, PODENDO SER ACEITAS OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM REGULAR DOS INSUMOS. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO; ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL; A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU DOCUMENTAÇÃO EQUIVALENTE PARA FINS DE VERIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;						
57	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR CONJUNTO FORMADO POR: 01 (UMA) MESA DE TRABALHO; 01 (UMA) CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL OS ITENS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI E ADEQUADOS AO USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS MESA PARA PROFESSOR: FORMATO RETANGULAR; USO INDIVIDUAL; COR PREDOMINANTE: CINZA OU TONALIDADE SIMILAR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM; LARGURA: 1200 MM; PROFUNDIDADE: 600 MM; ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5% ESTRUTURA E MATERIAIS: TAMPO E ESTRUTURA CONFECCIONADOS EM MDP, MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15 MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MATERIAL EQUIVALENTE EM AMBAS AS FACES; SUPERFÍCIE RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, ABRASÃO E DE FÁCIL LIMPEZA ACABAMENTO: BORDAS COM FITA DE PROTEÇÃO EM PVC, ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE; FIXAÇÃO POR SISTEMA INDUSTRIAL (EX.: HOTMELT OU EQUIVALENTE TÉCNICO) BASE E SUSTENTAÇÃO: PÉS LATERAIS EM PAINEL ESTRUTURAL OU SISTEMA EQUIVALENTE; ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE; SISTEMA DE MONTAGEM COM FERRAGENS ADEQUADAS (PARAFUSOS, MINIFIX, GIROFIX OU EQUIVALENTE TÉCNICO) APOIO AO PISO: SAPATAS OU PONTEIRAS NIVELADORAS, PERMITINDO AJUSTE EM PISOS IRREGULARES ESTRUTURA SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS; PRODUTO ADEQUADO AO USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL; DEVERÁ ATENDER AOS PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS APLICÁVEIS (EX.: NR-17 OU EQUIVALENTE) CADEIRA PARA PROFESSOR CADEIRA FIXA, SEM BRAÇOS; EMPILHÁVEL; ESPALDAR BAIXO; COR PRETA OU TONALIDADE SIMILAR ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE; FORMATO ANATÔMICO COM APOIO	FORT	554,00	Conjunto	560,00	390,00	216.060,00



LOMBAR; SUPERFÍCIE COM ELEMENTOS QUE FAVOREÇAM VENTILAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO (EX.: ABERTURAS OU DESIGN EQUIVALENTE) DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: ASSENTO: 460 MM (LARGURA) X 400 MM (PROFUNDIDADE); ENCOSTO: 460 MM (LARGURA) X 300 MM (ALTURA); ALTURA DO ASSENTO: ENTRE 420 MM E 450 MM. ESTRUTURA: ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS; CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TUBULAR OU MATERIAL EQUIVALENTE; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ACABAMENTO EQUIVALENTE COMPONENTES ADICIONAIS: TRAVESSAS ESTRUTURAIS QUE GARANTAM RESISTÊNCIA; PONTEIRAS PLÁSTICAS OU SAPATAS DE PROTEÇÃO AO PISO; FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM SISTEMA SEGURO E DURÁVEL REQUISITOS DE DESEMPENHO: ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; ESTABILIDADE ADEQUADA; EMPILHAMENTO SEGURO O CONJUNTO DEVERÁ: SER NOVO, DE PRIMEIRO USO; APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME E SEM IMPERFEIÇÕES; NÃO POSSUIR ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA; ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS DE QUALIDADE, SEGURANÇA E ERGONOMIA; SER ADEQUADO AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONFORME DISPONIBILIDADE DO FABRICANTE OU FORNECEDOR. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SOLICITAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU DOCUMENTAÇÃO EQUIVALENTE PARA FINS DE VERIFICAÇÃO.						
VALOR TOTAL						1.412.419,00



Homologado para VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrita no CNPJ/MF: 09.036.753/0001-21, pelo melhor valor de R\$ 1.412.419,00 (um milhão, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e dezenove reais), em 14/08/2026.


Patriciana Mesquita Braga
ORDENADORA DE DESPESAS