

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 028/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.076/2025

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Registro de Preço para Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Eletrônicos, para atender todas as Secretarias Municipais de Aldeias Altas/MA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UND
12	ARMARIO 2 PORTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de Nº #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	5,00	UNI
13	armario 2 portas em aço 800mm(l)x400mm(p)x1960mm(a) desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de nº #26(0,45mm). porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. sistema de cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. montagem de dobras invertidas tipo c 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. dimensão 800mm(l)x380mm(p)x1960mm(a). o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17 - ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia.	5,00	UNI

	segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	armario arm80 - armário baixo, duas portas em aço desmontável. fabricado em chapa de aço com bitola de nº #26(0,45mm). porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 01 prateleira com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência. sistema de cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. montagem de dobras invertidas tipo c 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada m+c17ínima de tinta de 40 micras. dimensão 800mm(l)x380mm(p)x840mm(a). o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17 - ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia.		
14	ARQUIVO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço Nº #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 45kg por gaveta. Dimensão: 474mm(L)x570mm(P)x1350mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	5,00	UNI
	arquivo 4 gavetas com trilho telescópico em aço. desmontável. arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço nº #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 45kg por gaveta. dimensão: 474mm(l)x570mm(p)x1350mm(a). o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17 - ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia.		
15	ARQUIVO 3 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 3 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 3 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24 (0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço Nº #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 25kg por gaveta. Dimensão:	5,00	UNI

	470mm(L)x570mm(P)x1040mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	arquivo 3 gavetas com trilho telescópico em aço. desmontável. arquivo de aço com 3 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 3 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24 (0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma a base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço nº #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 25kg por gaveta. dimensão: 470mm(l)x570mm(p)x1040mm(a). o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17 - ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia.		
16	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A) Armário roupeiro em aço componível. Armário com 4 colunas e 16 portas confeccionado em chapa de aço com bitolas Nº #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas Nº #26(0.45mm). A coluna recebe 04 portas medindo 292x549mm (l x a) em aço estampado com bitolas de Nº #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho pelo sistema EASY LOCK. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas Nº #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "j" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço Nº #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiras reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia	10,00	UNI
	roupeiro de aço com 16 portas: dimensão: 1400mm(l)x400mm(p)x1900mm(a) armário roupeiro em aço componível. armário com 4 colunas e 16 portas confeccionado em chapa de aço com bitolas nº #26(0.45mm). montagem através de dobras invertidas em formato c 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas nº #26(0.45mm). a coluna recebe 04 portas medindo 292x549mm (l x a) em aço estampado com bitolas de nº #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho pelo sistema easy lock. quadro da porta feito em aço estampado com bitolas nº #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "j" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do roupeiro por solda de fusão a ponto. a base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço nº #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiras reguláveis. toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17 - ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia		
17	ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS PEQUENAS E LISAS DESMONTÁVEL: Armário tipo LOCKER em aço componível. Armário com 4(Quatros) Colunas com 5 portas em cada, confeccionado em chapa de aço com bitolas Nº	6,00	UNI

	#26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). A coluna recebe 05 portas medindo 290x257mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	roupeiro de aço 20 portas pequenas e lisas desmontável: armário tipo locker em aço componível. armário com 4(quatros) colunas com 5 portas em cada, confeccionado em chapa de aço com bitolas n° #26(0.45mm). montagem através de dobras invertidas em formato c 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas n° #26(0.45mm). a coluna recebe 05 portas medindo 290x257mm (l x a) em aço estampado com bitolas de n° #26(0.45m), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho. quadro da porta feito em aço estampado com bitolas n° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "j" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do roupeiro por solda de fusão a ponto. a base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço n° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. dimensão: 1400mm(l)x400mm(p)x1900mm(a). o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17 - ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia.		
18	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMC6R6BR: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90ºm a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90º a 8.1mm, uma curva acentuada de 90º em 5mm, 2ª dobra de 90º a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90º, 3ª dobra de 90º a 22.7mm, 4ª dobra de 90º a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 microns. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	15,00	UNI

estante de aço 6 prateleiras com x desmontável - emcr6br: estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(l)x400mm(p)x2000mm(a) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90ºm a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90º a 8.1mm, uma curva acentuada de 90º em 5mm, 2ª dobra de 90º a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90º, 3ª dobra de 90º a 22.7mm, 4ª dobra de 90º a 7.2 mm terminando com 8.1mm. fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em &quot;l&quot; de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. admite reforço x nas laterais e fundo. montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. acabamento: tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 microns. o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17. o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia.			
19	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90ºm a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90º a 8.1mm, uma curva acentuada de 90º em 5mm, 2ª dobra de 90º a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90º, 3ª dobra de 90º a 22.7mm, 4ª dobra de 90º a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em &quot;l&quot; de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	15,00	UNI
estante de aço 6 prateleiras com x desmontável - emcr6br: características: estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(l)x400mm(p)x2000mm(a) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90ºm a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90º a 8.1mm, uma curva acentuada de 90º em 5mm, 2ª dobra de 90º a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90º, 3ª dobra de 90º a 22.7mm, 4ª dobra de 90º a 7.2 mm terminando com 8.1mm. fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em &quot;l&quot; de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. admite reforço x nas laterais e fundo. montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17 - ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia.			
20	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA COM 5 PRATELEIRAS DESMONTÁVEL: Estante biblioteca dupla face com 5 (cinco) prateleiras e uma base para livros com dobras duplas em todo o perímetro. Em cada face, 01 prateleira fixa (base) e 5 prateleiras reguláveis. Acabamento com pintura eletrostática, epóxi, pó. Capacidade aproximada para 60 kg distribuídos por prateleira; Cor cinza padrão; MEDIDAS: (AxLxP) 2000x1040x460 mm.	2,00	UNI
estante biblioteca dupla com 5 prateleiras desmontável: estante biblioteca dupla face com 5 (cinco) prateleiras e uma base para livros com dobras duplas em todo o perímetro. em cada face, 01 prateleira fixa (base) e 5 prateleiras reguláveis. acabamento com pintura eletrostática, epóxi, pó. capacidade aproximada para 60 kg distribuídos por prateleira; cor cinza padrão; medidas: (axlxp) 2000x1040x460 mm.			
21	ARMARIO 2 PO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR: MESA REUNIÃO RETANGULAR BIPARTIDA C/ 2 RECORTES P/ CAIXA DE TOMADAS - FRONTAL BP 3000x1100x740mm: Dimensões: 3000mm (largura) x 1100mm (profundidade) x 740mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC,	2,00	UNI

tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável, com 02 caixa de tomadas formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em PVC, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. Tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. Moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. Espelho possui modulação de tomadas e RJ (modelos Furukawa ou Systimax), confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. Rasgos disponíveis para entrada USB, HDMI e entradas de áudio e vídeo. Corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de "clic", facilitando a montagem e futuras manutenções. Configuração da caixa: 3 Ponto de energia e 2 Ponto de dados 2 USB/HDMI. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Medium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. RTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	
armario 2 po mesa de reunião retangular: mesa reunião retangular bipartida c/ 2 recortes p/ caixa de tomadas - frontal bp 3000x1100x740mm: dimensões: 3000mm (largura) x 1100mm (profundidade) x 740mm (altura). tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (mdp - médium density particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável, com 02 caixa de tomadas formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em pvc, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. espelho possui modulação de tomadas e rj (modelos furukawa ou systimax), confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. rasgos disponíveis para entrada usb, hdmi e entradas de áudio e vídeo. corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de "clic", facilitando a montagem e futuras manutenções. configuração da caixa: 3 ponto de energia e 2 ponto de dados 2 usb/hdmi. fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (m6) rosqueadas ao tampo e parafusos m6x12. painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (medium density particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, com fita ps de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. rtas em aço 800mm(l)x400mm(p)x1960mm(a) desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de n° #26(0,45mm). porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. sistema de cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. montagem de dobras invertidas tipo c 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. dimensão	

800mm(l)x380mm(p)x1960mm(a). o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17 - ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia.

22	MESA COM 03 GAVETAS: Mesa reta. Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. Gaveteiro fixo 03 gavetas. Dimensões: 300x423x350 Dimensões do gaveteiro: 300 (largura) x 423 (profundidade) x 350 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para correção com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, correções de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, correções fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. Todas as peças em aço recebem tratamento. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	15,00	UNI
	mesa com 03 gavetas: mesa reta. dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (altura). mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (médium density particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, com fita ps de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e		

termicamente estável. fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (m6) rosqueadas ao tampo e parafusos m6x12. o tampo possui três furos para passagem de fio. painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (medium density particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, com fita ps de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. estrutura em colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. suporte superior em chapa conformada de 2mm. base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. sistema de união entre as peças através de solda mig mag. niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. para fixação do tampo utiliza-se parafusos m6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida m6x20 para união das estruturas ao painel frontal. todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. gaveteiro fixo 03 gavetas. dimensões: 300x423x350 dimensões do gaveteiro: 300 (largura) x 423 (profundidade) x3 50 (altura) constituído por frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (medium density particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, com fita ps de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. corpo do gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). suportes laterais para correção com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). gavetas confeccionadas em chapa de aço sae 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor cristal, correções de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, correções fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo pop. trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. todas as peças em aço recebem tratamento. o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17 - ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia.

23	MESA SEM GAVETAS RETA: Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	20,00	UNI
----	--	-------	-----

mesa sem gavetas reta: dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (altura). mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (mdp – médium density particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, com fita ps de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (m6) rosqueadas ao tampo e parafusos m6x12. o tampo possui três furos para passagem de fio. painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (mdp – médium density particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, com fita ps de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. estrutura em colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. suporte superior em chapa conformada de 2mm. base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. sistema de união entre as peças através de solda mig mag. niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. para fixação do tampo utiliza-se parafusos m6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida m6x20 para união das estruturas ao painel frontal. todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17 – ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia.

24	MESA DE TRABALHO EM “L”: Mesa de trabalho em forma de “L”, composta por: 01 mesa principal com 02 gavetas + conexão 90 graus com coluna e mesa auxiliar sem gavetas ; tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm), conjunção para passagem dos fios retangulares e ponteiras em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladoras. Acabamento para as partes em aço na cor cinza e azul claro.: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó e esmalte sintético. Dimensões mínimas: Mesa principal: 1400x650x740mm (lpxh) - cor carvalho; Conexão 90º com coluna: 650x650mm (lpx) - cor azul claro; Mesa auxiliar: 1400x650x740mm (lpxh) - cor carvalho. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	6,00	UNI
----	--	------	-----

mesa de trabalho em “I”: mesa de trabalho em forma de “I”, composta por: 01 mesa principal com 02 gavetas + conexão 90 graus com coluna e mesa auxiliar sem gavetas ; tampo em madeira prensada, tipo (mdp ou mdf) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm), conjunção para passagem dos fios retangulares e ponteiras em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladoras. acabamento para as partes em aço na cor cinza e azul claro.: tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó e esmalte sintético. dimensões mínimas: mesa principal: 1400x650x740mm (lpxh) - cor carvalho; conexão 90º com coluna: 650x650mm (lpx) - cor azul claro; mesa auxiliar: 1400x650x740mm (lpxh) - cor carvalho. garantia mínima do fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17 – ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia.

25	ESTAÇÃO TRABALHO ESCRITÓRIO: Estação individual de trabalho formato DELTA. Dimensões: 740mm(A) x1400mm (LE) x 1400mm (LD) x 600mm (profundidade). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui dois furos para passagem de fio sendo um furo no vértice e um furo no lado reto. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado em chapa de aço de 0.9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável	2,00	UNI
----	--	------	-----

	confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Pés de canto Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4" x 1" sextavado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	estação trabalho escritório: estação individual de trabalho formato delta. dimensões: 740mm(a) x1400mm (le) x 1400mm (ld) x 600mm (profundidade). tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (mdp - médium density particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, com fita ps de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", com resistência a impactos e termicamente estável. fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (m6) rosqueadas ao tampo e parafusos m6x12. o tampo possui dois furos para passagem de fio sendo um furo no vértice e um furo no lado reto. painel frontal com 350mm de altura, confeccionado em chapa de aço de 0.9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. estrutura em colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. suporte superior em chapa conformada de 2mm. base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. sistema de união entre as peças através de solda mig mag. niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. para fixação do tampo utiliza-se parafusos m6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida m6x20 para união das estruturas ao painel frontal. pés de canto confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca m6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4" x 1" sextavado. todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da abnt. o objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na norma regulamentadora (nr) 17 - ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, o material a ser fornecido deve atender às especificações da norma astm e nbr. certificado de pintura abnt. certificados fsc. possui termo de credenciamento e garantia.		
26	Gaveteiro fixo 02 gavetas. Dimensões: 400x423x240: Dimensões do gaveteiro: 400 (largura) x 423 (profundidade) x 240 (altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corrediça com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corrediças de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio.	2,00	UNI
	gaveteiro fixo 02 gavetas. dimensões: 400x423x240: dimensões do gaveteiro: 400 (largura) x 423 (profundidade) x 240 (altura) constituído por frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (mdp -		

médium density particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, com fita ps de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. corpo do gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). suportes laterais para corredeira com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). gavetas confeccionadas em chapa de aço sae 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor cristal, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo pop. trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio.			
27	CADEIRA FIXA ESTOFADA: Cadeira fixa sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lpx) Encosto: 280 x 410 mm (hxl) Garantia mínima do fabricante de 01(um) ano contra defeitos de fabricação.	15,00	UNI
cadeira fixa estofada: cadeira fixa sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. sapatas articuladas em polipropileno preto. dimensões mínimas: assento: 430 x 420 mm (lpx) encosto: 280 x 410 mm (hxl) garantia mínima do fabricante de 01(um) ano contra defeitos de fabricação.			
28	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: Cadeira fixa, material assento moldado anatomicamente em polipropileno, material encosto em polipropileno, empilhável tipo base fixa 04 pés, sem braço. De fácil higienização, largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395. Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos químicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento químico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos químicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.	25,00	UNI
cadeira fixa em polipropileno: cadeira fixa, material assento moldado anatomicamente em polipropileno, material encosto em polipropileno, empilhável tipo base fixa 04 pés, sem braço. de fácil higienização, largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395. estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos químicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento químico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos químicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.			
29	CADEIRA SECRETÁRIA: Cadeira giratória sem apoia braços, espaldar baixo,	15,00	UNI

	assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55kg/m ³ , com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (l x p) Encosto: 280 x 410 mm(h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeitos de fabricação.		
	cadeira secretária: cadeira giratória sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55kg/m ³ , com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. dimensões mínimas: assento: 430 x 420 mm (l x p) encosto: 280 x 410 mm(h x l). garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeitos de fabricação.		
30	CADEIRA DIRETOR: Cadeira giratória com apoia braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 Kg/m ³ , com no mínimo 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento 490 mm x 485 mm (l x p) Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeito de fabricação.	15,00	UNI
	cadeira diretor: cadeira giratória com apoia braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 kg/m ³ , com no mínimo 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. dimensões mínimas: assento 490 mm x 485 mm (l x p) encosto: 460 mm x 480 mm (h x l). garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeito de fabricação.		
31	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO: Banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno na cor azul. Estrutura em aço tubular 30x50 chapa 20 e suporte de encosto duplo. Acabamento em tinta epóxi na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465 x 400 mm (L x P) Encosto: 300 x 460 mm (H x L). Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.	15,00	UNI
	longarina 3 lugares em polipropileno: banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno na cor azul. estrutura em aço tubular 30x50 chapa 20 e suporte de encosto duplo. acabamento em tinta epóxi na cor preta. dimensões mínimas: assento: 465 x 400 mm (l x p) encosto: 300 x 460 mm (h x l). estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento		

270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.			
32	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA: banco com 03 lugares sem apóia braços, sobre longarina, assento e estofados em espuma laminada de alta densidade, com acabamento em perfil plástico (modelos executiva, diretor e presidente) ou capa injetada anatômica (modelo secretária c/c); Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência; na cor azul. Altura do assento: 41 cm x Altura total: 80 cm x Largura total: 137 cm x Profundidade total: 56 cm.	10,00	UNI
longarina 3 lugares estofada: banco com 03 lugares sem apóia braços, sobre longarina, assento e estofados em espuma laminada de alta densidade, com acabamento em perfil plástico (modelos executiva, diretor e presidente) ou capa injetada anatômica (modelo secretária c/c); estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência; na cor azul. altura do assento: 41 cm x altura total: 80 cm x largura total: 137 cm x profundidade total: 56 cm.			
33	MESA DE REUNIÃO REDONDA: Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. Cota Principal.	10,00	UNI
mesa de reunião redonda: mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (mdp ou mdf), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado. pés painel em madeira prensada (mdp ou mdf), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. dimensões: diâmetro 1200mm e altura de 740mm. garantia mínima do fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. cota principal.			
34	MESA REFEITORIO COLORIDA OCTAGONAL INFANTIL: (8 LUGARES) COM 4 BANCOS COM 2 LUGARES ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade para 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: (8 lugares) com 4 bancos com 2 lugares acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	6,00	UNI
mesa refeitório colorida octagonal infantil: (8 lugares) com 4 bancos com 2 lugares acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra, casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade para 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. mesa refeitório: (8 lugares) com 4 bancos com 2 lugares acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).			
35	MESA REFEITORIO: 2M (8 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2m metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 2m (8 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,00 metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso:90	2,00	UNI

	kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
	mesa refeitório: 2m (8 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra, casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2m metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. mesa refeitório: 2m (8 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,00 metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
36	MESA REFEITORIO: 2,5M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 2,5m (10 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	2,00	UNI
	mesa refeitório: 2,5m (10 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra, casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. mesa refeitório: 2,5m (10 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
37	MESA REFEITORIO: 3M (12 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento:3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 3 m (12 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 24 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	2,00	UNI
	mesa refeitório: 3m (10 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra, casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento:3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada.		

cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. mesa refeitório: 3 m (12 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 24 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).			
38	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 9.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ09POS2AX - 220V	15,00	UNI
ar-condicionado split hq hi wall 9.000 btu/h frio monofásico branco - cfhq09pos2ax - 220v			
39	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 12.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ12POS2AX - 220V	15,00	UNI
ar-condicionado split hq hi wall 12.000 btu/h frio monofásico branco - cfhq12pos2ax - 220v			
40	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 18.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ18POS2AX 220V	14,00	UNI
ar-condicionado split hq hi wall 18.000 btu/h frio monofásico branco - cfhq18pos2ax 220v			
41	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 24.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ24POS2AX - 220V	14,00	UNI
ar-condicionado split hq hi wall 24.000 btu/h frio monofásico branco - cfhq24pos2ax - 220v			
42	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 30.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ30POS2BX - 220V	15,00	UNI
ar-condicionado split hq hi wall 30.000 btu/h frio monofásico branco - cfhq30pos2bx - 220v			
43	Cadeira de Rodas Taíba CD10 - Suporta até 90kg. Sua estrutura robusta é ideal para o uso diário, proporcionando estabilidade e facilidade de mobilidade. Medindo 94,5x 66,1x103,0 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em X • Pintura epóxi • Assento e encosto acolchoados em nylon • Rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • Freios bilaterais • Protetores de roupa • Apoios de pés bilaterais articuláveis • Apoios de braço fixos	2,00	UNI
cadeira de rodas taíba cd10 - suporta até 90kg. sua estrutura robusta é ideal para o uso diário, proporcionando estabilidade e facilidade de mobilidade. medindo 94,5x 66,1x103,0 (axlxp). • construída em aço carbono • estrutura dobrável em x • pintura epóxi • assento e encosto acolchoados em nylon • rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • freios bilaterais • protetores de roupa • apoios de pés bilaterais articuláveis • apoios de braço fixos			
44	Cadeira de Rodas Ágil Infantil - Suporta até 50 kg, proporcionando conforto e segurança para crianças. Sua estrutura resistente e design prático garantem mobilidade e estabilidade durante o uso diário. É uma excelente opção para mobilidade infantil com qualidade e conforto. Medindo 0,85x 0,36x 0,88 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro • Protetor de raios • Roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • Freios bilaterais reguláveis • Protetor de roupa com aba • Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura • Apoio de braço escamotável • Placa de regulagem do centro de gravidade • Roda anti-tombo • Capacidade para 50 kg • Larguras do assento: 33 e 36 cm	2,00	UNI
cadeira de rodas ágil infantil - suporta até 50 kg, proporcionando conforto e segurança para crianças. sua estrutura resistente e design prático garantem mobilidade e estabilidade durante o uso diário. é uma excelente opção para mobilidade infantil com qualidade e conforto. medindo 0,85x 0,36x 0,88 (axlxp). • construída em alumínio aeronáutico • estrutura dobrável em x • pintura eletrostática epóxi • estofamento em nylon acolchoado • almofada em espuma injetada • roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro • protetor de raios • roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon • sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • freios bilaterais reguláveis • protetor de roupa com aba • apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura • apoio de braço escamotável • placa de regulagem do centro de gravidade • roda anti-tombo • capacidade para 50 kg • larguras do assento: 33 e 36 cm			
45	Carrinho Star Kids - Projetado para oferecer conforto e segurança, com um design moderno e resistente. Ideal para o uso diário, proporciona praticidade e durabilidade para as necessidades das crianças. Fácil de manter e altamente funcional. É a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto em um carrinho infantil. Medindo 112x 0,40x 105 (AXLXP). • Construído em aço carbono; • Pintura eletrostática epóxi; • Conjunto de assento e encosto anatômico: Recoberto com tecido automotivo; • Protetores de roupa; • Rodas traseiras de 20" em nylon: Equipadas com pneu anti furo; • Cinto peitoral; • Desmontável; • Rodas dianteiras de 6" maciças: Com garfos injetados em nylon; • Sistema de desmontagem rápida	2,00	UNI

	nas rodas traseiras; • Freios bilaterais; • Inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: Permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus; • Capacidade para 70 Kg; • Apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade; • Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura; • Largura do assento: Disponível em 36 e 40 cm. Opcional: Mesa de atividade/cinto pélvico.		
	carrinho star kids - projetado para oferecer conforto e segurança, com um design moderno e resistente. ideal para o uso diário, proporciona praticidade e durabilidade para as necessidades das crianças. fácil de manter e altamente funcional. é a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto em um carrinho infantil. medindo 112x 0,40x 105 (axlxl). • construído em aço carbono; • pintura eletrostática epóxi; • conjunto de assento e encosto anatômico: recoberto com tecido automotivo; • protetores de roupa; • rodas traseiras de 20" em nylon: equipadas com pneu anti furo; • cinto peitoral; • desmontável; • rodas dianteiras de 6" maciças: com garfos injetados em nylon; • sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras; • freios bilaterais; • inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus; • capacidade para 70 kg; • apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade; • apoios para braços removíveis e reguláveis em altura; • largura do assento: disponível em 36 e 40 cm. opcional: mesa de atividade/cinto pélvico.		
46	Cadeira de Rodas Ágil Hospitalar - Suporta até 120 kg, sendo ideal para ambientes hospitalares. Sua estrutura robusta e confortável garante mobilidade e estabilidade para o usuário. Medindo 102x 0,71x 0,44 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em duplo X • Pintura eletrostática epóxi • Esticador do encosto • Estofamento em courvin • Rodas traseiras de 24", em alumínio pneus anti-furo • Protetores de raios • Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon • Freios bilaterais reguláveis • Protetores de roupa com aba • Apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura • Apoio para braços escamoteáveis • Bolsa para prontuário no encosto • Suporte para soro regulável em altura • Suporte para oxigênio • Capacidade para 120 kg • Largura do assento: 50 cm	2,00	UNI
	cadeira de rodas ágil hospitalar - suporta até 120 kg, sendo ideal para ambientes hospitalares. sua estrutura robusta e confortável garante mobilidade e estabilidade para o usuário. medindo 102x 0,71x 0,44 (axlxl). • construída em alumínio aeronáutico • estrutura dobrável em duplo x • pintura eletrostática epóxi • esticador do encosto • estofamento em courvin • rodas traseiras de 24", em alumínio pneus anti-furo • protetores de raios • rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon • freios bilaterais reguláveis • protetores de roupa com aba • apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura • apoio para braços escamoteáveis • bolsa para prontuário no encosto • suporte para soro regulável em altura • suporte para oxigênio • capacidade para 120 kg • largura do assento: 50 cm		
65	Ventilador 30cm 2 em 1 Tecnologia Maxx Force 60W BVT301 - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice com 6 pás • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta) • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Remoção da grade frontal que atende as normas de segurança • Motor com fusível térmico de segurança • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Possui classificação A na eficiência energética.	2,00	UNI
	ventilador 30cm 2 em 1 tecnologia maxx force 60w bvt301 - hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. e a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220v. • 3 velocidades • hélice com 6 pás • grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta) • porta-fio • novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • remoção da grade frontal que atende as normas de segurança • motor com fusível térmico de segurança • alça na grade traseira para transportar o aparelho • possui classificação a na eficiência energética.		
66	Ventilador 40cm 6 pás BVT405 Tecnologia Maxx Force 150W - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás • Potência de 150W • Grade que atende às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Motor com fusível térmico de segurança.	2,00	UNI
	ventilador 40cm 6 pás bvt405 tecnologia maxx force 150w - hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. e a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220v. • 3 velocidades • hélice de 6 pás • potência de 150w • grade que atende às normas de segurança (contato com partes móveis) • oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • porta-fio • novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • alça na grade traseira para transportar o aparelho • motor com fusível térmico de segurança.		
67	Ventilador de Coluna 40cm Maxx Force Turbo 160W BVT450 - Hélice de 6 pás com 40cm, leva muita vazão de ar e o melhor, consumindo pouca energia, já que possui classificação energética "A" e com o mínimo de	2,00	UNI

	ruídos. Flexível e prático, ajuste-o de modo que mais se adapte a sua necessidade. Com a oscilação vertical, regulagem da altura da coluna e oscilação horizontal automática, você pode deixar seus ambientes muito mais agradáveis! O Ventilador de Coluna Britânia BVT450 Maxx Force 160W é equipado de um motor com sistema de interrupção automática em caso de superaquecimento do produto. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás de 40cm • Potência de 160W • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Sistema Oscilante • Baixo consumo de energia elétrica • Baixo nível de ruído.		
	ventilador de coluna 40cm maxx force turbo 160w bvt450 - hélice de 6 pás com 40cm, leva muita vazão de ar e o melhor, consumindo pouca energia, já que possui classificação energética "a" e com o mínimo de ruídos. flexível e prático, ajuste-o de modo que mais se adapte a sua necessidade. com a oscilação vertical, regulagem da altura da coluna e oscilação horizontal automática, você pode deixar seus ambientes muito mais agradáveis! o ventilador de coluna britânia bvt450 maxx force 160w é equipado de um motor com sistema de interrupção automática em caso de superaquecimento do produto. • 3 velocidades • hélice de 6 pás de 40cm • potência de 160w • grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • porta-fio • novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • sistema oscilante • baixo consumo de energia elétrica • baixo nível de ruído.		
68	Ventilador de Coluna 60cm 8 pás 215W BVT650/220V - Desenvolvido com tecnologia Maxx Force, hélice de 8 pás com 51cm, ele entrega altíssimo desempenho e poder de ventilação. São 3 velocidades, suave, moderada e intensa que se adequam à sua necessidade. Já a grade metálica de 60cm, garante maior praticidade e durabilidade. É fácil de montar, desmontar e limpar. Superseguro, o motor conta com sistema de que interrompe o funcionamento do produto quando há superaquecimento e sistema de travamento de grades. 127/220V. • 3 Velocidades • Grade com diâmetro de 60 cm • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Coluna telescópica com altura ajustável. • Grade metálicas para maior durabilidade do produto • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.	2,00	UNI
	ventilador de coluna 60cm 8 pás 215w bvt650/220v - desenvolvido com tecnologia maxx force, hélice de 8 pás com 51cm, ele entrega altíssimo desempenho e poder de ventilação. são 3 velocidades, suave, moderada e intensa que se adequam à sua necessidade. já a grade metálica de 60cm, garante mais praticidade e durabilidade. é fácil de montar, desmontar e limpar. superseguro, o motor conta com sistema de que interrompe o funcionamento do produto quando há superaquecimento e sistema de travamento de grades. 127/220v. • 3 velocidades • grade com diâmetro de 60 cm • hélice com diâmetro de 51 cm • oscilação horizontal automática • inclinação vertical regulável • coluna telescópica com altura ajustável. • grade metálicas para maior durabilidade do produto • grade removível - facilita a limpeza • baixo consumo de energia elétrica.		
69	Ventilador de Parede 60cm 8 Pás Turbo BVT675/127V - Com 3 velocidades e uma hélice de 8 pás com 51 cm de diâmetro, ele oferece extrema performance de ventilação. Tudo isso com incríveis 215W de potência. O Ventilador de parede Britânia BVT675 dispõe de classificação energética A, ou seja, baixo consumo de energia com excelente desempenho. 127/220V. • 3 Velocidades • Grades com diâmetro de 60 cm • Grades metálicas com maior durabilidade • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.	2,00	UNI
	ventilador de parede 60cm 8 pás turbo bvt675/127v - com 3 velocidades e uma hélice de 8 pás com 51 cm de diâmetro, ele oferece extrema performance de ventilação. tudo isso com incríveis 215w de potência. o ventilador de parede britânia bvt675 dispõe de classificação energética a, ou seja, baixo consumo de energia com excelente desempenho. 127/220v. • 3 velocidades • grades com diâmetro de 60 cm • grades metálicas com maior durabilidade • hélice com diâmetro de 51 cm • oscilação horizontal automática • inclinação vertical regulável • grade removível - facilita a limpeza • baixo consumo de energia elétrica.		

1.1.2. Estimativas de consumo individualizadas do(s) órgão(s) participante(s):

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Saúde

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
12	ARMARIO 2 PORTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com	UNI	15.0

	espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	ARMARIO 2 PORTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
13	ARMARIO ARMB80 - Armário baixo, duas portas em aço desmontável. Fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepe a porta esquerda para o fechamento. 01 prateleira com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada m+C17ínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x840mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	10.0
	ARMARIO ARMB80 - Armário baixo, duas portas em aço desmontável. Fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepe a porta esquerda para o fechamento. 01 prateleira com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada m+C17ínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x840mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
14	ARQUIVO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de	UNI	15.0

	forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 45kg por gaveta. Dimensão: 474mm(L)x570mm(P)x1350mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	ARQUIVO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contam 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 45kg por gaveta. Dimensão: 474mm(L)x570mm(P)x1350mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
15	ARQUIVO 3 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 3 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contam 3 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24 (0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 25kg por gaveta. Dimensão: 470mm(L)x570mm(P)x1040mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	15.0
	ARQUIVO 3 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 3 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contam 3 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24 (0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 25kg por gaveta. Dimensão: 470mm(L)x570mm(P)x1040mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR.		

	certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
16	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A) Armário roupeiro em aço componível. Armário com 4 colunas e 16 portas confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). A coluna recebe 04 portas medindo 292x549mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho pelo sistema EASY LOCK. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR, certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia	UNI	20.0
17	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A) Armário roupeiro em aço componível. Armário com 4 colunas e 16 portas confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). A coluna recebe 04 portas medindo 292x549mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho pelo sistema EASY LOCK. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR, certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia	UNI	10.0

	travamento através de lingueta em formato de gancho. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiras reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginosa e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS PEQUENAS E LISAS DESMONTÁVEL: Armário tipo LOCKER em aço componível. Armário com 4(Quatros) Colunas com 5 portas em cada, confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45m). A coluna recebe 05 portas medindo 290x257mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiras reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginosa e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
18	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL – EMC6BR: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90ºm a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90º a 8.1mm, uma curva acentuada de 90º em 5mm, 2ª dobra de 90º a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90º, 3ª dobra de 90º a 22.7mm, 4ª dobra de 90º a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 microns. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	30.0
	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL – EMC6BR: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90ºm a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a		

	1ª dobra de 90° a 8.1mm, uma curva acentuada de 90° em 5mm, 2ª dobra de 90° a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90°, 3ª dobra de 90° a 22.7mm, 4ª dobra de 90° a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 microns. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
19	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90° a 8.1mm, uma curva acentuada de 90° em 5mm, 2ª dobra de 90° a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90°, 3ª dobra de 90° a 22.7mm, 4ª dobra de 90° a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	30.0
	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90° a 8.1mm, uma curva acentuada de 90° em 5mm, 2ª dobra de 90° a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90°, 3ª dobra de 90° a 22.7mm, 4ª dobra de 90° a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
20	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA COM 5 PRATELEIRAS DESMONTÁVEL: Estante biblioteca dupla face com 5 (cinco) prateleiras e uma base para livros com dobras duplas em todo o perímetro. Em cada face, 01 prateleira fixa (base) e 5 prateleiras reguláveis. Acabamento com pintura eletrostática, epóxi, pó. Capacidade aproximada para 60 kg distribuídos por prateleira; Cor cinza padrão; MEDIDAS: (AxLxP) 2000x1040x460 mm.	UNI	5.0
	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA COM 5 PRATELEIRAS DESMONTÁVEL: Estante biblioteca dupla face com 5 (cinco) prateleiras e uma base para livros com dobras duplas em todo o perímetro. Em cada face, 01 prateleira fixa (base) e 5 prateleiras reguláveis. Acabamento com pintura eletrostática, epóxi, pó. Capacidade aproximada para 60 kg distribuídos por prateleira; Cor cinza padrão; MEDIDAS: (AxLxP) 2000x1040x460 mm.		
21	ARMARIO 2 PO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR: MESA REUNIÃO RETANGULAR BIPARTIDA C/ 2 RECORTES P/ CAIXA DE TOMADAS - FRONTAL BP 3000x1100x740mm: Dimensões: 3000mm (largura) x 1100mm (profundidade) x 740mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por	UNI	5.0

	efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável, com 02 caixa de tomadas formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em PVC, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. Tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. Moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. Espelho possui modulação de tomadas e RJ (modelos Furukawa ou Systimax), confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. Rasgos disponíveis para entrada USB, HDMI e entradas de áudio e vídeo. Corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de “clic”, facilitando a montagem e futuras manutenções. Configuração da caixa: 3 Ponto de energia e 2 Ponto de dados 2 USB/HDMI. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. RTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	
	ARMARIO 2 PO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR: MESA REUNIÃO RETANGULAR BIPARTIDA C/ 2 RECORTES P/ CAIXA DE TOMADAS - FRONTAL BP 3000x1100x740mm: Dimensões: 3000mm (largura) x 1100mm (profundidade) x 740mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável, com 02 caixa de tomadas formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em PVC, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. Tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. Moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. Espelho possui modulação de tomadas e RJ (modelos Furukawa ou Systimax), confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. Rasgos disponíveis para entrada USB, HDMI e entradas de áudio e vídeo. Corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de “clic”, facilitando a montagem e futuras manutenções. Configuração da caixa: 3 Ponto de energia e 2 Ponto de dados 2 USB/HDMI. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”,	

	acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. RTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
22	MESA COM 03 GAVETAS: Mesa reta. Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (Medium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Medium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. Gaveteiro fixo 03 gavetas. Dimensões: 300x423x350 Dimensões do gaveteiro: 300 (largura) x 423 (profundidade) x3 50 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (Medium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corredeira com roldanas em	UNI	20.0

	nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. Todas as peças em aço recebem tratamento. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	MESA COM 03 GAVETAS: Mesa reta. Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Pannel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao pannel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. Gaveteiro fixo 03 gavetas. Dimensões: 300x423x350 Dimensões do gaveteiro: 300 (largura) x 423 (profundidade) x 350 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa 24(0,60mm). Suportes laterais para corredeira com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. Todas as peças em aço recebem tratamento. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
23	MESA SEM GAVETAS RETA: Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Pannel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP),	UNI	30.0

	oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	MESA SEM GAVETAS RETA: Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
24	MESA DE TRABALHO EM "L": Mesa de trabalho em forma de "L", composta por: 01 mesa principal com 02 gavetas + conexão 90 graus com coluna e mesa auxiliar sem gavetas ; tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm), junção para passagem dos fios retangulares e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladoras. Acabamento para as partes em aço na cor cinza e azul claro.: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó e esmalte sintético. Dimensões mínimas: Mesa principal: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho; Conexão 90º com coluna: 650x650mm (lxp) - cor azul claro; Mesa auxiliar: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	10.0

	MESA DE TRABALHO EM “L”: Mesa de trabalho em forma de “L”, composta por: 01 mesa principal com 02 gavetas + conexão 90 graus com coluna e mesa auxiliar sem gavetas ; tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm), junção para passagem dos fios retangulares e ponteiras em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladoras. Acabamento para as partes em aço na cor cinza e azul claro.: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó e esmalte sintético. Dimensões mínimas: Mesa principal: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho; Conexão 90° com coluna: 650x650mm (lxp) - cor azul claro; Mesa auxiliar: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
25	ESTAÇÃO TRABALHO ESCRITÓRIO: Estação individual de trabalho formato DELTA. Dimensões: 740mm(A) x 1400mm (LE) x 1400mm (LD) x 600mm (profundidade). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui dois furos para passagem de fio sendo um furo no vértice e um furo no lado reto. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado em chapa de aço de 0.9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Pés de canto Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4” x 1” sextavado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	3.0
	ESTAÇÃO TRABALHO ESCRITÓRIO: Estação individual de trabalho formato DELTA. Dimensões: 740mm(A) x 1400mm (LE) x 1400mm (LD) x 600mm (profundidade). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui dois furos para passagem de fio sendo um furo no vértice e um furo no lado reto. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado em chapa de aço de 0.9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Pés de canto Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso		

	zincado branco de 1/4" x 1" sextavado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR, certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
26	Gaveteiro fixo 02 gavetas. Dimensões: 400x423x240: Dimensões do gaveteiro: 400 (largura) x 423 (profundidade) x 240 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para correição com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, correições de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, correições fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio.	UNI	3.0
	Gaveteiro fixo 02 gavetas. Dimensões: 400x423x240: Dimensões do gaveteiro: 400 (largura) x 423 (profundidade) x 240 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para correição com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, correições de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, correições fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio.		
27	CADEIRA FIXA ESTOFADA: Cadeira fixa sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lpx) Encosto: 280 x 410 mm (hxl) Garantia mínima do fabricante de 01(um) ano contra defeitos de fabricação.	UNI	20.0
	CADEIRA FIXA ESTOFADA: Cadeira fixa sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lpx) Encosto: 280 x 410 mm (hxl) Garantia mínima do fabricante de 01(um) ano contra defeitos de fabricação.		
28	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: Cadeira fixa, material assento moldado anatomicamente em polipropileno, material encosto em polipropileno, empilhável tipo base fixa 04 pés, sem braço. De fácil higienização, largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395. Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura	UNI	40.0

	soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.		
	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: Cadeira fixa, material assento moldado anatomicamente em polipropileno, material encosto em polipropileno, empilhável tipo base fixa 04 pés, sem braço. De fácil higienização, largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395. Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.		
29	CADEIRA SECRETÁRIA: Cadeira giratória sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (l x p) Encosto: 280 x 410 mm(h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeitos de fabricação.	UNI	20.0
	CADEIRA SECRETÁRIA: Cadeira giratória sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (l x p) Encosto: 280 x 410 mm(h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeitos de fabricação.		
30	CADEIRA DIRETOR: Cadeira giratória com apoia braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 Kg/m³, com no mínimo 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento 490 mm x 485 mm (l x p) Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeito de fabricação.	UNI	20.0

	CADEIRA DIRETOR: Cadeira giratória com apoia braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 Kg/m³, com no mínimo 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento 490 mm x 485 mm (L x P) Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeito de fabricação.		
31	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO: Banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno na cor azul. Estrutura em aço tubular 30x50 chapa 20 e suporte de encosto duplo. Acabamento em tinta epóxi na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465 x 400 mm (L x P) Encosto: 300 x 460 mm (H x L). Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos químicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento químico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos químicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.	UNI	20.0
	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO: Banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno na cor azul. Estrutura em aço tubular 30x50 chapa 20 e suporte de encosto duplo. Acabamento em tinta epóxi na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465 x 400 mm (L x P) Encosto: 300 x 460 mm (H x L). Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos químicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento químico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos químicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.		
32	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA: banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e estofados em espuma laminada de alta densidade, com acabamento em perfil plástico (modelos executiva, diretor e presidente) ou capa injetada anatômica (modelo secretária c/c); Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência; na cor azul. Altura do assento: 41 cm x Altura total: 80 cm x Largura total: 137 cm x Profundidade total: 56 cm.	UNI	20.0
	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA: banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e estofados em espuma laminada de alta densidade, com acabamento em perfil plástico (modelos executiva, diretor e presidente) ou capa injetada anatômica (modelo secretária c/c); Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência; na cor azul. Altura do assento: 41 cm x Altura total: 80 cm x Largura total: 137 cm x Profundidade total: 56 cm.		
33	MESA DE REUNIÃO REDONDA: Mesa de reunião redonda, tampo em	UNI	20.0

	madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. Cota Principal.		
	MESA DE REUNIÃO REDONDA: Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. Cota Principal.		
34	MESA REFEITORIO COLORIDA OCTAGONAL INFANTIL: (8 LUGARES) COM 4 BANCOS COM 2 LUGARES ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade para 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: (8 lugares) com 4 bancos com 2 lugares acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	UNI	10.0
	MESA REFEITORIO COLORIDA OCTAGONAL INFANTIL: (8 LUGARES) COM 4 BANCOS COM 2 LUGARES ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade para 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: (8 lugares) com 4 bancos com 2 lugares acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
35	MESA REFEITORIO: 2M (8 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2m metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: 2m (8 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,00 metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	UNI	6.0

	MESA REFEITORIO: 2M (8 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2m metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 2m (8 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,00 metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
36	MESA REFEITORIO: 2,5M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 2,5m (10 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	UNI	6.0
	MESA REFEITORIO: 2,5M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 2,5m (10 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
37	MESA REFEITORIO: 3M (12 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 3 m (12 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 24 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	UNI	7.0

	MESA REFEITORIO: 3M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento:3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 3 m (12 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 24 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
38	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 9.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ09POS2AX - 220V	UNI	30.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 9.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ09POS2AX - 220V		
39	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 12.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ12POS2AX - 220V	UNI	30.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 12.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ12POS2AX - 220V		
40	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 18.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ18POS2AX 220V	UNI	30.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 18.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ18POS2AX 220V		
41	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 24.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ24POS2AX - 220V	UNI	30.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 24.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ24POS2AX - 220V		
42	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 30.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ30POS2BX - 220V	UNI	30.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 30.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ30POS2BX - 220V		
43	Cadeira de Rodas Taíba CD10 - Suporta até 90kg. Sua estrutura robusta é ideal para o uso diário, proporcionando estabilidade e facilidade de mobilidade. Medindo 94,5x 66,1x103,0 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em X • Pintura epóxi • Assento e encosto acolchoados em nylon • Rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • Freios bilaterais • Protetores de roupa • Apoios de pés bilaterais articuláveis • Apoios de braço fixos	UNI	6.0
	Cadeira de Rodas Taíba CD10 - Suporta até 90kg. Sua estrutura robusta é ideal para o uso diário, proporcionando estabilidade e facilidade de mobilidade. Medindo 94,5x 66,1x103,0 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em X • Pintura epóxi • Assento e encosto acolchoados em nylon • Rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • Freios bilaterais • Protetores de roupa • Apoios de pés bilaterais articuláveis • Apoios de braço fixos		
44	Cadeira de Rodas Ágil Infantil - Suporta até 50 kg, proporcionando conforto e segurança para crianças. Sua estrutura resistente e design prático garantem mobilidade e estabilidade durante o uso diário. É uma excelente opção para mobilidade infantil com qualidade e conforto. Medindo 0,85x 0,36x 0,88 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro • Protetor de raios • Roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • Freios bilaterais reguláveis • Protetor de roupa com aba • Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura • Apoio de braço escamotável • Placa de regulação do centro de gravidade • Roda anti-tombo • Capacidade para 50 kg • Larguras do assento: 33 e 36 cm	UNI	6.0
	Cadeira de Rodas Ágil Infantil - Suporta até 50 kg, proporcionando conforto e segurança para crianças. Sua estrutura resistente e design prático garantem mobilidade e estabilidade durante o uso diário. É uma excelente opção para mobilidade infantil com qualidade e conforto. Medindo 0,85x 0,36x 0,88 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro • Protetor de raios • Roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • Freios bilaterais reguláveis • Protetor de roupa com aba • Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura • Apoio de braço escamotável • Placa de regulação do centro de		

	gravidade • Roda anti-tombo • Capacidade para 50 kg • Larguras do assento: 33 e 36 cm		
45	Carrinho Star Kids - Projetado para oferecer conforto e segurança, com um design moderno e resistente. Ideal para o uso diário, proporciona praticidade e durabilidade para as necessidades das crianças. Fácil de manter e altamente funcional. É a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto em um carrinho infantil. Medindo 112x 0,40x 105 (AXLXP). • Construído em aço carbono; • Pintura eletrostática epóxi; • Conjunto de assento e encosto anatômico: Recoberto com tecido automotivo; • Protetores de roupa; • Rodas traseiras de 20" em nylon: Equipadas com pneu anti furo; • Cinto peitoral; • Desmontável; • Rodas dianteiras de 6" maciças: Com garfos injetados em nylon; • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras; • Freios bilaterais; • Inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: Permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus; • Capacidade para 70 Kg; • Apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade; • Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura; • Largura do assento: Disponível em 36 e 40 cm. Opcional: Mesa de atividade/cinto pélvico.	UNI	6.0
	Carrinho Star Kids - Projetado para oferecer conforto e segurança, com um design moderno e resistente. Ideal para o uso diário, proporciona praticidade e durabilidade para as necessidades das crianças. Fácil de manter e altamente funcional. É a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto em um carrinho infantil. Medindo 112x 0,40x 105 (AXLXP). • Construído em aço carbono; • Pintura eletrostática epóxi; • Conjunto de assento e encosto anatômico: Recoberto com tecido automotivo; • Protetores de roupa; • Rodas traseiras de 20" em nylon: Equipadas com pneu anti furo; • Cinto peitoral; • Desmontável; • Rodas dianteiras de 6" maciças: Com garfos injetados em nylon; • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras; • Freios bilaterais; • Inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: Permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus; • Capacidade para 70 Kg; • Apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade; • Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura; • Largura do assento: Disponível em 36 e 40 cm. Opcional: Mesa de atividade/cinto pélvico.		
46	Cadeira de Rodas Ágil Hospitalar - Suporta até 120 kg, sendo ideal para ambientes hospitalares. Sua estrutura robusta e confortável garante mobilidade e estabilidade para o usuário. Medindo 102x 0,71x 0,44 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em duplo X • Pintura eletrostática epóxi • Esticador do encosto • Estofamento em courvin • Rodas traseiras de 24", em alumínio pneus anti-furo • Protetores de braços • Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon • Freios bilaterais reguláveis • Protetores de roupa com aba • Apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura • Apoio para braços escamoteáveis • Bolsa para prontuário no encosto • Suporte para soro regulável em altura • Suporte para oxigênio • Capacidade para 120 kg • Largura do assento: 50 cm	UNI	6.0
	Cadeira de Rodas Ágil Hospitalar - Suporta até 120 kg, sendo ideal para ambientes hospitalares. Sua estrutura robusta e confortável garante mobilidade e estabilidade para o usuário. Medindo 102x 0,71x 0,44 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em duplo X • Pintura eletrostática epóxi • Esticador do encosto • Estofamento em courvin • Rodas traseiras de 24", em alumínio pneus anti-furo • Protetores de braços • Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon • Freios bilaterais reguláveis • Protetores de roupa com aba • Apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura • Apoio para braços escamoteáveis • Bolsa para prontuário no encosto • Suporte para soro regulável em altura • Suporte para oxigênio • Capacidade para 120 kg • Largura do assento: 50 cm		
47	Higiênica dobrável CH 04 - Feita com aço carbono, seu design ergonômico facilita o uso e proporciona estabilidade. É indicada para pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou em recuperação. Fácil de higienizar e transportar, é uma solução prática e segura. Medindo 97,2x 57,5x 70,1 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Pintura epóxi • Dobrável em X • Apoios de braços escamoteáveis • Apoio de pés retrátil • Freios bilaterais • Rodas dianteiras e traseiras de 6" pneu maciço • Encosto em nylon • Assento sanitário abertura frontal • Suporte para urinol (incluso) • Capacidade para 100Kg	UNI	10.0
	Higiênica dobrável CH 04 - Feita com aço carbono, seu design ergonômico facilita o uso e proporciona estabilidade. É indicada para pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou em recuperação. Fácil de higienizar e transportar, é uma solução prática e segura. Medindo 97,2x 57,5x 70,1 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Pintura epóxi • Dobrável em X • Apoios de braços escamoteáveis • Apoio de pés retrátil • Freios bilaterais • Rodas dianteiras e traseiras de 6" pneu maciço • Encosto em nylon • Assento sanitário abertura frontal • Suporte para urinol (incluso) • Capacidade para 100Kg		
48	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (1s 1d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 1 boca simples 100mm Ø - 1 boca dupla 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x48 (AXLXP). Peso: 15,8KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos	UNI	3.0

	saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (1s 1d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 1 boca simples 100mm Ø - 1 boca dupla 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x48 (AXLXP). Peso: 15,8KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
49	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 3 Bocas (3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x115x48 (AXLXP). Peso: 22,22KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	UNI	3.0
	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 3 Bocas (3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x115x48 (AXLXP). Peso: 22,22KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
50	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (2d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 2 bocas simples 100mm Ø - 2 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	UNI	3.0
	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (2d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 2 bocas simples 100mm Ø - 2 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
51	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 6 Bocas (3s 3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas simples 100mm Ø - 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x114x81 (AXLXP). Peso: 34,49KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	UNI	3.0
	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 6 Bocas (3s 3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas simples 100mm Ø - 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x114x81 (AXLXP). Peso: 34,49KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
52	FORNO PEQUENO AÇO INOX 54L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 0,45X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.	UNI	3.0
	FORNO PEQUENO AÇO INOX 54L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 0,45X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.		
53	FORNO GRANDE AÇO INOX 85L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Sua	UNI	3.0

	temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.		
	FORNO GRANDE AÇO INOX 85L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.		
54	FOGÃO SERV 2 BOCAS (1s 1d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, possui 1 boca simples e 1 boca dupla, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X48 (AXLXP). Peso: 15,1KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	UNI	3.0
	FOGÃO SERV 2 BOCAS (1s 1d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, possui 1 boca simples e 1 boca dupla, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X48 (AXLXP). Peso: 15,1KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.		
55	FOGÃO SERV 3 BOCAS (1s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 1 boca simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X48 (AXLXP). Peso: 21,22KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	UNI	3.0
	FOGÃO SERV 3 BOCAS (1s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 1 boca simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X48 (AXLXP). Peso: 21,22KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.		
56	FOGÃO SERV 4 BOCAS (2s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 2 bocas simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	UNI	3.0
	FOGÃO SERV 4 BOCAS (2s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 2 bocas simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.		
57	FOGÃO SERV 6 BOCAS (3s 3d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 3 bocas simples 3 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X81 (AXLXP). Peso: 34,5KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	UNI	3.0
	FOGÃO SERV 6 BOCAS (3s 3d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 3 bocas simples 3 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X81 (AXLXP). Peso: 34,5KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.		
58	FORNO PEQUENO 54 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.	UNI	3.0
	FORNO PEQUENO 54 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.		
59	FORNO PEQUENO 85 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.	UNI	3.0
	FORNO PEQUENO 85 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.		
60	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos	UNI	3.0

	diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 530mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,36KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 530mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,36KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
61	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 605mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,77KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	3.0
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 605mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,77KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
62	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 667mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,71KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	3.0
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 667mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,71KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
63	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	3.0
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		

	1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
64	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	3.0
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
65	Ventilador 30cm 2 em 1 Tecnologia Maxx Force 60W BVT301 - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice com 6 pás • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta) • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Remoção da grade frontal que atende as normas de segurança • Motor com fusível térmico de segurança • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Possui classificação A na eficiência energética.	UNI	3.0
	Ventilador 30cm 2 em 1 Tecnologia Maxx Force 60W BVT301 - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice com 6 pás • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta) • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Remoção da grade frontal que atende as normas de segurança • Motor com fusível térmico de segurança • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Possui classificação A na eficiência energética.		
66	Ventilador 40cm 6 pás BVT405 Tecnologia Maxx Force 150W - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás • Potência de 150W • Grade que atende às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Motor com fusível térmico de segurança.	UNI	3.0
	Ventilador 40cm 6 pás BVT405 Tecnologia Maxx Force 150W - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás • Potência de 150W • Grade que atende às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Motor com fusível térmico de segurança.		
67	Ventilador de Coluna 40cm Maxx Force Turbo 160W BVT450 - Hélice de 6 pás com 40cm, leva muita vazão de ar e o melhor, consumindo pouca energia, já que possui classificação energética "A" e com o mínimo de ruídos. Flexível e prático, ajuste-o de modo que mais se adapte a sua necessidade. Com a oscilação vertical, regulação da altura da coluna e oscilação horizontal automática, você pode deixar seus ambientes muito mais agradáveis! O Ventilador de Coluna Britânia BVT450 Maxx Force 160W é equipado de um motor com sistema de interrupção automática em caso de	UNI	3.0

	superaquecimento do produto. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás de 40cm • Potência de 160W • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Sistema Oscilante • Baixo consumo de energia elétrica • Baixo nível de ruído.		
	Ventilador de Coluna 40cm Maxx Force Turbo 160W BVT450 - Hélice de 6 pás com 40cm, leva muita vazão de ar e o melhor, consumindo pouca energia, já que possui classificação energética "A" e com o mínimo de ruídos. Flexível e prático, ajuste-o de modo que mais se adapte a sua necessidade. Com a oscilação vertical, regulagem da altura da coluna e oscilação horizontal automática, você pode deixar seus ambientes muito mais agradáveis! O Ventilador de Coluna Britânia BVT450 Maxx Force 160W é equipado de um motor com sistema de interrupção automática em caso de superaquecimento do produto. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás de 40cm • Potência de 160W • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Sistema Oscilante • Baixo consumo de energia elétrica • Baixo nível de ruído.		
68	Ventilador de Coluna 60cm 8 pás 215W BVT650/220V - Desenvolvido com tecnologia Maxx Force, hélice de 8 pás com 51cm, ele entrega altíssimo desempenho e poder de ventilação. São 3 velocidades, suave, moderada e intensa que se adequam à sua necessidade. Já a grade metálica de 60cm, garante mais praticidade e durabilidade. É fácil de montar, desmontar e limpar. Superseguro, o motor conta com sistema de que interrompe o funcionamento do produto quando há superaquecimento e sistema de travamento de grades. 127/220V. • 3 Velocidades • Grade com diâmetro de 60 cm • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Coluna telescópica com altura ajustável. • Grade metálicas para maior durabilidade do produto • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.	UNI	3.0
	Ventilador de Coluna 60cm 8 pás 215W BVT650/220V - Desenvolvido com tecnologia Maxx Force, hélice de 8 pás com 51cm, ele entrega altíssimo desempenho e poder de ventilação. São 3 velocidades, suave, moderada e intensa que se adequam à sua necessidade. Já a grade metálica de 60cm, garante mais praticidade e durabilidade. É fácil de montar, desmontar e limpar. Superseguro, o motor conta com sistema de que interrompe o funcionamento do produto quando há superaquecimento e sistema de travamento de grades. 127/220V. • 3 Velocidades • Grade com diâmetro de 60 cm • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Coluna telescópica com altura ajustável. • Grade metálicas para maior durabilidade do produto • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.		
69	Ventilador de Parede 60cm 8 Pás Turbo BVT675/127V - Com 3 velocidades e uma hélice de 8 pás com 51 cm de diâmetro, ele oferece extrema performance de ventilação. Tudo isso com incríveis 215W de potência. O Ventilador de parede Britânia BVT675 dispõe de classificação energética A, ou seja, baixo consumo de energia com excelente desempenho. 127/220V. • 3 Velocidades • Grades com diâmetro de 60 cm • Grades metálicas com maior durabilidade • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.	UNI	3.0
	Ventilador de Parede 60cm 8 Pás Turbo BVT675/127V - Com 3 velocidades e uma hélice de 8 pás com 51 cm de diâmetro, ele oferece extrema performance de ventilação. Tudo isso com incríveis 215W de potência. O Ventilador de parede Britânia BVT675 dispõe de classificação energética A, ou seja, baixo consumo de energia com excelente desempenho. 127/220V. • 3 Velocidades • Grades com diâmetro de 60 cm • Grades metálicas com maior durabilidade • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.		

MANIFESTANTE: Secretaria Munic.de Ass.Social,Trab e Ci

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
12	ARMARIO 2 PORTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3	UNI	5.0

	reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	ARMARIO 2 PORTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
13	ARMARIO ARMB80 - Armário baixo, duas portas em aço desmontável. Fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 01 prateleira com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada m+C17ínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x840mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	5.0
	ARMARIO ARMB80 - Armário baixo, duas portas em aço desmontável. Fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 01 prateleira com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada m+C17ínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x840mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
14	ARQUIVO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa	UNI	5.0

	de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 45kg por gaveta. Dimensão: 474mm(L)x570mm(P)x1350mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	ARQUIVO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 45kg por gaveta. Dimensão: 474mm(L)x570mm(P)x1350mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
15	ARQUIVO 3 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 3 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 3 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24 (0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 25kg por gaveta. Dimensão: 470mm(L)x570mm(P)x1040mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	5.0
	ARQUIVO 3 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 3 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 3 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24 (0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 25kg por gaveta. Dimensão: 470mm(L)x570mm(P)x1040mm(A). O objeto da		

	contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
16	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A) Armário roupeiro em aço componível. Armário com 4 colunas e 16 portas confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). A coluna recebe 04 portas medindo 292x549mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho pelo sistema EASY LOCK. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de “J” fixado no estampo quadrícula vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia	UNI	10.0
	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A) Armário roupeiro em aço componível. Armário com 4 colunas e 16 portas confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). A coluna recebe 04 portas medindo 292x549mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho pelo sistema EASY LOCK. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de “J” fixado no estampo quadrícula vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia		
17	ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS PEQUENAS E LISAS DESMONTÁVEL: Armário tipo LOCKER em aço componível. Armário com 4(Quatros) Colunas com 5 portas em cada, confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45m). A coluna recebe 05 portas medindo 290x257mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45m), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e	UNI	6.0

	dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginosa e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS PEQUENAS E LISAS DESMONTÁVEL: Armário tipo LOCKER em aço componível. Armário com 4(Quatros) Colunas com 5 portas em cada, confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45m). A coluna recebe 05 portas medindo 290x257mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45m), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginosa e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
18	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90ºm a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90º a 8.1mm, uma curva acentuada de 90º em 5mm, 2ª dobra de 90º a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90º, 3ª dobra de 90º a 22.7mm, 4ª dobra de 90º a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfurada em "L"; de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 microns. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	15.0
	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras		

	perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90° a 8.1mm, uma curva acentuada de 90° em 5mm, 2ª dobra de 90° a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90°, 3ª dobra de 90° a 22.7mm, 4ª dobra de 90° a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L"; de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 microns. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
19	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90° a 8.1mm, uma curva acentuada de 90° em 5mm, 2ª dobra de 90° a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90°, 3ª dobra de 90° a 22.7mm, 4ª dobra de 90° a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L"; de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	15.0
	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90° a 8.1mm, uma curva acentuada de 90° em 5mm, 2ª dobra de 90° a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90°, 3ª dobra de 90° a 22.7mm, 4ª dobra de 90° a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L"; de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
20	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA COM 5 PRATELEIRAS DESMONTÁVEL: Estante biblioteca dupla face com 5 (cinco) prateleiras e uma base para livros com dobras duplas em todo o perímetro. Em cada face, 01 prateleira fixa (base) e 5 prateleiras reguláveis. Acabamento com pintura eletrostática, epóxi, pó. Capacidade aproximada para 60 kg distribuídos por prateleira; Cor cinza padrão; MEDIDAS: (AxLxP) 2000x1040x460 mm.	UNI	2.0
	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA COM 5 PRATELEIRAS DESMONTÁVEL: Estante biblioteca dupla face com 5 (cinco) prateleiras e uma base para livros com dobras duplas em todo o perímetro. Em cada face, 01 prateleira fixa (base) e 5 prateleiras reguláveis. Acabamento com pintura eletrostática, epóxi, pó. Capacidade aproximada para 60 kg distribuídos por prateleira; Cor cinza padrão; MEDIDAS: (AxLxP) 2000x1040x460 mm.		
21	ARMARIO 2 PO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR: MESA REUNIÃO RETANGULAR BIPARTIDA C/ 2 RECORTES P/ CAIXA DE TOMADAS - FRONTAL BP 3000x1100x740mm: Dimensões: 3000mm (largura) x 1100mm (profundidade) x 740mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média	UNI	2.0

densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável, com 02 caixa de tomadas formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em PVC, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. Tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. Moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. Espelho possui modulação de tomadas e RJ (modelos Furukawa ou Systimax), confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. Rasgos disponíveis para entrada USB, HDMI e entradas de áudio e vídeo. Corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de “clic”, facilitando a montagem e futuras manutenções. Configuração da caixa: 3 Ponto de energia e 2 Ponto de dados 2 USB/HDMI. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. RTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
ARMARIO 2 PO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR: MESA REUNIÃO RETANGULAR BIPARTIDA C/ 2 RECORTES P/ CAIXA DE TOMADAS - FRONTAL BP 3000x1100x740mm: Dimensões: 3000mm (largura) x 1100mm (profundidade) x 740mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável, com 02 caixa de tomadas formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em PVC, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. Tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. Moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. Espelho possui modulação de tomadas e RJ (modelos Furukawa ou Systimax), confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. Rasgos disponíveis para entrada USB, HDMI e entradas de áudio e vídeo. Corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de “clic”, facilitando a montagem e futuras manutenções. Configuração da caixa: 3 Ponto de energia e 2 Ponto de dados 2 USB/HDMI. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras		

	certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. RTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginosa e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
22	MESA COM 03 GAVETAS: Mesa reta. Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. Gaveteiro fixo 03 gavetas. Dimensões: 300x423x350 Dimensões do gaveteiro: 300 (largura) x 423 (profundidade) x 350 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica “escamoteável” com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na	UNI	15.0

	frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corrediça com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corrediças de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. Todas as peças em aço recebem tratamento. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	MESA COM 03 GAVETAS: Mesa reta. Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. Gaveteiro fixo 03 gavetas. Dimensões: 300x423x350 Dimensões do gaveteiro: 300 (largura) x 423 (profundidade) x 350 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica “escamoteável” com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corrediça com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corrediças de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. Todas as peças em aço recebem tratamento. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
23	MESA SEM GAVETAS RETA: Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito	UNI	20.0

	de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	MESA SEM GAVETAS RETA: Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
24	MESA DE TRABALHO EM "L": Mesa de trabalho em forma de "L", composta por: 01 mesa principal com 02 gavetas + conexão 90 graus com coluna e mesa auxiliar sem gavetas ; tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm), junção para passagem dos fios retangulares e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladoras. Acabamento para as partes em aço na cor cinza e azul claro.: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó e esmalte sintético. Dimensões mínimas: Mesa principal: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho; Conexão 90º com coluna: 650x650mm (lxp) - cor azul claro; Mesa auxiliar: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender	UNI	6.0

	às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	MESA DE TRABALHO EM "L": Mesa de trabalho em forma de "L", composta por: 01 mesa principal com 02 gavetas + conexão 90 graus com coluna e mesa auxiliar sem gavetas ; tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm), junção para passagem dos fios retangulares e ponteiras em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladoras. Acabamento para as partes em aço na cor cinza e azul claro.: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó e esmalte sintético. Dimensões mínimas: Mesa principal: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho; Conexão 90° com coluna: 650x650mm (lxp) - cor azul claro; Mesa auxiliar: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
25	ESTAÇÃO TRABALHO ESCRITÓRIO: Estação individual de trabalho formato DELTA. Dimensões: 740mm(A) x1400mm (LE) x 1400mm (LD) x 600mm (profundidade). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui dois furos para passagem de fio sendo um furo no vértice e um furo no lado reto. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado em chapa de aço de 0.9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0.9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Pés de canto Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4" x 1" sextavado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possui o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	2.0
	ESTAÇÃO TRABALHO ESCRITÓRIO: Estação individual de trabalho formato DELTA. Dimensões: 740mm(A) x1400mm (LE) x 1400mm (LD) x 600mm (profundidade). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui dois furos para passagem de fio sendo um furo no vértice e um furo no lado reto. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado em chapa de aço de 0.9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0.9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Pés		

	de canto Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4" x 1" sextavado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possui o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
26	Gaveteiro fixo 02 gavetas. Dimensões: 400x423x240: Dimensões do gaveteiro: 400 (largura) x 423 (profundidade) x 240 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corredeira com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio.	UNI	2.0
	Gaveteiro fixo 02 gavetas. Dimensões: 400x423x240: Dimensões do gaveteiro: 400 (largura) x 423 (profundidade) x 240 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corredeira com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio.		
27	CADEIRA FIXA ESTOFADA: Cadeira fixa sem apóia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lpx) Encosto: 280 x 410 mm (hxl) Garantia mínima do fabricante de 01(um) ano contra defeitos de fabricação.	UNI	15.0
	CADEIRA FIXA ESTOFADA: Cadeira fixa sem apóia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lpx) Encosto: 280 x 410 mm (hxl) Garantia mínima do fabricante de 01(um) ano contra defeitos de fabricação.		
28	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: Cadeira fixa, material assento moldado anatomicamente em polipropileno, material encosto em polipropileno, empilhável tipo base fixa 04 pés, sem braço. De fácil higienização, largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395. Estrutura única de tubos	UNI	25.0

	30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.		
	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: Cadeira fixa, material assento moldado anatomicamente em polipropileno, material encosto em polipropileno, empilhável tipo base fixa 04 pés, sem braço. De fácil higienização, largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395. Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.		
29	CADEIRA SECRETÁRIA: Cadeira giratória sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lxp) Encosto: 280 x 410 mm(hxl). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeitos de fabricação.	UNI	15.0
	CADEIRA SECRETÁRIA: Cadeira giratória sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lxp) Encosto: 280 x 410 mm(hxl). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeitos de fabricação.		
30	CADEIRA DIRETOR: Cadeira giratória com apoia braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 Kg/m³, com no mínimo 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento 490 mm x 485 mm (l x p) Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeito de fabricação.	UNI	15.0

	CADEIRA DIRETOR: Cadeira giratória com apoia braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 Kg/m³, com no mínimo 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento 490 mm x 485 mm (L x P) Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeito de fabricação.		
31	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO: Banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno na cor azul. Estrutura em aço tubular 30x50 chapa 20 e suporte de encosto duplo. Acabamento em tinta epóxi na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465 x 400 mm (L x P) Encosto: 300 x 460 mm (H x L). Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos químicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento químico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos químicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.	UNI	15.0
	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO: Banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno na cor azul. Estrutura em aço tubular 30x50 chapa 20 e suporte de encosto duplo. Acabamento em tinta epóxi na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465 x 400 mm (L x P) Encosto: 300 x 460 mm (H x L). Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos químicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento químico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos químicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.		
32	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA: banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e estofados em espuma laminada de alta densidade, com acabamento em perfil plástico (modelos executiva, diretor e presidente) ou capa injetada anatômica (modelo secretária c/c); Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência; na cor azul. Altura do assento: 41 cm x Altura total: 80 cm x Largura total: 137 cm x Profundidade total: 56 cm.	UNI	10.0
	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA: banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e estofados em espuma laminada de alta densidade, com acabamento em perfil plástico (modelos executiva, diretor e presidente) ou capa injetada anatômica (modelo secretária c/c); Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência; na cor azul. Altura do assento: 41 cm x Altura total: 80 cm x Largura total: 137 cm x Profundidade total: 56 cm.		
33	MESA DE REUNIÃO REDONDA: Mesa de reunião redonda, tampo em	UNI	10.0

	madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. Cota Principal.		
	MESA DE REUNIÃO REDONDA: Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. Cota Principal.		
34	MESA REFEITORIO COLORIDA OCTAGONAL INFANTIL: (8 LUGARES) COM 4 BANCOS COM 2 LUGARES ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade para 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: (8 lugares) com 4 bancos com 2 lugares acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	UNI	6.0
	MESA REFEITORIO COLORIDA OCTAGONAL INFANTIL: (8 LUGARES) COM 4 BANCOS COM 2 LUGARES ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade para 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: (8 lugares) com 4 bancos com 2 lugares acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
35	MESA REFEITORIO: 2M (8 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2m metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 2m (8 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,00 metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	UNI	2.0

	MESA REFEITORIO: 2M (8 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2m metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: 2m (8 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,00 metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
36	MESA REFEITORIO: 2,5M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: 2,5m (10 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	UNI	2.0
	MESA REFEITORIO: 2,5M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: 2,5m (10 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
37	MESA REFEITORIO: 3M (12 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento:3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: 3 m (12 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 24 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	UNI	2.0

	MESA REFEITORIO: 3M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento:3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 3 m (12 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 24 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
38	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 9.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ09POS2AX - 220V	UNI	15.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 9.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ09POS2AX - 220V		
39	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 12.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ12POS2AX - 220V	UNI	15.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 12.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ12POS2AX - 220V		
40	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 18.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ18POS2AX 220V	UNI	15.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 18.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ18POS2AX 220V		
41	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 24.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ24POS2AX - 220V	UNI	15.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 24.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ24POS2AX - 220V		
42	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 30.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ30POS2BX - 220V	UNI	15.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 30.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ30POS2BX - 220V		
43	Cadeira de Rodas Taíba CD10 - Suporta até 90kg. Sua estrutura robusta é ideal para o uso diário, proporcionando estabilidade e facilidade de mobilidade. Medindo 94,5x 66,1x103,0 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em X • Pintura epóxi • Assento e encosto acolchoados em nylon • Rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • Freios bilaterais • Protetores de roupa • Apoios de pés bilaterais articuláveis • Apoios de braço fixos	UNI	2.0
	Cadeira de Rodas Taíba CD10 - Suporta até 90kg. Sua estrutura robusta é ideal para o uso diário, proporcionando estabilidade e facilidade de mobilidade. Medindo 94,5x 66,1x103,0 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em X • Pintura epóxi • Assento e encosto acolchoados em nylon • Rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • Freios bilaterais • Protetores de roupa • Apoios de pés bilaterais articuláveis • Apoios de braço fixos		
44	Cadeira de Rodas Ágil Infantil - Suporta até 50 kg, proporcionando conforto e segurança para crianças. Sua estrutura resistente e design prático garantem mobilidade e estabilidade durante o uso diário. É uma excelente opção para mobilidade infantil com qualidade e conforto. Medindo 0,85x 0,36x 0,88 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro • Protetor de raios • Roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • Freios bilaterais reguláveis • Protetor de roupa com aba • Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura • Apoio de braço escamotável • Placa de regulação do centro de gravidade • Roda anti-tombo • Capacidade para 50 kg • Larguras do assento: 33 e 36 cm	UNI	2.0
	Cadeira de Rodas Ágil Infantil - Suporta até 50 kg, proporcionando conforto e segurança para crianças. Sua estrutura resistente e design prático garantem mobilidade e estabilidade durante o uso diário. É uma excelente opção para mobilidade infantil com qualidade e conforto. Medindo 0,85x 0,36x 0,88 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro • Protetor de raios • Roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • Freios bilaterais reguláveis • Protetor de roupa com aba • Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura • Apoio de braço escamotável • Placa de regulação do centro de gravidade		

	gravidade • Roda anti-tombo • Capacidade para 50 kg • Larguras do assento: 33 e 36 cm		
45	Carrinho Star Kids - Projetado para oferecer conforto e segurança, com um design moderno e resistente. Ideal para o uso diário, proporciona praticidade e durabilidade para as necessidades das crianças. Fácil de manter e altamente funcional. É a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto em um carrinho infantil. Medindo 112x 0,40x 105 (AXLXP). • Construído em aço carbono; • Pintura eletrostática epóxi; • Conjunto de assento e encosto anatômico: Recoberto com tecido automotivo; • Protetores de roupa; • Rodas traseiras de 20" em nylon: Equipadas com pneu anti furo; • Cinto peitoral; • Desmontável; • Rodas dianteiras de 6" maciças: Com garfos injetados em nylon; • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras; • Freios bilaterais; • Inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: Permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus; • Capacidade para 70 Kg; • Apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade; • Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura; • Largura do assento: Disponível em 36 e 40 cm. Opcional: Mesa de atividade/cinto pélvico.	UNI	2.0
	Carrinho Star Kids - Projetado para oferecer conforto e segurança, com um design moderno e resistente. Ideal para o uso diário, proporciona praticidade e durabilidade para as necessidades das crianças. Fácil de manter e altamente funcional. É a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto em um carrinho infantil. Medindo 112x 0,40x 105 (AXLXP). • Construído em aço carbono; • Pintura eletrostática epóxi; • Conjunto de assento e encosto anatômico: Recoberto com tecido automotivo; • Protetores de roupa; • Rodas traseiras de 20" em nylon: Equipadas com pneu anti furo; • Cinto peitoral; • Desmontável; • Rodas dianteiras de 6" maciças: Com garfos injetados em nylon; • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras; • Freios bilaterais; • Inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: Permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus; • Capacidade para 70 Kg; • Apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade; • Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura; • Largura do assento: Disponível em 36 e 40 cm. Opcional: Mesa de atividade/cinto pélvico.		
46	Cadeira de Rodas Ágil Hospitalar - Suporta até 120 kg, sendo ideal para ambientes hospitalares. Sua estrutura robusta e confortável garante mobilidade e estabilidade para o usuário. Medindo 102x 0,71x 0,44 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em duplo X • Pintura eletrostática epóxi • Esticador do encosto • Estofamento em courvin • Rodas traseiras de 24", em alumínio pneus anti-furo • Protetores de braços • Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon • Freios bilaterais reguláveis • Protetores de roupa com aba • Apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura • Apoio para braços escamoteáveis • Bolsa para prontuário no encosto • Suporte para soro regulável em altura • Suporte para oxigênio • Capacidade para 120 kg • Largura do assento: 50 cm	UNI	2.0
	Cadeira de Rodas Ágil Hospitalar - Suporta até 120 kg, sendo ideal para ambientes hospitalares. Sua estrutura robusta e confortável garante mobilidade e estabilidade para o usuário. Medindo 102x 0,71x 0,44 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em duplo X • Pintura eletrostática epóxi • Esticador do encosto • Estofamento em courvin • Rodas traseiras de 24", em alumínio pneus anti-furo • Protetores de braços • Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon • Freios bilaterais reguláveis • Protetores de roupa com aba • Apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura • Apoio para braços escamoteáveis • Bolsa para prontuário no encosto • Suporte para soro regulável em altura • Suporte para oxigênio • Capacidade para 120 kg • Largura do assento: 50 cm		
48	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (1s 1d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 1 boca simples 100mm Ø - 1 boca dupla 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x48 (AXLXP). Peso: 15,8KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	UNI	3.0
	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (1s 1d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 1 boca simples 100mm Ø - 1 boca dupla 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x48 (AXLXP). Peso: 15,8KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
49	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 3 Bocas (3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x115x48 (AXLXP). Peso: 22,22KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica	UNI	3.0

	configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 3 Bocas (3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x115x48 (AXLXP). Peso: 22,22KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
50	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (2d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 2 bocas simples 100mm Ø - 2 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	UNI	3.0
	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (2d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 2 bocas simples 100mm Ø - 2 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
51	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 6 Bocas (3s 3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas simples 100mm Ø - 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x114x81 (AXLXP). Peso: 34,49KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	UNI	3.0
	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 6 Bocas (3s 3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas simples 100mm Ø - 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x114x81 (AXLXP). Peso: 34,49KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
52	FORNO PEQUENO AÇO INOX 54L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 0,45X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.	UNI	3.0
	FORNO PEQUENO AÇO INOX 54L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 0,45X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.		
53	FORNO GRANDE AÇO INOX 85L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.	UNI	3.0
	FORNO GRANDE AÇO INOX 85L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.		
54	FOGÃO SERV 2 BOCAS (1s 1d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, possui 1 boca simples e 1 boca dupla, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X48 (AXLXP). Peso: 15,1KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	UNI	3.0

	FOGÃO SERV 2 BOCAS (1s 1d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, possui 1 boca simples e 1 boca dupla, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X48 (AXLXP). Peso: 15,1KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.		
55	FOGÃO SERV 3 BOCAS (1s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 1 boca simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X48 (AXLXP). Peso: 21,22KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	UNI	3.0
	FOGÃO SERV 3 BOCAS (1s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 1 boca simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X48 (AXLXP). Peso: 21,22KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.		
56	FOGÃO SERV 4 BOCAS (2s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 2 bocas simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	UNI	3.0
	FOGÃO SERV 4 BOCAS (2s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 2 bocas simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.		
57	FOGÃO SERV 6 BOCAS (3s 3d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 3 bocas simples 3 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X81 (AXLXP). Peso: 34,5KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	UNI	3.0
	FOGÃO SERV 6 BOCAS (3s 3d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 3 bocas simples 3 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X81 (AXLXP). Peso: 34,5KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.		
58	FORNO PEQUENO 54 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.	UNI	3.0
	FORNO PEQUENO 54 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.		
59	FORNO PEQUENO 85 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.	UNI	3.0
	FORNO PEQUENO 85 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.		
60	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 530mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,36KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	3.0
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 530mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,36KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		

61	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 605mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,77KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	3.0
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 605mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,77KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
62	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 667mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,71KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	3.0
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 667mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,71KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
63	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	3.0
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
64	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	3.0

	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
65	Ventilador 30cm 2 em 1 Tecnologia Maxx Force 60W BVT301 - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice com 6 pás • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta) • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Remoção da grade frontal que atende as normas de segurança • Motor com fusível térmico de segurança • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Possui classificação A na eficiência energética.	UNI	2.0
	Ventilador 30cm 2 em 1 Tecnologia Maxx Force 60W BVT301 - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice com 6 pás • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta) • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Remoção da grade frontal que atende as normas de segurança • Motor com fusível térmico de segurança • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Possui classificação A na eficiência energética.		
66	Ventilador 40cm 6 pás BVT405 Tecnologia Maxx Force 150W - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás • Potência de 150W • Grade que atende às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Motor com fusível térmico de segurança.	UNI	2.0
	Ventilador 40cm 6 pás BVT405 Tecnologia Maxx Force 150W - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás • Potência de 150W • Grade que atende às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Motor com fusível térmico de segurança.		
67	Ventilador de Coluna 40cm Maxx Force Turbo 160W BVT450 - Hélice de 6 pás com 40cm, leva muita vazão de ar e o melhor, consumindo pouca energia, já que possui classificação energética "A" e com o mínimo de ruídos. Flexível e prático, ajuste-o de modo que mais se adapte a sua necessidade. Com a oscilação vertical, regulação da altura da coluna e oscilação horizontal automática, você pode deixar seus ambientes muito mais agradáveis! O Ventilador de Coluna Britânia BVT450 Maxx Force 160W é equipado de um motor com sistema de interrupção automática em caso de superaquecimento do produto. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás de 40cm • Potência de 160W • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Sistema Oscilante • Baixo consumo de energia elétrica • Baixo nível de ruído.	UNI	2.0
	Ventilador de Coluna 40cm Maxx Force Turbo 160W BVT450 - Hélice de 6 pás com 40cm, leva muita vazão de ar e o melhor, consumindo pouca energia, já que possui classificação energética "A" e com o mínimo de ruídos. Flexível e prático, ajuste-o de modo que mais se adapte a sua necessidade. Com a oscilação vertical, regulação da altura da coluna e oscilação horizontal automática, você pode deixar seus ambientes muito mais agradáveis! O Ventilador de Coluna Britânia BVT450 Maxx Force 160W é equipado de um motor com sistema de interrupção automática em caso de superaquecimento do produto. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás de 40cm • Potência de 160W • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Sistema Oscilante • Baixo consumo de energia elétrica • Baixo nível de ruído.		

	consumo de energia elétrica • Baixo nível de ruído.		
68	Ventilador de Coluna 60cm 8 pás 215W BVT650/220V - Desenvolvido com tecnologia Maxx Force, hélice de 8 pás com 51cm, ele entrega altíssimo desempenho e poder de ventilação. São 3 velocidades, suave, moderada e intensa que se adequam à sua necessidade. Já a grade metálica de 60cm, garante mais praticidade e durabilidade. É fácil de montar, desmontar e limpar. Superseguro, o motor conta com sistema de que interrompe o funcionamento do produto quando há superaquecimento e sistema de travamento de grades. 127/220V. • 3 Velocidades • Grade com diâmetro de 60 cm • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Coluna telescópica com altura ajustável. • Grade metálicas para maior durabilidade do produto • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.	UNI	2.0
	Ventilador de Coluna 60cm 8 pás 215W BVT650/220V - Desenvolvido com tecnologia Maxx Force, hélice de 8 pás com 51cm, ele entrega altíssimo desempenho e poder de ventilação. São 3 velocidades, suave, moderada e intensa que se adequam à sua necessidade. Já a grade metálica de 60cm, garante mais praticidade e durabilidade. É fácil de montar, desmontar e limpar. Superseguro, o motor conta com sistema de que interrompe o funcionamento do produto quando há superaquecimento e sistema de travamento de grades. 127/220V. • 3 Velocidades • Grade com diâmetro de 60 cm • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Coluna telescópica com altura ajustável. • Grade metálicas para maior durabilidade do produto • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.		
69	Ventilador de Parede 60cm 8 Pás Turbo BVT675/127V - Com 3 velocidades e uma hélice de 8 pás com 51 cm de diâmetro, ele oferece extrema performance de ventilação. Tudo isso com incríveis 215W de potência. O Ventilador de parede Britânia BVT675 dispõe de classificação energética A, ou seja, baixo consumo de energia com excelente desempenho. 127/220V. • 3 Velocidades • Grades com diâmetro de 60 cm • Grades metálicas com maior durabilidade • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.	UNI	2.0
	Ventilador de Parede 60cm 8 Pás Turbo BVT675/127V - Com 3 velocidades e uma hélice de 8 pás com 51 cm de diâmetro, ele oferece extrema performance de ventilação. Tudo isso com incríveis 215W de potência. O Ventilador de parede Britânia BVT675 dispõe de classificação energética A, ou seja, baixo consumo de energia com excelente desempenho. 127/220V. • 3 Velocidades • Grades com diâmetro de 60 cm • Grades metálicas com maior durabilidade • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.		

MANIFESTANTE: Sec. Mun.de Educação,Ciência,Tec. e Inov

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	LOUSA ECOLÓGICA 100% PLÁSTICO RECICLADO: Quadro de Lousa Ecológica com perfil 72mm x 30mm com canal central para encaixe da lousa. Fabricado pelo processo de extrusão contínua com plástico de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado, maciço e pigmentado na massa, sem adição de vegetal ou mineral. Dimensões: 3m x1,20m	UNI	60.0
	LOUSA ECOLÓGICA 100% PLÁSTICO RECICLADO: Quadro de Lousa Ecológica com perfil 72mm x 30mm com canal central para encaixe da lousa. Fabricado pelo processo de extrusão contínua com plástico de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado, maciço e pigmentado na massa, sem adição de vegetal ou mineral. Dimensões: 3m x1,20m		
2	LOUSA ECOLÓGICA 100% PLÁSTICO RECICLADO: Quadro de Lousa Ecológica com perfil 72mm x 30mm com canal central para encaixe da lousa. Fabricado pelo processo de extrusão contínua com plástico de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado, maciço e pigmentado na massa, sem adição de vegetal ou mineral. Dimensões: 2m x1,20m.	UNI	60.0
	LOUSA ECOLÓGICA 100% PLÁSTICO RECICLADO: Quadro de Lousa Ecológica com perfil 72mm x 30mm com canal central para encaixe da lousa. Fabricado pelo processo de extrusão contínua com plástico de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado, maciço e pigmentado na massa, sem adição de vegetal ou mineral. Dimensões: 2m x1,20m.		
3	CONJUNTO PROFESSOR (CJP-01/FNDE) Mesa: Dimensões:1200 x 650 x 760 mm, Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa	UNI	100.0

	29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Tampo e painel em madeira aglomerado (MDP), revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza e revestido na parte inferior com a aplicação de contraplaca fenólica, fixado por parafusos 6x45. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda 22x2,5mm cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm.Cadeira: Dimensões: 520 x 500 x820 mm Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16.Modelos seguem padronagem FNDE como medidas e configurações técnicas e garantia do fabricante como previsto por lei.		
	CONJUNTO PROFESSOR (CJP-01/FNDE) Mesa: Dimensões:1200 x 650 x 760 mm, Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Tampo e painel em madeira aglomerado (MDP), revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza e revestido na parte inferior com a aplicação de contraplaca fenólica, fixado por parafusos 6x45. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda 22x2,5mm cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm.Cadeira: Dimensões: 520 x 500 x820 mm Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16.Modelos seguem padronagem FNDE como medidas e configurações técnicas e garantia do fabricante como previsto por lei.		
4	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AMARELO) CJA-01: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 1/4" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 1/2" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-01 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-01: Encosto 336 x 168 Assento 340 x 260 Altura até o assento 260 mm; Observações: Conjunto indicado para creches e maternal. Recomendado para crianças de 93 a 116 cm de altura.	UNI	1500.0
	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AMARELO) CJA-01: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 1/4" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 1/2" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-01 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-01: Encosto 336 x 168 Assento 340 x 260 Altura até o assento 260 mm; Observações: Conjunto indicado para creches e maternal. Recomendado para crianças de 93 a 116 cm de altura.		
5	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AMARELO) CJA-03 Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento.Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem.Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 1/4" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 1/2" (CH 16).Dimensões aproximadas:CJA-03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm;Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14).Dimensões aproximadas: CJA-03:Encosto 396 x 198Assento 400 x 310Altura até o assento 350 mm.Observações: Conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura.Encosto 396 x 198Assento 400 x 390Altura até o assento 430 mm.Observações:	UNI	1500.0

	Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,46 a 1,76 m de altura.		
	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AMARELO) CJA-03 Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-03: Encosto 396 x 198 Assento 400 x 310 Altura até o assento 350 mm. Observações: Conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura. Encosto 396 x 198 Assento 400 x 390 Altura até o assento 430 mm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,46 a 1,76 m de altura.		
6	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (VERMELHO) CJA-04 Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 600 x 450 x 644 mm. Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-04 Encosto 396 x 198 Assento 400 x 350 Altura até o assento 380 mm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,33 a 1,59 m de altura.	UNI	1500.0
	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (VERMELHO) CJA-04 Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 600 x 450 x 644 mm. Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-04 Encosto 396 x 198 Assento 400 x 350 Altura até o assento 380 mm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,33 a 1,59 m de altura.		
7	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AZUL) CJA-06 Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-06 (L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-06: Encosto 396 x 198 Assento 400 x 430 Altura até o assento 460 mm; Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental/médio. Recomendado para crianças de 1,59 a 1,88 m de altura	UNI	1500.0
	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AZUL) CJA-06 Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-06 (L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-06: Encosto 396 x 198 Assento 400 x 430 Altura até o assento 460 mm;		

	Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental/médio. Recomendado para crianças de 1,59 a 1,88 m de altura		
8	MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA Descrição do produto:Tampo: Material: MDP de 18mm, Revestido em Laminado Melamínico de baixa pressão (BP). Cor: branca. Cantos arredondados: sim. Bordas: Fita de borda PP de 2mm na mesma cor do tampo. Concavidade: Possui.Estrutura: Material: Tubo de Aço Quadrado, 20x20mm e 25x25mm, Tubo de Aço Retangular, 20x40mm. Gradil: Possui. Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. Pintura: Epóxi-pó. Cor: Prata Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. Regulagem de Altura: Possui, Através de Manípulos. Dimensões: Comprimento: 90cmProfundidade: 60cm.Altura Mínima: 60cmAltura Máxima: 80cm	UNI	1500.0
	MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA Descrição do produto:Tampo: Material: MDP de 18mm, Revestido em Laminado Melamínico de baixa pressão (BP). Cor: branca. Cantos arredondados: sim. Bordas: Fita de borda PP de 2mm na mesma cor do tampo. Concavidade: Possui.Estrutura: Material: Tubo de Aço Quadrado, 20x20mm e 25x25mm, Tubo de Aço Retangular, 20x40mm. Gradil: Possui. Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. Pintura: Epóxi-pó. Cor: Prata Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. Regulagem de Altura: Possui, Através de Manípulos. Dimensões: Comprimento: 90cmProfundidade: 60cm.Altura Mínima: 60cmAltura Máxima: 80cm		
9	CADEIRA UNIVERSITÁRIA – MODELO: ADULTO estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.	UNI	2500.0
	CADEIRA UNIVERSITÁRIA – MODELO: ADULTO estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.		
10	CONJUNTO INFANTIL MESA COM 4 CADEIRAS: Mesa com tampo liso confeccionado em resina termoplástica de alto impacto em medidas aproximadas de 800mm x800mm; borda medindo no mínimo 30mm, altura aproximada do tampo/chão 590mm. Base da mesa formada por um tubo único, em medidas aproximadas de 25mm x 25mm, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm (no mínimo), pés	UNI	100.0

	em tubo redondo de no mínimo 1,5 polegadas, protegidos por sapatas arredondadas evitando o atrito com o chão. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas 343mm x 343mm, altura assento/chão 384mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo de no mínimo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo em medidas aproximadas de 16mm x 30mm, com espessura de 1,5mm, fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cota Principal.		
	CONJUNTO INFANTIL MESA COM 4 CADEIRAS: Mesa com tampo liso confeccionado em resina termoplástica de alto impacto em medidas aproximadas de 800mm x 800mm; borda medindo no mínimo 30mm, altura aproximada do tampo/chão 590mm. Base da mesa formada por um tubo único, em medidas aproximadas de 25mm x 25mm, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm (no mínimo), pés em tubo redondo de no mínimo 1,5 polegadas, protegidos por sapatas arredondadas evitando o atrito com o chão. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas 343mm x 343mm, altura assento/chão 384mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo de no mínimo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo em medidas aproximadas de 16mm x 30mm, com espessura de 1,5mm, fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cota Principal.		
11	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA DE CENTRO: TAMPO DE FORMATO TRAPEZOIDAL INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA Mesa em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos. Tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS em medidas aproximadas de 660mm x 240mm x 440mm, com 390mm de profundidade, dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares em medidas aproximadas 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo aproximadamente 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais paralelas em tubo de aço industrial em formato oblongular medindo 20mm x 48mm (aproximadamente) unindo a estrutura da base do tampo aos pés. Os pés deverão ser fabricados em alumínio pelo processo de injeção, com acabamento polido em medidas aproximadas de 54mm x 48mm x 450mm. Para encaixe e perfeita ancoragem das colunas verticais, os pés deverão ser dotados de duas cavidades. Nestas cavidades deverão conter buchas fabricadas em Nylon pelo processo de injeção e em formato oblongo para que as colunas se encaixem por dentro dos pés de alumínio e não tenham contato direto com os mesmos. Para fixação das colunas verticais e das buchas aos pés de alumínio serão utilizados parafusos auto atarrachantes e com roscas com passo elevado para garantir perfeita ancoragem do conjunto. As duas extremidades inferiores dos pés de alumínio deverão conter sapatas injetadas em nylon para evitar atrito dos pés com o piso. Estas sapatas deverão ter a mesma cor do assento. Cadeira com	UNI	100.0

	assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas de 343mm x 343mm, e a altura assento/chão medindo 384mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, em medidas aproximadas de 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo em medidas aproximadas de 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm (aproximadamente) coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo mínimo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio com medida máxima 800,0mm. Mesa central. Mesa central sextavada injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de no mínimo 03 parafusos autoatarrachantes invisíveis, cada lado medindo aproximadamente 235mm. Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, cada lado medindo aproximadamente 210mm, dotada de no mínimo 07 cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades com porta copos. A estrutura deverá ser composta por, no mínimo, 03 tubos de aço industrial de no mínimo 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.		
	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA DE CENTRO: TAMPO DE FORMATO TRAPEZOIDAL INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA Mesa em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos. Tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS em medidas aproximadas de 660mm x 240mm x 440mm, com 390mm de profundidade, dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares em medidas aproximadas 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo aproximadamente 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais paralelas em tubo de aço industrial em formato oblongo medindo 20mm x 48mm (aproximadamente) unindo a estrutura da base do tampo aos pés. Os pés deverão ser fabricados em alumínio pelo processo de injeção, com acabamento polido em medidas aproximadas de 54mm x 48mm x 450mm. Para encaixe e perfeita ancoragem das colunas verticais, os pés deverão ser dotados de duas cavidades. Nestas cavidades deverão conter buchas fabricadas em Nylon pelo processo de injeção e em formato oblongo para que as colunas se encaixem por dentro dos pés de alumínio e não tenham contato direto com os mesmos. Para fixação das colunas verticais e das buchas aos pés de alumínio serão utilizados parafusos auto atarrachantes e com roscas com passo elevado para garantir perfeita ancoragem do conjunto. As duas extremidades inferiores dos pés de alumínio deverão conter sapatas injetadas em nylon para evitar atrito dos pés com o piso. Estas sapatas deverão ter a mesma cor do assento. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas de 343mm x 343mm, e a altura assento/chão medindo 384mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, em medidas aproximadas de 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo em medidas aproximadas de 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm (aproximadamente) coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo mínimo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio com medida máxima 800,0mm. Mesa central. Mesa central sextavada injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de no mínimo 03 parafusos autoatarrachantes invisíveis, cada lado medindo aproximadamente 235mm. Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, cada lado medindo aproximadamente 210mm, dotada de no mínimo 07 cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades com porta copos. A estrutura deverá ser composta por, no mínimo, 03 tubos de aço industrial de no mínimo 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.		
12	ARMARIO 2 PORTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com	UNI	25.0

	espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	ARMARIO 2 PORTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
13	ARMARIO ARMB80 - Armário baixo, duas portas em aço desmontável. Fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepe a porta esquerda para o fechamento. 01 prateleira com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada m+C17ínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x840mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	10.0
	ARMARIO ARMB80 - Armário baixo, duas portas em aço desmontável. Fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepe a porta esquerda para o fechamento. 01 prateleira com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada m+C17ínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x840mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
14	ARQUIVO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de	UNI	25.0

	forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 45kg por gaveta. Dimensão: 474mm(L)x570mm(P)x1350mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	ARQUIVO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contam 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 45kg por gaveta. Dimensão: 474mm(L)x570mm(P)x1350mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
15	ARQUIVO 3 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 3 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contam 3 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24 (0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 25kg por gaveta. Dimensão: 470mm(L)x570mm(P)x1040mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	25.0
	ARQUIVO 3 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 3 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contam 3 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24 (0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 25kg por gaveta. Dimensão: 470mm(L)x570mm(P)x1040mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR.		

	certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
16	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A) Armário roupeiro em aço componível. Armário com 4 colunas e 16 portas confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). A coluna recebe 04 portas medindo 292x549mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho pelo sistema EASY LOCK. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR, certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia	UNI	40.0
17	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A) Armário roupeiro em aço componível. Armário com 4 colunas e 16 portas confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). A coluna recebe 04 portas medindo 292x549mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho pelo sistema EASY LOCK. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR, certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia	UNI	18.0

	travamento através de lingueta em formato de gancho. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginosa e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS PEQUENAS E LISAS DESMONTÁVEL: Armário tipo LOCKER em aço componível. Armário com 4(Quatros) Colunas com 5 portas em cada, confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45m). A coluna recebe 05 portas medindo 290x257mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45m), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginosa e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
18	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL – EMC6BR: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90ºm a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90º a 8.1mm, uma curva acentuada de 90º em 5mm, 2ª dobra de 90º a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90º, 3ª dobra de 90º a 22.7mm, 4ª dobra de 90º a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 microns. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	40.0
	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL – EMC6BR: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90ºm a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a		

	1ª dobra de 90° a 8.1mm, uma curva acentuada de 90° em 5mm, 2ª dobra de 90° a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90°, 3ª dobra de 90° a 22.7mm, 4ª dobra de 90° a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 microns. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
19	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90° a 8.1mm, uma curva acentuada de 90° em 5mm, 2ª dobra de 90° a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90°, 3ª dobra de 90° a 22.7mm, 4ª dobra de 90° a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	40.0
	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90° a 8.1mm, uma curva acentuada de 90° em 5mm, 2ª dobra de 90° a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90°, 3ª dobra de 90° a 22.7mm, 4ª dobra de 90° a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
20	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA COM 5 PRATELEIRAS DESMONTÁVEL: Estante biblioteca dupla face com 5 (cinco) prateleiras e uma base para livros com dobras duplas em todo o perímetro. Em cada face, 01 prateleira fixa (base) e 5 prateleiras reguláveis. Acabamento com pintura eletrostática, epóxi, pó. Capacidade aproximada para 60 kg distribuídos por prateleira; Cor cinza padrão; MEDIDAS: (AxLxP) 2000x1040x460 mm.	UNI	6.0
	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA COM 5 PRATELEIRAS DESMONTÁVEL: Estante biblioteca dupla face com 5 (cinco) prateleiras e uma base para livros com dobras duplas em todo o perímetro. Em cada face, 01 prateleira fixa (base) e 5 prateleiras reguláveis. Acabamento com pintura eletrostática, epóxi, pó. Capacidade aproximada para 60 kg distribuídos por prateleira; Cor cinza padrão; MEDIDAS: (AxLxP) 2000x1040x460 mm.		
21	ARMARIO 2 PO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR: MESA REUNIÃO RETANGULAR BIPARTIDA C/ 2 RECORTES P/ CAIXA DE TOMADAS - FRONTAL BP 3000x1100x740mm: Dimensões: 3000mm (largura) x 1100mm (profundidade) x 740mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por	UNI	6.0

	efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável, com 02 caixa de tomadas formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em PVC, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. Tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. Moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. Espelho possui modulação de tomadas e RJ (modelos Furukawa ou Systimax), confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. Rasgos disponíveis para entrada USB, HDMI e entradas de áudio e vídeo. Corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de “clic”, facilitando a montagem e futuras manutenções. Configuração da caixa: 3 Ponto de energia e 2 Ponto de dados 2 USB/HDMI. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. RTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	
	ARMARIO 2 PO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR: MESA REUNIÃO RETANGULAR BIPARTIDA C/ 2 RECORTES P/ CAIXA DE TOMADAS - FRONTAL BP 3000x1100x740mm: Dimensões: 3000mm (largura) x 1100mm (profundidade) x 740mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável, com 02 caixa de tomadas formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em PVC, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. Tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. Moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. Espelho possui modulação de tomadas e RJ (modelos Furukawa ou Systimax), confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. Rasgos disponíveis para entrada USB, HDMI e entradas de áudio e vídeo. Corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de “clic”, facilitando a montagem e futuras manutenções. Configuração da caixa: 3 Ponto de energia e 2 Ponto de dados 2 USB/HDMI. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”,	

	acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. RTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
22	MESA COM 03 GAVETAS: Mesa reta. Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (Medium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Medium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. Gaveteiro fixo 03 gavetas. Dimensões: 300x423x350 Dimensões do gaveteiro: 300 (largura) x 423 (profundidade) x3 50 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (Medium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corredeira com roldanas em	UNI	30.0

	nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. Todas as peças em aço recebem tratamento. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	MESA COM 03 GAVETAS: Mesa reta. Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Pannel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao pannel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. Gaveteiro fixo 03 gavetas. Dimensões: 300x423x350 Dimensões do gaveteiro: 300 (largura) x 423 (profundidade) x 350 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica “escamoteável” com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa 24(0,60mm). Suportes laterais para corredeira com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. Todas as peças em aço recebem tratamento. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
23	MESA SEM GAVETAS RETA: Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Pannel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP),	UNI	50.0

	oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
	MESA SEM GAVETAS RETA: Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
24	MESA DE TRABALHO EM "L": Mesa de trabalho em forma de "L", composta por: 01 mesa principal com 02 gavetas + conexão 90 graus com coluna e mesa auxiliar sem gavetas ; tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm), junção para passagem dos fios retangulares e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladoras. Acabamento para as partes em aço na cor cinza e azul claro.: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó e esmalte sintético. Dimensões mínimas: Mesa principal: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho; Conexão 90º com coluna: 650x650mm (lxp) - cor azul claro; Mesa auxiliar: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	18.0

	MESA DE TRABALHO EM “L”: Mesa de trabalho em forma de “L”, composta por: 01 mesa principal com 02 gavetas + conexão 90 graus com coluna e mesa auxiliar sem gavetas ; tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm), conjunção para passagem dos fios retangulares e ponteiras em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladoras. Acabamento para as partes em aço na cor cinza e azul claro.: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó e esmalte sintético. Dimensões mínimas: Mesa principal: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho; Conexão 90° com coluna: 650x650mm (lxp) - cor azul claro; Mesa auxiliar: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
25	ESTAÇÃO TRABALHO ESCRITÓRIO: Estação individual de trabalho formato DELTA. Dimensões: 740mm(A) x 1400mm (LE) x 1400mm (LD) x 600mm (profundidade). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui dois furos para passagem de fio sendo um furo no vértice e um furo no lado reto. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado em chapa de aço de 0.9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Pés de canto Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4” x 1” sextavado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	UNI	5.0
	ESTAÇÃO TRABALHO ESCRITÓRIO: Estação individual de trabalho formato DELTA. Dimensões: 740mm(A) x 1400mm (LE) x 1400mm (LD) x 600mm (profundidade). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui dois furos para passagem de fio sendo um furo no vértice e um furo no lado reto. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado em chapa de aço de 0.9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Pés de canto Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso		

	zincado branco de 1/4" x 1" sextavado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR, certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.		
26	Gaveteiro fixo 02 gavetas. Dimensões: 400x423x240: Dimensões do gaveteiro: 400 (largura) x 423 (profundidade) x 240 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corredeira com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio.	UNI	5.0
	Gaveteiro fixo 02 gavetas. Dimensões: 400x423x240: Dimensões do gaveteiro: 400 (largura) x 423 (profundidade) x 240 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corredeira com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio.		
27	CADEIRA FIXA ESTOFADA: Cadeira fixa sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lpx) Encosto: 280 x 410 mm (hxl) Garantia mínima do fabricante de 01(um) ano contra defeitos de fabricação.	UNI	30.0
	CADEIRA FIXA ESTOFADA: Cadeira fixa sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lpx) Encosto: 280 x 410 mm (hxl) Garantia mínima do fabricante de 01(um) ano contra defeitos de fabricação.		
28	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: Cadeira fixa, material assento moldado anatomicamente em polipropileno, material encosto em polipropileno, empilhável tipo base fixa 04 pés, sem braço. De fácil higienização, largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395. Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura	UNI	60.0

	soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.		
	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: Cadeira fixa, material assento moldado anatomicamente em polipropileno, material encosto em polipropileno, empilhável tipo base fixa 04 pés, sem braço. De fácil higienização, largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395. Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.		
29	CADEIRA SECRETÁRIA: Cadeira giratória sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (l x p) Encosto: 280 x 410 mm(h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeitos de fabricação.	UNI	30.0
	CADEIRA SECRETÁRIA: Cadeira giratória sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (l x p) Encosto: 280 x 410 mm(h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeitos de fabricação.		
30	CADEIRA DIRETOR: Cadeira giratória com apoia braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 Kg/m³, com no mínimo 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento: 490 mm x 485 mm (l x p) Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeito de fabricação.	UNI	30.0

	CADEIRA DIRETOR: Cadeira giratória com apoia braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 Kg/m³, com no mínimo 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento 490 mm x 485 mm (L x P) Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeito de fabricação.		
31	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO: Banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno na cor azul. Estrutura em aço tubular 30x50 chapa 20 e suporte de encosto duplo. Acabamento em tinta epóxi na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465 x 400 mm (L x P) Encosto: 300 x 460 mm (H x L). Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos químicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento químico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos químicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.	UNI	30.0
	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO: Banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno na cor azul. Estrutura em aço tubular 30x50 chapa 20 e suporte de encosto duplo. Acabamento em tinta epóxi na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465 x 400 mm (L x P) Encosto: 300 x 460 mm (H x L). Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos químicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento químico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos químicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.		
32	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA: banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e estofados em espuma laminada de alta densidade, com acabamento em perfil plástico (modelos executiva, diretor e presidente) ou capa injetada anatômica (modelo secretária c/c); Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência; na cor azul. Altura do assento: 41 cm x Altura total: 80 cm x Largura total: 137 cm x Profundidade total: 56 cm.	UNI	30.0
	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA: banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e estofados em espuma laminada de alta densidade, com acabamento em perfil plástico (modelos executiva, diretor e presidente) ou capa injetada anatômica (modelo secretária c/c); Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência; na cor azul. Altura do assento: 41 cm x Altura total: 80 cm x Largura total: 137 cm x Profundidade total: 56 cm.		
33	MESA DE REUNIÃO REDONDA: Mesa de reunião redonda, tampo em	UNI	30.0

	madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. Cota Principal.		
	MESA DE REUNIÃO REDONDA: Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. Cota Principal.		
34	MESA REFEITORIO COLORIDA OCTAGONAL INFANTIL: (8 LUGARES) COM 4 BANCOS COM 2 LUGARES ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade para 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: (8 lugares) com 4 bancos com 2 lugares acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	UNI	18.0
	MESA REFEITORIO COLORIDA OCTAGONAL INFANTIL: (8 LUGARES) COM 4 BANCOS COM 2 LUGARES ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade para 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: (8 lugares) com 4 bancos com 2 lugares acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
35	MESA REFEITORIO: 2M (8 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2m metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: 2m (8 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,00 metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	UNI	10.0

	MESA REFEITORIO: 2M (8 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2m metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 2m (8 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,00 metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
36	MESA REFEITORIO: 2,5M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 2,5m (10 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	UNI	10.0
	MESA REFEITORIO: 2,5M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 2,5m (10 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
37	MESA REFEITORIO: 3M (12 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 3 m (12 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 24 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	UNI	10.0

	MESA REFEITORIO: 3M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento:3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 3 m (12 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 24 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).		
38	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 9.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ09POS2AX - 220V	UNI	40.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 9.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ09POS2AX - 220V		
39	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 12.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ12POS2AX - 220V	UNI	40.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 12.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ12POS2AX - 220V		
40	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 18.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ18POS2AX 220V	UNI	40.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 18.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ18POS2AX 220V		
41	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 24.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ24POS2AX - 220V	UNI	40.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 24.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ24POS2AX - 220V		
42	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 30.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ30POS2BX - 220V	UNI	40.0
	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 30.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ30POS2BX - 220V		
43	Cadeira de Rodas Taíba CD10 - Suporta até 90kg. Sua estrutura robusta é ideal para o uso diário, proporcionando estabilidade e facilidade de mobilidade. Medindo 94,5x 66,1x103,0 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em X • Pintura epóxi • Assento e encosto acolchoados em nylon • Rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • Freios bilaterais • Protetores de roupa • Apoios de pés bilaterais articuláveis • Apoios de braço fixos	UNI	10.0
	Cadeira de Rodas Taíba CD10 - Suporta até 90kg. Sua estrutura robusta é ideal para o uso diário, proporcionando estabilidade e facilidade de mobilidade. Medindo 94,5x 66,1x103,0 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em X • Pintura epóxi • Assento e encosto acolchoados em nylon • Rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • Freios bilaterais • Protetores de roupa • Apoios de pés bilaterais articuláveis • Apoios de braço fixos		
44	Cadeira de Rodas Ágil Infantil - Suporta até 50 kg, proporcionando conforto e segurança para crianças. Sua estrutura resistente e design prático garantem mobilidade e estabilidade durante o uso diário. É uma excelente opção para mobilidade infantil com qualidade e conforto. Medindo 0,85x 0,36x 0,88 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro • Protetor de raios • Roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • Freios bilaterais reguláveis • Protetor de roupa com aba • Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura • Apoio de braço escamotável • Placa de regulação do centro de gravidade • Roda anti-tombo • Capacidade para 50 kg • Larguras do assento: 33 e 36 cm	UNI	10.0
	Cadeira de Rodas Ágil Infantil - Suporta até 50 kg, proporcionando conforto e segurança para crianças. Sua estrutura resistente e design prático garantem mobilidade e estabilidade durante o uso diário. É uma excelente opção para mobilidade infantil com qualidade e conforto. Medindo 0,85x 0,36x 0,88 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro • Protetor de raios • Roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • Freios bilaterais reguláveis • Protetor de roupa com aba • Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura • Apoio de braço escamotável • Placa de regulação do centro de gravidade		

	gravidade • Roda anti-tombo • Capacidade para 50 kg • Larguras do assento: 33 e 36 cm		
45	Carrinho Star Kids - Projetado para oferecer conforto e segurança, com um design moderno e resistente. Ideal para o uso diário, proporciona praticidade e durabilidade para as necessidades das crianças. Fácil de manter e altamente funcional. É a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto em um carrinho infantil. Medindo 112x 0,40x 105 (AXLXP). • Construído em aço carbono; • Pintura eletrostática epóxi; • Conjunto de assento e encosto anatômico: Recoberto com tecido automotivo; • Protetores de roupa; • Rodas traseiras de 20" em nylon: Equipadas com pneu anti furo; • Cinto peitoral; • Desmontável; • Rodas dianteiras de 6" maciças: Com garfos injetados em nylon; • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras; • Freios bilaterais; • Inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: Permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus; • Capacidade para 70 Kg; • Apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade; • Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura; • Largura do assento: Disponível em 36 e 40 cm. Opcional: Mesa de atividade/cinto pélvico.	UNI	10.0
	Carrinho Star Kids - Projetado para oferecer conforto e segurança, com um design moderno e resistente. Ideal para o uso diário, proporciona praticidade e durabilidade para as necessidades das crianças. Fácil de manter e altamente funcional. É a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto em um carrinho infantil. Medindo 112x 0,40x 105 (AXLXP). • Construído em aço carbono; • Pintura eletrostática epóxi; • Conjunto de assento e encosto anatômico: Recoberto com tecido automotivo; • Protetores de roupa; • Rodas traseiras de 20" em nylon: Equipadas com pneu anti furo; • Cinto peitoral; • Desmontável; • Rodas dianteiras de 6" maciças: Com garfos injetados em nylon; • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras; • Freios bilaterais; • Inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: Permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus; • Capacidade para 70 Kg; • Apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade; • Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura; • Largura do assento: Disponível em 36 e 40 cm. Opcional: Mesa de atividade/cinto pélvico.		
46	Cadeira de Rodas Ágil Hospitalar - Suporta até 120 kg, sendo ideal para ambientes hospitalares. Sua estrutura robusta e confortável garante mobilidade e estabilidade para o usuário. Medindo 102x 0,71x 0,44 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em duplo X • Pintura eletrostática epóxi • Esticador do encosto • Estofamento em courvin • Rodas traseiras de 24", em alumínio pneus anti-furo • Protetores de braços • Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon • Freios bilaterais reguláveis • Protetores de roupa com aba • Apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura • Apoio para braços escamoteáveis • Bolsa para prontuário no encosto • Suporte para soro regulável em altura • Suporte para oxigênio • Capacidade para 120 kg • Largura do assento: 50 cm	UNI	10.0
	Cadeira de Rodas Ágil Hospitalar - Suporta até 120 kg, sendo ideal para ambientes hospitalares. Sua estrutura robusta e confortável garante mobilidade e estabilidade para o usuário. Medindo 102x 0,71x 0,44 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em duplo X • Pintura eletrostática epóxi • Esticador do encosto • Estofamento em courvin • Rodas traseiras de 24", em alumínio pneus anti-furo • Protetores de braços • Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon • Freios bilaterais reguláveis • Protetores de roupa com aba • Apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura • Apoio para braços escamoteáveis • Bolsa para prontuário no encosto • Suporte para soro regulável em altura • Suporte para oxigênio • Capacidade para 120 kg • Largura do assento: 50 cm		
47	Higiênica dobrável CH 04 - Feita com aço carbono, seu design ergonômico facilita o uso e proporciona estabilidade. É indicada para pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou em recuperação. Fácil de higienizar e transportar, é uma solução prática e segura. Medindo 97,2x 57,5x 70,1 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Pintura epóxi • Dobrável em X • Apoios de braços escamoteáveis • Apoio de pés retrátil • Freios bilaterais • Rodas dianteiras e traseiras de 6" pneu maciço • Encosto em nylon • Assento sanitário abertura frontal • Suporte para urinol (incluso) • Capacidade para 100Kg	UNI	10.0
	Higiênica dobrável CH 04 - Feita com aço carbono, seu design ergonômico facilita o uso e proporciona estabilidade. É indicada para pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou em recuperação. Fácil de higienizar e transportar, é uma solução prática e segura. Medindo 97,2x 57,5x 70,1 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Pintura epóxi • Dobrável em X • Apoios de braços escamoteáveis • Apoio de pés retrátil • Freios bilaterais • Rodas dianteiras e traseiras de 6" pneu maciço • Encosto em nylon • Assento sanitário abertura frontal • Suporte para urinol (incluso) • Capacidade para 100Kg		
48	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (1s 1d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 1 boca simples 100mm Ø - 1 boca dupla 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x48 (AXLXP). Peso: 15,8KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos	UNI	4.0

	saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (1s 1d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 1 boca simples 100mm Ø - 1 boca dupla 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x48 (AXLXP). Peso: 15,8KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
49	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 3 Bocas (3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x115x48 (AXLXP). Peso: 22,22KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	UNI	4.0
	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 3 Bocas (3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x115x48 (AXLXP). Peso: 22,22KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
50	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (2d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 2 bocas simples 100mm Ø - 2 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	UNI	4.0
	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (2d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 2 bocas simples 100mm Ø - 2 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
51	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 6 Bocas (3s 3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas simples 100mm Ø - 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x114x81 (AXLXP). Peso: 34,49KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	UNI	4.0
	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 6 Bocas (3s 3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas simples 100mm Ø - 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x114x81 (AXLXP). Peso: 34,49KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.		
52	FORNO PEQUENO AÇO INOX 54L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 0,45X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.	UNI	4.0
	FORNO PEQUENO AÇO INOX 54L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 0,45X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.		
53	FORNO GRANDE AÇO INOX 85L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Sua	UNI	4.0

	temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.		
	FORNO GRANDE AÇO INOX 85L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.		
54	FOGÃO SERV 2 BOCAS (1s 1d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, possui 1 boca simples e 1 boca dupla, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X48 (AXLXP). Peso: 15,1KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	UNI	4.0
	FOGÃO SERV 2 BOCAS (1s 1d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, possui 1 boca simples e 1 boca dupla, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X48 (AXLXP). Peso: 15,1KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.		
55	FOGÃO SERV 3 BOCAS (1s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 1 boca simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X48 (AXLXP). Peso: 21,22KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	UNI	4.0
	FOGÃO SERV 3 BOCAS (1s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 1 boca simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X48 (AXLXP). Peso: 21,22KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.		
56	FOGÃO SERV 4 BOCAS (2s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 2 bocas simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	UNI	4.0
	FOGÃO SERV 4 BOCAS (2s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 2 bocas simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.		
57	FOGÃO SERV 6 BOCAS (3s 3d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 3 bocas simples 3 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X81 (AXLXP). Peso: 34,5KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	UNI	4.0
	FOGÃO SERV 6 BOCAS (3s 3d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 3 bocas simples 3 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X81 (AXLXP). Peso: 34,5KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.		
58	FORNO PEQUENO 54 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.	UNI	4.0
	FORNO PEQUENO 54 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.		
59	FORNO PEQUENO 85 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.	UNI	4.0
	FORNO PEQUENO 85 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.		
60	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos	UNI	4.0

	diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 530mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,36KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 530mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,36KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
61	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 605mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,77KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	4.0
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 605mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,77KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
62	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 667mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,71KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	4.0
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 667mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,71KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
63	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	4.0
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		

	1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
64	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	UNI	4.0
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;		
65	Ventilador 30cm 2 em 1 Tecnologia Maxx Force 60W BVT301 - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice com 6 pás • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta) • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Remoção da grade frontal que atende as normas de segurança • Motor com fusível térmico de segurança • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Possui classificação A na eficiência energética.	UNI	5.0
	Ventilador 30cm 2 em 1 Tecnologia Maxx Force 60W BVT301 - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice com 6 pás • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta) • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Remoção da grade frontal que atende as normas de segurança • Motor com fusível térmico de segurança • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Possui classificação A na eficiência energética.		
66	Ventilador 40cm 6 pás BVT405 Tecnologia Maxx Force 150W - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás • Potência de 150W • Grade que atende às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Motor com fusível térmico de segurança.	UNI	5.0
	Ventilador 40cm 6 pás BVT405 Tecnologia Maxx Force 150W - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás • Potência de 150W • Grade que atende às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Motor com fusível térmico de segurança.		
67	Ventilador de Coluna 40cm Maxx Force Turbo 160W BVT450 - Hélice de 6 pás com 40cm, leva muita vazão de ar e o melhor, consumindo pouca energia, já que possui classificação energética "A" e com o mínimo de ruídos. Flexível e prático, ajuste-o de modo que mais se adapte a sua necessidade. Com a oscilação vertical, regulação da altura da coluna e oscilação horizontal automática, você pode deixar seus ambientes muito mais agradáveis! O Ventilador de Coluna Britânia BVT450 Maxx Force 160W é equipado de um motor com sistema de interrupção automática em caso de	UNI	5.0

	superaquecimento do produto. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás de 40cm • Potência de 160W • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Sistema Oscilante • Baixo consumo de energia elétrica • Baixo nível de ruído.		
	Ventilador de Coluna 40cm Maxx Force Turbo 160W BVT450 - Hélice de 6 pás com 40cm, leva muita vazão de ar e o melhor, consumindo pouca energia, já que possui classificação energética "A" e com o mínimo de ruídos. Flexível e prático, ajuste-o de modo que mais se adapte a sua necessidade. Com a oscilação vertical, regulagem da altura da coluna e oscilação horizontal automática, você pode deixar seus ambientes muito mais agradáveis! O Ventilador de Coluna Britânia BVT450 Maxx Force 160W é equipado de um motor com sistema de interrupção automática em caso de superaquecimento do produto. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás de 40cm • Potência de 160W • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Sistema Oscilante • Baixo consumo de energia elétrica • Baixo nível de ruído.		
68	Ventilador de Coluna 60cm 8 pás 215W BVT650/220V - Desenvolvido com tecnologia Maxx Force, hélice de 8 pás com 51cm, ele entrega altíssimo desempenho e poder de ventilação. São 3 velocidades, suave, moderada e intensa que se adequam à sua necessidade. Já a grade metálica de 60cm, garante mais praticidade e durabilidade. É fácil de montar, desmontar e limpar. Superseguro, o motor conta com sistema de que interrompe o funcionamento do produto quando há superaquecimento e sistema de travamento de grades. 127/220V. • 3 Velocidades • Grade com diâmetro de 60 cm • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Coluna telescópica com altura ajustável. • Grade metálicas para maior durabilidade do produto • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.	UNI	5.0
	Ventilador de Coluna 60cm 8 pás 215W BVT650/220V - Desenvolvido com tecnologia Maxx Force, hélice de 8 pás com 51cm, ele entrega altíssimo desempenho e poder de ventilação. São 3 velocidades, suave, moderada e intensa que se adequam à sua necessidade. Já a grade metálica de 60cm, garante mais praticidade e durabilidade. É fácil de montar, desmontar e limpar. Superseguro, o motor conta com sistema de que interrompe o funcionamento do produto quando há superaquecimento e sistema de travamento de grades. 127/220V. • 3 Velocidades • Grade com diâmetro de 60 cm • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Coluna telescópica com altura ajustável. • Grade metálicas para maior durabilidade do produto • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.		
69	Ventilador de Parede 60cm 8 Pás Turbo BVT675/127V - Com 3 velocidades e uma hélice de 8 pás com 51 cm de diâmetro, ele oferece extrema performance de ventilação. Tudo isso com incríveis 215W de potência. O Ventilador de parede Britânia BVT675 dispõe de classificação energética A, ou seja, baixo consumo de energia com excelente desempenho. 127/220V. • 3 Velocidades • Grades com diâmetro de 60 cm • Grades metálicas com maior durabilidade • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.	UNI	5.0
	Ventilador de Parede 60cm 8 Pás Turbo BVT675/127V - Com 3 velocidades e uma hélice de 8 pás com 51 cm de diâmetro, ele oferece extrema performance de ventilação. Tudo isso com incríveis 215W de potência. O Ventilador de parede Britânia BVT675 dispõe de classificação energética A, ou seja, baixo consumo de energia com excelente desempenho. 127/220V. • 3 Velocidades • Grades com diâmetro de 60 cm • Grades metálicas com maior durabilidade • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.		

1.1.3. Estimativas de consumo consolidado, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

Lote 2					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL

13	ARMARIO ARMB80 - Armário baixo, duas portas em aço desmontável. Fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 01 prateleira com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada m+C17ínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x840mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	30.0	UNI	R\$ 711,88	R\$ 21.356,40
Especificação: ARMARIO ARMB80 - Armário baixo, duas portas em aço desmontável. Fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 01 prateleira com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada m+C17ínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x840mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.					
14	ARQUIVO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma	50.0	UNI	R\$ 1.435,62	R\$ 71.781,00

	A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 45kg por gaveta. Dimensão: 474mm(L)x570mm(P)x1350mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.				
Especificação: ARQUIVO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contam 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 45kg por gaveta. Dimensão: 474mm(L)x570mm(P)x1350mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.					
15	ARQUIVO 3 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 3 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contam 3 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24 (0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 25kg por gaveta. Dimensão: 470mm(L)x570mm(P)x1040mm(A). O	50.0	UNI	R\$ 1.299,00	R\$ 64.950,00

	objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.				
Especificação: ARQUIVO 3 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO em aço. Desmontável. Arquivo de aço com 3 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 3 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por carrinho telescópico por esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24 (0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiros reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 25kg por gaveta. Dimensão: 470mm(L)x570mm(P)x1040mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.					
16	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A) Armário roupeiro em aço componível. Armário com 4 colunas e 16 portas confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). A coluna recebe 04 portas medindo 292x549mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho pelo sistema EASY LOCK. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40	80.0	UNI	R\$ 2.541,53	R\$ 203.322,40

	micras. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia				
Especificação: ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A) Armário roupeiro em aço componível. Armário com 4 colunas e 16 portas confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). A coluna recebe 04 portas medindo 292x549mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho pelo sistema EASY LOCK. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiras reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia					
17	ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS PEQUENAS E LISAS DESMONTÁVEL: Armário tipo LOCKER em aço componível. Armário com 4(Quatros) Colunas com 5 portas em cada, confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45m). A coluna recebe 05 portas medindo 290x257mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45m), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiras reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema	40.0	UNI	R\$ 3.233,49	R\$ 129.339,60

	de tratamento químico da chapa anti-ferruginosa e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.				
Especificação: ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS PEQUENAS E LISAS DESMONTÁVEL: Armário tipo LOCKER em aço componível. Armário com 4(Quatros) Colunas com 5 portas em cada, confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeça panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a ultima coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45m). A coluna recebe 05 portas medindo 290x257mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45m), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiras reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginosa e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão: 1400mm(L)x400mm(P)x1900mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.					
18	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90ºm a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90º a 8.1mm, uma curva acentuada de 90º em 5mm, 2ª dobra de 90º a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90º, 3ª dobra de 90º a 22.7mm, 4ª dobra de 90º a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¾ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato	100.0	UNI	R\$ 441,00	R\$ 44.100,00

	de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 microns. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.				
Especificação: ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90º, a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90º a 8.1mm, uma curva acentuada de 90º em 5mm, 2ª dobra de 90º a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90º, 3ª dobra de 90º a 22.7mm, 4ª dobra de 90º a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L"; de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 microns. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.					
19	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90º, a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90º a 8.1mm, uma curva acentuada de 90º em 5mm, 2ª dobra de 90º a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90º, 3ª dobra de 90º a 22.7mm, 4ª dobra de 90º a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L"; de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.	100.0	UNI	R\$ 428,66	R\$ 42.866,00

Especificação: ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM X DESMONTÁVEL - EMCR6BR: Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 920mm(L)x400mm(P)x2000mm(A) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90º a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm). Prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90º (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90º a 8.1mm, uma curva acentuada de 90º em 5mm, 2ª dobra de 90º a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90º, 3ª dobra de 90º a 22.7mm, 4ª dobra de 90º a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ suportando 25kg distribuídos por prateleira. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.

20	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA COM 5 PRATELEIRAS DESMONTÁVEL: Estante biblioteca dupla face com 5 (cinco) prateleiras e uma base para livros com dobras duplas em todo o perímetro. Em cada face, 01 prateleira fixa (base) e 5 prateleiras reguláveis. Acabamento com pintura eletrostática, epóxi, pó. Capacidade aproximada para 60 kg distribuídos por prateleira; Cor cinza padrão; MEDIDAS: (AxLxP) 2000x1040x460 mm.	15.0	UNI	R\$ 1.194,00	R\$ 17.910,00
----	---	------	-----	--------------	---------------

Especificação: ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA COM 5 PRATELEIRAS DESMONTÁVEL: Estante biblioteca dupla face com 5 (cinco) prateleiras e uma base para livros com dobras duplas em todo o perímetro. Em cada face, 01 prateleira fixa (base) e 5 prateleiras reguláveis. Acabamento com pintura eletrostática, epóxi, pó. Capacidade aproximada para 60 kg distribuídos por prateleira; Cor cinza padrão; MEDIDAS: (AxLxP) 2000x1040x460 mm.

Valor total do lote R\$ 595.625,40 (quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)

Lote 3					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
21	ARMARIO 2 PO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR: MESA REUNIÃO RETANGULAR BIPARTIDA C/ 2 RECORTES P/ CAIXA DE TOMADAS - FRONTAL BP 3000x1100x740mm: Dimensões: 3000mm (largura) x 1100mm (profundidade) x 740mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável, com 02 caixa de tomadas formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em PVC, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. Tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. Moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. Espelho possui modulação de tomadas e RJ (modelos	15.0	UNI	R\$ 4.243,92	R\$ 63.658,80

Furukawa ou Systimax), confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. Rasgos disponíveis para entrada USB, HDMI e entradas de áudio e vídeo. Corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de "clic", facilitando a montagem e futuras manutenções. Configuração da caixa: 3 Ponto de energia e 2 Ponto de dados 2 USB/HDMI. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. RTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.				
Especificação: ARMARIO 2 PO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR: MESA REUNIÃO RETANGULAR BIPARTIDA C/ 2 RECORTES P/ CAIXA DE TOMADAS - FRONTAL BP 3000x1100x740mm: Dimensões: 3000mm (largura) x 1100mm (profundidade) x 740mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente				

que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável, com 02 caixa de tomadas formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em PVC, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. Tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. Moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. Espelho possui modulação de tomadas e RJ (modelos Furukawa ou Systimax), confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. Rasgos disponíveis para entrada USB, HDMI e entradas de áudio e vídeo. Corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de "clic", facilitando a montagem e futuras manutenções. Configuração da caixa: 3 Ponto de energia e 2 Ponto de dados 2 USB/HDMI. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. RTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.

22	MESA COM 03 GAVETAS: Mesa reta. Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa	80.0	UNI	R\$ 803,96	R\$ 64.316,80
----	---	------	-----	------------	---------------

de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. Gaveteiro fixo 03 gavetas. Dimensões: 300x423x350 Dimensões do gaveteiro: 300 (largura) x 423 (profundidade) x3 50 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (Medium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corredeira com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. Todas as peças em aço recebem tratamento. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam				
--	--	--	--	--

	adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.				
Especificação: MESA COM 03 GAVETAS: Mesa reta. Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painei frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. Gaveteiro fixo 03 gavetas. Dimensões: 300x423x350 Dimensões do gaveteiro: 300 (largura) x 423 (profundidade) x3 50 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corrediça com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corrediças de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. Todas as peças em aço recebem tratamento. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.					
23	MESA SEM GAVETAS RETA: Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painei frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela	120.0	UNI	R\$ 472,77	R\$ 56.732,40

	um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.				
	Especificação: MESA SEM GAVETAS RETA: Dimensões: 1200 (largura) x 680 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores sólidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.				
24	MESA DE TRABALHO EM "L": Mesa de trabalho em forma de "L", composta por:	40.0	UNI	R\$ 941,02	R\$ 37.640,80

	01 mesa principal com 02 gavetas + conexão 90 graus com coluna e mesa auxiliar sem gavetas ; tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm), junção para passagem dos fios retangulares e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladoras. Acabamento para as partes em aço na cor cinza e azul claro.: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó e esmalte sintético. Dimensões mínimas: Mesa principal: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho; Conexão 90º com coluna: 650x650mm (lxp) - cor azul claro; Mesa auxiliar: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.				
Especificação: MESA DE TRABALHO EM "L": Mesa de trabalho em forma de "L", composta por: 01 mesa principal com 02 gavetas + conexão 90 graus com coluna e mesa auxiliar sem gavetas ; tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm), junção para passagem dos fios retangulares e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladoras. Acabamento para as partes em aço na cor cinza e azul claro.: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó e esmalte sintético. Dimensões mínimas: Mesa principal: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho; Conexão 90º com coluna: 650x650mm (lxp) - cor azul claro; Mesa auxiliar: 1400x650x740mm (lxpxh) - cor carvalho. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.					
25	ESTAÇÃO TRABALHO ESCRITÓRIO: Estação individual de trabalho formato DELTA. Dimensões: 740mm(A) x1400mm (LE) x 1400mm (LD) x 600mm (profundidade). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui dois furos para passagem de fio sendo um furo no vértice e um furo no lado reto. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado em chapa de aço de 0.9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de	12.0	UNI	R\$ 1.347,45	R\$ 16.169,40

	espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Pés de canto Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4" x 1" sextavado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.				
Especificação: ESTAÇÃO TRABALHO ESCRITÓRIO: Estação individual de trabalho formato DELTA. Dimensões: 740mm(A) x 1400mm (LE) x 1400mm (LD) x 600mm (profundidade). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui dois furos para passagem de fio sendo um furo no vértice e um furo no lado reto. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado em chapa de aço de 0.9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Pés de canto Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4" x 1" sextavado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas. O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.					

26	Gaveteiro fixo 02 gavetas. Dimensões: 400x423x240: Dimensões do gaveteiro: 400 (largura) x 423 (profundidade) x 240 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corredeira com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio.	12.0	UNI	R\$ 242,28	R\$ 2.907,36
Especificação: Gaveteiro fixo 02 gavetas. Dimensões: 400x423x240: Dimensões do gaveteiro: 400 (largura) x 423 (profundidade) x 240 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa aço 24(0,60mm). Suportes laterais para corredeira com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio.					
27	CADEIRA FIXA ESTOFADA: Cadeira fixa sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lxp) Encosto: 280 x 410 mm (hxl) Garantia mínima do fabricante de	80.0	UNI	R\$ 312,00	R\$ 24.960,00

	01(um) ano contra defeitos de fabricação.				
Especificação: CADEIRA FIXA ESTOFADA: Cadeira fixa sem apóia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lxp) Encosto: 280 x 410 mm (hxl) Garantia mínima do fabricante de 01(um) ano contra defeitos de fabricação.					
28	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: Cadeira fixa, material assento moldado anatomicamente em polipropileno, material encosto em polipropileno, empilhável tipo base fixa 04 pés, sem braço. De fácil higienização, largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395. Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser eouipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.	150.0	UNI	R\$ 117,61	R\$ 17.641,50
Especificação: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: Cadeira fixa, material assento moldado anatomicamente em polipropileno, material encosto em polipropileno, empilhável tipo base fixa 04 pés, sem braço. De fácil higienização, largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395. Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser eouipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto:					

anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.					
29	CADEIRA SECRETÁRIA: Cadeira giratória sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m ³ , com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lxp) Encosto: 280 x 410 mm(hxl). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeitos de fabricação.	80.0	UNI	R\$ 301,96	R\$ 24.156,80
Especificação: CADEIRA SECRETÁRIA: Cadeira giratória sem apoia braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento: 430 x 420 mm (lxp) Encosto: 280 x 410 mm(hxl). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeitos de fabricação.					
30	CADEIRA DIRETOR: Cadeira giratória com apoia braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 Kg/m ³ , com no mínimo 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento 490 mm x 485 mm (l x p) Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeito de fabricação.	80.0	UNI	R\$ 584,48	R\$ 46.758,40
Especificação: CADEIRA DIRETOR: Cadeira giratória com apoia braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 Kg/m³, com no mínimo 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor azul royal. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável e contra encosto em polipropileno texturizado preto. Dimensões mínimas: Assento 490 mm x 485 mm (l x p) Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l). Garantia mínima do fabricante de 01(um)ano, contra defeito de fabricação.					
31	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO: Banco com 03 lugares sem apoia braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno na cor azul. Estrutura em aço tubular 30x50 chapa 20 e suporte de encosto duplo. Acabamento em tinta epóxi na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465 x 400 mm (L x P) Encosto: 300 x 460 mm (H x L). Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo	80.0	UNI	R\$ 608,37	R\$ 48.669,60

	industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.				
Especificação: LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO: Banco com 03 lugares sem apóia braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno na cor azul. Estrutura em aço tubular 30x50 chapa 20 e suporte de encosto duplo. Acabamento em tinta epóxi na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465 x 400 mm (L x P) Encosto: 300 x 460 mm (H x L). Estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.					
32	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA: banco com 03 lugares sem apóia braços, sobre longarina, assento e estofados em espuma laminada de alta densidade, com acabamento em perfil plástico (modelos executiva, diretor e presidente) ou capa injetada anatômica (modelo secretária c/c); Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência; na cor azul. Altura do assento: 41 cm x Altura total: 80 cm x Largura total: 137 cm x Profundidade total: 56 cm.	70.0	UNI	R\$ 515,11	R\$ 36.057,70
Especificação: LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA: banco com 03 lugares sem apóia braços, sobre longarina, assento e estofados em espuma laminada de alta densidade, com acabamento em perfil plástico (modelos executiva, diretor e presidente) ou capa injetada anatômica (modelo secretária c/c); Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática					

epóxi-pó texturizada, de alta resistência; na cor azul. Altura do assento: 41 cm x Altura total: 80 cm x Largura total: 137 cm x Profundidade total: 56 cm.					
33	MESA DE REUNIÃO REDONDA: Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. Cota Principal.	70.0	UNI	R\$ 741,32	R\$ 51.892,40
Especificação: MESA DE REUNIÃO REDONDA: Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm. Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação. Cota Principal.					
Valor total do lote R\$ 491.561,96 (quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos)					

Lote 4					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
34	MESA REFEITORIO COLORIDA OCTAGONAL INFANTIL: (8 LUGARES) COM 4 BANCOS COM 2 LUGARES ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua transversal do pé do tampo capacidade para 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: (8 lugares) com 4 bancos com 2 lugares acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua transversal do pé do tampo capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	40.0	UNI	R\$ 4.700,00	R\$ 188.000,00
Especificação: MESA REFEITORIO COLORIDA OCTAGONAL INFANTIL: (8 LUGARES) COM 4 BANCOS COM 2 LUGARES ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e régua transversal do pé do tampo capacidade para 8 pessoas / 110 kg cada. cor: régua na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa					

refeitorio: (8 lugares) com 4 bancos com 2 lugares acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).

35	MESA REFEITORIO: 2M (8 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2m metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: 2m (8 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,00 metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).	20.0	UNI	R\$ 3.390,30	R\$ 67.806,00
Especificação: MESA REFEITORIO: 2M (8 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2m metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: 2m (8 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,00 metros capacidade de carga: 8 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).					
36	MESA REFEITORIO: 2,5M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da	20.0	UNI	R\$ 3.631,29	R\$ 72.625,80

	mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: 2,5m (10 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).				
Especificação: MESA REFEITORIO: 2,5M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: 2,5m (10 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 2,5 metros capacidade de carga: 10 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 18 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).					
37	MESA REFEITORIO: 3M (12 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento:3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitorio: 3 m (12 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 24 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em	21.0	UNI	R\$ 3.832,33	R\$ 80.478,93

garrafinhas reutilizadas).					
Especificação: MESA REFEITORIO: 3M (10 LUGARES) COM 2 BANCOS ACOPLADOS DE MADEIRA PLÁSTICA. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 100 % RECICLADO, MACIÇO, PIGMENTADO NA MASSA, SEM CARGA VEGETAL (PÓ DE SERRA, CASCA DE ARROZ, PÓ DE CANA DE AÇÚCAR, FIBRA DE COCO, ETC.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento:3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso: 90kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. Mesa refeitório: 3 m (12 lugares) com 2 bancos acoplados de madeira plástica. fabricado com polietileno de alta densidade (pead) 100 % reciclado, maciço, pigmentado na massa, sem carga vegetal (pó de serra casca de arroz, pó de cana de açúcar, fibra de coco, etc.). a estrutura do banco é formada por 2 pés montados com quadrado maciço de 65mm e réguas de 10 cm x 3 cm. gravação na régua transversal do pé do tampo comprimento: 3 metros capacidade de carga: 12 pessoas / 110 kg cada. cor: réguas na nogueira e pés na cor preto. peso:90 kilos altura da mesa 78 cm largura do tampo 62,5cm peso da mesa montado 90 kg. 02 pés da mesa. 06 ripas no tampo. 24 parafusos fixadores de aço. a mesa é enviada desmontada, furada e com kit de montagem (porcas, arruelas, parafusos e chave são embaladas em garrafinhas reutilizadas).					
Valor total do lote R\$ 408.910,73 (quatrocentos e oito mil, novecentos e dez reais e setenta e três centavos)					

Lote 5					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
38	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 9.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ09POS2AX - 220V	100.0	UNI	R\$ 1.980,57	R\$ 198.057,00
Especificação: Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 9.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ09POS2AX - 220V					
39	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 12.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ12POS2AX - 220V	100.0	UNI	R\$ 2.280,38	R\$ 228.038,00
Especificação: Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 12.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ12POS2AX - 220V					
40	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 18.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ18POS2AX 220V	99.0	UNI	R\$ 3.546,00	R\$ 351.054,00
Especificação: Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 18.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ18POS2AX 220V					
41	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 24.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ24POS2AX - 220V	99.0	UNI	R\$ 5.039,67	R\$ 498.927,33
Especificação: Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 24.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ24POS2AX - 220V					
42	Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 30.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ30POS2BX - 220V	100.0	UNI	R\$ 5.351,19	R\$ 535.119,00
Especificação: Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall 30.000 BTU/h Frio Monofásico Branco - CFHQ30POS2BX - 220V					
Valor total do lote R\$ 1.811.195,33 (um milhão, oitocentos e onze mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e três centavos)					

Lote 6					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
43	Cadeira de Rodas Taíba CD10 - Suporta até 90kg. Sua estrutura robusta é ideal para o uso diário, proporcionando estabilidade e facilidade de mobilidade. Medindo 94,5x 66,1x103,0 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em X • Pintura epóxi • Assento e encosto acolchoados em nylon • Rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • Freios bilaterais • Protetores de roupa • Apoios de pés bilaterais articuláveis • Apoios de braço fixos	20.0	UNI	R\$ 870,34	R\$ 17.406,80
Especificação: Cadeira de Rodas Taíba CD10 - Suporta até 90kg. Sua estrutura robusta é ideal para o uso diário, proporcionando estabilidade e facilidade de mobilidade. Medindo 94,5x 66,1x103,0 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em X • Pintura epóxi • Assento e encosto acolchoados em nylon • Rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • Freios bilaterais • Protetores de roupa • Apoios de pés					

bilaterais articuláveis • Apoios de braço fixos					
44	Cadeira de Rodas Ágil Infantil - Suporta até 50 kg, proporcionando conforto e segurança para crianças. Sua estrutura resistente e design prático garantem mobilidade e estabilidade durante o uso diário. É uma excelente opção para mobilidade infantil com qualidade e conforto. Medindo 0,85x 0,36x 0,88 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro • Protetor de raios • Roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • Freios bilaterais reguláveis • Protetor de roupa com aba • Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura • Apoio de braço escamotável • Placa de regulação do centro de gravidade • Roda anti-tombo • Capacidade para 50 kg • Larguras do assento: 33 e 36 cm	20.0	UNI	R\$ 2.721,65	R\$ 54.433,00
Especificação: Cadeira de Rodas Ágil Infantil - Suporta até 50 kg, proporcionando conforto e segurança para crianças. Sua estrutura resistente e design prático garantem mobilidade e estabilidade durante o uso diário. É uma excelente opção para mobilidade infantil com qualidade e conforto. Medindo 0,85x 0,36x 0,88 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro • Protetor de raios • Roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • Freios bilaterais reguláveis • Protetor de roupa com aba • Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura • Apoio de braço escamotável • Placa de regulação do centro de gravidade • Roda anti-tombo • Capacidade para 50 kg • Larguras do assento: 33 e 36 cm					
45	Carrinho Star Kids - Projetado para oferecer conforto e segurança, com um design moderno e resistente. Ideal para o uso diário, proporciona praticidade e durabilidade para as necessidades das crianças. Fácil de manter e altamente funcional. É a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto em um carrinho infantil. Medindo 112x 0,40x 105 (AXLXP). • Construído em aço carbono; • Pintura eletrostática epóxi; • Conjunto de assento e encosto anatômico: Recoberto com tecido automotivo; • Protetores de roupa; • Rodas traseiras de 20" em nylon: Equipadas com pneu anti furo; • Cinto peitoral; • Desmontável; • Rodas dianteiras de 6" maciças: Com garfos injetados em nylon; • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras; • Freios bilaterais; • Inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: Permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus; • Capacidade para 70 Kg; • Apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade; • Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura; • Largura do assento: Disponível em 36 e 40 cm. Opcional: Mesa de atividade/cinto pélvico.	20.0	UNI	R\$ 4.310,80	R\$ 86.216,00
Especificação: Carrinho Star Kids - Projetado para oferecer conforto e segurança, com um design moderno e resistente. Ideal para o uso diário, proporciona praticidade e durabilidade para as necessidades das crianças. Fácil de manter e altamente funcional. É a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto em um carrinho infantil. Medindo 112x 0,40x 105 (AXLXP). • Construído em aço carbono; • Pintura eletrostática epóxi; • Conjunto de assento e encosto anatômico: Recoberto com tecido automotivo; • Protetores de roupa; • Rodas traseiras de 20" em nylon: Equipadas com pneu anti furo; • Cinto peitoral; • Desmontável; • Rodas dianteiras de 6" maciças: Com garfos injetados em nylon; • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras; • Freios bilaterais; • Inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: Permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus; • Capacidade para 70 Kg; • Apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade; • Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura; • Largura do assento: Disponível em 36 e 40 cm. Opcional: Mesa de atividade/cinto pélvico.					
46	Cadeira de Rodas Ágil Hospitalar - Suporta até 120 kg, sendo ideal para ambientes hospitalares. Sua estrutura robusta e confortável garante mobilidade e estabilidade para o usuário. Medindo	20.0	UNI	R\$ 4.549,15	R\$ 90.983,00

	102x 0,71x 0,44 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em duplo X • Pintura eletrostática epóxi • Esticador do encosto • Estofamento em courvin • Rodas traseiras de 24", em alumínio pneus anti-furo • Protetores de raios • Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon • Freios bilaterais reguláveis • Protetores de roupa com aba • Apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura • Apoio para braços escamoteáveis • Bolsa para prontuário no encosto • Suporte para soro regulável em altura • Suporte para oxigênio • Capacidade para 120 kg • Largura do assento: 50 cm				
Especificação: Cadeira de Rodas Ágil Hospitalar - Suporta até 120 kg, sendo ideal para ambientes hospitalares. Sua estrutura robusta e confortável garante mobilidade e estabilidade para o usuário. Medindo 102x 0,71x 0,44 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em duplo X • Pintura eletrostática epóxi • Esticador do encosto • Estofamento em courvin • Rodas traseiras de 24", em alumínio pneus anti-furo • Protetores de raios • Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon • Freios bilaterais reguláveis • Protetores de roupa com aba • Apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura • Apoio para braços escamoteáveis • Bolsa para prontuário no encosto • Suporte para soro regulável em altura • Suporte para oxigênio • Capacidade para 120 kg • Largura do assento: 50 cm					
47	Higiênica dobrável CH 04 - Feita com aço carbono, seu design ergonômico facilita o uso e proporciona estabilidade. É indicada para pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou em recuperação. Fácil de higienizar e transportar, é uma solução prática e segura. Medindo 97,2x 57,5x 70,1 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Pintura epóxi • Dobrável em X • Apoios de braços escamoteáveis • Apoio de pés retrátil • Freios bilaterais • Rodas dianteiras e traseiras de 6" pneu maciço • Encosto em nylon • Assento sanitário abertura frontal • Suporte para urinol (incluso) • Capacidade para 100Kg	20.0	UNI	R\$ 452,33	R\$ 9.046,60
Especificação: Higiênica dobrável CH 04 - Feita com aço carbono, seu design ergonômico facilita o uso e proporciona estabilidade. É indicada para pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou em recuperação. Fácil de higienizar e transportar, é uma solução prática e segura. Medindo 97,2x 57,5x 70,1 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Pintura epóxi • Dobrável em X • Apoios de braços escamoteáveis • Apoio de pés retrátil • Freios bilaterais • Rodas dianteiras e traseiras de 6" pneu maciço • Encosto em nylon • Assento sanitário abertura frontal • Suporte para urinol (incluso) • Capacidade para 100Kg					
Valor total do lote R\$ 258.085,40 (duzentos e cinquenta e oito mil e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)					

Lote 7					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
48	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (1s 1d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 1 boca simples 100mm Ø - 1 boca dupla 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x48 (AXLXP). Peso: 15,8KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	10.0	UNI	R\$ 869,78	R\$ 8.697,80
Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (1s 1d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 1 boca simples 100mm Ø - 1 boca dupla 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x48 (AXLXP). Peso: 15,8KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de					

fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.					
49	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 3 Bocas (3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x115x48 (AXLXP). Peso: 22,22KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	10.0	UNI	R\$ 1.733,42	R\$ 17.334,20
Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 3 Bocas (3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x115x48 (AXLXP). Peso: 22,22KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.					
50	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (2d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 2 bocas simples 100mm Ø - 2 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	10.0	UNI	R\$ 1.192,72	R\$ 11.927,20
Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 2 Bocas (2d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 2 bocas simples 100mm Ø - 2 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x74x81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.					
51	FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 6 Bocas (3s 3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas simples 100mm Ø - 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x114x81 (AXLXP). Peso: 34,49KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.	10.0	UNI	R\$ 2.718,99	R\$ 27.189,90
Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL SERV INOX 6 Bocas (3s 3d) Baixa pressão: Inox 430 com chapa 0,8 mm de espessura, 3 bocas simples 100mm Ø - 3 bocas duplas 140mm Ø, grelha 30x30 cm, mesa perfil 07, dobra em modelo U, acompanham bandejas coletora em aço carbono galvanizado e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Dimensões: 80x114x81 (AXLXP). Peso: 34,49KG. Modelo com entrada para forno (registro na gambiarra do fogão). Nossos fogões e fornos saem de fábrica configurado para gás GLP (botijão tradicional) e não acompanham mangueira e válvula para ligação entre fogão e botijão.					
52	FORNO PEQUENO AÇO INOX 54L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 0,45X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de	10.0	UNI	R\$ 552,62	R\$ 5.526,20

	chama do próprio fogão.				
	Especificação: FORNO PEQUENO AÇO INOX 54L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 0,45X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.				
53	FORNO GRANDE AÇO INOX 85L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.	10.0	UNI	R\$ 623,81	R\$ 6.238,10
	Especificação: FORNO GRANDE AÇO INOX 85L BP: Produzido em aço inox 430, baixa pressão - Seus queimadores são tubulares em aço carbono zincado, acompanha 1 grelha e possui duas alturas para o encaixe da mesma. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Sua temperatura pode chegar até 250 graus, um equipamento ideal para massas, bolos, carnes em geral. O forno Kenok é indicado somente para fogões industriais Kenok, pois usa o controle de chama do próprio fogão.				
54	FOGÃO SERV 2 BOCAS (1s 1d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, possui 1 boca simples e 1 boca dupla, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X48 (AXLXP). Peso: 15,1KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	10.0	UNI	R\$ 796,36	R\$ 7.963,60
	Especificação: FOGÃO SERV 2 BOCAS (1s 1d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, possui 1 boca simples e 1 boca dupla, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X48 (AXLXP). Peso: 15,1KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.				
55	FOGÃO SERV 3 BOCAS (1s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 1 boca simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X48 (AXLXP). Peso: 21,22KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	10.0	UNI	R\$ 1.158,20	R\$ 11.582,00
	Especificação: FOGÃO SERV 3 BOCAS (1s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 1 boca simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X48 (AXLXP). Peso: 21,22KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.				
56	FOGÃO SERV 4 BOCAS (2s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 2 bocas simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	10.0	UNI	R\$ 1.206,60	R\$ 12.066,00
	Especificação: FOGÃO SERV 4 BOCAS (2s 2d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 2 bocas simples 2 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X74X81 (AXLXP). Peso: 23,2KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.				
57	FOGÃO SERV 6 BOCAS (3s 3d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 3 bocas simples 3 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X81 (AXLXP). Peso: 34,5KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.	10.0	UNI	R\$ 1.907,70	R\$ 19.077,00
	Especificação: FOGÃO SERV 6 BOCAS (3s 3d) Baixa pressão: Produzido em AÇO CARBONO, 3 bocas simples 3 bocas duplas, grelha 30x30 cm, perfil 7 em modelo u, produzido em chapa 20 e pintura epóxi preta. Dimensões: 80X109X81 (AXLXP). Peso: 34,5KG. Possui bandejas coletora e seus queimadores e grelhas são em ferro fundido. Possui entrada para forno.				
58	FORNO PEQUENO 54 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X46,5	10.0	UNI	R\$ 540,41	R\$ 5.404,10

	(AXLXP). Peso: 23KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.				
Especificação: FORNO PEQUENO 54 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X46,5 (AXLXP). Peso: 23KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.					
59	FORNO PEQUENO 85 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.	10.0	UNI	R\$ 670,28	R\$ 6.702,80
Especificação: FORNO PEQUENO 85 LITROS B P: Produzido em AÇO CARBONO pintado de cor PRETO / INOX. Seus queimadores tubulares em ferro fundido, acompanha 1 grelha e sua tampa para abertura é em aço inox. Dimensões: 45,5X60X69 (AXLXP). Peso: 28KG. Este produto deverá ser utilizado em fogões kenok de baixa pressão.					
60	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 530mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,36KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	10.0	UNI	R\$ 1.212,10	R\$ 12.121,00
Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 530mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,36KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;					
61	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 605mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,77KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	10.0	UNI	R\$ 1.309,78	R\$ 13.097,80
Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 605mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 8,77KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 700 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 0,7 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;					
62	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS -	10.0	UNI	R\$ 1.290,02	R\$ 12.900,20

	Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 667mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,71KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;				
Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 667mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,71KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;					
63	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;	10.0	UNI	R\$ 1.190,33	R\$ 11.903,30
Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;					
64	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496,	10.0	UNI	R\$ 1.391,91	R\$ 13.919,10

LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;					
Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - Baixa rotação W. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (com solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa atóxica com visor. Liquidifica, mistura e tritura, possui interruptor liga e desliga com contatos separados, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, possui sistema de segurança que impede a queima do motor, além de base quadrada com alças de transporte e pés antiderrapante. Dimensões: 730mmX210mmX250mm (AXLXC). Peso: 9,94KG. Rotação 3500 rpm, 1 velocidade, potência 1000 W, alimentação 127/220 V (bivolt), consumo 1 kW/h, nível de ruído menor que 85 dB, CERTIFICADO INMETRO BRP235496, LICENÇA IBAMA (SELO RUÍDO) 1187/2018;					
Valor total do lote R\$ 203.650,30 (duzentos e três mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta centavos)					

Lote 8					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
65	Ventilador 30cm 2 em 1 Tecnologia Maxx Force 60W BVT301 - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice com 6 pás • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta) • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Remoção da grade frontal que atende as normas de segurança • Motor com fusível térmico de segurança • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Possui classificação A na eficiência energética.	12.0	UNI	R\$ 136,97	R\$ 1.643,64
Especificação: Ventilador 30cm 2 em 1 Tecnologia Maxx Force 60W BVT301 - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice com 6 pás • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta) • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Remoção da grade frontal que atende as normas de segurança • Motor com fusível térmico de segurança • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Possui classificação A na eficiência energética.					
66	Ventilador 40cm 6 pás BVT405 Tecnologia Maxx Force 150W - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás • Potência de 150W • Grade que atende às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Alça na grade traseira para transportar o aparelho • Motor com fusível térmico de segurança.	12.0	UNI	R\$ 212,93	R\$ 2.555,16
Especificação: Ventilador 40cm 6 pás BVT405 Tecnologia Maxx Force 150W - Hélice de 6 pás, 3 velocidades - suave, moderada e intensa. Com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática, você direciona o fluxo de ar como preferir. E a alça na grade traseira facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. 127/220V. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás • Potência de 150W • Grade que atende às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Alça na grade traseira para transportar o aparelho •					

Motor com fusível térmico de segurança.					
67	Ventilador de Coluna 40cm Maxx Force Turbo 160W BVT450 - Hélice de 6 pás com 40cm, leva muita vazão de ar e o melhor, consumindo pouca energia, já que possui classificação energética "A" e com o mínimo de ruídos. Flexível e prático, ajuste-o de modo que mais se adapte a sua necessidade. Com a oscilação vertical, regulagem da altura da coluna e oscilação horizontal automática, você pode deixar seus ambientes muito mais agradáveis! O Ventilador de Coluna Britânia BVT450 Maxx Force 160W é equipado de um motor com sistema de interrupção automática em caso de superaquecimento do produto. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás de 40cm • Potência de 160W • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Sistema Oscilante • Baixo consumo de energia elétrica • Baixo nível de ruído.	12.0	UNI	R\$ 358,67	R\$ 4.304,04
Especificação: Ventilador de Coluna 40cm Maxx Force Turbo 160W BVT450 - Hélice de 6 pás com 40cm, leva muita vazão de ar e o melhor, consumindo pouca energia, já que possui classificação energética "A" e com o mínimo de ruídos. Flexível e prático, ajuste-o de modo que mais se adapte a sua necessidade. Com a oscilação vertical, regulagem da altura da coluna e oscilação horizontal automática, você pode deixar seus ambientes muito mais agradáveis! O Ventilador de Coluna Britânia BVT450 Maxx Force 160W é equipado de um motor com sistema de interrupção automática em caso de superaquecimento do produto. • 3 velocidades • Hélice de 6 pás de 40cm • Potência de 160W • Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis) • Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça) • Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical • Porta-fio • Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira • Sistema Oscilante • Baixo consumo de energia elétrica • Baixo nível de ruído.					
68	Ventilador de Coluna 60cm 8 pás 215W BVT650/220V - Desenvolvido com tecnologia Maxx Force, hélice de 8 pás com 51cm, ele entrega altíssimo desempenho e poder de ventilação. São 3 velocidades, suave, moderada e intensa que se adequam à sua necessidade. Já a grade metálica de 60cm, garante mais praticidade e durabilidade. É fácil de montar, desmontar e limpar. Superseguro, o motor conta com sistema de que interrompe o funcionamento do produto quando há superaquecimento e sistema de travamento de grades. 127/220V. • 3 Velocidades • Grade com diâmetro de 60 cm • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Coluna telescópica com altura ajustável. • Grade metálicas para maior durabilidade do produto • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.	12.0	UNI	R\$ 432,60	R\$ 5.191,20
Especificação: Ventilador de Coluna 60cm 8 pás 215W BVT650/220V - Desenvolvido com tecnologia Maxx Force, hélice de 8 pás com 51cm, ele entrega altíssimo desempenho e poder de ventilação. São 3 velocidades, suave, moderada e intensa que se adequam à sua necessidade. Já a grade metálica de 60cm, garante mais praticidade e durabilidade. É fácil de montar, desmontar e limpar. Superseguro, o motor conta com sistema de que interrompe o funcionamento do produto quando há superaquecimento e sistema de travamento de grades. 127/220V. • 3 Velocidades • Grade com diâmetro de 60 cm • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Coluna telescópica com altura ajustável. • Grade metálicas para maior durabilidade do produto • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.					
69	Ventilador de Parede 60cm 8 Pás Turbo BVT675/127V - Com 3 velocidades e uma hélice de 8 pás com 51 cm de diâmetro, ele oferece extrema performance de ventilação. Tudo isso com incríveis 215W de potência. O Ventilador de parede	12.0	UNI	R\$ 290,37	R\$ 3.484,44

	Britânia BVT675 dispõe de classificação energética A, ou seja, baixo consumo de energia com excelente desempenho. 127/220V. • 3 Velocidades • Grades com diâmetro de 60 cm • Grades metálicas com maior durabilidade • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.				
Especificação: Ventilador de Parede 60cm 8 Pás Turbo BVT675/127V - Com 3 velocidades e uma hélice de 8 pás com 51 cm de diâmetro, ele oferece extrema performance de ventilação. Tudo isso com incríveis 215W de potência. O Ventilador de parede Britânia BVT675 dispõe de classificação energética A, ou seja, baixo consumo de energia com excelente desempenho. 127/220V. • 3 Velocidades • Grades com diâmetro de 60 cm • Grades metálicas com maior durabilidade • Hélice com diâmetro de 51 cm • Oscilação horizontal automática • Inclinação vertical regulável • Grade removível - facilita a limpeza • Baixo consumo de energia elétrica.					
Valor total do lote R\$ 17.178,48 (dezesete mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos)					

Lote 1					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	LOUSA ECOLÓGICA 100% PLÁSTICO RECICLADO: Quadro de Lousa Ecológica com perfil 72mm x 30mm com canal central para encaixe da lousa. Fabricado pelo processo de extrusão contínua com plástico de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado, maciço e pigmentado na massa, sem adição de vegetal ou mineral. Dimensões: 3m x1,20m	60.0	UNI	R\$ 1.017,66	R\$ 61.059,60
Especificação: LOUSA ECOLÓGICA 100% PLÁSTICO RECICLADO: Quadro de Lousa Ecológica com perfil 72mm x 30mm com canal central para encaixe da lousa. Fabricado pelo processo de extrusão contínua com plástico de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado, maciço e pigmentado na massa, sem adição de vegetal ou mineral. Dimensões: 3m x1,20m					
2	LOUSA ECOLÓGICA 100% PLÁSTICO RECICLADO: Quadro de Lousa Ecológica com perfil 72mm x 30mm com canal central para encaixe da lousa. Fabricado pelo processo de extrusão contínua com plástico de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado, maciço e pigmentado na massa, sem adição de vegetal ou mineral. Dimensões: 2m x1,20m.	60.0	UNI	R\$ 847,78	R\$ 50.866,80
Especificação: LOUSA ECOLÓGICA 100% PLÁSTICO RECICLADO: Quadro de Lousa Ecológica com perfil 72mm x 30mm com canal central para encaixe da lousa. Fabricado pelo processo de extrusão contínua com plástico de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado, maciço e pigmentado na massa, sem adição de vegetal ou mineral. Dimensões: 2m x1,20m.					
3	CONJUNTO PROFESSOR (CJP-01/FNDE) Mesa: Dimensões:1200 x 650 x 760 mm, Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Tampo e painel em madeira aglomerado (MDP), revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza e revestido na parte inferior com a aplicação de contraplaca fenólica, fixado por parafusos 6x45. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda 22x2,5mm cor cinza. Ponteiros e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm.Cadeira: Dimensões: 520 x 500 x820 mm Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16.Modelos seguem padronagem FNDE como medidas e	100.0	UNI	R\$ 940,68	R\$ 94.068,00

	configurações técnicas e garantia do fabricante como previsto por lei.				
Especificação: CONJUNTO PROFESSOR (CJP-01/FNDE) Mesa: Dimensões: 1200 x 650 x 760 mm, Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Tampo e painel em madeira aglomerada (MDP), revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza e revestido na parte inferior com a aplicação de contraplaca fenólica, fixado por parafusos 6x45. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda 22x2,5mm cor cinza. Ponteiros e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm. Cadeira: Dimensões: 520 x 500 x 820 mm Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16. Modelos seguem padronagem FNDE como medidas e configurações técnicas e garantia do fabricante como previsto por lei.					
4	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AMARELO) CJA-01: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 1/4" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 1/2" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-01 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-01: Encosto 336 x 168 Assento 340 x 260 Altura até o assento 260 mm; Observações: Conjunto indicado para creches e maternal. Recomendado para crianças de 93 a 116 cm de altura.	1500.0	UNI	R\$ 459,50	R\$ 689.250,00
Especificação: CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AMARELO) CJA-01: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 1/4" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 1/2" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-01 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-01: Encosto 336 x 168 Assento 340 x 260 Altura até o assento 260 mm; Observações: Conjunto indicado para creches e maternal. Recomendado para crianças de 93 a 116 cm de altura.					
5	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AMARELO) CJA-03 Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 1/4" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 1/2" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e	1500.0	UNI	R\$ 542,50	R\$ 813.750,00

	afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-03: Encosto 396 x 198 Assento 400 x 310 Altura até o assento 350 mm. Observações: Conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura. Encosto 396 x 198 Assento 400 x 390 Altura até o assento 430 mm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,46 a 1,76 m de altura.				
Especificação: CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AMARELO) CJA-03 Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímetro virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-03: Encosto 396 x 198 Assento 400 x 310 Altura até o assento 350 mm. Observações: Conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura. Encosto 396 x 198 Assento 400 x 390 Altura até o assento 430 mm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,46 a 1,76 m de altura.					
6	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (VERMELHO) CJA-04 Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímetro virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 600 x 450 x 644 mm. Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-04 Encosto 396 x 198 Assento 400 x 350 Altura até o assento 380 mm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,33 a 1,59 m de altura.	1500.0	UNI	R\$ 557,50	R\$ 836.250,00
Especificação: CONJUNTO DO ALUNO FNDE (VERMELHO) CJA-04 Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímetro virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 600 x 450 x 644 mm. Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-04 Encosto 396 x 198 Assento 400 x 350 Altura até o assento 380 mm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,33 a 1,59 m de altura.					
7	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AZUL) CJA-06 Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com	1500.0	UNI	R\$ 579,21	R\$ 868.815,00

	revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-06 (L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-06: Encosto 396 x 198 Assento 400 x 430 Altura até o assento 460 mm; Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental/médio. Recomendado para crianças de 1,59 a 1,88 m de altura				
Especificação: CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AZUL) CJA-06 Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-06 (L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-06: Encosto 396 x 198 Assento 400 x 430 Altura até o assento 460 mm; Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental/médio. Recomendado para crianças de 1,59 a 1,88 m de altura					
8	MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA Descrição do produto:Tampo: Material: MDP de 18mm, Revestido em Laminado Melamínico de baixa pressão (BP). Cor: branca. Cantos arredondados: sim. Bordas: Fita de borda PP de 2mm na mesma cor do tampo. Concavidade: Possui.Estrutura: Material: Tubo de Aço Quadrado, 20x20mm e 25x25mm, Tubo de Aço Retangular, 20x40mm. Gradil: Possui. Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. Pintura: Epóxi-pó. Cor: Prata Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. Regulagem de Altura: Possui, Através de Manípulos. Dimensões: Comprimento: 90cmProfundidade: 60cm.Altura Mínima: 60cmAltura Máxima: 80cm	1500.0	UNI	R\$ 963,81	R\$ 1.445.715,00
Especificação: MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA Descrição do produto:Tampo: Material: MDP de 18mm, Revestido em Laminado Melamínico de baixa pressão (BP). Cor: branca. Cantos arredondados: sim. Bordas: Fita de borda PP de 2mm na mesma cor do tampo. Concavidade: Possui.Estrutura: Material: Tubo de Aço Quadrado, 20x20mm e 25x25mm, Tubo de Aço Retangular, 20x40mm. Gradil: Possui. Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. Pintura: Epóxi-pó. Cor: Prata Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. Regulagem de Altura: Possui, Através de Manípulos. Dimensões: Comprimento: 90cmProfundidade: 60cm.Altura Mínima: 60cmAltura Máxima: 80cm					
9	CADEIRA UNIVERSITÁRIA - MODELO: ADULTO estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o	2500.0	UNI	R\$ 497,06	R\$ 1.242.650,00

	mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.				
Especificação: CADEIRA UNIVERSITÁRIA - MODELO: ADULTO estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiros de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm. altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura do assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.					
10	CONJUNTO INFANTIL MESA COM 4 CADEIRAS: Mesa com tampo liso confeccionado em resina termoplástica de alto impacto em medidas aproximadas de 800mm x800mm; borda medindo no mínimo 30mm, altura aproximada do tampo/chão 590mm. Base da mesa formada por um tubo único, em medidas aproximadas de 25mm x 25mm, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm (no mínimo), pés em tubo redondo de no mínimo 1,5 polegadas, protegidos por sapadas arredondadas evitando o atrito com o chão. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem,	100.0	UNI	R\$ 735,00	R\$ 73.500,00

	fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas 343mm x 343mm, altura assento/chão 384mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo de no mínimo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo em medidas aproximadas de 16mm x 30mm, com espessura de 1,5mm, fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cota Principal.				
Especificação: CONJUNTO INFANTIL MESA COM 4 CADEIRAS: Mesa com tampo liso confeccionado em resina termoplástica de alto impacto em medidas aproximadas de 800mm x 800mm; borda medindo no mínimo 30mm, altura aproximada do tampo/chão 590mm. Base da mesa formada por um tubo único, em medidas aproximadas de 25mm x 25mm, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm (no mínimo), pés em tubo redondo de no mínimo 1,5 polegadas, protegidos por sapatas arredondadas evitando o atrito com o chão. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas 343mm x 343mm, altura assento/chão 384mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo de no mínimo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo em medidas aproximadas de 16mm x 30mm, com espessura de 1,5mm, fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cota Principal.					
11	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA DE CENTRO: TAMPO DE FORMATO TRAPEZOIDAL INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA Mesa em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos. Tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS em medidas aproximadas de 660mm x 240mm x 440mm, com 390mm de profundidade, dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares em medidas	100.0	UNI	R\$ 3.823,93	R\$ 382.393,00

aproximadas 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo aproximadamente 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais paralelas em tubo de aço industrial em formato oblongular medindo 20mm x 48mm (aproximadamente) unindo a estrutura da base do tampo aos pés. Os pés deverão ser fabricados em alumínio pelo processo de injeção, com acabamento polido em medidas aproximadas de 54mm x 48mm x 450mm. Para encaixe e perfeita ancoragem das colunas verticais, os pés deverão ser dotados de duas cavidades. Nestas cavidades deverão conter buchas fabricadas em Nylon pelo processo de injeção e em formato oblongo para que as colunas se encaixem por dentro dos pés de alumínio e não tenham contato direto com os mesmos. Para fixação das colunas verticais e das buchas aos pés de alumínio serão utilizados parafusos auto atarrachantes e com rosca com passo elevado para garantir perfeita ancoragem do conjunto. As duas extremidades inferiores dos pés de alumínio deverão conter sapatas injetadas em nylon para evitar atrito dos pés com o piso. Estas sapatas deverão ter a mesma cor do assento. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas de 343mm x 343mm, e a altura assento/chão medindo 384mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, em medidas aproximadas de 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo em medidas aproximadas de 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm (aproximadamente) coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo mínimo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio com medida máxima 800,0mm. Mesa central. Mesa central sextavada injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de no mínimo 03 parafusos autoatarrachantes invisíveis, cada lado medindo aproximadamente 235mm. Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, cada lado medindo aproximadamente 210mm, dotada de no				
---	--	--	--	--

	mínimo 07 cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades com porta copos. A estrutura deverá ser composta por, no mínimo, 03 tubos de aço industrial de no mínimo 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.				
Especificação: CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA DE CENTRO: TAMPO DE FORMATO TRAPEZOIDAL INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA Mesa em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos. Tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS em medidas aproximadas de 660mm x 240mm x 440mm, com 390mm de profundidade, dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares em medidas aproximadas 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo aproximadamente 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais paralelas em tubo de aço industrial em formato oblongo medindo 20mm x 48mm (aproximadamente) unindo a estrutura da base do tampo aos pés. Os pés deverão ser fabricados em alumínio pelo processo de injeção, com acabamento polido em medidas aproximadas de 54mm x 48mm x 450mm. Para encaixe e perfeita ancoragem das colunas verticais, os pés deverão ser dotados de duas cavidades. Nestas cavidades deverão conter buchas fabricadas em Nylon pelo processo de injeção e em formato oblongo para que as colunas se encaixem por dentro dos pés de alumínio e não tenham contato direto com os mesmos. Para fixação das colunas verticais e das buchas aos pés de alumínio serão utilizados parafusos auto atarrachantes e com roscas com passo elevado para garantir perfeita ancoragem do conjunto. As duas extremidades inferiores dos pés de alumínio deverão conter sapatas injetadas em nylon para evitar atrito dos pés com o piso. Estas sapatas deverão ter a mesma cor do assento. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas de 343mm x 343mm, e a altura assento/chão medindo 384mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, em medidas aproximadas de 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo em medidas aproximadas de 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm (aproximadamente) coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo mínimo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio com medida máxima 800,0mm. Mesa central. Mesa central sextavada injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de no mínimo 03 parafusos autoatarrachantes invisíveis, cada lado medindo aproximadamente 235mm. Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, cada lado medindo aproximadamente 210mm, dotada de no mínimo 07 cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades com porta copos. A estrutura deverá ser composta por, no mínimo, 03 tubos de aço industrial de no mínimo 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.					
12	ARMARIO 2 PORTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a	50.0	UNI	R\$ 1.395,50	R\$ 69.775,00

	segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.				
Especificação: ARMARIO 2 PORTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 - Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.					
Valor total do lote R\$ 6.628.092,40 (seis milhões, seiscentos e vinte e oito mil e noventa e dois reais e quarenta centavos)					

Valor total R\$ 10.414.300,00 (dez milhões, quatrocentos e catorze mil, trezentos reais)

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
- 1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.

1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ 10.414.300,00 (dez milhões, quatrocentos e catorze mil, trezentos reais)

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: AVENIDA JOAO ROSA, 285, CENTRO, Aldeias Altas / MA.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para

execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº

123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;

8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);

8.24. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).

8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

Qualificação Técnica

8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou

atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelo órgão gerenciador, quanto a:

- I - os quantitativos e os saldos;
- II - as solicitações de adesão; e
- III - o remanejamento das quantidades.

9.2. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.1.A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

102. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública, permitindo a ampliação do acesso às condições contratuais vantajosas já negociadas, em conformidade com as disposições legais vigentes.

11.1.1. A adesão à ata de registro de preços configura uma estratégia administrativa que visa ampliar a eficiência e promover a economicidade nas contratações públicas. Esta decisão está alinhada com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pelos Acórdãos 224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU).

A opção pela adesão não é meramente procedimental, mas uma escolha estratégica que requer uma justificação clara e robusta. Nesse sentido, a adesão deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma avaliação das vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas através do registro de preços sejam, de fato, as mais vantajosas para a Administração Pública. Esta análise deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os benefícios de longo prazo, como a redução de tempo e recursos despendidos em múltiplas licitações.

Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A transparência do processo é fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os atos, garantindo que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma aberta e acessível a todos os interessados.

Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de adesão no edital deve ser motivada de forma explícita, detalhando como essa escolha se alinha à busca pela eficiência administrativa e quais benefícios específicos são esperados. Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável e com a obtenção de valor para o dinheiro público.

Portanto, a adesão à ata de registro de preços, quando bem fundamentada e justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência na Administração Pública, proporcionando economia, agilidade e qualidade na contratação de bens e serviços, sempre em prol do interesse público.

Aldeias Altas/MA,