COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
917
Página

# ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.10.14.3
# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00003.20250714/0002-28

## 1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMÁTICA DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE., conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

| SEQ | DESCRIÇÃO | QTD | UND |
|---|---|---|---|
| 1 | ALL IN ONE | 2,00 | Unidade |
| intel core i5 12400, 8gb, ssd 256gb, ddr4, 23.8" full hd, wi-fi, windows 11 home | | | |
| 2 | CPU Processador: Intel Core i7 | 4,00 | Unidade |
| memória: 16gb (1x 8gb) armazenamento: ssd 480gb sata iii 550mb/s placa mãe: gt h61 ddr3 (s, v, r) sistema operacional: linux fonte: fonte gt 200w bivolt adicionais: com ssd capacidade do ssd: 240 gb voltagem: bivolt tipo de conexão: usb placa de vídeo: uhd intel 4000 | | | |
| 3 | MÓDULO ISOLADOR | 4,00 | Unidade |
| módulo isolador entrada 220v/ saida 115v/ 300w | | | |
| 4 | ESTABILIZADOR | 4,00 | Unidade |
| estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. do produto: 165 x 120 x 225 mm | | | |
| 5 | NOBREAK 3200VA | 4,00 | Unidade |
| nobreak ups professional universal- 4451 potência: 3200va saída: bivolt selecionável 115v/220v entrada: bivolt automático 115v/220v forma de onda: semi-senoidal- pwn proteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída estabilizador integrado; filtro de linha integrado funções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétrica quantidade de tomadas: 8 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) -10 a; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) - 20 a. | | | |
| 6 | MULTIFUNCIONAL MEGA TANK | 3,00 | Unidade |
| impressora / digitalização / cópia, sistema de fornecimento contínuo de tinta de 4 cores, tintas pigmentadas para todas as cores, wireless direct connect(2), wireless connect(2), detecção automática de largura de papel, cabeça de impressão substituível pelo usuário, cartucho de manutenção substituível pelo usuário, detecção automática de tinta, auto liga / desliga; usb de alta velocidade ; wi-fi® (wireless lan, 2.4/5 ghz, ieee 802.11b/g/n)1;ethernet (100base-tx) / 10base-t) capacidade total de papel: 350 folhas de papel comum bandeja frontal: 250 folhas de papel comum. bandeja traseira: 100 folhas de papel comum. fácil manutenção com a cabeça de impressão e o cartucho de manutenção que, se necessário, são facilmente substituídos pelo próprio usuário no conforto de seu escritório. compatível com apple airprint3 (ios) e mopria4 (android), conecte via cabo ethernet ou sem cabo via dual-band wi-fi; velocidade de impressão: documento: rascunho: preto: 45 ppm. cor: 25.0 ppm. | | | |
| 7 | DATA SHOW | 3,00 | Unidade |
| tipo: multimídia lúmens: 7000 resolução: full hd resolução de vídeo: 1920 x 1080 projeção: até 250" conexão: hdmi sistema operacional: rd6710 conectores: hdmi x2; usb x1; av x1; saída de áudio 3.5mm x1 consumo: 120w lâmpada: led com 50 mil | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
918
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| horas de duração voltagem: bivolt. | | | |
| 8 | SUPORTE PARA CELULAR | 3,00 | Unidade |
| suporte para celular aplicação: máquinas fotográficas digitais e vídeo câmeras com conector para tripé- cabeça móvel para diversos ângulo - nivelador de bolha - pernas em alumínio - altura ajustável em 4 seções em prolongadores com travas - pés emborrachados antiderrapante- braço para rotação da base da câmera- haste central- altura: estendido: 150 cm, fechado: 55 cm- montagem e desmontagem rápida- bolsa. | | | |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus | 4,00 | Unidade |
| r-32 frio 220v. monofásico voltagem: 220v ciclo: frio fase: monofásico vazão de ar: 674,28 m³/h controle de ar (cima/baixo): automático controle de ar (direita/esquerda): automático controle remoto: sim nível de ruído interno (db): 41 db indicador de temperatura de evaporação: sim controle remoto iluminado: sim cor: branca | | | |
| 10 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 Btus | 2,00 | Unidade |
| ar condicionado inverter 36000 btus quente/frio 220v monofásico. voltagem: 220v ciclo: quente/frio fase: monofásico vazão de ar: 3.800 m³/h tecnologia do compressor: inverter controle de ar (cima/baixo): automático controle de ar (direita/esquerda): manual controle remoto: sim nível de ruído interno (db): 44 db indicador de temperatura de evaporação: sim controle remoto iluminado: sim cor: branco | | | |
| 11 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 48000 Btus | 1,00 | Unidade |
| quente/frio 380v. voltagem: 380v ciclo: quente/frio fase: trifásico vazão de ar: 2.100 m³/h tecnologia do compressor: inverter controle de ar (cima/baixo): automático controle de ar (direita/esquerda): manual indicador de temperatura de evaporação: sim cor: branco | | | |
| 12 | MULTI APARELHO DE AR CONDICIONADO 27.000 Btus | 2,00 | Unidade |
| (1 evap 9000 e 1 evap 18000) quente/frio 220v monofásico. voltagem: 220v ciclo: quente/frio fase: monofásico vazão de ar: 445 m³/h tecnologia do compressor: inverter controle de ar (cima/baixo): automático controle de ar (direita/esquerda): manual indicador de temperatura de evaporação: sim cor: branca | | | |
| 13 | MULTI APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 Btus | 3,00 | Unidade |
| ar condicionado multi inverter 18.000 btus (2x evap 9.000) quent e/frio 220v monofásico voltagem: 220v ciclo: quente/frio fase: monofásico potência de aquecimento: 11 / 19 / 30 potência de refrigeração: 11 / 19 / 30 vazão de ar: 9,6 / 8,1 / 5,6 m³/h tecnologia do compressor: inverter controle de ar (cima/baixo): automático controle de ar (direita/esquerda): manual nível de ruído interno (db): 40 / 35 / 27 db indicador de temperatura de evaporação: não cor: branco | | | |
| 14 | APARELHO CORTINA DE AR- medida de saída de ar 90cm | 3,00 | Unidade |
| , controle remoto, 220 volts. garantia mínima do fornecedor 12 meses. | | | |
| 15 | APARELHO CORTINA DE AR Cortina De Ar 150 cm | 2,00 | Unidade |
| c/ controle remoto , 220v monofasico, com duas velocidades de ventilação, garantia do fornecedor 12 meses . | | | |
| 16 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA | 2,00 | Unidade |
| conjunto lixeira coleta seletiva, material: polietileno alta densidade, quantidade lixeiras: 5 un, capacidade: 50 l, cor: azul, vermelha, verde, amarela e marrom, características adicionais: removíveis, sapata para fixação 1,10m, impressão, material estrutura: ferro, tratamento superficial estrutura: pintura epóxi eletrostática, tratamento superficial: u.v | | | |
| 17 | MESA REUNIÃO REDONDA OVAL | 2,00 | Unidade |
| mesa oval para reunião tampo15mm pé c/ calha c/ aba. 2500x1000x750mm | | | |
| 18 | CADEIRA GARFO- secretária/executiva | 8,00 | Unidade |
| encosto fixo, espuma injetada 50mm, sem braço e 4 pés com garfo. | | | |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA | 8,00 | Unidade |
| cadeira de escritório secretária com base cromada com rodinha. base: cromada tecido do revestimento: tela mesh + tecido encosto reclinável: não graus de inclinação: sem inclinação ajuste de altura: sim giratória: sim com apoio de braço: sim braço regulável: não apoio para os pés: não peso suportado: 120kg | | | |
| 20 | CADEIRA POLIPROPILENO | 6,00 | Unidade |
| peso suportado: 180 kg; estrutura: aço base confeccionada em tubo oblongo com dimensão de 16x30x1,20 mm, travado com 2 travessas de tubo 19,05x1,20 mm; encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura); assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade). | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
919
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 lugares; | 6,00 | Unidade |
| longarina 3 lugares; possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo mig. dimensão: 50x30x1,20 mm de espessura; encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura); assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) | | | |
| 22 | CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES | 4,00 | Unidade |
| cadeira para recepção, assento e encosto plástico | | | |
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS | 15,00 | Unidade |
| armários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno armários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | | | |
| 24 | ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS | 6,00 | Unidade |
| reforçado - chapa 24 - com 50 vãos armario organizador de aço para pasta az com duas porta - reforçado - chapa 24 - com 50 vãos | | | |
| 25 | ESTANTE -material: aço | 20,00 | Unidade |
| profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | | | |
| 26 | ARMÁRIO ALTO 800MM | 4,00 | Unidade |
| estrutura em 15mm e tampo em 25mm com 2 portas e três prateleiras, sapata deslizante armário alto 800mm estrutura em 15mm e tampo em 25mm com 2 portas e três prateleiras, sapata deslizante | | | |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm | 2,00 | Unidade |
| em15mm com 2 portas sapata deslizante. 800x370x750mm | | | |
| 28 | GAVETEIRO FIXO - c/ 2 gavetas | 6,00 | Unidade |
| estrutura 350mm, tampo em 15mm ou 25mm com corrediças estampadas em aço e roldanas em nylon e chave frontal. 350x425x205mm | | | |
| 29 | GAVETEIRO AÇO - c/ 04 gavetas | 2,00 | Unidade |
| para pastas suspensas; deslizando sobre o trilho com patins de nylon. fechadura; altura: 1,33m largura: 0,46m profundidade: 0,67m | | | |
| 30 | PÚLPITO PORTÁTIL | 1,00 | Unidade |
| "púlpito portátil com rodas confeccionado em acrílico transparente, entre 8mm e 10mm de espessura, inteiriço, contendo uma prateleira de apoio com porta- microfone e porta-copo, base superior inclinada entre 20º a 30º com aba, sistema de rodízio com travas de silicone antirrisco e impressão digital uv de logotipo na parte frontal.dimensões aproximadas da peça: altura 110 cm a 120 cm; largura: 20 cm a 30 cm; base superior: 50 cm a 60 cm; base inferior: 40 cm a 50 cm. | | | |
| 31 | BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna | 2,00 | Unidade |
| bebedouro gelágua de coluna refrigeração por compressor; termostato frontal com controle gradual de temperatura; sistema easy open removível; alças laterais; aparador de água removível; dimensões: 1007 x 318 x 321 capacidade do reservatório (l): 1,8. | | | |
| 32 | GELADEIRA/REFRIGERADOR 245L | 1,00 | Unidade |
| refrigerador 245l de capacidade total. boa distribuição interna e espaço de 27l no congelador -6°c; iluminação na lateral do refrigerador; gaxeta push in; puxador ergonômico; prateleiras internas removíveis e reguláveis. pés elevados com niveladores; classificação energética a. | | | |
| 33 | GELADEIRA/REFRIGERADOR 306L | 1,00 | Unidade |
| refrigerador com duas portas capacidade 306l. congelador de 69 litros; iluminação na lateral do refrigerador; gaxeta push in; puxadores ergonômicos; pés elevados com niveladores; dreno no congelador; classificação a em eficiência energética. | | | |
| 34 | LIQUIDIFICADOR -12 velocidades com filtro | 2,00 | Unidade |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
920
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| material do copo: acrílico capacidade total do copo: 3l capacidade útil do copo: 2l material da base: aço inox potência: 1200w painel: aço inox tipo de lâmina: 6 lâminas botão pulsar: sim copo dosador | | | |
| 35 | TELEVISOR Smart TV 58 polegadas | 1,00 | Unidade |
| ; resolução 4k uhd; dolby audio; alimentação de energia ac 100-240v ~ 50/60hz | | | |
| 36 | TELEVISOR Smart TV 40 polegadas | 2,00 | Unidade |
| ; processador quad core; midiacast; alimentação de energia ac 100-240v ~ 50/60hz | | | |
| 37 | HEADPHONE BLUETOOTH | 10,00 | Unidade |
| headphone bluetooth com acabamento em silicone. alto falante de 40mm; saída aux. via cabo p2 3.5mm; botões integrados para controle; acabamento confortável em silicone; bateria recarregável de longa duração; bluetooth 4.2; tensão de entrada 5v; microfone integrado. | | | |
| 38 | FONE OUVIDO -com Microfone | 6,00 | Unidade |
| fone de ouvido com microfone. resposta de frequência: 20-20khz impedância: 30±4.5 ohms sensibilidade: 101±3dbspl, 1mw spl máximo: 10mw potência de entrada: 3mw dimensões: alto falantes: 8,66mm - plug: 3,5mm comprimento do cabo: 1,2 metros tipo de conexãop2. | | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | 10,00 | Unidade |
| mouse óptico, possui 4 botões + função scroll e sua interface de comunicação com o pc é através do cabo usb, tornando-o prático por ser um produto plug and play. possui sensor óptico com seletor de resolução. permite alteração de resolução: 800 ou 1200dpi. | | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | 10,00 | Unidade |
| teclado com fio usb, conexão plug-and-play, teclas de facil leitura, com layout abnt2. | | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | 4,00 | Kit |
| kit teclado e mouse s/fio características principais: - 2.4 usb - velocidade de 1200 dpi - 12 teclas de atalho multimídia: - teclas flutuantes - modo economia de bateria | | | |
| 42 | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS- EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS - SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER | 2,00 | Unidade |
| roteador dual band - possui 6 antenas externas- equipado com a estrutura do 4t4r e he160 na banda de 5 ghz que permite uma conexão ultrarrápida de 4.8 gbps, conecte mais de 200 dispositivos - suporte ao mu-mimo e ofdma tpara reduzir o congestionamento e quadruplicar o throughput médio, ampla cobertura - 6× antenas e beamforming garantem ampla cobertura. | | | |
| 43 | ADAPTADORES INTERNET WI FI USB - VELOCIDADE MÁXIMA WI-FI - AC1300 (400 MPBS NA BANDA DE 2,4 GHZ E 867 MBPS NA BANDA DE 5 GHZ) VELOCIDADE SEM FIO DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI - 802.11AC, DUAL BAND WIRELESS - BANDA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA CONECTIVIDADE FLEXÍVEL, MINI DESIGN, PORTA USB 3.0 COM SUPER VE | 8,00 | Unidade |
| adaptadores internet wi fi usb - velocidade máxima wi-fi - ac1300 (400 mpbs na banda de 2,4 ghz e 867 mbps na banda de 5 ghz) velocidade sem fio da próxima geração de wi-fi - 802.11ac, dual band wireless - banda de 2,4 ghz e 5 ghz para conectividade flexível, mini design, porta usb 3.0 com super velocidade - até 10x mais rápida que usb 2.0, mu-mimo- suporta windows 10 / 8.1 / 8/7 / xp, mac os x | | | |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | 8,00 | Unidade |
| performance de referência até: 500mb/s para leitura e 450mb/s para gravação) capacidades: 480gb velocidade de leitura: 500 mbs compatibilidade: notebook e pc. | | | |
| 45 | SSD 960GB Formato: 2.5" (7mm) | 6,00 | Unidade |
| compatibilidade: notebook ou pc capacidade de armazenamento: 960 gb velocidade de leitura: 500 mbs tecnologia: sata iii consumo de energia: min: 0,195w (inativo) / máx: 1,535w (gravação). | | | |
| 46 | SWITCH -com 8 portas | 6,00 | Unidade |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
921
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| plug & play, tornando a instalação simples e rápida; qos para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; fonte de alimentação: entrada: 100-240 vac / 50-60 hz saída: 12 vdc / 1 a; tamanho compacto. | | | |
| 47 | SWITCH- com 16 portas | 4,00 | Unidade |
| funcionalidade plug & play e um design fácil de usar; proteção contra raios de 6kv em todas as portas; capacidade do switch: 32gbps; entrada: 100 - 240 v ca 50/60 hz, 0,4 a saída: 12 v 1 a. | | | |
| 48 | SWITCH - 48 portas | 1,00 | Unidade |
| ao lado de quatro portas gigabit sfp para conexões de fibra; cosumo de energia: máximo: 100 127 v: 40,2 w 200 220v: 40 wocioso: 100 127 v: 17,7 w 200 220v: 17,7 wvoltagem de entrada: 100 - 240 vca; memória e processador: arm cortex-a9 a 800mhz512 mb sdram256 mb flashbuffer de pacote: 1,5 mbrecurso poe | | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | 8,00 | Unidade |
| memória 8gb ddr3 | | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | 8,00 | Unidade |
| memória 4gb ddr3 | | | |
| 51 | MEMÓRIA 8GB - ddr4 | 8,00 | Unidade |
| memória 8gb | | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | 10,00 | Unidade |
| pendrive 32gb, padrão usb velocidade- compativeis com as portas usb 2.0, permitindo que o usuário 2.0 migrem para o 3.0. | | | |
| 53 | CABO USB | 8,00 | Unidade |
| cabo usb de 2 metros | | | |
| 54 | CABO LAN UTP RJ45 CAT6 REDE ROLO COM 305MTS COM VELOCIDADES DE ATÉ 1000 MBPS OU UM GIGABIT POR SEGUNDO | 30,00 | Caixa |
| cabo lan utp rj45 cat6 rede rolo com 305mts com velocidades de até 1000 mbps ou um gigabit por segundo | | | |
| 55 | CABO ÁUDIO E VÍDEO | 4,00 | Unidade |
| cabo áudio e vídeo, aplicação: cpu,sistema de audio, conectores: 2 x p10 - 1 x p2 estéreo | | | |
| 56 | CABO HDMI | 8,00 | Unidade |
| hdmi de alta velocidade com ethernet; canal de retorno de áudio e vídeo 1080p 4kx2k; taxa de transferência de até 10.2gbps; comprimento 1.8 metros; compatível com todos os formatos 3d. | | | |
| 57 | CABO p2 | 2,00 | Unidade |
| x usb macho | | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | 4,00 | Unidade |
| carregador universal para notebook | | | |
| 59 | HD EXTERNO | 6,00 | Unidade |
| 1 tb | | | |
| 60 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | 100,00 | Unidade |
| conector rj45 para cabo de rede rj45 cat5e/cat6 vazado | | | |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO | 8,00 | Unidade |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
922
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | | | |
| 62 | FONTE 650W | 4,00 | Unidade |
| fonte de alimentação conta com nível de certificação 80 plus bronze, possui potência de 650w; suporta padrões atx 12v. v2.3, eps 12v. v2.91 & ssi eps 12v. v2.92; cabo sleeved; tamanho do ventilador 120mm | | | |
| 63 | FILTRO LINHA | 6,00 | Unidade |
| filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | | | |
| 64 | BATERIA - placa mãe | 10,00 | Unidade |
| bateria placa bateria placa mae cr 2032/ 3v | | | |
| 65 | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCOND | 6,00 | Unidade |
| placa rede 10/100/1000 protocolos: compatível com ieee 802.3, ieee 802.3u, ieee 802.3ab, chipset: rtl811c/d, interface: pci-express, 1 porta rj45 de 10/100/1000mbps, indicador led: atividade, controle de fluxo: controle de fluxo ieee 802.3x (full-duplex), suporta ieee 802.1p layer 2 priority enconding, suporta ieee 802.1q vlan tagging, requerimentos do sistema: win 98/me/nt/2000/xp/vista/7/8/10, linux/novell netware. | | | |
| 66 | PLACA MÃE | 8,00 | Unidade |
| placa mãe socket 1155 | | | |
| 67 | PLACA MÃE 12ª Geração | 10,00 | Unidade |
| chipset intel h610; 2 x memória* dimm, max. 64gb; sistema operacional: windows 11 64-bit, windows 10 64-bit formato matx 9.6 polegadas x 8.3 polegadas. | | | |
| 68 | PROCESSADOR I3 | 6,00 | Unidade |
| 3220, 3.3ghz, 3mb processador i3-3220, 3.30ghz, 3mb tipos de memória ram suportadas: ddr3 quantidade de núcleos de cpu: 2 soquetes compatíveis: fclga1155 frequência máxima de relógio: 3.3 ghz. | | | |
| 69 | PROCESSADOR I5 | 4,00 | Unidade |
| 3220, 3.3ghz, 3mb processador i5-3220, 3.30ghz, 3mb tipos de memória ram suportadas: ddr3 quantidade de núcleos de cpu: 2 soquetes compatíveis: fclga1155 frequência máxima de relógio: 3.3 ghz. | | | |
| 70 | PROCESSADOR I7 | 2,00 | Unidade |
| 3220, 3.3ghz, 3mb processador i7-3220, 3.30ghz, 3mb tipos de memória ram suportadas: ddr3 quantidade de núcleos de cpu: 2 soquetes compatíveis: fclga1155 frequência máxima de relógio: 3.3 ghz. | | | |
| 71 | PROCESSADOR - i5 12ª geração | 5,00 | Unidade |
| para desktop com compatibilidade com pcie 5.0 e 4.0, e compatibilidade com ddr5 e ddr4; potência de base do processador 65w; capacidade máxima da memória: 128gb | | | |
| 72 | PROCESSADOR i7 12° geração | 4,00 | Unidade |
| até 5,0 ghz velocidade máxima do clock com 12 núcleos e 20 threads | | | |
| 73 | PROCESSADOR - i3 12ª geração | 4,00 | Unidade |
| para desktop com compatibilidade pcie 5.0 e 4.0, e compatibilidade com ddr5 e ddr4; potência de base do processador 58w; velocidade máxima da memória(mt/s): ddr5 4800 \| ddr4 3200; cache l2 total: 5mb. | | | |
| 74 | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ALTO-FALANTE ESTÉRO DESGIN 2.0 CLÁSSICOS, USAR ENERGIA DIGITAL DE BAIXA TENSÃO PARA PRODUZIR UM SOM CRISTALINO, 5Wx2 E INTERFACE DE ÁUDIO CONVENIENTE DE 3,5 MM. | 4,00 | Unidade |
| caixa de som para computador, alto-falante estéro desgin 2.0 clássicos, usar energia digital de baixa tensão para produzir um som cristalino, 5wx2 e interface de áudio conveniente de 3,5 mm. | | | |
| 75 | BATERIA PARA NOBREAK | 10,00 | Unidade |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
923
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| bateria 12v, 7ah, selada | | | |
| 76 | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | 3,00 | Unidade |
| microfone, mixer de áudio, 2 microfones unidirecionais, 95db, 800 gramas, manual/ handheld, 40x35x10 centímetros, alimentado a bateria, 1 canal de frequência 2e+1khz, referência 29191, dimensão 40x35x10 centímetros, 800 gramas, asin-b07y5p191t, ean 7898601771206 | | | |
| 77 | MESA DE SOM mesa de som com efeito mixer | 1,00 | Unidade |
| 4 canais mono (mic/line) + 4 canais estéreo/mono aceita conexões balanceadas e não balanceadas phantom power +48v global eq de 3 bandas disponível em cada canal 4 pré-amp low-noise phonic aux send para efeito externo em cada canal low cut filter de 75 hz nos canais mono saída phone/ control room saídas / entradas estéreo rca saída master balanceada alt 3/4 mix para redirecionar sinais multados de todos os canais ideal para pequenas performances e aplicações de estúdio. | | | |
| 78 | MESA DE SOM - 20 canais | 1,00 | Unidade |
| alta resolução, chorus, flanger, distorções, reverb e delay; fonte: bivolt 100/240v ac (fonte interna); entradas: 12 mic/line (mono) e 4 mic/line (mono/estéreo); saída: 2 estéreo, monitor, fone de ouvido, 4 aux e 4 group; tensão: bivolt. | | | |
| 79 | MINI TRIPÉ - de polvo para celular | 1,00 | Unidade |
| mini tripé flexível (características - alta flexibilidade; - feito em plástico rígido; - pés de ligação com almofadas; - parafusos de fixação universal, compatível com a maioria dos tamanhos de câmeras atuais; - permite ser para nivel em superfícies irregulares; - compatível com smartphone (suporte incluído); - cada perna possuí oito bolas e soquete de articulações, chegando a até 360° de rotação; - possuí anéis emborrachados em cada soquete, proporciona mais aderência quando preso em superfícies lisas; informações técnicas mini tripé: - carga máxima: 1kg - altura máxima: 25cm - altura mínima: 15cm dimensões mini tripé: - tamanho: alt 18cm x comp 3cm x larg 3cm; - peso produto: 55g; suporte para celulares com largura mínima de 5,5 cm chegando a máxima de 9cm) | | | |
| 80 | FILMADORA | 1,00 | Unidade |
| vídeo até uhd 4k60, saída 3g-sdi e hdmi; sensor mos de 1/2.5" 8.29m / motor venus; zoom óptico 24x / izoom digital 48x; zoom 4k inteligente de 32x; slow motion de 120 qps; transmissão rtp; handle com 2x entradas xlr / luz led; grava mp4 mov avchd/recurso af detecção rosto; lente grande angular 25mm / filtro nd; anéis e mostrador; lente manual ois de 5 eixos/lcd touchscreen de 3.5" slot duplo cartões memória sdhc/sdxc | | | |
| 81 | WEBCAM Compatível com monitores e notebooks | 5,00 | Unidade |
| alta resolução full hd - 1080p widescreen - 1980x1080 conexão usb microfone embutido tamanho da lente: 1/2.7" comprimento do cabo: 1,5m formato de foto: jpg ângulo de inclinação da câmera: fov : d=75.5° taxa de quadros por segundo: 30fps material: abs. | | | |
| 82 | DRONE | 1,00 | Unidade |
| com velocidade máxima 57,6 kmh; recursos de imagem; detecção de obstáculos omnidirecional; transmissão de vídeos em fhd a até 20 km; modo inteligente; 1x cabo de força, 1x cabo p2-rc; controle remoto | | | |
| 83 | CÂMERA: PANORÂMICA | 4,00 | Unidade |
| inclinação e zoom motorizados viva-voz integrado duplex completo omnidirecional com alcance de 2, 43 metros codificação h. 264 uvc integrada.aplicativos compatíveis com vídeo por usb (uvc) chamada por vídeo full hd 1080p 30 fps controles de câmera e viva-voz, viva-voz e controle remoto panormica, inclinação, zoom, volume, sem som, atender/encerrar chamada foco automático.compatível com usb 2. 0 cabo usb de 2, 4 m (8 pés) adaptador universal de alimentação de 2, 4 m (8 pés) suporte de extensão para elevação de 228 mm (9 pol.) / câmera na linha dos olhos windows 7, 8. 1, ou 10 e mac os x 10. 7 ou posterior | | | |
| 89 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA | 20,00 | Unidade |
| monobloco 70x70cm. altura: 70,0 cmlargura: 70,0 cmcomprimento: 70,0cm | | | |
| 90 | CADEIRAS BISTRO BRANCO. | 50,00 | Unidade |
| suporta 182kg. empilhávelaltura: 87 cm altura do chão até o assento: 44 cm.largura: 41 cm.profundidade: 51 cm | | | |
| 91 | ARMARIO COZINHA COMPLETA | 1,00 | Unidade |
| com 13 portas e 4 gavetas- 245 cm de largura | | | |
| 100 | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, | 6,00 | Unidade |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
924
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | | |
| nobreak 700va 115v especificações: potência 700va/350w, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada: 115v-220v, tensão de saída: 115v, eficiência em carga total: 90.0%, frequência de saída 60 hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada, conexões de saída: 4x. | | | |
| 103 | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | 1,00 | Unidade |
| notebook core i5 de 12° geração com configuração igual ou superior a 8 gb de memória ram, com ssd de 500 gb, monitor de 15,6" fhd. | | | |
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | 2,00 | Unidade |
| notebook processador: intel core i3 geração do processador: 12ª geração memória ram:8gb ddr4-2666mhz ssd: 512gb sistema operacional:windows tela: 15,6" full hd conexões: hdmi, portas usb 3.2 gen 1 (5 gbps), porta usb 2.0, porta rj-45 conectividade: wi-fi, bluetooth voltagem da fonte: bivolt | | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | 2,00 | Unidade |
| impressora multifuncional eco tank, com sistema tanque de tinta, wifi, entrada usb, copiadora e escanner, com impressão de até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de tintas de reposição original. | | | |
| 108 | IMPRESSORA LASER: - IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO -ALTA PERFORMANCE E COMPATIBILIDADE -COMPATÍVEL COM ETHERNET (COM FIO) E WIFI (SEM FIOS) -ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS -TONER PARA ATÉ 1600 PÁGINAS BAIXO RUIDO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS - TECNOLOGIA DE CONEXÃO: WI-FI, USB, ETHERNET - VOLTA | 2,00 | Unidade |
| impressora laser: - impressão, cópia e digitalização -alta performance e compatibilidade -compatível com ethernet (com fio) e wifi (sem fios) -alimentador automático de documentos -toner para até 1600 páginas baixo ruido, ideal para escritórios - tecnologia de conexão: wi-fi, usb, ethernet - voltagem: bivolt | | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | 6,00 | Unidade |
| mesa de trabalho medindo 1,20 x 0,60 x 0,74m com duas gavetas - mesa reta, estrutura em aço, composta por: tampo constituído em mdp cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. painel frontal em madeira mdp cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. bordas com acabamento em fita de bordo em pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso m6 x 75 mm tampinha/ allen e porca cilíndrica m6. estrutura p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço 18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (h x l x c) com calhas removíveis através de encaixes em chapa 18 com passa ( 2) dois passa fios internos. base inferior estampada em chapa de aço 14, med: 600 x 60 x 30mm (c x l x h), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca m8. a coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca m6 no suporte. a parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa 18. entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. os divisores de cabo são de chapa de aço 18. nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. gaveteiro fixo com duas gavetas, corpo constituído de mdp cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de pvc de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. gavetas confeccionadas em aço 22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. frente das gavetas em mdp cinza de 18 mm de espessura. puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. | | | |
| 125 | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS A | 2,00 | Unidade |
| mesa de trabalho em l medindo 1,35 x 1,35 x 0,60 x 0,74m com duas gavetas mesa reta, estrutura em aço, composta por: tampo inteiriço em formato de "l", tipo estação de trabalho, constituído em mdp cinza de 25 mm de espessura, revestida em | | | |

laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. paineis frontais em madeira mdp cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. bordas com acabamento em fita de bordo em pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso m6 x 75 mm tampinha/ allen e porca cilíndrica m6. estrutura p/mesa formada com coluna central em tubo metalon 40 x 40 x 1,50mm e pés laterais formados através de 02 colunas verticais em chapa de aço 18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (h x l x c) com calhas removíveis através de encaixes em chapa 18 com passa (2) dois passa fios internos. base inferior estampada em chapa de aço 14, med: 600 x 60 x 30mm (c x l x h), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca m8. a coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca m6 no suporte. a parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa 18. entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. os divisores de cabo são de chapa de aço 18. nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. gaveteiro fixo com duas gavetas, corpo constituído de mdp cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de pvc de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. gavetas confeccionadas em aço 22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. frente das gavetas em mdp cinza de 18 mm de espessura. puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 126 | GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE | 2,00 | Unidade |

gaveteiro volante com 02 gavetas e 01 gavetão med. 0,69x0,50x0,52m com tampo em mdp de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação vb36. laterais em mdp 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação vb36. gavetas sendo duas comuns e uma para pastas suspensas, em mdp de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 2,0mm, contendo corrediças metálicas com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao número de ciclos de abertura e fechamento da mesma. estrutura interna das gavetas em aço. puxadores injetados em polietileno com sapatas de acabamento em formato oblongo entre o móvel e o puxador. travamento das gavetas feito em haste de aluminio resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura escamoteável com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. costas e fundo em mdp de 15mm, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo, fixado as laterais através de dispositivo de fixação vb36. base em tubo de aço 25x25x1,20mm em quadro, com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso, pintura, com ponteiras em pvc nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em pvc na cor preta com parafuso de 3/8"x1".

| | | | |
|---|---|---|---|
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | 2,00 | Unidade |

cadeira giratória presidente com braço "t" regulável encosto de espaldar alto com concha interna e capa em pp injetado, dimensões 615 mm (altura) x 470 mm (largura). mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço sae 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço sae 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em pp injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). espumas do assentos e encostos injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. revestimento em courvim. coluna a gás, em conformidade din 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. rodízio em nylon com pista em pu. partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. apoia braços em "t" com altura regulável, estruturados em chapa de aço, com carenagem em polipropileno e apoio superior injetado em pu skin. fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. tolerância para as dimensões de ± 5 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 130 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTA | 2,00 | Unidade |

cadeira giratória diretor com braço t regulável - encosto de espaldar médio com concha interna e capa em pp injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
926
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| permanente do encosto. reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço sae 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço sae 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em pp injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). espumas do assento e encosto injetadas em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. revestimento em courvim. coluna a gás, em conformidade din 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. rodízio em nylon com pista em pu. partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. apoia braços em "t" com altura regulável, estruturados em chapa de aço, com carenagem em polipropileno. fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. | | | |
| 131 | ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS - TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSUR | 4,00 | Unidade |
| armário de madeira semi-aberto medindo: 1,60x0,80x0,40m (h x l x p) com 02 portas e 3 prateleiras - tampo: em mdp cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação vb36 cor cinza. laterais: em mdp cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. bordas com acabamento em fita de bordo em pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação vb36 na cor cinza. prateleiras: duas prateleiras removíveis (uma superior e uma inferior) apoiadas em pinos de pvc permitindo regulagem de altura e uma fixa (servindo como subtampo das portas) em mdp cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de pvc de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. quantidade 03 unidades. portas: em mdp cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. bordas com acabamento em fita de bordo em pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 06 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna da mesma através de parafusos auto-atarraxantes. costas e base: em mdp cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. bordas com acabamento em fita de bordo em pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação vb36 cinza. pés: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiras em pvc nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em pvc na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1". | | | |
| 138 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | 2,00 | Unidade |
| aparelho de ar condicionado split com especificações igual ou superior a 12.000 btu´s,220 volts, categoria econômica a, com janela deslizante e controle multifunção. garantia: 12 meses. | | | |
| 139 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | 2,00 | Unidade |
| aparelho de ar condicionado split com especificações igual ou superior a 18.000 btu´s,220 volts, categoria econômica a, com janela deslizante e controle multifunção. garantia: 12 meses. | | | |
| 157 | MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINÍMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55Cм, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | 1,00 | Unidade |
| microondas inox, capacidade mínima: 30l, voltagem 220v, potência: 10 níveis minímo, diâmetro do prato: 31,5 см (mínimo), painel touch, dimensões mínimas do produto: largura 52,00cm, altura:32,55см, profundidade: 42,73cm, prazo de garantia: 01 ano (mínimo). 220 v | | | |
| 160 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | 1,00 | Unidade |
| fogão industrial 6 bocas - gás glp baixa pressão: mesa esmaltada a fogo com easy clean: corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada - grelhas redondas em ferro fundido queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, possuindo potência de 4.090kcal no modelo chama tripla frontal e 3.659kcal no modelo chama dupla queimador chama interna, com espalha chamas em cobre queimadores chapa tripla frontais e chama dupla traseiros - características forno: porta com visor de vidro e equipada com mola para facilitar a vedação e reter o calor - isolamento térmico em lã de rocha acabamento interno esmaltado a fogo - especificações técnicas: altura: 780mm largura mesa: 1200mm largura total: 1250mm profundidade: 800mm profundidade total: 846mm medidas do forno (a x l x p): 290 x 600 x 680mm | | | |
| 166 | FOGÃO 4 BOCAS Fogão De Piso 4 Bocas Branco, com forno, a gás | 1,00 | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| fogão 4 bocas fogão de piso 4 bocas branco, com forno, a gás | | | |
| 201 | PATCH CORD CAT5E COM PLUGUE MODULADOR RJ45, CRIMPADO DE FORMA INDUSTRIAL COM CAPA INJETADA, CATEGORIA 5E PERMITE O TRÁFEGO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, COM COMPRIMENTO DE 1,50M. | 10,00 | Unidade |
| patch cord cat5e com plugue modulador rj45, crimpado de forma industrial com capa injetada, categoria 5e permite o tráfego de dados em alta velocidade, com comprimento de 1,50m. | | | |

## 1.1.2. Estimativas de consumo individualizadas do(s) órgão(s) participante(s):

### MANIFESTANTE: Fundo Municipal de Assistencia Social

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ALL IN ONE | Unidade | 1.0 |
| | Intel Core I5 12400, 8GB, SSD 256GB, DDR4, 23.8" Full HD, Wi-Fi, Windows 11 Home | | |
| 2 | CPU Processador: Intel Core i7 | Unidade | 1.0 |
| | Memória: 16GB (1x 8GB)Armazenamento: SSD 480GB SATA III 550MB/sPlaca Mãe: GT H61 DDR3 (S, V, R)Sistema Operacional: LinuxFonte: Fonte GT 200W BivoltAdicionais: Com SSDCapacidade do SSD: 240 GBVoltagem: BivoltTipo de Conexão: USBPlaca de Video: UHD Intel 4000 | | |
| 3 | MÓDULO ISOLADOR | Unidade | 1.0 |
| | Módulo isolador entrada 220v/ saida 115v/ 300w | | |
| 4 | ESTABILIZADOR | Unidade | 2.0 |
| | Estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. Do produto: 165 x 120 x 225 mm | | |
| 5 | NOBREAK 3200VA | Unidade | 4.0 |
| | Nobreak ups professional universal- 4451Potência: 3200vaSaída: bivolt selecionável 115v/220vEntrada: bivolt automático 115v/220vForma de onda: semi-senoidal- pwnProteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saídaEstabilizador integrado; filtro de linha integradoFunções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétricaQuantidade de tomadas: 8 tomadas de saida 2p+t (norma nbr 14136) -10 A; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) – 20 A. | | |
| 6 | MULTIFUNCIONAL MEGA TANK | Unidade | 1.0 |
| | Impressora / digitalização / cópia, sistema de fornecimento contínuo de tinta de 4 cores, tintas pigmentadas para todas as cores, Wireless Direct Connect(2), Wireless Connect(2), Detecção automática de largura de papel, cabeça de impressão substituível pelo usuário, cartucho de manutenção substituível pelo usuário, detecção automática de tinta, Auto Liga / Desliga; USB de Alta Velocidade ; Wi-Fi® (Wireless LAN, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n)1;Ethernet (100BASE-TX) / 10BASE-T)Capacidade total de papel: 350 folhas de papel comumBandeja frontal: 250 folhas de papel comum. Bandeja traseira: 100 folhas de papel comum. Fácil manutenção com a cabeça de impressão e o cartucho de manutenção que, se necessário, são facilmente substituídos pelo próprio usuário no conforto de seu escritório. Compatível com Apple AirPrint3 (iOS) e Mopria4 (Android), conecte via cabo ethernet ou sem cabo via dual-band Wi-Fi; Velocidade de Impressão: Documento: Rascunho: Preto: 45 ppm. Cor: 25.0 ppm. | | |
| 7 | DATA SHOW | Unidade | 1.0 |
| | Tipo: MultimídiaLúmens: 7000Resolução: Full HDResolução de vídeo: 1920 x 1080Projeção: Até 250"Conexão: HDMISistema operacional: RD6710Conectores: HDMI x2; USB x1; AV x1; Saída de áudio 3.5mm x1Consumo: 120WLâmpada: LED com 50 mil horas de duraçãoVoltagem: Bivolt. | | |
| 13 | MULTI APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 Btus | Unidade | 1.0 |
| | Ar Condicionado Multi Inverter 18.000 Btus (2x Evap 9.000) Quente/Frio 220V MonofásicoVoltagem: 220VCiclo: Quente/FrioFase: MonofásicoPotência de aquecimento: 11 / 19 / 30Potência de refrigeração: 11 / 19 / 30Vazão de ar: 9,6 / 8,1 / 5,6 m³/hTecnologia do compressor: InverterControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): ManualNível de ruído interno (db): 40 / 35 / 27 DbIndicador de temperatura de evaporação: NãoCor: BRANCO | | |
| 17 | MESA REUNIÃO REDONDA OVAL | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Mesa oval para reunião tampo15mm pé c/ calha c/ aba. 2500x1000x750mm | | |
| 18 | CADEIRA GARFO- secretária/executiva<br>encosto fixo, espuma injetada 50mm, sem braço e 4 pés com garfo. | Unidade | 10.0 |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA<br>Cadeira de Escritório Secretária com Base Cromada com Rodinha.Base: CromadaTecido do Revestimento: Tela Mesh + TecidoEncosto Reclinável: NãoGraus de Inclinação: sem inclinaçãoAjuste de Altura: SimGiratória: SimCom Apoio de Braço: SimBraço regulável: NãoApoio para os Pés: NãoPeso suportado: 120Kg | Unidade | 8.0 |
| 21 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 lugares;<br>Longarina 3 lugares;Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG.Dimensão: 50x30x1,20 mm de espessura;Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura);Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) | Unidade | 6.0 |
| 22 | CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES<br>Cadeira para recepção, assento e encosto plástico | Unidade | 6.0 |
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS<br>ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ APOSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENOarmários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | Unidade | 6.0 |
| 25 | ESTANTE -material: aço<br>profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | Unidade | 12.0 |
| 26 | ARMÁRIO ALTO 800MM<br>ESTRUTURA EM 15MM E TAMPO EM 25MM COM 2 PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS, SAPATA DESLIZANTEarmário alto 800mm estrutura em 15mm e tampo em 25mm com 2 portas e três prateleiras, sapata deslizante | Unidade | 6.0 |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm<br>em15mm com 2 portasSapata deslizante. 800x370x750mm | Unidade | 2.0 |
| 28 | GAVETEIRO FIXO - c/ 2 gavetas<br>Estrutura 350mm, tampo em 15mm ou 25mm com corrediças estampadas em aço e roldanas em nylon e chave frontal. 350x425x205mm | Unidade | 6.0 |
| 29 | GAVETEIRO AÇO - c/ 04 gavetas<br>para pastas suspensas;Deslizando sobre o trilho com patins de nylon.Fechadura;Altura: 1,33mLargura: 0,46mProfundidade: 0,67m | Unidade | 2.0 |
| 30 | PÚLPITO PORTÁTIL<br>"púlpito portátil com rodas confeccionado em acrílico transparente, entre 8mm e 10mm de espessura, inteiriço, contendo uma prateleira de apoio com porta- microfone e porta-copo, base superior inclinada entre 20° a 30° com aba, sistema de rodízio com travas de silicone antirrisco e impressão digital uv de logotipo na parte frontal.dimensões aproximadas da peça: altura 110 cm a 120 cm; largura: 20 cm a 30 cm; base superior: 50 cm a 60 cm; base inferior: 40 cm a 50 cm. | Unidade | 1.0 |
| 31 | BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna<br>Bebedouro Gelágua de coluna Refrigeração por compressor;Termostato frontal com controle gradual de temperatura;Sistema Easy Open removível;Alças laterais;Aparador de água removível;Dimensões: 1007 x 318 x 321Capacidade do reservatório (L): 1,8. | Unidade | 4.0 |
| 33 | GELADEIRA/REFRIGERADOR 306L<br>Refrigerador com duas portas capacidade 306L.Congelador de 69 litros;Iluminação na lateral do refrigerador;Gaxeta Push in;Puxadores ergonômicos;Pés elevados com niveladores;Dreno no congelador;Classificação A em eficiência energética. | Unidade | 1.0 |
| 34 | LIQUIDIFICADOR -12 velocidades com filtro | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
929
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Material do Copo: AcrílicoCapacidade Total do Copo: 3LCapacidade Útil do Copo: 2LMaterial da Base: Aço InoxPotência: 1200WPainel: Aço InoxTipo de Lâmina: 6 LâminasBotão pulsar: SimCopo Dosador | | |
| 37 | HEADPHONE BLUETOOTH | Unidade | 1.0 |
| | Headphone Bluetooth com acabamento em Silicone.Alto falante de 40mm;Saída aux. via cabo P2 3.5mm;Botões integrados para controle;Acabamento confortável em silicone;Bateria recarregável de longa duração;Bluetooth 4.2;Tensão de entrada 5V;Microfone integrado. | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | Unidade | 5.0 |
| | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | Unidade | 5.0 |
| | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | Kit | 5.0 |
| | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- 2.4 USB- VELOCIDADE DE 1200 DPI- 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES- MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | Unidade | 4.0 |
| | Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação)Capacidades: 480GBVelocidade de Leitura: 500 MBsCompatibilidade: Notebook e PC. | | |
| 45 | SSD 960GB Formato: 2.5" (7mm) | Unidade | 4.0 |
| | Compatibilidade : Notebook ou PCCapacidade de armazenamento: 960 GBVelocidade de Leitura: 500 MBsTecnologia: Sata IIIConsumo de Energia: Min: 0,195W (inativo) / Máx: 1,535W (gravação). | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | Unidade | 3.0 |
| | memória 8gb ddr3 | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | Unidade | 3.0 |
| | MEMÓRIA 4GB DDR3 | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 10.0 |
| | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 56 | CABO HDMI | Unidade | 5.0 |
| | HDMI de alta velocidade com Ethernet;Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K;Taxa de transferência de até 10.2Gbps;Comprimento 1.8 Metros;Compatível com todos os formatos 3D. | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | Unidade | 5.0 |
| | carregador universal para notebook | | |
| 59 | HD EXTERNO | Unidade | 3.0 |
| | 1 tb | | |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO | Unidade | 5.0 |
| | fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | | |
| 62 | FONTE 650W | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
930
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Fonte de alimentação conta com nível de certificação 80 Plus Bronze, possui potência de 650W; Suporta padrões ATX 12V. V2.3, EPS 12V. V2.91 & SSI EPS 12V. V2.92; Cabo Sleeved; Tamanho do ventilador 120mm | | |
| 63 | FILTRO LINHA | Unidade | 2.0 |
| | filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | | |
| 64 | BATERIA - placa mãe | Unidade | 10.0 |
| | BATERIA PLACAbateria placa mae cr 2032/ 3v | | |
| 66 | PLACA MÃE | Unidade | 1.0 |
| | placa mãe socket 1155 | | |
| 67 | PLACA MÃE 12ª Geração | Unidade | 1.0 |
| | Chipset Intel H610;2 x Memória* DIMM, Max. 64GB;Sistema Operacional: Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bitFormato Matx 9.6 polegadas x 8.3 polegadas. | | |
| 72 | PROCESSADOR i7 12° geração | Unidade | 1.0 |
| | Até 5,0 GHz velocidade máxima do clock com 12 núcleos e 20 threads | | |
| 76 | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | Unidade | 2.0 |
| | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | | |
| 79 | MINI TRIPÉ - de polvo para celular | Unidade | 1.0 |
| | mini tripé flexível (características - alta flexibilidade; - feito em plástico rígido; - pés de ligação com almofadas; - parafusos de fixação universal, compatível com a maioria dos tamanhos de câmeras atuais; - permite ser para nivel em superfícies irregulares; - compatível com smartphone (suporte incluído); - cada perna possuí oito bolas e soquete de articulações, chegando a até 360° de rotação; - possuí anéis emborrachados em cada soquete, proporciona mais aderência quando preso em superfícies lisas; informações técnicas mini tripé: - carga máxima: 1kg - altura máxima: 25cm – altura mínima: 15cm dimensões mini tripé: - tamanho: alt 18cm x comp 3cm x larg 3cm; - peso produto: 55g; suporte para celulares com largura mínima de 5,5 cm chegando a máxima de 9cm) | | |
| 83 | CÂMERA: PANORÂMICA | Unidade | 1.0 |
| | INCLINAÇÃO E ZOOM MOTORIZADOS VIVA-VOZ INTEGRADO DUPLEX COMPLETO OMNIDIRECIONAL COM ALCANCE DE 2, 43 METROS CODIFICAÇÃO H. 264 UVC INTEGRADA.APLICATIVOS COMPATÍVEIS COM VÍDEO POR USB (UVC) CHAMADA POR VÍDEO FULL HD 1080P 30 FPS CONTROLES DE CÂMERA E VIVA-VOZ, VIVA-VOZ E CONTROLE REMOTO PANORMICA, INCLINAÇÃO, ZOOM, VOLUME, SEM SOM, ATENDER/ENCERRAR CHAMADA FOCO AUTOMÁTICO.COMPATÍVEL COM USB 2. 0 CABO USB DE 2, 4 M (8 PÉS) ADAPTADOR UNIVERSAL DE ALIMENTAÇÃO DE 2, 4 M (8 PÉS) SUPORTE DE EXTENSÃO PARA ELEVAÇÃO DE 228 MM (9 POL.) / CÂMERA NA LINHA DOS OLHOS WINDOWS 7, 8. 1, OU 10 E MAC OS X 10. 7 OU POSTERIOR | | |
| 84 | CELULAR 4G | Unidade | 1.0 |
| | CELULAR 4G, DUAL SIM COM 128 GB DE MEMÓRIA INTERNA, NA COR PRETA, 4 GB RAM TELA DE NO MÍNIMO 6.6". QUE CONTENHA NO MÍNIMO 2 CÂMERAS TRASEIRAS DE 50MPX/5MPX. CÂMERA FRONTAL DE NO MÍNIMO 13MPX. PROCESSADOR EXYNOS 850 OCTA-CORE DE 2GHZ COM 4GB DE RAM. BATERIA DE NO MÍNIMO 4000MAH .COM SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL. | | |
| 89 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA | Unidade | 50.0 |
| | MONOBLOCO 70X70CM. ALTURA: 70,0 CMLARGURA: 70,0 CMCOMPRIMENTO: 70,0CM | | |
| 90 | CADEIRAS BISTRO BRANCO. | Unidade | 50.0 |
| | SUPORTA 182KG. EMPILHÁVELALTURA: 87 CMALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 44 CM.LARGURA: 41 CM.PROFUNDIDADE: 51 CM | | |
| 91 | ARMARIO COZINHA COMPLETA | Unidade | 1.0 |
| | COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS- 245 CM DE LARGURA | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
931
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 92 | BATEDEIRA PLANETÁRIA | Unidade | 1.0 |
| | , 220V. ALTA POTÊNCIA: MOTOR COM 850W. MÍNIMO 10 VELOCIDADES + PARTIDA SUAVE DE VERDADE; DESIGN MODERNO COM ACABAMENTO EM INOX; ACOMPANHA 3 BATEDORES E EXCLUSIVO ACESSÓRIO MEDIDOR; BOWL 4L DE CAPACIDADE. | | |
| 95 | MINI COMPUTADOR, INTEL CORE I5-10210U, 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11 HOME, ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5 10210U - 4 NÚCLEOS - 8 THREADS - ATÉ 4.2 GHZ - 6MB CACHE ARMAZENAMENTO: - SSD 256GB - INTERFACE: SATA - CONEXÃO: M.2 NGFF (SATA) - PLACA MÃE - INTEL NUC10I5FNBN - DDR4 - HDMI – THUND | Unidade | 1.0 |
| | MINI COMPUTADOR, INTEL CORE I5-10210U, 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11 HOME, ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5 10210U- 4 NÚCLEOS - 8 THREADS - ATÉ 4.2 GHZ - 6MB CACHEARMAZENAMENTO: - SSD 256GB - INTERFACE: SATA - CONEXÃO: M.2 NGFF (SATA) - PLACA MÃE - INTEL NUC10I5FNBN - DDR4 - HDMI – THUNDERBOLT - WI-FI 6 / BLUETOOTH V5ENERGIA: - 90W REAIS - BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V)GRÁFICOS: - INTEGRADO - GRÁFICOS INTEL UHD - MAX 32GBMEMÓRIA RAM: - 8GB DDR4 2666MHZ - (1X8GB)- MAX: 16GB ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE: - Nº DE NÚCLEOS DE CPU: 4 - Nº DE THREADS DE CPU: 8 - CLOCK : 1.6GHZ À 4.2GHZ- TOTAL CACHE L1: 256KB - TDP / TDP PADRÃO: 25W- PACKAGE: FCBGA1528 - TOTAL CACHE L2: 1MB- LITOGRAFIA: 14NM - TEMP. MAX: 100°C- TOTAL CACHE L3: 6MB - DESBLOQUEADO: NÃO- CANAIS DE MEMÓRIA: 2 PLACA MÃE INTEL NUC10I5FNBN:CHIPSET: - INTEL MEMÓRIA:- 2 X DDR4 SO-DIMM - SUPORTA ATÉ 64 GBVÍDEO: - ONBOARD - VÍDEO INTEGRADO- MODELO: INTEL UHD GRAPHICS- FREQUÊNCIA: 1100 MHZÁUDIO: - 7.1 DIGITAL (HDMI, TYPE-C) REDE:- INTEL ETHERNET CONNECTION I219-V- INTEL WI-FI 6 AX201 SLOTS DE EXPANSÃO:- 1 X PORTA (S) SATA 6GB/S - 1 X M.2 2242/2280 SATA/PCIE X4 GEN3 NVMECONECTORES DO PAINEL TRASEIRO: - 1 X HDMI 2.0B, RESOLUÇÃO MÁXIMA 4096X2304@24 HZ- 1 X USB-C (DISPLAY PORT 1.2 VIA THUNDERBOLT)- 1 X ENTRADA 19V DC- 1 X SAIDA HDMI 2.0B- 1 X PORTA(S) USB-C 3.1 (THUNDERBOLT)- 1 X PORTA(S) USB 3.1 (GEN2)- 1 X PORTA(S) LAN (RJ45)SISTEMA OPERACIONAL:- WINDOWS 11 HOME- SUPPORT FOR LINUX 64-BIT- SUPPORT FOR WINDOWS 11 64-BIT- SUPPORT FOR WINDOWS 10 64-BIT- UCFF (4" X 4")MEMÓRIA RAM:- TIPO DE MEMÓRIA: DDR4- TIPO DO MÓDULO: SODIMM- TAMANHO: 8GB- VELOCIDADE: 2666MHZ- INTERFACE: 260 PINOS- DIMENSÕES: 69,6 X 30 MM- LATÊNCIA DO CAS: CL 19-19-19- ALIMENTAÇÃO VDD: 1,2V (±0,075V)- ALIMENTAÇÃO VPP: 2,5V (±0,075V)ARMAZENAMENTO SSD:- M.2 NGFF (SATA)- INTERFACE: SATA REV 3.2- CAPACIDADE: 256GB- VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 560MB/S- VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 540MB/SPORTAS:- 1X USB 3.1 E 1 X USB-C- LEITOR DE CARTÃO SDXC- SUPORTE VESA 75X75 OU 100X100DIMENSÕES:- CHASSI (AXLXP): 51X111X115MM- GABINETE (AXLXP): 51X111X115MMREFRIGERAÇÃO:- SUPERIOR: NÃO POSSUI- LATERAL: PASSIVA - GABINETE INTEL NUC10CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- MINI COMPUTADOR NTC - 1 X CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136- 1 X MANUAL DE INSTRUÇÃOGARANTIA:12 MESES DE GARANTIAPESO:1320 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) | | |
| 96 | MONITOR MULTI 24 POL. 60HZ OFFICE ULTRA TELA: 24"FHD 1920X1080VA BRILHO: 250 CD/M² CONTRASTE: 3.000.000:1 FORMATO DA TELA: 16:9 ANGULO DE VISÃO: 178° ENTRADAS: VGAX1; USBX1; DISPLAY PORTX1; HDMIX1; KENSINGTON LOCKX1; BASE AJUSTAVEL: SIM; SUPORTE VERSA: SIM. CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO: <30W; STANSBY | Unidade | 1.0 |
| | MONITOR MULTI 24 POL. 60HZ OFFICE ULTRATELA: 24"FHD 1920X1080VABRILHO: 250 CD/M²CONTRASTE: 3.000.000:1FORMATO DA TELA: 16:9ANGULO DE VISÃO: 178°ENTRADAS: VGAX1; USBX1; DISPLAY PORTX1; HDMIX1; KENSINGTON LOCKX1; BASE AJUSTAVEL: SIM; SUPORTE VERSA: SIM.CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO: <30W; STANSBY <=0,6WPESO LIQUIDO: 2,4KGPESO BRUTO: 2,6KGSUPORTE VESA: 75X75MMSUPORTE: AJUSTE DE ALTURA; ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO | | |
| 98 | MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS. TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE. | Unidade | 1.0 |
| | MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS.TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE. | | |
| 103 | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | Unidade | 1.0 |
| | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | | |
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
932
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTHVOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 105 | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZ SSD: 256GB SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADS | Unidade | 1.0 |
| | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃOMEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZSSD: 256GBSISTEMA OPERACIONAL: WINDOWSTELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADSET/HEADPHONE VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | |
| 107 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E COLORIDA MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MINUTO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM TODAS AS FUNÇÕES TONER INICIAL DE 8.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO TELA TOUCHSCREEN DE 5" WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100 BASE-TX, WI FI DIRECT, HI- | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E COLORIDA MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MINUTO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM TODAS AS FUNÇÕES TONER INICIAL DE 8.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO TELA TOUCHSCREEN DE 5" WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100 BASE-TX, WI FI DIRECT, HI-SPEED USB 2.0 CERTIFICAÇÃO WI-FI SIM 46 VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO CARTA (MAX. PPM) 48 CAPACIDADE DE CÓPIA MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO DE CÓPIA 1200 X 600 DPI ESTILO DE DESENHOS FLATBED (VIDRO DE EXPOSIÇÃO) CÓPIA FRENTE E VERSO SIM CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE SIM, FUNÇÃO PÔSTER NÃO REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25%-400% FUNÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO SIM CÓPIA AUTÔNOMA SIM TELA LCD TELA TOUCHSCREEN 4,85" CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ‡ ATÉ 100.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO ATÉ 5.000 PÁGINAS MEMÓRIA PADRÃO 512 MODO DE ECONOMIA. | | |
| 108 | IMPRESSORA LASER: - IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO -ALTA PERFORMANCE E COMPATIBILIDADE -COMPATÍVEL COM ETHERNET (COM FIO) E WIFI (SEM FIOS) -ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS -TONER PARA ATÉ 1600 PÁGINAS BAIXO RUIDO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS - TECNOLOGIA DE CONEXÃO: WI-FI, USB, ETHERNET - VOLTA | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA LASER:- IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO-ALTA PERFORMANCE E COMPATIBILIDADE-COMPATÍVEL COM ETHERNET (COM FIO) E WIFI (SEM FIOS)-ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS-TONER PARA ATÉ 1600 PÁGINASBAIXO RUIDO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS- TECNOLOGIA DE CONEXÃO: WI-FI, USB, ETHERNET- VOLTAGEM: BIVOLT | | |
| 109 | SCANNER: - DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO - DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO - - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF) - TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM - INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA - CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO - DIGITALIZE D | Unidade | 2.0 |
| | SCANNER:- DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO- DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO -- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF)- TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM- INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA- CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO- DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3.0 SUPERSPEED- DIGITALIZE PARA SEU SMARTPHONE COM APP MOBILE CONNECT- AUTO START SCAN, SENSOR ULTRASSOM, BOTÃO DE SEPARAÇÃO, PRÉ-VISUALIZAÇÃO E ALARME DE MANUTENÇÃO CIS- PACOTE DE SOFTWARE COMPLETO INCLUSO | | |
| 110 | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
933
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EM | | |
| | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EMBALAGEM: 12.5 KG | | |
| 113 | CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / S | Unidade | 1.0 |
| | CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / SD: 32GB, DIMENSÕES AXLXP: 74.5X48X44CM 29X18.9X17 ", FONTE DE ENERGIA: AC 110V / 220V - 60 / 50HZ, ADICIONAL OPCIONAL BATERIA: 12V / 7AH, CONSUMO DE ENERGIA: 180W. | | |
| 114 | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI. PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | Unidade | 1.0 |
| | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI.PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | | |
| 116 | CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PAR CAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI - RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABIN | Unidade | 1.0 |
| | CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PARCAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI- RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABINETE INJETADO EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA - TELAS EM ALUMÍNO ANTI-MANCHAS - SUPORTE PARA PAREDE REMOVÍVEL UNIVERSAL - USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRAU DE PROTEÇÃO: IP-44WOOFER LONG THROW: 5.25" POTÊNCIA MAX (PAR): 600 W POTÊNCIA RMS (PAR): 300 W TWEETER DOMO NEODÍMIO PEI: 1/2" MATERIAL DO CONE: PP MICA + BORDA DE BORRACHA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 20KHZIMPEDÂNCIA: 8 OHMS SENSIBILIDADE: 87 DB PESO DE CADA CAIXA: 2.3 KG ITENS INCLUSOS: - 2 CAIXAS - 2 SUPORTES - 4 PARAFUSOS PARA OS SUPORTES- 2 TAMPAS À PROVA D'ÁGUA - 220V | | |
| 117 | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA. POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊN | Unidade | 1.0 |
| | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA.POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊNCIA DE 300W. - INCLUI CONTROLE REMOTO. - CONECTOR DE ENTRADA: RCA, LEITOR SD, USB, PLUG. - LUGAR DE COLOCAÇÃO: O PISO E O POSTE. - DIMENSÕES: 440MM DE LARGURA, 690MM DE ALTURA E 345MM DE PROFUNDIDADE. | | |
| 118 | SMART TV LED 50 4K ULTRA HD THINQ AI TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO (PIXELS): 4K ULTRA HD (3.840 X 2.160), FORMATO DA TELA: 16:09, TIPO DE PAINEL: LCD/LED, PROCESSADOR: A5 GER7 AI PROCESSADOR 4K, SISTEMA OPERACIONAL: ATUALIZADO, THINQ AI: SIM, GOOGLE ASSISTENTE BUILT-IN: SIM, ALEXA | Unidade | 1.0 |
| | SMART TV LED 50 4K ULTRA HD THINQ AI TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO (PIXELS): 4K ULTRA HD (3.840 X 2.160), FORMATO DA TELA: 16:09, TIPO DE PAINEL: LCD/LED, PROCESSADOR: A5 GER7 AI PROCESSADOR 4K, SISTEMA OPERACIONAL: ATUALIZADO, THINQ AI: SIM, GOOGLE ASSISTENTE BUILT-IN: SIM, ALEXA BUILT-IN: SIM COMPATIBILIDADE AMAZON ALEXA, AI PICTURE: AI PICTURE PRO, AI BRIGHTNESS: SIM, FREQUÊNCIA NATIVA (HZ): 60HZ, UPSCALER: 4K UPSCALER, ÁUDIO: AI SOUND PRO (VIRTUAL 9.1.2 UP-MIX), POTÊNCIA (RMS): 20W, CONEXÕES: | | |
| 122 | SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE ALTURA 80-1,80 M. 2 PRATELEIRAS DE AÇO DE 40X25 CM. 4-RODIZIOS PARA LOCOMOÇÃO. 2-TORRES DE AÇO CARBONO. 1-BASE DE 50X80 CM EM AÇO DESENHADO A LAZER. | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
934
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE ALTURA 80-1,80 M. 2 PRATELEIRAS DE AÇO DE 40X25 CM. 4-RODIZIOS PARA LOCOMOÇÃO. 2-TORRES DE AÇO CARBONO. 1-BASE DE 50X80 CM EM AÇO DESENHADO A LAZER. | | |
| 123 | SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PESO MAXIMO DE 100 KG COMPATIVEIS COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO (HORIZONTAL X VERTICAL 75X75 A 800X400MM) | Unidade | 1.0 |
| | SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PESO MAXIMO DE 100 KG COMPATIVEIS COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO (HORIZONTAL X VERTICAL 75X75 A 800X400MM) | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | Unidade | 6.0 |
| | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA.PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 125 | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS A | Unidade | 4.0 |
| | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETASMESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEIS FRONTAIS EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA. PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM COLUNA CENTRAL EM TUBO METALON 40 X 40 X 1,50MM E PÉS LATERAIS FORMADOS ATRAVÉS DE 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA (2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 126 | GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE | Unidade | 4.0 |
| | GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. LATERAIS EM MDP 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45MM FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. GAVETAS SENDO DUAS COMUNS E UMA PARA PASTAS SUSPENSAS, EM MDP DE 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, CONTENDO CORREDIÇAS METÁLICAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES DE POLIAMIDA ALTAMENTE RESISTENTE À ESFORÇO SOBRE A GAVETA E AO NÚMERO DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. ESTRUTURA INTERNA DAS GAVETAS EM AÇO. PUXADORES INJETADOS EM POLIETILENO COM SAPATAS DE ACABAMENTO EM FORMATO OBLONGO ENTRE O MÓVEL E O PUXADOR. TRAVAMENTO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE ALUMINIO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE FECHADURA ESCAMOTEÁVEL COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO. COSTAS E FUNDO EM MDP DE 15MM, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. BASE EM TUBO DE AÇO 25X25X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA COM PARAFUSO DE 3/8"X1". | | |
| 127 | CADEIRA GIRATÓRIA - ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE D | Unidade | 4.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA – ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE DE ALTURA. TAMANHO ASSENTO: 47 (LARGURA) X 47 (PROFUNDIDADE) X 5 (ESPESSURA DA ESPUMA) CM TAMANHO ENCOSTO: 45 (LARGURA) X 30 (ALTURA) X 5 (ESPESSURA) CM ALTURA DO ASSENTO - MÍNIMA: 42 CM / MÁXIMA 52 CM (ALTURAS APROXIMADAS): TECIDO POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE. COR TECIDO: PRETA APOIOS REGULÁVEIS PARA BRAÇOS RODÍZIOS: DIMENSÕES BASE/ARANHA: 62 CM DIÂMETRO COR ESTRUTURA/ACABAMENTO: PRETA COR | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
936
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | BASE: CROMADO (AÇO), SUPORTA ATÉ 110KG. | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | Unidade | 4.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVELENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | |
| 129 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, MODELO PRESIDENTE COM ASSENTO REBATÍVEL. ASSENTO. COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL, PODENDO SER CONECTADA UMA A OUTRA FORMANDO LONGARINA PARTE FRONTAL DO ASSENTO E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INT | Unidade | 4.0 |
| | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, MODELO PRESIDENTE COM ASSENTO REBATÍVEL. ASSENTO. COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL, PODENDO SER CONECTADA UMA A OUTRA FORMANDO LONGARINA PARTE FRONTAL DO ASSENTO E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM, UNIDAS COM COLA A BASE DE UREIA E FORMOL E MOLDADAS A QUENTE. COLADA A ESTRUTURA DE MADEIRA, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA PARA O ASSENTO E 70MM PARA O ENCOSTO. CONTRA CAPA DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, COR A DEFINIR, COM COSTURA DECORATIVA NO ASSENTO E ENCOSTO NO SENTIDO VERTICAL. ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR CADA LATERAL CONFECCIONADA TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X20MM, PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20MM DE ESPESSURA, FORMANDO ARCO EM U PARA ACOMODAÇÃO DO APOIO DE BRAÇOS. BASE DOS PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X40 COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES EM PONTEIRAS PLÁSTICAS E SAPATAS NIVELADORAS. FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO NO PISO. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 11, SOLDADA DIAGONALMENTE A ESTRUTURA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DOS USUÁRIOS EM FORMATO DE L COM 02 PERFURAÇÕES CADA PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO. SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COMPOSTO POR TUBO DE AÇO SECÇÃO QUADRADA 25X25 E BUCHAS DE POLIACETAL PARA ARTICULAÇÃO DO MESMO. LATERAL DOS PÉS COM PAINÉIS EM CHAPA DE MADEIRA MDF 15MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, REBAIXADO E ENCAIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA, COM FIXADORES LATERAIS. APOIO DE BRAÇO EM PU COM ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER UNIDOS POR SOLDAS DO TIPO MIG, EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL, POSSUINDO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍDRICO (POLIÉSTER – EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADAS DE 60 MÍCRONS. OBS.: TODAS AS PEÇAS PINTADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 200 °C. PONTEIRAS DAS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO POSSUIR PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS POLTRONAS: ASSENTO: MÍNIMO DE 490 X 475 (P X L); ENCOSTO: MÍNIMO DE 625 X 480 MM (A X L); GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: 36 MESES | | |
| 130 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTA | Unidade | 4.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
937
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADAS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. | | |
| 131 | ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS - TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSUR | Unidade | 6.0 |
| | ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS –TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA.LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA.PRATELEIRAS: DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS (UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR) APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA E UMA FIXA (SERVINDO COMO SUBTAMPO DAS PORTAS) EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. QUANTIDADE 03 UNIDADES.PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 06 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA DA MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES.COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". | | |
| 138 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 1.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 139 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 1.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
938
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 146 | GELADEIRA/REFRIGERADOR EM AÇO INOX 2 PORTAS 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM PRATELEIRA NA PORTA COM CLASSIFICAÇÃO A EM CONSUMO DE ENERGIA; GAVETÃO TRANSPARENTE; COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 220 V | Unidade | 1.0 |
| | GELADEIRA/REFRIGERADOR EM AÇO INOX 2 PORTAS 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM PRATELEIRA NA PORTA COM CLASSIFICAÇÃO A EM CONSUMO DE ENERGIA; GAVETÃO TRANSPARENTE; COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 220 V | | |
| 148 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | Unidade | 1.0 |
| | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | | |
| 149 | FREEZER DOMESTICO VERTICAL FROST FREE, CAPACIDADE MINIMA 240LFREEZER DOMESTICO; NO MODELO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST FREE); DO TIPO VERTICAL, PORTAS REVERSIVEIS, EASY-TO-OPEN PUXADOR EM METAL NOBRE; COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 240L; NA COR BRANCO; COM 6 PRATELEIRAS EM ACRILICO, GAVETAS RA | Unidade | 1.0 |
| | FREEZER DOMESTICO VERTICALFROST FREE, CAPACIDADE MINIMA 240LFREEZER DOMESTICO; NO MODELO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST FREE); DO TIPO VERTICAL, PORTAS REVERSIVEIS, EASY-TO-OPEN PUXADOR EM METAL NOBRE; COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 240L; NA COR BRANCO; COM 6 PRATELEIRAS EM ACRILICO, GAVETAS RASAS REMOVIVEIS EM PS CRISTAL TRANSPARENTE COM TRAVA DE SEGURANÇA; BASE COM PES ESTABILIZADORES E RODIZIOS; CONSUMO DE 57 KWH/MÊS APROXIMADAMENTE; NA VOLTAGEM 127 V; TERMOSTATO, FORMAS DE GELO, CONTROLE DE CONGELAMENTO FRONTAL COM LUZES INDICATIVAS; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ; FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; CLASSIFICACAO ENERGETICA. 220 V | | |
| 151 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 (QUATRO) LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTURA SINTÉTICA. 220 V | Unidade | 1.0 |
| | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 (QUATRO) LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTURA SINTÉTICA. 220 V | | |
| 152 | LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE MINIMA DO COPO (LITROS) 1,6 LITRO - 220 V | Unidade | 1.0 |
| | LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR,POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE MINIMA DO COPO (LITROS) 1,6 LITRO - 220 V | | |
| 153 | LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO. 220 V | Unidade | 1.0 |
| | LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO. 220 V | | |
| 154 | VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA 45W; VOLTAGEM 220 V. | Unidade | 2.0 |
| | VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA 45W; VOLTAGEM 220 V. | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | |
| 157 | MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINIMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55CM, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
939
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINÍMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55Cм, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | | |
| 159 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | Unidade | 1.0 |
| | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBREQUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS - CARACTERÍSTICAS FORNO: PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 4.090KCAL -ALTURA: 780M -LARGURA MESA: 800MMLARGURA TOTAL: 850MM - PROFUNDIDADE: 800MM - PROFUNDIDADE TOTAL: 846MM. - MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 290MM - LARGURA: 600MM - PROFUNDIDADE: 680MM | | |
| 160 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | Unidade | 1.0 |
| | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBREQUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS - CARACTERÍSTICAS FORNO: PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA: 780MM LARGURA MESA: 1200MM LARGURA TOTAL: 1250MMPROFUNDIDADE: 800MMPROFUNDIDADE TOTAL: 846MMMEDIDAS DO FORNO (A X L X P): 290 X 600 X 680MM | | |

## MANIFESTANTE: Secretaria Municipal da Saude

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 4 | ESTABILIZADOR | Unidade | 10.0 |
| | Estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. Do produto: 165 x 120 x 225 mm | | |
| 5 | NOBREAK 3200VA | Unidade | 20.0 |
| | Nobreak ups professional universal- 4451Potência: 3200vaSaída: bivolt selecionável 115v/220vEntrada: bivolt automático 115v/220vForma de onda: semi-senoidal- pwnProteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saídaEstabilizador integrado; filtro de linha integradoFunções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétricaQuantidade de tomadas: 8 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) -10 A; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) – 20 A. | | |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus | Unidade | 10.0 |
| | R-32 Frio 220V. MonofásicoVoltagem: 220VCiclo: FrioFase: MonofásicoVazão de ar: 674,28 m³/hControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): AutomáticoControle remoto: SimNível de ruído interno (db): 41 dBIndicador de temperatura de evaporação: SimControle remoto iluminado: SimCor: BRANCA | | |
| 17 | MESA REUNIÃO REDONDA OVAL | Unidade | 6.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Mesa oval para reunião tampo15mm pé c/ calha c/ aba. 2500x1000x750mm | | |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA | Unidade | 15.0 |
| | Cadeira de Escritório Secretária com Base Cromada com Rodinha.Base: CromadaTecido do Revestimento: Tela Mesh + TecidoEncosto Reclinável: NãoGraus de Inclinação: sem inclinaçãoAjuste de Altura: SimGiratória: SimCom Apoio de Braço: SimBraço regulável: NãoApoio para os Pés: NãoPeso suportado: 120Kg | | |
| 20 | CADEIRA POLIPROPILENO | Unidade | 80.0 |
| | Peso suportado: 180 Kg;Estrutura: AçoBase confeccionada em tubo oblongo com dimensão de 16x30x1,20 mm, travado com 2 travessas de tubo 19,05x1,20 mm;Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura);Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade). | | |
| 21 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 lugares; | Unidade | 50.0 |
| | Longarina 3 lugares;Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG.Dimensão: 50x30x1,20 mm de espessura;Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura);Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) | | |
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS | Unidade | 20.0 |
| | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ APOSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENOarmários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | | |
| 24 | ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS | Unidade | 20.0 |
| | REFORÇADO - CHAPA 24 - COM 50 VÃOSarmario organizador de aço para pasta az com duas porta - reforçado - chapa 24 - com 50 vãos | | |
| 25 | ESTANTE -material: aço | Unidade | 1.0 |
| | profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | | |
| 31 | BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna | Unidade | 10.0 |
| | Bebedouro Gelágua de coluna Refrigeração por compressor;Termostato frontal com controle gradual de temperatura;Sistema Easy Open removível;Alças laterais;Aparador de água removível;Dimensões: 1007 x 318 x 321Capacidade do reservatório (L): 1,8. | | |
| 33 | GELADEIRA/REFRIGERADOR 306L | Unidade | 5.0 |
| | Refrigerador com duas portas capacidade 306L.Congelador de 69 litros;Iluminação na lateral do refrigerador;Gaxeta Push in;Puxadores ergonômicos;Pés elevados com niveladores;Dreno no congelador;Classificação A em eficiência energética. | | |
| 38 | FONE OUVIDO -com Microfone | Unidade | 10.0 |
| | Fone de Ouvido com Microfone.Resposta de frequência: 20-20kHzImpedância: 30±4.5 ohmsSensibilidade: 101±3dBSPL, 1mWSPL máximo: 10mWPotência de entrada: 3mWDimensões: Alto falantes: 8,66mm - Plug: 3,5mmComprimento do cabo: 1,2 metrosTipo de conexão P2. | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | Unidade | 100.0 |
| | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | Unidade | 50.0 |
| | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | Kit | 20.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- 2.4 USB- VELOCIDADE DE 1200 DPI- 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES- MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| 42 | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER | Unidade | 10.0 |
| | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBERTURA – 6× ANTENAS E BEAMFORMING GARANTEM AMPLA COBERTURA. | | |
| 43 | ADAPTADORES INTERNET WI FI USB - VELOCIDADE MÁXIMA WI-FI - AC1300 (400 MPBS NA BANDA DE 2,4 GHZ E 867 MBPS NA BANDA DE 5 GHZ) VELOCIDADE SEM FIO DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI - 802.11AC, DUAL BAND WIRELESS - BANDA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA CONECTIVIDADE FLEXÍVEL, MINI DESIGN, PORTA USB 3.0 COM SUPER VE | Unidade | 20.0 |
| | ADAPTADORES INTERNET WI FI USB -VELOCIDADE MÁXIMA WI-FI - AC1300 (400 MPBS NA BANDA DE 2,4 GHZ E 867 MBPS NA BANDA DE 5 GHZ) VELOCIDADE SEM FIO DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI - 802.11AC, DUAL BAND WIRELESS - BANDA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA CONECTIVIDADE FLEXÍVEL, MINI DESIGN, PORTA USB 3.0 COM SUPER VELOCIDADE - ATÉ 10X MAIS RÁPIDA QUE USB 2.0, MU-MIMO- SUPORTA WINDOWS 10 / 8.1 / 8/7 / XP, MAC OS X | | |
| 45 | SSD 960GB Formato: 2.5" (7mm) | Unidade | 30.0 |
| | Compatibilidade : Notebook ou PCCapacidade de armazenamento: 960 GBVelocidade de Leitura: 500 MBsTecnologia: Sata IIIConsumo de Energia: Min: 0,195W (inativo) / Máx: 1,535W (gravação). | | |
| 46 | SWITCH -com 8 portas | Unidade | 10.0 |
| | Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida;QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;Fonte de Alimentação: Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A;Tamanho compacto. | | |
| 47 | SWITCH- com 16 portas | Unidade | 10.0 |
| | Funcionalidade plug & play e um design fácil de usar;Proteção contra raios de 6kV em todas as portas;Capacidade do switch: 32GBps;Entrada: 100 - 240 V CA 50/60 Hz, 0,4 ASaída: 12 V 1 A. | | |
| 48 | SWITCH - 48 portas | Unidade | 5.0 |
| | ao lado de quatro portas Gigabit sfp para conexões de fibra; Cosumo de energia: Máximo: 100 127 V: 40,2 W 200 220V: 40 WOcioso: 100 127 V: 17,7 W 200 220V: 17,7 WVoltagem de entrada: 100 - 240 VCA; Memória e processador: ARM Cortex-A9 a 800MHz512 MB SDRAM256 MB flashBuffer de pacote: 1,5 MBRecurso PoE | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | Unidade | 5.0 |
| | MEMÓRIA 4GB DDR3 | | |
| 51 | MEMÓRIA 8GB - ddr4 | Unidade | 2.0 |
| | memória 8gb | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 60.0 |
| | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 53 | CABO USB | Unidade | 50.0 |
| | cabo usb de 2 metros | | |
| 54 | CABO LAN UTP RJ45 CAT6 REDE ROLO COM 305MTS COM VELOCIDADES DE ATÉ 1000 MBPS OU UM GIGABIT POR SEGUNDO | Caixa | 3.0 |
| | CABO LAN UTP RJ45 CAT6 REDE ROLO COM 305MTS COM VELOCIDADES DE ATÉ 1000 MBPS OU UM GIGABIT POR SEGUNDO | | |
| 55 | CABO ÁUDIO E VÍDEO | Unidade | 20.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
942
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | cabo áudio e vídeo, aplicação: cpu,sistema de audio, conectores: 2 x p10 - 1 x p2 estéreo | | |
| 56 | CABO HDMI | Unidade | 10.0 |
| | HDMI de alta velocidade com Ethernet;Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K;Taxa de transferência de até 10.2Gbps;Comprimento 1.8 Metros;Compatível com todos os formatos 3D. | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | Unidade | 20.0 |
| | carregador universal para notebook | | |
| 59 | HD EXTERNO | Unidade | 2.0 |
| | 1 tb | | |
| 60 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | Unidade | 10.0 |
| | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | | |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO | Unidade | 20.0 |
| | fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | | |
| 62 | FONTE 650W | Unidade | 20.0 |
| | Fonte de alimentação conta com nível de certificação 80 Plus Bronze, possui potência de 650W; Suporta padrões ATX 12V. V2.3, EPS 12V. V2.91 & SSI EPS 12V. V2.92; Cabo Sleeved; Tamanho do ventilador 120mm | | |
| 63 | FILTRO LINHA | Unidade | 20.0 |
| | filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | | |
| 67 | PLACA MÃE 12ª Geração | Unidade | 15.0 |
| | Chipset Intel H610;2 x Memória* DIMM, Max. 64GB;Sistema Operacional: Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bitFormato Matx 9.6 polegadas x 8.3 polegadas. | | |
| 71 | PROCESSADOR - i5 12ª geração | Unidade | 20.0 |
| | para desktop com compatibilidade com PCIe 5.0 e 4.0, e compatibilidade com DDR5 e DDR4; Potência de base do processador 65W; Capacidade máxima da memória: 128GB | | |
| 72 | PROCESSADOR i7 12° geração | Unidade | 2.0 |
| | Até 5,0 GHz velocidade máxima do clock com 12 núcleos e 20 threads | | |
| 73 | PROCESSADOR - i3 12ª geração | Unidade | 20.0 |
| | para desktop com compatibilidade PCIe 5.0 e 4.0, e compatibilidade com DDR5 e DDR4; Potência de base do processador 58W; Velocidade máxima da memória(MT/s): DDR5 4800 \| DDR4 3200; Cache L2 total: 5MB. | | |
| 75 | BATERIA PARA NOBREAK | Unidade | 30.0 |
| | Bateria 12v, 7Ah, selada | | |
| 76 | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | Unidade | 5.0 |
| | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | | |
| 85 | TABLET | Unidade | 40.0 |
| | TABLET, 64GB, 4G RAM, TELA DE 8.7', 4G/WIFI. 01 TABLET, 01 CARREGADOR DE 7.75W, 01 CABO DE DADOS, 01 PINO EXTRATOR DE CHIP, 01. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2.3GHZ, 1.8GHZ. RESOLUÇÃO - CÂMERA TRASEIRA: 8.0 MP. GARANTIA: 12 MESES. SUPORTE AO CARTÃO DE MEMÓRIA: SIM \| MICROSD \| ATÉ 1TB WI-FI: SIM VERSÃO DE BLUETOOTH: BLUETOOTH V5.0 | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 913

| | | | |
|---|---|---|---|
| 86 | CADEIRA PARA AUTO DREAM | Unidade | 1.0 |
| | - PRETO. APROVADO PARA O USO DE CRIANÇAS DE 9 A 36KG. MAIS SEGURO, É EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS.POSSUI TECIDO ACOLCHOADO E ANTIALÉRGICO QUE É FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LAVAGEMDIMENSÕES (A X L X P): 65 X 46 X 42 CMPESO: 3,5 KGCONTEÚDO DA EMBALAGEM:01 X CADEIRA PARA AUTO01 X MANUAL DE INSTRUÇÕESGARANTIA: 3 MESES COM A FABRICANTE | | |
| 87 | BEBÊ CONFORTO DE 0 ATÉ 13 KG | Unidade | 1.0 |
| | . COR: PRETA. CARACTERÍSTICAS: CAPOTA REMOVÍVEL.PROTETOR PARA A CABEÇA REMOVÍVEL. REGULAGEM DO CINTO NA ALTURA DOS OMBROS. ALÇA DE APOIO E PARA TRANSPORTECINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS. PROTETOR ACOLCHOADO PARA OS OMBROS. ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, LEVE E RESISTENTE.CONCHA ARREDONDADA PARA BALANÇOBASE (REF.: IXAP0351) - (VENDIDA SEPARADAMENTE)A BASE É FECHADA NA PARTE INFERIOR. PRÁTICA E SEGURA, PODE PERMANECER INSTALADA NO VEÍCULO, FACILITANDO ENCAIXAR E RETIRAR A CADEIRAREGISTRO: NO 000079/2020 CERTIFICADO: BRA 19/02567DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP): 58 CM X 46 CM X 65 CMPESO APROXIMADO: 2,8 KG | | |
| 89 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA | Unidade | 35.0 |
| | MONOBLOCO 70X70CM. ALTURA: 70,0 CMLARGURA: 70,0 CMCOMPRIMENTO: 70,0CM | | |
| 91 | ARMARIO COZINHA COMPLETA | Unidade | 2.0 |
| | COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS- 245 CM DE LARGURA | | |
| 95 | MINI COMPUTADOR, INTEL CORE I5-10210U, 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11 HOME, ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5 10210U - 4 NÚCLEOS - 8 THREADS - ATÉ 4.2 GHZ - 6MB CACHE ARMAZENAMENTO: - SSD 256GB - INTERFACE: SATA - CONEXÃO: M.2 NGFF (SATA) - PLACA MÃE - INTEL NUC10I5FNBN - DDR4 - HDMI – THUND | Unidade | 20.0 |
| | MINI COMPUTADOR, INTEL CORE I5-10210U, 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11 HOME, ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5 10210U- 4 NÚCLEOS - 8 THREADS - ATÉ 4.2 GHZ - 6MB CACHEARMAZENAMENTO: - SSD 256GB - INTERFACE: SATA - CONEXÃO: M.2 NGFF (SATA) - PLACA MÃE - INTEL NUC10I5FNBN - DDR4 - HDMI – THUNDERBOLT - WI-FI 6 / BLUETOOTH V5ENERGIA: - 90W REAIS - BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V)GRÁFICOS: - INTEGRADO - GRÁFICOS INTEL UHD - MAX 32GBMEMÓRIA RAM: - 8GB DDR4 2666MHZ - (1X8GB)- MAX: 16GB ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE: - N° DE NÚCLEOS DE CPU: 4 - N° DE THREADS DE CPU: 8 - CLOCK : 1.6GHZ À 4.2GHZ- TOTAL CACHE L1: 256KB - TDP / TDP PADRÃO: 25W- PACKAGE: FCBGA1528 - TOTAL CACHE L2: 1MB- LITOGRAFIA: 14NM - TEMP. MAX: 100°C- TOTAL CACHE L3: 6MB - DESBLOQUEADO: NÃO- CANAIS DE MEMÓRIA: 2 PLACA MÃE INTEL NUC10I5FNBN:CHIPSET: - INTEL MEMÓRIA:- 2 X DDR4 SO-DIMM - SUPORTA ATÉ 64 GBVÍDEO: - ONBOARD - VÍDEO INTEGRADO- MODELO: INTEL UHD GRAPHICS- FREQUÊNCIA: 1100 MHZÁUDIO: - 7.1 DIGITAL (HDMI, TYPE-C) REDE:- INTEL ETHERNET CONNECTION I219-V- INTEL WI-FI 6 AX201 SLOTS DE EXPANSÃO:- 1 X PORTA (S) SATA 6GB/S - 1 X M.2 2242/2280 SATA/PCIE X4 GEN3 NVMECONECTORES DO PAINEL TRASEIRO: - 1 X HDMI 2.0B, RESOLUÇÃO MÁXIMA 4096X2304@24 HZ- 1 X USB-C (DISPLAY PORT 1.2 VIA THUNDERBOLT)- 1 X ENTRADA 19V DC- 1 X SAIDA HDMI 2.0B- 1 X PORTA(S) USB-C 3.1 (THUNDERBOLT)- 1 X PORTA(S) USB 3.1 (GEN2)- 1 X PORTA(S) LAN (RJ45)SISTEMA OPERACIONAL:- WINDOWS 11 HOME- SUPPORT FOR LINUX 64-BIT- SUPPORT FOR WINDOWS 11 64-BIT- SUPPORT FOR WINDOWS 10 64-BIT- UCFF (4" X 4")MEMÓRIA RAM:- TIPO DE MEMÓRIA: DDR4- TIPO DO MÓDULO: SODIMM- TAMANHO: 8GB- VELOCIDADE: 2666MHZ- INTERFACE: 260 PINOS- DIMENSÕES: 69,6 X 30 MM- LATÊNCIA DO CAS: CL 19-19-19- ALIMENTAÇÃO VDD: 1,2V (±0,075V)- ALIMENTAÇÃO VPP: 2,5V (±0,075V)ARMAZENAMENTO SSD:- M.2 NGFF (SATA)- INTERFACE: SATA REV 3.2- CAPACIDADE: 256GB- VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 560MB/S- VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 540MB/SPORTAS:- 1X USB 3.1 E 1 X USB-C- LEITOR DE CARTÃO SDXC- SUPORTE VESA 75X75 OU 100X100DIMENSÕES:- CHASSI (AXLXP): 51X111X115MM- GABINETE (AXLXP): 51X111X115MMREFRIGERAÇÃO:- SUPERIOR: NÃO POSSUI- LATERAL: PASSIVA - GABINETE INTEL NUC10CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- MINI COMPUTADOR NTC - 1 X CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136- 1 X MANUAL DE INSTRUÇÃOGARANTIA:12 MESES DE GARANTIAPESO:1320 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) | | |
| 97 | CPU INTEL CORE I5 DE 12ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, SSD 512GB FONTE ATX DE IGUAL OU SUPERIOR A 600 W BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11. | Unidade | 20.0 |
| | CPU INTEL CORE I5 DE 12ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, SSD 512GB FONTE ATX DE IGUAL OU SUPERIOR A 600 W BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11. | | |
| 98 | MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS. TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE. | Unidade | 15.0 |
| | MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS.TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 444

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE. | | |
| 101 | NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 - TENSAO NORMAL DE ENTRADA 115/127/220/ - CONEXAO DE SAIDA 115V 8 (2 P + T - PADRÃO NBR 14.136 CAMPO METALICO E PLASTICO ANTICHAMAS, USB. | Unidade | 10.0 |
| | NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 – TENSAO NORMAL DE ENTRADA 115/127/220/ - CONEXAO DE SAIDA 115V 8 (2 P + T – PADRÃO NBR 14.136 CAMPO METALICO E PLASTICO ANTICHAMAS, USB. | | |
| 103 | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | Unidade | 10.0 |
| | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | | |
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | Unidade | 10.0 |
| | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTHVOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 105 | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZ SSD: 256GB SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADS | Unidade | 4.0 |
| | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃOMEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZSSD: 256GBSISTEMA OPERACIONAL: WINDOWSTELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADSET/HEADPHONE VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | Unidade | 12.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | |
| 107 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E COLORIDA MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MINUTO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM TODAS AS FUNÇÕES TONER INICIAL DE 8.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO TELA TOUCHSCREEN DE 5" WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100 BASE-TX, WI FI DIRECT, HI- | Unidade | 5.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E COLORIDA MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MINUTO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM TODAS AS FUNÇÕES TONER INICIAL DE 8.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO TELA TOUCHSCREEN DE 5" WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100 BASE-TX, WI FI DIRECT, HI-SPEED USB 2.0 CERTIFICAÇÃO WI-FI SIM 46 VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO CARTA (MAX. PPM) 48 CAPACIDADE DE CÓPIA MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO DE CÓPIA 1200 X 600 DPI ESTILO DE DESENHOS FLATBED (VIDRO DE EXPOSIÇÃO) CÓPIA FRENTE E VERSO SIM CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE SIM, FUNÇÃO PÔSTER NÃO REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25%-400% FUNÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO SIM CÓPIA AUTÔNOMA SIM TELA LCD TELA TOUCHSCREEN 4,85" CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ‡ ATÉ 100.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO ATÉ 5.000 PÁGINAS MEMÓRIA PADRÃO 512 MODO DE ECONOMIA. | | |
| 109 | SCANNER: - DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO - DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO - - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF) - TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM - INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA - CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO - DIGITALIZE D | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
945
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SCANNER:- DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO- DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO -- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF)- TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM- INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA- CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO- DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3.0 SUPERSPEED- DIGITALIZE PARA SEU SMARTPHONE COM APP MOBILE CONNECT- AUTO START SCAN, SENSOR ULTRASSOM, BOTÃO DE SEPARAÇÃO, PRÉ-VISUALIZAÇÃO E ALARME DE MANUTENÇÃO CIS- PACOTE DE SOFTWARE COMPLETO INCLUSO | | |
| 110 | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EM | Unidade | 2.0 |
| | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EMBALAGEM: 12.5 KG | | |
| 111 | FRAGMENTADORA DE PAPEL – 24 FOLHAS – CORTE EM TIRAS – ALTO DESEMPENHO – DESCRIÇÃO: FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E SUPER SILENCIOSO – EXCLUSIVA TECNOLOGIA TRITURARE MOTOR POR INDUÇÃO PARA MAIOR FORÇA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; PENTES RASPADORES METÁLICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; – ABERTURA DE INSERÇÃO | Unidade | 2.0 |
| | FRAGMENTADORA DE PAPEL – 24 FOLHAS – CORTE EM TIRAS – ALTO DESEMPENHO – DESCRIÇÃO: FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E SUPER SILENCIOSO – EXCLUSIVA TECNOLOGIA TRITURARE MOTOR POR INDUÇÃO PARA MAIOR FORÇA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; PENTES RASPADORES METÁLICOS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; – ABERTURA DE INSERÇÃO: 230 MM;ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO, COM SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; CAPACIDADE: 24 FOLHAS DE PAPEL A4 75 G/M², 1 CD/DVD OU 1 CARTÃO DE CRÉDITO; CESTO: 34 LITROS, TIPO GAVETA;– DIMENSÕES: 39 CM X 64,5 CM X 30,5 CM (L X A X P);– FUNCIONAMENTO CONTÍNUO POR 45 MINUTOS;– FRAGMENTA: PAPEL, CD/DVD, CARTÃO DE CRÉDITO, CRACHÁS PVC, CLIPES E GRAMPOS;– MOTOR: POR INDUÇÃO MAGNÉTICA;– NÍVEL DE RUÍDO: 58 DB;– NÍVEL DE SEGURANÇA: P2 (NORMA DIN 66399);– TIPO DE CORTE: TIRAS DE 4 MM;– PENTES RASPADORES: METÁLICOS– POTÊNCIA: 430W – 1/2 CV– REVERSÃO: SIM, AUTOMÁTICA;– RODÍZIOS: SIM, 4;– SENSOR(ES) DE SEGURANÇA:– VISOR: LCD COM MÚLTIPLAS INDICAÇÕES | | |
| 112 | MESA DIGITALIZADORA – S 620 - DIMENSÕES DO PRODUTO - 211 X 174 X 8MM (CXLXA) PESO - 260G ÁREA DE TRABALHO - 165.1 X 101.6 MM / 6.5 X 4'' NÍVEIS DE PRESSÃO - 8192 RESOLUÇÃO DA CANETA - 5080 LPI PRECISÃO - ±0.3MM ITENS INCLUSOS: 1 X MESA DIGITALIZADORA 1 X CANETA (BATTERY FREE) 1 X CABO MINI-USB 8 X | Unidade | 2.0 |
| | MESA DIGITALIZADORA – S 620 - DIMENSÕES DO PRODUTO - 211 X 174 X 8MM (CXLXA) PESO - 260G ÁREA DE TRABALHO - 165.1 X 101.6 MM / 6.5 X 4'' NÍVEIS DE PRESSÃO - 8192 RESOLUÇÃO DA CANETA - 5080 LPI PRECISÃO - ±0.3MM ITENS INCLUSOS: 1 X MESA DIGITALIZADORA 1 X CANETA (BATTERY FREE) 1 X CABO MINI-USB 8 X PONTEIRAS PARA CANETA 1 X MANUAL DO USUÁRIO 1 X ADAPTADOR PARA CELULAR 1 X LUVA DE DOIS DEDOS. | | |
| 113 | CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / S | Unidade | 2.0 |
| | CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / SD: 32GB, DIMENSÕES AXLXP: 74.5X48X44CM 29X18.9X17 ", FONTE DE ENERGIA: AC 110V / 220V - 60 / 50HZ, ADICIONAL OPCIONAL BATERIA: 12V / 7AH, CONSUMO DE ENERGIA: 180W. | | |
| 114 | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI. PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | Unidade | 2.0 |
| | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI.PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | | |
| 116 | CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PAR CAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI - RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABIN | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 9416

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PARCAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI- RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABINETE INJETADO EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA - TELAS EM ALUMÍNO ANTI-MANCHAS - SUPORTE PARA PAREDE REMOVÍVEL UNIVERSAL - USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRAU DE PROTEÇÃO: IP-44WOOFER LONG THROW: 5.25" POTÊNCIA MAX (PAR): 600 W POTÊNCIA RMS (PAR): 300 W TWEETER DOMO NEODÍMIO PEI: 1/2" MATERIAL DO CONE: PP MICA + BORDA DE BORRACHA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 20KHZIMPEDÂNCIA: 8 OHMS SENSIBILIDADE: 87 DB PESO DE CADA CAIXA: 2.3 KG ITENS INCLUSOS: - 2 CAIXAS - 2 SUPORTES - 4 PARAFUSOS PARA OS SUPORTES- 2 TAMPAS À PROVA D'ÁGUA - 220V | | |
| 117 | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA. POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊN | Unidade | 2.0 |
| | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA.POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊNCIA DE 300W. - INCLUI CONTROLE REMOTO. - CONECTOR DE ENTRADA: RCA, LEITOR SD, USB, PLUG. - LUGAR DE COLOCAÇÃO: O PISO E O POSTE. - DIMENSÕES: 440MM DE LARGURA, 690MM DE ALTURA E 345MM DE PROFUNDIDADE. | | |
| 118 | SMART TV LED 50 4K ULTRA HD THINQ AI TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO (PIXELS): 4K ULTRA HD (3.840 X 2.160), FORMATO DA TELA: 16:09, TIPO DE PAINEL: LCD/LED, PROCESSADOR: A5 GER7 AI PROCESSADOR 4K, SISTEMA OPERACIONAL: ATUALIZADO, THINQ AI: SIM, GOOGLE ASSISTENTE BUILT-IN: SIM, ALEXA | Unidade | 3.0 |
| | SMART TV LED 50 4K ULTRA HD THINQ AI TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO (PIXELS): 4K ULTRA HD (3.840 X 2.160), FORMATO DA TELA: 16:09, TIPO DE PAINEL: LCD/LED, PROCESSADOR: A5 GER7 AI PROCESSADOR 4K, SISTEMA OPERACIONAL: ATUALIZADO, THINQ AI: SIM, GOOGLE ASSISTENTE BUILT-IN: SIM, ALEXA BUILT-IN: SIM COMPATIBILIDADE AMAZON ALEXA, AI PICTURE: AI PICTURE PRO, AI BRIGHTNESS: SIM, FREQUÊNCIA NATIVA (HZ): 60HZ, UPSCALER: 4K UPSCALER, ÁUDIO: AI SOUND PRO (VIRTUAL 9.1.2 UP-MIX), POTÊNCIA (RMS): 20W, CONEXÕES: | | |
| 120 | PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PESO MÁXIMO SUPORTADO 45KG COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: FERRO DIMENSÕES (MM): 35 X 700 PESO (G):1850 TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM COM ALTURA MÁXIMA DE 1,2M: PRETO. | Unidade | 2.0 |
| | PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PESO MÁXIMO SUPORTADO 45KG COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: FERRO DIMENSÕES (MM): 35 X 700 PESO (G):1850 TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM COM ALTURA MÁXIMA DE 1,2M: PRETO. | | |
| 121 | SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CARGA MÁXIMA 10 KG INCLINAÇÃO ATÉ 15 GRAUS GIRO 360 GRAUS COMPRIMENTO DO TUBO 20 CM ALTURA LIVRE DA BANDEJA 14 CM PROFUNDIDADE DA BANDEJA 26 CM LARGURA DA BANDEJA MÍNIMA 28 CM E MÁXIMA 40 CM. | Unidade | 2.0 |
| | SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CARGA MÁXIMA 10 KG INCLINAÇÃO ATÉ 15 GRAUS GIRO 360 GRAUS COMPRIMENTO DO TUBO 20 CM ALTURA LIVRE DA BANDEJA 14 CM PROFUNDIDADE DA BANDEJA 26 CM LARGURA DA BANDEJA MÍNIMA 28 CM E MÁXIMA 40 CM. | | |
| 122 | SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE ALTURA 80-1,80 M. 2 PRATELEIRAS DE AÇO DE 40X25 CM. 4-RODIZIOS PARA LOCOMOÇÃO. 2-TORRES DE AÇO CARBONO. 1-BASE DE 50X80 CM EM AÇO DESENHADO A LAZER. | Unidade | 1.0 |
| | SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE ALTURA 80-1,80 M. 2 PRATELEIRAS DE AÇO DE 40X25 CM. 4-RODIZIOS PARA LOCOMOÇÃO. 2-TORRES DE AÇO CARBONO. 1-BASE DE 50X80 CM EM AÇO DESENHADO A LAZER. | | |
| 123 | SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PESO MAXIMO DE 100 KG COMPATIVEIS COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO (HORIZONTAL X VERTICAL 75X75 A 800X400MM) | Unidade | 2.0 |
| | SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PESO MAXIMO DE 100 KG COMPATIVEIS | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
947
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO (HORIZONTAL X VERTICAL 75X75 A 800X400MM) | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | Unidade | 30.0 |
| | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA.PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS. COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 125 | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS A | Unidade | 2.0 |
| | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETASMESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEIS FRONTAIS EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA. PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM COLUNA CENTRAL EM TUBO METALON 40 X 40 X 1,50MM E PÉS LATERAIS FORMADOS ATRAVÉS DE 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA (2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 127 | CADEIRA GIRATÓRIA - ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE D | Unidade | 5.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA – ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE DE ALTURA. TAMANHO ASSENTO: 47 (LARGURA) X 47 (PROFUNDIDADE) X 5 (ESPESSURA DA ESPUMA) CM TAMANHO ENCOSTO: 45 (LARGURA) X 30 (ALTURA) X 5 (ESPESSURA) CM ALTURA DO ASSENTO - MÍNIMA: 42 CM / MÁXIMA 52 CM (ALTURAS APROXIMADAS): TECIDO POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE. COR TECIDO: PRETA APOIOS REGULÁVEIS PARA BRAÇOS RODÍZIOS: DIMENSÕES BASE/ARANHA: 62 CM DIÂMETRO COR ESTRUTURA/ACABAMENTO: PRETA COR BASE: CROMADO (AÇO), SUPORTA ATÉ 110KG. | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | Unidade | 10.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVELENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | |
| 130 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTA | Unidade | 30.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADAS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. | | |
| 138 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 20.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 139 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 10.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 140 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 8.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 147 | FRIGOBAR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL (L) 120, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A, COR: BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA: A (-25% DE CONSUMO), CONSUMO (KWH): 19,0 KWH, TENSÃO/VOLTAGEM: 220V, GARANTIA 12 MESES. | Unidade | 2.0 |
| | FRIGOBAR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL (L) 120, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A, COR: BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA: A (-25% DE CONSUMO), CONSUMO (KWH): 19,0 KWH, TENSÃO/VOLTAGEM: 220V, GARANTIA 12 MESES. | | |
| 148 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | | |
| 152 | LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE MINIMA DO COPO (LITROS) 1,6 LITRO - 220 V | Unidade | 10.0 |
| | LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR,POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE MINIMA DO COPO (LITROS) 1,6 LITRO - 220 V | | |
| 153 | LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO. 220 V | | |
| 154 | VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA 45W; VOLTAGEM 220 V. | Unidade | 10.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
956
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA 45W; VOLTAGEM 220 V. | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | Unidade | 25.0 |
| | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | |
| 156 | LAVADORA DE ROUPA 10 KG BRANCA - 220 V - 14 CLASSE A PROGRAMAS ESPECIAIS DE LAVAGEM; CENTRIFUGAÇÃO ECONOMICA; JATO LIMPANTE; FUNÇÃO ENXÁGUE EXTRA; CONTROLE BOTÃO ROTATIVO; FUNÇÃO TURBO; FUNÇÃO AMACIANTE; QUALIDADE GARANTIDA PELO O INMETRO. | Unidade | 2.0 |
| | LAVADORA DE ROUPA 10 KGBRANCA - 220 V - 14 CLASSE A PROGRAMAS ESPECIAIS DE LAVAGEM; CENTRIFUGAÇÃO ECONOMICA; JATO LIMPANTE; FUNÇÃO ENXÁGUE EXTRA; CONTROLE BOTÃO ROTATIVO; FUNÇÃO TURBO; FUNÇÃO AMACIANTE; QUALIDADE GARANTIDA PELO O INMETRO. | | |
| 157 | MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINÍMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55Cм, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | Unidade | 2.0 |
| | MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINÍMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55Cм, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | | |
| 158 | CHAPA SANDUICHEIRA ELÉTRICA INOX COM DIMENSÕES: 70CM X 30CM X 30CM. MATERIAL DA CHURRASQUEIRA: INOX. •MATERIAL DO ÁREA DE COZIMENTO: AÇO CARBONO. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE 0 A 300°C COM LED INDICADOR DE TEMPERATURA IDEAL PARA DIFERENTES TIPOS DE PREPARAÇÕES. INCLUI ABAFADOR MANUAL, GAVETA COLETORA DE | Unidade | 2.0 |
| | CHAPA SANDUICHEIRA ELÉTRICA INOX COM DIMENSÕES: 70CM X 30CM X 30CM. MATERIAL DA CHURRASQUEIRA: INOX. •MATERIAL DO ÁREA DE COZIMENTO: AÇO CARBONO. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE 0 A 300°C COM LED INDICADOR DE TEMPERATURA IDEAL PARA DIFERENTES TIPOS DE PREPARAÇÕES. INCLUI ABAFADOR MANUAL, GAVETA COLETORA DE RESÍDUOS, BORDAS ALTAS E PÉS ANTIDERRAPANTES PARA MAIOR SEGURANÇA •PESA 5.5 KG. POTÊNCIA DE 1 KW. PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | | |
| 159 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | Unidade | 2.0 |
| | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBREQUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS - CARACTERÍSTICAS FORNO: PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 4.090KCAL -ALTURA: 780M -LARGURA MESA: 800MMLARGURA TOTAL: 850MM - PROFUNDIDADE: 800MM - PROFUNDIDADE TOTAL: 846MM. - MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 290MM - LARGURA: 600MM - PROFUNDIDADE: 680MM | | |
| 160 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | Unidade | 2.0 |
| | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBREQUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS - CARACTERÍSTICAS FORNO: PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
951
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA: 780MM LARGURA MESA: 1200MM LARGURA TOTAL: 1250MMPROFUNDIDADE: 800MMPROFUNDIDADE TOTAL: 846MMMEDIDAS DO FORNO (A X L X P): 290 X 600 X 680MM | | |
| 161 | FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA, FABRICADO COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE EXTRUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO. ELEMENTO 7 FILTRANTE. VAZÃO: 20 L/H - COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO E CARVÃO - RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE E - COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE - COMPOSIÇÃO COPO E TAMPA | Unidade | 2.0 |
| | FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA, FABRICADO COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE EXTRUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO. ELEMENTO 7 FILTRANTE. VAZÃO: 20 L/H- COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO E CARVÃO- RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE E- COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE- COMPOSIÇÃO COPO E TAMPA | | |
| 162 | REFIL PARA BEBEDOURO, ELEMENTO FILTRANTE - CARBON BLOCK 5'' - 1019 | Unidade | 10.0 |
| | REFIL PARA BEBEDOURO, ELEMENTO FILTRANTE – CARBON BLOCK 5'' – 1019 | | |
| 163 | REFIL PARA PURIFICADOR C/ BICA MOVEL, PLUS BRANCO - 2880 | Unidade | 5.0 |
| | REFIL PARA PURIFICADOR C/ BICA MOVEL, PLUS BRANCO – 2880 | | |
| 165 | DEPURADOR DE PAREDE - 65P X 90 L X 22 A CENTÍMETROS - MATERIAL AÇÕ INOXIDAVEL VOLTAGEM 220 V - APLICAÇÃO - PAREDE - LUMINÁRIA DE 40W - FILTRO METÁLICO LAVÁVEL - ADAPTÁVEL - 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE - POSSUI FILTRO DE CARVÃO ATIVO - BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO - VAZÃO: 220M³/H | Unidade | 1.0 |
| | DEPURADOR DE PAREDE – 65P X 90 L X 22 A CENTÍMETROS – MATERIAL AÇÕ INOXIDAVEL VOLTAGEM 220 V – APLICAÇÃO – PAREDE – LUMINÁRIA DE 40W – FILTRO METÁLICO LAVÁVEL - ADAPTÁVEL - 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE - POSSUI FILTRO DE CARVÃO ATIVO – BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO - VAZÃO: 220M³/H | | |
| 166 | FOGÃO 4 BOCAS Fogão De Piso 4 Bocas Branco, com forno, a gás | Unidade | 7.0 |
| | FOGÃO 4 BOCAS Fogão De Piso 4 Bocas Branco, com forno, a gás | | |
| 167 | BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL | Unidade | 11.0 |
| | BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITALCONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; .FAIXA DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA NA CONCHA DE 54 CM; GABINETE EM PLASTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO C/ COBERTURA PLASTICA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; | | |
| 168 | BALANÇA DIGITAL GRANDE | Unidade | 11.0 |
| | BALANÇA DIGITAL GRANDE DISPLAY COM 06 DIGITOS EM: -LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; -TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA; -FUNÇAO: TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA; -FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO (BIVOLT); -CONSUMO: 08 VA; -PLATAFORMA E COLUNA DE ACO CARBONO. -BASE EM ACO CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO; -PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA; -TAPETE ANTIDERRAPANTE; -ANTROPOMETRO EM ALUMINIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATE 2 MM COM FRACAO DE 0,5 CM; -ENTRADA PARA BATERIA 12VCC (EXTERNA), APENAS PARA BALANCAS ---SEM BATERIA INTERNA; -PINTURA: EPOXI NA COR BRANCA. -HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM | | |
| 169 | BALANÇA DIGITAL | Unidade | 3.0 |
| | BALANÇA DIGITALTIPO DE BALANÇA: DIGITAL PESO SUPORTADO: 150KG VISOR: DISPLAY DIGITAL AUTOMÁTICO PLATAFORMA: VIDRO TEMPERADO ALIMENTAÇÃO: BATERIA | | |
| 170 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | Unidade | 30.0 |
| | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO"DIMENSÕES:- ALTURA: 87,8CM- LARGURA: 56,3CM- PROFUNDIDADE: 65,5CM- PESO: 2,7KG" | | |
| 171 | CADEIRA CAIXA ALTA | Unidade | 4.0 |
| | CADEIRA CAIXA ALTA SECRETARIA PRETA URBAN COR PRETOREVESTIMENTO EM CORANO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO. ALTURA ASSENTO MAX(760MM) / MIN(660MM) DIMENSÕES ASSENTO LARG(430MM) PROF(390) DIMENSÕES ENCOSTO LARG(390MM) ALT(290) 4 PARAFUSOS 1/4 X 3/4REQUISITOS | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
952
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 172 | ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR | Unidade | 20.0 |
| | ARMÁRIO VITRINE HOSPITALARO ARMÁRIO VITRINE POSSUI LATERAIS, PORTA COM FECHADURA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO INCOLOR DE 3MM. DIMENSÕES DO ARMÁRIO DIMENSÕES DO ARMÁRIO (GABINETE): 0,50LX 0,40P X 1,20AM DIMENSÕES TOTAIS DO ARMÁRIO: 0,50L X 0,40P X 1,50AM DISTÂNCIA ENTRE PRATELEIRAS: 0,29M | | |
| 173 | LIXEIRA COM PÉ | Unidade | 12.0 |
| | LIXEIRA COM PÉLIXEIRA DE 50 LITROS COM PEDAL MATERIAIS DA ESTRUTURA: PLÁSTICO RESISTENTE MATERIAL DA TAMPA: PLÁSTICO RESISTENTE TIPOS DE ABERTURAS: PEDAL. DIMENSÕES: 72CM X 33CM X 44CM CAPACIDADE: 50 LITROS | | |
| 174 | LIXEIRA COMUM | Unidade | 20.0 |
| | LIXEIRA COMUMLIXEIRA REDONDA TELADA DE AÇO LIXO CESTO ESCRITORIO; CAPACIDADE 10L; DIMENSÕES DO PRODUTO 28 X 22 X 22 CM | | |
| 175 | MACA COM GRADES REMOVIVEIS | Unidade | 8.0 |
| | CARRO CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOX, POSSUI O LEITO REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL E GRADES LATERAIS EM AÇO INOX. CAVALETE EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO DE 1 1/4", PROVIDO DE RODÍZIOS DE 5" COM FREIO NA DIAGONAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.80 X 0.50 X 0.80 M DE ALTURA.INCLUSO COLCHÃO | | |
| 176 | CAMA HOSPITALAR | Unidade | 20.0 |
| | CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 180 KG, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. - POSSIBILIDADE DE AJUSTE EM ATÉ 5 POSIÇÕES DIFERENTES, PERMITINDO ADAPTAR O LEITO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS. - DUAS GRADES DE PROTEÇÃO REBATÍVEIS, OFERECENDO SEGURANÇA ADICIONAL AOS PACIENTES. - MANIVELAS REBATÍVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, GARANTINDO DURABILIDADE E FACILIDADE DE USO. - ESTRADOS QUE FACILITAM A TROCA DE UMIDADE, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E HIGIENE DO PACIENTE. - EIXOS COM CAPA PROTETORA QUE PRESERVAM A LUBRIFICAÇÃO, GARANTINDO O BOM FUNCIONAMENTO E VIDA ÚTIL DA CAMA. - 4 RODÍZIOS BLINDADOS COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CAMA. - ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE, GRAÇAS À PINTURA EPÓXI, O QUE CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE E HIGIENE DO EQUIPAMENTO. - FÁCIL MOVIMENTAÇÃO, COM RODÍZIOS QUE GIRAM 360º, POSSIBILITANDO UMA MELHOR MOBILIDADE E MANUSEIO DA CAMA. DIMENSÕES (L X P X A) 90 X 190,5 X 64 CM; INCLUSO COLCHÃO | | |
| 177 | CAMA BELICHE HOSPITALAR | Unidade | 5.0 |
| | CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 1.1/4" X 1,06 MM. LEITO CONFECCIONADO EM PERFIL "U" E MDF DE 15 MM. ESCADA LATERAL. MEDIDAS: 1,88 X 0,80 X 0,24 X 1,24 INCLUSO COLCHÃO | | |
| 178 | BANQUETA GIRATÓRIA | Unidade | 10.0 |
| | MATERIAL: AÇO CARBONO 1020, REVESTIMENTO COURVIN SINTÉTICO; ESTRUTURA DA SUPERFÍCIE EM ESPUMA ESPESSA; SEM ENCOSTO; SUPERFÍCIE GIRATÓRIA; BASE ARANHA COM 05 RODÍZIOS; ARO PARA APOIO DOS PÉS; REGULAGEM DE ALTURA MANUAL; CAPACIDADE MÁXIMA SUPORTADA: 135KG. DIMENSÕES DO PRODUTO (C X L X A): 46 X 46 X 63 CM - PESO: 3,8KG | | |
| 179 | BIOMBO | Unidade | 20.0 |
| | REVESTIMENTO: ALGODÃO CRU OU LONA; ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO; PINTURA: ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; FUNCIONALIDADE: RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO; DIMENSÕES ABERTA: 2,10M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 1,80M ALTURA DO LEITO; DIMENSÕES DOBRADA: 0,70M COMPRIMENTO X 1,80M ALTURA X 0,55M LARGURA;PESO: EXTREMAMENTE LEVE, APENAS 11 KG. | | |
| 180 | MESA AUXÍLIAR | Unidade | 20.0 |
| | MESA INSTRUMENTAL AUXILIAR TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI430; TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI430; PÉS EM TUBOS DE AÇO INOX AISI430; COM RODÍZIOS EM NYLON DE 2" COM TRAVAS EM DIAGONAL DIMENSÕES 50X40X80CM (CXLXA); ACABAMENTO POLIDO (BRILHOSO) | | |
| 181 | SUPORTE PARA SORO | Unidade | 20.0 |
| | • BASE EM QUADRIPÉ CONFECCIONADO EM AÇO INOX 201, COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO; • COLUNA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX 201, COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO; • HASTE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX 201, COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO; • REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANDRIL COM SISTEMA DE TRAVA SEMI GIRATÓRIA; • POSSUI 4 GANCHOS CONFECCIONADO EM AÇO INOX 201 , EM FORMATO DE CRUZ; • BASE COM 04 RODÍZIOS, SENDO 02 DELES COM FREIO/TRAVA EM DIAGONAL;DIMENSÕES DO PRODUTO • ALTURA REGULÁVEL, MÍNIMA: 98 CM - MÁXIMA: 2,0 MT. • ESTRUTURA DA BASE: 50 CM ( C ) X 50 CM ( L ). | | |
| 182 | CARRO DE EMERGÊNCIA | Unidade | 10.0 |
| | PINTURA EPÓXI 4 RODÍZIOS , SENDO 02 COM FREIOS E GIRO DE 360° GRAUS. 03 GAVETAS SENDO: 01 PARA MEDICAMENTOS E 02 PARA USO GERAL TRAVA NAS GAVETAS PORTA BASCULANTE 01 TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA SUPORTE PARA | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
953
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CILINDRO DE OXIGÊNIO SUPORTE PARA SORO SUPORTE CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR TOMADA ELÉTRICA+C143:C192ESTRUTURA: CARRO E GAVETAS – FABRICADO EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 24 (0,60 MM DE ESPESSURA). BANDEJA – FABRICADA EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 16 (1,5 MM DE ESPESSURA). SISTEMA DE TRAVA INCLUSO NAS GAVETAS.RODÍZIOS: 4 PEÇAS, SENDO 2 COM FREIOS E 2 LIVRES, NAS DIMENSÕES: 3" POLEGADAS (76,2 MM). | | |
| 183 | FOCO CIRURGÍCO | Unidade | 15.0 |
| | FOCO CLÍNICO HOSPITALAR GINECOLÓGICO COM LÂMPADA 6W LED; - ALTURA: 110CM (MÍNIMA) 135CM (MÁXIMA); ALTURA REGULÁVEL - LÂMPADA EM LED FRIA (BRANCA) 6W BIVOLT - HASTE FLEXÍVEL PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DA LÂMPADA - BASE COM RODINHAS PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO | | |
| 184 | ESCADA DOIS DEGRAIS | Unidade | 25.0 |
| | DIMENSÕES DO PRODUTO: - ALTURA: 45 CM - LARGURA: 33 CM - PROFUNDIDADE: 45 CM | | |
| 185 | MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS | Unidade | 5.0 |
| | MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS ESTRUTURA DA BASE: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO 1 1/14 X 1,06 MM, COM GAVETA. LEITO: DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, ACOLCHOADO COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURINO. DIMENSÕES: ALTURA= 890 MM, LARGURA = 550 MM, COMPRIMENTO = 1820 MM. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS EM PVC. EMBALAGEM: PAPELÃO REFORÇADO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 890 MM, LARGURA = 600 MM, COMPRIMENTO = 1200 MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: LEITO, ESTRUTURA, ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA COM HASTE EM AÇO CARBONO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA ELETROSTÁTICA. PESO TOTAL APROXIMADO: 30 KG. CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG. | | |
| 186 | APOIO DE BRAÇO | Unidade | 9.0 |
| | MATERIAL: -ESTRUTURA: INOX -HASTE SUPERIOR: INOX -REGULADORES: PLÁSTICO -BRAÇADEIRA: INOX, ESPUMA E COURVIN TAMANHO: -BASE: 31X41 CM (COMPRIMENTO X LARGURA) -HASTE: 63 CM -HASTE SUPERIOR: 49 CM -APOIO DE BRAÇO: 19X14 CM -ESPESSURA DO ESTOFADO: 1 CM° -DIMENSÕES/PESO (EMBALADO): 1,5KG 10X24X67 (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) REGULADORES: -ALTURA: 71-106 CM -INCLINAÇÃO: 180° | | |
| 187 | MONITOR FETAL PORTÁTIL | Unidade | 9.0 |
| | TIPO PORTÁTIL TIPO DE TRANSDUTOR FETAL FREQUÊNCIA (MHZ) 2,5 MHZ / 3,0 MHZ ± 15% DIÂMETRO ULTRASSÔNICO 50MM PROFUNDIDADE ULTRASS. 200MM PESO LÍQUIDO 0,565 KG FAIXA DE MEDIÇÃO (BPM) 50 A 240 BPM DISPLAY DIGITAL POSSUI BATERIA INTERNA POSSUI BATERIA RECARREGÁVEL POSSUI TIPO DE BATERIA ALCALINA 9V DIMESÕES (A/L/P) 135 X 117 X 33 MM POTÊNCIA 2VA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA < 5MW/CM². ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO 1X BATERIA ALCALINA 9V 6LR61/6LF22 BATÉRIA RECARREGÁVEL 1X BATERIA NI-MH 9V E CARREGADOR PARA BATERIA (OPCIONAL) AUTONOMIA MÁXIMA DE CONSUMO 5 HORAS | | |
| 188 | NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS | Unidade | 11.0 |
| | INALADOR NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS BIVOLT MEDICATE COR BRANCO 110V/220V; ACESSÓRIOS INCLUÍDOS 4 COPINHOS 4 MANGUEIRAS 4 MÁSCARAS ADULTO 4 MÁSCARAS INFANTIL; TIPO DE NEBULIZADOR E INALADOR ULTRASSÔNICO. | | |
| 189 | BOMBA DE ASPIRAÇÃO | Unidade | 3.0 |
| | BOMBA ASPIRADORA DE SECREÇÃO; LARGURA 18 CM PROFUNDIDADE 34 CM TIPO DE BOMBA CENTRÍFUGA PADRÃO MATERIAL DO ROTOR PLÁSTICO; SISTEMA DE DIAFRAGMA PERMITE UM VÁCUO REGULÁVEL DE 0 A 550 MMHG. ALÉM DISSO, POSSUI UMA VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E UMA CAPACIDADE DE RECIPIENTE DE 1,3 LITROS. | | |
| 190 | BOMBA DE INFUSÃO | Unidade | 2.0 |
| | CONJUNTO DE EQUIPOS APLICÁVEIS: VÁRIAS MARCAS, USO ÚNICO 20 GOTAS/ML; DIÂMETRO DO CONJUNTO DE INFUSÃO: 3,4-4,5 MM; MODOS DE INFUSÃO: ML/H (PADRÃO): TAXA DE UXO E VOLUME, TAXA DE UXO E TEMPO, TAXA DE UXO D/MIN: GOTEJAMENTO E VOLUME, GOTEJAMENTO E TEMPO, GOTEJAMENTO; FAIXA DE VAZÃO: 0,1-1500ML/H; 0,1-100ML/H INCREMENTO 0,1ML/H; 101-1500ML INCREMENTO 1ML/H; VELOCIDADE DE GOTEJAMENTO: 20D/ML, CONJUNTO DE INFUSÃO: 1-500D/MIN; PRECISÃO DA INFUSÃO: +-5%; VOLUME A SER INFUNDIDO (VTBI): 0,1-9999ML; 0,1-999,9ML/H INCREMENTO 0,1ML/H; 1000-9999ML INCREMENTO 1ML/H; TAXA DE ELIMINAÇÃO: 1000ML/H; TAXA KVO: 2,5 ML/H; PRESSÃO DE OCLUSÃO: 19KPA, 38KPA, 57KPA, 76KPA, 95KPA, 114KPA, 133KPA (PADRÃO: 95KPA); DETECÇÃO DE BOLHAS DE AR: MENOR TAMANHO DE BOLHA DE AR: 50UL; FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA: 100-240V, 50/60 HZ: CC EXTERNA: 7,4V;BATERIA: INTERNA DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM 1800MAH, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 05 HORAS (PARA TAXA DE INFUSÃO DE 100ML/H COM UMA BATERIA CHEIA); FUSÍVEL: T 1A; AMBIENTE DE OPERAÇÃO:TEMPERATURA +10-+30°C UMIDADE RELATIVA ≤70% PRESSÃO ATMOSFÉRICA 86 KPA-106KPA; AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO TEMPERATURA -10~+55°C UMIDADE 80%; TELA: TOQUE LCD DE 4,3";DIMENSÃO E PESO: PRODUTO: 200 MM X 155,5 MM X 97 MM; EMBALAGEM: 270*240*200MM; PESO BRUTO: 2,5KG | | |
| 191 | AUTOCLAVE | Unidade | 10.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CAPACIDADE: 12 LITROS; - PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO; - TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LED'S; - DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; - 2 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; - SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA; - TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL; - TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA; - 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA, DENTRE ELES: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; - SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE AUTOMÁTICO PARA DIVERSAS REGIÕES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE AZUL; - CÂMARA: AÇO INOX; - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; - CONSUMO DE ENERGIA: 424 WATTS/HORA; - POTÊNCIA: 1200 WATTS; - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ;DIMENSÕES DA AUTOCLAVE: - AUTOCLAVE (AXLXP): 35,3X35,3X51CM; - CÂMARA (DXP): 21,6X33CM; | | |
| 192 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Unidade | 9.0 |
| | DESLOCAMENTO TEÓRICO: 147 L/MIN – 5,2 PCM PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI – 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 40L TEMPO DE ENCHIMENTO: 5 MINUTO E 26 SEGUNDOS Nº DE CILINDROS: 2 Nº DE ESTÁGIOS: 1 RPM DO BLOCO: 1640 MOTOR ELÉTRICO: 1 HP – 4P PESO DO CABEÇOTE: 10 KG | | |
| 193 | CAIXA TÉRMICA 5 LITROS COM TERMÔMETRO | Unidade | 10.0 |
| | MEDIDAS EXTERNAS: AXLXP 19X20X27 CMMEDIDAS INTERNAS: AXLXP 17X18X25 CMTERMÔMETRO DISPLAY LCDALIMENTAÇÃO POR 1 PILHA AAA (INCLUSO)FAIXA DE TEMPERATURA DO TERMÔMETRO: -50 + 70 ° CPRECISÃO: ± 1°CTAMANHO DISPLAY: 60X39X14 MM | | |
| 194 | CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO | Unidade | 5.0 |
| | CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETROMEDIDAS EXTERNAS: AXLXP 35X26X38 CMMEDIDAS INTERNAS: AXLXP 30X20X30 CMTERMÔMETRO DISPLAY LCDALIMENTAÇÃO POR 2 BATERIAS LR44 (BRINDE)FAIXA DE TEMPERATURA DO TERMÔMETRO: -50 + 110 ° CPRECISÃO: ± 1°CTAMANHO DISPLAY: 47X28X14 MM | | |
| 227 | SERVIDOR | Unidade | 2.0 |
| | PROCESSADOR INTEL® CORE™ ULTRA 7 265 (20 CORES, ATÉ 5.3 GHZ, 65W) OU SIMILARMEMÓRIA DE 32GB (2X16GB) DDR5, 5600 MT/S, UDIMM, SEM ECC OU SIMILARARMAZENAMENTO DOIS SSD DE 1TB GEN4 PCIE NVME TLC M.2 2280, PRONTO PARA SED OU SUPERIORTECLADO TECLADO MULTIMÍDIA DELL KB216 - PORTUGUÊS (BRASIL) OU SIMILARMOUSE MOUSE ÓPTICO DELL MS116 OU SIMILARPLACA DE REDE INTEL I226 NETWORK CARD FULL-HEIGHT OU SIMILARNOBREAK SMS POWER SINUS SENOIDAL 3200VA BI-115 NG 27872 OU SIMILAR | | |
| 228 | KIT CARRO FUNCIONAL LIMPEZA PROFISSIONAL | Unidade | 3.0 |
| | MODELO: KIT: CARRINHO PRETO + BALDE 30/50L + PLACA DE PISO MOLHADO + ESFREGÃO + MOP PÓ + PÁLINHA: PLAMARCA: GADOTTI CARCOR: PRETOBALDE: SIM, 30/50L, 91 X 46 X 114 CM (CXLXA)PRATELEIRAS: SIM.SACO: SIM, 90LMATERIAL: POLIPROPILENOMEDIDAS APROXIMADAS CARRO: 120 X 46 X 100 CM (CXLXA).MEDIDAS APROXIMADAS CABO: 130 CM.MEDIDAS APROXIMADAS PÁ: 96 CM.PESO: 22KGMATERIAL DO CABO: ALUMÍNIOMATERIAL DO PANO: ALGODÃOINCLUI MOP DE REPOSIÇÃO: NÃOINCLUI BALDE CENTRIFUGADOR: SIM | | |
| 229 | TRITURADOR PROCESSADOR DE ALIMENTOS 6 LITROS 600W INOX | Unidade | 1.0 |
| | FICHA TÉCNICA DO PRODUTOVOLTAGEM: 220VFREQUÊNCIA: 60 HZPOTÊNCIA NOMINAL: 600 WCONSUMO: 0,6 KW/HROTAÇÃO: 1700 RPMVOLUME DA CUBA: 6 LIROSPESO: 9,6 KGDIMENSÕES:ALTURA TOTAL: 62 CMLARGURA TOTAL: 30 CMCOMPRIMENTO TOTAL: 22 CMBASE: 23X23 CMDIMENSÃO INTERNA: 20,5X21X21 CM | | |
| 230 | CARRO AUXILIAR TRANSPORTE 03 BANDEJAS AÇO INO | Unidade | 1.0 |
| | MODELO 03 PRATELEIRAS BANDEJAS-COMPRIMENTO 70CM-LARGURA 45CM-ALTURA 85CM-ALÇA DE MOVIMENTO EM TUBOS-RODÍZIOS INDUSTRIAIS 04 UNIDADES 3" (POL.) | | |
| 231 | KIT CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL | Unidade | 1.0 |
| | DIMENSÕES :APROX. 129,0 X 101,3 X 77,6 MMDISPARO CONTÍNUO (BURST) :3.0 FPS GRAVAÇÃO DE VÍDEO :FULL HD (1080P) EM 24P, 25P E 30PPROCESSADOR DE IMAGEM :DIG!C 4+MONITOR LCD :TELA LCD DE 3.0"SENSOR DE IMAGEM (CMOS) :APS-CMODOS DE FLASH :AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL, X-SYNCRO - PINO CENTRAL PARA MAIOR COMPATIBILIDADE COM FLASHES E ADAPTADORES EXTERNOS. CÂMERA TIPO :EOS DSLR MODELO DA CÂMERA :EOS REBEL T7+CARACTERÍSTICAS :FULL HD 1080P VÍDEO PESO :APROX. 475G (SOMENTE CORPO)LENTES COMPATÍVEIS :LENTES CANON EF E EF-S SÉRIE :EOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO :1 BATERIA LP-E10 * ACESSÓRIO OPCIONAL (VENDIDO SEPARADAMENTE): ADAPTADOR DE ENERGIA ACK-E10 NÚMERO DE DISPAROS: COM DISPARO ATRAVÉS DO VISOR: APROX. 500 DISPAROS À TEMPERATURA AMBIENTE (23 °C) APROX. 410 DISPAROS A BAIXAS TEMPERATURAS (0 °C) COM DISPARO NO MODO VISUALIZAÇÃO DIRETA: APROX. 180 DISPAROS À TEMPERATURA AMBIENTE (23 °C) APROX. 170 DISPAROS A BAIXAS TEMPERATURAS (0 °C) NÍVEL DA BATERIA: VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA AUTOMÁTICA AO LIGAR A CÂMERA. O NÍVEL DA BATERIA É INDICADO EM 4 NÍVEIS NA TELA LCD. ECONOMIA DE ENERGIA: A CÂMERA DESATIVA APÓS DETERMINADO PERÍODO SEM USO, CONFORME PRÉ-CONFIGURAÇÃO. *[DESLIGA AUTO] AJUSTÁVEL PARA 30 SEG, 1 MIN, 2 MIN, 4 MIN, 8 MIN, 15 MIN OU DESATIVADO. DATA/HORA BATERIA: BATERIA SECUNDÁRIA INTEGRADA. QUANDO COMPLETAMENTE CARREGADA, A DATA E HORA SE MANTÉM POR APROXIMADAMENTE 3 MESES. TEMPO START-UP: APROX. 0,1 SEG. (BASEADO NO PDRÃO CIPA)TAMANHO DA IMAGEM (MEGAPIXELS) : 24.1 MEGAPIXELS SENSIBILIDADE ISO : | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
955
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 100-6400 VELOCIDADE DO OBTURADOR :30 SEG. A 1/4000 SEG., AJUSTÁVEL MANUALMENTE EM INCREMENTOS DE 1/3 OU 1/2FATOR DE CORTE/ SENSOR DE IMAGEM (CMOS) :1.6X/ APS-CENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO :NÃO NÚMERO DE PONTOS DE FOCO :9 PONTOS DE AF, SENDO O PONTO CENTRAL DO TIPO CRUZADO, SENSÍVEL VERTICALMENTE A F/5.6ITENS INCLUSOS:01X CORPO EOS REBEL T701X EF-S 18-55MM F/3.5-5.6 IS II01X MOLDURA DO VISOR ÓTICO EF01X ALÇA DE PESCOÇO EW 400D01X BATERIA LP-E1001X CARREGADOR DE BATERIA LC-E1001X GUIA RÁPIDO DE INSTRUÇÕES01X BOLSA REFLEX01X MINI TRIPÉ01X CARTÃO 64GB ULTRA | | |
| 232 | CADEIRA DE RODAS | Unidade | 10.0 |
| | ALUMÍNIO 120KG T48 D600 -CADEIRA DOBRÁVEL COM SISTEMA EM DUPLO X EM ALUMÍNIO, PROPORCIONANDO MAIOR LEVEZA;-FÁCIL TRANSPORTE, CABE EM QUALQUER PORTA-MALAS;-RAIOS EM AÇO INOX REFORÇADO E AROS EM ALUMÍNIO;-REMOÇÃO/REBATIMENTO RÁPIDO DOS APOIOS DE PERNAS (SWING AWAY);-ENCOSTO E ASSENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL;-SUPORTE DE BRAÇO ALMOFADADO;-APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS;-REMOÇÃO DAS RODAS DE MANEIRA PRÁTICA E FÁCIL (QUICK-RELEASE);-PROTETOR LATERAL DE ROUPAS INTEGRADO;-APOIO DE PÉS REBATÍVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEIS;-POSSUI SUPORTE PARA APOIO DO CALCANHAR;-CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE DE ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI;-ALMOFADA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E COM CAPA DE NYLON;-FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS;-BOLSA TRASEIRA COM TIRAS AUTOCOLANTES;-PROTETOR DE ROUPAS E BOLSÃO PARA OBJETOS/PRONTUÁRIO;-AUXÍLIO DE PÉ PARA DESNÍVEL (TIP ASSIST). | | |
| 233 | POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR DESCANSO E ACOMPANHANTE | Unidade | 5.0 |
| | POLTRONA HOSPITALAR PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE, RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E APOIO DOS PÉS, SENDO A ULTIMA A POSIÇÃO TRENDLENBURG;POSSUI ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA D26 REVESTIDO EM COURVIN DE FÁCIL ASSEPSIA;POLTRONA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE MOLA COM ACIONAMENTO DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA (SOB ASSENTO);BRAÇOS ARTICULADOS E ENCOSTO E APOIO DE PÉS SINCRONIZADO DE MODO A DESLOCAREM-SE CONJUNTAMENTE;PINTURA EPÓXI, ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓPÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. OPCIONAL RODÍZIOSMEDIDAS:- POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75 M- ALTURA DO ASSENTO: 0,55 M- LARGURA ASSENTO (INTERNO): 0,53 M- POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65 M X L=0,75 M A=0,55 M- CAPACIDADE 150 KG | | |

## MANIFESTANTE: Secretaria Municipal da Educacao

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS | Unidade | 6.0 |
| | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ APOSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENOarmários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | | |
| 24 | ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS | Unidade | 6.0 |
| | REFORÇADO - CHAPA 24 - COM 50 VÃOSarmario organizador de aço para pasta az com duas porta - reforçado - chapa 24 - com 50 vãos | | |
| 25 | ESTANTE -material: aço | Unidade | 8.0 |
| | profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | | |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm | Unidade | 16.0 |
| | em15mm com 2 portasSapata deslizante. 800x370x750mm | | |
| 29 | GAVETEIRO AÇO - c/ 04 gavetas | Unidade | 6.0 |
| | para pastas suspensas;Deslizando sobre o trilho com patins de nylon.Fechadura;Altura: 1,33mLargura: 0,46mProfundidade: 0,67m | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, | Unidade | 48.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
956
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | Unidade | 24.0 |
| | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | Kit | 14.0 |
| | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- 2.4 USB- VELOCIDADE DE 1200 DPI- 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES- MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| 42 | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER | Unidade | 10.0 |
| | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBERTURA – 6× ANTENAS E BEAMFORMING GARANTEM AMPLA COBERTURA. | | |
| 43 | ADAPTADORES INTERNET WI FI USB - VELOCIDADE MÁXIMA WI-FI - AC1300 (400 MPBS NA BANDA DE 2,4 GHZ E 867 MBPS NA BANDA DE 5 GHZ) VELOCIDADE SEM FIO DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI - 802.11AC, DUAL BAND WIRELESS - BANDA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA CONECTIVIDADE FLEXÍVEL, MINI DESIGN, PORTA USB 3.0 COM SUPER VE | Unidade | 4.0 |
| | ADAPTADORES INTERNET WI FI USB -VELOCIDADE MÁXIMA WI-FI - AC1300 (400 MPBS NA BANDA DE 2,4 GHZ E 867 MBPS NA BANDA DE 5 GHZ) VELOCIDADE SEM FIO DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI - 802.11AC, DUAL BAND WIRELESS - BANDA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA CONECTIVIDADE FLEXÍVEL, MINI DESIGN, PORTA USB 3.0 COM SUPER VELOCIDADE - ATÉ 10X MAIS RÁPIDA QUE USB 2.0, MU-MIMO- SUPORTA WINDOWS 10 / 8.1 / 8/7 / XP, MAC OS X | | |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | Unidade | 6.0 |
| | Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação)Capacidades: 480GBVelocidade de Leitura: 500 MBsCompatibilidade: Notebook e PC. | | |
| 45 | SSD 960GB Formato: 2.5" (7mm) | Unidade | 6.0 |
| | Compatibilidade : Notebook ou PCCapacidade de armazenamento: 960 GBVelocidade de Leitura: 500 MBsTecnologia: Sata IIIConsumo de Energia: Min: 0,195W (inativo) / Máx: 1,535W (gravação). | | |
| 46 | SWITCH -com 8 portas | Unidade | 6.0 |
| | Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida;QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;Fonte de Alimentação: Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A;Tamanho compacto. | | |
| 47 | SWITCH- com 16 portas | Unidade | 4.0 |
| | Funcionalidade plug & play e um design fácil de usar;Proteção contra raios de 6kV em todas as portas;Capacidade do switch: 32GBps;Entrada: 100 - 240 V CA 50/60 Hz, 0,4 ASaída: 12 V 1 A. | | |
| 48 | SWITCH - 48 portas | Unidade | 4.0 |
| | ao lado de quatro portas Gigabit sfp para conexões de fibra; Cosumo de energia: Máximo: 100 127 V: 40,2 W 200 220V: 40 WOcioso: 100 127 V: 17,7 W 200 220V: 17,7 WVoltagem de entrada: 100 - 240 VCA; Memória e processador: ARM Cortex-A9 a 800MHz512 MB SDRAM256 MB flashBuffer de pacote: 1,5 MBRecurso PoE | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | Unidade | 8.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
957
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | memória 8gb ddr3 | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3<br>MEMÓRIA 4GB DDR3 | Unidade | 8.0 |
| 51 | MEMÓRIA 8GB - ddr4<br>memória 8gb | Unidade | 8.0 |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0.<br>PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 32.0 |
| 53 | CABO USB<br>cabo usb de 2 metros | Unidade | 6.0 |
| 54 | CABO LAN UTP RJ45 CAT6 REDE ROLO COM 305MTS COM VELOCIDADES DE ATÉ 1000 MBPS OU UM GIGABIT POR SEGUNDO<br>CABO LAN UTP RJ45 CAT6 REDE ROLO COM 305MTS COM VELOCIDADES DE ATÉ 1000 MBPS OU UM GIGABIT POR SEGUNDO | Caixa | 4.0 |
| 55 | CABO ÁUDIO E VÍDEO<br>cabo áudio e vídeo, aplicação: cpu,sistema de audio, conectores: 2 x p10 - 1 x p2 estéreo | Unidade | 8.0 |
| 56 | CABO HDMI<br>HDMI de alta velocidade com Ethernet;Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K;Taxa de transferência de até 10.2Gbps;Comprimento 1.8 Metros;Compatível com todos os formatos 3D. | Unidade | 12.0 |
| 57 | CABO p2<br>x usb macho | Unidade | 6.0 |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK<br>carregador universal para notebook | Unidade | 10.0 |
| 59 | HD EXTERNO<br>1 tb | Unidade | 10.0 |
| 60 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO<br>CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | Unidade | 50.0 |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO<br>fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | Unidade | 25.0 |
| 63 | FILTRO LINHA<br>filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | Unidade | 25.0 |
| 64 | BATERIA - placa mãe<br>BATERIA PLACAbateria placa mae cr 2032/ 3v | Unidade | 25.0 |
| 65 | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCOND | Unidade | 12.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING, REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE. | | |
| 66 | PLACA MÃE | Unidade | 8.0 |
| | placa mãe socket 1155 | | |
| 68 | PROCESSADOR I3 | Unidade | 8.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i3-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 69 | PROCESSADOR I5 | Unidade | 8.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i5-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 70 | PROCESSADOR I7 | Unidade | 8.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i7-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 71 | PROCESSADOR - i5 12ª geração | Unidade | 8.0 |
| | para desktop com compatibilidade com PCIe 5.0 e 4.0, e compatibilidade com DDR5 e DDR4; Potência de base do processador 65W; Capacidade máxima da memória: 128GB | | |
| 72 | PROCESSADOR i7 12° geração | Unidade | 8.0 |
| | Até 5,0 GHz velocidade máxima do clock com 12 núcleos e 20 threads | | |
| 73 | PROCESSADOR - i3 12ª geração | Unidade | 8.0 |
| | para desktop com compatibilidade PCIe 5.0 e 4.0, e compatibilidade com DDR5 e DDR4; Potência de base do processador 58W; Velocidade máxima da memória(MT/s): DDR5 4800 \| DDR4 3200; Cache L2 total: 5MB. | | |
| 74 | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ALTO-FALANTE ESTÉRO DESGIN 2.0 CLÁSSICOS, USAR ENERGIA DIGITAL DE BAIXA TENSÃO PARA PRODUZIR UM SOM CRISTALINO, 5Wx2 E INTERFACE DE ÁUDIO CONVENIENTE DE 3,5 MM. | Unidade | 12.0 |
| | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ALTO-FALANTE ESTÉRO DESGIN 2.0 CLÁSSICOS, USAR ENERGIA DIGITAL DE BAIXA TENSÃO PARA PRODUZIR UM SOM CRISTALINO, 5Wx2 E INTERFACE DE ÁUDIO CONVENIENTE DE 3,5 MM. | | |
| 76 | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | Unidade | 2.0 |
| | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | | |
| 93 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 200KG/50G- SELO INMETRO - INDICADOR DE PESO POSSUI DISPLAYS DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO. INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS, LIVRE DE FERRUGEM. ACABAMENTO ESMERADO E DESIGN ULTRAMODERNO. BANDEJA EM AÇO CARBONO COM ADESIVO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. | Unidade | 1.0 |
| | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 200KG/50G- SELO INMETRO -INDICADOR DE PESO POSSUI DISPLAYS DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO. INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS, LIVRE DE FERRUGEM. ACABAMENTO ESMERADO E DESIGN ULTRAMODERNO. BANDEJA EM AÇO CARBONO COM ADESIVO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. | | |
| 95 | MINI COMPUTADOR, INTEL CORE I5-10210U, 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11 HOME, ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5 10210U - 4 NÚCLEOS - 8 THREADS - ATÉ 4.2 GHZ - 6MB CACHE ARMAZENAMENTO: - SSD 256GB - INTERFACE: SATA - CONEXÃO: M.2 NGFF (SATA) - PLACA MÃE - INTEL NUC10I5FNBN - DDR4 - HDMI - THUND | Unidade | 20.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
959
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MINI COMPUTADOR, INTEL CORE I5-10210U, 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11 HOME, ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5 10210U- 4 NÚCLEOS - 8 THREADS - ATÉ 4.2 GHZ - 6MB CACHEARMAZENAMENTO: - SSD 256GB - INTERFACE: SATA - CONEXÃO: M.2 NGFF (SATA) - PLACA MÃE - INTEL NUC10I5FNBN - DDR4 - HDMI – THUNDERBOLT - WI-FI 6 / BLUETOOTH V5ENERGIA: - 90W REAIS - BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V)GRÁFICOS: - INTEGRADO - GRÁFICOS INTEL UHD - MAX 32GBMEMÓRIA RAM: - 8GB DDR4 2666MHZ - (1X8GB)- MAX: 16GB ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE: - N° DE NÚCLEOS DE CPU: 4 - N° DE THREADS DE CPU: 8 - CLOCK : 1.6GHZ À 4.2GHZ- TOTAL CACHE L1: 256KB - TDP / TDP PADRÃO: 25W- PACKAGE: FCBGA1528 - TOTAL CACHE L2: 1MB- LITOGRAFIA: 14NM - TEMP. MAX: 100°C- TOTAL CACHE L3: 6MB - DESBLOQUEADO: NÃO- CANAIS DE MEMÓRIA: 2 PLACA MÃE INTEL NUC10I5FNBN:CHIPSET: - INTEL MEMÓRIA:- 2 X DDR4 SO-DIMM - SUPORTA ATÉ 64 GBVÍDEO: - ONBOARD - VÍDEO INTEGRADO- MODELO: INTEL UHD GRAPHICS- FREQUÊNCIA: 1100 MHZÁUDIO: - 7.1 DIGITAL (HDMI, TYPE-C) REDE:- INTEL ETHERNET CONNECTION I219-V- INTEL WI-FI 6 AX201 SLOTS DE EXPANSÃO:- 1 X PORTA (S) SATA 6GB/S - 1 X M.2 2242/2280 SATA/PCIE X4 GEN3 NVMECONECTORES DO PAINEL TRASEIRO: - 1 X HDMI 2.0B, RESOLUÇÃO MÁXIMA 4096X2304@24 HZ- 1 X USB-C (DISPLAY PORT 1.2 VIA THUNDERBOLT)- 1 X ENTRADA 19V DC- 1 X SAIDA HDMI 2.0B- 1 X PORTA(S) USB-C 3.1 (THUNDERBOLT)- 1 X PORTA(S) USB 3.1 (GEN2)- 1 X PORTA(S) LAN (RJ45)SISTEMA OPERACIONAL:- WINDOWS 11 HOME- SUPPORT FOR LINUX 64-BIT- SUPPORT FOR WINDOWS 11 64-BIT- SUPPORT FOR WINDOWS 10 64-BIT- UCFF (4" X 4")MEMÓRIA RAM:- TIPO DE MEMÓRIA: DDR4- TIPO DO MÓDULO: SODIMM- TAMANHO: 8GB- VELOCIDADE: 2666MHZ- INTERFACE: 260 PINOS- DIMENSÕES: 69,6 X 30 MM- LATÊNCIA DO CAS: CL 19-19-19- ALIMENTAÇÃO VDD: 1,2V (±0,075V)- ALIMENTAÇÃO VPP: 2,5V (±0,075V)ARMAZENAMENTO SSD:- M.2 NGFF (SATA)- INTERFACE: SATA REV 3.2- CAPACIDADE: 256GB- VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 560MB/S- VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 540MB/SPORTAS:- 1X USB 3.1 E 1 X USB-C- LEITOR DE CARTÃO SDXC- SUPORTE VESA 75X75 OU 100X100DIMENSÕES:- CHASSI (AXLXP): 51X111X115MM- GABINETE (AXLXP): 51X111X115MMREFRIGERAÇÃO:- SUPERIOR: NÃO POSSUI- LATERAL: PASSIVA - GABINETE INTEL NUC10CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- MINI COMPUTADOR NTC - 1 X CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136- 1 X MANUAL DE INSTRUÇÃOGARANTIA:12 MESES DE GARANTIAPESO:1320 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) | | |
| 96 | MONITOR MULTI 24 POL. 60HZ OFFICE ULTRA TELA: 24"FHD 1920X1080VA BRILHO: 250 CD/M² CONTRASTE: 3.000.000:1 FORMATO DA TELA: 16:9 ANGULO DE VISÃO: 178° ENTRADAS: VGAX1; USBX1; DISPLAY PORTX1; HDMIX1; KENSINGTON LOCKX1; BASE AJUSTAVEL: SIM; SUPORTE VERSA: SIM. CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO: <30W; STANSBY | Unidade | 25.0 |
| | MONITOR MULTI 24 POL. 60HZ OFFICE ULTRATELA: 24"FHD 1920X1080VABRILHO: 250 CD/M²CONTRASTE: 3.000.000:1FORMATO DA TELA: 16:9ANGULO DE VISÃO: 178°ENTRADAS: VGAX1; USBX1; DISPLAY PORTX1; HDMIX1; KENSINGTON LOCKX1; BASE AJUSTAVEL: SIM; SUPORTE VERSA: SIM.CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO: <30W; STANSBY <=0,6WPESO LIQUIDO: 2,4KGPESO BRUTO: 2,6KGSUPORTE VESA: 75X75MMSUPORTE: AJUSTE DE ALTURA; ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO | | |
| 97 | CPU INTEL CORE I5 DE 12ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, SSD 512GB FONTE ATX DE IGUAL OU SUPERIOR A 600 W BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11. | Unidade | 10.0 |
| | CPU INTEL CORE I5 DE 12ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, SSD 512GB FONTE ATX DE IGUAL OU SUPERIOR A 600 W BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11. | | |
| 98 | MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS. TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE. | Unidade | 10.0 |
| | MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS.TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE. | | |
| 99 | MONITOR TELA: 27" RESOLUÇÃO: FULL HD PROPORÇÃO DA TELA: 16:09 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080 FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZ TEMPO DE RESPOSTA:5MS CONEXÕES: HDMI, D-SUB VOLTAGEM: BIVOLT | Unidade | 6.0 |
| | MONITOR TELA: 27" RESOLUÇÃO: FULL HD PROPORÇÃO DA TELA: 16:09RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080 FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZTEMPO DE RESPOSTA:5MS CONEXÕES: HDMI, D-SUB VOLTAGEM: BIVOLT | | |
| 100 | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | Unidade | 10.0 |
| | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
960
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 | NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 – TENSAO NORMAL DE ENTRADA 115/127/220/ - CONEXAO DE SAIDA 115V 8 (2 P + T – PADRÃO NBR 14.136 CAMPO METALICO E PLASTICO ANTICHAMAS, USB. | Unidade | 4.0 |
| | NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 – TENSAO NORMAL DE ENTRADA 115/127/220/ - CONEXAO DE SAIDA 115V 8 (2 P + T – PADRÃO NBR 14.136 CAMPO METALICO E PLASTICO ANTICHAMAS, USB. | | |
| 102 | KIT- CPU INTEL CORE I3 10º GERAÇÃO, 8GB DDR4 - DE MEMÓRIA RAM, SSD 256GB , MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD - TECLADO MODELO ERGONÔMICO EM PORTUGUÊS(ALFA NUMÉRICO), PADRÃO ABNT2, COM CONEXÃO USB, CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB - MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB - ESTABILI | Unidade | 5.0 |
| | KIT- CPU INTEL CORE I3 10º GERAÇÃO, 8GB DDR4 - DE MEMÓRIA RAM, SSD 256GB , MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD - TECLADO MODELO ERGONÔMICO EM PORTUGUÊS(ALFA NUMÉRICO), PADRÃO ABNT2, COM CONEXÃO USB, CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB - MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB - ESTABILIZADOR - 500 VA BIVOLT- POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V / 220V BIVOLT - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11. | | |
| 103 | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | Unidade | 20.0 |
| | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | | |
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | Unidade | 4.0 |
| | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTHVOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 105 | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZ SSD: 256GB SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADS | Unidade | 6.0 |
| | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃOMEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZSSD: 256GBSISTEMA OPERACIONAL: WINDOWSTELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADSET/HEADPHONE VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | Unidade | 6.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | |
| 107 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E COLORIDA MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MINUTO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM TODAS AS FUNÇÕES TONER INICIAL DE 8.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO TELA TOUCHSCREEN DE 5" WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100 BASE-TX, WI FI DIRECT, HI- | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E COLORIDA MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MINUTO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM TODAS AS FUNÇÕES TONER INICIAL DE 8.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO TELA TOUCHSCREEN DE 5" WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100 BASE-TX, WI FI DIRECT, HI-SPEED USB 2.0 CERTIFICAÇÃO WI-FI SIM 46 VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO CARTA (MAX. PPM) 48 CAPACIDADE DE CÓPIA MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO DE CÓPIA 1200 X 600 DPI ESTILO DE DESENHOS FLATBED (VIDRO DE EXPOSIÇÃO) CÓPIA FRENTE E VERSO SIM CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE SIM, FUNÇÃO PÔSTER NÃO REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25%-400% FUNÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO SIM CÓPIA AUTÔNOMA SIM TELA LCD TELA TOUCHSCREEN 4,85" CICLO DE TRABALHO | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
961
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MENSAL MÁXIMO ‡ ATÉ 100.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO ATÉ 5.000 PÁGINAS MEMÓRIA PADRÃO 512 MODO DE ECONOMIA. | | |
| 108 | IMPRESSORA LASER: - IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO -ALTA PERFORMANCE E COMPATIBILIDADE -COMPATÍVEL COM ETHERNET (COM FIO) E WIFI (SEM FIOS) -ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS -TONER PARA ATÉ 1600 PÁGINAS BAIXO RUIDO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS - TECNOLOGIA DE CONEXÃO: WI-FI, USB, ETHERNET - VOLTA | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA LASER:- IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO-ALTA PERFORMANCE E COMPATIBILIDADE-COMPATÍVEL COM ETHERNET (COM FIO) E WIFI (SEM FIOS)-ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS-TONER PARA ATÉ 1600 PÁGINASBAIXO RUIDO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS- TECNOLOGIA DE CONEXÃO: WI-FI, USB, ETHERNET- VOLTAGEM: BIVOLT | | |
| 109 | SCANNER: - DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO - DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO - - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF) - TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM - INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA - CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO - DIGITALIZE D | Unidade | 4.0 |
| | SCANNER:- DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO- DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO -- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF)- TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM- INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA- CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO- DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3.0 SUPERSPEED- DIGITALIZE PARA SEU SMARTPHONE COM APP MOBILE CONNECT- AUTO START SCAN, SENSOR ULTRASSOM, BOTÃO DE SEPARAÇÃO, PRÉ-VISUALIZAÇÃO E ALARME DE MANUTENÇÃO CIS- PACOTE DE SOFTWARE COMPLETO INCLUSO | | |
| 110 | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EM | Unidade | 2.0 |
| | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EMBALAGEM: 12.5 KG | | |
| 111 | FRAGMENTADORA DE PAPEL – 24 FOLHAS – CORTE EM TIRAS – ALTO DESEMPENHO – DESCRIÇÃO: FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E SUPER SILENCIOSO – EXCLUSIVA TECNOLOGIA TRITURARE MOTOR POR INDUÇÃO PARA MAIOR FORÇA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; PENTES RASPADORES METÁLICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; – ABERTURA DE INSERÇÃO | Unidade | 2.0 |
| | FRAGMENTADORA DE PAPEL – 24 FOLHAS – CORTE EM TIRAS – ALTO DESEMPENHO – DESCRIÇÃO: FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E SUPER SILENCIOSO – EXCLUSIVA TECNOLOGIA TRITURARE MOTOR POR INDUÇÃO PARA MAIOR FORÇA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; PENTES RASPADORES METÁLICOS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; – ABERTURA DE INSERÇÃO: 230 MM;ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO, COM SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; CAPACIDADE: 24 FOLHAS DE PAPEL A4 75 G/M², 1 CD/DVD OU 1 CARTÃO DE CRÉDITO; CESTO: 34 LITROS, TIPO GAVETA;– DIMENSÕES: 39 CM X 64,5 CM X 30,5 CM (L X A X P);– FUNCIONAMENTO CONTÍNUO POR 45 MINUTOS;– FRAGMENTA: PAPEL, CD/DVD, CARTÃO DE CRÉDITO, CRACHÁS PVC, CLIPES E GRAMPOS;– MOTOR: POR INDUÇÃO MAGNÉTICA;– NÍVEL DE RUÍDO: 58 DB;– NÍVEL DE SEGURANÇA: P2 (NORMA DIN 66399);– TIPO DE CORTE: TIRAS DE 4 MM;– PENTES RASPADORES: METÁLICOS– POTÊNCIA: 430W – 1/2 CV– REVERSÃO: SIM, AUTOMÁTICA;– RODÍZIOS: SIM, 4;– SENSOR(ES) DE SEGURANÇA:– VISOR: LCD COM MÚLTIPLAS INDICAÇÕES | | |
| 112 | MESA DIGITALIZADORA – S 620 - DIMENSÕES DO PRODUTO - 211 X 174 X 8MM (CXLXA) PESO - 260G ÁREA DE TRABALHO - 165.1 X 101.6 MM / 6.5 X 4'' NÍVEIS DE PRESSÃO - 8192 RESOLUÇÃO DA CANETA - 5080 LPI PRECISÃO - ±0.3MM ITENS INCLUSOS: 1 X MESA DIGITALIZADORA 1 X CANETA (BATTERY FREE) 1 X CABO MINI-USB 8 X | Unidade | 1.0 |
| | MESA DIGITALIZADORA – S 620 - DIMENSÕES DO PRODUTO - 211 X 174 X 8MM (CXLXA) PESO - 260G ÁREA DE TRABALHO - 165.1 X 101.6 MM / 6.5 X 4'' NÍVEIS DE PRESSÃO - 8192 RESOLUÇÃO DA CANETA - 5080 LPI PRECISÃO - ±0.3MM ITENS INCLUSOS: 1 X MESA DIGITALIZADORA 1 X CANETA (BATTERY FREE) 1 X CABO MINI-USB 8 X PONTEIRAS PARA CANETA 1 X MANUAL DO USUÁRIO 1 X ADAPTADOR PARA CELULAR 1 X LUVA DE DOIS DEDOS. | | |
| 113 | CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
962
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / S | | |
| | CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / SD: 32GB, DIMENSÕES AXLXP: 74.5X48X44CM 29X18.9X17 ", FONTE DE ENERGIA: AC 110V / 220V - 60 / 50HZ, ADICIONAL OPCIONAL BATERIA: 12V / 7AH, CONSUMO DE ENERGIA: 180W. | | |
| 114 | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI. PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | Unidade | 2.0 |
| | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI.PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | | |
| 115 | SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL VERTICAL (02 TORRES), 2000W, VA 5000 XT – DBR, POTÊNCIA DE 400W, CONECTIVIDADE COM BLUETOOTH, FORMATO ALTO FALANTE TORRE, CARACTERÍSTICA AMPLIFICADA, TIPO SUBWOOFER, BIVOLT, 2 ANOS DE GARANTIA. | Unidade | 2.0 |
| | SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL VERTICAL(02 TORRES), 2000W, VA 5000 XT – DBR, POTÊNCIA DE 400W, CONECTIVIDADE COM BLUETOOTH, FORMATO ALTO FALANTE TORRE, CARACTERÍSTICA AMPLIFICADA, TIPO SUBWOOFER, BIVOLT, 2 ANOS DE GARANTIA. | | |
| 116 | CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PAR CAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI - RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABIN | Unidade | 8.0 |
| | CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PARCAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI- RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABINETE INJETADO EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA - TELAS EM ALUMÍNO ANTI-MANCHAS - SUPORTE PARA PAREDE REMOVÍVEL UNIVERSAL - USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRAU DE PROTEÇÃO: IP-44WOOFER LONG THROW: 5.25" POTÊNCIA MAX (PAR): 600 W POTÊNCIA RMS (PAR): 300 W TWEETER DOMO NEODÍMIO PEI: 1/2" MATERIAL DO CONE: PP MICA + BORDA DE BORRACHA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 20KHZIMPEDÂNCIA: 8 OHMS SENSIBILIDADE: 87 DB PESO DE CADA CAIXA: 2.3 KG ITENS INCLUSOS: - 2 CAIXAS - 2 SUPORTES - 4 PARAFUSOS PARA OS SUPORTES- 2 TAMPAS À PROVA D'ÁGUA - 220V | | |
| 117 | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA. POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊN | Unidade | 2.0 |
| | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA.POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊNCIA DE 300W. - INCLUI CONTROLE REMOTO. - CONECTOR DE ENTRADA: RCA, LEITOR SD, USB, PLUG. - LUGAR DE COLOCAÇÃO: O PISO E O POSTE. - DIMENSÕES: 440MM DE LARGURA, 690MM DE ALTURA E 345MM DE PROFUNDIDADE. | | |
| 118 | SMART TV LED 50 4K ULTRA HD THINQ AI TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO (PIXELS): 4K ULTRA HD (3.840 X 2.160), FORMATO DA TELA: 16:09, TIPO DE PAINEL: LCD/LED, PROCESSADOR: A5 GER7 AI PROCESSADOR 4K, SISTEMA OPERACIONAL: ATUALIZADO, THINQ AI: SIM, GOOGLE ASSISTENTE BUILT-IN: SIM, ALEXA | Unidade | 2.0 |
| | SMART TV LED 50 4K ULTRA HD THINQ AI TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO (PIXELS): 4K ULTRA HD (3.840 X 2.160), FORMATO DA TELA: 16:09, TIPO DE PAINEL: LCD/LED, PROCESSADOR: A5 GER7 AI PROCESSADOR 4K, SISTEMA OPERACIONAL: ATUALIZADO, THINQ AI: SIM, GOOGLE ASSISTENTE BUILT-IN: SIM, ALEXA BUILT-IN: SIM COMPATIBILIDADE AMAZON ALEXA, AI PICTURE: AI PICTURE PRO, AI BRIGHTNESS: SIM, FREQUÊNCIA NATIVA (HZ): 60HZ, UPSCALER: 4K UPSCALER, ÁUDIO: AI SOUND PRO (VIRTUAL 9.1.2 UP-MIX), POTÊNCIA (RMS): 20W, CONEXÕES: | | |
| 120 | PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PESO MÁXIMO SUPORTADO 45KG COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: FERRO DIMENSÕES (MM): 35 X 700 PESO (G):1850 TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM COM ALTURA MÁXIMA DE 1,2M: PRETO. | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
963
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PESO MÁXIMO SUPORTADO 45KG COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: FERRO DIMENSÕES (MM): 35 X 700 PESO (G):1850 TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM COM ALTURA MÁXIMA DE 1,2M: PRETO. | | |
| 121 | SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CARGA MÁXIMA 10 KG INCLINAÇÃO ATÉ 15 GRAUS GIRO 360 GRAUS COMPRIMENTO DO TUBO 20 CM ALTURA LIVRE DA BANDEJA 14 CM PROFUNDIDADE DA BANDEJA 26 CM LARGURA DA BANDEJA MÍNIMA 28 CM E MÁXIMA 40 CM. | Unidade | 4.0 |
| | SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CARGA MÁXIMA 10 KG INCLINAÇÃO ATÉ 15 GRAUS GIRO 360 GRAUS COMPRIMENTO DO TUBO 20 CM ALTURA LIVRE DA BANDEJA 14 CM PROFUNDIDADE DA BANDEJA 26 CM LARGURA DA BANDEJA MÍNIMA 28 CM E MÁXIMA 40 CM. | | |
| 122 | SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE ALTURA 80-1,80 M. 2 PRATELEIRAS DE AÇO DE 40X25 CM. 4-RODIZIOS PARA LOCOMOÇÃO. 2-TORRES DE AÇO CARBONO. 1-BASE DE 50X80 CM EM AÇO DESENHADO A LAZER. | Unidade | 1.0 |
| | SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE ALTURA 80-1,80 M. 2 PRATELEIRAS DE AÇO DE 40X25 CM. 4-RODIZIOS PARA LOCOMOÇÃO. 2-TORRES DE AÇO CARBONO. 1-BASE DE 50X80 CM EM AÇO DESENHADO A LAZER. | | |
| 123 | SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PESO MAXIMO DE 100 KG COMPATIVEIS COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO (HORIZONTAL X VERTICAL 75X75 A 800X400MM) | Unidade | 4.0 |
| | SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PESO MAXIMO DE 100 KG COMPATIVEIS COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO (HORIZONTAL X VERTICAL 75X75 A 800X400MM) | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | Unidade | 2.0 |
| | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA.PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS. MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
964
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 125 | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS A | Unidade | 10.0 |
| | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETASMESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEIS FRONTAIS EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA. PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM COLUNA CENTRAL EM TUBO METALON 40 X 40 X 1,50MM E PÉS LATERAIS FORMADOS ATRAVÉS DE 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA (2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 126 | GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE | Unidade | 25.0 |
| | GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. LATERAIS EM MDP 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45MM FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. GAVETAS SENDO DUAS COMUNS E UMA PARA PASTAS SUSPENSAS, EM MDP DE 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, CONTENDO CORREDIÇAS METÁLICAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES DE POLIAMIDA ALTAMENTE RESISTENTE À ESFORÇO SOBRE A GAVETA E AO NÚMERO DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. ESTRUTURA INTERNA DAS GAVETAS EM AÇO. PUXADORES INJETADOS EM POLIETILENO COM SAPATAS DE ACABAMENTO EM FORMATO OBLONGO ENTRE O MÓVEL E O PUXADOR. TRAVAMENTO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE ALUMINIO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE FECHADURA ESCAMOTEÁVEL COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO. COSTAS E FUNDO EM MDP DE 15MM, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
965
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DE FIXAÇÃO VB36. BASE EM TUBO DE AÇO 25X25X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA COM PARAFUSO DE 3/8"X1". | | |
| 127 | CADEIRA GIRATÓRIA - ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE D | Unidade | 40.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA – ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE DE ALTURA. TAMANHO ASSENTO: 47 (LARGURA) X 47 (PROFUNDIDADE) X 5 (ESPESSURA DA ESPUMA) CM TAMANHO ENCOSTO: 45 (LARGURA) X 30 (ALTURA) X 5 (ESPESSURA) CM ALTURA DO ASSENTO - MÍNIMA: 42 CM / MÁXIMA 52 CM (ALTURAS APROXIMADAS): TECIDO POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE. COR TECIDO: PRETA APOIOS REGULÁVEIS PARA BRAÇOS RODÍZIOS: DIMENSÕES BASE/ARANHA: 62 CM DIÂMETRO COR ESTRUTURA/ACABAMENTO: PRETA COR BASE: CROMADO (AÇO), SUPORTA ATÉ 110KG. | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | Unidade | 5.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVELENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | |
| 129 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, MODELO PRESIDENTE COM ASSENTO REBATÍVEL. ASSENTO. COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL, PODENDO SER CONECTADA UMA A OUTRA FORMANDO LONGARINA PARTE FRONTAL DO ASSENTO E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INT | Unidade | 40.0 |
| | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, MODELO PRESIDENTE COM ASSENTO REBATÍVEL. ASSENTO. COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL, PODENDO SER CONECTADA UMA A OUTRA FORMANDO LONGARINA PARTE FRONTAL DO ASSENTO E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM, UNIDAS COM COLA A BASE DE UREIA E FORMOL E MOLDADAS A QUENTE. COLADA A ESTRUTURA DE MADEIRA, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA PARA O ASSENTO E 70MM PARA O ENCOSTO. CONTRA CAPA DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, COR A DEFINIR, COM COSTURA DECORATIVA NO ASSENTO E ENCOSTO NO SENTIDO VERTICAL. ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR CADA LATERAL CONFECCIONADA TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X20MM, PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20MM DE ESPESSURA, FORMANDO ARCO EM U PARA ACOMODAÇÃO DO APOIO DE BRAÇOS. BASE DOS PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X40 COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES EM PONTEIRAS PLÁSTICAS E SAPATAS NIVELADORAS. FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO NO PISO. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 11, SOLDADA DIAGONALMENTE A ESTRUTURA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DOS USUÁRIOS EM FORMATO DE L COM 02 PERFURAÇÕES CADA PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO. SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COMPOSTO POR TUBO DE AÇO SECÇÃO QUADRADA 25X25 E | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | BUCHAS DE POLIACETAL PARA ARTICULAÇÃO DO MESMO. LATERAL DOS PÉS COM PAINÉIS EM CHAPA DE MADEIRA MDF 15MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, REBAIXADO E ENCAIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA, COM FIXADORES LATERAIS. APOIO DE BRAÇO EM PU COM ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER UNIDOS POR SOLDAS DO TIPO MIG, EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL, POSSUINDO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍDRICO (POLIÉSTER – EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADAS DE 60 MÍCRONS. OBS.: TODAS AS PEÇAS PINTADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 200 °C. PONTEIRAS DAS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO POSSUIR PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS POLTRONAS: ASSENTO: MÍNIMO DE 490 X 475 (P X L); ENCOSTO: MÍNIMO DE 625 X 480 MM (A X L); GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: 36 MESES | | |
| 130 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTA | Unidade | 8.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADAS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. | | |
| 131 | ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS – TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSUR | Unidade | 6.0 |
| | ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS –TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA.LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA.PRATELEIRAS: DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS (UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR) APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA E UMA FIXA (SERVINDO COMO SUBTAMPO DAS PORTAS) EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. QUANTIDADE 03 UNIDADES.PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 06 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA DA MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES.COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
967
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". | | |
| 132 | ARMÁRIO MULTIUSO ORGANIZADOR - 4 PRATELEIRAS PUXADORES EM MDF DE ALTA QUALIDADE, MEDIDAS: A = 173,3 CM L = 47,4 CM P = 31,3 CM PESO: 23,50 KG PRODUTO SUPORTA ATÉ: 30 KG PRATELEIRAS SUPORTAM ATÉ: 5 KG COR: PRETO MATERIAL DA ESTRUTURA: MDP ESPESSURA DO MATERIAL DA ESTRUTURA: 12MM ACABAMENTO: FOSCO | Unidade | 5.0 |
| | ARMÁRIO MULTIUSO ORGANIZADOR - 4 PRATELEIRAS PUXADORES EM MDF DE ALTA QUALIDADE, MEDIDAS:A = 173,3 CML = 47,4 CMP = 31,3 CMPESO: 23,50 KGPRODUTO SUPORTA ATÉ: 30 KGPRATELEIRAS SUPORTAM ATÉ: 5 KGCOR: PRETOMATERIAL DA ESTRUTURA: MDPESPESSURA DO MATERIAL DA ESTRUTURA: 12MMACABAMENTO: FOSCOPORTAS: 2DOBRADIÇAS: METÁLICASPUXADOR: MDFQUANTIDADE DE PUXADORES: 2PRATELEIRAS: 4 | | |
| 135 | KIT 2 POLTRONAS - CADEIRA DECORATIVA PARA SALA DE ESPERA - ASSENTO E ENCOSTO CONFORTÁVEIS DE ESPUMA ALTAMENTE ELÁSTICA E COBERTA COM TECIDO SUEDE. TANTO O ENCOSTO QUANTO O ASSENTO É FEITO COM ESPUMAS D-22, MACIO E RESISTENTE AO DESGASTE, ESTRUTURA RESISTENTE FEITA COM UMA ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇ | Unidade | 4.0 |
| | KIT 2 POLTRONAS - CADEIRA DECORATIVA PARA SALA DE ESPERA - ASSENTO E ENCOSTO CONFORTÁVEIS DE ESPUMA ALTAMENTE ELÁSTICA E COBERTA COM TECIDO SUEDE. TANTO O ENCOSTO QUANTO O ASSENTO É FEITO COM ESPUMAS D-22, MACIO E RESISTENTE AO DESGASTE, ESTRUTURA RESISTENTE FEITA COM UMA ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA – ALTURA DO ASSENTO 45 CM – DIMENSÕES DO PRODUTO 80X60X54 CM. - (COR A ESCOLHER). | | |
| 136 | SOFÁ - FABRICADO COM MATÉRIAS DE QUALIDADE, SENDO MADEIRA DE MACIÇA, GRAMPOS GALVANIZADOS E ESPUMA REAL. GARANTINDO QUALIDADE E CONFORTO AO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES: PESO SUPORTADO: ATÉ 140 KG TECIDO: SUEDE MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA DIMENSÕES: -ALTURA TOTAL: 80 CM -LARGURA TOTAL: 140 CM -PROFUN | Unidade | 4.0 |
| | SOFÁ - FABRICADO COM MATÉRIAS DE QUALIDADE, SENDO MADEIRA DE MACIÇA, GRAMPOS GALVANIZADOS E ESPUMA REAL. GARANTINDO QUALIDADE E CONFORTO AO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES: PESO SUPORTADO: ATÉ 140 KG TECIDO: SUEDE MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA DIMENSÕES: -ALTURA TOTAL: 80 CM -LARGURA TOTAL: 140 CM - PROFUNDIDADE TOTAL: 63 CM - TECIDO COURO – DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO:100%POLIÉSTER LARGURA: 3,00M - (COR PRETA). | | |
| 137 | COZINHA COMPLETA 6 PEÇAS COM CRISTALEIRA: 220,5 CM DE ALTURA, 271,5 CM DE LARGURA E 53,5 CM DE PROFUNDIDADE. DOBRADIÇAS DE 35MM COM AMORTECIMENTO, GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. PESO 245,5 KG : 1 CRISTALEIRA 2 PORTAS 2 GAVETAS COM TAMPO (AXLXP) 2.205MM X 715MM X 540MM; 1 AÉREO 3 PORTAS (AXLXP | Unidade | 1.0 |
| | COZINHA COMPLETA 6 PEÇAS COM CRISTALEIRA: 220,5 CM DE ALTURA, 271,5 CM DE LARGURA E 53,5 CM DE PROFUNDIDADE. DOBRADIÇAS DE 35MM COM AMORTECIMENTO, GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. PESO 245,5 KG : 1 CRISTALEIRA 2 PORTAS 2 GAVETAS COM TAMPO (AXLXP) 2.205MM X 715MM X 540MM; 1 AÉREO 3 PORTAS (AXLXP) 830MM X 1.200MM X 325 MM; 1 BALCÃO COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS COM TAMPO (AXLXP) 820MM X 1.200MM X 510 MM; 1 AÉREO 1 PORTA (AXLXP) 340MM X 800MM X 325MM; 1 BALCÃO 2 PORTAS COM TAMPO (AXLXP) 820MM X 800MM X 510MM E 1 TORRE COM TAMPO (AXLXP) 2.205MM X 715MM X 540MM. MATERIAL DA CORREDIÇA METÁLICA; MATERIAL DA DOBRADIÇA/CORREDIÇA DA PORTA METÁLICA; ACABAMENTO PINTURA UV; ACABAMENTO DA GAVETA PINTURA TEXTURIZADA UV ESCALA DE BRILHO FOSCO; ESCALA DE BRILHO DA GAVETA FOSCO; PRATELEIRAS 09; DOBRADIÇA DA PORTA SOFT CLOSE; GAVETAS 07; PORTAS 12 | | |
| 138 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 3.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 139 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 3.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 140 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES | Unidade | 3.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
968
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTU'S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 141 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 3.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU'S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 142 | CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO, BRANCO, 120CM, 220V. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 2.0 |
| | CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO, BRANCO, 120CM, 220V. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 144 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 3 TORNEIRAS COM GABINETE EM AÇO INOX, 220 VOLTS. DIMENSÕES: ALTURA: 1,40M. LATERAL/COMPRIMENTO: 50CM. FRENTE/LARGURA: 70CM. | Unidade | 1.0 |
| | BEBEDOURO EM AÇO INOXCOM 3 TORNEIRAS COM GABINETE EM AÇO INOX, 220 VOLTS. DIMENSÕES: ALTURA: 1,40M. LATERAL/COMPRIMENTO: 50CM. FRENTE/LARGURA: 70CM. | | |
| 145 | BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), ISOLAMENO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DE NÍVEL DE ÁGUA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR | Unidade | 1.0 |
| | BEBEDOURO INDUSTRIALCOM 4 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), ISOLAMENO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DE NÍVEL DE ÁGUA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR TECUMSEH OU EMBRACO 1/5 A 1/4; TENSÃO/PONTENCIA: 220V, ARMAZENA 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; CONSUMO MEDIO; 9,21 KW/H MÊS | | |
| 146 | GELADEIRA/REFRIGERADOR EM AÇO INOX 2 PORTAS 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM PRATELEIRA NA PORTA COM CLASSIFICAÇÃO A EM CONSUMO DE ENERGIA; GAVETÃO TRANSPARENTE; COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 220 V | Unidade | 1.0 |
| | GELADEIRA/REFRIGERADOR EM AÇO INOX 2 PORTAS 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM PRATELEIRA NA PORTA COM CLASSIFICAÇÃO A EM CONSUMO DE ENERGIA; GAVETÃO TRANSPARENTE; COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 220 V | | |
| 147 | FRIGOBAR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL (L) 120, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A, COR: BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA: A (-25% DE CONSUMO), CONSUMO (KWH): 19,0 KWH, TENSÃO/VOLTAGEM: 220V, GARANTIA 12 MESES. | Unidade | 1.0 |
| | FRIGOBAR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL (L) 120, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A, COR: BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA: A (-25% DE CONSUMO), CONSUMO (KWH): 19,0 KWH, TENSÃO/VOLTAGEM: 220V, GARANTIA 12 MESES. | | |
| 148 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | Unidade | 1.0 |
| | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | | |
| 149 | FREEZER DOMESTICO VERTICAL FROST FREE, CAPACIDADE MINIMA 240LFREEZER DOMESTICO; NO MODELO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST FREE); DO TIPO VERTICAL, PORTAS REVERSIVEIS, EASY-TO-OPEN PUXADOR EM METAL NOBRE; COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 240L; NA COR BRANCO; COM 6 PRATELEIRAS EM ACRILICO, GAVETAS RA | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 969

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FREEZER DOMESTICO VERTICALFROST FREE, CAPACIDADE MINIMA 240LFREEZER DOMESTICO; NO MODELO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST FREE); DO TIPO VERTICAL, PORTAS REVERSIVEIS, EASY-TO-OPEN PUXADOR EM METAL NOBRE; COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 240L; NA COR BRANCO; COM 6 PRATELEIRAS EM ACRILICO, GAVETAS RASAS REMOVIVEIS EM PS CRISTAL TRANSPARENTE COM TRAVA DE SEGURANÇA; BASE COM PES ESTABILIZADORES E RODIZIOS; CONSUMO DE 57 KWH/MÊS APROXIMADAMENTE; NA VOLTAGEM 127 V; TERMOSTATO, FORMAS DE GELO, CONTROLE DE CONGELAMENTO FRONTAL COM LUZES INDICATIVAS; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ; FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; CLASSIFICACAO ENERGETICA. 220 V | | |
| 150 | GELADEIRA INDUSTRIAL REFRIGERADOR EM AÇO INOX 1044 LITROS. COM 4 PORTAS, PRATELEIRAS EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS, REGULÁVEIS; UM NÍVEL PODE SER USADO COMO ESTRADO, REVESTIMENTO EXTERNO INOX, REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, CONTROLADOR DIGITAL, REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM CONT | Unidade | 1.0 |
| | GELADEIRA INDUSTRIALREFRIGERADOR EM AÇO INOX 1044 LITROS. COM 4 PORTAS, PRATELEIRAS EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS, REGULÁVEIS; UM NÍVEL PODE SER USADO COMO ESTRADO, REVESTIMENTO EXTERNO INOX, REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, CONTROLADOR DIGITAL, REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM CONTROLE DIGITAL. TEMPERATURA DE 0ºC A 7ºC. CONSUMO DE ENERGIA 213 KWH/MÊS. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 2030 X LARGURA 1183 X PROFUNDIDADE 666MM. 220 VOLTS | | |
| 151 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 (QUATRO) LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTURA SINTÉTICA. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 (QUATRO) LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTURA SINTÉTICA. 220 V | | |
| 152 | LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE MINIMA DO COPO (LITROS) 1,6 LITRO - 220 V | Unidade | 2.0 |
| | LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR,POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE MINIMA DO COPO (LITROS) 1,6 LITRO - 220 V | | |
| 153 | LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO. 220 V | | |
| 154 | VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA 45W; VOLTAGEM 220 V. | Unidade | 1.0 |
| | VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA 45W; VOLTAGEM 220 V. | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | Unidade | 1.0 |
| | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | |
| 156 | LAVADORA DE ROUPA 10 KG BRANCA - 220 V - 14 CLASSE A PROGRAMAS ESPECIAIS DE LAVAGEM; CENTRIFUGAÇÃO ECONOMICA; JATO LIMPANTE; FUNÇÃO ENXÁGUE EXTRA; CONTROLE BOTÃO ROTATIVO; FUNÇÃO TURBO; FUNÇÃO AMACIANTE; QUALIDADE GARANTIDA PELO O INMETRO. | Unidade | 1.0 |
| | LAVADORA DE ROUPA 10 KGBRANCA - 220 V - 14 CLASSE A PROGRAMAS ESPECIAIS DE LAVAGEM; CENTRIFUGAÇÃO ECONOMICA; JATO LIMPANTE; FUNÇÃO ENXÁGUE EXTRA; CONTROLE BOTÃO ROTATIVO; FUNÇÃO TURBO; FUNÇÃO AMACIANTE; QUALIDADE GARANTIDA PELO O INMETRO. | | |
| 157 | MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINÍMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55Cm, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
970
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINÍMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55Cm, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | | |
| 158 | CHAPA SANDUICHEIRA ELÉTRICA INOX COM DIMENSÕES: 70CM X 30CM X 30CM. MATERIAL DA CHURRASQUEIRA: INOX. •MATERIAL DO ÁREA DE COZIMENTO: AÇO CARBONO. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE 0 A 300°C COM LED INDICADOR DE TEMPERATURA IDEAL PARA DIFERENTES TIPOS DE PREPARAÇÕES. INCLUI ABAFADOR MANUAL, GAVETA COLETORA DE | Unidade | 2.0 |
| | CHAPA SANDUICHEIRA ELÉTRICA INOX COM DIMENSÕES: 70CM X 30CM X 30CM. MATERIAL DA CHURRASQUEIRA: INOX. •MATERIAL DO ÁREA DE COZIMENTO: AÇO CARBONO. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE 0 A 300°C COM LED INDICADOR DE TEMPERATURA IDEAL PARA DIFERENTES TIPOS DE PREPARAÇÕES. INCLUI ABAFADOR MANUAL, GAVETA COLETORA DE RESÍDUOS, BORDAS ALTAS E PÉS ANTIDERRAPANTES PARA MAIOR SEGURANÇA •PESA 5.5 KG. POTÊNCIA DE 1 KW. PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | | |
| 159 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | Unidade | 1.0 |
| | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBREQUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS - CARACTERÍSTICAS FORNO: PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 4.090KCAL -ALTURA: 780M -LARGURA MESA: 800MMLARGURA TOTAL: 850MM - PROFUNDIDADE: 800MM - PROFUNDIDADE TOTAL: 846MM. - MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 290MM - LARGURA: 600MM - PROFUNDIDADE: 680MM | | |
| 160 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | Unidade | 1.0 |
| | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBREQUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS - CARACTERÍSTICAS FORNO: PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA: 780MM LARGURA MESA: 1200MM LARGURA TOTAL: 1250MMPROFUNDIDADE: 800MMPROFUNDIDADE TOTAL: 846MMMEDIDAS DO FORNO (A X L X P): 290 X 600 X 680MM | | |
| 161 | FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA, FABRICADO COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE EXTRUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO. ELEMENTO 7 FILTRANTE. VAZÃO: 20 L/H - COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO E CARVÃO - RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE E - COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE - COMPOSIÇÃO COPO E TAMPA | Unidade | 6.0 |
| | FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA, FABRICADO COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE EXTRUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO. ELEMENTO 7 FILTRANTE. VAZÃO: 20 L/H- COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO E CARVÃO- RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE E- COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE- COMPOSIÇÃO COPO E TAMPA | | |
| 163 | REFIL PARA PURIFICADOR C/ BICA MOVEL, PLUS BRANCO – 2880 | Unidade | 6.0 |
| | REFIL PARA PURIFICADOR C/ BICA MOVEL, PLUS BRANCO – 2880 | | |
| 164 | REFIL PARA FILTRO CARBON BLOCK 7'' CARVÃO ATIVADO 200 CÓDIGO DO REFIL: 1003-0002 VAZÃO 90 LITROS/HORA | Unidade | 12.0 |
| | REFIL PARA FILTRO CARBON BLOCK 7" CARVÃO ATIVADO 200 CÓDIGO DO REFIL: 1003-0002 VAZÃO 90 LITROS/HORA | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 165 | DEPURADOR DE PAREDE - 65P X 90 L X 22 A CENTÍMETROS - MATERIAL AÇÕ INOXIDAVEL VOLTAGEM 220 V - APLICAÇÃO - PAREDE - LUMINÁRIA DE 40W - FILTRO METÁLICO LAVÁVEL - ADAPTÁVEL - 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE - POSSUI FILTRO DE CARVÃO ATIVO - BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO - VAZÃO: 220M³/H | Unidade | 2.0 |
| | DEPURADOR DE PAREDE – 65P X 90 L X 22 A CENTÍMETROS – MATERIAL AÇÕ INOXIDAVEL VOLTAGEM 220 V – APLICAÇÃO – PAREDE – LUMINÁRIA DE 40W – FILTRO METÁLICO LAVÁVEL - ADAPTÁVEL - 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE - POSSUI FILTRO DE CARVÃO ATIVO – BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO - VAZÃO: 220M³/H | | |
| 195 | MOUSE SEM FIO, COM 2.4GHZ. MOBILIDADE: FUNCIONA COM ATÉ 10 METROS DA BASE DESIGN MODERNO RESOLUÇÃO AJUSTÁVEL DE 800/1600 DPI SENSOR ÓPTICO EMBUTIDO SENSÍVEL RECEPTOR NANO E SLOT INTERNOS MOUSE COM LENTE DUPLA. | Unidade | 24.0 |
| | MOUSE SEM FIO, COM 2.4GHZ. MOBILIDADE: FUNCIONA COM ATÉ 10 METROS DA BASE DESIGN MODERNO RESOLUÇÃO AJUSTÁVEL DE 800/1600 DPI SENSOR ÓPTICO EMBUTIDO SENSÍVEL RECEPTOR NANO E SLOT INTERNOS MOUSE COM LENTE DUPLA. | | |
| 196 | TECLADO S/FIO, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - CABO USB INCLUSO; - CONEXÃO BLUETOOTH; - TECLADO UNIVERSAL NUMÉRICO; - PLUG & PLAY: BASTA CONECTAR E USAR; - TECLAS MACIAS, BASE ANTIDERRAPANTE; - COMPATÍVEL COM ANDROID, IOS E WINDOWS; - CONECTIVIDADE SIMULTÂNEA COM COMPUTADORES, SMARTPHONES E TABLETS. | Unidade | 24.0 |
| | TECLADO S/FIO, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- CABO USB INCLUSO;- CONEXÃO BLUETOOTH;- TECLADO UNIVERSAL NUMÉRICO;- PLUG & PLAY: BASTA CONECTAR E USAR;- TECLAS MACIAS, BASE ANTIDERRAPANTE;- COMPATÍVEL COM ANDROID, IOS E WINDOWS;- CONECTIVIDADE SIMULTÂNEA COM COMPUTADORES, SMARTPHONES E TABLETS. | | |
| 197 | SUPORTE PARA CPU CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL E DE FÁCIL MANUSEIO. - BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS. - SISTEMA DE AJUSTE PARA DIVERSOS TAMANHOS DE CPU. - 4 RODINHAS | Unidade | 24.0 |
| | SUPORTE PARA CPU CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL E DE FÁCIL MANUSEIO.- BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS.- SISTEMA DE AJUSTE PARA DIVERSOS TAMANHOS DE CPU.- 4 RODINHAS | | |
| 198 | SUPORTE P/ MONITOR CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 4 NÍVEIS DE ALTURA - ALTURA MÁXIMA: 17 CM - ALTURA MÍNIMA: 4,5 CM - ERGONOMIA – AUXILIA NA CORREÇÃO DA POSTURA | Unidade | 26.0 |
| | SUPORTE P/ MONITOR CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 4 NÍVEIS DE ALTURA- ALTURA MÁXIMA: 17 CM- ALTURA MÍNIMA: 4,5 CM- ERGONOMIA – AUXILIA NA CORREÇÃO DA POSTURA | | |
| 199 | SWITCH 24 PORTAS, QUE SUPORTAM AUTO MDI / MDIX, CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 4.8 GBPS. | Unidade | 4.0 |
| | SWITCH 24 PORTAS, QUE SUPORTAM AUTO MDI / MDIX, CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 4.8 GBPS. | | |
| 200 | GUIA DE CABO FECHADO 1U 19" PRETO 50MM SKU (TR129-W) DIMENSÕES EM CM: -ALTURA 4,5 CM = (1U) -LARGURA 48CM (19 POLEGADAS) -PROFUNDIDADE 50MM | Unidade | 8.0 |
| | GUIA DE CABO FECHADO 1U 19" PRETO 50MM SKU (TR129-W)DIMENSÕES EM CM:-ALTURA 4,5 CM = (1U)-LARGURA 48CM (19 POLEGADAS)-PROFUNDIDADE 50MM | | |
| 201 | PATCH CORD CAT5E COM PLUGUE MODULADOR RJ45, CRIMPADO DE FORMA INDUSTRIAL COM CAPA INJETADA, CATEGORIA 5E PERMITE O TRÁFEGO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, COM COMPRIMENTO DE 1,50M. | Unidade | 240.0 |
| | PATCH CORD CAT5E COM PLUGUE MODULADOR RJ45, CRIMPADO DE FORMA INDUSTRIAL COM CAPA INJETADA, CATEGORIA 5E PERMITE O TRÁFEGO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, COM COMPRIMENTO DE 1,50M. | | |
| 202 | RÉGUA RACK 8 TOMADAS 19 POLEGADAS, BIVOLT 127/220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; BARRAMENTO INTERNO EM COBRE - PADRÃO PARA 10A; CABO DE FORÇA PVC/COBRE DE 1 METRO; ESTRUTURA METÁLICA; CHASSIS METÁLICOS COM PINTURA A PÓ; ESTA RÉGUA POSSUI ABAS NAS LATERAIS NÃO REMOVÍVEIS. CABO E PLUG NORMATIZADO; | Unidade | 6.0 |
| | RÉGUA RACK 8 TOMADAS 19 POLEGADAS, BIVOLT 127/220V;FREQUÊNCIA: 50/60HZ;BARRAMENTO INTERNO EM COBRE - PADRÃO PARA 10A;CABO DE FORÇA PVC/COBRE DE 1 METRO;ESTRUTURA METÁLICA;CHASSIS METÁLICOS COM PINTURA A | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PÓ;ESTA RÉGUA POSSUI ABAS NAS LATERAIS NÃO REMOVÍVEIS.CABO E PLUG NORMATIZADO; | | |
| 203 | ELETROCALHA PERFURADA U 100X50X3000MM, LARGURA 100 MM ALTURA 50 MM, COMPRIMENTO 3000 MM, ESPESSURA DA CHAPA, MATÉRIA-PRIMA - CHAPA DE AÇO 1010/1020 | Unidade | 6.0 |
| | ELETROCALHA PERFURADA U 100X50X3000MM, LARGURA 100 MMALTURA 50 MM, COMPRIMENTO 3000 MM, ESPESSURA DA CHAPA, MATÉRIA-PRIMA - CHAPA DE AÇO 1010/1020 | | |
| 204 | ESPELHO 4X2 (70X114) 1 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. | Unidade | 26.0 |
| | ESPELHO 4X2 (70X114) 1 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. | | |
| 205 | ESPELHO 4X2 2 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. | Unidade | 8.0 |
| | ESPELHO 4X2 2 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. | | |
| 206 | ESPELHO 4X4 (114X114) 4 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTI | Unidade | 24.0 |
| | ESPELHO 4X4 (114X114) 4 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTILIZADO PARA ENCAIXE DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES FÊMEA DO TIPO KEYSTONE. | | |
| 207 | ESPELHO 4X4 (114X114) 6 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTI | Unidade | 24.0 |
| | ESPELHO 4X4 (114X114) 6 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTILIZADO PARA ENCAIXE DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES FÊMEA DO TIPO KEYSTONE. | | |
| 208 | ESPELHO 4X4 (114X114) 8 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTI | Unidade | 12.0 |
| | ESPELHO 4X4 (114X114) 8 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTILIZADO PARA ENCAIXE DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES FÊMEA DO TIPO KEYSTONE. | | |
| 209 | KEYSTONE CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT6 BRANCO SPEEDLAN, COM UM DESIGN COMPACTO, SUAS DIMENSÕES DE 3 CM DE COMPRIMENTO, 2 CM DE LARGURA E 2 CM DE ALTURA CP13-01-027 CAT6 WHITE-B, COMPATÍVEL COM FIOS RJ45, ESTE CONECTOR POSSUI 45 PINOS | Unidade | 300.0 |
| | KEYSTONE CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT6 BRANCO SPEEDLAN, COM UM DESIGN COMPACTO, SUAS DIMENSÕES DE 3 CM DE COMPRIMENTO, 2 CM DE LARGURA E 2 CM DE ALTURA CP13-01-027 CAT6 WHITE-B, COMPATÍVEL COM FIOS RJ45, ESTE | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
973
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONECTOR POSSUI 45 PINOS | | |
| 210 | PASTA TÉRMICA DE ALTO DESEMPENHO: TIPO: PRATA, CONSTRUÇÃO: SILICONE, ÓXIDO METÁLICO E CARBONO, CONDUTIVIDADE TÉRMICA: 4.8W/M-K, TEMPERATURA OPERACIONAL: 50-240ºC PESO: 30G | Unidade | 12.0 |
| | PASTA TÉRMICA DE ALTO DESEMPENHO:TIPO: PRATA, CONSTRUÇÃO: SILICONE, ÓXIDO METÁLICO E CARBONO, CONDUTIVIDADE TÉRMICA: 4.8W/M-K, TEMPERATURA OPERACIONAL: 50-240ºCPESO: 30G | | |
| 211 | KIT CONTÉM 6 PINÇAS ANTIESTÁTICAS DE PRECISÃO ESD PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE: FABRICADAS COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. VERSATILIDADE: IDEAIS PARA TRABALHOS DE ELETRÔNICA, REPAROS DE COMPUTADORES, | Kit | 8.0 |
| | KIT CONTÉM 6 PINÇAS ANTIESTÁTICAS DE PRECISÃO ESD PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE: FABRICADAS COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO.VERSATILIDADE: IDEAIS PARA TRABALHOS DE ELETRÔNICA, REPAROS DE COMPUTADORES, SMARTPHONES, TABLETS E OUTROS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS.ARMAZENAMENTO PRÁTICO: O KIT VEM EM UMA CAIXA DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE SEGUROS. | | |
| 212 | LUVA ANTI-ESTÁTICA PARA MANUTENÇÃO: SEM PERDER O TATO. É CONFECCIONADA EM NYLON, RECOBERTA COM BANHO DE POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. O FORMATO ANATÔMICO E SEU PUNHO ELÁSTICO, PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA (DISSIPATIVA) PARA O PRODUTO MANIPULADO. PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA (DISS | Unidade | 20.0 |
| | LUVA ANTI-ESTÁTICA PARA MANUTENÇÃO: SEM PERDER O TATO. É CONFECCIONADA EM NYLON, RECOBERTA COM BANHO DE POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. O FORMATO ANATÔMICO E SEU PUNHO ELÁSTICO, PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA (DISSIPATIVA) PARA O PRODUTO MANIPULADO.PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA (DISSIPATIVA) PARA MANUSEIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS- EXCELENTE TATO E DESTREZA- DORSO VENTILADO PARA MAIOR CONFORTO TÉRMICO- POR SER FABRICADA EM NYLON, NÃO SOLTA FIAPOS NAS PEÇAS MANIPULADAS- POSSUI RESISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 100°C (CONSULTE FICHA TÉCNICA)TAMANHO (M) | | |
| 213 | MULTIMETRO DIGITAL + ALICATE DESENCAPADOR + CANETA TENSÃO: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DISPLAY 3 1/2 ILUMINADO COM FUSÍVEL DE AUTO RESTAURAÇÃO, TESTE DE LINHA VIVA, HOLSTER PROTETOR, LCD DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO, DE ACORDO COM A CATEGORIA II DE SEGURANÇA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESL | Unidade | 7.0 |
| | MULTIMETRO DIGITAL + ALICATE DESENCAPADOR + CANETA TENSÃO:MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DISPLAY 3 1/2 ILUMINADO COM FUSÍVEL DE AUTO RESTAURAÇÃO, TESTE DE LINHA VIVA, HOLSTER PROTETOR, LCD DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO, DE ACORDO COM A CATEGORIA II DE SEGURANÇA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E MUDANÇA DE FAIXA MANUAL. REALIZA MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTÊNCIA, HFE DE TRANSISTOR, DIODO E CONTINUIDADE. A CANETA TESTE DIGITAL DE TENSÃO E CORRENTE VAI FACILITAR SUA VIDA. COMPACTA, NO FORMATO DE CANETA, INCLUSIVE COM CLIPE DE BOLSO, REALIZA MEDIÇÕES DE TENSÃO COM MUITA PRATICIDADE EM QUALQUER LUGAR QUE SEJA NECESSÁRIO. O INDICADOR NA PONTA DE CONEXÃO PERMITE REALIZAR MEDIÇÕES COM MÁXIMA SEGURANÇA EM AMBIENTES POUCO ILUMINADOS. DESENCAPAR CABOS E FIOS COM BITOLAS DE 0,2 A 6,0MM;- COM CRIMPADOR DE TERMINAIS ISOLADOS E NO ISOLADOS (10-22AWG) DE 0,50 A 6,0MM E CORTADOR DE FIOS;- CABO EM AO CARBONO E LMINAS DE AO SINTETIZADO DE ALTA RESISTNCIA;- CABO EM POLIPROPILENO REFORADO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO;- REGULADOR DE PRESSO PARA DIFERENTES ESPESSURAS DE FIOS;- LIMITADOR PARA AJUSTE DE TAMANHO A SER DESENCAPADO.ESPECIFICAO TCNICA- POLEGADA: 8".ESPECIFICAESTIPO: DESENCAPADOR DE FIO | | |
| 214 | MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL HIKARI PROFISSIONAL HM 2090: ESPECIFICAÇÕES: - DISPLAY: 3 ½ DÍGITOS (4000 CONTAGENS). - INDICAÇÃO DE SOBRE-FAIXA: A INDICAÇÃO "OL" APARECE NO DISPLAY. - INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA: O SÍMBOLO "BATERIA" APARECE QUANDO A TENSÃO DA BATERIA ESTIVER ABAIXO DA NOMINAL PARA OPER | Unidade | 7.0 |
| | MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL HIKARI PROFISSIONAL HM 2090:ESPECIFICAÇÕES:- DISPLAY: 3 ½ DÍGITOS (4000 CONTAGENS).- INDICAÇÃO DE SOBRE-FAIXA: A INDICAÇÃO "OL" APARECE NO DISPLAY.- INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA: O SÍMBOLO "BATERIA" APARECE QUANDO A TENSÃO DA BATERIA ESTIVER ABAIXO DA NOMINAL PARA OPERAÇÃO.- MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA- DATA HOLD- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS: APROX. 20 MINUTOS.- AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F A 104°F), RH < 80.- AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C ( -4°F A 140°F), RH < 80.- COEFICIENTE DE TEMPERATURA: 0,1 X (PRECISÃO ESPECIFICADA) POR °C, < 18°C OU > 28°C.- USO INTERNO.- ALTITUDE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 2000M.- ALIMENTAÇÃO: 1 X 9V (6F22, NEDA1604 OU 006P).- SEGURANÇA: IEC1010 SOBRETENSÃO E | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
974
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DUPLA ISOLAÇÃO, CATEGORIA III 1000V / CATEGORIA IV 600V.- DIMENSÕES: 190A) X 88,5(L) X 27,5(P) MM.- PESO: APROXIMADAMENTE 420G. (INCLUINDO BATERIA) | | |
| 215 | SOPRADOR DE AR PÓ POTENTE COMPUTADOR NOTEBOOK 110V/220V ESPECIFICAÇÃO, VELOCIDADE DO MOTOR: 51000RPM, FORÇA DO VENTO: 70M/S POTÊNCIA: 60 W, ENTRADA: 5A/12V, CAPACIDADE DA BATERIA: 6000MAH, TAMANHO DO PACOTE: 24*17*11 CM, PESO DO PACOTE: 510G, O PACOTE INCLUI: 1 * COLETOR DE PÓ DE AR, 5* BOCAS DIFER | Unidade | 4.0 |
| | SOPRADOR DE AR PÓ POTENTE COMPUTADOR NOTEBOOK 110V/220VESPECIFICAÇÃO, VELOCIDADE DO MOTOR: 51000RPM, FORÇA DO VENTO: 70M/SPOTÊNCIA: 60 W, ENTRADA: 5A/12V, CAPACIDADE DA BATERIA: 6000MAH, TAMANHO DO PACOTE: 24*17*11 CM, PESO DO PACOTE: 510G, O PACOTE INCLUI: 1 * COLETOR DE PÓ DE AR, 5* BOCAS DIFERENTES, 1 * CABO DE CARREGAMENTO USB | | |
| 216 | KIT COMPLETO FERRO SOLDA TUBETE ESTANHO COM RESINA SUGADOR: ESPECIFICAÇÃO: -COMPRIMENTO DO FERRO DE SOLDA: 18,5 CM -COMPRIMENTO DO CABO: 87CM TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 110V OU 220V (SELECIONAR NO ATO DA COMPRA) ITENS INCLUSOS: - 1 FERRO DE SOLDA- 1 SUGADOR DE SOLDA- 1 SUPORTE- 1 ESTANHO- 1 ALICATE D | Kit | 6.0 |
| | KIT COMPLETO FERRO SOLDA TUBETE ESTANHO COM RESINA SUGADOR:ESPECIFICAÇÃO:-COMPRIMENTO DO FERRO DE SOLDA: 18,5 CM-COMPRIMENTO DO CABO: 87CMTENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 110V OU 220V (SELECIONAR NO ATO DA COMPRA)ITENS INCLUSOS: - 1 FERRO DE SOLDA- 1 SUGADOR DE SOLDA- 1 SUPORTE- 1 ESTANHO- 1 ALICATE DE CORTE- 6 PONTAS DO FERRO PARA SOLDAGEM- 1 PINÇA- 1 FIO POSITIVO- 1 FIO NEGATIVO- 1 ESTOJO PARA ARMAZENAR OS ITENS | | |
| 217 | SOLDA ESTANHO 1MM 60X40 ROLO 250G + PASTA PARA SOLDA: KIT CONTENDO: 1 - ROLO DE SOLDA 1MM 60X40 250G 1 - PASTA PARA SOLDA 110G | Kit | 12.0 |
| | SOLDA ESTANHO 1MM 60X40 ROLO 250G + PASTA PARA SOLDA:KIT CONTENDO:1 - ROLO DE SOLDA 1MM 60X40 250G1 - PASTA PARA SOLDA 110G | | |
| 218 | PENDRIVE 64GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 32.0 |
| | PENDRIVE 64GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 219 | CABO HDMI COM 10 METROS | Unidade | 6.0 |
| | CABO HDMI COM 10 METROS | | |
| 220 | CABO HDMI COM 20 METROS | Unidade | 6.0 |
| | CABO HDMI COM 20 METROS | | |
| 221 | CABO AUXILIAR P10 X P10 COM 5 METROS | Unidade | 6.0 |
| | CABO AUXILIAR P10 X P10 COM 5 METROS | | |
| 222 | CABO AUXILIAR P2 P10 ESTÉREO PROFISSIONAL 1,5 METRO, CABO DE ÁUDIO DE 3,5 MM X 6,35 MM É EQUIPADO COM CONECTORES BANHADOS A OURO | Unidade | 6.0 |
| | CABO AUXILIAR P2 P10 ESTÉREO PROFISSIONAL 1,5 METRO, CABO DE ÁUDIO DE 3,5 MM X 6,35 MM É EQUIPADO COM CONECTORES BANHADOS A OURO | | |
| 223 | MESA DE SOM: NÚMERO DE CANAIS: 8 CANAIS (2 MONO E 3 ESTÉREO); - PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONE: 2 COM ALIMENTAÇÃO FANTASMA DE +48V; - EQUALIZADORES: 3 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO EM CADA CANAL; - INTERFACE DE ÁUDIO: USB ESTÉREO; - SAÍDAS PRINCIPAIS: 2 SAÍDAS PRINCIPAIS (L/R); - SAÍDAS DE MONITORAÇÃO: 2 | Unidade | 1.0 |
| | MESA DE SOM: NÚMERO DE CANAIS: 8 CANAIS (2 MONO E 3 ESTÉREO);- PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONE: 2 COM ALIMENTAÇÃO FANTASMA DE +48V;- EQUALIZADORES: 3 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO EM CADA CANAL;- INTERFACE DE ÁUDIO: USB ESTÉREO;- SAÍDAS PRINCIPAIS: 2 SAÍDAS PRINCIPAIS (L/R);- SAÍDAS DE MONITORAÇÃO; SAÍDAS DE FONES DE OUVIDO: 1 SAÍDA DE FONES DE OUVIDO; CONECTORES DE ENTRADA: 2 ENTRADAS XLR/TRS COMBO (MIC/LINE), 2 ENTRADAS DE LINHA TRS 1/4" (CANAIS 3-4), 2 ENTRADAS DE LINHA RCA (CANAIS 5-6);CONECTORES DE SAÍDA: 2 SAÍDAS TRS 1/4" (L/R), 2 SAÍDAS DE MONITORAÇÃO TRS 1/4", 1 SAÍDA DE FONES DE OUVIDO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TRS 1/4";DIMENSÕES: 37 X 189 X 220 MM (A X L X P);PESO: 1,2 KG.-VOLTAGEM: BIVOLT- ITENS NA EMBALAGEM:- MESA DE SOM - CABO DE ALIMENTAÇÃO;- MANUAL DO USUÁRIO;- CARTÃO DE GARANTIA. | | |
| 224 | APARELHO DE SOM, CONFIGURAÇÃO DE CANAIS DE SOM SURROUND – 2, ELETRONICO, 1 UNIDADE, 2100 WATTS, FIO ELÉTRICO, DIMENSÃO 31x33x57, 2cm; 15,8 QUILOGRAMAS, POTÊNCIA DE 1.05KW, CONECTOR DE ENTRADA: XLR, DIMENSÕES: 43CM DE LARGURA, 68CM DE ALTURA E 42CM DE PROFUNDIDADE. | Unidade | 1.0 |
| | APARELHO DE SOM, CONFIGURAÇÃO DE CANAIS DE SOM SURROUND – 2, ELETRONICO, 1 UNIDADE, 2100 WATTS, FIO ELÉTRICO, DIMENSÃO 31x33x57, 2cm; 15,8 QUILOGRAMAS, POTÊNCIA DE 1.05KW, CONECTOR DE ENTRADA: XLR, DIMENSÕES: 43CM DE LARGURA, 68CM DE ALTURA E 42CM DE PROFUNDIDADE. | | |
| 225 | ACCESS POINT CORPORATIVO AP 1350 AC-S BRANCO, ALTA VELOCIDADE DE TRÁFEGO, ATÉ 1350 MBP, ATÉ 350M² DE ALCANCE E CAPACIDADE DE ATÉ 350 USUÁRIOS CONECTADOS SIMULTANEAMENTE COM TECNOLOGIA QUALCOMM | Unidade | 10.0 |
| | ACCESS POINT CORPORATIVO AP 1350 AC-S BRANCO, ALTA VELOCIDADE DE TRÁFEGO, ATÉ 1350 MBP, ATÉ 350M² DE ALCANCE E CAPACIDADE DE ATÉ 350 USUÁRIOS CONECTADOS SIMULTANEAMENTE COM TECNOLOGIA QUALCOMM | | |
| 226 | PATCH PAINEL CAT5e E CAT6 PLUS 24 PORTAS: - COMPATIBILIDADE: TODA LINHA SOHOPLUS - TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ MICRO-TEXTURIZADA - ESPESSURA DE CHAPA: 1,5MM - TIPO DE CONECTOR: FRONTAL: RJ45 FÊMEA FIXADO A CIRCUITO IMPRESSO - QUANTIDADE DE POSIÇÕES: 24 (MÓDULOS DE 6 PORTAS) - MATERIAL | Unidade | 8.0 |
| | PATCH PAINEL CAT5e E CAT6 PLUS 24 PORTAS: - COMPATIBILIDADE: TODA LINHA SOHOPLUS- TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ MICRO-TEXTURIZADA- ESPESSURA DE CHAPA: 1,5MM- TIPO DE CONECTOR: FRONTAL: RJ45 FÊMEA FIXADO A CIRCUITO IMPRESSO- QUANTIDADE DE POSIÇÕES: 24 (MÓDULOS DE 6 PORTAS)- MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO: RJ-45: BRONZE FOSFOROSO COM 50MIN (1,27 MM) DE OURO E 100 MIN (2,54MM) DE NÍQUEL. 110 IDC: BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO.- MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: ESTRUTURA: AÇO / PAINEL FRONTAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-2- DIÂMETRO DO CONDUTOR (MM): 26 A 22 AWG- TIPO DE CABO U/UTP CAT.5E- PADRÃO DE MONTAGEM T568A E T568B | | |
| 234 | ESTANTE LIVREIRO COM 5 NICHOS COR PRETA – MATERIAL MADEIRA –NUMERO DE PRATELHEIRA 5- DIMENSÕES DO PRODUTO - 30P X 60L X 180A CENTÍMETROS | Unidade | 5.0 |
| | ESTANTE LIVREIRO COM 5 NICHOS COR PRETA – MATERIAL MADEIRA –NUMERO DE PRATELHEIRA 5- DIMENSÕES DO PRODUTO - 30P X 60L X 180A CENTÍMETROS | | |
| 235 | MAQUINA LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL CICLO RÁPIDO - 220V | Unidade | 1.0 |
| | ALTURA (CM): 82- FRENTE (CM): 60- PROFUNDIDADE (CM): 60- PESO LIQUIDO (KG): 52- POTÊNCIA (W): 3630- METRO CUBICO: 0,49- CONSUMO (KW/H): 3,63- ALTURA UTIL (CM): 29- ESTRUTURA AÇO INOX- CAPACIDADE POR CICLO54 COPOS OU 18 PRATOS- TEMPO P/ CICLO: 60 / 120- CONSUMO DE AGUA P/ CICLO: 2,5- AGUA QUENTE: SIM- ACOMPANHA DOSADOR: NÃO | | |

## MANIFESTANTE: FUNDEB

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS | Unidade | 6.0 |
| | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ APOSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENOarmários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | | |
| 24 | ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS | Unidade | 6.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
976
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | REFORÇADO - CHAPA 24 - COM 50 VÃOSarmario organizador de aço para pasta az com duas porta - reforçado - chapa 24 - com 50 vãos | | |
| 25 | ESTANTE -material: aço | Unidade | 25.0 |
| | profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | | |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm | Unidade | 8.0 |
| | em15mm com 2 portasSapata deslizante. 800x370x750mm | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | Unidade | 148.0 |
| | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | Unidade | 84.0 |
| | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | Kit | 18.0 |
| | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- 2.4 USB- VELOCIDADE DE 1200 DPI- 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES- MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| 42 | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS- EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER | Unidade | 25.0 |
| | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBERTURA – 6× ANTENAS E BEAMFORMING GARANTEM AMPLA COBERTURA. | | |
| 43 | ADAPTADORES INTERNET WI FI USB - VELOCIDADE MÁXIMA WI-FI - AC1300 (400 MPBS NA BANDA DE 2,4 GHZ E 867 MBPS NA BANDA DE 5 GHZ) VELOCIDADE SEM FIO DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI - 802.11AC, DUAL BAND WIRELESS - BANDA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA CONECTIVIDADE FLEXÍVEL, MINI DESIGN, PORTA USB 3.0 COM SUPER VE | Unidade | 10.0 |
| | ADAPTADORES INTERNET WI FI USB -VELOCIDADE MÁXIMA WI-FI - AC1300 (400 MPBS NA BANDA DE 2,4 GHZ E 867 MBPS NA BANDA DE 5 GHZ) VELOCIDADE SEM FIO DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI - 802.11AC, DUAL BAND WIRELESS - BANDA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA CONECTIVIDADE FLEXÍVEL, MINI DESIGN, PORTA USB 3.0 COM SUPER VELOCIDADE - ATÉ 10X MAIS RÁPIDA QUE USB 2.0, MU-MIMO- SUPORTA WINDOWS 10 / 8.1 / 8/7 / XP, MAC OS X | | |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | Unidade | 18.0 |
| | Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação)Capacidades: 480GBVelocidade de Leitura: 500 MBsCompatibilidade: Notebook e PC. | | |
| 45 | SSD 960GB Formato: 2.5" (7mm) | Unidade | 18.0 |
| | Compatibilidade : Notebook ou PCCapacidade de armazenamento: 960 GBVelocidade de Leitura: 500 MBsTecnologia: Sata IIIConsumo de Energia: Min: 0,195W (inativo) / Máx: 1,535W (gravação). | | |
| 46 | SWITCH -com 8 portas | Unidade | 18.0 |
| | Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida;QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;Fonte de Alimentação: Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A;Tamanho compacto. | | |
| 47 | SWITCH- com 16 portas | Unidade | 14.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
977
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Funcionalidade plug & play e um design fácil de usar;Proteção contra raios de 6kV em todas as portas;Capacidade do switch: 32GBps;Entrada: 100 - 240 V CA 50/60 Hz, 0,4 ASaída: 12 V 1 A. | | |
| 48 | SWITCH - 48 portas | Unidade | 10.0 |
| | ao lado de quatro portas Gigabit sfp para conexões de fibra; Cosumo de energia: Máximo: 100 127 V: 40,2 W 200 220V: 40 WOcioso: 100 127 V: 17,7 W 200 220V: 17,7 WVoltagem de entrada: 100 - 240 VCA; Memória e processador: ARM Cortex-A9 a 800MHz512 MB SDRAM256 MB flashBuffer de pacote: 1,5 MBRecurso PoE | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | Unidade | 22.0 |
| | memória 8gb ddr3 | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | Unidade | 22.0 |
| | MEMÓRIA 4GB DDR3 | | |
| 51 | MEMÓRIA 8GB - ddr4 | Unidade | 22.0 |
| | memória 8gb | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 40.0 |
| | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 53 | CABO USB | Unidade | 10.0 |
| | cabo usb de 2 metros | | |
| 54 | CABO LAN UTP RJ45 CAT6 REDE ROLO COM 305MTS COM VELOCIDADES DE ATÉ 1000 MBPS OU UM GIGABIT POR SEGUNDO | Caixa | 10.0 |
| | CABO LAN UTP RJ45 CAT6 REDE ROLO COM 305MTS COM VELOCIDADES DE ATÉ 1000 MBPS OU UM GIGABIT POR SEGUNDO | | |
| 55 | CABO ÁUDIO E VÍDEO | Unidade | 14.0 |
| | cabo áudio e vídeo, aplicação: cpu,sistema de audio, conectores: 2 x p10 - 1 x p2 estéreo | | |
| 56 | CABO HDMI | Unidade | 28.0 |
| | HDMI de alta velocidade com Ethernet;Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K;Taxa de transferência de até 10.2Gbps;Comprimento 1.8 Metros;Compatível com todos os formatos 3D. | | |
| 57 | CABO p2 | Unidade | 20.0 |
| | x usb macho | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | Unidade | 24.0 |
| | carregador universal para notebook | | |
| 59 | HD EXTERNO | Unidade | 14.0 |
| | 1 tb | | |
| 60 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | Unidade | 100.0 |
| | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | | |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO | Unidade | 58.0 |
| | fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | | |
| 63 | FILTRO LINHA | Unidade | 41.0 |
| | filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | | |
| 64 | BATERIA - placa mãe | Unidade | 28.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 978

| | | | |
|---|---|---|---|
| | BATERIA PLACAbateria placa mae cr 2032/ 3v | | |
| 65 | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCOND | Unidade | 24.0 |
| | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING, REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE. | | |
| 66 | PLACA MÃE | Unidade | 24.0 |
| | placa mãe socket 1155 | | |
| 69 | PROCESSADOR I5 | Unidade | 18.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i5-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 70 | PROCESSADOR I7 | Unidade | 18.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i7-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 71 | PROCESSADOR - I5 12ª geração | Unidade | 18.0 |
| | para desktop com compatibilidade com PCIe 5.0 e 4.0, e compatibilidade com DDR5 e DDR4; Potência de base do processador 65W; Capacidade máxima da memória: 128GB | | |
| 72 | PROCESSADOR i7 12° geração | Unidade | 18.0 |
| | Até 5,0 GHz velocidade máxima do clock com 12 núcleos e 20 threads | | |
| 73 | PROCESSADOR - i3 12ª geração | Unidade | 18.0 |
| | para desktop com compatibilidade PCIe 5.0 e 4.0, e compatibilidade com DDR5 e DDR4; Potência de base do processador 58W; Velocidade máxima da memória(MT/s): DDR5 4800 \| DDR4 3200; Cache L2 total: 5MB. | | |
| 74 | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ALTO-FALANTE ESTÉRO DESGIN 2.0 CLÁSSICOS, USAR ENERGIA DIGITAL DE BAIXA TENSÃO PARA PRODUZIR UM SOM CRISTALINO, 5Wx2 E INTERFACE DE ÁUDIO CONVENIENTE DE 3,5 MM. | Unidade | 40.0 |
| | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ALTO-FALANTE ESTÉRO DESGIN 2.0 CLÁSSICOS, USAR ENERGIA DIGITAL DE BAIXA TENSÃO PARA PRODUZIR UM SOM CRISTALINO, 5Wx2 E INTERFACE DE ÁUDIO CONVENIENTE DE 3,5 MM. | | |
| 76 | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | Unidade | 12.0 |
| | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | | |
| 93 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 200KG/50G- SELO INMETRO - INDICADOR DE PESO POSSUI DISPLAYS DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO. INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS, LIVRE DE FERRUGEM. ACABAMENTO ESMERADO E DESIGN ULTRAMODERNO. BANDEJA EM AÇO CARBONO COM ADESIVO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. | Unidade | 6.0 |
| | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 200KG/50G- SELO INMETRO -INDICADOR DE PESO POSSUI DISPLAYS DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO. INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS, LIVRE DE FERRUGEM. ACABAMENTO ESMERADO E DESIGN ULTRAMODERNO. BANDEJA EM AÇO CARBONO COM ADESIVO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. | | |
| 94 | MONITOR TELA INTERATIVA TOUCH 55" - DIMENSÕES POLEGADAS: 55". - RESOLUÇÃO: 16:9 (WIDESCREEN). - BRILHO:300 NIT. - CONTRASTE: 5000:1. - ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO: 178º.- VIDA | Unidade | 6.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
979
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ÚTIL: SUPERIOR À 50.000 HORAS. - CONSUMO DE ENERGIA: INFERIOR À 180 W E EM STANDBY INFERIOR À 0.5 W. - VOLTAGEM: BIVOLT. - SU | | |
| | MONITOR TELA INTERATIVA TOUCH 55" - DIMENSÕES POLEGADAS: 55". - RESOLUÇÃO: 16:9 (WIDESCREEN). - BRILHO:300 NIT. - CONTRASTE: 5000:1. - ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO: 178°.- VIDA ÚTIL: SUPERIOR À 50.000 HORAS. - CONSUMO DE ENERGIA: INFERIOR À 180 W E EM STANDBY INFERIOR À 0.5 W. - VOLTAGEM: BIVOLT. - SUPERFÍCIE DE TOQUE: VIDRO TEMPERADO. - TECNOLOGIA DO TOQUE: INFRAVERMELHO.- TOQUES SIMULTÂNEOS: 20 TOQUES. - TIPOS DE TOQUE: CANETAS PASSIVAS, DEDOS E OBJETOS DE PONTA OPACA. - PRECISÃO DE POSICIONAMENTO: ± 2 MM. - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO DO TOQUE: USB-A - POSIÇÃO DOS AUTO-FALANTES: FRONTAL.- IMPEDÂNCIA: 8 Ω - FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 180 - 20 K HZ.- POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA: 10 W X 2.- NÃO ACOMPANHA SUPORTE MÓVEL. MONITOR: - RESOLUÇÃO: ULTRA HD 4K.- DIMENSÕES EM POLEGADAS: 55" (POLEGADAS). OPS (COMPUTADOR INTEGRADO) - PROCESSADOR: CORE I3.- MEMÓRIA: 8 GB DDR3. - ARMAZENAGEM: SSD 128 GB.- SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10.CONEXÕES - ENTRADAS FRONTAIS: HDMI 1X, USB (TOUCH) 1X, USB (DINÂMICO) X2, MICROFONE 1X. - ENTRADAS AV TRASEIRAS: HDMI 2.0 (4K@60HZ) 2X, DP 1.2 (4K@60HZ) 1X, VGA (1920X1080@60HZ) 1X, PC ÁUDIO 1X, USB (TOUCH) X 4X. - SAIDAS AV: HDMI OUT (SUPORTA 4K@60HZ) 1X. - OUTRAS: DC 5V-2A OUT, LINE OUT 1X, SPDIF OUT 1X,TOQUE (TOUCH) MULT TOQUE: 20 TOQUES SIMULTÂNEOSSENSÍVEL AO TOQUE DE SEUS DEDOS, CANETAS E OBJETOS DE PONTA OPACA. RESOLUÇÃO: 4096*4096 / 32767*32767VELOCIDADE : 3MS: 8MS | | |
| 95 | MINI COMPUTADOR, INTEL CORE I5-10210U, 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11 HOME, ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5 10210U - 4 NÚCLEOS - 8 THREADS - ATÉ 4.2 GHZ - 6MB CACHE ARMAZENAMENTO: - SSD 256GB - INTERFACE: SATA - CONEXÃO: M.2 NGFF (SATA) - PLACA MÃE - INTEL NUC10I5FNBN - DDR4 - HDMI - THUND | Unidade | 28.0 |
| | MINI COMPUTADOR, INTEL CORE I5-10210U, 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11 HOME, ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5 10210U - 4 NÚCLEOS - 8 THREADS - ATÉ 4.2 GHZ - 6MB CACHEARMAZENAMENTO: - SSD 256GB - INTERFACE: SATA - CONEXÃO: M.2 NGFF (SATA) - PLACA MÃE - INTEL NUC10I5FNBN - DDR4 - HDMI – THUNDERBOLT - WI-FI 6 / BLUETOOTH V5ENERGIA: - 90W REAIS - BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V)GRÁFICOS: - INTEGRADO - GRÁFICOS INTEL UHD - MAX 32GBMEMÓRIA RAM: - 8GB DDR4 2666MHZ - (1X8GB)- MAX: 16GB ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE: - N° DE NÚCLEOS DE CPU: 4 - N° DE THREADS DE CPU: 8 - CLOCK : 1.6GHZ À 4.2GHZ- TOTAL CACHE L1: 256KB - TDP / TDP PADRÃO: 25W- PACKAGE: FCBGA1528 - TOTAL CACHE L2: 1MB- LITOGRAFIA: 14NM - TEMP. MAX: 100°C- TOTAL CACHE L3: 6MB - DESBLOQUEADO: NÃO- CANAIS DE MEMÓRIA: 2 PLACA MÃE INTEL NUC10I5FNBN:CHIPSET: - INTEL MEMÓRIA:- 2 X DDR4 SO-DIMM - SUPORTA ATÉ 64 GBVÍDEO: - ONBOARD - VÍDEO INTEGRADO- MODELO: INTEL UHD GRAPHICS- FREQUÊNCIA: 1100 MHZÁUDIO: - 7.1 DIGITAL (HDMI, TYPE-C) REDE:- INTEL ETHERNET CONNECTION I219-V- INTEL WI-FI 6 AX201 SLOTS DE EXPANSÃO:- 1 X PORTA (S) SATA 6GB/S - 1 X M.2 2242/2280 SATA/PCIE X4 GEN3 NVMECONECTORES DO PAINEL TRASEIRO: - 1 X HDMI 2.0B, RESOLUÇÃO MÁXIMA 4096X2304@24 HZ- 1 X USB-C (DISPLAY PORT 1.2 VIA THUNDERBOLT)- 1 X ENTRADA 19V DC- 1 X SAIDA HDMI 2.0B- 1 X PORTA(S) USB-C 3.1 (THUNDERBOLT)- 1 X PORTA(S) USB 3.1 (GEN2)- 1 X PORTA(S) LAN (RJ45)SISTEMA OPERACIONAL:- WINDOWS 11 HOME- SUPPORT FOR LINUX 64-BIT- SUPPORT FOR WINDOWS 11 64-BIT- SUPPORT FOR WINDOWS 10 64-BIT- UCFF (4" X 4")MEMÓRIA RAM:- TIPO DE MEMÓRIA: DDR4- TIPO DO MÓDULO: SODIMM- TAMANHO: 8GB- VELOCIDADE: 2666MHZ- INTERFACE: 260 PINOS- DIMENSÕES: 69,6 X 30 MM- LATÊNCIA DO CAS: CL 19-19-19- ALIMENTAÇÃO VDD: 1,2V (±0,075V)- ALIMENTAÇÃO VPP: 2,5V (±0,075V)ARMAZENAMENTO SSD:- M.2 NGFF (SATA)- INTERFACE: SATA REV 3.2- CAPACIDADE: 256GB- VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 560MB/S- VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 540MB/SPORTAS:- 1X USB 3.1 E 1 X USB-C- LEITOR DE CARTÃO SDXC- SUPORTE VESA 75X75 OU 100X100DIMENSÕES:- CHASSI (AXLXP): 51X111X115MM- GABINETE (AXLXP): 51X111X115MMREFRIGERAÇÃO:- SUPERIOR: NÃO POSSUI- LATERAL: PASSIVA - GABINETE INTEL NUC10CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- MINI COMPUTADOR NTC - 1 X CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136- 1 X MANUAL DE INSTRUÇÃOGARANTIA:12 MESES DE GARANTIAPESO:1320 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) | | |
| 96 | MONITOR MULTI 24 POL. 60HZ OFFICE ULTRA TELA: 24"FHD 1920X1080VA BRILHO: 250 CD/M² CONTRASTE: 3.000.000:1 FORMATO DA TELA: 16:9 ANGULO DE VISÃO: 178° ENTRADAS: VGAX1; USBX1; DISPLAY PORTX1; HDMIX1; KENSINGTON LOCKX1; BASE AJUSTAVEL: SIM; SUPORTE VERSA: SIM. CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO: <30W; STANSBY | Unidade | 37.0 |
| | MONITOR MULTI 24 POL. 60HZ OFFICE ULTRATELA: 24"FHD 1920X1080VABRILHO: 250 CD/M²CONTRASTE: 3.000.000:1FORMATO DA TELA: 16:9ANGULO DE VISÃO: 178°ENTRADAS: VGAX1; USBX1; DISPLAY PORTX1; HDMIX1; KENSINGTON LOCKX1; BASE AJUSTAVEL: SIM; SUPORTE VERSA: SIM.CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO: <30W; STANSBY <=0,6WPESO LIQUIDO: 2,4KGPESO BRUTO: 2,6KGSUPORTE VESA: 75X75MMSUPORTE: AJUSTE DE ALTURA; ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO | | |
| 97 | CPU INTEL CORE I5 DE 12ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, SSD 512GB FONTE ATX DE IGUAL OU SUPERIOR A 600 W BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11. | Unidade | 34.0 |
| | CPU INTEL CORE I5 DE 12ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, SSD 512GB FONTE ATX DE IGUAL OU SUPERIOR A 600 W BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11. | | |
| 98 | MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS. TELA DE | Unidade | 34.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
980
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE. | | |
| | MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS.TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE. | | |
| 99 | MONITOR TELA: 27" RESOLUÇÃO: FULL HD PROPORÇÃO DA TELA: 16:09 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080 FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZ TEMPO DE RESPOSTA:5MS CONEXÕES: HDMI, D-SUB VOLTAGEM: BIVOLT | Unidade | 10.0 |
| | MONITOR TELA: 27" RESOLUÇÃO: FULL HD PROPORÇÃO DA TELA: 16:09RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080 FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZTEMPO DE RESPOSTA:5MS CONEXÕES: HDMI, D-SUB VOLTAGEM: BIVOLT | | |
| 100 | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | Unidade | 28.0 |
| | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | | |
| 101 | NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 – TENSAO NORMAL DE ENTRADA 115/127/220/ - CONEXAO DE SAIDA 115V 8 (2 P + T – PADRÃO NBR 14.136 CAMPO METALICO E PLASTICO ANTICHAMAS, USB. | Unidade | 12.0 |
| | NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 – TENSAO NORMAL DE ENTRADA 115/127/220/ - CONEXAO DE SAIDA 115V 8 (2 P + T – PADRÃO NBR 14.136 CAMPO METALICO E PLASTICO ANTICHAMAS, USB. | | |
| 102 | KIT- CPU INTEL CORE I3 10º GERAÇÃO, 8GB DDR4 - DE MEMÓRIA RAM, SSD 256GB , MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD - TECLADO MODELO ERGONÔMICO EM PORTUGUÊS(ALFA NUMÉRICO), PADRÃO ABNT2, COM CONEXÃO USB, CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB - MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB - ESTABILI | Unidade | 50.0 |
| | KIT- CPU INTEL CORE I3 10º GERAÇÃO, 8GB DDR4 - DE MEMÓRIA RAM, SSD 256GB , MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD - TECLADO MODELO ERGONÔMICO EM PORTUGUÊS(ALFA NUMÉRICO), PADRÃO ABNT2, COM CONEXÃO USB, CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB - MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB - ESTABILIZADOR - 500 VA BIVOLT- POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V / 220V BIVOLT - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11. | | |
| 103 | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | Unidade | 50.0 |
| | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | | |
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | Unidade | 12.0 |
| | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTHVOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 105 | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZ SSD: 256GB SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADS | Unidade | 4.0 |
| | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃOMEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZSSD: 256GBSISTEMA OPERACIONAL: WINDOWSTELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
961
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADSET/HEADPHONE VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | Unidade | 12.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | |
| 107 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E COLORIDA MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MINUTO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM TODAS AS FUNÇÕES TONER INICIAL DE 8.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO TELA TOUCHSCREEN DE 5" WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100 BASE-TX, WI FI DIRECT, HI- | Unidade | 6.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E COLORIDA MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MINUTO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM TODAS AS FUNÇÕES TONER INICIAL DE 8.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO TELA TOUCHSCREEN DE 5" WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100 BASE-TX, WI FI DIRECT, HI-SPEED USB 2.0 CERTIFICAÇÃO WI-FI SIM 46 VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO CARTA (MAX. PPM) 48 CAPACIDADE DE CÓPIA MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO DE CÓPIA 1200 X 600 DPI ESTILO DE DESENHOS FLATBED (VIDRO DE EXPOSIÇÃO) CÓPIA FRENTE E VERSO SIM CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE SIM, FUNÇÃO PÔSTER NÃO REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25%-400% FUNÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO SIM CÓPIA AUTÔNOMA SIM TELA LCD TELA TOUCHSCREEN 4,85" CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ‡ ATÉ 100.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO ATÉ 5.000 PÁGINAS MEMÓRIA PADRÃO 512 MODO DE ECONOMIA. | | |
| 108 | IMPRESSORA LASER: - IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO -ALTA PERFORMANCE E COMPATIBILIDADE -COMPATÍVEL COM ETHERNET (COM FIO) E WIFI (SEM FIOS) -ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS -TONER PARA ATÉ 1600 PÁGINAS BAIXO RUIDO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS - TECNOLOGIA DE CONEXÃO: WI-FI, USB, ETHERNET - VOLTA | Unidade | 6.0 |
| | IMPRESSORA LASER:- IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO-ALTA PERFORMANCE E COMPATIBILIDADE-COMPATÍVEL COM ETHERNET (COM FIO) E WIFI (SEM FIOS)-ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS-TONER PARA ATÉ 1600 PÁGINASBAIXO RUIDO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS- TECNOLOGIA DE CONEXÃO: WI-FI, USB, ETHERNET- VOLTAGEM: BIVOLT | | |
| 109 | SCANNER: - DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO - DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO - - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF) - TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM - INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA - CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO - DIGITALIZE D | Unidade | 6.0 |
| | SCANNER:- DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO- DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO -- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF)- TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM- INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA- CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO- DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3.0 SUPERSPEED- DIGITALIZE PARA SEU SMARTPHONE COM APP MOBILE CONNECT- AUTO START SCAN, SENSOR ULTRASSOM, BOTÃO DE SEPARAÇÃO, PRÉ-VISUALIZAÇÃO E ALARME DE MANUTENÇÃO CIS- PACOTE DE SOFTWARE COMPLETO INCLUSO | | |
| 110 | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EM | Unidade | 4.0 |
| | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EMBALAGEM: 12.5 KG | | |
| 111 | FRAGMENTADORA DE PAPEL – 24 FOLHAS – CORTE EM TIRAS – ALTO DESEMPENHO – DESCRIÇÃO: FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E SUPER SILENCIOSO – EXCLUSIVA TECNOLOGIA TRITURARE MOTOR POR INDUÇÃO PARA MAIOR FORÇA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; PENTES RASPADORES METÁLICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; – ABERTURA DE INSERÇÃO | Unidade | 6.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FRAGMENTADORA DE PAPEL – 24 FOLHAS – CORTE EM TIRAS – ALTO DESEMPENHO – DESCRIÇÃO: FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E SUPER SILENCIOSO – EXCLUSIVA TECNOLOGIA TRITURARE MOTOR POR INDUÇÃO PARA MAIOR FORÇA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; PENTES RASPADORES METÁLICOS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; – ABERTURA DE INSERÇÃO: 230 MM;ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO, COM SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; CAPACIDADE: 24 FOLHAS DE PAPEL A4 75 G/M², 1 CD/DVD OU 1 CARTÃO DE CRÉDITO; CESTO: 34 LITROS, TIPO GAVETA;– DIMENSÕES: 39 CM X 64,5 CM X 30,5 CM (L X A X P);– FUNCIONAMENTO CONTÍNUO POR 45 MINUTOS;– FRAGMENTA: PAPEL, CD/DVD, CARTÃO DE CRÉDITO, CRACHÁS PVC, CLIPES E GRAMPOS;– MOTOR: POR INDUÇÃO MAGNÉTICA;– NÍVEL DE RUÍDO: 58 DB;– NÍVEL DE SEGURANÇA: P2 (NORMA DIN 66399);– TIPO DE CORTE: TIRAS DE 4 MM;– PENTES RASPADORES: METÁLICOS– POTÊNCIA: 430W – 1/2 CV– REVERSÃO: SIM, AUTOMÁTICA;– RODÍZIOS: SIM, 4;– SENSOR(ES) DE SEGURANÇA:– VISOR: LCD COM MÚLTIPLAS INDICAÇÕES | | |
| 112 | MESA DIGITALIZADORA - S 620 - DIMENSÕES DO PRODUTO - 211 X 174 X 8MM (CXLXA) PESO - 260G ÁREA DE TRABALHO - 165.1 X 101.6 MM / 6.5 X 4'' NÍVEIS DE PRESSÃO - 8192 RESOLUÇÃO DA CANETA - 5080 LPI PRECISÃO - ±0.3MM ITENS INCLUSOS: 1 X MESA DIGITALIZADORA 1 X CANETA (BATTERY FREE) 1 X CABO MINI-USB 8 X | Unidade | 2.0 |
| | MESA DIGITALIZADORA – S 620 - DIMENSÕES DO PRODUTO - 211 X 174 X 8MM (CXLXA) PESO - 260G ÁREA DE TRABALHO - 165.1 X 101.6 MM / 6.5 X 4'' NÍVEIS DE PRESSÃO - 8192 RESOLUÇÃO DA CANETA - 5080 LPI PRECISÃO - ±0.3MM ITENS INCLUSOS: 1 X MESA DIGITALIZADORA 1 X CANETA (BATTERY FREE) 1 X CABO MINI-USB 8 X PONTEIRAS PARA CANETA 1 X MANUAL DO USUÁRIO 1 X ADAPTADOR PARA CELULAR 1 X LUVA DE DOIS DEDOS. | | |
| 113 | CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / S | Unidade | 8.0 |
| | CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / SD: 32GB, DIMENSÕES AXLXP: 74.5X48X44CM 29X18.9X17 ", FONTE DE ENERGIA: AC 110V / 220V - 60 / 50HZ, ADICIONAL OPCIONAL BATERIA: 12V / 7AH, CONSUMO DE ENERGIA: 180W. | | |
| 114 | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI. PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | Unidade | 6.0 |
| | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI.PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | | |
| 115 | SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL VERTICAL (02 TORRES), 2000W, VA 5000 XT – DBR, POTÊNCIA DE 400W, CONECTIVIDADE COM BLUETOOTH, FORMATO ALTO FALANTE TORRE, CARACTERÍSTICA AMPLIFICADA, TIPO SUBWOOFER, BIVOLT, 2 ANOS DE GARANTIA. | Unidade | 2.0 |
| | SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL VERTICAL(02 TORRES), 2000W, VA 5000 XT – DBR, POTÊNCIA DE 400W, CONECTIVIDADE COM BLUETOOTH, FORMATO ALTO FALANTE TORRE, CARACTERÍSTICA AMPLIFICADA, TIPO SUBWOOFER, BIVOLT, 2 ANOS DE GARANTIA. | | |
| 116 | CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PAR CAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI - RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABIN | Unidade | 28.0 |
| | CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PARCAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI- RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABINETE INJETADO EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA - TELAS EM ALUMÍNO ANTI-MANCHAS - SUPORTE PARA PAREDE REMOVÍVEL UNIVERSAL - USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRAU DE PROTEÇÃO: IP-44WOOFER LONG THROW: 5.25" POTÊNCIA MAX (PAR): 600 W POTÊNCIA RMS (PAR): 300 W TWEETER DOMO NEODÍMIO PEI: 1/2" MATERIAL DO CONE: PP MICA + BORDA DE BORRACHA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 20KHZIMPEDÂNCIA: 8 OHMS SENSIBILIDADE: 87 DB PESO DE CADA CAIXA: 2.3 KG ITENS INCLUSOS: - 2 CAIXAS - 2 SUPORTES - 4 PARAFUSOS PARA OS SUPORTES- 2 TAMPAS À PROVA D'ÁGUA - 220V | | |
| 117 | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA. POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E | Unidade | 8.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
963
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊN | | |
| | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA.POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊNCIA DE 300W. - INCLUI CONTROLE REMOTO. - CONECTOR DE ENTRADA: RCA, LEITOR SD, USB, PLUG. - LUGAR DE COLOCAÇÃO: O PISO E O POSTE. - DIMENSÕES: 440MM DE LARGURA, 690MM DE ALTURA E 345MM DE PROFUNDIDADE. | | |
| 118 | SMART TV LED 50 4K ULTRA HD THINQ AI TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO (PIXELS): 4K ULTRA HD (3.840 X 2.160), FORMATO DA TELA: 16:09, TIPO DE PAINEL: LCD/LED, PROCESSADOR: A5 GER7 AI PROCESSADOR 4K, SISTEMA OPERACIONAL: ATUALIZADO, THINQ AI: SIM, GOOGLE ASSISTENTE BUILT-IN: SIM, ALEXA | Unidade | 28.0 |
| | SMART TV LED 50 4K ULTRA HD THINQ AI TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO (PIXELS): 4K ULTRA HD (3.840 X 2.160), FORMATO DA TELA: 16:09, TIPO DE PAINEL: LCD/LED, PROCESSADOR: A5 GER7 AI PROCESSADOR 4K, SISTEMA OPERACIONAL: ATUALIZADO, THINQ AI: SIM, GOOGLE ASSISTENTE BUILT-IN: SIM, ALEXA BUILT-IN: SIM COMPATIBILIDADE AMAZON ALEXA, AI PICTURE: AI PICTURE PRO, AI BRIGHTNESS: SIM, FREQUÊNCIA NATIVA (HZ): 60HZ, UPSCALER: 4K UPSCALER, ÁUDIO: AI SOUND PRO (VIRTUAL 9.1.2 UP-MIX), POTÊNCIA (RMS): 20W, CONEXÕES: | | |
| 119 | SMART TV LED 70 4K ULTRA HD THINQ AI - RESOLUÇÃO: 4K ULTRA HD (3,840 X 2,160), NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL 115242001925, POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS) 20W, ANATEL: ATENÇÃO! TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ NATIVO, CONTRASTE DINÂMICO, MAPEAMENTO DINÂMICO DE TOM DIMENSÕES S/ BASE (LXAXP) MM 1562X907X59,9, | Unidade | 6.0 |
| | SMART TV LED 70 4K ULTRA HD THINQ AI - RESOLUÇÃO: 4K ULTRA HD (3,840 X 2,160), NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL115242001925, POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS) 20W, ANATEL: ATENÇÃO!TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ NATIVO, CONTRASTE DINÂMICO, MAPEAMENTO DINÂMICO DE TOM DIMENSÕES S/ BASE (LXAXP) MM 1562X907X59,9, PESO S/ BASE (KG):27,7, DIMENSÕES C/ BASE (LXAXP) MM, 1562X972X361,DIMENSÕES DA BASE/PÉS (L X P) MM, 52X361, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT CONTEÚDO DA EMBALAGEM - SMART TV 4K 70" COM PROCESSADOR A5 GER7 AI, HUB DE ESPORTES, ALEXA/CHROMECAST INTEGRADO, E CONTROLE SMART MAGIC;- CONTROLE REMOTO SMART MAGIC MR24;- PILHAS AA X 2;- CABO DE ENERGIA (FIXO);- BASES.GARANTIA12 MESES• VOLTAGEM: AC 100 - 240V• CONSUMO MÉDIO: 150W• PADRÃO VESA: 200 X 200 MM | | |
| 120 | PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PESO MÁXIMO SUPORTADO 45KG COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: FERRO DIMENSÕES (MM): 35 X 700 PESO (G):1850 TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM COM ALTURA MÁXIMA DE 1,2M: PRETO. | Unidade | 8.0 |
| | PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PESO MÁXIMO SUPORTADO 45KG COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: FERRO DIMENSÕES (MM): 35 X 700 PESO (G):1850 TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM COM ALTURA MÁXIMA DE 1,2M: PRETO. | | |
| 121 | SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CARGA MÁXIMA 10 KG INCLINAÇÃO ATÉ 15 GRAUS GIRO 360 GRAUS COMPRIMENTO DO TUBO 20 CM ALTURA LIVRE DA BANDEJA 14 CM PROFUNDIDADE DA BANDEJA 26 CM LARGURA DA BANDEJA MÍNIMA 28 CM E MÁXIMA 40 CM. | Unidade | 6.0 |
| | SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CARGA MÁXIMA 10 KG INCLINAÇÃO ATÉ 15 GRAUS GIRO 360 GRAUS COMPRIMENTO DO TUBO 20 CM ALTURA LIVRE DA BANDEJA 14 CM PROFUNDIDADE DA BANDEJA 26 CM LARGURA DA BANDEJA MÍNIMA 28 CM E MÁXIMA 40 CM. | | |
| 122 | SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE ALTURA 80-1,80 M. 2 PRATELEIRAS DE AÇO DE 40X25 CM. 4-RODIZIOS PARA LOCOMOÇÃO. 2-TORRES DE AÇO CARBONO. 1-BASE DE 50X80 CM EM AÇO DESENHADO A LAZER. | Unidade | 6.0 |
| | SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE ALTURA 80-1,80 M. 2 PRATELEIRAS DE AÇO DE 40X25 CM. 4-RODIZIOS PARA LOCOMOÇÃO. 2-TORRES DE AÇO CARBONO. 1-BASE DE 50X80 CM EM AÇO DESENHADO A LAZER. | | |
| 123 | SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PESO MAXIMO DE 100 KG COMPATIVEIS COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO (HORIZONTAL X VERTICAL 75X75 A 800X400MM) | Unidade | 6.0 |
| | SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PESO MAXIMO DE 100 KG COMPATIVEIS COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO (HORIZONTAL X VERTICAL 75X75 A 800X400MM) | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
984
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | Unidade | 53.0 |
| | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA.PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 125 | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS A | Unidade | 16.0 |
| | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETASMESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEIS FRONTAIS EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA. PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM COLUNA CENTRAL EM TUBO METALON 40 X 40 X 1,50MM E PÉS LATERAIS FORMADOS ATRAVÉS DE 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA (2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 126 | GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE | Unidade | 16.0 |
| | GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. LATERAIS EM MDP 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45MM FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. GAVETAS SENDO DUAS COMUNS E UMA PARA PASTAS SUSPENSAS, EM MDP DE 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, CONTENDO CORREDIÇAS METÁLICAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES DE POLIAMIDA ALTAMENTE RESISTENTE À ESFORÇO SOBRE A GAVETA E AO NÚMERO DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. ESTRUTURA INTERNA DAS GAVETAS EM AÇO. PUXADORES INJETADOS EM POLIETILENO COM SAPATAS DE ACABAMENTO EM FORMATO OBLONGO ENTRE O MÓVEL E O PUXADOR. TRAVAMENTO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE ALUMINIO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE FECHADURA ESCAMOTEÁVEL COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO. COSTAS E FUNDO EM MDP DE 15MM, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. BASE EM TUBO DE AÇO 25X25X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA COM PARAFUSO DE 3/8"X1". | | |
| 127 | CADEIRA GIRATÓRIA – ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE D | Unidade | 50.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA – ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE DE ALTURA. TAMANHO ASSENTO: 47 (LARGURA) X 47 (PROFUNDIDADE) X 5 (ESPESSURA DA ESPUMA) CM TAMANHO ENCOSTO: 45 (LARGURA) X 30 (ALTURA) X 5 (ESPESSURA) CM ALTURA DO ASSENTO - MÍNIMA: 42 CM / MÁXIMA 52 CM (ALTURAS APROXIMADAS): TECIDO POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE. COR TECIDO: PRETA APOIOS REGULÁVEIS PARA BRAÇOS RODÍZIOS: DIMENSÕES BASE/ARANHA: 62 CM DIÂMETRO COR ESTRUTURA/ACABAMENTO: PRETA COR BASE: CROMADO (AÇO), SUPORTA ATÉ 110KG. | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | Unidade | 8.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVELENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | |
| 129 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, MODELO PRESIDENTE COM ASSENTO REBATÍVEL. ASSENTO. COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL, PODENDO SER CONECTADA UMA A OUTRA FORMANDO LONGARINA PARTE FRONTAL DO ASSENTO E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INT | Unidade | 160.0 |
| | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, MODELO PRESIDENTE COM ASSENTO REBATÍVEL. ASSENTO. COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL, PODENDO SER CONECTADA UMA A OUTRA FORMANDO LONGARINA PARTE FRONTAL DO ASSENTO E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM, UNIDAS COM COLA A BASE DE UREIA E FORMOL E MOLDADAS A QUENTE. COLADA A ESTRUTURA DE MADEIRA, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA PARA O ASSENTO E 70MM PARA O ENCOSTO. CONTRA CAPA DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, COR A DEFINIR, COM COSTURA DECORATIVA NO ASSENTO E ENCOSTO NO SENTIDO VERTICAL. ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR CADA LATERAL CONFECCIONADA TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X20MM, PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20MM DE ESPESSURA, FORMANDO ARCO EM U PARA ACOMODAÇÃO DO APOIO DE BRAÇOS. BASE DOS PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X40 COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES EM PONTEIRAS PLÁSTICAS E SAPATAS NIVELADORAS. FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO NO PISO. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 11, SOLDADA DIAGONALMENTE A ESTRUTURA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DOS USUÁRIOS EM FORMATO DE L COM 02 PERFURAÇÕES CADA PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO. SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COMPOSTO POR TUBO DE AÇO SECÇÃO QUADRADA 25X25 E BUCHAS DE POLIACETAL PARA ARTICULAÇÃO DO MESMO. LATERAL DOS PÉS COM PAINÉIS EM CHAPA DE MADEIRA MDF 15MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, REBAIXADO E ENCAIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA, COM FIXADORES LATERAIS. APOIO DE BRAÇO EM PU COM ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER UNIDOS POR SOLDAS DO TIPO MIG, EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL, POSSUINDO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍDRICO (POLIÉSTER – EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADAS DE 60 MÍCRONS. OBS.: TODAS AS PEÇAS PINTADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 200 °C. PONTEIRAS DAS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO POSSUIR PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS POLTRONAS: ASSENTO: MÍNIMO DE 490 X 475 (P X L); ENCOSTO: MÍNIMO DE 625 X 480 MM (A X L); GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: 36 MESES | | |
| 130 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTA | Unidade | 8.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADAS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
987
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. | | |
| 131 | ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS - TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSUR | Unidade | 8.0 |
| | ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS –TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA.LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA.PRATELEIRAS: DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS (UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR) APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA E UMA FIXA (SERVINDO COMO SUBTAMPO DAS PORTAS) EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. QUANTIDADE 03 UNIDADES.PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 06 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA DA MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES.COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". | | |
| 132 | ARMÁRIO MULTIUSO ORGANIZADOR - 4 PRATELEIRAS PUXADORES EM MDF DE ALTA QUALIDADE, MEDIDAS: A = 173,3 CM L = 47,4 CM P = 31,3 CM PESO: 23,50 KG PRODUTO SUPORTA ATÉ: 30 KG PRATELEIRAS SUPORTAM ATÉ: 5 KG COR: PRETO MATERIAL DA ESTRUTURA: MDP ESPESSURA DO MATERIAL DA ESTRUTURA: 12MM ACABAMENTO: FOSCO | Unidade | 7.0 |
| | ARMÁRIO MULTIUSO ORGANIZADOR - 4 PRATELEIRAS PUXADORES EM MDF DE ALTA QUALIDADE, MEDIDAS:A = 173,3 CML = 47,4 CMP = 31,3 CMPESO: 23,50 KGPRODUTO SUPORTA ATÉ: 30 KGPRATELEIRAS SUPORTAM ATÉ: 5 KGCOR: PRETOMATERIAL DA ESTRUTURA: MDPESPESSURA DO MATERIAL DA ESTRUTURA: 12MMACABAMENTO: FOSCOPORTAS: 2DOBRADIÇAS: METÁLICASPUXADOR: MDFQUANTIDADE DE PUXADORES: 2PRATELEIRAS: 4 | | |
| 133 | MESA ESCRITORIO ILHA 4 LUGARES TAMPO E PÉS EM MDP DE 18MM, DIVISÓRIAS E PAINÉIS EM MDP DE 15MM. TAMANHO DA MESA MONTADA: ALTURA: 74CM; LARGURA: 180CM; COMPRIMENTO: 120CM. | Unidade | 6.0 |
| | MESA ESCRITORIO ILHA 4 LUGARESTAMPO E PÉS EM MDP DE 18MM, DIVISÓRIAS E PAINÉIS EM MDP DE 15MM. TAMANHO DA MESA MONTADA: ALTURA: 74CM; LARGURA: 180CM; COMPRIMENTO: 120CM. | | |
| 134 | MESA ESCRITORIO ILHA 6 LUGARES TAMPO E PÉS EM MDP DE 18MM, DIVISÓRIAS E PAINÉIS EM MDP DE 15MM. TAMANHO DA MESA MONTADA: ALTURA: 74CM; LARGURA: 270CM; COMPRIMENTO: 120CM. | Unidade | 6.0 |
| | MESA ESCRITORIO ILHA 6 LUGARESTAMPO E PÉS EM MDP DE 18MM, DIVISÓRIAS E PAINÉIS EM MDP DE 15MM. TAMANHO DA MESA MONTADA: ALTURA: 74CM; LARGURA: 270CM; COMPRIMENTO: 120CM. | | |
| 135 | KIT 2 POLTRONAS - CADEIRA DECORATIVA PARA SALA DE ESPERA - ASSENTO E ENCOSTO CONFORTÁVEIS DE ESPUMA ALTAMENTE | Unidade | 6.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ELÁSTICA E COBERTA COM TECIDO SUEDE. TANTO O ENCOSTO QUANTO O ASSENTO É FEITO COM ESPUMAS D-22, MACIO E RESISTENTE AO DESGASTE, ESTRUTURA RESISTENTE FEITA COM UMA ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇ | | |
| | KIT 2 POLTRONAS - CADEIRA DECORATIVA PARA SALA DE ESPERA - ASSENTO E ENCOSTO CONFORTÁVEIS DE ESPUMA ALTAMENTE ELÁSTICA E COBERTA COM TECIDO SUEDE. TANTO O ENCOSTO QUANTO O ASSENTO É FEITO COM ESPUMAS D-22, MACIO E RESISTENTE AO DESGASTE, ESTRUTURA RESISTENTE FEITA COM UMA ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA – ALTURA DO ASSENTO 45 CM – DIMENSÕES DO PRODUTO 80X60X54 CM. - (COR A ESCOLHER). | | |
| 136 | SOFÁ - FABRICADO COM MATÉRIAS DE QUALIDADE, SENDO MADEIRA DE MACIÇA, GRAMPOS GALVANIZADOS E ESPUMA REAL. GARANTINDO QUALIDADE E CONFORTO AO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES: PESO SUPORTADO: ATÉ 140 KG TECIDO: SUEDE MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA DIMENSÕES: -ALTURA TOTAL: 80 CM -LARGURA TOTAL: 140 CM -PROFUN | Unidade | 6.0 |
| | SOFÁ - FABRICADO COM MATÉRIAS DE QUALIDADE, SENDO MADEIRA DE MACIÇA, GRAMPOS GALVANIZADOS E ESPUMA REAL. GARANTINDO QUALIDADE E CONFORTO AO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES: PESO SUPORTADO: ATÉ 140 KG TECIDO: SUEDE MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA DIMENSÕES: -ALTURA TOTAL: 80 CM -LARGURA TOTAL: 140 CM - PROFUNDIDADE TOTAL: 63 CM - TECIDO COURO – DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO:100%POLIÉSTER LARGURA: 3,00M - (COR PRETA). | | |
| 138 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 18.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 139 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 24.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 140 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 24.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 141 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 18.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 142 | CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO, BRANCO, 120CM, 220V. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 8.0 |
| | CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO, BRANCO, 120CM, 220V. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 143 | AR CONDICIONADO PISO TETO - ESPECIFICAÇÕES SPLIT - IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU´S, TRIFÁSICO 220 OU 380 VOLTS - ESPECIFICAÇOES: CICLO: FRIO - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B - POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 3.480W - CONSUMO: 73,10KWH/MÊS - FREQUÊNCIA: 60HZ - VAZÃO: 1.450M³/H - VELOCIDADES: 4 (BAIXA, | Unidade | 6.0 |
| | AR CONDICIONADO PISO TETO - ESPECIFICAÇÕES SPLIT - IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU´S, TRIFÁSICO 220 OU 380 VOLTS – ESPECIFICAÇOES: CICLO: FRIO - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B - POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 3.480W- CONSUMO: 73,10KWH/MÊS- FREQUÊNCIA: 60HZ- VAZÃO: 1.450M³/H- VELOCIDADES: 4 (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICO) - FLUIDO REFRIGERANTE: R-410A- COMPRESSO- COMPRESSOR - DIMENSÕES DA EVAPORADORA (LXAXP): 121 X 23 X 70 CM- DIMENSÕES DA CONDENSADORA (LXAXP): 62,3 X 75,9 X 62,3 CM- DIMENSÕES DA EMBALAGEM DA EVAPORADORA (LXAXP): 128 X 33,1 X 80 CM - GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 144 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 3 TORNEIRAS COM GABINETE EM | Unidade | 6.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 989

| | | | |
|---|---|---|---|
| | AÇO INOX, 220 VOLTS. DIMENSÕES: ALTURA: 1,40M. LATERAL/COMPRIMENTO: 50CM. FRENTE/LARGURA: 70CM. | | |
| | BEBEDOURO EM AÇO INOXCOM 3 TORNEIRAS COM GABINETE EM AÇO INOX, 220 VOLTS. DIMENSÕES: ALTURA: 1,40M. LATERAL/COMPRIMENTO: 50CM. FRENTE/LARGURA: 70CM. | | |
| 145 | BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), ISOLAMENO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DE NÍVEL DE ÁGUA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR | Unidade | 6.0 |
| | BEBEDOURO INDUSTRIALCOM 4 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), ISOLAMENO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DE NÍVEL DE ÁGUA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR TECUMSEH OU EMBRACO 1/5 A 1/4; TENSÃO/PONTENCIA: 220V, ARMAZENA 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; CONSUMO MEDIO; 9,21 KW/H MÊS | | |
| 146 | GELADEIRA/REFRIGERADOR EM AÇO INOX 2 PORTAS 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM PRATELEIRA NA PORTA COM CLASSIFICAÇÃO A EM CONSUMO DE ENERGIA; GAVETÃO TRANSPARENTE; COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 220 V | Unidade | 6.0 |
| | GELADEIRA/REFRIGERADOR EM AÇO INOX 2 PORTAS 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM PRATELEIRA NA PORTA COM CLASSIFICAÇÃO A EM CONSUMO DE ENERGIA; GAVETÃO TRANSPARENTE; COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 220 V | | |
| 147 | FRIGOBAR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL (L) 120, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A, COR: BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA: A (-25% DE CONSUMO), CONSUMO (KWH): 19,0 KWH, TENSÃO/VOLTAGEM: 220V, GARANTIA 12 MESES. | Unidade | 6.0 |
| | FRIGOBAR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL (L) 120, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A, COR: BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA: A (-25% DE CONSUMO), CONSUMO (KWH): 19,0 KWH, TENSÃO/VOLTAGEM: 220V, GARANTIA 12 MESES. | | |
| 148 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | Unidade | 6.0 |
| | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | | |
| 149 | FREEZER DOMESTICO VERTICAL FROST FREE, CAPACIDADE MINIMA 240LFREEZER DOMESTICO; NO MODELO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST FREE); DO TIPO VERTICAL, PORTAS REVERSIVEIS, EASY-TO-OPEN PUXADOR EM METAL NOBRE; COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 240L; NA COR BRANCO; COM 6 PRATELEIRAS EM ACRILICO, GAVETAS RA | Unidade | 6.0 |
| | FREEZER DOMESTICO VERTICALFROST FREE, CAPACIDADE MINIMA 240LFREEZER DOMESTICO; NO MODELO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST FREE); DO TIPO VERTICAL, PORTAS REVERSIVEIS, EASY-TO-OPEN PUXADOR EM METAL NOBRE; COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 240L; NA COR BRANCO; COM 6 PRATELEIRAS EM ACRILICO, GAVETAS RASAS REMOVIVEIS EM PS CRISTAL TRANSPARENTE COM TRAVA DE SEGURANÇA; BASE COM PES ESTABILIZADORES E RODIZIOS; CONSUMO DE 57 KWH/MÊS APROXIMADAMENTE; NA VOLTAGEM 127 V; TERMOSTATO, FORMAS DE GELO, CONTROLE DE CONGELAMENTO FRONTAL COM LUZES INDICATIVAS; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ; FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; CLASSIFICACAO ENERGETICA. 220 V | | |
| 150 | GELADEIRA INDUSTRIAL REFRIGERADOR EM AÇO INOX 1044 LITROS. COM 4 PORTAS, PRATELEIRAS EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS, REGULÁVEIS; UM NÍVEL PODE SER USADO COMO ESTRADO, REVESTIMENTO EXTERNO INOX, REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, CONTROLADOR DIGITAL, REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM CONT | Unidade | 6.0 |
| | GELADEIRA INDUSTRIALREFRIGERADOR EM AÇO INOX 1044 LITROS. COM 4 PORTAS, PRATELEIRAS EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS, REGULÁVEIS; UM NÍVEL PODE SER USADO COMO ESTRADO, REVESTIMENTO EXTERNO INOX, REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, CONTROLADOR DIGITAL, REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM CONTROLE DIGITAL. TEMPERATURA DE 0ºC A 7ºC. CONSUMO DE ENERGIA 213 KWH/MÊS. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
990
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2030 X LARGURA 1183 X PROFUNDIDADE 666MM. 220 VOLTS | | |
| 151 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 (QUATRO) LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTURA SINTÉTICA. 220 V | Unidade | 12.0 |
| | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 (QUATRO) LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTURA SINTÉTICA. 220 V | | |
| 152 | LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE MINIMA DO COPO (LITROS) 1,6 LITRO - 220 V | Unidade | 12.0 |
| | LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR,POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE MINIMA DO COPO (LITROS) 1,6 LITRO - 220 V | | |
| 153 | LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO. 220 V | Unidade | 12.0 |
| | LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO. 220 V | | |
| 154 | VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA 45W; VOLTAGEM 220 V. | Unidade | 6.0 |
| | VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA 45W; VOLTAGEM 220 V. | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | Unidade | 6.0 |
| | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | |
| 156 | LAVADORA DE ROUPA 10 KG BRANCA - 220 V - 14 CLASSE A PROGRAMAS ESPECIAIS DE LAVAGEM; CENTRIFUGAÇÃO ECONOMICA; JATO LIMPANTE; FUNÇÃO ENXÁGUE EXTRA; CONTROLE BOTÃO ROTATIVO; FUNÇÃO TURBO; FUNÇÃO AMACIANTE; QUALIDADE GARANTIDA PELO O INMETRO. | Unidade | 6.0 |
| | LAVADORA DE ROUPA 10 KGBRANCA - 220 V - 14 CLASSE A PROGRAMAS ESPECIAIS DE LAVAGEM; CENTRIFUGAÇÃO ECONOMICA; JATO LIMPANTE; FUNÇÃO ENXÁGUE EXTRA; CONTROLE BOTÃO ROTATIVO; FUNÇÃO TURBO; FUNÇÃO AMACIANTE; QUALIDADE GARANTIDA PELO O INMETRO. | | |
| 157 | MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINÍMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55Cм, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | Unidade | 6.0 |
| | MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINÍMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55Cм, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | | |
| 158 | CHAPA SANDUICHEIRA ELÉTRICA INOX COM DIMENSÕES: 70CM X 30CM X 30CM. MATERIAL DA CHURRASQUEIRA: INOX. •MATERIAL DO ÁREA DE COZIMENTO: AÇO CARBONO. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE 0 A 300°C COM LED INDICADOR DE TEMPERATURA IDEAL PARA DIFERENTES TIPOS DE PREPARAÇÕES. INCLUI ABAFADOR MANUAL, GAVETA COLETORA DE | Unidade | 8.0 |
| | CHAPA SANDUICHEIRA ELÉTRICA INOX COM DIMENSÕES: 70CM X 30CM X 30CM. MATERIAL DA CHURRASQUEIRA: INOX. •MATERIAL DO ÁREA DE COZIMENTO: AÇO CARBONO. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE 0 A 300°C COM LED INDICADOR DE TEMPERATURA IDEAL PARA DIFERENTES TIPOS DE PREPARAÇÕES. INCLUI ABAFADOR MANUAL, GAVETA COLETORA DE RESÍDUOS, BORDAS ALTAS E PÉS ANTIDERRAPANTES PARA MAIOR SEGURANÇA •PESA 5.5 KG. POTÊNCIA DE 1 KW. PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | | |
| 159 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM | Unidade | 6.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
991
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | | |
| | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBREQUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS - CARACTERÍSTICAS FORNO: PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 4.090KCAL -ALTURA: 780M -LARGURA MESA: 800MMLARGURA TOTAL: 850MM - PROFUNDIDADE: 800MM - PROFUNDIDADE TOTAL: 846MM. - MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 290MM - LARGURA: 600MM - PROFUNDIDADE: 680MM | | |
| 160 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | Unidade | 6.0 |
| | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBREQUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS - CARACTERÍSTICAS FORNO: PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA: 780MM LARGURA MESA: 1200MM LARGURA TOTAL: 1250MMPROFUNDIDADE: 800MMPROFUNDIDADE TOTAL: 846MMMEDIDAS DO FORNO (A X L X P): 290 X 600 X 680MM | | |
| 161 | FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA, FABRICADO COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE EXTRUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO. ELEMENTO 7 FILTRANTE. VAZÃO: 20 L/H - COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO E CARVÃO - RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE E - COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE - COMPOSIÇÃO COPO E TAMPA | Unidade | 20.0 |
| | FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA, FABRICADO COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE EXTRUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO. ELEMENTO 7 FILTRANTE. VAZÃO: 20 L/H- COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO E CARVÃO- RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE E- COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE- COMPOSIÇÃO COPO E TAMPA | | |
| 162 | REFIL PARA BEBEDOURO, ELEMENTO FILTRANTE – CARBON BLOCK 5'' – 1019 | Unidade | 20.0 |
| | REFIL PARA BEBEDOURO, ELEMENTO FILTRANTE – CARBON BLOCK 5'' – 1019 | | |
| 163 | REFIL PARA PURIFICADOR C/ BICA MOVEL, PLUS BRANCO – 2880 | Unidade | 30.0 |
| | REFIL PARA PURIFICADOR C/ BICA MOVEL, PLUS BRANCO – 2880 | | |
| 164 | REFIL PARA FILTRO CARBON BLOCK 7'' CARVÃO ATIVADO 200 CÓDIGO DO REFIL: 1003-0002 VAZÃO 90 LITROS/HORA | Unidade | 52.0 |
| | REFIL PARA FILTRO CARBON BLOCK 7" CARVÃO ATIVADO 200 CÓDIGO DO REFIL: 1003-0002 VAZÃO 90 LITROS/HORA | | |
| 165 | DEPURADOR DE PAREDE – 65P X 90 L X 22 A CENTÍMETROS – MATERIAL AÇÕ INOXIDAVEL VOLTAGEM 220 V – APLICAÇÃO – PAREDE – LUMINÁRIA DE 40W – FILTRO METÁLICO LAVÁVEL - ADAPTÁVEL - 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE - POSSUI FILTRO DE CARVÃO ATIVO – BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO - VAZÃO: 220M³/H | Unidade | 10.0 |
| | DEPURADOR DE PAREDE – 65P X 90 L X 22 A CENTÍMETROS – MATERIAL AÇÕ INOXIDAVEL VOLTAGEM 220 V – APLICAÇÃO – PAREDE – LUMINÁRIA DE 40W – FILTRO METÁLICO LAVÁVEL - ADAPTÁVEL - 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE - POSSUI FILTRO DE CARVÃO ATIVO – BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO - VAZÃO: 220M³/H | | |
| 195 | MOUSE SEM FIO, COM 2.4GHZ. MOBILIDADE: FUNCIONA COM ATÉ 10 METROS DA BASE DESIGN MODERNO RESOLUÇÃO AJUSTÁVEL DE 800/1600 DPI SENSOR ÓPTICO EMBUTIDO SENSÍVEL RECEPTOR NANO E SLOT INTERNOS MOUSE COM LENTE DUPLA. | Unidade | 24.0 |
| | MOUSE SEM FIO, COM 2.4GHZ. MOBILIDADE: FUNCIONA COM ATÉ 10 METROS DA BASE DESIGN MODERNO RESOLUÇÃO AJUSTÁVEL DE 800/1600 DPI SENSOR ÓPTICO EMBUTIDO SENSÍVEL RECEPTOR NANO E SLOT INTERNOS MOUSE COM LENTE | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
992
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DUPLA. | | |
| 196 | TECLADO S/FIO, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - CABO USB INCLUSO; - CONEXÃO BLUETOOTH; - TECLADO UNIVERSAL NUMÉRICO; - PLUG & PLAY: BASTA CONECTAR E USAR; - TECLAS MACIAS, BASE ANTIDERRAPANTE; - COMPATÍVEL COM ANDROID, IOS E WINDOWS; - CONECTIVIDADE SIMULTÂNEA COM COMPUTADORES, SMARTPHONES E TABLETS. | Unidade | 28.0 |
| | TECLADO S/FIO, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- CABO USB INCLUSO;- CONEXÃO BLUETOOTH;- TECLADO UNIVERSAL NUMÉRICO;- PLUG & PLAY: BASTA CONECTAR E USAR;- TECLAS MACIAS, BASE ANTIDERRAPANTE;- COMPATÍVEL COM ANDROID, IOS E WINDOWS;- CONECTIVIDADE SIMULTÂNEA COM COMPUTADORES, SMARTPHONES E TABLETS. | | |
| 197 | SUPORTE PARA CPU CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL E DE FÁCIL MANUSEIO. - BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS. - SISTEMA DE AJUSTE PARA DIVERSOS TAMANHOS DE CPU. - 4 RODINHAS | Unidade | 28.0 |
| | SUPORTE PARA CPU CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL E DE FÁCIL MANUSEIO.- BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS.- SISTEMA DE AJUSTE PARA DIVERSOS TAMANHOS DE CPU.- 4 RODINHAS | | |
| 198 | SUPORTE P/ MONITOR CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 4 NÍVEIS DE ALTURA - ALTURA MÁXIMA: 17 CM - ALTURA MÍNIMA: 4,5 CM - ERGONOMIA – AUXILIA NA CORREÇÃO DA POSTURA | Unidade | 26.0 |
| | SUPORTE P/ MONITOR CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 4 NÍVEIS DE ALTURA- ALTURA MÁXIMA: 17 CM- ALTURA MÍNIMA: 4,5 CM- ERGONOMIA – AUXILIA NA CORREÇÃO DA POSTURA | | |
| 199 | SWITCH 24 PORTAS, QUE SUPORTAM AUTO MDI / MDIX, CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 4.8 GBPS. | Unidade | 14.0 |
| | SWITCH 24 PORTAS, QUE SUPORTAM AUTO MDI / MDIX, CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 4.8 GBPS. | | |
| 200 | GUIA DE CABO FECHADO 1U 19" PRETO 50MM SKU (TR129-W) DIMENSÕES EM CM: -ALTURA 4,5 CM = (1U) -LARGURA 48CM (19 POLEGADAS) -PROFUNDIDADE 50MM | Unidade | 16.0 |
| | GUIA DE CABO FECHADO 1U 19" PRETO 50MM SKU (TR129-W)DIMENSÕES EM CM:-ALTURA 4,5 CM = (1U)-LARGURA 48CM (19 POLEGADAS)-PROFUNDIDADE 50MM | | |
| 201 | PATCH CORD CAT5E COM PLUGUE MODULADOR RJ45, CRIMPADO DE FORMA INDUSTRIAL COM CAPA INJETADA, CATEGORIA 5E PERMITE O TRÁFEGO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, COM COMPRIMENTO DE 1,50M. | Unidade | 500.0 |
| | PATCH CORD CAT5E COM PLUGUE MODULADOR RJ45, CRIMPADO DE FORMA INDUSTRIAL COM CAPA INJETADA, CATEGORIA 5E PERMITE O TRÁFEGO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, COM COMPRIMENTO DE 1,50M. | | |
| 202 | RÉGUA RACK 8 TOMADAS 19 POLEGADAS, BIVOLT 127/220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; BARRAMENTO INTERNO EM COBRE - PADRÃO PARA 10A; CABO DE FORÇA PVC/COBRE DE 1 METRO; ESTRUTURA METÁLICA; CHASSIS METÁLICOS COM PINTURA A PÓ; ESTA RÉGUA POSSUI ABAS NAS LATERAIS NÃO REMOVÍVEIS. CABO E PLUG NORMATIZADO; | Unidade | 10.0 |
| | RÉGUA RACK 8 TOMADAS 19 POLEGADAS, BIVOLT 127/220V;FREQUÊNCIA: 50/60HZ;BARRAMENTO INTERNO EM COBRE - PADRÃO PARA 10A;CABO DE FORÇA PVC/COBRE DE 1 METRO;ESTRUTURA METÁLICA;CHASSIS METÁLICOS COM PINTURA A PÓ;ESTA RÉGUA POSSUI ABAS NAS LATERAIS NÃO REMOVÍVEIS.CABO E PLUG NORMATIZADO; | | |
| 203 | ELETROCALHA PERFURADA U 100X50X3000MM, LARGURA 100 MM ALTURA 50 MM, COMPRIMENTO 3000 MM, ESPESSURA DA CHAPA, MATÉRIA-PRIMA - CHAPA DE AÇO 1010/1020 | Unidade | 10.0 |
| | ELETROCALHA PERFURADA U 100X50X3000MM, LARGURA 100 MMALTURA 50 MM, COMPRIMENTO 3000 MM, ESPESSURA DA CHAPA, MATÉRIA-PRIMA - CHAPA DE AÇO 1010/1020 | | |
| 204 | ESPELHO 4X2 (70X114) 1 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. | Unidade | 66.0 |
| | ESPELHO 4X2 (70X114) 1 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
993
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. | | |
| 205 | ESPELHO 4X2 2 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. | Unidade | 44.0 |
| | ESPELHO 4X2 2 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. | | |
| 206 | ESPELHO 4X4 (114X114) 4 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTI | Unidade | 54.0 |
| | ESPELHO 4X4 (114X114) 4 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTILIZADO PARA ENCAIXE DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES FÊMEA DO TIPO KEYSTONE. | | |
| 207 | ESPELHO 4X4 (114X114) 6 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTI | Unidade | 54.0 |
| | ESPELHO 4X4 (114X114) 6 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTILIZADO PARA ENCAIXE DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES FÊMEA DO TIPO KEYSTONE. | | |
| 208 | ESPELHO 4X4 (114X114) 8 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTI | Unidade | 42.0 |
| | ESPELHO 4X4 (114X114) 8 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTILIZADO PARA ENCAIXE DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES FÊMEA DO TIPO KEYSTONE. | | |
| 209 | KEYSTONE CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT6 BRANCO SPEEDLAN, COM UM DESIGN COMPACTO, SUAS DIMENSÕES DE 3 CM DE COMPRIMENTO, 2 CM DE LARGURA E 2 CM DE ALTURA CP13-01-027 CAT6 WHITE-B, COMPATÍVEL COM FIOS RJ45, ESTE CONECTOR POSSUI 45 PINOS | Unidade | 900.0 |
| | KEYSTONE CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT6 BRANCO SPEEDLAN, COM UM DESIGN COMPACTO, SUAS DIMENSÕES DE 3 CM DE COMPRIMENTO, 2 CM DE LARGURA E 2 CM DE ALTURA CP13-01-027 CAT6 WHITE-B, COMPATÍVEL COM FIOS RJ45, ESTE CONECTOR POSSUI 45 PINOS | | |
| 210 | PASTA TÉRMICA DE ALTO DESEMPENHO: TIPO: PRATA, CONSTRUÇÃO: SILICONE, ÓXIDO METÁLICO E CARBONO, CONDUTIVIDADE TÉRMICA: 4.8W/M-K, TEMPERATURA OPERACIONAL: 50-240ºC PESO: 30G | Unidade | 12.0 |
| | PASTA TÉRMICA DE ALTO DESEMPENHO:TIPO: PRATA, CONSTRUÇÃO: SILICONE, ÓXIDO METÁLICO E CARBONO, CONDUTIVIDADE TÉRMICA: 4.8W/M-K, TEMPERATURA OPERACIONAL: 50-240ºCPESO: 30G | | |
| 211 | KIT CONTÉM 6 PINÇAS ANTIESTÁTICAS DE PRECISÃO ESD PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE: FABRICADAS COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. VERSATILIDADE: IDEAIS PARA TRABALHOS DE ELETRÔNICA, REPAROS DE COMPUTADORES, | Kit | 16.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | KIT CONTÉM 6 PINÇAS ANTIESTÁTICAS DE PRECISÃO ESD PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE: FABRICADAS COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO.VERSATILIDADE: IDEAIS PARA TRABALHOS DE ELETRÔNICA, REPAROS DE COMPUTADORES, SMARTPHONES, TABLETS E OUTROS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS.ARMAZENAMENTO PRÁTICO: O KIT VEM EM UMA CAIXA DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE SEGUROS. | | |
| 212 | LUVA ANTI-ESTÁTICA PARA MANUTENÇÃO: SEM PERDER O TATO. É CONFECCIONADA EM NYLON, RECOBERTA COM BANHO DE POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. O FORMATO ANATÔMICO E SEU PUNHO ELÁSTICO, PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA (DISSIPATIVA) PARA O PRODUTO MANIPULADO. PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA (DISS | Unidade | 34.0 |
| | LUVA ANTI-ESTÁTICA PARA MANUTENÇÃO: SEM PERDER O TATO. É CONFECCIONADA EM NYLON, RECOBERTA COM BANHO DE POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. O FORMATO ANATÔMICO E SEU PUNHO ELÁSTICO, PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA (DISSIPATIVA) PARA O PRODUTO MANIPULADO.PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA (DISSIPATIVA) PARA MANUSEIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS- EXCELENTE TATO E DESTREZA- DORSO VENTILADO PARA MAIOR CONFORTO TÉRMICO- POR SER FABRICADA EM NYLON, NÃO SOLTA FIAPOS NAS PEÇAS MANIPULADAS- POSSUI RESISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 100°C (CONSULTE FICHA TÉCNICA)TAMANHO (M) | | |
| 213 | MULTIMETRO DIGITAL + ALICATE DESENCAPADOR + CANETA TENSÃO: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DISPLAY 3 1/2 ILUMINADO COM FUSÍVEL DE AUTO RESTAURAÇÃO, TESTE DE LINHA VIVA, HOLSTER PROTETOR, LCD DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO, DE ACORDO COM A CATEGORIA II DE SEGURANÇA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESL | Unidade | 12.0 |
| | MULTIMETRO DIGITAL + ALICATE DESENCAPADOR + CANETA TENSÃO:MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DISPLAY 3 1/2 ILUMINADO COM FUSÍVEL DE AUTO RESTAURAÇÃO, TESTE DE LINHA VIVA, HOLSTER PROTETOR, LCD DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO, DE ACORDO COM A CATEGORIA II DE SEGURANÇA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E MUDANÇA DE FAIXA MANUAL. REALIZA MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTÊNCIA, HFE DE TRANSISTOR, DIODO E CONTINUIDADE. A CANETA TESTE DIGITAL DE TENSÃO E CORRENTE VAI FACILITAR SUA VIDA. COMPACTA, NO FORMATO DE CANETA, INCLUSIVE COM CLIPE DE BOLSO, REALIZA MEDIÇÕES DE TENSÃO COM MUITA PRATICIDADE EM QUALQUER LUGAR QUE SEJA NECESSÁRIO. O INDICADOR NA PONTA DE CONEXÃO PERMITE REALIZAR MEDIÇÕES COM MÁXIMA SEGURANÇA EM AMBIENTES POUCO ILUMINADOS. DESENCAPAR CABOS E FIOS COM BITOLAS DE 0,2 A 6,0MM;- COM CRIMPADOR DE TERMINAIS ISOLADOS E NO ISOLADOS (10-22AWG) DE 0,50 A 6,0MM E CORTADOR DE FIOS;- CABO EM AO CARBONO E LMINAS DE AO SINTETIZADO DE ALTA RESISTNCIA;- CABO EM POLIPROPILENO REFORADO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO;- REGULADOR DE PRESSO PARA DIFERENTES ESPESSURAS DE FIOS;- LIMITADOR PARA AJUSTE DE TAMANHO A SER DESENCAPADO.ESPECIFICAO TCNICA- POLEGADA: 8".ESPECIFICAESTIPO: DESENCAPADOR DE FIO | | |
| 214 | MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL HIKARI PROFISSIONAL HM 2090: ESPECIFICAÇÕES: - DISPLAY: 3 ½ DÍGITOS (4000 CONTAGENS). - INDICAÇÃO DE SOBRE-FAIXA: A INDICAÇÃO "OL" APARECE NO DISPLAY. - INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA: O SÍMBOLO "BATERIA" APARECE QUANDO A TENSÃO DA BATERIA ESTIVER ABAIXO DA NOMINAL PARA OPER | Unidade | 12.0 |
| | MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL HIKARI PROFISSIONAL HM 2090:ESPECIFICAÇÕES:- DISPLAY: 3 ½ DÍGITOS (4000 CONTAGENS).- INDICAÇÃO DE SOBRE-FAIXA: A INDICAÇÃO "OL" APARECE NO DISPLAY.- INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA: O SÍMBOLO "BATERIA" APARECE QUANDO A TENSÃO DA BATERIA ESTIVER ABAIXO DA NOMINAL PARA OPERAÇÃO.- MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA- DATA HOLD- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS: APROX. 20 MINUTOS.- AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F A 104°F), RH < 80.- AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C ( -4°F A 140°F), RH < 80.- COEFICIENTE DE TEMPERATURA: 0,1 X (PRECISÃO ESPECIFICADA) POR °C, < 18°C OU > 28°C.- USO INTERNO.- ALTITUDE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 2000M.- ALIMENTAÇÃO: 1 X 9V (6F22, NEDA1604 OU 006P).- SEGURANÇA: IEC1010 SOBRETENSÃO E DUPLA ISOLAÇÃO, CATEGORIA III 1000V / CATEGORIA IV 600V.- DIMENSÕES: 190A) X 88,5(L) X 27,5(P) MM.- PESO: APROXIMADAMENTE 420G. (INCLUINDO BATERIA) | | |
| 215 | SOPRADOR DE AR PÓ POTENTE COMPUTADOR NOTEBOOK 110V/220V ESPECIFICAÇÃO, VELOCIDADE DO MOTOR: 51000RPM, FORÇA DO VENTO: 70M/S POTÊNCIA: 60 W, ENTRADA: 5A/12V, CAPACIDADE DA BATERIA: 6000MAH, TAMANHO DO PACOTE: 24*17*11 CM, PESO DO PACOTE: 510G, O PACOTE INCLUI: 1 * COLETOR DE PÓ DE AR, 5* BOCAS DIFER | Unidade | 14.0 |
| | SOPRADOR DE AR PÓ POTENTE COMPUTADOR NOTEBOOK 110V/220VESPECIFICAÇÃO, VELOCIDADE DO MOTOR: 51000RPM, FORÇA DO VENTO: 70M/SPOTÊNCIA: 60 W, ENTRADA: 5A/12V, CAPACIDADE DA BATERIA: 6000MAH, TAMANHO DO PACOTE: 24*17*11 CM, PESO DO PACOTE: 510G, O PACOTE INCLUI: 1 * COLETOR DE PÓ DE AR, 5* BOCAS DIFERENTES, 1 * CABO DE CARREGAMENTO USB | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
995
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 216 | KIT COMPLETO FERRO SOLDA TUBETE ESTANHO COM RESINA SUGADOR: ESPECIFICAÇÃO: -COMPRIMENTO DO FERRO DE SOLDA: 18,5 CM -COMPRIMENTO DO CABO: 87CM TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 110V OU 220V (SELECIONAR NO ATO DA COMPRA) ITENS INCLUSOS: - 1 FERRO DE SOLDA- 1 SUGADOR DE SOLDA- 1 SUPORTE- 1 ESTANHO- 1 ALICATE D | Kit | 4.0 |
| | KIT COMPLETO FERRO SOLDA TUBETE ESTANHO COM RESINA SUGADOR:ESPECIFICAÇÃO:-COMPRIMENTO DO FERRO DE SOLDA: 18,5 CM-COMPRIMENTO DO CABO: 87CMTENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 110V OU 220V (SELECIONAR NO ATO DA COMPRA)ITENS INCLUSOS: - 1 FERRO DE SOLDA- 1 SUGADOR DE SOLDA- 1 SUPORTE- 1 ESTANHO- 1 ALICATE DE CORTE- 6 PONTAS DO FERRO PARA SOLDAGEM- 1 PINÇA- 1 FIO POSITIVO- 1 FIO NEGATIVO- 1 ESTOJO PARA ARMAZENAR OS ITENS | | |
| 217 | SOLDA ESTANHO 1MM 60X40 ROLO 250G + PASTA PARA SOLDA: KIT CONTENDO: 1 - ROLO DE SOLDA 1MM 60X40 250G 1 - PASTA PARA SOLDA 110G | Kit | 18.0 |
| | SOLDA ESTANHO 1MM 60X40 ROLO 250G + PASTA PARA SOLDA:KIT CONTENDO:1 - ROLO DE SOLDA 1MM 60X40 250G1 - PASTA PARA SOLDA 110G | | |
| 218 | PENDRIVE 64GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 40.0 |
| | PENDRIVE 64GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 219 | CABO HDMI COM 10 METROS | Unidade | 18.0 |
| | CABO HDMI COM 10 METROS | | |
| 220 | CABO HDMI COM 20 METROS | Unidade | 18.0 |
| | CABO HDMI COM 20 METROS | | |
| 221 | CABO AUXILIAR P10 X P10 COM 5 METROS | Unidade | 20.0 |
| | CABO AUXILIAR P10 X P10 COM 5 METROS | | |
| 222 | CABO AUXILIAR P2 P10 ESTÉREO PROFISSIONAL 1,5 METRO, CABO DE ÁUDIO DE 3,5 MM X 6,35 MM É EQUIPADO COM CONECTORES BANHADOS A OURO | Unidade | 20.0 |
| | CABO AUXILIAR P2 P10 ESTÉREO PROFISSIONAL 1,5 METRO, CABO DE ÁUDIO DE 3,5 MM X 6,35 MM É EQUIPADO COM CONECTORES BANHADOS A OURO | | |
| 223 | MESA DE SOM: NÚMERO DE CANAIS: 8 CANAIS (2 MONO E 3 ESTÉREO); - PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONE: 2 COM ALIMENTAÇÃO FANTASMA DE +48V; - EQUALIZADORES: 3 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO EM CADA CANAL; - INTERFACE DE ÁUDIO: USB ESTÉREO; - SAÍDAS PRINCIPAIS: 2 SAÍDAS PRINCIPAIS (L/R); - SAÍDAS DE MONITORAÇÃO: 2 | Unidade | 6.0 |
| | MESA DE SOM: NÚMERO DE CANAIS: 8 CANAIS (2 MONO E 3 ESTÉREO);- PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONE: 2 COM ALIMENTAÇÃO FANTASMA DE +48V;- EQUALIZADORES: 3 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO EM CADA CANAL;- INTERFACE DE ÁUDIO: USB ESTÉREO;- SAÍDAS PRINCIPAIS: 2 SAÍDAS PRINCIPAIS (L/R);- SAÍDAS DE MONITORAÇÃO: 2 SAÍDAS DE MONITORAÇÃO; SAÍDAS DE FONES DE OUVIDO: 1 SAÍDA DE FONES DE OUVIDO; CONECTORES DE ENTRADA: 2 ENTRADAS XLR/TRS COMBO (MIC/LINE), 2 ENTRADAS DE LINHA TRS 1/4" (CANAIS 3-4), 2 ENTRADAS DE LINHA RCA (CANAIS 5-6);CONECTORES DE SAÍDA: 2 SAÍDAS TRS 1/4" (L/R), 2 SAÍDAS DE MONITORAÇÃO TRS 1/4", 1 SAÍDA DE FONES DE OUVIDO TRS 1/4";DIMENSÕES: 37 X 189 X 220 MM (A X L X P);PESO: 1,2 KG.-VOLTAGEM: BIVOLT- ITENS NA EMBALAGEM:- MESA DE SOM - CABO DE ALIMENTAÇÃO;- MANUAL DO USUÁRIO;- CARTÃO DE GARANTIA. | | |
| 224 | APARELHO DE SOM, CONFIGURAÇÃO DE CANAIS DE SOM SURROUND – 2, ELETRONICO, 1 UNIDADE, 2100 WATTS, FIO ELÉTRICO, DIMENSÃO 31x33x57, 2cm; 15,8 QUILOGRAMAS, POTÊNCIA DE 1.05KW, CONECTOR DE ENTRADA: XLR, DIMENSÕES: 43CM DE LARGURA, 68CM DE ALTURA E 42CM DE PROFUNDIDADE. | Unidade | 6.0 |
| | APARELHO DE SOM, CONFIGURAÇÃO DE CANAIS DE SOM SURROUND – 2, ELETRONICO, 1 UNIDADE, 2100 WATTS, FIO ELÉTRICO, DIMENSÃO 31x33x57, 2cm; 15,8 QUILOGRAMAS, POTÊNCIA DE 1.05KW, CONECTOR DE ENTRADA: XLR, DIMENSÕES: 43CM DE LARGURA, 68CM DE ALTURA E 42CM DE PROFUNDIDADE. | | |
| 225 | ACCESS POINT CORPORATIVO AP 1350 AC-S BRANCO, ALTA VELOCIDADE DE TRÁFEGO, ATÉ 1350 MBP, ATÉ 350M² DE ALCANCE | Unidade | 24.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
996
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | E CAPACIDADE DE ATÉ 350 USUÁRIOS CONECTADOS SIMULTANEAMENTE COM TECNOLOGIA QUALCOMM | | |
| | ACCESS POINT CORPORATIVO AP 1350 AC-S BRANCO, ALTA VELOCIDADE DE TRÁFEGO, ATÉ 1350 MBP, ATÉ 350M² DE ALCANCE E CAPACIDADE DE ATÉ 350 USUÁRIOS CONECTADOS SIMULTANEAMENTE COM TECNOLOGIA QUALCOMM | | |
| 226 | PATCH PAINEL CAT5e E CAT6 PLUS 24 PORTAS: - COMPATIBILIDADE: TODA LINHA SOHOPLUS - TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ MICRO-TEXTURIZADA - ESPESSURA DE CHAPA: 1,5MM - TIPO DE CONECTOR: FRONTAL: RJ45 FÊMEA FIXADO A CIRCUITO IMPRESSO - QUANTIDADE DE POSIÇÕES: 24 (MÓDULOS DE 6 PORTAS) - MATERIAL | Unidade | 10.0 |
| | PATCH PAINEL CAT5e E CAT6 PLUS 24 PORTAS: - COMPATIBILIDADE: TODA LINHA SOHOPLUS- TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ MICRO-TEXTURIZADA- ESPESSURA DE CHAPA: 1,5MM- TIPO DE CONECTOR: FRONTAL: RJ45 FÊMEA FIXADO A CIRCUITO IMPRESSO- QUANTIDADE DE POSIÇÕES: 24 (MÓDULOS DE 6 PORTAS)- MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO: RJ-45: BRONZE FOSFOROSO COM 50MIN (1,27 MM) DE OURO E 100 MIN (2,54MM) DE NÍQUEL. 110 IDC: BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO.- MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: ESTRUTURA: AÇO / PAINEL FRONTAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-2- DIÂMETRO DO CONDUTOR (MM): 26 A 22 AWG- TIPO DE CABO U/UTP CAT.5E- PADRÃO DE MONTAGEM T568A E T568B | | |
| 234 | ESTANTE LIVREIRO COM 5 NICHOS COR PRETA – MATERIAL MADEIRA –NUMERO DE PRATELHEIRA 5- DIMENSÕES DO PRODUTO - 30P X 60L X 180A CENTÍMETROS | Unidade | 7.0 |
| | ESTANTE LIVREIRO COM 5 NICHOS COR PRETA – MATERIAL MADEIRA –NUMERO DE PRATELHEIRA 5- DIMENSÕES DO PRODUTO - 30P X 60L X 180A CENTÍMETROS | | |
| 235 | MAQUINA LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL CICLO RÁPIDO - 220V | Unidade | 6.0 |
| | ALTURA (CM): 82- FRENTE (CM): 60- PROFUNDIDADE (CM): 60- PESO LIQUIDO (KG): 52- POTÊNCIA (W): 3630- METRO CUBICO: 0,49- CONSUMO (KW/H): 3,63- ALTURA UTIL (CM): 29- ESTRUTURA AÇO INOX- CAPACIDADE POR CICLO54 COPOS OU 18 PRATOS- TEMPO P/ CICLO: 60 / 120- CONSUMO DE AGUA P/ CICLO: 2,5- AGUA QUENTE: SIM- ACOMPANHA DOSADOR: NÃO | | |

## MANIFESTANTE: Sec da Infraestrutura e Transporte

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ALL IN ONE | Unidade | 1.0 |
| | Intel Core I5 12400, 8GB, SSD 256GB, DDR4, 23.8" Full HD, Wi-Fi, Windows 11 Home | | |
| 2 | CPU Processador: Intel Core i7 | Unidade | 1.0 |
| | Memória: 16GB (1x 8GB)Armazenamento: SSD 480GB SATA III 550MB/sPlaca Mãe: GT H61 DDR3 (S, V, R)Sistema Operacional: LinuxFonte: Fonte GT 200W BivoltAdicionais: Com SSDCapacidade do SSD: 240 GBVoltagem: BivoltTipo de Conexão: USBPlaca de Vídeo: UHD Intel 4000 | | |
| 3 | MÓDULO ISOLADOR | Unidade | 1.0 |
| | Módulo isolador entrada 220v/ saida 115v/ 300w | | |
| 4 | ESTABILIZADOR | Unidade | 2.0 |
| | Estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. Do produto: 165 x 120 x 225 mm | | |
| 5 | NOBREAK 3200VA | Unidade | 2.0 |
| | Nobreak ups professional universal- 4451Potência: 3200vaSaída: bivolt selecionável 115v/220vEntrada: bivolt automático 115v/220vForma de onda: semi-senoidal- pwnProteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saídaEstabilizador integrado; filtro de linha integradoFunções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétricaQuantidade de tomadas: 8 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) -10 A; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) – 20 A. | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
997
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus | Unidade | 2.0 |
| | R-32 Frio 220V. MonofásicoVoltagem: 220VCiclo: FrioFase: MonofásicoVazão de ar: 674,28 m³/hControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): AutomáticoControle remoto: SimNível de ruído interno (db): 41 dBIndicador de temperatura de evaporação: SimControle remoto iluminado: SimCor: BRANCA | | |
| 10 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 Btus | Unidade | 2.0 |
| | Ar Condicionado Inverter 36000 Btus Quente/Frio 220V Monofásico.Voltagem: 220VCiclo: Quente/FrioFase: MonofásicoVazão de ar: 3.800 m³/hTecnologia do compressor: InverterControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): ManualControle remoto: SimNível de ruído interno (db): 44 dBIndicador de temperatura de evaporação: SimControle remoto iluminado: SimCor: BRANCO | | |
| 16 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA | Unidade | 4.0 |
| | Conjunto lixeira coleta seletiva, material: polietileno alta densidade, quantidade lixeiras: 5 un, capacidade: 50 l, cor: azul, vermelha, verde, amarela e marrom, características adicionais: removíveis, sapata para fixação 1,10m, impressão, material estrutura: ferro, tratamento superficial estrutura: pintura epóxi eletrostática, tratamento superficial: u.v | | |
| 18 | CADEIRA GARFO- secretária/executiva | Unidade | 4.0 |
| | encosto fixo, espuma injetada 50mm, sem braço e 4 pés com garfo. | | |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA | Unidade | 2.0 |
| | Cadeira de Escritório Secretária com Base Cromada com Rodinha.Base: CromadaTecido do Revestimento: Tela Mesh + TecidoEncosto Reclinável: NãoGraus de Inclinação: sem inclinaçãoAjuste de Altura: SimGiratória: SimCom Apoio de Braço: SimBraço regulável: NãoApoio para os Pés: NãoPeso suportado: 120Kg | | |
| 20 | CADEIRA POLIPROPILENO | Unidade | 4.0 |
| | Peso suportado: 180 Kg;Estrutura: AçoBase confeccionada em tubo oblongo com dimensão de 16x30x1,20 mm, travado com 2 travessas de tubo 19,05x1,20 mm;Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura);Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade). | | |
| 21 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 lugares; | Unidade | 2.0 |
| | Longarina 3 lugares;Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG.Dimensão: 50x30x1,20 mm de espessura;Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura);Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) | | |
| 22 | CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES | Unidade | 2.0 |
| | Cadeira para recepção, assento e encosto plástico | | |
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS | Unidade | 2.0 |
| | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ APOSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENOarmários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | | |
| 24 | ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS | Unidade | 2.0 |
| | REFORÇADO - CHAPA 24 - COM 50 VÃOSarmario organizador de aço para pasta az com duas porta - reforçado - chapa 24 - com 50 vãos | | |
| 25 | ESTANTE -material: aço | Unidade | 6.0 |
| | profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | | |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm | Unidade | 2.0 |
| | em15mm com 2 portasSapata deslizante. 800x370x750mm | | |
| 31 | BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna | Unidade | 2.0 |
| | Bebedouro Gelágua de coluna Refrigeração por compressor;Termostato frontal com controle gradual de temperatura;Sistema Easy Open removível;Alças laterais;Aparador de água removível;Dimensões: 1007 x 318 x 321Capacidade do reservatório (L): 1,8. | | |
| 34 | LIQUIDIFICADOR -12 velocidades com filtro | Unidade | 2.0 |
| | Material do Copo: AcrílicoCapacidade Total do Copo: 3LCapacidade Útil do Copo: 2LMaterial da Base: Aço InoxPotência: 1200WPainel: Aço | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 998

| | | | |
|---|---|---|---|
| | InoxTipo de Lâmina: 6 LâminasBotão pulsar: SimCopo Dosador | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | Unidade | 6.0 |
| | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | Unidade | 6.0 |
| | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | Kit | 2.0 |
| | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- 2.4 USB- VELOCIDADE DE 1200 DPI- 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES- MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| 42 | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER | Unidade | 2.0 |
| | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBERTURA – 6× ANTENAS E BEAMFORMING GARANTEM AMPLA COBERTURA. | | |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | Unidade | 2.0 |
| | Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação)Capacidades: 480GBVelocidade de Leitura: 500 MBsCompatibilidade: Notebook e PC. | | |
| 46 | SWITCH -com 8 portas | Unidade | 2.0 |
| | Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida;QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;Fonte de Alimentação: Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A;Tamanho compacto. | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb ddr3 | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | Unidade | 4.0 |
| | MEMÓRIA 4GB DDR3 | | |
| 51 | MEMÓRIA 8GB - ddr4 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 4.0 |
| | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 53 | CABO USB | Unidade | 4.0 |
| | cabo usb de 2 metros | | |
| 56 | CABO HDMI | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
999
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | HDMI de alta velocidade com Ethernet;Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K;Taxa de transferência de até 10.2Gbps;Comprimento 1.8 Metros;Compatível com todos os formatos 3D. | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | Unidade | 2.0 |
| | carregador universal para notebook | | |
| 59 | HD EXTERNO | Unidade | 2.0 |
| | 1 tb | | |
| 60 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | Unidade | 20.0 |
| | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | | |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO | Unidade | 4.0 |
| | fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | | |
| 63 | FILTRO LINHA | Unidade | 2.0 |
| | filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | | |
| 64 | BATERIA - placa mãe | Unidade | 6.0 |
| | BATERIA PLACAbateria placa mae cr 2032/ 3v | | |
| 65 | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCOND | Unidade | 2.0 |
| | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING, REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE. | | |
| 66 | PLACA MÃE | Unidade | 2.0 |
| | placa mãe socket 1155 | | |
| 68 | PROCESSADOR I3 | Unidade | 2.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i3-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 69 | PROCESSADOR I5 | Unidade | 2.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i5-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 89 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA | Unidade | 6.0 |
| | MONOBLOCO 70X70CM. ALTURA: 70,0 CMLARGURA: 70,0 CMCOMPRIMENTO: 70,0CM | | |
| 90 | CADEIRAS BISTRO BRANCO. | Unidade | 20.0 |
| | SUPORTA 182KG. EMPILHÁVELALTURA: 87 CMALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 44 CM.LARGURA: 41 CM.PROFUNDIDADE: 51 CM | | |
| 100 | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | Unidade | 2.0 |
| | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | Unidade | 1.0 |
| | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTHVOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | Unidade | 6.0 |
| | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA.PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVELENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 1001

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | |

## MANIFESTANTE: Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrario

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ALL IN ONE | Unidade | 1.0 |
| | Intel Core I5 12400, 8GB, SSD 256GB, DDR4, 23.8" Full HD, Wi-Fi, Windows 11 Home | | |
| 2 | CPU Processador: Intel Core i7 | Unidade | 1.0 |
| | Memória: 16GB (1x 8GB)Armazenamento: SSD 480GB SATA III 550MB/sPlaca Mãe: GT H61 DDR3 (S, V, R)Sistema Operacional: LinuxFonte: Fonte GT 200W BivoltAdicionais: Com SSDCapacidade do SSD: 240 GBVoltagem: BivoltTipo de Conexão: USBPlaca de Vídeo: UHD Intel 4000 | | |
| 3 | MÓDULO ISOLADOR | Unidade | 1.0 |
| | Módulo isolador entrada 220v/ saida 115v/ 300w | | |
| 4 | ESTABILIZADOR | Unidade | 2.0 |
| | Estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. Do produto: 165 x 120 x 225 mm | | |
| 5 | NOBREAK 3200VA | Unidade | 2.0 |
| | Nobreak ups professional universal- 4451Potência: 3200vaSaída: bivolt selecionável 115v/220vEntrada: bivolt automático 115v/220vForma de onda: semi-senoidal- pwnProteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saídaEstabilizador integrado; filtro de linha integradoFunções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétricaQuantidade de tomadas: 8 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) -10 A; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) – 20 A. | | |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus | Unidade | 2.0 |
| | R-32 Frio 220V. MonofásicoVoltagem: 220VCiclo: FrioFase: MonofásicoVazão de ar: 674,28 m³/hControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): AutomáticoControle remoto: SimNível de ruído interno (db): 41 dBIndicador de temperatura de evaporação: SimControle remoto iluminado: SimCor: BRANCA | | |
| 10 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 Btus | Unidade | 2.0 |
| | Ar Condicionado Inverter 36000 Btus Quente/Frio 220V Monofásico.Voltagem: 220VCiclo: Quente/FrioFase: MonofásicoVazão de ar: 3.800 m³/hTecnologia do compressor: InverterControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): ManualControle remoto: SimNível de ruído interno (db): 44 dBIndicador de temperatura de evaporação: SimControle remoto iluminado: SimCor: BRANCO | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1002
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | CADEIRA GARFO- secretária/executiva | Unidade | 4.0 |
| | encosto fixo, espuma injetada 50mm, sem braço e 4 pés com garfo. | | |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA | Unidade | 2.0 |
| | Cadeira de Escritório Secretária com Base Cromada com Rodinha.Base: CromadaTecido do Revestimento: Tela Mesh + TecidoEncosto Reclinável: NãoGraus de Inclinação: sem inclinaçãoAjuste de Altura: SimGiratória: SimCom Apoio de Braço: SimBraço regulável: NãoApoio para os Pés: NãoPeso suportado: 120Kg | | |
| 20 | CADEIRA POLIPROPILENO | Unidade | 4.0 |
| | Peso suportado: 180 Kg;Estrutura: AçoBase confeccionada em tubo oblongo com dimensão de 16x30x1,20 mm, travado com 2 travessas de tubo 19,05x1,20 mm;Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura);Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade). | | |
| 21 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 lugares; | Unidade | 2.0 |
| | Longarina 3 lugares;Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG.Dimensão: 50x30x1,20 mm de espessura;Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura);Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) | | |
| 22 | CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES | Unidade | 2.0 |
| | Cadeira para recepção, assento e encosto plástico | | |
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS | Unidade | 2.0 |
| | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ APOSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENOarmários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | | |
| 24 | ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS | Unidade | 2.0 |
| | REFORÇADO - CHAPA 24 - COM 50 VÃOSarmario organizador de aço para pasta az com duas porta - reforçado - chapa 24 - com 50 vãos | | |
| 25 | ESTANTE -material: aço | Unidade | 6.0 |
| | profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | | |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm | Unidade | 2.0 |
| | em15mm com 2 portasSapata deslizante. 800x370x750mm | | |
| 31 | BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna | Unidade | 2.0 |
| | Bebedouro Gelágua de coluna Refrigeração por compressor;Termostato frontal com controle gradual de temperatura;Sistema Easy Open removível;Alças laterais;Aparador de água removível;Dimensões: 1007 x 318 x 321Capacidade do reservatório (L): 1,8. | | |
| 34 | LIQUIDIFICADOR -12 velocidades com filtro | Unidade | 2.0 |
| | Material do Copo: AcrílicoCapacidade Total do Copo: 3LCapacidade Útil do Copo: 2LMaterial da Base: Aço InoxPotência: 1200WPainel: Aço InoxTipo de Lâmina: 6 LâminasBotão pulsar: SimCopo Dosador | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | Unidade | 6.0 |
| | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | Unidade | 6.0 |
| | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO | Kit | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
003
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- 2.4 USB- VELOCIDADE DE 1200 DPI- 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES- MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| 42 | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS- EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS - SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER | Unidade | 2.0 |
| | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBERTURA – 6× ANTENAS E BEAMFORMING GARANTEM AMPLA COBERTURA. | | |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | Unidade | 2.0 |
| | Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação)Capacidades: 480GBVelocidade de Leitura: 500 MBsCompatibilidade: Notebook e PC. | | |
| 46 | SWITCH -com 8 portas | Unidade | 2.0 |
| | Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida;QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;Fonte de Alimentação: Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A;Tamanho compacto. | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb ddr3 | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | Unidade | 4.0 |
| | MEMÓRIA 4GB DDR3 | | |
| 51 | MEMÓRIA 8GB - ddr4 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 4.0 |
| | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 53 | CABO USB | Unidade | 4.0 |
| | cabo usb de 2 metros | | |
| 56 | CABO HDMI | Unidade | 2.0 |
| | HDMI de alta velocidade com Ethernet;Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K;Taxa de transferência de até 10.2Gbps;Comprimento 1.8 Metros;Compatível com todos os formatos 3D. | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | Unidade | 2.0 |
| | carregador universal para notebook | | |
| 59 | HD EXTERNO | Unidade | 2.0 |
| | 1 tb | | |
| 60 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | Unidade | 20.0 |
| | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | | |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO | Unidade | 4.0 |
| | fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | | |
| 63 | FILTRO LINHA | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1004
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | | |
| 64 | BATERIA - placa mãe | Unidade | 6.0 |
| | BATERIA PLACAbateria placa mae cr 2032/ 3v | | |
| 65 | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCOND | Unidade | 2.0 |
| | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING, REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE. | | |
| 66 | PLACA MÃE | Unidade | 2.0 |
| | placa mãe socket 1155 | | |
| 68 | PROCESSADOR I3 | Unidade | 2.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i3-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 69 | PROCESSADOR I5 | Unidade | 2.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i5-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 75 | BATERIA PARA NOBREAK | Unidade | 3.0 |
| | Bateria 12v, 7Ah, selada | | |
| 89 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA | Unidade | 6.0 |
| | MONOBLOCO 70X70CM. ALTURA: 70,0 CMLARGURA: 70,0 CMCOMPRIMENTO: 70,0CM | | |
| 90 | CADEIRAS BISTRO BRANCO. | Unidade | 20.0 |
| | SUPORTA 182KG. EMPILHÁVELALTURA: 87 CMALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 44 CM.LARGURA: 41 CM.PROFUNDIDADE: 51 CM | | |
| 100 | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | Unidade | 2.0 |
| | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | | |
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | Unidade | 1.0 |
| | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTHVOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | Unidade | 6.0 |
| | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA.PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVELENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | |
| 148 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | |

## MANIFESTANTE: Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ALL IN ONE | Unidade | 1.0 |
| | Intel Core I5 12400, 8GB, SSD 256GB, DDR4, 23.8" Full HD, Wi-Fi, Windows 11 Home | | |
| 2 | CPU Processador: Intel Core i7 | Unidade | 1.0 |
| | Memória: 16GB (1x 8GB)Armazenamento: SSD 480GB SATA III 550MB/sPlaca Mãe: GT H61 DDR3 (S, V, R)Sistema Operacional: LinuxFonte: Fonte GT 200W BivoltAdicionais: Com SSDCapacidade do SSD: 240 GBVoltagem: BivoltTipo de Conexão: USBPlaca de Vídeo: UHD Intel 4000 | | |
| 3 | MÓDULO ISOLADOR | Unidade | 1.0 |
| | Módulo isolador entrada 220v/ saida 115v/ 300w | | |
| 4 | ESTABILIZADOR | Unidade | 2.0 |
| | Estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. Do produto: 165 x 120 x 225 mm | | |
| 5 | NOBREAK 3200VA | Unidade | 2.0 |
| | Nobreak ups professional universal- 4451Potência: 3200vaSaída: bivolt selecionável 115v/220vEntrada: bivolt automático 115v/220vForma de onda: semi-senoidal- pwnProteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saídaEstabilizador integrado; filtro de linha integradoFunções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétricaQuantidade de tomadas: 8 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) -10 A; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) – 20 A. | | |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1007
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | R-32 Frio 220V. MonofásicoVoltagem: 220VCiclo: FrioFase: MonofásicoVazão de ar: 674,28 m³/hControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): AutomáticoControle remoto: SimNível de ruído interno (db): 41 dBIndicador de temperatura de evaporação: SimControle remoto iluminado: SimCor: BRANCA | | |
| 13 | MULTI APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 Btus | Unidade | 2.0 |
| | Ar Condicionado Multi Inverter 18.000 Btus (2x Evap 9.000) Quente/Frio 220V MonofásicoVoltagem: 220VCiclo: Quente/FrioFase: MonofásicoPotência de aquecimento: 11 / 19 / 30Potência de refrigeração: 11 / 19 / 30Vazão de ar: 9,6 / 8,1 / 5,6 m³/hTecnologia do compressor: InverterControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): ManualNível de ruído interno (db): 40 / 35 / 27 DbIndicador de temperatura de evaporação: NãoCor: BRANCO | | |
| 18 | CADEIRA GARFO- secretária/executiva | Unidade | 4.0 |
| | encosto fixo, espuma injetada 50mm, sem braço e 4 pés com garfo. | | |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA | Unidade | 2.0 |
| | Cadeira de Escritório Secretária com Base Cromada com Rodinha.Base: CromadaTecido do Revestimento: Tela Mesh + TecidoEncosto Reclinável: NãoGraus de Inclinação: sem inclinaçãoAjuste de Altura: SimGiratória: SimCom Apoio de Braço: SimBraço regulável: NãoApoio para os Pés: NãoPeso suportado: 120Kg | | |
| 20 | CADEIRA POLIPROPILENO | Unidade | 4.0 |
| | Peso suportado: 180 Kg;Estrutura: AçoBase confeccionada em tubo oblongo com dimensão de 16x30x1,20 mm, travado com 2 travessas de tubo 19,05x1,20 mm;Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura);Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade). | | |
| 21 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 lugares; | Unidade | 2.0 |
| | Longarina 3 lugares;Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG.Dimensão: 50x30x1,20 mm de espessura;Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura);Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) | | |
| 22 | CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES | Unidade | 2.0 |
| | Cadeira para recepção, assento e encosto plástico | | |
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS | Unidade | 2.0 |
| | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ APOSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENOarmários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | | |
| 24 | ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS | Unidade | 2.0 |
| | REFORÇADO - CHAPA 24 - COM 50 VÃOSarmario organizador de aço para pasta az com duas porta - reforçado - chapa 24 - com 50 vãos | | |
| 25 | ESTANTE -material: aço | Unidade | 4.0 |
| | profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | | |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm | Unidade | 2.0 |
| | em15mm com 2 portasSapata deslizante. 800x370x750mm | | |
| 31 | BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna | Unidade | 2.0 |
| | Bebedouro Gelágua de coluna Refrigeração por compressor;Termostato frontal com controle gradual de temperatura;Sistema Easy Open removível;Alças laterais;Aparador de água removível;Dimensões: 1007 x 318 x 321Capacidade do reservatório (L): 1,8. | | |
| 34 | LIQUIDIFICADOR -12 velocidades com filtro | Unidade | 2.0 |
| | Material do Copo: AcrílicoCapacidade Total do Copo: 3LCapacidade Útil do Copo: 2LMaterial da Base: Aço InoxPotência: 1200WPainel: Aço InoxTipo de Lâmina: 6 LâminasBotão pulsar: SimCopo Dosador | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | Unidade | 6.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | Unidade | 6.0 |
| | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | Kit | 2.0 |
| | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- 2.4 USB- VELOCIDADE DE 1200 DPI- 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES- MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| 42 | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS- EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS - SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER | Unidade | 2.0 |
| | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBERTURA – 6× ANTENAS E BEAMFORMING GARANTEM AMPLA COBERTURA. | | |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | Unidade | 2.0 |
| | Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação)Capacidades: 480GBVelocidade de Leitura: 500 MBsCompatibilidade: Notebook e PC. | | |
| 46 | SWITCH -com 8 portas | Unidade | 2.0 |
| | Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida;QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;Fonte de Alimentação: Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A;Tamanho compacto. | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb ddr3 | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | Unidade | 4.0 |
| | MEMÓRIA 4GB DDR3 | | |
| 51 | MEMÓRIA 8GB - ddr4 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 4.0 |
| | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 53 | CABO USB | Unidade | 4.0 |
| | cabo usb de 2 metros | | |
| 56 | CABO HDMI | Unidade | 2.0 |
| | HDMI de alta velocidade com Ethernet;Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K;Taxa de transferência de até 10.2Gbps;Comprimento 1.8 Metros;Compatível com todos os formatos 3D. | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | Unidade | 2.0 |
| | carregador universal para notebook | | |
| 59 | HD EXTERNO | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1009
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 tb | | |
| 60 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | Unidade | 20.0 |
| | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | | |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO | Unidade | 4.0 |
| | fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | | |
| 63 | FILTRO LINHA | Unidade | 2.0 |
| | filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | | |
| 64 | BATERIA - placa mãe | Unidade | 6.0 |
| | BATERIA PLACAbateria placa mae cr 2032/ 3v | | |
| 65 | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCOND | Unidade | 2.0 |
| | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING, REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE. | | |
| 66 | PLACA MÃE | Unidade | 2.0 |
| | placa mãe socket 1155 | | |
| 68 | PROCESSADOR I3 | Unidade | 2.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i3-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 69 | PROCESSADOR I5 | Unidade | 2.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i5-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 89 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA | Unidade | 6.0 |
| | MONOBLOCO 70X70CM. ALTURA: 70,0 CMLARGURA: 70,0 CMCOMPRIMENTO: 70,0CM | | |
| 90 | CADEIRAS BISTRO BRANCO. | Unidade | 20.0 |
| | SUPORTA 182KG. EMPILHÁVELALTURA: 87 CMALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 44 CM.LARGURA: 41 CM.PROFUNDIDADE: 51 CM | | |
| 100 | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | Unidade | 2.0 |
| | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | | |
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMI. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1010
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTHVOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | Unidade | 4.0 |
| | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA.PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVELENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMI. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | |

## MANIFESTANTE: Sec Mun. do Desenv Social e Economico

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ALL IN ONE | Unidade | 1.0 |
| | Intel Core I5 12400, 8GB, SSD 256GB, DDR4, 23.8" Full HD, Wi-Fi, Windows 11 Home | | |
| 2 | CPU Processador: Intel Core i7 | Unidade | 1.0 |
| | Memória: 16GB (1x 8GB)Armazenamento: SSD 480GB SATA III 550MB/sPlaca Mãe: GT H61 DDR3 (S, V, R)Sistema Operacional: LinuxFonte: Fonte GT 200W BivoltAdicionais: Com SSDCapacidade do SSD: 240 GBVoltagem: BivoltTipo de Conexão: USBPlaca de Vídeo: UHD Intel 4000 | | |
| 3 | MÓDULO ISOLADOR | Unidade | 1.0 |
| | Módulo isolador entrada 220v/ saida 115v/ 300w | | |
| 4 | ESTABILIZADOR | Unidade | 2.0 |
| | Estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. Do produto: 165 x 120 x 225 mm | | |
| 5 | NOBREAK 3200VA | Unidade | 2.0 |
| | Nobreak ups professional universal- 4451Potência: 3200vaSaída: bivolt selecionável 115v/220vEntrada: bivolt automático 115v/220vForma de onda: semi-senoidal- pwnProteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saídaEstabilizador integrado; filtro de linha integradoFunções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétricaQuantidade de tomadas: 8 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) -10 A; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) – 20 A. | | |
| 6 | MULTIFUNCIONAL MEGA TANK | Unidade | 1.0 |
| | Impressora / digitalização / cópia, sistema de fornecimento contínuo de tinta de 4 cores, tintas pigmentadas para todas as cores, Wireless Direct Connect(2), Wireless Connect(2), Detecção automática de largura de papel, cabeça de impressão substituível pelo usuário, cartucho de manutenção substituível pelo usuário, detecção automática de tinta, Auto Liga / Desliga; USB de Alta Velocidade ; Wi-Fi® (Wireless LAN, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n)1;Ethernet (100BASE-TX) / 10BASE-T)Capacidade total de papel: 350 folhas de papel comumBandeja frontal: 250 folhas de papel comum. Bandeja traseira: 100 folhas de papel comum. Fácil manutenção com a cabeça de impressão e o cartucho de manutenção que, se necessário, são facilmente substituídos pelo próprio usuário no conforto de seu escritório. Compatível com Apple AirPrint3 (iOS) e Mopria4 (Android), conecte via cabo ethernet ou sem cabo via dual-band Wi-Fi; Velocidade de Impressão: Documento: Rascunho: Preto: 45 ppm. Cor: 25.0 ppm. | | |
| 7 | DATA SHOW | Unidade | 1.0 |
| | Tipo: MultimídiaLúmens: 7000Resolução: Full HDResolução de vídeo: 1920 x 1080Projeção: Até 250"Conexão: HDMISistema operacional: RD6710Conectores: HDMI x2; USB x1; AV x1; Saída de áudio 3.5mm x1Consumo: 120WLâmpada: LED com 50 mil horas de duraçãoVoltagem: Bivolt. | | |
| 17 | MESA REUNIÃO REDONDA OVAL | Unidade | 2.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Mesa oval para reunião tampo15mm pé c/ calha c/ aba. 2500x1000x750mm | | |
| 18 | CADEIRA GARFO- secretária/executiva | Unidade | 10.0 |
| | encosto fixo, espuma injetada 50mm, sem braço e 4 pés com garfo. | | |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA | Unidade | 8.0 |
| | Cadeira de Escritório Secretária com Base Cromada com Rodinha.Base: CromadaTecido do Revestimento: Tela Mesh + TecidoEncosto Reclinável: NãoGraus de Inclinação: sem inclinaçãoAjuste de Altura: SimGiratória: SimCom Apoio de Braço: SimBraço regulável: NãoApoio para os Pés: NãoPeso suportado: 120Kg | | |
| 21 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 lugares; | Unidade | 2.0 |
| | Longarina 3 lugares;Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG.Dimensão: 50x30x1,20 mm de espessura;Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura);Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) | | |
| 22 | CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES | Unidade | 2.0 |
| | Cadeira para recepção, assento e encosto plástico | | |
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS | Unidade | 4.0 |
| | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ APOSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENOarmários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | | |
| 25 | ESTANTE -material: aço | Unidade | 8.0 |
| | profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | | |
| 26 | ARMÁRIO ALTO 800MM | Unidade | 4.0 |
| | ESTRUTURA EM 15MM E TAMPO EM 25MM COM 2 PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS, SAPATA DESLIZANTEarmário alto 800mm estrutura em 15mm e tampo em 25mm com 2 portas e três prateleiras, sapata deslizante | | |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm | Unidade | 4.0 |
| | em15mm com 2 portasSapata deslizante. 800x370x750mm | | |
| 28 | GAVETEIRO FIXO - c/ 2 gavetas | Unidade | 4.0 |
| | Estrutura 350mm, tampo em 15mm ou 25mm com corrediças estampadas em aço e roldanas em nylon e chave frontal. 350x425x205mm | | |
| 29 | GAVETEIRO AÇO - c/ 04 gavetas | Unidade | 2.0 |
| | para pastas suspensas;Deslizando sobre o trilho com patins de nylon.Fechadura;Altura: 1,33mLargura: 0,46mProfundidade: 0,67m | | |
| 30 | PÚLPITO PORTÁTIL | Unidade | 1.0 |
| | "púlpito portátil com rodas confeccionado em acrílico transparente, entre 8mm e 10mm de espessura, inteiriço, contendo uma prateleira de apoio com porta- microfone e porta-copo, base superior inclinada entre 20° a 30° com aba, sistema de rodizio com travas de silicone antirrisco e impressão digital uv de logotipo na parte frontal.dimensões aproximadas da peça: altura 110 cm a 120 cm; largura: 20 cm a 30 cm; base superior: 50 cm a 60 cm; base inferior: 40 cm a 50 cm. | | |
| 31 | BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna | Unidade | 2.0 |
| | Bebedouro Gelágua de coluna Refrigeração por compressor;Termostato frontal com controle gradual de temperatura;Sistema Easy Open removível;Alças laterais;Aparador de água removível;Dimensões: 1007 x 318 x 321Capacidade do reservatório (L): 1,8. | | |
| 33 | GELADEIRA/REFRIGERADOR 306L | Unidade | 1.0 |
| | Refrigerador com duas portas capacidade 306L.Congelador de 69 litros;Iluminação na lateral do refrigerador;Gaxeta Push in;Puxadores ergonômicos;Pés elevados com niveladores;Dreno no congelador;Classificação A em eficiência energética. | | |
| 34 | LIQUIDIFICADOR -12 velocidades com filtro | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1013
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Material do Copo: AcrílicoCapacidade Total do Copo: 3LCapacidade Útil do Copo: 2LMaterial da Base: Aço InoxPotência: 1200WPainel: Aço InoxTipo de Lâmina: 6 LâminasBotão pulsar: SimCopo Dosador | | |
| 37 | HEADPHONE BLUETOOTH | Unidade | 1.0 |
| | Headphone Bluetooth com acabamento em Silicone.Alto falante de 40mm;Saída aux. via cabo P2 3.5mm;Botões integrados para controle;Acabamento confortável em silicone;Bateria recarregável de longa duração;Bluetooth 4.2;Tensão de entrada 5V;Microfone integrado. | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | Unidade | 5.0 |
| | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | Unidade | 5.0 |
| | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | Kit | 5.0 |
| | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- 2.4 USB- VELOCIDADE DE 1200 DPI- 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES- MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | Unidade | 4.0 |
| | Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação)Capacidades: 480GBVelocidade de Leitura: 500 MBsCompatibilidade: Notebook e PC. | | |
| 45 | SSD 960GB Formato: 2.5" (7mm) | Unidade | 4.0 |
| | Compatibilidade : Notebook ou PCCapacidade de armazenamento: 960 GBVelocidade de Leitura: 500 MBsTecnologia: Sata IIIConsumo de Energia: Min: 0,195W (inativo) / Máx: 1,535W (gravação). | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | Unidade | 3.0 |
| | memória 8gb ddr3 | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | Unidade | 3.0 |
| | MEMÓRIA 4GB DDR3 | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 10.0 |
| | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 56 | CABO HDMI | Unidade | 5.0 |
| | HDMI de alta velocidade com Ethernet;Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K;Taxa de transferência de até 10.2Gbps;Comprimento 1.8 Metros;Compatível com todos os formatos 3D. | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | Unidade | 5.0 |
| | carregador universal para notebook | | |
| 59 | HD EXTERNO | Unidade | 2.0 |
| | 1 tb | | |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO | Unidade | 3.0 |
| | fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | | |
| 62 | FONTE 650W | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Fonte de alimentação conta com nível de certificação 80 Plus Bronze, possui potência de 650W; Suporta padrões ATX 12V. V2.3, EPS 12V. V2.91 & SSI EPS 12V. V2.92; Cabo Sleeved; Tamanho do ventilador 120mm | | |
| 63 | FILTRO LINHA | Unidade | 2.0 |
| | filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | | |
| 64 | BATERIA - placa mãe | Unidade | 10.0 |
| | BATERIA PLACAbateria placa mae cr 2032/ 3v | | |
| 67 | PLACA MÃE 12ª Geração | Unidade | 1.0 |
| | Chipset Intel H610;2 x Memória* DIMM, Max. 64GB;Sistema Operacional: Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bitFormato Matx 9.6 polegadas x 8.3 polegadas. | | |
| 72 | PROCESSADOR i7 12° geração | Unidade | 1.0 |
| | Até 5,0 GHz velocidade máxima do clock com 12 núcleos e 20 threads | | |
| 76 | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | Unidade | 2.0 |
| | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | | |
| 79 | MINI TRIPÉ - de polvo para celular | Unidade | 1.0 |
| | mini tripé flexível (características - alta flexibilidade; - feito em plástico rígido; - pés de ligação com almofadas; - parafusos de fixação universal, compatível com a maioria dos tamanhos de câmeras atuais; - permite ser para nivel em superfícies irregulares; - compatível com smartphone (suporte incluído); - cada perna possuí oito bolas e soquete de articulações, chegando a até 360° de rotação; - possuí anéis emborrachados em cada soquete, proporciona mais aderência quando preso em superfícies lisas; informações técnicas mini tripé: - carga máxima: 1kg - altura máxima: 25cm – altura mínima: 15cm dimensões mini tripé: - tamanho: alt 18cm x comp 3cm x larg 3cm; - peso produto: 55g; suporte para celulares com largura mínima de 5,5 cm chegando a máxima de 9cm) | | |
| 84 | CELULAR 4G | Unidade | 1.0 |
| | CELULAR 4G, DUAL SIM COM 128 GB DE MEMÓRIA INTERNA, NA COR PRETA, 4 GB RAM TELA DE NO MÍNIMO 6.6". QUE CONTENHA NO MÍNIMO 2 CÂMERAS TRASEIRAS DE 50MPX/5MPX. CÂMERA FRONTAL DE NO MÍNIMO 13MPX. PROCESSADOR EXYNOS 850 OCTA-CORE DE 2GHZ COM 4GB DE RAM. BATERIA DE NO MÍNIMO 4000MAH .COM SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL. | | |
| 88 | APARADOR PARA SALA DE ESTAR DECORATIVO | Unidade | 2.0 |
| | . MATERIAL: MADEIRA. ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO 70 CM X 30 CM X 93 CM. DIÂMETRO 2 MM. PESO: 1000G. | | |
| 89 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA | Unidade | 50.0 |
| | MONOBLOCO 70X70CM. ALTURA: 70,0 CMLARGURA: 70,0 CMCOMPRIMENTO: 70,0CM | | |
| 90 | CADEIRAS BISTRO BRANCO. | Unidade | 50.0 |
| | SUPORTA 182KG. EMPILHÁVELALTURA: 87 CMALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 44 CM.LARGURA: 41 CM.PROFUNDIDADE: 51 CM | | |
| 91 | ARMARIO COZINHA COMPLETA | Unidade | 1.0 |
| | COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS- 245 CM DE LARGURA | | |
| 92 | BATEDEIRA PLANETÁRIA | Unidade | 1.0 |
| | , 220V. ALTA POTÊNCIA: MOTOR COM 850W. MÍNIMO 10 VELOCIDADES + PARTIDA SUAVE DE VERDADE; DESIGN MODERNO COM ACABAMENTO EM INOX; ACOMPANHA 3 BATEDORES E EXCLUSIVO ACESSÓRIO MEDIDOR; BOWL 4L DE CAPACIDADE. | | |
| 95 | MINI COMPUTADOR, INTEL CORE I5-10210U, 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11 HOME, ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5 10210U - 4 NÚCLEOS - 8 THREADS - ATÉ 4.2 GHZ - 6MB CACHE ARMAZENAMENTO: - SSD 256GB - INTERFACE: SATA - | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1045
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONEXÃO: M.2 NGFF (SATA) - PLACA MÃE - INTEL NUC10I5FNBN - DDR4 - HDMI – THUND | | |
| | MINI COMPUTADOR, INTEL CORE I5-10210U, 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11 HOME, ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5 10210U- 4 NÚCLEOS - 8 THREADS - ATÉ 4.2 GHZ - 6MB CACHEARMAZENAMENTO: - SSD 256GB - INTERFACE: SATA - CONEXÃO: M.2 NGFF (SATA) - PLACA MÃE - INTEL NUC10I5FNBN - DDR4 - HDMI – THUNDERBOLT - WI-FI 6 / BLUETOOTH V5ENERGIA: - 90W REAIS - BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V)GRÁFICOS: - INTEGRADO - GRÁFICOS INTEL UHD - MAX 32GBMEMÓRIA RAM: - 8GB DDR4 2666MHZ - (1X8GB)- MAX: 16GB ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE: - Nº DE NÚCLEOS DE CPU: 4 - Nº DE THREADS DE CPU: 8 - CLOCK : 1.6GHZ À 4.2GHZ- TOTAL CACHE L1: 256KB - TDP / TDP PADRÃO: 25W- PACKAGE: FCBGA1528 - TOTAL CACHE L2: 1MB- LITOGRAFIA: 14NM - TEMP. MAX: 100°C- TOTAL CACHE L3: 6MB - DESBLOQUEADO: NÃO- CANAIS DE MEMÓRIA: 2 PLACA MÃE INTEL NUC10I5FNBN:CHIPSET: - INTEL MEMÓRIA:- 2 X DDR4 SO-DIMM - SUPORTA ATÉ 64 GBVÍDEO: - ONBOARD - VÍDEO INTEGRADO- MODELO: INTEL UHD GRAPHICS- FREQUÊNCIA: 1100 MHZÁUDIO: - 7.1 DIGITAL (HDMI, TYPE-C) REDE:- INTEL ETHERNET CONNECTION I219-V- INTEL WI-FI 6 AX201 SLOTS DE EXPANSÃO:- 1 X PORTA (S) SATA 6GB/S - 1 X M.2 2242/2280 SATA/PCIE X4 GEN3 NVMECONECTORES DO PAINEL TRASEIRO: - 1 X HDMI 2.0B, RESOLUÇÃO MÁXIMA 4096X2304@24 HZ- 1 X USB-C (DISPLAY PORT 1.2 VIA THUNDERBOLT)- 1 X ENTRADA 19V DC- 1 X SAIDA HDMI 2.0B- 1 X PORTA(S) USB-C 3.1 (THUNDERBOLT)- 1 X PORTA(S) USB 3.1 (GEN2)- 1 X PORTA(S) LAN (RJ45)SISTEMA OPERACIONAL:- WINDOWS 11 HOME- SUPPORT FOR LINUX 64-BIT- SUPPORT FOR WINDOWS 11 64-BIT- SUPPORT FOR WINDOWS 10 64-BIT- UCFF (4" X 4")MEMÓRIA RAM:- TIPO DE MEMÓRIA: DDR4- TIPO DO MÓDULO: SODIMM- TAMANHO: 8GB- VELOCIDADE: 2666MHZ- INTERFACE: 260 PINOS- DIMENSÕES: 69,6 X 30 MM- LATÊNCIA DO CAS: CL 19-19-19- ALIMENTAÇÃO VDD: 1,2V (±0,075V)- ALIMENTAÇÃO VPP: 2,5V (±0,075V)ARMAZENAMENTO SSD:- M.2 NGFF (SATA)- INTERFACE: SATA REV 3.2- CAPACIDADE: 256GB- VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 560MB/S- VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 540MB/SPORTAS:- 1X USB 3.1 E 1 X USB-C- LEITOR DE CARTÃO SDXC- SUPORTE VESA 75X75 OU 100X100DIMENSÕES:- CHASSI (AXLXP): 51X111X115MM- GABINETE (AXLXP): 51X111X115MMREFRIGERAÇÃO:- SUPERIOR: NÃO POSSUI- LATERAL: PASSIVA - GABINETE INTEL NUC10CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- MINI COMPUTADOR NTC - 1 X CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136- 1 X MANUAL DE INSTRUÇÃOGARANTIA:12 MESES DE GARANTIAPESO:1320 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) | | |
| 96 | MONITOR MULTI 24 POL. 60HZ OFFICE ULTRA TELA: 24"FHD 1920X1080VA BRILHO: 250 CD/M² CONTRASTE: 3.000.000:1 FORMATO DA TELA: 16:9 ANGULO DE VISÃO: 178° ENTRADAS: VGAX1; USBX1; DISPLAY PORTX1; HDMIX1; KENSINGTON LOCKX1; BASE AJUSTAVEL: SIM; SUPORTE VERSA: SIM. CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO: <30W; STANSBY | Unidade | 1.0 |
| | MONITOR MULTI 24 POL. 60HZ OFFICE ULTRATELA: 24"FHD 1920X1080VABRILHO: 250 CD/M²CONTRASTE: 3.000.000:1FORMATO DA TELA: 16:9ANGULO DE VISÃO: 178°ENTRADAS: VGAX1; USBX1; DISPLAY PORTX1; HDMIX1; KENSINGTON LOCKX1; BASE AJUSTAVEL: SIM; SUPORTE VERSA: SIM.CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO: <30W; STANSBY <=0,6WPESO LIQUIDO: 2,4KGPESO BRUTO: 2,6KGSUPORTE VESA: 75X75MMSUPORTE: AJUSTE DE ALTURA; ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO | | |
| 98 | MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS. TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE. | Unidade | 1.0 |
| | MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS.TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE. | | |
| 103 | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | Unidade | 1.0 |
| | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | | |
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | Unidade | 1.0 |
| | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTHVOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 105 | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZ SSD: 256GB SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
3036
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADS | | |
| | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃOMEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZSSD: 256GBSISTEMA OPERACIONAL: WINDOWSTELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADSET/HEADPHONE VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | |
| 107 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E COLORIDA MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MINUTO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM TODAS AS FUNÇÕES TONER INICIAL DE 8.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO TELA TOUCHSCREEN DE 5" WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100 BASE-TX, WI FI DIRECT, HI- | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E COLORIDA MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MINUTO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM TODAS AS FUNÇÕES TONER INICIAL DE 8.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO TELA TOUCHSCREEN DE 5" WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100 BASE-TX, WI FI DIRECT, HI-SPEED USB 2.0 CERTIFICAÇÃO WI-FI SIM 46 VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO CARTA (MAX. PPM) 48 CAPACIDADE DE CÓPIA MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO DE CÓPIA 1200 X 600 DPI ESTILO DE DESENHOS FLATBED (VIDRO DE EXPOSIÇÃO) CÓPIA FRENTE E VERSO SIM CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE SIM, FUNÇÃO PÔSTER NÃO REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25%-400% FUNÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO SIM CÓPIA AUTÔNOMA SIM TELA LCD TELA TOUCHSCREEN 4,85" CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ‡ ATÉ 100.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO ATÉ 5.000 PÁGINAS MEMÓRIA PADRÃO 512 MODO DE ECONOMIA. | | |
| 108 | IMPRESSORA LASER: - IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO -ALTA PERFORMANCE E COMPATIBILIDADE -COMPATÍVEL COM ETHERNET (COM FIO) E WIFI (SEM FIOS) -ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS -TONER PARA ATÉ 1600 PÁGINAS BAIXO RUIDO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS - TECNOLOGIA DE CONEXÃO: WI-FI, USB, ETHERNET - VOLTA | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA LASER:- IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO-ALTA PERFORMANCE E COMPATIBILIDADE-COMPATÍVEL COM ETHERNET (COM FIO) E WIFI (SEM FIOS)-ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS-TONER PARA ATÉ 1600 PÁGINASBAIXO RUIDO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS- TECNOLOGIA DE CONEXÃO: WI-FI, USB, ETHERNET- VOLTAGEM: BIVOLT | | |
| 109 | SCANNER: - DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO - DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO - - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF) - TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM - INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA - CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO - DIGITALIZE D | Unidade | 2.0 |
| | SCANNER:- DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO- DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO -- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF)- TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM- INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA- CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO- DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3.0 SUPERSPEED- DIGITALIZE PARA SEU SMARTPHONE COM APP MOBILE CONNECT- AUTO START SCAN, SENSOR ULTRASSOM, BOTÃO DE SEPARAÇÃO, PRÉ-VISUALIZAÇÃO E ALARME DE MANUTENÇÃO CIS- PACOTE DE SOFTWARE COMPLETO INCLUSO | | |
| 110 | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EM | Unidade | 1.0 |
| | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EMBALAGEM: 12.5 KG | | |
| 113 | CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
017
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / S | | |
| | CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / SD: 32GB, DIMENSÕES AXLXP: 74.5X48X44CM 29X18.9X17 ", FONTE DE ENERGIA: AC 110V / 220V - 60 / 50HZ, ADICIONAL OPCIONAL BATERIA: 12V / 7AH, CONSUMO DE ENERGIA: 180W. | | |
| 114 | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI. PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | Unidade | 1.0 |
| | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI.PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | | |
| 116 | CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PAR CAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI - RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABIN | Unidade | 1.0 |
| | CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PARCAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI- RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABINETE INJETADO EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA - TELAS EM ALUMÍNO ANTI-MANCHAS - SUPORTE PARA PAREDE REMOVÍVEL UNIVERSAL - USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRAU DE PROTEÇÃO: IP-44WOOFER LONG THROW: 5.25" POTÊNCIA MAX (PAR): 600 W POTÊNCIA RMS (PAR): 300 W TWEETER DOMO NEODÍMIO PEI: 1/2" MATERIAL DO CONE: PP MICA + BORDA DE BORRACHA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 20KHZIMPEDÂNCIA: 8 OHMS SENSIBILIDADE: 87 DB PESO DE CADA CAIXA: 2.3 KG ITENS INCLUSOS: - 2 CAIXAS - 2 SUPORTES - 4 PARAFUSOS PARA OS SUPORTES- 2 TAMPAS À PROVA D'ÁGUA - 220V | | |
| 117 | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA. POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊN | Unidade | 1.0 |
| | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA.POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊNCIA DE 300W. - INCLUI CONTROLE REMOTO. - CONECTOR DE ENTRADA: RCA, LEITOR SD, USB, PLUG. - LUGAR DE COLOCAÇÃO: O PISO E O POSTE. - DIMENSÕES: 440MM DE LARGURA, 690MM DE ALTURA E 345MM DE PROFUNDIDADE. | | |
| 118 | SMART TV LED 50 4K ULTRA HD THINQ AI TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO (PIXELS): 4K ULTRA HD (3.840 X 2.160), FORMATO DA TELA: 16:09, TIPO DE PAINEL: LCD/LED, PROCESSADOR: A5 GER7 AI PROCESSADOR 4K, SISTEMA OPERACIONAL: ATUALIZADO, THINQ AI: SIM, GOOGLE ASSISTENTE BUILT-IN: SIM, ALEXA | Unidade | 1.0 |
| | SMART TV LED 50 4K ULTRA HD THINQ AI TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO (PIXELS): 4K ULTRA HD (3.840 X 2.160), FORMATO DA TELA: 16:09, TIPO DE PAINEL: LCD/LED, PROCESSADOR: A5 GER7 AI PROCESSADOR 4K, SISTEMA OPERACIONAL: ATUALIZADO, THINQ AI: SIM, GOOGLE ASSISTENTE BUILT-IN: SIM, ALEXA BUILT-IN: SIM COMPATIBILIDADE AMAZON ALEXA, AI PICTURE: AI PICTURE PRO, AI BRIGHTNESS: SIM, FREQUÊNCIA NATIVA (HZ): 60HZ, UPSCALER: 4K UPSCALER, ÁUDIO: AI SOUND PRO (VIRTUAL 9.1.2 UP-MIX), POTÊNCIA (RMS): 20W, CONEXÕES: | | |
| 122 | SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE ALTURA 80-1,80 M. 2 PRATELEIRAS DE AÇO DE 40X25 CM. 4-RODIZIOS PARA LOCOMOÇÃO. 2-TORRES DE AÇO CARBONO. 1-BASE DE 50X80 CM EM AÇO DESENHADO A LAZER. | Unidade | 1.0 |
| | SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE ALTURA 80-1,80 M. 2 PRATELEIRAS DE AÇO DE 40X25 CM. 4-RODIZIOS PARA LOCOMOÇÃO. 2-TORRES DE AÇO CARBONO. 1-BASE DE 50X80 CM EM AÇO DESENHADO A LAZER. | | |
| 123 | SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PESO MAXIMO DE 100 KG COMPATIVEIS COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO (HORIZONTAL X VERTICAL 75X75 A 800X400MM) | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 1018

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PESO MAXIMO DE 100 KG COMPATIVEIS COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO (HORIZONTAL X VERTICAL 75X75 A 800X400MM) | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | Unidade | 4.0 |
| | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA.PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 125 | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS A | Unidade | 4.0 |
| | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETASMESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEIS FRONTAIS EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA. PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM COLUNA CENTRAL EM TUBO METALON 40 X 40 X 1,50MM E PÉS LATERAIS FORMADOS ATRAVÉS DE 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1019
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA (2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 126 | GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE | Unidade | 4.0 |
| | GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. LATERAIS EM MDP 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45MM FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. GAVETAS SENDO DUAS COMUNS E UMA PARA PASTAS SUSPENSAS, EM MDP DE 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, CONTENDO CORREDIÇAS METÁLICAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES DE POLIAMIDA ALTAMENTE RESISTENTE À ESFORÇO SOBRE A GAVETA E AO NÚMERO DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. ESTRUTURA INTERNA DAS GAVETAS EM AÇO. PUXADORES INJETADOS EM POLIETILENO COM SAPATAS DE ACABAMENTO EM FORMATO OBLONGO ENTRE O MÓVEL E O PUXADOR. TRAVAMENTO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE ALUMINIO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE FECHADURA ESCAMOTEÁVEL COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO. COSTAS E FUNDO EM MDP DE 15MM, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. BASE EM TUBO DE AÇO 25X25X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA COM PARAFUSO DE 3/8"X1". | | |
| 127 | CADEIRA GIRATÓRIA - ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE D | Unidade | 4.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA – ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE DE ALTURA. TAMANHO ASSENTO: 47 (LARGURA) X 47 (PROFUNDIDADE) X 5 (ESPESSURA DA ESPUMA) CM TAMANHO ENCOSTO: 45 (LARGURA) X 30 (ALTURA) X 5 (ESPESSURA) CM ALTURA DO ASSENTO - MÍNIMA: 42 CM / MÁXIMA 52 CM (ALTURAS APROXIMADAS): TECIDO POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE. COR TECIDO: PRETA APOIOS REGULÁVEIS PARA BRAÇOS RODÍZIOS: DIMENSÕES BASE/ARANHA: 62 CM DIÂMETRO COR ESTRUTURA/ACABAMENTO: PRETA COR BASE: CROMADO (AÇO), SUPORTA ATÉ 110KG. | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | Unidade | 4.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1020
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVELENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | |
| 129 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, MODELO PRESIDENTE COM ASSENTO REBATÍVEL. ASSENTO. COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL, PODENDO SER CONECTADA UMA A OUTRA FORMANDO LONGARINA PARTE FRONTAL DO ASSENTO E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INT | Unidade | 4.0 |
| | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, MODELO PRESIDENTE COM ASSENTO REBATÍVEL. ASSENTO. COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL, PODENDO SER CONECTADA UMA A OUTRA FORMANDO LONGARINA PARTE FRONTAL DO ASSENTO E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM, UNIDAS COM COLA A BASE DE UREIA E FORMOL E MOLDADAS A QUENTE. COLADA A ESTRUTURA DE MADEIRA, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA PARA O ASSENTO E 70MM PARA O ENCOSTO. CONTRA CAPA DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, COR A DEFINIR, COM COSTURA DECORATIVA NO ASSENTO E ENCOSTO NO SENTIDO VERTICAL. ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR CADA LATERAL CONFECCIONADA TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X20MM, PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20MM DE ESPESSURA, FORMANDO ARCO EM U PARA ACOMODAÇÃO DO APOIO DE BRAÇOS. BASE DOS PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X40 COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES EM PONTEIRAS PLÁSTICAS E SAPATAS NIVELADORAS. FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO NO PISO. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 11, SOLDADA DIAGONALMENTE A ESTRUTURA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DOS USUÁRIOS EM FORMATO DE L COM 02 PERFURAÇÕES CADA PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO. SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COMPOSTO POR TUBO DE AÇO SECÇÃO QUADRADA 25X25 E BUCHAS DE POLIACETAL PARA ARTICULAÇÃO DO MESMO. LATERAL DOS PÉS COM PAINÉIS EM CHAPA DE MADEIRA MDF 15MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, REBAIXADO E ENCAIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA, COM FIXADORES LATERAIS. APOIO DE BRAÇO EM PU COM ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER UNIDOS POR SOLDAS DO TIPO MIG, EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL, POSSUINDO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍDRICO (POLIÉSTER – EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADAS DE 60 MÍCRONS. OBS.: TODAS AS PEÇAS PINTADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 200 °C. PONTEIRAS DAS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO POSSUIR PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS POLTRONAS: ASSENTO: MÍNIMO DE 490 X 475 (P X L); ENCOSTO: MÍNIMO DE 625 X 480 MM (A X L); GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: 36 MESES | | |
| 130 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTA | Unidade | 4.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADAS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1021
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. | | |
| 131 | ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS - TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSUR | Unidade | 4.0 |
| | ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS –TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA.LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA.PRATELEIRAS: DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS (UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR) APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA E UMA FIXA (SERVINDO COMO SUBTAMPO DAS PORTAS) EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. QUANTIDADE 03 UNIDADES.PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 06 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA DA MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES.COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". | | |
| 138 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 1.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 139 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 1.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 146 | GELADEIRA/REFRIGERADOR EM AÇO INOX 2 PORTAS 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM PRATELEIRA NA PORTA COM CLASSIFICAÇÃO A EM CONSUMO DE ENERGIA; GAVETÃO TRANSPARENTE; COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 220 V | Unidade | 1.0 |
| | GELADEIRA/REFRIGERADOR EM AÇO INOX 2 PORTAS 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM PRATELEIRA NA PORTA COM CLASSIFICAÇÃO A EM CONSUMO DE ENERGIA; GAVETÃO TRANSPARENTE; COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 220 V | | |
| 148 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1022
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | | |
| | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | | |
| 149 | FREEZER DOMESTICO VERTICAL FROST FREE, CAPACIDADE MINIMA 240LFREEZER DOMESTICO; NO MODELO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST FREE); DO TIPO VERTICAL, PORTAS REVERSIVEIS, EASY-TO-OPEN PUXADOR EM METAL NOBRE; COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 240L; NA COR BRANCO; COM 6 PRATELEIRAS EM ACRILICO, GAVETAS RA | Unidade | 1.0 |
| | FREEZER DOMESTICO VERTICALFROST FREE, CAPACIDADE MINIMA 240LFREEZER DOMESTICO; NO MODELO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST FREE); DO TIPO VERTICAL, PORTAS REVERSIVEIS, EASY-TO-OPEN PUXADOR EM METAL NOBRE; COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 240L; NA COR BRANCO; COM 6 PRATELEIRAS EM ACRILICO, GAVETAS RASAS REMOVIVEIS EM PS CRISTAL TRANSPARENTE COM TRAVA DE SEGURANÇA; BASE COM PES ESTABILIZADORES E RODIZIOS; CONSUMO DE 57 KWH/MÊS APROXIMADAMENTE; NA VOLTAGEM 127 V; TERMOSTATO, FORMAS DE GELO, CONTROLE DE CONGELAMENTO FRONTAL COM LUZES INDICATIVAS; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ; FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; CLASSIFICACAO ENERGETICA. 220 V | | |
| 151 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 (QUATRO) LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTURA SINTÉTICA. 220 V | Unidade | 1.0 |
| | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 (QUATRO) LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTURA SINTÉTICA. 220 V | | |
| 152 | LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE MINIMA DO COPO (LITROS) 1,6 LITRO - 220 V | Unidade | 1.0 |
| | LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR,POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE MINIMA DO COPO (LITROS) 1,6 LITRO - 220 V | | |
| 153 | LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO. 220 V | Unidade | 1.0 |
| | LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO. 220 V | | |
| 154 | VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA 45W; VOLTAGEM 220 V. | Unidade | 2.0 |
| | VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA 45W; VOLTAGEM 220 V. | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | |
| 157 | MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINÍMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55Cm, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | Unidade | 1.0 |
| | MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINÍMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55Cm, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | | |
| 159 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1023
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBREQUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS - CARACTERÍSTICAS FORNO: PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 4.090KCAL -ALTURA: 780M -LARGURA MESA: 800MMLARGURA TOTAL: 850MM - PROFUNDIDADE: 800MM - PROFUNDIDADE TOTAL: 846MM. - MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 290MM - LARGURA: 600MM - PROFUNDIDADE: 680MM | | |
| 160 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | Unidade | 1.0 |
| | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBREQUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS - CARACTERÍSTICAS FORNO: PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA: 780MM LARGURA MESA: 1200MM LARGURA TOTAL: 1250MMPROFUNDIDADE: 800MMPROFUNDIDADE TOTAL: 846MMMEDIDAS DO FORNO (A X L X P): 290 X 600 X 680MM | | |

## MANIFESTANTE: Sec Artic Politica, Gov e Planejamento

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ALL IN ONE | Unidade | 1.0 |
| | Intel Core I5 12400, 8GB, SSD 256GB, DDR4, 23.8" Full HD, Wi-Fi, Windows 11 Home | | |
| 2 | CPU Processador: Intel Core i7 | Unidade | 2.0 |
| | Memória: 16GB (1x 8GB)Armazenamento: SSD 480GB SATA III 550MB/sPlaca Mãe: GT H61 DDR3 (S, V, R)Sistema Operacional: LinuxFonte: Fonte GT 200W BivoltAdicionais: Com SSDCapacidade do SSD: 240 GBVoltagem: BivoltTipo de Conexão: USBPlaca de Vídeo: UHD Intel 4000 | | |
| 3 | MÓDULO ISOLADOR | Unidade | 2.0 |
| | Módulo isolador entrada 220v/ saida 115v/ 300w | | |
| 4 | ESTABILIZADOR | Unidade | 2.0 |
| | Estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. Do produto: 165 x 120 x 225 mm | | |
| 5 | NOBREAK 3200VA | Unidade | 2.0 |
| | Nobreak ups professional universal- 4451Potência: 3200vaSaída: bivolt selecionável 115v/220vEntrada: bivolt automático 115v/220vForma de onda: semi-senoidal- pwnProteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saídaEstabilizador integrado; filtro de linha integradoFunções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétricaQuantidade de tomadas: 8 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) -10 A; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) – 20 A. | | |
| 7 | DATA SHOW | Unidade | 1.0 |
| | Tipo: MultimídiaLúmens: 7000Resolução: Full HDResolução de vídeo: 1920 x 1080Projeção: Até 250"Conexão: HDMISistema operacional: RD6710Conectores: HDMI x2; USB x1; AV x1; Saída de áudio 3.5mm x1Consumo: 120WLâmpada: LED com 50 mil horas de duraçãoVoltagem: | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN FINHEIRO
Página 0034

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bivolt. | | |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus | Unidade | 4.0 |
| | R-32 Frio 220V. MonofásicoVoltagem: 220VCiclo: FrioFase: MonofásicoVazão de ar: 674,28 m³/hControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): AutomáticoControle remoto: SimNível de ruído interno (db): 41 dBIndicador de temperatura de evaporação: SimControle remoto iluminado: SimCor: BRANCA | | |
| 17 | MESA REUNIÃO REDONDA OVAL | Unidade | 2.0 |
| | Mesa oval para reunião tampo15mm pé c/ calha c/ aba. 2500x1000x750mm | | |
| 18 | CADEIRA GARFO- secretária/executiva | Unidade | 8.0 |
| | encosto fixo, espuma injetada 50mm, sem braço e 4 pés com garfo. | | |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA | Unidade | 6.0 |
| | Cadeira de Escritório Secretária com Base Cromada com Rodinha.Base: CromadaTecido do Revestimento: Tela Mesh + TecidoEncosto Reclinável: NãoGraus de Inclinação: sem inclinaçãoAjuste de Altura: SimGiratória: SimCom Apoio de Braço: SimBraço regulável: NãoApoio para os Pés: NãoPeso suportado: 120Kg | | |
| 20 | CADEIRA POLIPROPILENO | Unidade | 6.0 |
| | Peso suportado: 180 Kg;Estrutura: AçoBase confeccionada em tubo oblongo com dimensão de 16x30x1,20 mm, travado com 2 travessas de tubo 19,05x1,20 mm;Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura);Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade). | | |
| 21 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 lugares; | Unidade | 4.0 |
| | Longarina 3 lugares;Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG.Dimensão: 50x30x1,20 mm de espessura;Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura);Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) | | |
| 22 | CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES | Unidade | 4.0 |
| | Cadeira para recepção, assento e encosto plástico | | |
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS | Unidade | 4.0 |
| | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ APOSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENOarmários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | | |
| 24 | ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS | Unidade | 4.0 |
| | REFORÇADO - CHAPA 24 - COM 50 VÃOSarmario organizador de aço para pasta az com duas porta - reforçado - chapa 24 - com 50 vãos | | |
| 25 | ESTANTE -material: aço | Unidade | 6.0 |
| | profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | | |
| 26 | ARMÁRIO ALTO 800MM | Unidade | 4.0 |
| | ESTRUTURA EM 15MM E TAMPO EM 25MM COM 2 PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS, SAPATA DESLIZANTEarmário alto 800mm estrutura em 15mm e tampo em 25mm com 2 portas e três prateleiras, sapata deslizante | | |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm | Unidade | 2.0 |
| | em15mm com 2 portasSapata deslizante. 800x370x750mm | | |
| 28 | GAVETEIRO FIXO - c/ 2 gavetas | Unidade | 4.0 |
| | Estrutura 350mm, tampo em 15mm ou 25mm com corrediças estampadas em aço e roldanas em nylon e chave frontal. 350x425x205mm | | |
| 29 | GAVETEIRO AÇO - c/ 04 gavetas | Unidade | 2.0 |
| | para pastas suspensas;Deslizando sobre o trilho com patins de nylon.Fechadura;Altura: 1,33mLargura: 0,46mProfundidade: 0,67m | | |
| 30 | PÚLPITO PORTÁTIL | Unidade | 1.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1025
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | "púlpito portátil com rodas confeccionado em acrílico transparente, entre 8mm e 10mm de espessura, inteiriço, contendo uma prateleira de apoio com porta- microfone e porta-copo, base superior inclinada entre 20° a 30° com aba, sistema de rodízio com travas de silicone antirrisco e impressão digital uv de logotipo na parte frontal.dimensões aproximadas da peça: altura 110 cm a 120 cm; largura: 20 cm a 30 cm; base superior: 50 cm a 60 cm; base inferior: 40 cm a 50 cm. | | |
| 31 | BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna | Unidade | 2.0 |
| | Bebedouro Gelágua de coluna Refrigeração por compressor;Termostato frontal com controle gradual de temperatura;Sistema Easy Open removível;Alças laterais;Aparador de água removível;Dimensões: 1007 x 318 x 321Capacidade do reservatório (L): 1,8. | | |
| 34 | LIQUIDIFICADOR -12 velocidades com filtro | Unidade | 2.0 |
| | Material do Copo: AcrílicoCapacidade Total do Copo: 3LCapacidade Útil do Copo: 2LMaterial da Base: Aço InoxPotência: 1200WPainel: Aço InoxTipo de Lâmina: 6 LâminasBotão pulsar: SimCopo Dosador | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | Unidade | 8.0 |
| | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | Unidade | 40.0 |
| | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | Kit | 2.0 |
| | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- 2.4 USB- VELOCIDADE DE 1200 DPI- 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES- MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| 42 | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER | Unidade | 2.0 |
| | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBERTURA – 6× ANTENAS E BEAMFORMING GARANTEM AMPLA COBERTURA. | | |
| 43 | ADAPTADORES INTERNET WI FI USB - VELOCIDADE MÁXIMA WI-FI - AC1300 (400 MPBS NA BANDA DE 2,4 GHZ E 867 MBPS NA BANDA DE 5 GHZ) VELOCIDADE SEM FIO DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI - 802.11AC, DUAL BAND WIRELESS - BANDA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA CONECTIVIDADE FLEXÍVEL, MINI DESIGN, PORTA USB 3.0 COM SUPER VE | Unidade | 6.0 |
| | ADAPTADORES INTERNET WI FI USB -VELOCIDADE MÁXIMA WI-FI - AC1300 (400 MPBS NA BANDA DE 2,4 GHZ E 867 MBPS NA BANDA DE 5 GHZ) VELOCIDADE SEM FIO DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI - 802.11AC, DUAL BAND WIRELESS - BANDA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA CONECTIVIDADE FLEXÍVEL, MINI DESIGN, PORTA USB 3.0 COM SUPER VELOCIDADE - ATÉ 10X MAIS RÁPIDA QUE USB 2.0, MU-MIMO- SUPORTA WINDOWS 10 / 8.1 / 8/7 / XP, MAC OS X | | |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | Unidade | 4.0 |
| | Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação)Capacidades: 480GBVelocidade de Leitura: 500 MBsCompatibilidade: Notebook e PC. | | |
| 45 | SSD 960GB Formato: 2.5" (7mm) | Unidade | 4.0 |
| | Compatibilidade : Notebook ou PCCapacidade de armazenamento: 960 GBVelocidade de Leitura: 500 MBsTecnologia: Sata IIIConsumo de Energia: Min: 0,195W (inativo) / Máx: 1,535W (gravação). | | |
| 46 | SWITCH -com 8 portas | Unidade | 4.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1026
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida;QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;Fonte de Alimentação: Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A;Tamanho compacto. | | |
| 47 | SWITCH- com 16 portas | Unidade | 2.0 |
| | Funcionalidade plug & play e um design fácil de usar;Proteção contra raios de 6kV em todas as portas;Capacidade do switch: 32GBps;Entrada: 100 - 240 V CA 50/60 Hz, 0,4 ASaída: 12 V 1 A. | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb ddr3 | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | Unidade | 4.0 |
| | MEMÓRIA 4GB DDR3 | | |
| 51 | MEMÓRIA 8GB - ddr4 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 6.0 |
| | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 53 | CABO USB | Unidade | 4.0 |
| | cabo usb de 2 metros | | |
| 55 | CABO ÁUDIO E VÍDEO | Unidade | 2.0 |
| | cabo áudio e vídeo, aplicação: cpu,sistema de audio, conectores: 2 x p10 - 1 x p2 estéreo | | |
| 56 | CABO HDMI | Unidade | 4.0 |
| | HDMI de alta velocidade com Ethernet;Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K;Taxa de transferência de até 10.2Gbps;Comprimento 1.8 Metros;Compatível com todos os formatos 3D. | | |
| 57 | CABO p2 | Unidade | 2.0 |
| | x usb macho | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | Unidade | 2.0 |
| | carregador universal para notebook | | |
| 59 | HD EXTERNO | Unidade | 2.0 |
| | 1 tb | | |
| 60 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | Unidade | 50.0 |
| | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | | |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO | Unidade | 4.0 |
| | fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | | |
| 62 | FONTE 650W | Unidade | 4.0 |
| | Fonte de alimentação conta com nível de certificação 80 Plus Bronze, possui potência de 650W; Suporta padrões ATX 12V. V2.3, EPS 12V. V2.91 & SSI EPS 12V. V2.92; Cabo Sleeved; Tamanho do ventilador 120mm | | |
| 63 | FILTRO LINHA | Unidade | 4.0 |
| | filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | | |
| 64 | BATERIA - placa mãe | Unidade | 6.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1027
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | BATERIA PLACAbateria placa mae cr 2032/ 3v | | |
| 65 | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCOND | Unidade | 4.0 |
| | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING, REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE. | | |
| 66 | PLACA MÃE | Unidade | 4.0 |
| | placa mãe socket 1155 | | |
| 67 | PLACA MÃE 12ª Geração | Unidade | 4.0 |
| | Chipset Intel H610;2 x Memória* DIMM, Max. 64GB;Sistema Operacional: Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bitFormato Matx 9.6 polegadas x 8.3 polegadas. | | |
| 68 | PROCESSADOR I3 | Unidade | 2.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i3-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 69 | PROCESSADOR I5 | Unidade | 2.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i5-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 74 | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ALTO-FALANTE ESTÉRO DESGIN 2.0 CLÁSSICOS, USAR ENERGIA DIGITAL DE BAIXA TENSÃO PARA PRODUZIR UM SOM CRISTALINO, 5Wx2 E INTERFACE DE ÁUDIO CONVENIENTE DE 3,5 MM. | Unidade | 2.0 |
| | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ALTO-FALANTE ESTÉRO DESGIN 2.0 CLÁSSICOS, USAR ENERGIA DIGITAL DE BAIXA TENSÃO PARA PRODUZIR UM SOM CRISTALINO, 5Wx2 E INTERFACE DE ÁUDIO CONVENIENTE DE 3,5 MM. | | |
| 76 | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | Unidade | 2.0 |
| | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | | |
| 79 | MINI TRIPÉ - de polvo para celular | Unidade | 1.0 |
| | mini tripé flexível (características - alta flexibilidade; - feito em plástico rígido; - pés de ligação com almofadas; - parafusos de fixação universal, compatível com a maioria dos tamanhos de câmeras atuais; - permite ser para nivel em superfícies irregulares; - compatível com smartphone (suporte incluído): - cada perna possuí oito bolas e soquete de articulações, chegando a até 360° de rotação; - possuí anéis emborrachados em cada soquete, proporciona mais aderência quando preso em superfícies lisas; informações técnicas mini tripé: - carga máxima: 1kg - altura máxima: 25cm – altura mínima: 15cm dimensões mini tripé: - tamanho: alt 18cm x comp 3cm x larg 3cm; - peso produto: 55g; suporte para celulares com largura mínima de 5,5 cm chegando a máxima de 9cm) | | |
| 89 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA | Unidade | 20.0 |
| | MONOBLOCO 70X70CM. ALTURA: 70,0 CMLARGURA: 70,0 CMCOMPRIMENTO: 70,0CM | | |
| 90 | CADEIRAS BISTRO BRANCO. | Unidade | 50.0 |
| | SUPORTA 182KG. EMPILHÁVELALTURA: 87 CMALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 44 CM.LARGURA: 41 CM.PROFUNDIDADE: 51 CM | | |
| 100 | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: | Unidade | 2.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | | |
| | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | | |
| 103 | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | Unidade | 1.0 |
| | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | | |
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | Unidade | 2.0 |
| | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTHVOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 105 | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZ SSD: 256GB SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADS | Unidade | 2.0 |
| | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃOMEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZSSD: 256GBSISTEMA OPERACIONAL: WINDOWSTELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADSET/HEADPHONE VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | |
| 109 | SCANNER: - DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO - DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO - - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF) - TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM - INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA - CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO - DIGITALIZE D | Unidade | 2.0 |
| | SCANNER:- DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO- DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO -- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF)- TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM- INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA- CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO- DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3.0 SUPERSPEED- DIGITALIZE PARA SEU SMARTPHONE COM APP MOBILE CONNECT- AUTO START SCAN, SENSOR ULTRASSOM, BOTÃO DE SEPARAÇÃO, PRÉ-VISUALIZAÇÃO E ALARME DE MANUTENÇÃO CIS- PACOTE DE SOFTWARE COMPLETO INCLUSO | | |
| 110 | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EM | Unidade | 1.0 |
| | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EMBALAGEM: 12.5 KG | | |
| 114 | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI. PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | Unidade | 1.0 |
| | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI.PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1029
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 117 | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA. POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊN | Unidade | 1.0 |
| | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA.POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊNCIA DE 300W. - INCLUI CONTROLE REMOTO. - CONECTOR DE ENTRADA: RCA, LEITOR SD, USB, PLUG. - LUGAR DE COLOCAÇÃO: O PISO E O POSTE. - DIMENSÕES: 440MM DE LARGURA, 690MM DE ALTURA E 345MM DE PROFUNDIDADE. | | |
| 120 | PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PESO MÁXIMO SUPORTADO 45KG COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: FERRO DIMENSÕES (MM): 35 X 700 PESO (G):1850 TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM COM ALTURA MÁXIMA DE 1,2M: PRETO. | Unidade | 1.0 |
| | PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PESO MÁXIMO SUPORTADO 45KG COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: FERRO DIMENSÕES (MM): 35 X 700 PESO (G):1850 TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM COM ALTURA MÁXIMA DE 1,2M: PRETO. | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | Unidade | 4.0 |
| | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA.PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 125 | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS A | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1030
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETASMESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEIS FRONTAIS EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA. PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM COLUNA CENTRAL EM TUBO METALON 40 X 40 X 1,50MM E PÉS LATERAIS FORMADOS ATRAVÉS DE 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA (2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 126 | GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE | Unidade | 2.0 |
| | GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. LATERAIS EM MDP 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45MM FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. GAVETAS SENDO DUAS COMUNS E UMA PARA PASTAS SUSPENSAS, EM MDP DE 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, CONTENDO CORREDIÇAS METÁLICAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES DE POLIAMIDA ALTAMENTE RESISTENTE À ESFORÇO SOBRE A GAVETA E AO NÚMERO DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. ESTRUTURA INTERNA DAS GAVETAS EM AÇO. PUXADORES INJETADOS EM POLIETILENO COM SAPATAS DE ACABAMENTO EM FORMATO OBLONGO ENTRE O MÓVEL E O PUXADOR. TRAVAMENTO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE ALUMINIO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE FECHADURA ESCAMOTEÁVEL COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO. COSTAS E FUNDO EM MDP DE 15MM, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. BASE EM TUBO DE AÇO 25X25X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA COM PARAFUSO DE 3/8"X1". | | |
| 127 | CADEIRA GIRATÓRIA – ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1031
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE D | | |
| | CADEIRA GIRATÓRIA – ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE DE ALTURA. TAMANHO ASSENTO: 47 (LARGURA) X 47 (PROFUNDIDADE) X 5 (ESPESSURA DA ESPUMA) CM TAMANHO ENCOSTO: 45 (LARGURA) X 30 (ALTURA) X 5 (ESPESSURA) CM ALTURA DO ASSENTO - MÍNIMA: 42 CM / MÁXIMA 52 CM (ALTURAS APROXIMADAS): TECIDO POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE. COR TECIDO: PRETA APOIOS REGULÁVEIS PARA BRAÇOS RODÍZIOS: DIMENSÕES BASE/ARANHA: 62 CM DIÂMETRO COR ESTRUTURA/ACABAMENTO: PRETA COR BASE: CROMADO (AÇO), SUPORTA ATÉ 110KG. | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVELENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | |
| 130 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTA | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADAS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. | | |
| 131 | ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS – TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSUR | Unidade | 4.0 |
| | ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS –TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1032
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA.LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA.PRATELEIRAS: DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS (UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR) APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA E UMA FIXA (SERVINDO COMO SUBTAMPO DAS PORTAS) EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. QUANTIDADE 03 UNIDADES.PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 06 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA DA MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES.COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". | | |
| 138 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | Unidade | 2.0 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | |

## MANIFESTANTE: Secretaria da Mulher

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ALL IN ONE | Unidade | 1.0 |
| | Intel Core I5 12400, 8GB, SSD 256GB, DDR4, 23.8" Full HD, Wi-Fi, Windows 11 Home | | |
| 2 | CPU Processador: Intel Core i7 | Unidade | 1.0 |
| | Memória: 16GB (1x 8GB)Armazenamento: SSD 480GB SATA III 550MB/sPlaca Mãe: GT H61 DDR3 (S, V, R)Sistema Operacional: LinuxFonte: Fonte GT 200W BivoltAdicionais: Com SSDCapacidade do SSD: 240 GBVoltagem: BivoltTipo de Conexão: USBPlaca de Vídeo: UHD Intel 4000 | | |
| 3 | MÓDULO ISOLADOR | Unidade | 1.0 |
| | Módulo isolador entrada 220v/ saida 115v/ 300w | | |
| 4 | ESTABILIZADOR | Unidade | 2.0 |
| | Estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. Do produto: 165 x 120 x 225 mm | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1033
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | NOBREAK 3200VA | Unidade | 2.0 |
| | Nobreak ups professional universal- 4451Potência: 3200vaSaída: bivolt selecionável 115v/220vEntrada: bivolt automático 115v/220vForma de onda: semi-senoidal- pwnProteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saídaEstabilizador integrado; filtro de linha integradoFunções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétricaQuantidade de tomadas: 8 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) -10 A; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) – 20 A. | | |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus | Unidade | 2.0 |
| | R-32 Frio 220V. MonofásicoVoltagem: 220VCiclo: FrioFase: MonofásicoVazão de ar: 674,28 m³/hControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): AutomáticoControle remoto: SimNível de ruído interno (db): 41 dBIndicador de temperatura de evaporação: SimControle remoto iluminado: SimCor: BRANCA | | |
| 13 | MULTI APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 Btus | Unidade | 2.0 |
| | Ar Condicionado Multi Inverter 18.000 Btus (2x Evap 9.000) Quente/Frio 220V MonofásicoVoltagem: 220VCiclo: Quente/FrioFase: MonofásicoPotência de aquecimento: 11 / 19 / 30Potência de refrigeração: 11 / 19 / 30Vazão de ar: 9,6 / 8,1 / 5,6 m³/hTecnologia do compressor: InverterControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): ManualNível de ruído interno (db): 40 / 35 / 27 DbIndicador de temperatura de evaporação: NãoCor: BRANCO | | |
| 18 | CADEIRA GARFO- secretária/executiva | Unidade | 4.0 |
| | encosto fixo, espuma injetada 50mm, sem braço e 4 pés com garfo. | | |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA | Unidade | 2.0 |
| | Cadeira de Escritório Secretária com Base Cromada com Rodinha.Base: CromadaTecido do Revestimento: Tela Mesh + TecidoEncosto Reclinável: NãoGraus de Inclinação: sem inclinaçãoAjuste de Altura: SimGiratória: SimCom Apoio de Braço: SimBraço regulável: NãoApoio para os Pés: NãoPeso suportado: 120Kg | | |
| 20 | CADEIRA POLIPROPILENO | Unidade | 4.0 |
| | Peso suportado: 180 Kg;Estrutura: AçoBase confeccionada em tubo oblongo com dimensão de 16x30x1,20 mm, travado com 2 travessas de tubo 19,05x1,20 mm;Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura);Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade). | | |
| 21 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 lugares; | Unidade | 2.0 |
| | Longarina 3 lugares;Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG.Dimensão: 50x30x1,20 mm de espessura;Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura);Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) | | |
| 22 | CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES | Unidade | 2.0 |
| | Cadeira para recepção, assento e encosto plástico | | |
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS | Unidade | 2.0 |
| | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ APOSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENOarmários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | | |
| 24 | ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS | Unidade | 2.0 |
| | REFORÇADO - CHAPA 24 - COM 50 VÃOSarmario organizador de aço para pasta az com duas porta - reforçado - chapa 24 - com 50 vãos | | |
| 25 | ESTANTE -material: aço | Unidade | 4.0 |
| | profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | | |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm | Unidade | 2.0 |
| | em15mm com 2 portasSapata deslizante. 800x370x750mm | | |
| 31 | BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna | Unidade | 2.0 |
| | Bebedouro Gelágua de coluna Refrigeração por compressor;Termostato frontal com controle gradual de temperatura;Sistema Easy Open removível;Alças laterais;Aparador de água removível;Dimensões: 1007 x 318 x 321Capacidade do reservatório (L): 1,8. | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1034
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | LIQUIDIFICADOR -12 velocidades com filtro | Unidade | 2.0 |
| | Material do Copo: AcrílicoCapacidade Total do Copo: 3LCapacidade Útil do Copo: 2LMaterial da Base: Aço InoxPotência: 1200WPainel: Aço InoxTipo de Lâmina: 6 LâminasBotão pulsar: SimCopo Dosador | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | Unidade | 6.0 |
| | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | Unidade | 6.0 |
| | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | Kit | 2.0 |
| | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- 2.4 USB- VELOCIDADE DE 1200 DPI- 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES- MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| 42 | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER | Unidade | 2.0 |
| | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBERTURA – 6× ANTENAS E BEAMFORMING GARANTEM AMPLA COBERTURA. | | |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | Unidade | 2.0 |
| | Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação)Capacidades: 480GBVelocidade de Leitura: 500 MBsCompatibilidade: Notebook e PC. | | |
| 46 | SWITCH -com 8 portas | Unidade | 2.0 |
| | Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida;QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;Fonte de Alimentação: Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A;Tamanho compacto. | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb ddr3 | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | Unidade | 4.0 |
| | MEMÓRIA 4GB DDR3 | | |
| 51 | MEMÓRIA 8GB - ddr4 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 4.0 |
| | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 53 | CABO USB | Unidade | 4.0 |
| | cabo usb de 2 metros | | |
| 56 | CABO HDMI | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1035
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | HDMI de alta velocidade com Ethernet;Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K;Taxa de transferência de até 10.2Gbps;Comprimento 1.8 Metros;Compatível com todos os formatos 3D. | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | Unidade | 2.0 |
| | carregador universal para notebook | | |
| 59 | HD EXTERNO | Unidade | 2.0 |
| | 1 tb | | |
| 60 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | Unidade | 20.0 |
| | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | | |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO | Unidade | 4.0 |
| | fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | | |
| 63 | FILTRO LINHA | Unidade | 2.0 |
| | filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | | |
| 64 | BATERIA - placa mãe | Unidade | 6.0 |
| | BATERIA PLACAbateria placa mae cr 2032/ 3v | | |
| 65 | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCOND | Unidade | 2.0 |
| | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING, REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE. | | |
| 66 | PLACA MÃE | Unidade | 2.0 |
| | placa mãe socket 1155 | | |
| 68 | PROCESSADOR I3 | Unidade | 2.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i3-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 69 | PROCESSADOR I5 | Unidade | 2.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i5-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 89 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA | Unidade | 6.0 |
| | MONOBLOCO 70X70CM. ALTURA: 70,0 CMLARGURA: 70,0 CMCOMPRIMENTO: 70,0CM | | |
| 90 | CADEIRAS BISTRO BRANCO. | Unidade | 20.0 |
| | SUPORTA 182KG. EMPILHÁVELALTURA: 87 CMALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 44 CM.LARGURA: 41 CM.PROFUNDIDADE: 51 CM | | |
| 100 | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | Unidade | 2.0 |
| | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1036
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | Unidade | 1.0 |
| | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTHVOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | Unidade | 4.0 |
| | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA.PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVELENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1037
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | |

## MANIFESTANTE: Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ALL IN ONE | Unidade | 1.0 |
| | Intel Core I5 12400, 8GB, SSD 256GB, DDR4, 23.8" Full HD, Wi-Fi, Windows 11 Home | | |
| 2 | CPU Processador: Intel Core i7 | Unidade | 1.0 |
| | Memória: 16GB (1x 8GB)Armazenamento: SSD 480GB SATA III 550MB/sPlaca Mãe: GT H61 DDR3 (S, V, R)Sistema Operacional: LinuxFonte: Fonte GT 200W BivoltAdicionais: Com SSDCapacidade do SSD: 240 GBVoltagem: BivoltTipo de Conexão: USBPlaca de Vídeo: UHD Intel 4000 | | |
| 3 | MÓDULO ISOLADOR | Unidade | 1.0 |
| | Módulo isolador entrada 220v/ saida 115v/ 300w | | |
| 4 | ESTABILIZADOR | Unidade | 2.0 |
| | Estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. Do produto: 165 x 120 x 225 mm | | |
| 5 | NOBREAK 3200VA | Unidade | 2.0 |
| | Nobreak ups professional universal- 4451Potência: 3200vaSaída: bivolt selecionável 115v/220vEntrada: bivolt automático 115v/220vForma de onda: semi-senoidal- pwnProteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saídaEstabilizador integrado; filtro de linha integradoFunções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétricaQuantidade de tomadas: 8 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) -10 A; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) – 20 A. | | |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus | Unidade | 2.0 |
| | R-32 Frio 220V. MonofásicoVoltagem: 220VCiclo: FrioFase: MonofásicoVazão de ar: 674,28 m³/hControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): AutomáticoControle remoto: SimNível de ruído interno (db): 41 dBIndicador de temperatura de evaporação: SimControle remoto iluminado: SimCor: BRANCA | | |
| 13 | MULTI APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 Btus | Unidade | 2.0 |
| | Ar Condicionado Multi Inverter 18.000 Btus (2x Evap 9.000) Quente/Frio 220V MonofásicoVoltagem: 220VCiclo: Quente/FrioFase: MonofásicoPotência de aquecimento: 11 / 19 / 30Potência de refrigeração: 11 / 19 / 30Vazão de ar: 9,6 / 8,1 / 5,6 m³/hTecnologia do compressor: InverterControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): ManualNível de ruído interno (db): 40 / 35 / 27 DbIndicador de | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1038
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | temperatura de evaporação: NãoCor: BRANCO | | |
| 18 | CADEIRA GARFO- secretária/executiva<br>encosto fixo, espuma injetada 50mm, sem braço e 4 pés com garfo. | Unidade | 4.0 |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA<br>Cadeira de Escritório Secretária com Base Cromada com Rodinha.Base: CromadaTecido do Revestimento: Tela Mesh + TecidoEncosto Reclinável: NãoGraus de Inclinação: sem inclinaçãoAjuste de Altura: SimGiratória: SimCom Apoio de Braço: SimBraço regulável: NãoApoio para os Pés: NãoPeso suportado: 120Kg | Unidade | 2.0 |
| 20 | CADEIRA POLIPROPILENO<br>Peso suportado: 180 Kg;Estrutura: AçoBase confeccionada em tubo oblongo com dimensão de 16x30x1,20 mm, travado com 2 travessas de tubo 19,05x1,20 mm;Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura);Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade). | Unidade | 4.0 |
| 21 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 lugares;<br>Longarina 3 lugares;Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG.Dimensão: 50x30x1,20 mm de espessura;Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura);Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) | Unidade | 2.0 |
| 22 | CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES<br>Cadeira para recepção, assento e encosto plástico | Unidade | 2.0 |
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS<br>ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ APOSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENOarmários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | Unidade | 2.0 |
| 24 | ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS<br>REFORÇADO - CHAPA 24 - COM 50 VÃOSarmario organizador de aço para pasta az com duas porta - reforçado - chapa 24 - com 50 vãos | Unidade | 2.0 |
| 25 | ESTANTE -material: aço<br>profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | Unidade | 4.0 |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm<br>em15mm com 2 portasSapata deslizante. 800x370x750mm | Unidade | 2.0 |
| 30 | PÚLPITO PORTÁTIL<br>"púlpito portátil com rodas confeccionado em acrílico transparente, entre 8mm e 10mm de espessura, inteiriço, contendo uma prateleira de apoio com porta- microfone e porta-copo, base superior inclinada entre 20° a 30° com aba, sistema de rodízio com travas de silicone antirrisco e impressão digital uv de logotipo na parte frontal.dimensões aproximadas da peça: altura 110 cm a 120 cm; largura: 20 cm a 30 cm; base superior: 50 cm a 60 cm; base inferior: 40 cm a 50 cm. | Unidade | 2.0 |
| 31 | BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna<br>Bebedouro Gelágua de coluna Refrigeração por compressor;Termostato frontal com controle gradual de temperatura;Sistema Easy Open removível;Alças laterais;Aparador de água removível;Dimensões: 1007 x 318 x 321Capacidade do reservatório (L): 1,8. | Unidade | 2.0 |
| 34 | LIQUIDIFICADOR -12 velocidades com filtro<br>Material do Copo: AcrílicoCapacidade Total do Copo: 3LCapacidade Útil do Copo: 2LMaterial da Base: Aço InoxPotência: 1200WPainel: Aço InoxTipo de Lâmina: 6 LâminasBotão pulsar: SimCopo Dosador | Unidade | 2.0 |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | Unidade | 6.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1039
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | Unidade | 6.0 |
| | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | Kit | 2.0 |
| | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- 2.4 USB- VELOCIDADE DE 1200 DPI- 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES- MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| 42 | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER | Unidade | 2.0 |
| | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBERTURA – 6× ANTENAS E BEAMFORMING GARANTEM AMPLA COBERTURA. | | |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | Unidade | 2.0 |
| | Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação)Capacidades: 480GBVelocidade de Leitura: 500 MBsCompatibilidade: Notebook e PC. | | |
| 46 | SWITCH -com 8 portas | Unidade | 2.0 |
| | Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida;QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;Fonte de Alimentação: Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A;Tamanho compacto. | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb ddr3 | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | Unidade | 4.0 |
| | MEMÓRIA 4GB DDR3 | | |
| 51 | MEMÓRIA 8GB - ddr4 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 4.0 |
| | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 53 | CABO USB | Unidade | 4.0 |
| | cabo usb de 2 metros | | |
| 56 | CABO HDMI | Unidade | 2.0 |
| | HDMI de alta velocidade com Ethernet;Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K;Taxa de transferência de até 10.2Gbps;Comprimento 1.8 Metros;Compatível com todos os formatos 3D. | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | Unidade | 2.0 |
| | carregador universal para notebook | | |
| 59 | HD EXTERNO | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1040
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 tb | | |
| 60 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO<br>CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | Unidade | 20.0 |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO<br>fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | Unidade | 4.0 |
| 63 | FILTRO LINHA<br>filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | Unidade | 2.0 |
| 64 | BATERIA - placa mãe<br>BATERIA PLACAbateria placa mae cr 2032/ 3v | Unidade | 6.0 |
| 65 | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCOND<br>PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING, REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE. | Unidade | 2.0 |
| 66 | PLACA MÃE<br>placa mãe socket 1155 | Unidade | 2.0 |
| 68 | PROCESSADOR I3<br>3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i3-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | Unidade | 2.0 |
| 69 | PROCESSADOR I5<br>3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i5-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | Unidade | 2.0 |
| 71 | PROCESSADOR - i5 12ª geração<br>para desktop com compatibilidade com PCIe 5.0 e 4.0, e compatibilidade com DDR5 e DDR4; Potência de base do processador 65W; Capacidade máxima da memória: 128GB | Unidade | 2.0 |
| 73 | PROCESSADOR - i3 12ª geração<br>para desktop com compatibilidade PCIe 5.0 e 4.0, e compatibilidade com DDR5 e DDR4; Potência de base do processador 58W; Velocidade máxima da memória(MT/s): DDR5 4800 \| DDR4 3200; Cache L2 total: 5MB. | Unidade | 2.0 |
| 89 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA<br>MONOBLOCO 70X70CM. ALTURA: 70,0 CMLARGURA: 70,0 CMCOMPRIMENTO: 70,0CM | Unidade | 6.0 |
| 90 | CADEIRAS BISTRO BRANCO.<br>SUPORTA 182KG. EMPILHÁVELALTURA: 87 CMALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 44 CM.LARGURA: 41 CM.PROFUNDIDADE: 51 CM | Unidade | 20.0 |
| 100 | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X.<br>NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1041
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | Unidade | 1.0 |
| | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTHVOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | Unidade | 6.0 |
| | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA.PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVELENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1042
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | |

## MANIFESTANTE: Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo

| SEQ | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ALL IN ONE | Unidade | 1.0 |
| | Intel Core I5 12400, 8GB, SSD 256GB, DDR4, 23.8" Full HD, Wi-Fi, Windows 11 Home | | |
| 2 | CPU Processador: Intel Core i7 | Unidade | 1.0 |
| | Memória: 16GB (1x 8GB)Armazenamento: SSD 480GB SATA III 550MB/sPlaca Mãe: GT H61 DDR3 (S, V, R)Sistema Operacional: LinuxFonte: Fonte GT 200W BivoltAdicionais: Com SSDCapacidade do SSD: 240 GBVoltagem: BivoltTipo de Conexão: USBPlaca de Vídeo: UHD Intel 4000 | | |
| 3 | MÓDULO ISOLADOR | Unidade | 1.0 |
| | Módulo isolador entrada 220v/ saida 115v/ 300w | | |
| 4 | ESTABILIZADOR | Unidade | 2.0 |
| | Estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. Do produto: 165 x 120 x 225 mm | | |
| 5 | NOBREAK 3200VA | Unidade | 2.0 |
| | Nobreak ups professional universal- 4451Potência: 3200vaSaída: bivolt selecionável 115v/220vEntrada: bivolt automático 115v/220vForma de onda: semi-senoidal- pwnProteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saídaEstabilizador integrado; filtro de linha integradoFunções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétricaQuantidade de tomadas: 8 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) -10 A; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) – 20 A. | | |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus | Unidade | 2.0 |
| | R-32 Frio 220V. MonofásicoVoltagem: 220VCiclo: FrioFase: MonofásicoVazão de ar: 674,28 m³/hControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): AutomáticoControle remoto: SimNível de ruído interno (db): 41 dBIndicador de temperatura de evaporação: SimControle remoto iluminado: SimCor: BRANCA | | |
| 10 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 Btus | Unidade | 2.0 |
| | Ar Condicionado Inverter 36000 Btus Quente/Frio 220V Monofásico.Voltagem: 220VCiclo: Quente/FrioFase: MonofásicoVazão de ar: 3.800 m³/hTecnologia do compressor: InverterControle de ar (cima/baixo): AutomáticoControle de ar (direita/esquerda): ManualControle remoto: SimNível de ruído interno (db): 44 dBIndicador de temperatura de evaporação: SimControle remoto iluminado: SimCor: BRANCO | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1043
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | CADEIRA GARFO- secretária/executiva | Unidade | 4.0 |
| | encosto fixo, espuma injetada 50mm, sem braço e 4 pés com garfo. | | |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA | Unidade | 2.0 |
| | Cadeira de Escritório Secretária com Base Cromada com Rodinha.Base: CromadaTecido do Revestimento: Tela Mesh + TecidoEncosto Reclinável: NãoGraus de Inclinação: sem inclinaçãoAjuste de Altura: SimGiratória: SimCom Apoio de Braço: SimBraço regulável: NãoApoio para os Pés: NãoPeso suportado: 120Kg | | |
| 20 | CADEIRA POLIPROPILENO | Unidade | 4.0 |
| | Peso suportado: 180 Kg;Estrutura: AçoBase confeccionada em tubo oblongo com dimensão de 16x30x1,20 mm, travado com 2 travessas de tubo 19,05x1,20 mm;Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura);Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade). | | |
| 21 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 lugares; | Unidade | 2.0 |
| | Longarina 3 lugares;Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG.Dimensão: 50x30x1,20 mm de espessura;Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura);Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) | | |
| 22 | CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES | Unidade | 2.0 |
| | Cadeira para recepção, assento e encosto plástico | | |
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS | Unidade | 2.0 |
| | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ APOSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENOarmários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | | |
| 24 | ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS | Unidade | 2.0 |
| | REFORÇADO - CHAPA 24 - COM 50 VÃOSarmario organizador de aço para pasta az com duas porta - reforçado - chapa 24 - com 50 vãos | | |
| 25 | ESTANTE -material: aço | Unidade | 4.0 |
| | profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | | |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm | Unidade | 2.0 |
| | em15mm com 2 portasSapata deslizante. 800x370x750mm | | |
| 31 | BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna | Unidade | 2.0 |
| | Bebedouro Gelágua de coluna Refrigeração por compressor;Termostato frontal com controle gradual de temperatura;Sistema Easy Open removível;Alças laterais;Aparador de água removível;Dimensões: 1007 x 318 x 321Capacidade do reservatório (L): 1,8. | | |
| 34 | LIQUIDIFICADOR -12 velocidades com filtro | Unidade | 2.0 |
| | Material do Copo: AcrílicoCapacidade Total do Copo: 3LCapacidade Útil do Copo: 2LMaterial da Base: Aço InoxPotência: 1200WPainel: Aço InoxTipo de Lâmina: 6 LâminasBotão pulsar: SimCopo Dosador | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | Unidade | 6.0 |
| | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | Unidade | 6.0 |
| | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO | Kit | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1044
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- 2.4 USB- VELOCIDADE DE 1200 DPI- 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES- MODO ECONOMIA DE BATERIA | | |
| 42 | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER | Unidade | 2.0 |
| | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS– EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS – SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBERTURA – 6× ANTENAS E BEAMFORMING GARANTEM AMPLA COBERTURA. | | |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | Unidade | 2.0 |
| | Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação)Capacidades: 480GBVelocidade de Leitura: 500 MBsCompatibilidade: Notebook e PC. | | |
| 46 | SWITCH -com 8 portas | Unidade | 2.0 |
| | Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida;QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;Fonte de Alimentação: Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A;Tamanho compacto. | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb ddr3 | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | Unidade | 4.0 |
| | MEMÓRIA 4GB DDR3 | | |
| 51 | MEMÓRIA 8GB - ddr4 | Unidade | 4.0 |
| | memória 8gb | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | Unidade | 4.0 |
| | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE– COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | |
| 53 | CABO USB | Unidade | 4.0 |
| | cabo usb de 2 metros | | |
| 56 | CABO HDMI | Unidade | 2.0 |
| | HDMI de alta velocidade com Ethernet;Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K;Taxa de transferência de até 10.2Gbps;Comprimento 1.8 Metros;Compatível com todos os formatos 3D. | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | Unidade | 2.0 |
| | carregador universal para notebook | | |
| 59 | HD EXTERNO | Unidade | 2.0 |
| | 1 tb | | |
| 60 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | Unidade | 20.0 |
| | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | | |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO | Unidade | 4.0 |
| | fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | | |
| 63 | FILTRO LINHA | Unidade | 2.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1015
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | | |
| 64 | BATERIA - placa mãe | Unidade | 6.0 |
| | BATERIA PLACAbateria placa mae cr 2032/ 3v | | |
| 65 | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCOND | Unidade | 2.0 |
| | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING, REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE. | | |
| 66 | PLACA MÃE | Unidade | 2.0 |
| | placa mãe socket 1155 | | |
| 68 | PROCESSADOR I3 | Unidade | 2.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i3-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 69 | PROCESSADOR I5 | Unidade | 2.0 |
| | 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i5-3220, 3.30GHz, 3MBTipos de memória RAM suportadas: DDR3Quantidade de núcleos de CPU: 2Soquetes compatíveis: FCLGA1155Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | |
| 89 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA | Unidade | 6.0 |
| | MONOBLOCO 70X70CM. ALTURA: 70,0 CMLARGURA: 70,0 CMCOMPRIMENTO: 70,0CM | | |
| 90 | CADEIRAS BISTRO BRANCO. | Unidade | 20.0 |
| | SUPORTA 182KG. EMPILHÁVELALTURA: 87 CMALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 44 CM.LARGURA: 41 CM.PROFUNDIDADE: 51 CM | | |
| 100 | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | Unidade | 2.0 |
| | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | | |
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | Unidade | 1.0 |
| | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HDCONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTHVOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | Unidade | 2.0 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: | Unidade | 6.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1046
Página

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | | |
| | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA.PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6.ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | Unidade | 2.0 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVELENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | Unidade | 2.0 |
| | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página

1.1.3. Estimativas de consumo consolidado, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

| LOTE 01 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus | 30.0 | Unidade | R$ 3.505,92 | R$ 105.177,60 |
| Especificação: R-32 Frio 220V. Monofásico Voltagem: 220V Ciclo: Frio Fase: Monofásico Vazão de ar: 674,28 m³/h Controle de ar (cima/baixo): Automático Controle de ar (direita/esquerda): Automático Controle remoto: Sim Nível de ruído interno (db): 41 dB Indicador de temperatura de evaporação: Sim Controle remoto iluminado: Sim Cor: BRANCA | | | | | |
| 10 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 Btus | 8.0 | Unidade | R$ 10.376,47 | R$ 83.011,76 |
| Especificação: Ar Condicionado Inverter 36000 Btus Quente/Frio 220V Monofásico. Voltagem: 220V Ciclo: Quente/Frio Fase: Monofásico Vazão de ar: 3.800 m³/h Tecnologia do compressor: Inverter Controle de ar (cima/baixo): Automático Controle de ar (direita/esquerda): Manual Controle remoto: Sim Nível de ruído interno (db): 44 dB Indicador de temperatura de evaporação: Sim Controle remoto iluminado: Sim Cor: BRANCO | | | | | |
| 11 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 48000 Btus | 1.0 | Unidade | R$ 11.707,01 | R$ 11.707,01 |
| Especificação: Quente/Frio 380V. Voltagem: 380V Ciclo: Quente/Frio Fase: Trifásico Vazão de ar: 2.100 m³/h Tecnologia do compressor: Inverter Controle de ar (cima/baixo): Automático Controle de ar (direita/esquerda): Manual Indicador de temperatura de evaporação: Sim Cor: BRANCO | | | | | |
| 12 | MULTI APARELHO DE AR CONDICIONADO 27.000 Btus | 2.0 | Unidade | R$ 12.423,53 | R$ 24.847,06 |
| Especificação: (1 Evap 9000 e 1 Evap 18000) Quente/Frio 220V Monofásico. Voltagem: 220V Ciclo: Quente/Frio Fase: Monofásico Vazão de ar: 445 m³/h Tecnologia do compressor: Inverter Controle de ar (cima/baixo): Automático Controle de ar (direita/esquerda): Manual Indicador de temperatura de evaporação: Sim Cor: BRANCA | | | | | |
| 13 | MULTI APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 Btus | 10.0 | Unidade | R$ 8.485,60 | R$ 84.856,00 |
| Especificação: Ar Condicionado Multi Inverter 18.000 Btus (2x Evap 9.000) Quent e/Frio 220V Monofásico Voltagem: 220V Ciclo: Quente/Frio Fase: Monofásico Potência de aquecimento: 11 / 19 / 30 Potência de refrigeração: 11 / 19 / 30 Vazão de ar: 9,6 / 8,1 / 5,6 m³/h Tecnologia do compressor: Inverter Controle de ar (cima/baixo): Automático Controle de ar (direita/esquerda): Manual Nível de ruído interno (db): 40 / 35 / 27 Db Indicador de temperatura de evaporação: Não Cor: BRANCO | | | | | |
| 14 | APARELHO CORTINA DE AR- medida de saída de ar 90cm | 3.0 | Unidade | R$ 685,30 | R$ 2.055,90 |
| Especificação: , controle remoto, 220 volts. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. | | | | | |
| 15 | APARELHO CORTINA DE AR Cortina De Ar 150 cm | 2.0 | Unidade | R$ 1.092,55 | R$ 2.185,10 |
| Especificação: C/ Controle Remoto , 220v monofasico, com duas velocidades de ventilação, garantia do fornecedor 12 meses . | | | | | |
| 138 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | 47.0 | Unidade | R$ 4.001,71 | R$ 188.080,37 |
| Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | | | | |
| 139 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | 41.0 | Unidade | R$ 4.747,75 | R$ 194.657,75 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1048
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | | | | |
| 140 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | 35.0 | Unidade | R$ 5.863,33 | R$ 205.216,55 |
| Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | | | | |
| 141 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | 21.0 | Unidade | R$ 6.810,04 | R$ 143.010,84 |
| Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU´S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. | | | | | |
| 142 | CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO, BRANCO, 120CM, 220V. GARANTIA: 12 MESES. | 10.0 | Unidade | R$ 863,69 | R$ 8.636,90 |
| Especificação: CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO, BRANCO, 120CM, 220V. GARANTIA: 12 MESES. | | | | | |
| 143 | AR CONDICIONADO PISO TETO - ESPECIFICAÇÕES SPLIT - IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU´S, TRIFÁSICO 220 OU 380 VOLTS - ESPECIFICAÇOES: CICLO: FRIO - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B - POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 3.480W - CONSUMO: 73,10KWH/MÊS - FREQUÊNCIA: 60HZ - VAZÃO: 1.450M³/H - VELOCIDADES: 4 (BAIXA, | 6.0 | Unidade | R$ 10.288,71 | R$ 61.732,26 |
| Especificação: AR CONDICIONADO PISO TETO - ESPECIFICAÇÕES SPLIT - IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU´S, TRIFÁSICO 220 OU 380 VOLTS - ESPECIFICAÇOES: CICLO: FRIO - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B - POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 3.480W - CONSUMO: 73,10KWH/MÊS - FREQUÊNCIA: 60HZ - VAZÃO: 1.450M³/H - VELOCIDADES: 4 (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICO) - FLUIDO REFRIGERANTE: R-410A - COMPRESSO- COMPRESSOR - DIMENSÕES DA EVAPORADORA (LXAXP): 121 X 23 X 70 CM - DIMENSÕES DA CONDENSADORA (LXAXP): 62,3 X 75,9 X 62,3 CM - DIMENSÕES DA EMBALAGEM DA EVAPORADORA (LXAXP): 128 X 33,1 X 80 CM - GARANTIA: 12 MESES. | | | | |
| **Valor total do lote R$ 1.115.175,10 (um milhão, cento e quinze mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos)** | | | | | |

| LOTE 02 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | ALL IN ONE | 11.0 | Unidade | R$ 4.282,05 | R$ 47.102,55 |
| Especificação: Intel Core I5 12400, 8GB, SSD 256GB, DDR4, 23.8" Full HD, Wi-Fi, Windows 11 Home | | | | | |
| 2 | CPU Processador: Intel Core i7 | 14.0 | Unidade | R$ 2.480,76 | R$ 34.730,64 |
| Especificação: Memória: 16GB (1x 8GB) Armazenamento: SSD 480GB SATA III 550MB/s Placa Mãe: GT H61 DDR3 (S, V, R) Sistema Operacional: Linux Fonte: Fonte GT 200W Bivolt Adicionais: Com SSD Capacidade do SSD: 240 GB Voltagem: Bivolt Tipo de Conexão: USB Placa de Vídeo: UHD Intel 4000 | | | | | |
| 95 | MINI COMPUTADOR, INTEL CORE I5-10210U, 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11 HOME, ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5 10210U - 4 NÚCLEOS - 8 THREADS - ATÉ 4.2 GHZ - 6MB CACHE ARMAZENAMENTO: - SSD 256GB - INTERFACE: SATA - CONEXÃO: M.2 NGFF (SATA) - PLACA MÃE - INTEL NUC10I5FNBN - DDR4 - HDMI – THUND | 70.0 | Unidade | R$ 3.280,50 | R$ 229.635,00 |
| Especificação: MINI COMPUTADOR, INTEL CORE I5-10210U, 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11 HOME, ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5 10210U - 4 NÚCLEOS - 8 THREADS - ATÉ 4.2 GHZ - 6MB CACHE ARMAZENAMENTO: - SSD 256GB - INTERFACE: SATA - CONEXÃO: M.2 NGFF (SATA) - PLACA MÃE - INTEL NUC10I5FNBN - DDR4 - HDMI – THUNDERBOLT - | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 1019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WI-FI 6 / BLUETOOTH V5 ENERGIA: - 90W REAIS - BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V) GRÁFICOS: - INTEGRADO - GRÁFICOS INTEL UHD - MAX 32GB MEMÓRIA RAM: - 8GB DDR4 2666MHZ - (1X8GB) - MAX: 16GB ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE: - N° DE NÚCLEOS DE CPU: 4 - N° DE THREADS DE CPU: 8 - CLOCK : 1.6GHZ À 4.2GHZ - TOTAL CACHE L1: 256KB - TDP / TDP PADRÃO: 25W - PACKAGE: FCBGA1528 - TOTAL CACHE L2: 1MB - LITOGRAFIA: 14NM - TEMP. MAX: 100°C - TOTAL CACHE L3: 6MB - DESBLOQUEADO: NÃO - CANAIS DE MEMÓRIA: 2 PLACA MÃE INTEL NUC10I5FNBN: CHIPSET: - INTEL MEMÓRIA: - 2 X DDR4 SO-DIMM - SUPORTA ATÉ 64 GB VÍDEO: - ONBOARD - VÍDEO INTEGRADO - MODELO: INTEL UHD GRAPHICS - FREQUÊNCIA: 1100 MHZ ÁUDIO: - 7.1 DIGITAL (HDMI, TYPE-C) REDE: - INTEL ETHERNET CONNECTION I219-V - INTEL WI-FI 6 AX201 SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 X PORTA (S) SATA 6GB/S - 1 X M.2 2242/2280 SATA/PCIE X4 GEN3 NVME CONECTORES DO PAINEL TRASEIRO: - 1 X HDMI 2.0B, RESOLUÇÃO MÁXIMA 4096X2304@24 HZ - 1 X USB-C (DISPLAY PORT 1.2 VIA THUNDERBOLT) - 1 X ENTRADA 19V DC - 1 X SAIDA HDMI 2.0B - 1 X PORTA(S) USB-C 3.1 (THUNDERBOLT) - 1 X PORTA(S) USB 3.1 (GEN2) - 1 X PORTA(S) LAN (RJ45) SISTEMA OPERACIONAL: - WINDOWS 11 HOME - SUPPORT FOR LINUX 64-BIT - SUPPORT FOR WINDOWS 11 64-BIT - SUPPORT FOR WINDOWS 10 64-BIT - UCFF (4" X 4") MEMÓRIA RAM: - TIPO DE MEMÓRIA: DDR4 - TIPO DO MÓDULO: SODIMM - TAMANHO: 8GB - VELOCIDADE: 2666MHZ - INTERFACE: 260 PINOS - DIMENSÕES: 69,6 X 30 MM - LATÊNCIA DO CAS: CL 19-19-19 - ALIMENTAÇÃO VDD: 1,2V (±0,075V) - ALIMENTAÇÃO VPP: 2,5V (±0,075V) ARMAZENAMENTO SSD: - M.2 NGFF (SATA) - INTERFACE: SATA REV 3.2 - CAPACIDADE: 256GB - VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 560MB/S - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 540MB/S PORTAS: - 1X USB 3.1 E 1 X USB-C - LEITOR DE CARTÃO SDXC - SUPORTE VESA 75X75 OU 100X100 DIMENSÕES: - CHASSI (AXLXP): 51X111X115MM - GABINETE (AXLXP): 51X111X115MM REFRIGERAÇÃO: - SUPERIOR: NÃO POSSUI - LATERAL: PASSIVA -GABINETE INTEL NUC10 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - MINI COMPUTADOR NTC - 1 X CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136 - 1 X MANUAL DE INSTRUÇÃO GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA PESO: 1320 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) | | | | | |
| 97 | CPU INTEL CORE I5 DE 12ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, SSD 512GB FONTE ATX DE IGUAL OU SUPERIOR A 600 W BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11. | 64.0 | Unidade | R$ 4.185,66 | R$ 267.882,24 |
| Especificação: CPU INTEL CORE I5 DE 12ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, SSD 512GB FONTE ATX DE IGUAL OU SUPERIOR A 600 W BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11. | | | | | |
| 102 | KIT- CPU INTEL CORE I3 10º GERAÇÃO, 8GB DDR4 - DE MEMÓRIA RAM, SSD 256GB , MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD - TECLADO MODELO ERGONÔMICO EM PORTUGUÊS(ALFA NUMÉRICO), PADRÃO ABNT2, COM CONEXÃO USB, CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB - MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB - ESTABILI | 55.0 | Unidade | R$ 1.763,33 | R$ 96.983,15 |
| Especificação: KIT- CPU INTEL CORE I3 10º GERAÇÃO, 8GB DDR4 - DE MEMÓRIA RAM, SSD 256GB , MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD - TECLADO MODELO ERGONÔMICO EM PORTUGUÊS(ALFA NUMÉRICO), PADRÃO ABNT2, COM CONEXÃO USB, CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB - MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB - ESTABILIZADOR - 500 VA BIVOLT- POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V / 220V BIVOLT - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11. | | | | | |
| 103 | NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | 84.0 | Unidade | R$ 3.551,93 | R$ 298.362,12 |
| Especificação: NOTEBOOK CORE I5 DE 12° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓRIA RAM, COM SSD DE 500 GB, MONITOR DE 15,6" FHD. | | | | | |
| 104 | NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | 38.0 | Unidade | R$ 3.246,37 | R$ 123.362,06 |
| Especificação: NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE I3 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM:8GB DDR4-2666MHZ SSD: 512GB SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: HDMI, PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), PORTA USB 2.0, PORTA RJ-45 CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | | | | |
| 105 | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZ SSD: 256GB SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 GEN1), 1 PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADS | 18.0 | Unidade | R$ 4.688,67 | R$ 84.396,06 |
| Especificação: NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 - 3200MHZ SSD: 256GB SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS TELA: 15,6" FULL HD CONEXÕES: 1 PORTA USB TIPO C (3.2 | | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1050
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEN1), 1 PORTA USB (3.2) GEN 1, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA AUDIO COMBO PARA HEADSET/HEADPHONE VOLTAGEM DA FONTE: BIVOLT | | | | | |
| 227 | SERVIDOR | 2.0 | Unidade | R$ 11.136,24 | R$ 22.272,48 |
| Especificação: PROCESSADOR INTEL® CORE™ ULTRA 7 265 (20 CORES, ATÉ 5.3 GHZ, 65W) OU SIMILAR MEMÓRIA DE 32GB (2X16GB) DDR5, 5600 MT/S, UDIMM, SEM ECC OU SIMILAR ARMAZENAMENTO DOIS SSD DE 1TB GEN4 PCIE NVME TLC M.2 2280, PRONTO PARA SED OU SUPERIOR TECLADO TECLADO MULTIMÍDIA DELL KB216 - PORTUGUÊS (BRASIL) OU SIMILAR MOUSE MOUSE ÓPTICO DELL MS116 OU SIMILAR PLACA DE REDE INTEL I226 NETWORK CARD FULL-HEIGHT OU SIMILAR NOBREAK SMS POWER SINUS SENOIDAL 3200VA BI-115 NG 27872 OU SIMILAR | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 1.204.726,30 (um milhão, duzentos e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos)** | | | | | |

| LOTE 03 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 17 | MESA REUNIÃO REDONDA OVAL | 14.0 | Unidade | R$ 1.284,85 | R$ 17.987,90 |
| Especificação: Mesa oval para reunião tampo15mm pé c/ calha c/ aba. 2500x1000x750mm | | | | | |
| 18 | CADEIRA GARFO- secretária/executiva | 60.0 | Unidade | R$ 328,23 | R$ 19.693,80 |
| Especificação: encosto fixo, espuma injetada 50mm, sem braço e 4 pés com garfo. | | | | | |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA | 57.0 | Unidade | R$ 534,33 | R$ 30.456,81 |
| Especificação: Cadeira de Escritório Secretária com Base Cromada com Rodinha. Base: Cromada Tecido do Revestimento: Tela Mesh + Tecido Encosto Reclinável: Não Graus de Inclinação: sem inclinação Ajuste de Altura: Sim Giratória: Sim Com Apoio de Braço: Sim Braço regulável: Não Apoio para os Pés: Não Peso suportado: 120Kg | | | | | |
| 20 | CADEIRA POLIPROPILENO | 116.0 | Unidade | R$ 230,74 | R$ 26.765,84 |
| Especificação: Peso suportado: 180 Kg; Estrutura: Aço Base confeccionada em tubo oblongo com dimensão de 16x30x1,20 mm, travado com 2 travessas de tubo 19,05x1,20 mm; Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura); Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade). | | | | | |
| 21 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 lugares; | 80.0 | Unidade | R$ 673,63 | R$ 53.890,40 |
| Especificação: Longarina 3 lugares; Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG. Dimensão: 50x30x1,20 mm de espessura; Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura); Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) | | | | | |
| 22 | CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES | 28.0 | Unidade | R$ 863,85 | R$ 24.187,80 |
| Especificação: Cadeira para recepção, assento e encosto plástico | | | | | |
| 23 | ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS | 73.0 | Unidade | R$ 1.241,23 | R$ 90.609,79 |
| Especificação: ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO C/ 4 PRATELEIRAS – 198 X 90 X 45 CM (ALT X LARG X PROF); COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU TIPO MAÇANETA; HÁ A POSSIBILIDADE DE SE ACRESCENTAR SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS EM POLIPROPILENO armários em aço arquivos, grandes com especificação igual ou superior a armário c/ 4 prateleiras – 198 x 90 x 45 cm (alt x larg x prof); com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou tipo maçaneta; há a possibilidade de se acrescentar sapatas niveladoras ou pés em polipropileno; tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal; confeccionada nas chapas 24 (0,60 mm),22 (0,75 mm) e 20 (0,90 mm). | | | | | |
| 24 | ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS | 54.0 | Unidade | R$ 2.622,84 | R$ 141.633,36 |
| Especificação: REFORÇADO - CHAPA 24 - COM 50 VÃOS armario organizador de aço para pasta az com duas porta - reforçado - chapa 24 - com 50 vãos | | | | | |
| 25 | ESTANTE -material: aço | 108.0 | Unidade | R$ 704,98 | R$ 76.137,84 |
| Especificação: profundidade: 0,60 m, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade prateleiras: 6 un, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m | | | | | |
| 26 | ARMÁRIO ALTO 800MM | 18.0 | Unidade | R$ 915,35 | R$ 16.476,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação: ESTRUTURA EM 15MM E TAMPO EM 25MM COM 2 PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS, SAPATA DESLIZANTE armário alto 800mm estrutura em 15mm e tampo em 25mm com 2 portas e três prateleiras, sapata deslizante | | | | | |
| 27 | ARMÁRIO - baixo 800mm | 46.0 | Unidade | R$ 571,92 | R$ 26.308,32 |
| Especificação: em15mm com 2 portas Sapata deslizante. 800x370x750mm | | | | | |
| 28 | GAVETEIRO FIXO - c/ 2 gavetas | 20.0 | Unidade | R$ 184,70 | R$ 3.694,00 |
| Especificação: Estrutura 350mm, tampo em 15mm ou 25mm com corrediças estampadas em aço e roldanas em nylon e chave frontal. 350x425x205mm | | | | | |
| 29 | GAVETEIRO AÇO - c/ 04 gavetas | 14.0 | Unidade | R$ 1.156,89 | R$ 16.196,46 |
| Especificação: para pastas suspensas; Deslizando sobre o trilho com patins de nylon. Fechadura; Altura: 1,33m Largura: 0,46m Profundidade: 0,67m | | | | | |
| 88 | APARADOR PARA SALA DE ESTAR DECORATIVO | 2.0 | Unidade | R$ 402,08 | R$ 804,16 |
| Especificação: . MATERIAL: MADEIRA. ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO 70 CM X 30 CM X 93 CM. DIÂMETRO 2 MM. PESO: 1000G. | | | | | |
| 89 | MESA EM PLÁSTICO QUADRADA | 211.0 | Unidade | R$ 105,33 | R$ 22.224,63 |
| Especificação: MONOBLOCO 70X70CM. ALTURA: 70,0 CMLARGURA: 70,0 CMCOMPRIMENTO: 70,0CM | | | | | |
| 90 | CADEIRAS BISTRO BRANCO. | 320.0 | Unidade | R$ 66,88 | R$ 21.401,60 |
| Especificação: SUPORTA 182KG. EMPILHÁVELALTURA: 87 CM ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 44 CM.LARGURA: 41 CM.PROFUNDIDADE: 51 CM | | | | | |
| 91 | ARMARIO COZINHA COMPLETA | 5.0 | Unidade | R$ 2.039,80 | R$ 10.199,00 |
| Especificação: COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS- 245 CM DE LARGURA | | | | | |
| 124 | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC | 137.0 | Unidade | R$ 532,16 | R$ 72.905,92 |
| Especificação: MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS - MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA. PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6. ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA ( 2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA Á CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS. GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM | | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1052
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | | | | |
| 125 | MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS A | 40.0 | Unidade | R$ 1.014,32 | R$ 40.572,80 |
| Especificação: MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTA POR: TAMPO INTEIRIÇO EM FORMATO DE "L", TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTITUÍDO EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADOS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEIS FRONTAIS EM MADEIRA MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. CALHA HORIZONTAL ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, COM PELO MENOS DUAS VIAS, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 20 DE ESPESSURA, FIXADA AO TAMPO E AO PAINEL ATRAVÉS DE (5) PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE, 4,5 X 16MM PARA MADEIRA. PAINEL FRONTAL FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO M6 X 75 MM TAMPINHA/ ALLEN E PORCA CILÍNDRICA M6. ESTRUTURA P/MESA FORMADA COM COLUNA CENTRAL EM TUBO METALON 40 X 40 X 1,50MM E PÉS LATERAIS FORMADOS ATRAVÉS DE 02 COLUNAS VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO 18 VIRADAS NO FORMATO SEMI-OBLONGO COM RAIO DE 20MM NAS PARTES EXTERNA DAS COLUNAS, MED. 627 X 220 X 40MM (H X L X C) COM CALHAS REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE ENCAIXES EM CHAPA 18 COM PASSA (2) DOIS PASSA FIOS INTERNOS. BASE INFERIOR ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO 14, MED: 600 X 60 X 30MM (C X L X H), EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM SUPORTES SOLDADOS PARA RECEBER SAPATAS NIVELADORAS, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES REPUXO COM ROSCA M8. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ RECEBER NA PARTE INTERNA TRÊS REFORÇOS EM CHAPA DE AÇO DE "1X1/4, PARA FIXAÇÃO DA CALHA DE FIAÇÃO COM ROSCA M6 NO SUPORTE. A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE AÇO 40X20MM CHAPA 18. ENTRE AS COLUNAS VERTICAIS DA ESTRUTURA DEVERÁ HAVER DOIS DIVISORES DE CABO COM 03 RASGOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. OS DIVISORES DE CABO SÃO DE CHAPA DE AÇO 18. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, NA COR PRETA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS. GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, CORPO CONSTITUÍDO DE MDP CINZA DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS GAVETAS, COM DUAS CHAVES. GAVETAS CONFECCIONADAS EM AÇO 22 NO MÍNIMO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FRENTE DAS GAVETAS EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADOS REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. | | | | | |
| 126 | GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE | 53.0 | Unidade | R$ 489,39 | R$ 25.937,67 |
| Especificação: GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M COM TAMPO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. LATERAIS EM MDP 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45MM FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. GAVETAS SENDO DUAS COMUNS E UMA PARA PASTAS SUSPENSAS, EM MDP DE 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, CONTENDO CORREDIÇAS METÁLICAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES DE POLIAMIDA ALTAMENTE RESISTENTE À ESFORÇO SOBRE A GAVETA E AO NÚMERO DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. ESTRUTURA INTERNA DAS GAVETAS EM AÇO. PUXADORES INJETADOS EM POLIETILENO COM SAPATAS DE ACABAMENTO EM FORMATO OBLONGO ENTRE O MÓVEL E O PUXADOR. TRAVAMENTO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE ALUMINIO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE FECHADURA ESCAMOTEÁVEL COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO. COSTAS E FUNDO EM MDP DE 15MM, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36. BASE EM TUBO DE AÇO 25X25X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1053
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA COM PARAFUSO DE 3/8"X1". | | | | | |
| 127 | CADEIRA GIRATÓRIA - ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE D | 105.0 | Unidade | R$ 566,00 | R$ 59.430,00 |
| Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA - ERGONÔMICA, ENCOSTO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO DA ALTURA DO ENCOSTO, BASE CINCO (05) PATAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. APOIOS PARA OS BRAÇOS COM AJUSTE DE ALTURA. TAMANHO ASSENTO: 47 (LARGURA) X 47 (PROFUNDIDADE) X 5 (ESPESSURA DA ESPUMA) CM TAMANHO ENCOSTO: 45 (LARGURA) X 30 (ALTURA) X 5 (ESPESSURA) CM ALTURA DO ASSENTO - MÍNIMA: 42 CM / MÁXIMA 52 CM (ALTURAS APROXIMADAS): TECIDO POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE. COR TECIDO: PRETA APOIOS REGULÁVEIS PARA BRAÇOS RODÍZIOS: DIMENSÕES BASE/ARANHA: 62 CM DIÂMETRO COR ESTRUTURA/ACABAMENTO: PRETA COR BASE: CROMADO (AÇO), SUPORTA ATÉ 110KG. | | | | |
| 128 | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ES | 47.0 | Unidade | R$ 1.009,38 | R$ 47.440,86 |
| Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 615 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO E APOIO SUPERIOR INJETADO EM PU SKIN. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES DE ± 5 MM. | | | | |
| 129 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, MODELO PRESIDENTE COM ASSENTO REBATÍVEL. ASSENTO. COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL, PODENDO SER CONECTADA UMA A OUTRA FORMANDO LONGARINA PARTE FRONTAL DO ASSENTO E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INT | 208.0 | Unidade | R$ 1.093,33 | R$ 227.412,64 |
| Especificação: POLTRONA PARA AUDITÓRIO, MODELO PRESIDENTE COM ASSENTO REBATÍVEL. ASSENTO. COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL, PODENDO SER CONECTADA UMA A OUTRA FORMANDO LONGARINA PARTE FRONTAL DO ASSENTO E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR MELHOR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MM, UNIDAS COM COLA A BASE DE UREIA E FORMOL E MOLDADAS A QUENTE. COLADA A ESTRUTURA DE MADEIRA, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA PARA O ASSENTO E 70MM PARA O ENCOSTO. CONTRA CAPA DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, COR A DEFINIR, COM COSTURA DECORATIVA NO ASSENTO E ENCOSTO NO SENTIDO VERTICAL. ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR CADA LATERAL CONFECCIONADA TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X20MM, PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20MM DE ESPESSURA, FORMANDO ARCO EM U PARA ACOMODAÇÃO DO APOIO DE BRAÇOS. BASE DOS PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR 20X40 COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES EM PONTEIRAS PLÁSTICAS E SAPATAS NIVELADORAS. FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO NO PISO. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 11, SOLDADA DIAGONALMENTE A ESTRUTURA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DOS USUÁRIOS EM FORMATO DE L COM 02 PERFURAÇÕES CADA PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO. SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COMPOSTO POR TUBO DE AÇO SECÇÃO QUADRADA 25X25 E BUCHAS DE POLIACETAL PARA ARTICULAÇÃO DO | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MESMO. LATERAL DOS PÉS COM PAINÉIS EM CHAPA DE MADEIRA MDF 15MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, REBAIXADO E ENCAIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA, COM FIXADORES LATERAIS. APOIO DE BRAÇO EM PU COM ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER UNIDOS POR SOLDAS DO TIPO MIG, EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL, POSSUINDO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍDRICO (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADAS DE 60 MÍCRONS. OBS.: TODAS AS PEÇAS PINTADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 200 ºC. PONTEIRAS DAS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO POSSUIR PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS POLTRONAS: ASSENTO: MÍNIMO DE 490 X 475 (P X L); ENCOSTO: MÍNIMO DE 625 X 480 MM (A X L); GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: 36 MESES | | | | |
| 130 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTA | 58.0 | Unidade | R$ 737,09 | R$ 42.751,22 |
| | Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL - ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA E CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES 460 MM (ALTURA) X 430 MM (LARGURA). MECANISMO DE DUAS ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO/CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS COM CURSO TOTAL DE 90 MM, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020, E AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, COM CAPA EM PP INJETADO, DIMENSÕES DO ASSENTO 460 MM (PROFUNDIDADE) X 470 MM (LARGURA). ESPUMAS DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADAS EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA. REVESTIMENTO EM COURVIM. COLUNA A GÁS, EM CONFORMIDADE DIN 4550, COM CURSO DE 120 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, COM TELESCÓPIO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. BASE EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO E DIÂMETRO DE 630 MM. RODÍZIO EM NYLON COM PISTA EM PU. PARTES METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NANOCERÂMICO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. APOIA BRAÇOS EM "T" COM ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DO BRAÇO À CADEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS. | | | | |
| 131 | ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS - TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSUR | 32.0 | Unidade | R$ 768,27 | R$ 24.584,64 |
| | Especificação: ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,40M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS - TAMPO: EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 COR CINZA. LATERAIS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADO AO TAMPO E AO FUNDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 NA COR CINZA. PRATELEIRAS: DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS (UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR) APOIADAS EM PINOS DE PVC PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA E UMA FIXA (SERVINDO COMO SUBTAMPO DAS PORTAS) EM MDP CINZA DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. QUANTIDADE 03 UNIDADES. PORTAS: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS DE 06 DOBRADIÇAS PERMITINDO ABERTURA DAS PORTAS A ATÉ 270 GRAUS, COM PUXADORES CROMADOS. UMA PORTA CONTENDO FECHADURA CILÍNDRICA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVES EM DUPLICATA COM ALMA INTERNA EM AÇO, E A OUTRA CONTENDO 02 FECHOS EM TERMOPLÁSTICO FIXADOS NA PARTE INTERNA DA MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. COSTAS E BASE: EM MDP CINZA DE 18 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM TEXTURA UNIFORME DE ASPECTO FINAL FOSCO. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO COM A BASE FIXADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO VB36 CINZA. PÉS: EM TUBO DE AÇO 30X60X1,20MM EM QUADRO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA APLICADO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR CINZA, COM PONTEIRAS EM PVC NAS EXTREMIDADES, FIXADO AO FUNDO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, CONTENDO PÉS-NIVELADORES SEXTAVADOS EM PVC NA COR PRETA, E COM PARAFUSO DE 3/8"X1". | | | | |
| 132 | ARMÁRIO MULTIUSO ORGANIZADOR - 4 PRATELEIRAS PUXADORES EM MDF DE ALTA QUALIDADE, MEDIDAS: A = 173,3 | 12.0 | Unidade | R$ 348,40 | R$ 4.180,80 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
JOSS
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CM L = 47,4 CM P = 31,3 CM PESO: 23,50 KG PRODUTO SUPORTA ATÉ: 30 KG PRATELEIRAS SUPORTAM ATÉ: 5 KG COR: PRETO MATERIAL DA ESTRUTURA: MDP ESPESSURA DO MATERIAL DA ESTRUTURA: 12MM ACABAMENTO: FOSCO | | | | |
| Especificação: ARMÁRIO MULTIUSO ORGANIZADOR - 4 PRATELEIRAS PUXADORES EM MDF DE ALTA QUALIDADE, MEDIDAS: A = 173,3 CM L = 47,4 CM P = 31,3 CM PESO: 23,50 KG PRODUTO SUPORTA ATÉ: 30 KG PRATELEIRAS SUPORTAM ATÉ: 5 KG COR: PRETO MATERIAL DA ESTRUTURA: MDP ESPESSURA DO MATERIAL DA ESTRUTURA: 12MM ACABAMENTO: FOSCO PORTAS: 2 DOBRADIÇAS: METÁLICAS PUXADOR: MDF QUANTIDADE DE PUXADORES: 2 PRATELEIRAS: 4 | | | | | |
| 133 | MESA ESCRITORIO ILHA 4 LUGARES TAMPO E PÉS EM MDP DE 18MM, DIVISÓRIAS E PAINÉIS EM MDP DE 15MM. TAMANHO DA MESA MONTADA: ALTURA: 74CM; LARGURA: 180CM; COMPRIMENTO: 120CM. | 6.0 | Unidade | R$ 2.121,70 | R$ 12.730,20 |
| Especificação: MESA ESCRITORIO ILHA 4 LUGARES TAMPO E PÉS EM MDP DE 18MM, DIVISÓRIAS E PAINÉIS EM MDP DE 15MM. TAMANHO DA MESA MONTADA: ALTURA: 74CM; LARGURA: 180CM; COMPRIMENTO: 120CM. | | | | | |
| 134 | MESA ESCRITORIO ILHA 6 LUGARES TAMPO E PÉS EM MDP DE 18MM, DIVISÓRIAS E PAINÉIS EM MDP DE 15MM. TAMANHO DA MESA MONTADA: ALTURA: 74CM; LARGURA: 270CM; COMPRIMENTO: 120CM. | 6.0 | Unidade | R$ 2.881,68 | R$ 17.290,08 |
| Especificação: MESA ESCRITORIO ILHA 6 LUGARES TAMPO E PÉS EM MDP DE 18MM, DIVISÓRIAS E PAINÉIS EM MDP DE 15MM. TAMANHO DA MESA MONTADA: ALTURA: 74CM; LARGURA: 270CM; COMPRIMENTO: 120CM. | | | | | |
| 135 | KIT 2 POLTRONAS - CADEIRA DECORATIVA PARA SALA DE ESPERA - ASSENTO E ENCOSTO CONFORTÁVEIS DE ESPUMA ALTAMENTE ELÁSTICA E COBERTA COM TECIDO SUEDE. TANTO O ENCOSTO QUANTO O ASSENTO É FEITO COM ESPUMAS D-22, MACIO E RESISTENTE AO DESGASTE, ESTRUTURA RESISTENTE FEITA COM UMA ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇ | 10.0 | Unidade | R$ 558,68 | R$ 5.586,80 |
| Especificação: KIT 2 POLTRONAS - CADEIRA DECORATIVA PARA SALA DE ESPERA - ASSENTO E ENCOSTO CONFORTÁVEIS DE ESPUMA ALTAMENTE ELÁSTICA E COBERTA COM TECIDO SUEDE. TANTO O ENCOSTO QUANTO O ASSENTO É FEITO COM ESPUMAS D-22, MACIO E RESISTENTE AO DESGASTE, ESTRUTURA RESISTENTE FEITA COM UMA ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA – ALTURA DO ASSENTO 45 CM – DIMENSÕES DO PRODUTO 80X60X54 CM. - (COR A ESCOLHER). | | | | | |
| 136 | SOFÁ - FABRICADO COM MATÉRIAS DE QUALIDADE, SENDO MADEIRA DE MACIÇA, GRAMPOS GALVANIZADOS E ESPUMA REAL. GARANTINDO QUALIDADE E CONFORTO AO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES: PESO SUPORTADO: ATÉ 140 KG TECIDO: SUEDE MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA DIMENSÕES: - ALTURA TOTAL: 80 CM -LARGURA TOTAL: 140 CM -PROFUN | 10.0 | Unidade | R$ 2.299,97 | R$ 22.999,70 |
| Especificação: SOFÁ - FABRICADO COM MATÉRIAS DE QUALIDADE, SENDO MADEIRA DE MACIÇA, GRAMPOS GALVANIZADOS E ESPUMA REAL. GARANTINDO QUALIDADE E CONFORTO AO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES: PESO SUPORTADO: ATÉ 140 KG TECIDO: SUEDE MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA DIMENSÕES: -ALTURA TOTAL: 80 CM -LARGURA TOTAL: 140 CM - PROFUNDIDADE TOTAL: 63 CM - TECIDO COURO – DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO:100%POLIÉSTER LARGURA: 3,00M - (COR PRETA). | | | | | |
| 137 | COZINHA COMPLETA 6 PEÇAS COM CRISTALEIRA: 220,5 CM DE ALTURA, 271,5 CM DE LARGURA E 53,5 CM DE PROFUNDIDADE. DOBRADIÇAS DE 35MM COM AMORTECIMENTO, GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. PESO 245,5 KG : 1 CRISTALEIRA 2 PORTAS 2 GAVETAS COM TAMPO (AXLXP) 2.205MM X 715MM X 540MM; 1 AÉREO 3 PORTAS (AXLXP | 1.0 | Unidade | R$ 3.294,10 | R$ 3.294,10 |
| Especificação: COZINHA COMPLETA 6 PEÇAS COM CRISTALEIRA: 220,5 CM DE ALTURA, 271,5 CM DE LARGURA E 53,5 CM DE PROFUNDIDADE. DOBRADIÇAS DE 35MM COM AMORTECIMENTO, GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. PESO 245,5 KG : 1 CRISTALEIRA 2 PORTAS 2 GAVETAS COM TAMPO (AXLXP) 2.205MM X 715MM X 540MM; 1 AÉREO 3 PORTAS (AXLXP) 830MM X 1.200MM X 325 MM; 1 BALCÃO COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS COM TAMPO (AXLXP) 820MM X 1.200MM X 510 MM; 1 AÉREO 1 PORTA (AXLXP) 340MM X 800MM X 325MM; 1 BALCÃO 2 PORTAS COM TAMPO (AXLXP) 820MM X 800MM X 510MM E 1 TORRE COM TAMPO (AXLXP) 2.205MM X 715MM X 540MM. MATERIAL DA CORREDIÇA METÁLICA; MATERIAL DA DOBRADIÇA/CORREDIÇA DA PORTA METÁLICA; ACABAMENTO PINTURA UV; ACABAMENTO DA GAVETA PINTURA TEXTURIZADA | | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
3056
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UV ESCALA DE BRILHO FOSCO; ESCALA DE BRILHO DA GAVETA FOSCO; PRATELEIRAS 09; DOBRADIÇA DA PORTA SOFT CLOSE; GAVETAS 07; PORTAS 12 | | | | | |
| 170 | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO | 30.0 | Unidade | R$ 91,63 | R$ 2.748,90 |
| Especificação: CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO "DIMENSÕES: - ALTURA: 87,8CM - LARGURA: 56,3CM - PROFUNDIDADE: 65,5CM - PESO: 2,7KG" | | | | | |
| 171 | CADEIRA CAIXA ALTA | 4.0 | Unidade | R$ 551,67 | R$ 2.206,68 |
| Especificação: CADEIRA CAIXA ALTA SECRETARIA PRETA URBAN COR PRETO REVESTIMENTO EM CORANO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO. ALTURA ASSENTO MAX(760MM) / MIN(660MM) DIMENSÕES ASSENTO LARG(430MM) PROF(390) DIMENSÕES ENCOSTO LARG(390MM) ALT(290) 4 PARAFUSOS 1/4 X 3/4REQUISITOS | | | | | |
| 172 | ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR | 20.0 | Unidade | R$ 1.865,82 | R$ 37.316,40 |
| Especificação: ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR O ARMÁRIO VITRINE POSSUI LATERAIS, PORTA COM FECHADURA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO INCOLOR DE 3MM. DIMENSÕES DO ARMÁRIO DIMENSÕES DO ARMÁRIO (GABINETE): 0,50LX 0,40P X 1,20AM DIMENSÕES TOTAIS DO ARMÁRIO: 0,50L X 0,40P X 1,50AM DISTÂNCIA ENTRE PRATELEIRAS: 0,29M | | | | | |
| 233 | POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR DESCANSO E ACOMPANHANTE | 5.0 | Unidade | R$ 1.417,71 | R$ 7.088,55 |
| Especificação: POLTRONA HOSPITALAR PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE, RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E APOIO DOS PÉS, SENDO A ULTIMA A POSIÇÃO TRENDLENBURG; POSSUI ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA D26 REVESTIDO EM COURVIN DE FÁCIL ASSEPSIA; POLTRONA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE MOLA COM ACIONAMENTO DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA (SOB ASSENTO); BRAÇOS ARTICULADOS E ENCOSTO E APOIO DE PÉS SINCRONIZADO DE MODO A DESLOCAREM-SE CONJUNTAMENTE; PINTURA EPÓXI, ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. OPCIONAL RODÍZIOS MEDIDAS: - POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75 M - ALTURA DO ASSENTO: 0,55 M - LARGURA ASSENTO (INTERNO): 0,53 M - POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65 M X L=0,75 M A=0,55 M - CAPACIDADE 150 KG | | | | | |
| 234 | ESTANTE LIVREIRO COM 5 NICHOS COR PRETA – MATERIAL MADEIRA –NUMERO DE PRATELHEIRA 5- DIMENSÕES DO PRODUTO - 30P X 60L X 180A CENTÍMETROS | 12.0 | Unidade | R$ 452,59 | R$ 5.431,08 |
| Especificação: ESTANTE LIVREIRO COM 5 NICHOS COR PRETA – MATERIAL MADEIRA –NUMERO DE PRATELHEIRA 5- DIMENSÕES DO PRODUTO - 30P X 60L X 180A CENTÍMETROS | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 1.260.577,05 (um milhão, duzentos e sessenta mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinco centavos)** | | | | | |

| LOTE 04 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 6 | MULTIFUNCIONAL MEGA TANK | 5.0 | Unidade | R$ 3.523,36 | R$ 17.616,80 |
| Especificação: Impressora / digitalização / cópia, sistema de fornecimento contínuo de tinta de 4 cores, tintas pigmentadas para todas as cores, Wireless Direct Connect(2), Wireless Connect(2), Detecção automática de largura de papel, cabeça de impressão substituível pelo usuário, cartucho de manutenção substituível pelo usuário, detecção automática de tinta, Auto Liga / Desliga; USB de Alta Velocidade ; Wi-Fi® (Wireless LAN, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n)1;Ethernet (100BASE-TX) / 10BASE-T) Capacidade total de papel: 350 folhas de papel comum Bandeja frontal: 250 folhas de papel comum. Bandeja traseira: 100 folhas de papel comum. Fácil manutenção com a cabeça de impressão e o cartucho de manutenção que, se necessário, são facilmente substituídos pelo próprio usuário no conforto de seu escritório. Compatível com Apple AirPrint3 (iOS) e Mopria4 (Android), conecte via cabo ethernet ou sem cabo via dual-band Wi-Fi; Velocidade de Impressão: Documento: Rascunho: Preto: 45 ppm. Cor: 25.0 ppm. | | | | | |
| 106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | 50.0 | Unidade | R$ 1.982,96 | R$ 99.148,00 |
| Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA USB, COPIADORA E ESCANNER, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. | | | | | |
| 107 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E COLORIDA MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MINUTO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM | 17.0 | Unidade | R$ 7.223,68 | R$ 122.802,56 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1057
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TODAS AS FUNÇÕES TONER INICIAL DE 8.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO TELA TOUCHSCREEN DE 5" WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100 BASE-TX, WI FI DIRECT, HI- | | | | |
| Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E COLORIDA MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MINUTO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA EM TODAS AS FUNÇÕES TONER INICIAL DE 8.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO TELA TOUCHSCREEN DE 5" WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100 BASE-TX, WI FI DIRECT, HI-SPEED USB 2.0 CERTIFICAÇÃO WI-FI SIM 46 VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO CARTA (MAX. PPM) 48 CAPACIDADE DE CÓPIA MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO DE CÓPIA 1200 X 600 DPI ESTILO DE DESENHOS FLATBED (VIDRO DE EXPOSIÇÃO) CÓPIA FRENTE E VERSO SIM CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE SIM, FUNÇÃO PÔSTER NÃO REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25%-400% FUNÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO SIM CÓPIA AUTÔNOMA SIM TELA LCD TELA TOUCHSCREEN 4,85" CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ‡ ATÉ 100.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO ATÉ 5.000 PÁGINAS MEMÓRIA PADRÃO 512 MODO DE ECONOMIA. | | | | | |
| 108 | IMPRESSORA LASER: - IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO -ALTA PERFORMANCE E COMPATIBILIDADE -COMPATÍVEL COM ETHERNET (COM FIO) E WIFI (SEM FIOS) - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS -TONER PARA ATÉ 1600 PÁGINAS BAIXO RUIDO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS - TECNOLOGIA DE CONEXÃO: WI-FI, USB, ETHERNET - VOLTA | 14.0 | Unidade | R$ 2.409,05 | R$ 33.726,70 |
| Especificação: IMPRESSORA LASER: - IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO -ALTA PERFORMANCE E COMPATIBILIDADE - COMPATÍVEL COM ETHERNET (COM FIO) E WIFI (SEM FIOS) -ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS -TONER PARA ATÉ 1600 PÁGINAS BAIXO RUIDO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS - TECNOLOGIA DE CONEXÃO: WI-FI, USB, ETHERNET - VOLTAGEM: BIVOLT | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 273.294,06 (duzentos e setenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e seis centavos)** | | | | | |

| LOTE 05 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 159 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | 11.0 | Unidade | R$ 2.206,00 | R$ 24.266,00 |
| Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBRE QUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS - CARACTERÍSTICAS FORNO: PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 4.090KCAL -ALTURA: 780M -LARGURA MESA: 800MM LARGURA TOTAL: 850MM - PROFUNDIDADE: 800MM - PROFUNDIDADE TOTAL: 846MM. - MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 290MM - LARGURA: 600MM - PROFUNDIDADE: 680MM | | | | |
| 160 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA D | 12.0 | Unidade | R$ 3.410,00 | R$ 40.920,00 |
| Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - GÁS GLP BAIXA PRESSÃO: MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBRE QUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS - CARACTERÍSTICAS FORNO: PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1058
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA: 780MM LARGURA MESA: 1200MM LARGURA TOTAL: 1250MM PROFUNDIDADE: 800MM PROFUNDIDADE TOTAL: 846MM MEDIDAS DO FORNO (A X L X P): 290 X 600 X 680MM | | | | | |
| 165 | DEPURADOR DE PAREDE - 65P X 90 L X 22 A CENTÍMETROS - MATERIAL AÇÕ INOXIDAVEL VOLTAGEM 220 V - APLICAÇÃO - PAREDE - LUMINÁRIA DE 40W - FILTRO METÁLICO LAVÁVEL - ADAPTÁVEL - 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE - POSSUI FILTRO DE CARVÃO ATIVO - BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO - VAZÃO: 220M³/H | 13.0 | Unidade | R$ 940,00 | R$ 12.220,00 |
| Especificação: DEPURADOR DE PAREDE - 65P X 90 L X 22 A CENTÍMETROS - MATERIAL AÇÕ INOXIDAVEL VOLTAGEM 220 V - APLICAÇÃO - PAREDE - LUMINÁRIA DE 40W - FILTRO METÁLICO LAVÁVEL - ADAPTÁVEL - 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE - POSSUI FILTRO DE CARVÃO ATIVO - BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO - VAZÃO: 220M³/H | | | | | |
| 166 | FOGÃO 4 BOCAS Fogão De Piso 4 Bocas Branco, com forno, a gás | 8.0 | Unidade | R$ 1.013,78 | R$ 8.110,24 |
| Especificação: FOGÃO 4 BOCAS Fogão De Piso 4 Bocas Branco, com forno, a gás | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 85.516,24 (oitenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos)** | | | | | |

| LOTE 06 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 30 | PÚLPITO PORTÁTIL | 6.0 | Unidade | R$ 1.765,30 | R$ 10.591,80 |
| Especificação: "púlpito portátil com rodas confeccionado em acrílico transparente, entre 8mm e 10mm de espessura, inteiriço, contendo uma prateleira de apoio com porta- microfone e porta-copo, base superior inclinada entre 20º a 30º com aba, sistema de rodízio com travas de silicone antirrisco e impressão digital uv de logotipo na parte frontal.dimensões aproximadas da peça: altura 110 cm a 120 cm; largura: 20 cm a 30 cm; base superior: 50 cm a 60 cm; base inferior: 40 cm a 50 cm. | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 10.591,80 (dez mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos)** | | | | | |

| LOTE 07 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 7 | DATA SHOW | 6.0 | Unidade | R$ 1.774,54 | R$ 10.647,24 |
| Especificação: Tipo: Multimídia Lúmens: 7000 Resolução: Full HD Resolução de vídeo: 1920 x 1080 Projeção: Até 250" Conexão: HDMI Sistema operacional: RD6710 Conectores: HDMI x2; USB x1; AV x1; Saída de áudio 3.5mm x1 Consumo: 120W Lâmpada: LED com 50 mil horas de duração Voltagem: Bivolt. | | | | | |
| 114 | PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI. PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | 13.0 | Unidade | R$ 3.378,30 | R$ 43.917,90 |
| Especificação: PROJETOR 3800 LUMENS 1280X800 - USB HDMI. PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 54.565,14 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e catorze centavos)** | | | | | |

| LOTE 08 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 16 | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA | 6.0 | Unidade | R$ 944,23 | R$ 5.665,38 |
| Especificação: Conjunto lixeira coleta seletiva, material: polietileno alta densidade, quantidade lixeiras: 5 un, capacidade: 50 l, cor: azul, vermelha, verde, amarela e marrom, características adicionais: removíveis, sapata para fixação 1,10m, impressão, material estrutura: ferro, tratamento superficial estrutura: pintura epóxi eletrostática, tratamento superficial: u.v | | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1059
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | LIXEIRA COM PÉ | 12.0 | Unidade | R$ 160,90 | R$ 1.930,80 |
| Especificação: LIXEIRA COM PÉ LIXEIRA DE 50 LITROS COM PEDAL MATERIAIS DA ESTRUTURA: PLÁSTICO RESISTENTE MATERIAL DA TAMPA: PLÁSTICO RESISTENTE TIPOS DE ABERTURAS: PEDAL. DIMENSÕES: 72CM X 33CM X 44CM CAPACIDADE: 50 LITROS | | | | | |
| 174 | LIXEIRA COMUM | 20.0 | Unidade | R$ 25,02 | R$ 500,40 |
| Especificação: LIXEIRA COMUM LIXEIRA REDONDA TELADA DE AÇO LIXO CESTO ESCRITORIO; CAPACIDADE 10L; DIMENSÕES DO PRODUTO 28 X 22 X 22 CM | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 8.096,58 (oito mil e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos)** | | | | | |

LOTE 09

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | CADEIRA PARA AUTO DREAM | 1.0 | Unidade | R$ 415,98 | R$ 415,98 |
| Especificação: - PRETO. APROVADO PARA O USO DE CRIANÇAS DE 9 A 36KG. MAIS SEGURO, É EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS.POSSUI TECIDO ACOLCHOADO E ANTIALÉRGICO QUE É FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LAVAGEM DIMENSÕES (A X L X P): 65 X 46 X 42 CM PESO: 3,5 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM:01 X CADEIRA PARA AUTO 01 X MANUAL DE INSTRUÇÕES GARANTIA: 3 MESES COM A FABRICANTE | | | | | |
| 87 | BEBÊ CONFORTO DE 0 ATÉ 13 KG | 1.0 | Unidade | R$ 444,70 | R$ 444,70 |
| Especificação: . COR: PRETA. CARACTERÍSTICAS: CAPOTA REMOVÍVEL.PROTETOR PARA A CABEÇA REMOVÍVEL. REGULAGEM DO CINTO NA ALTURA DOS OMBROS. ALÇA DE APOIO E PARA TRANSPORTE CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS. PROTETOR ACOLCHOADO PARA OS OMBROS. ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, LEVE E RESISTENTE.CONCHA ARREDONDADA PARA BALANÇO BASE (REF.: IXAP0351) - (VENDIDA SEPARADAMENTE) A BASE É FECHADA NA PARTE INFERIOR. PRÁTICA E SEGURA, PODE PERMANECER INSTALADA NO VEÍCULO, FACILITANDO ENCAIXAR E RETIRAR A CADEIRA REGISTRO: NO 000079/2020 CERTIFICADO: BRA 19/02567 DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP): 58 CM X 46 CM X 65 CM PESO APROXIMADO: 2,8 KG | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 860,68 (oitocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)** | | | | | |

LOTE 10

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | CELULAR 4G | 2.0 | Unidade | R$ 2.053,97 | R$ 4.107,94 |
| Especificação: CELULAR 4G, DUAL SIM COM 128 GB DE MEMÓRIA INTERNA, NA COR PRETA, 4 GB RAM TELA DE NO MÍNIMO 6.6". QUE CONTENHA NO MÍNIMO 2 CÂMERAS TRASEIRAS DE 50MPX/5MPX. CÂMERA FRONTAL DE NO MÍNIMO 13MPX. PROCESSADOR EXYNOS 850 OCTA-CORE DE 2GHZ COM 4GB DE RAM. BATERIA DE NO MÍNIMO 4000MAH .COM SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL. | | | | | |
| 85 | TABLET | 40.0 | Unidade | R$ 1.407,83 | R$ 56.313,20 |
| Especificação: TABLET, 64GB, 4G RAM, TELA DE 8.7', 4G/WIFI. 01 TABLET, 01 CARREGADOR DE 7.75W, 01 CABO DE DADOS, 01 PINO EXTRATOR DE CHIP, 01. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2.3GHZ, 1.8GHZ. RESOLUÇÃO - CÂMERA TRASEIRA: 8.0 MP. GARANTIA: 12 MESES. SUPORTE AO CARTÃO DE MEMÓRIA: SIM \| MICROSD \| ATÉ 1TB WI-FI: SIM VERSÃO DE BLUETOOTH: BLUETOOTH V5.0 | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 60.421,14 (sessenta mil, quatrocentos e vinte e um reais e catorze centavos)** | | | | | |

LOTE 11

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | DRONE | 1.0 | Unidade | R$ 8.760,65 | R$ 8.760,65 |
| Especificação: com velocidade máxima 57,6 KMH; recursos de imagem; detecção de obstáculos omnidirecional; transmissão de vídeos em FHD a até 20 km; Modo Inteligente; 1x Cabo de Força, 1x Cabo P2-RC; Controle remoto | | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN FINHEIRO
1066
Página

**Valor total do lote R$ 8.760,65 (oito mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos)**

LOTE 12

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | MESA DE SOM mesa de som com efeito mixer | 1.0 | Unidade | R$ 561,48 | R$ 561,48 |
| Especificação: 4 canais mono (mic/line) + 4 canais estéreo/mono aceita conexões balanceadas e não balanceadas phantom power +48v global eq de 3 bandas disponível em cada canal 4 pré-amp low-noise phonic aux send para efeito externo em cada canal low cut filter de 75 hz nos canais mono saída phone/ control room saídas / entradas estéreo rca saída master balanceada alt 3/4 mix para redirecionar sinais multados de todos os canais ideal para pequenas performances e aplicações de estúdio. | | | | | |
| 78 | MESA DE SOM - 20 canais | 1.0 | Unidade | R$ 2.676,23 | R$ 2.676,23 |
| Especificação: alta resolução, Chorus, Flanger, Distorções, Reverb e Delay; Fonte: Bivolt 100/240V AC (Fonte Interna); Entradas: 12 MIC/LINE (Mono) e 4 MIC/LINE (Mono/Estéreo); Saída: 2 Estéreo, Monitor, Fone de Ouvido, 4 AUX e 4 Group; Tensão: Bivolt. | | | | | |
| 223 | MESA DE SOM: NÚMERO DE CANAIS: 8 CANAIS (2 MONO E 3 ESTÉREO); - PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONE: 2 COM ALIMENTAÇÃO FANTASMA DE +48V; - EQUALIZADORES: 3 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO EM CADA CANAL; - INTERFACE DE ÁUDIO: USB ESTÉREO; - SAÍDAS PRINCIPAIS: 2 SAÍDAS PRINCIPAIS (L/R); - SAÍDAS DE MONITORAÇÃO: 2 | 7.0 | Unidade | R$ 1.390,99 | R$ 9.736,93 |
| Especificação: MESA DE SOM: NÚMERO DE CANAIS: 8 CANAIS (2 MONO E 3 ESTÉREO); - PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONE: 2 COM ALIMENTAÇÃO FANTASMA DE +48V; - EQUALIZADORES: 3 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO EM CADA CANAL; - INTERFACE DE ÁUDIO: USB ESTÉREO; - SAÍDAS PRINCIPAIS: 2 SAÍDAS PRINCIPAIS (L/R); - SAÍDAS DE MONITORAÇÃO: 2 SAÍDAS DE MONITORAÇÃO; SAÍDAS DE FONES DE OUVIDO: 1 SAÍDA DE FONES DE OUVIDO; CONECTORES DE ENTRADA: 2 ENTRADAS XLR/TRS COMBO (MIC/LINE), 2 ENTRADAS DE LINHA TRS 1/4" (CANAIS 3-4), 2 ENTRADAS DE LINHA RCA (CANAIS 5-6); CONECTORES DE SAÍDA: 2 SAÍDAS TRS 1/4" (L/R), 2 SAÍDAS DE MONITORAÇÃO TRS 1/4", 1 SAÍDA DE FONES DE OUVIDO TRS 1/4"; DIMENSÕES: 37 X 189 X 220 MM (A X L X P); PESO: 1,2 KG. -VOLTAGEM: BIVOLT - ITENS NA EMBALAGEM: - MESA DE SOM - CABO DE ALIMENTAÇÃO; - MANUAL DO USUÁRIO; - CARTÃO DE GARANTIA. | | | | |

**Valor total do lote R$ 12.974,64 (doze mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)**

LOTE 13

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MÓDULO ISOLADOR | 14.0 | Unidade | R$ 365,17 | R$ 5.112,38 |
| Especificação: Módulo isolador entrada 220v/ saida 115v/ 300w | | | | | |
| 4 | ESTABILIZADOR | 32.0 | Unidade | R$ 290,00 | R$ 9.280,00 |
| Especificação: Estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. Do produto: 165 x 120 x 225 mm | | | | | |
| 5 | NOBREAK 3200VA | 44.0 | Unidade | R$ 2.063,67 | R$ 90.801,48 |
| Especificação: Nobreak ups professional universal- 4451 Potência: 3200va Saída: bivolt selecionável 115v/220v Entrada: bivolt automático 115v/220v Forma de onda: semi-senoidal- pwn Proteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída Estabilizador integrado; filtro de linha integrado Funções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétrica Quantidade de tomadas: 8 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) -10 A; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) – 20 A. | | | | | |
| 42 | ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS- EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS - SUPORTE | 61.0 | Unidade | R$ 326,67 | R$ 19.926,87 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 1061

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER | | | | |
| Especificação: ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS- EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS - SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPARA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBERTURA - 6× ANTENAS E BEAMFORMING GARANTEM AMPLA COBERTURA. | | | | | |
| 43 | ADAPTADORES INTERNET WI FI USB - VELOCIDADE MÁXIMA WI-FI - AC1300 (400 MPBS NA BANDA DE 2,4 GHZ E 867 MBPS NA BANDA DE 5 GHZ) VELOCIDADE SEM FIO DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI - 802.11AC, DUAL BAND WIRELESS - BANDA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA CONECTIVIDADE FLEXÍVEL, MINI DESIGN, PORTA USB 3.0 COM SUPER VE | 48.0 | Unidade | R$ 135,73 | R$ 6.515,04 |
| Especificação: ADAPTADORES INTERNET WI FI USB - VELOCIDADE MÁXIMA WI-FI - AC1300 (400 MPBS NA BANDA DE 2,4 GHZ E 867 MBPS NA BANDA DE 5 GHZ) VELOCIDADE SEM FIO DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE WI-FI - 802.11AC, DUAL BAND WIRELESS - BANDA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ PARA CONECTIVIDADE FLEXÍVEL, MINI DESIGN, PORTA USB 3.0 COM SUPER VELOCIDADE - ATÉ 10X MAIS RÁPIDA QUE USB 2.0, MU-MIMO- SUPORTA WINDOWS 10 / 8.1 / 8/7 / XP, MAC OS X | | | | | |
| 46 | SWITCH -com 8 portas | 56.0 | Unidade | R$ 166,53 | R$ 9.325,68 |
| Especificação: Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida; QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; Fonte de Alimentação: Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A; Tamanho compacto. | | | | | |
| 47 | SWITCH- com 16 portas | 34.0 | Unidade | R$ 519,33 | R$ 17.657,22 |
| Especificação: Funcionalidade plug & play e um design fácil de usar; Proteção contra raios de 6kV em todas as portas; Capacidade do switch: 32GBps; Entrada: 100 - 240 V CA 50/60 Hz, 0,4 A Saída: 12 V 1 A. | | | | | |
| 48 | SWITCH - 48 portas | 20.0 | Unidade | R$ 2.291,43 | R$ 45.828,60 |
| Especificação: ao lado de quatro portas Gigabit sfp para conexões de fibra; Cosumo de energia: Máximo: 100 127 V: 40,2 W 200 220V: 40 WOcioso: 100 127 V: 17,7 W 200 220V: 17,7 WVoltagem de entrada: 100 - 240 VCA; Memória e processador: ARM Cortex-A9 a 800MHz512 MB SDRAM256 MB flashBuffer de pacote: 1,5 MBRecurso PoE | | | | | |
| 52 | PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | 192.0 | Unidade | R$ 43,00 | R$ 8.256,00 |
| Especificação: PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | | | | |
| 58 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | 82.0 | Unidade | R$ 138,33 | R$ 11.343,06 |
| Especificação: carregador universal para notebook | | | | | |
| 59 | HD EXTERNO | 51.0 | Unidade | R$ 468,63 | R$ 23.900,13 |
| Especificação: 1 tb | | | | | |
| 60 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | 430.0 | Unidade | R$ 1,12 | R$ 481,60 |
| Especificação: CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE RJ45 CAT5E/CAT6 VAZADO | | | | | |
| 63 | FILTRO LINHA | 112.0 | Unidade | R$ 54,03 | R$ 6.051,36 |
| Especificação: filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico | | | | | |
| 65 | PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCOND | 58.0 | Unidade | R$ 74,10 | R$ 4.297,80 |
| Especificação: PLACA REDE 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, CHIPSET: RTL811C/D, INTERFACE: PCI-EXPRESS, 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS, INDICADOR LED: ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 802.1Q VLAN TAGGING, REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE. | | | | | |
| 75 | BATERIA PARA NOBREAK | 43.0 | Unidade | R$ 93,99 | R$ 4.041,57 |
| Especificação: Bateria 12v, 7Ah, selada | | | | | |
| 100 | NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | 58.0 | Unidade | R$ 800,75 | R$ 46.443,50 |
| Especificação: NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X. | | | | | |
| 101 | NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 - TENSAO NORMAL DE ENTRADA 115/127/220/ - CONEXAO DE SAIDA 115V 8 (2 P + T - PADRÃO NBR 14.136 CAMPO METALICO E PLASTICO ANTICHAMAS, USB. | 26.0 | Unidade | R$ 1.634,50 | R$ 42.497,00 |
| Especificação: NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 - TENSAO NORMAL DE ENTRADA 115/127/220/ - CONEXAO DE SAIDA 115V 8 (2 P + T - PADRÃO NBR 14.136 CAMPO METALICO E PLASTICO ANTICHAMAS, USB. | | | | | |
| 199 | SWITCH 24 PORTAS, QUE SUPORTAM AUTO MDI / MDIX, CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 4.8 GBPS. | 18.0 | Unidade | R$ 794,30 | R$ 14.297,40 |
| Especificação: SWITCH 24 PORTAS, QUE SUPORTAM AUTO MDI / MDIX, CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 4.8 GBPS. | | | | | |
| 218 | PENDRIVE 64GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | 72.0 | Unidade | R$ 61,43 | R$ 4.422,96 |
| Especificação: PENDRIVE 64GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATIVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGREM PARA O 3.0. | | | | | |
| 225 | ACCESS POINT CORPORATIVO AP 1350 AC-S BRANCO, ALTA VELOCIDADE DE TRÁFEGO, ATÉ 1350 MBP, ATÉ 350M² DE ALCANCE E CAPACIDADE DE ATÉ 350 USUÁRIOS CONECTADOS SIMULTANEAMENTE COM TECNOLOGIA QUALCOMM | 34.0 | Unidade | R$ 998,33 | R$ 33.943,22 |
| Especificação: ACCESS POINT CORPORATIVO AP 1350 AC-S BRANCO, ALTA VELOCIDADE DE TRÁFEGO, ATÉ 1350 MBP, ATÉ 350M² DE ALCANCE E CAPACIDADE DE ATÉ 350 USUÁRIOS CONECTADOS SIMULTANEAMENTE COM TECNOLOGIA QUALCOMM | | | | | |
| 226 | PATCH PAINEL CAT5e E CAT6 PLUS 24 PORTAS: - COMPATIBILIDADE: TODA LINHA SOHOPLUS - TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ MICRO-TEXTURIZADA - ESPESSURA DE CHAPA: 1,5MM - TIPO DE CONECTOR: FRONTAL: RJ45 FÊMEA FIXADO A CIRCUITO IMPRESSO - QUANTIDADE DE POSIÇÕES: 24 (MÓDULOS DE 6 PORTAS) - MATERIAL | 18.0 | Unidade | R$ 505,37 | R$ 9.096,66 |
| Especificação: PATCH PAINEL CAT5e E CAT6 PLUS 24 PORTAS: - COMPATIBILIDADE: TODA LINHA SOHOPLUS - TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ MICRO-TEXTURIZADA - ESPESSURA DE CHAPA: 1,5MM - TIPO DE CONECTOR: FRONTAL: RJ45 FÊMEA FIXADO A CIRCUITO IMPRESSO - QUANTIDADE DE POSIÇÕES: 24 (MÓDULOS DE 6 PORTAS) - MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO: RJ-45: BRONZE FOSFOROSO COM 50MIN (1,27 MM) DE OURO E 100 MIN (2,54MM) DE NÍQUEL. 110 IDC: BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO. - MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: ESTRUTURA: AÇO / PAINEL FRONTAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-2 - DIÂMETRO DO CONDUTOR (MM): 26 A 22 AWG - TIPO DE CABO U/UTP CAT.5E - PADRÃO DE MONTAGEM T568A E T568B | | | | |
| **Valor total do lote R$ 413.519,53 (quatrocentos e treze mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos)** | | | | | |

| LOTE 14 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1063
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna | 32.0 | Unidade | R$ 1.250,71 | R$ 40.022,72 |
| Especificação: Bebedouro Gelágua de coluna Refrigeração por compressor; Termostato frontal com controle gradual de temperatura; Sistema Easy Open removível; Alças laterais; Aparador de água removível; Dimensões: 1007 x 318 x 321 Capacidade do reservatório (L): 1,8. | | | | | |
| 32 | GELADEIRA/REFRIGERADOR 245L | 1.0 | Unidade | R$ 2.263,81 | R$ 2.263,81 |
| Especificação: Refrigerador 245L de capacidade total. Boa distribuição interna e espaço de 27L no congelador -6°C; Iluminação na lateral do refrigerador; Gaxeta Push in; Puxador ergonômico; Prateleiras internas removíveis e reguláveis. Pés elevados com niveladores; Classificação energética A. | | | | | |
| 33 | GELADEIRA/REFRIGERADOR 306L | 8.0 | Unidade | R$ 2.931,73 | R$ 23.453,84 |
| Especificação: Refrigerador com duas portas capacidade 306L. Congelador de 69 litros; Iluminação na lateral do refrigerador; Gaxeta Push in; Puxadores ergonômicos; Pés elevados com niveladores; Dreno no congelador; Classificação A em eficiência energética. | | | | | |
| 34 | LIQUIDIFICADOR -12 velocidades com filtro | 18.0 | Unidade | R$ 211,87 | R$ 3.813,66 |
| Especificação: Material do Copo: Acrílico Capacidade Total do Copo: 3L Capacidade Útil do Copo: 2L Material da Base: Aço Inox Potência: 1200W Painel: Aço Inox Tipo de Lâmina: 6 Lâminas Botão pulsar: Sim Copo Dosador | | | | | |
| 35 | TELEVISOR Smart TV 58 polegadas | 1.0 | Unidade | R$ 3.104,22 | R$ 3.104,22 |
| Especificação: ; Resolução 4K UHD; Dolby Audio; Alimentação de energia AC 100-240V ~ 50/60Hz | | | | | |
| 36 | TELEVISOR Smart TV 40 polegadas | 2.0 | Unidade | R$ 1.780,62 | R$ 3.561,24 |
| Especificação: ; Processador Quad Core; Midiacast; Alimentação de energia AC 100-240V ~ 50/60Hz | | | | | |
| 92 | BATEDEIRA PLANETÁRIA | 2.0 | Unidade | R$ 578,27 | R$ 1.156,54 |
| Especificação: , 220V. ALTA POTÊNCIA: MOTOR COM 850W. MÍNIMO 10 VELOCIDADES + PARTIDA SUAVE DE VERDADE; DESIGN MODERNO COM ACABAMENTO EM INOX; ACOMPANHA 3 BATEDORES E EXCLUSIVO ACESSÓRIO MEDIDOR; BOWL 4L DE CAPACIDADE. | | | | | |
| 111 | FRAGMENTADORA DE PAPEL - 24 FOLHAS - CORTE EM TIRAS - ALTO DESEMPENHO - DESCRIÇÃO: FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E SUPER SILENCIOSO - EXCLUSIVA TECNOLOGIA TRITURARE MOTOR POR INDUÇÃO PARA MAIOR FORÇA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; PENTES RASPADORES METÁLICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; - ABERTURA DE INSERÇÃO | 10.0 | Unidade | R$ 2.619,17 | R$ 26.191,70 |
| Especificação: FRAGMENTADORA DE PAPEL - 24 FOLHAS - CORTE EM TIRAS - ALTO DESEMPENHO - DESCRIÇÃO: FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E SUPER SILENCIOSO - EXCLUSIVA TECNOLOGIA TRITURARE MOTOR POR INDUÇÃO PARA MAIOR FORÇA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; PENTES RASPADORES METÁLICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; - ABERTURA DE INSERÇÃO: 230 MM; ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO, COM SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; CAPACIDADE: 24 FOLHAS DE PAPEL A4 75 G/M², 1 CD/DVD OU 1 CARTÃO DE CRÉDITO; CESTO: 34 LITROS, TIPO GAVETA; - DIMENSÕES: 39 CM X 64,5 CM X 30,5 CM (L X A X P); - FUNCIONAMENTO CONTÍNUO POR 45 MINUTOS; - FRAGMENTA: PAPEL, CD/DVD, CARTÃO DE CRÉDITO, CRACHÁS PVC, CLIPES E GRAMPOS; - MOTOR: POR INDUÇÃO MAGNÉTICA; - NÍVEL DE RUÍDO: 58 DB; - NÍVEL DE SEGURANÇA: P2 (NORMA DIN 66399); - TIPO DE CORTE: TIRAS DE 4 MM; - PENTES RASPADORES: METÁLICOS - POTÊNCIA: 430W - 1/2 CV - REVERSÃO: SIM, AUTOMÁTICA; - RODÍZIOS: SIM, 4; - SENSOR(ES) DE SEGURANÇA: - VISOR: LCD COM MÚLTIPLAS INDICAÇÕES | | | | |
| 118 | SMART TV LED 50 4K ULTRA HD THINQ AI TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO (PIXELS): 4K ULTRA HD (3.840 X 2.160), FORMATO DA TELA: 16:09, TIPO DE PAINEL: LCD/LED, PROCESSADOR: A5 GER7 AI PROCESSADOR 4K, SISTEMA OPERACIONAL: ATUALIZADO, THINQ AI: SIM, GOOGLE ASSISTENTE BUILT-IN: SIM, ALEXA | 35.0 | Unidade | R$ 2.883,33 | R$ 100.916,55 |
| Especificação: SMART TV LED 50 4K ULTRA HD THINQ AI TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO (PIXELS): 4K ULTRA HD (3.840 X 2.160), FORMATO DA TELA: 16:09, TIPO DE PAINEL: LCD/LED, PROCESSADOR: A5 GER7 AI PROCESSADOR 4K, SISTEMA OPERACIONAL: ATUALIZADO, THINQ AI: SIM, GOOGLE ASSISTENTE BUILT-IN: SIM, ALEXA BUILT-IN: SIM COMPATIBILIDADE AMAZON ALEXA, AI PICTURE: AI PICTURE PRO, AI BRIGHTNESS: SIM, FREQUÊNCIA NATIVA (HZ): 60HZ, UPSCALER: 4K UPSCALER, ÁUDIO: AI SOUND PRO (VIRTUAL 9.1.2 UP-MIX), POTÊNCIA (RMS): 20W, CONEXÕES: | | | | |
| 119 | SMART TV LED 70 4K ULTRA HD THINQ AI - RESOLUÇÃO: 4K ULTRA HD (3,840 X | 6.0 | Unidade | R$ 4.429,33 | R$ 26.575,98 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO • P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
3064
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,160), NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL 115242001925, POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS) 20W, ANATEL: ATENÇÃO! TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ NATIVO, CONTRASTE DINÂMICO, MAPEAMENTO DINÂMICO DE TOM DIMENSÕES S/ BASE (LXAXP) MM 1562X907X59,9, | | | | |
| Especificação: SMART TV LED 70 4K ULTRA HD THINQ AI - RESOLUÇÃO: 4K ULTRA HD (3,840 X 2,160), NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL 115242001925, POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS) 20W, ANATEL: ATENÇÃO! TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ NATIVO, CONTRASTE DINÂMICO, MAPEAMENTO DINÂMICO DE TOM DIMENSÕES S/ BASE (LXAXP) MM 1562X907X59,9, PESO S/ BASE (KG):27,7, DIMENSÕES C/ BASE (LXAXP) MM, 1562X972X361,DIMENSÕES DA BASE/PÉS (L X P) MM, 52X361, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT CONTEÚDO DA EMBALAGEM - SMART TV 4K 70" COM PROCESSADOR A5 GER7 AI, HUB DE ESPORTES, ALEXA/CHROMECAST INTEGRADO, E CONTROLE SMART MAGIC; - CONTROLE REMOTO SMART MAGIC MR24; - PILHAS AA X 2; - CABO DE ENERGIA (FIXO); - BASES. GARANTIA 12 MESES• VOLTAGEM: AC 100 - 240V • CONSUMO MÉDIO: 150W • PADRÃO VESA: 200 X 200 MM | | | | | |
| 144 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 3 TORNEIRAS COM GABINETE EM AÇO INOX, 220 VOLTS. DIMENSÕES: ALTURA: 1,40M. LATERAL/COMPRIMENTO: 50CM. FRENTE/LARGURA: 70CM. | 7.0 | Unidade | R$ 3.857,40 | R$ 27.001,80 |
| Especificação: BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 3 TORNEIRAS COM GABINETE EM AÇO INOX, 220 VOLTS. DIMENSÕES: ALTURA: 1,40M. LATERAL/COMPRIMENTO: 50CM. FRENTE/LARGURA: 70CM. | | | | | |
| 145 | BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), ISOLAMENO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DE NÍVEL DE ÁGUA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR | 7.0 | Unidade | R$ 4.610,86 | R$ 32.276,02 |
| Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), ISOLAMENO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DE NÍVEL DE ÁGUA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR TECUMSEH OU EMBRACO 1/5 A 1/4; TENSÃO/PONTENCIA: 220V, ARMAZENA 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; CONSUMO MEDIO; 9,21 KW/H MÊS | | | | |
| 146 | GELADEIRA/REFRIGERADOR EM AÇO INOX 2 PORTAS 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM PRATELEIRA NA PORTA COM CLASSIFICAÇÃO A EM CONSUMO DE ENERGIA; GAVETÃO TRANSPARENTE; COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 220 V | 9.0 | Unidade | R$ 3.172,65 | R$ 28.553,85 |
| Especificação: GELADEIRA/REFRIGERADOR EM AÇO INOX 2 PORTAS 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM PRATELEIRA NA PORTA COM CLASSIFICAÇÃO A EM CONSUMO DE ENERGIA; GAVETÃO TRANSPARENTE; COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 220 V | | | | | |
| 147 | FRIGOBAR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL (L) 120, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A, COR: BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA: A (-25% DE CONSUMO), CONSUMO (KWH): 19,0 KWH, TENSÃO/VOLTAGEM: 220V, GARANTIA 12 MESES. | 9.0 | Unidade | R$ 1.501,22 | R$ 13.510,98 |
| Especificação: FRIGOBAR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL (L) 120, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A, COR: BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA: A (-25% DE CONSUMO), CONSUMO (KWH): 19,0 KWH, TENSÃO/VOLTAGEM: 220V, GARANTIA 12 MESES. | | | | | |
| 148 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | 13.0 | Unidade | R$ 3.835,58 | R$ 49.862,54 |
| Especificação: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. 220 V | | | | | |
| 149 | FREEZER DOMESTICO VERTICAL FROST FREE, CAPACIDADE MINIMA 240LFREEZER DOMESTICO; NO MODELO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST FREE); DO TIPO VERTICAL, | 9.0 | Unidade | R$ 3.016,67 | R$ 27.150,03 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1065
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PORTAS REVERSIVEIS, EASY-TO-OPEN PUXADOR EM METAL NOBRE; COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 240L; NA COR BRANCO; COM 6 PRATELEIRAS EM ACRILICO, GAVETAS RA | | | | |
| Especificação: FREEZER DOMESTICO VERTICAL FROST FREE, CAPACIDADE MINIMA 240LFREEZER DOMESTICO; NO MODELO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST FREE); DO TIPO VERTICAL, PORTAS REVERSIVEIS, EASY-TO-OPEN PUXADOR EM METAL NOBRE; COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 240L; NA COR BRANCO; COM 6 PRATELEIRAS EM ACRILICO, GAVETAS RASAS REMOVIVEIS EM PS CRISTAL TRANSPARENTE COM TRAVA DE SEGURANÇA; BASE COM PES ESTABILIZADORES E RODIZIOS; CONSUMO DE 57 KWH/MÊS APROXIMADAMENTE; NA VOLTAGEM 127 V; TERMOSTATO, FORMAS DE GELO, CONTROLE DE CONGELAMENTO FRONTAL COM LUZES INDICATIVAS; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ; FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; CLASSIFICACAO ENERGETICA. 220 V | | | | | |
| 150 | GELADEIRA INDUSTRIAL REFRIGERADOR EM AÇO INOX 1044 LITROS. COM 4 PORTAS, PRATELEIRAS EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS, REGULÁVEIS; UM NÍVEL PODE SER USADO COMO ESTRADO, REVESTIMENTO EXTERNO INOX, REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, CONTROLADOR DIGITAL, REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM CONT | 7.0 | Unidade | R$ 9.199,88 | R$ 64.399,16 |
| Especificação: GELADEIRA INDUSTRIAL REFRIGERADOR EM AÇO INOX 1044 LITROS. COM 4 PORTAS, PRATELEIRAS EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS, REGULÁVEIS; UM NÍVEL PODE SER USADO COMO ESTRADO, REVESTIMENTO EXTERNO INOX, REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, CONTROLADOR DIGITAL, REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM CONTROLE DIGITAL. TEMPERATURA DE 0ºC A 7ºC. CONSUMO DE ENERGIA 213 KWH/MÊS. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 2030 X LARGURA 1183 X PROFUNDIDADE 666MM. 220 VOLTS | | | | | |
| 151 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 (QUATRO) LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTURA SINTÉTICA. 220 V | 16.0 | Unidade | R$ 866,34 | R$ 13.861,44 |
| Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 (QUATRO) LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTURA SINTÉTICA. 220 V | | | | | |
| 152 | LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE MINIMA DO COPO (LITROS) 1,6 LITRO - 220 V | 26.0 | Unidade | R$ 208,76 | R$ 5.427,76 |
| Especificação: LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE MINIMA DO COPO (LITROS) 1,6 LITRO - 220 V | | | | | |
| 153 | LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO. 220 V | 18.0 | Unidade | R$ 1.195,35 | R$ 21.516,30 |
| Especificação: LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO. 220 V | | | | | |
| 154 | VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA 45W; VOLTAGEM 220 V. | 21.0 | Unidade | R$ 267,52 | R$ 5.617,92 |
| Especificação: VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA 45W; VOLTAGEM 220 V. | | | | | |
| 155 | VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | 50.0 | Unidade | R$ 321,53 | R$ 16.076,50 |
| Especificação: VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM; COR: PRETO. 220 V | | | | | |
| 156 | LAVADORA DE ROUPA 10 KG BRANCA - 220 V - 14 CLASSE A PROGRAMAS ESPECIAIS DE LAVAGEM; CENTRIFUGAÇÃO ECONOMICA; JATO LIMPANTE; FUNÇÃO ENXÁGUE EXTRA; CONTROLE BOTÃO ROTATIVO; FUNÇÃO TURBO; FUNÇÃO AMACIANTE; QUALIDADE GARANTIDA PELO O INMETRO. | 9.0 | Unidade | R$ 2.074,22 | R$ 18.667,98 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1066
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação: LAVADORA DE ROUPA 10 KG BRANCA - 220 V - 14 CLASSE A PROGRAMAS ESPECIAIS DE LAVAGEM; CENTRIFUGAÇÃO ECONOMICA; JATO LIMPANTE; FUNÇÃO ENXÁGUE EXTRA; CONTROLE BOTÃO ROTATIVO; FUNÇÃO TURBO; FUNÇÃO AMACIANTE; QUALIDADE GARANTIDA PELO O INMETRO. | | | | | |
| 157 | MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINÍMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55Cm, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | 12.0 | Unidade | R$ 838,78 | R$ 10.065,36 |
| Especificação: MICROONDAS INOX, CAPACIDADE MÍNIMA: 30L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA: 10 NÍVEIS MINÍMO, DIÂMETRO DO PRATO: 31,5 CM (MÍNIMO), PAINEL TOUCH, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 52,00CM, ALTURA:32,55Cm, PROFUNDIDADE: 42,73CM, PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | | | | | |
| 158 | CHAPA SANDUICHEIRA ELÉTRICA INOX COM DIMENSÕES: 70CM X 30CM X 30CM. MATERIAL DA CHURRASQUEIRA: INOX. •MATERIAL DO ÁREA DE COZIMENTO: AÇO CARBONO. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE 0 A 300°C COM LED INDICADOR DE TEMPERATURA IDEAL PARA DIFERENTES TIPOS DE PREPARAÇÕES. INCLUI ABAFADOR MANUAL, GAVETA COLETORA DE | 12.0 | Unidade | R$ 855,16 | R$ 10.261,92 |
| Especificação: CHAPA SANDUICHEIRA ELÉTRICA INOX COM DIMENSÕES: 70CM X 30CM X 30CM. MATERIAL DA CHURRASQUEIRA: INOX. •MATERIAL DO ÁREA DE COZIMENTO: AÇO CARBONO. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE 0 A 300°C COM LED INDICADOR DE TEMPERATURA IDEAL PARA DIFERENTES TIPOS DE PREPARAÇÕES. INCLUI ABAFADOR MANUAL, GAVETA COLETORA DE RESÍDUOS, BORDAS ALTAS E PÉS ANTIDERRAPANTES PARA MAIOR SEGURANÇA •PESA 5.5 KG. POTÊNCIA DE 1 KW. PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (MÍNIMO). 220 V | | | | |
| 229 | TRITURADOR PROCESSADOR DE ALIMENTOS 6 LITROS 600W INOX | 1.0 | Unidade | R$ 1.748,00 | R$ 1.748,00 |
| Especificação: FICHA TÉCNICA DO PRODUTO VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 60 HZ POTÊNCIA NOMINAL: 600 W CONSUMO: 0,6 KW/H ROTAÇÃO: 1700 RPM VOLUME DA CUBA: 6 LIROS PESO: 9,6 KG DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 62 CM LARGURA TOTAL: 30 CM COMPRIMENTO TOTAL: 22 CM BASE: 23X23 CM DIMENSÃO INTERNA: 20,5X21X21 CM | | | | |
| 235 | MAQUINA LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL CICLO RÁPIDO - 220V | 7.0 | Unidade | R$ 18.780,50 | R$ 131.463,50 |
| Especificação: ALTURA (CM): 82 - FRENTE (CM): 60 - PROFUNDIDADE (CM): 60 - PESO LIQUIDO (KG): 52 - POTÊNCIA (W): 3630 - METRO CUBICO: 0,49 - CONSUMO (KW/H): 3,63 - ALTURA UTIL (CM): 29 - ESTRUTURA AÇO INOX - CAPACIDADE POR CICLO 54 COPOS OU 18 PRATOS - TEMPO P/ CICLO: 60 / 120 - CONSUMO DE AGUA P/ CICLO: 2,5 - AGUA QUENTE: SIM - ACOMPANHA DOSADOR: NÃO | | | | |
| **Valor total do lote R$ 708.521,32 (setecentos e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos)** | | | | | |

| LOTE 15 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 8 | SUPORTE PARA CELULAR | 3.0 | Unidade | R$ 100,67 | R$ 302,01 |
| Especificação: Suporte para celular aplicação: máquinas fotográficas digitais e vídeo câmeras com conector para tripé- cabeça móvel para diversos ângulo - nivelador de bolha - pernas em alumínio - altura ajustável em 4 seções em prolongadores com travas - pés emborrachados antiderrapante- braço para rotação da base da câmera- haste central- altura: estendido: 150 cm, fechado: 55 Cm- montagem e desmontagem rápida- bolsa. | | | | | |
| 76 | MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | 28.0 | Unidade | R$ 1.856,50 | R$ 51.982,00 |
| Especificação: MICROFONE, MIXER DE ÁUDIO, 2 MICROFONES UNIDIRECIONAIS, 95DB, 800 GRAMAS, MANUAL/ HANDHELD, 40x35x10 CENTÍMETROS, ALIMENTADO A BATERIA, 1 CANAL DE FREQUÊNCIA 2E+1KHz, REFERÊNCIA 29191, DIMENSÃO 40x35x10 CENTÍMETROS, 800 GRAMAS, ASIN- B07Y5P191T, EAN 7898601771206 | | | | | |
| 79 | MINI TRIPÉ - de polvo para celular | 4.0 | Unidade | R$ 50,08 | R$ 200,32 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1067
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação: mini tripé flexível (características - alta flexibilidade; - feito em plástico rígido; - pés de ligação com almofadas; - parafusos de fixação universal, compatível com a maioria dos tamanhos de câmeras atuais; - permite ser para nivel em superfícies irregulares; - compatível com smartphone (suporte incluído); - cada perna possuí oito bolas e soquete de articulações, chegando a até 360° de rotação; - possuí anéis emborrachados em cada soquete, proporciona mais aderência quando preso em superfícies lisas; informações técnicas mini tripé: - carga máxima: 1kg - altura máxima: 25cm - altura mínima: 15cm dimensões mini tripé: - tamanho: alt 18cm x comp 3cm x larg 3cm; - peso produto: 55g; suporte para celulares com largura mínima de 5,5 cm chegando a máxima de 9cm) | | | | | |
| 80 | FILMADORA | 1.0 | Unidade | R$ 14.896,70 | R$ 14.896,70 |
| Especificação: Vídeo até UHD 4K60, Saída 3G-SDI e HDMI; Sensor MOS de 1/2.5" 8.29M / Motor Venus; Zoom Óptico 24x / iZoom Digital 48x; Zoom 4K Inteligente de 32x; Slow Motion de 120 qps; Transmissão RTP; Handle com 2x Entradas XLR / Luz LED; Grava MP4 MOV AVCHD/Recurso AF Detecção Rosto; Lente Grande Angular 25mm / Filtro ND; Anéis e Mostrador; Lente Manual OIS de 5 eixos/LCD Touchscreen de 3.5" Slot Duplo Cartões Memória SDHC/SDXC | | | | | |
| 81 | WEBCAM Compatível com monitores e notebooks | 5.0 | Unidade | R$ 239,05 | R$ 1.195,25 |
| Especificação: Alta Resolução Full HD - 1080p Widescreen - 1980x1080 Conexão USB Microfone Embutido Tamanho da Lente: 1/2.7" Comprimento do Cabo: 1,5M Formato de foto: JPG Ângulo de inclinação da Câmera: FOV : D=75.5° Taxa de quadros por segundo: 30fps Material: Abs. | | | | | |
| 83 | CÂMERA: PANORÂMICA | 5.0 | Unidade | R$ 395,71 | R$ 1.978,55 |
| Especificação: INCLINAÇÃO E ZOOM MOTORIZADOS VIVA-VOZ INTEGRADO DUPLEX COMPLETO OMNIDIRECIONAL COM ALCANCE DE 2, 43 METROS CODIFICAÇÃO H. 264 UVC INTEGRADA.APLICATIVOS COMPATÍVEIS COM VÍDEO POR USB (UVC) CHAMADA POR VÍDEO FULL HD 1080P 30 FPS CONTROLES DE CÂMERA E VIVA-VOZ, VIVA-VOZ E CONTROLE REMOTO PANORMICA, INCLINAÇÃO, ZOOM, VOLUME, SEM SOM, ATENDER/ENCERRAR CHAMADA FOCO AUTOMÁTICO.COMPATÍVEL COM USB 2. 0 CABO USB DE 2, 4 M (8 PÉS) ADAPTADOR UNIVERSAL DE ALIMENTAÇÃO DE 2, 4 M (8 PÉS) SUPORTE DE EXTENSÃO PARA ELEVAÇÃO DE 228 MM (9 POL.) / CÂMERA NA LINHA DOS OLHOS WINDOWS 7, 8. 1, OU 10 E MAC OS X 10. 7 OU POSTERIOR | | | | | |
| 110 | TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EM | 11.0 | Unidade | R$ 974,66 | R$ 10.721,26 |
| Especificação: TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO, MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) MMEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CMMEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (L) X 12 (A) CM ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT.PESO DO PRODUTO: 12.5 KGPESO DA EMBALAGEM: 12.5 KG | | | | | |
| 112 | MESA DIGITALIZADORA – S 620 - DIMENSÕES DO PRODUTO - 211 X 174 X 8MM (CXLXA) PESO - 260G ÁREA DE TRABALHO - 165.1 X 101.6 MM / 6.5 X 4'' NÍVEIS DE PRESSÃO - 8192 RESOLUÇÃO DA CANETA - 5080 LPI PRECISÃO - ±0.3MM ITENS INCLUSOS: 1 X MESA DIGITALIZADORA 1 X CANETA (BATTERY FREE) 1 X CABO MINI-USB 8 X | 5.0 | Unidade | R$ 340,60 | R$ 1.703,00 |
| Especificação: MESA DIGITALIZADORA – S 620 - DIMENSÕES DO PRODUTO - 211 X 174 X 8MM (CXLXA) PESO - 260G ÁREA DE TRABALHO - 165.1 X 101.6 MM / 6.5 X 4'' NÍVEIS DE PRESSÃO - 8192 RESOLUÇÃO DA CANETA - 5080 LPI PRECISÃO - ±0.3MM ITENS INCLUSOS: 1 X MESA DIGITALIZADORA 1 X CANETA (BATTERY FREE) 1 X CABO MINI-USB 8 X PONTEIRAS PARA CANETA 1 X MANUAL DO USUÁRIO 1 X ADAPTADOR PARA CELULAR 1 X LUVA DE DOIS DEDOS. | | | | | |
| 224 | APARELHO DE SOM, CONFIGURAÇÃO DE CANAIS DE SOM SURROUND – 2, ELETRONICO, 1 UNIDADE, 2100 WATTS, FIO ELÉTRICO, DIMENSÃO 31x33x57, 2cm; 15,8 QUILOGRAMAS, POTÊNCIA DE 1.05KW, CONECTOR DE ENTRADA: XLR, DIMENSÕES: 43CM DE LARGURA, 68CM DE ALTURA E 42CM DE PROFUNDIDADE. | 7.0 | Unidade | R$ 1.605,60 | R$ 11.239,20 |
| Especificação: APARELHO DE SOM, CONFIGURAÇÃO DE CANAIS DE SOM SURROUND – 2, ELETRONICO, 1 UNIDADE, 2100 WATTS, FIO ELÉTRICO, DIMENSÃO 31x33x57, 2cm; 15,8 QUILOGRAMAS, POTÊNCIA DE 1.05KW, CONECTOR DE ENTRADA: XLR, DIMENSÕES: 43CM DE LARGURA, 68CM DE ALTURA E 42CM DE PROFUNDIDADE. | | | | | |
| 231 | KIT CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL | 1.0 | Unidade | R$ 5.455,67 | R$ 5.455,67 |
| Especificação: DIMENSÕES :APROX. 129,0 X 101,3 X 77,6 MMDISPARO CONTÍNUO (BURST) :3.0 FPS GRAVAÇÃO DE VÍDEO :FULL HD (1080P) EM 24P, 25P E 30PPROCESSADOR DE IMAGEM :DIG!C 4+MONITOR LCD :TELA LCD DE 3.0"SENSOR DE IMAGEM (CMOS) :APS-CMODOS DE FLASH : AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL, X-SYNCRO - PINO CENTRAL PARA MAIOR COMPATIBILIDADE COM FLASHES E ADAPTADORES EXTERNOS. CÂMERA TIPO :EOS DSLR MODELO DA CÂMERA :EOS REBEL T7+CARACTERÍSTICAS : FULL HD 1080P VÍDEO PESO :APROX. 475G (SOMENTE CORPO)LENTES COMPATÍVEIS :LENTES CANON EF E EF-S SÉRIE :EOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO :1 BATERIA LP-E10 * ACESSÓRIO OPCIONAL (VENDIDO SEPARADAMENTE): | | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1068
Página

| |
|---|
| ADAPTADOR DE ENERGIA ACK-E10 NÚMERO DE DISPAROS: COM DISPARO ATRAVÉS DO VISOR: APROX. 500 DISPAROS À TEMPERATURA AMBIENTE (23 °C) APROX. 410 DISPAROS A BAIXAS TEMPERATURAS (0 °C) COM DISPARO NO MODO VISUALIZAÇÃO DIRETA: APROX. 180 DISPAROS À TEMPERATURA AMBIENTE (23 °C) APROX. 170 DISPAROS A BAIXAS TEMPERATURAS (0 °C) NÍVEL DA BATERIA: VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA AUTOMÁTICA AO LIGAR A CÂMERA. O NÍVEL DA BATERIA É INDICADO EM 4 NÍVEIS NA TELA LCD. ECONOMIA DE ENERGIA: A CÂMERA DESATIVA APÓS DETERMINADO PERÍODO SEM USO, CONFORME PRÉ-CONFIGURAÇÃO. *[DESLIGA AUTO] AJUSTÁVEL PARA 30 SEG, 1 MIN, 2 MIN, 4 MIN, 8 MIN, 15 MIN OU DESATIVADO. DATA/HORA BATERIA: BATERIA SECUNDÁRIA INTEGRADA. QUANDO COMPLETAMENTE CARREGADA, A DATA E HORA SE MANTÉM POR APROXIMADAMENTE 3 MESES. TEMPO START-UP: APROX. 0,1 SEG. (BASEADO NO PDRÃO CIPA) TAMANHO DA IMAGEM (MEGAPIXELS) : 24.1 MEGAPIXELS SENSIBILIDADE ISO : 100-6400 VELOCIDADE DO OBTURADOR :30 SEG. A 1/4000 SEG., AJUSTÁVEL MANUALMENTE EM INCREMENTOS DE 1/3 OU 1/2 FATOR DE CORTE/ SENSOR DE IMAGEM (CMOS) :1.6X/ APS-CENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO :NÃO NÚMERO DE PONTOS DE FOCO : 9 PONTOS DE AF, SENDO O PONTO CENTRAL DO TIPO CRUZADO, SENSÍVEL VERTICALMENTE A F/5.6 ITENS INCLUSOS: 01X CORPO EOS REBEL T7 01X EF-S 18-55MM F/3.5-5.6 IS II 01X MOLDURA DO VISOR ÓTICO EF 01X ALÇA DE PESCOÇO EW 400D 01X BATERIA LP-E10 01X CARREGADOR DE BATERIA LC-E10 01X GUIA RÁPIDO DE INSTRUÇÕES 01X BOLSA REFLEX 01X MINI TRIPÉ 01X CARTÃO 64GB ULTRA |
| **Valor total do lote R$ 99.673,96 (noventa e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos)** |

LOTE 16

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | MESA AUXÍLIAR | 20.0 | Unidade | R$ 934,33 | R$ 18.686,60 |
| Especificação: MESA INSTRUMENTAL AUXILIAR TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI430; TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI430; PÉS EM TUBOS DE AÇO INOX AISI430; COM RODÍZIOS EM NYLON DE 2" COM TRAVAS EM DIAGONAL DIMENSÕES 50X40X80CM (CXLXA); ACABAMENTO POLIDO (BRILHOSO) | | | | | |
| 185 | MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS | 5.0 | Unidade | R$ 2.097,75 | R$ 10.488,75 |
| Especificação: MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS ESTRUTURA DA BASE: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO 1 1/14 X 1,06 MM, COM GAVETA. LEITO: DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, ACOLCHOADO COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURINO. DIMENSÕES: ALTURA= 890 MM, LARGURA = 550 MM, COMPRIMENTO = 1820 MM. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS EM PVC. EMBALAGEM: PAPELÃO REFORÇADO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 890 MM, LARGURA = 600 MM, COMPRIMENTO = 1200 MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: LEITO, ESTRUTURA, ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA COM HASTE EM AÇO CARBONO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA ELETROSTÁTICA. PESO TOTAL APROXIMADO: 30 KG. CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG. | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 29.175,35 (vinte e nove mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)** | | | | | |

LOTE 17

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | HEADPHONE BLUETOOTH | 12.0 | Unidade | R$ 160,51 | R$ 1.926,12 |
| Especificação: Headphone Bluetooth com acabamento em Silicone. Alto falante de 40mm; Saída aux. via cabo P2 3.5mm; Botões integrados para controle; Acabamento confortável em silicone; Bateria recarregável de longa duração; Bluetooth 4.2; Tensão de entrada 5V; Microfone integrado. | | | | | |
| 38 | FONE OUVIDO -com Microfone | 16.0 | Unidade | R$ 176,78 | R$ 2.828,48 |
| Especificação: Fone de Ouvido com Microfone. Resposta de frequência: 20-20kHz Impedância: 30±4.5 ohms Sensibilidade: 101±3dBSPL, 1mW SPL máximo: 10mW Potência de entrada: 3mW Dimensões: Alto falantes: 8,66mm - Plug: 3,5mm Comprimento do cabo: 1,2 metros Tipo de conexãoP2. | | | | | |
| 39 | MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | 360.0 | Unidade | R$ 27,67 | R$ 9.961,20 |
| Especificação: MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI. | | | | | |
| 41 | KIT TECLADO E MOUSE S/FIO | 80.0 | Kit | R$ 177,50 | R$ 14.200,00 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
3069
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | | | | |
| Especificação: KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA | | | | | |
| 74 | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ALTO-FALANTE ESTÉRO DESGIN 2.0 CLÁSSICOS, USAR ENERGIA DIGITAL DE BAIXA TENSÃO PARA PRODUZIR UM SOM CRISTALINO, 5Wx2 E INTERFACE DE ÁUDIO CONVENIENTE DE 3,5 MM. | 58.0 | Unidade | R$ 60,33 | R$ 3.499,14 |
| Especificação: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ALTO-FALANTE ESTÉRO DESGIN 2.0 CLÁSSICOS, USAR ENERGIA DIGITAL DE BAIXA TENSÃO PARA PRODUZIR UM SOM CRISTALINO, 5Wx2 E INTERFACE DE ÁUDIO CONVENIENTE DE 3,5 MM. | | | | | |
| 195 | MOUSE SEM FIO, COM 2.4GHZ. MOBILIDADE: FUNCIONA COM ATÉ 10 METROS DA BASE DESIGN MODERNO RESOLUÇÃO AJUSTÁVEL DE 800/1600 DPI SENSOR ÓPTICO EMBUTIDO SENSÍVEL RECEPTOR NANO E SLOT INTERNOS MOUSE COM LENTE DUPLA. | 48.0 | Unidade | R$ 68,25 | R$ 3.276,00 |
| Especificação: MOUSE SEM FIO, COM 2.4GHZ. MOBILIDADE: FUNCIONA COM ATÉ 10 METROS DA BASE DESIGN MODERNO RESOLUÇÃO AJUSTÁVEL DE 800/1600 DPI SENSOR ÓPTICO EMBUTIDO SENSÍVEL RECEPTOR NANO E SLOT INTERNOS MOUSE COM LENTE DUPLA. | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 35.690,94 (trinta e cinco mil, seiscentos e noventa reais e noventa e quatro centavos)** | | | | | |

| LOTE 18 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 40 | TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | 254.0 | Unidade | R$ 47,13 | R$ 11.971,02 |
| Especificação: TECLADO COM FIO USB, CONEXÃO PLUG-AND-PLAY, TECLAS DE FACIL LEITURA, COM LAYOUT ABNT2. | | | | | |
| 196 | TECLADO S/FIO, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - CABO USB INCLUSO; - CONEXÃO BLUETOOTH; - TECLADO UNIVERSAL NUMÉRICO; - PLUG & PLAY: BASTA CONECTAR E USAR; - TECLAS MACIAS, BASE ANTIDERRAPANTE; - COMPATÍVEL COM ANDROID, IOS E WINDOWS; - CONECTIVIDADE SIMULTÂNEA COM COMPUTADORES, SMARTPHONES E TABLETS. | 52.0 | Unidade | R$ 113,67 | R$ 5.910,84 |
| Especificação: TECLADO S/FIO, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - CABO USB INCLUSO; - CONEXÃO BLUETOOTH; - TECLADO UNIVERSAL NUMÉRICO; - PLUG & PLAY: BASTA CONECTAR E USAR; - TECLAS MACIAS, BASE ANTIDERRAPANTE; - COMPATÍVEL COM ANDROID, IOS E WINDOWS; - CONECTIVIDADE SIMULTÂNEA COM COMPUTADORES, SMARTPHONES E TABLETS. | | | | | |
| 201 | PATCH CORD CAT5E COM PLUGUE MODULADOR RJ45, CRIMPADO DE FORMA INDUSTRIAL COM CAPA INJETADA, CATEGORIA 5E PERMITE O TRÁFEGO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, COM COMPRIMENTO DE 1,50M. | 750.0 | Unidade | R$ 11,65 | R$ 8.737,50 |
| Especificação: PATCH CORD CAT5E COM PLUGUE MODULADOR RJ45, CRIMPADO DE FORMA INDUSTRIAL COM CAPA INJETADA, CATEGORIA 5E PERMITE O TRÁFEGO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, COM COMPRIMENTO DE 1,50M. | | | | | |
| 202 | RÉGUA RACK 8 TOMADAS 19 POLEGADAS, BIVOLT 127/220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; BARRAMENTO INTERNO EM COBRE - PADRÃO PARA 10A; CABO DE FORÇA PVC/COBRE DE 1 METRO; ESTRUTURA METÁLICA; CHASSIS METÁLICOS COM PINTURA A PÓ; ESTA RÉGUA POSSUI ABAS NAS LATERAIS NÃO REMOVÍVEIS. CABO E PLUG NORMATIZADO; | 16.0 | Unidade | R$ 105,60 | R$ 1.689,60 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1070
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação: RÉGUA RACK 8 TOMADAS 19 POLEGADAS, BIVOLT 127/220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; BARRAMENTO INTERNO EM COBRE - PADRÃO PARA 10A; CABO DE FORÇA PVC/COBRE DE 1 METRO; ESTRUTURA METÁLICA; CHASSIS METÁLICOS COM PINTURA A PÓ; ESTA RÉGUA POSSUI ABAS NAS LATERAIS NÃO REMOVÍVEIS. CABO E PLUG NORMATIZADO; | | | | | |
| 203 | ELETROCALHA PERFURADA U 100X50X3000MM, LARGURA 100 MM ALTURA 50 MM, COMPRIMENTO 3000 MM, ESPESSURA DA CHAPA, MATÉRIA-PRIMA - CHAPA DE AÇO 1010/1020 | 16.0 | Unidade | R$ 81,87 | R$ 1.309,92 |
| Especificação: ELETROCALHA PERFURADA U 100X50X3000MM, LARGURA 100 MM ALTURA 50 MM, COMPRIMENTO 3000 MM, ESPESSURA DA CHAPA, MATÉRIA-PRIMA - CHAPA DE AÇO 1010/1020 | | | | | |
| 204 | ESPELHO 4X2 (70X114) 1 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. | 92.0 | Unidade | R$ 9,66 | R$ 888,72 |
| Especificação: ESPELHO 4X2 (70X114) 1 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. | | | | | |
| 205 | ESPELHO 4X2 2 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. | 52.0 | Unidade | R$ 10,75 | R$ 559,00 |
| Especificação: ESPELHO 4X2 2 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. | | | | | |
| 206 | ESPELHO 4X4 (114X114) 4 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTI | 78.0 | Unidade | R$ 11,54 | R$ 900,12 |
| Especificação: ESPELHO 4X4 (114X114) 4 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTILIZADO PARA ENCAIXE DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES FÊMEA DO TIPO KEYSTONE. | | | | | |
| 207 | ESPELHO 4X4 (114X114) 6 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTI | 78.0 | Unidade | R$ 16,01 | R$ 1.248,78 |
| Especificação: ESPELHO 4X4 (114X114) 6 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTILIZADO PARA ENCAIXE DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES FÊMEA DO TIPO KEYSTONE. | | | | | |
| 208 | ESPELHO 4X4 (114X114) 8 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTI | 54.0 | Unidade | R$ 29,40 | R$ 1.587,60 |
| Especificação: ESPELHO 4X4 (114X114) 8 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45, OS ESPELHOS FIXOS PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS E RECOMENDADOS PARA ALOJAR OS | | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1071
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONECTORES FÊMEA RJ11 E RJ45 DAS TOMADAS DE REDE. ELES POSSUEM QUATRO SAÍDAS TIPO FURO QUADRADO QUE É O PADRÃO UTILIZADO PARA ENCAIXE DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES FÊMEA DO TIPO KEYSTONE. | | | | | |
| 209 | KEYSTONE CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT6 BRANCO SPEEDLAN, COM UM DESIGN COMPACTO, SUAS DIMENSÕES DE 3 CM DE COMPRIMENTO, 2 CM DE LARGURA E 2 CM DE ALTURA CP13-01-027 CAT6 WHITE-B, COMPATÍVEL COM FIOS RJ45, ESTE CONECTOR POSSUI 45 PINOS | 1200.0 | Unidade | R$ 32,13 | R$ 38.556,00 |
| Especificação: KEYSTONE CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT6 BRANCO SPEEDLAN, COM UM DESIGN COMPACTO, SUAS DIMENSÕES DE 3 CM DE COMPRIMENTO, 2 CM DE LARGURA E 2 CM DE ALTURA CP13-01-027 CAT6 WHITE-B, COMPATÍVEL COM FIOS RJ45, ESTE CONECTOR POSSUI 45 PINOS | | | | | |
| 210 | PASTA TÉRMICA DE ALTO DESEMPENHO: TIPO: PRATA, CONSTRUÇÃO: SILICONE, ÓXIDO METÁLICO E CARBONO, CONDUTIVIDADE TÉRMICA: 4.8W/M-K, TEMPERATURA OPERACIONAL: 50-240ºC PESO: 30G | 24.0 | Unidade | R$ 65,26 | R$ 1.566,24 |
| Especificação: PASTA TÉRMICA DE ALTO DESEMPENHO: TIPO: PRATA, CONSTRUÇÃO: SILICONE, ÓXIDO METÁLICO E CARBONO, CONDUTIVIDADE TÉRMICA: 4.8W/M-K, TEMPERATURA OPERACIONAL: 50-240ºC PESO: 30G | | | | | |
| 211 | KIT CONTÉM 6 PINÇAS ANTIESTÁTICAS DE PRECISÃO ESD PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE: FABRICADAS COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. VERSATILIDADE: IDEAIS PARA TRABALHOS DE ELETRÔNICA, REPAROS DE COMPUTADORES, | 24.0 | Kit | R$ 46,08 | R$ 1.105,92 |
| Especificação: KIT CONTÉM 6 PINÇAS ANTIESTÁTICAS DE PRECISÃO ESD PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE: FABRICADAS COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. VERSATILIDADE: IDEAIS PARA TRABALHOS DE ELETRÔNICA, REPAROS DE COMPUTADORES, SMARTPHONES, TABLETS E OUTROS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. ARMAZENAMENTO PRÁTICO: O KIT VEM EM UMA CAIXA DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE SEGUROS. | | | | | |
| 212 | LUVA ANTI-ESTÁTICA PARA MANUTENÇÃO: SEM PERDER O TATO. É CONFECCIONADA EM NYLON, RECOBERTA COM BANHO DE POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. O FORMATO ANATÔMICO E SEU PUNHO ELÁSTICO, PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA (DISSIPATIVA) PARA O PRODUTO MANIPULADO. PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA (DISS | 54.0 | Unidade | R$ 15,01 | R$ 810,54 |
| Especificação: LUVA ANTI-ESTÁTICA PARA MANUTENÇÃO: SEM PERDER O TATO. É CONFECCIONADA EM NYLON, RECOBERTA COM BANHO DE POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. O FORMATO ANATÔMICO E SEU PUNHO ELÁSTICO, PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA (DISSIPATIVA) PARA O PRODUTO MANIPULADO. PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA (DISSIPATIVA) PARA MANUSEIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS - EXCELENTE TATO E DESTREZA - DORSO VENTILADO PARA MAIOR CONFORTO TÉRMICO - POR SER FABRICADA EM NYLON, NÃO SOLTA FIAPOS NAS PEÇAS MANIPULADAS - POSSUI RESISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 100°C (CONSULTE FICHA TÉCNICA) TAMANHO (M) | | | | | |
| 213 | MULTIMETRO DIGITAL + ALICATE DESENCAPADOR + CANETA TENSÃO: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DISPLAY 3 1/2 ILUMINADO COM FUSÍVEL DE AUTO RESTAURAÇÃO, TESTE DE LINHA VIVA, HOLSTER PROTETOR, LCD DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO, DE ACORDO COM A CATEGORIA II DE SEGURANÇA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESL | 19.0 | Unidade | R$ 96,52 | R$ 1.833,88 |
| Especificação: MULTIMETRO DIGITAL + ALICATE DESENCAPADOR + CANETA TENSÃO: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DISPLAY 3 1/2 ILUMINADO COM FUSÍVEL DE AUTO RESTAURAÇÃO, TESTE DE LINHA VIVA, HOLSTER PROTETOR, LCD DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO, DE ACORDO COM A CATEGORIA II DE SEGURANÇA, CONGELAMENTO DE LEITURA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E MUDANÇA DE FAIXA MANUAL. REALIZA MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTÊNCIA, HFE DE TRANSISTOR, DIODO E CONTINUIDADE. A CANETA TESTE DIGITAL DE TENSÃO E CORRENTE VAI FACILITAR SUA VIDA. COMPACTA, NO FORMATO DE CANETA, INCLUSIVE COM CLIPE DE BOLSO, REALIZA MEDIÇÕES DE TENSÃO COM MUITA PRATICIDADE EM QUALQUER LUGAR QUE SEJA NECESSÁRIO. O INDICADOR NA PONTA DE CONEXÃO PERMITE REALIZAR MEDIÇÕES COM MÁXIMA SEGURANÇA EM AMBIENTES POUCO ILUMINADOS. DESENCAPAR CABOS E FIOS COM BITOLAS DE 0,2 A 6,0MM;- COM CRIMPADOR DE TERMINAIS ISOLADOS E NO ISOLADOS (10-22AWG) DE 0,50 A 6,0MM E CORTADOR DE FIOS;- CABO EM AO CARBONO E LMINAS DE AO SINTETIZADO DE ALTA RESISTNCIA;- CABO EM POLIPROPILENO | | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1072
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORADO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO;- REGULADOR DE PRESSO PARA DIFERENTES ESPESSURAS DE FIOS;- LIMITADOR PARA AJUSTE DE TAMANHO A SER DESENCAPADO.ESPECIFICAO TCNICA- POLEGADA: 8''.ESPECIFICAESTIPO: DESENCAPADOR DE FIO | | | | | |
| 214 | MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL HIKARI PROFISSIONAL HM 2090: ESPECIFICAÇÕES: - DISPLAY: 3 ½ DÍGITOS (4000 CONTAGENS). - INDICAÇÃO DE SOBRE-FAIXA: A INDICAÇÃO "OL" APARECE NO DISPLAY. - INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA: O SÍMBOLO "BATERIA" APARECE QUANDO A TENSÃO DA BATERIA ESTIVER ABAIXO DA NOMINAL PARA OPER | 19.0 | Unidade | R$ 303,97 | R$ 5.775,43 |
| Especificação: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL HIKARI PROFISSIONAL HM 2090: ESPECIFICAÇÕES: - DISPLAY: 3 ½ DÍGITOS (4000 CONTAGENS). - INDICAÇÃO DE SOBRE-FAIXA: A INDICAÇÃO "OL" APARECE NO DISPLAY. - INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA: O SÍMBOLO "BATERIA" APARECE QUANDO A TENSÃO DA BATERIA ESTIVER ABAIXO DA NOMINAL PARA OPERAÇÃO. - MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA - DATA HOLD - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS: APROX. 20 MINUTOS. - AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32ºF A 104ºF), RH < 80. - AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C ( -4ºF A 140ºF), RH < 80. - COEFICIENTE DE TEMPERATURA: 0,1 X (PRECISÃO ESPECIFICADA) POR °C, < 18°C OU > 28°C. - USO INTERNO. - ALTITUDE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 2000M. - ALIMENTAÇÃO: 1 X 9V (6F22, NEDA1604 OU 006P). - SEGURANÇA: IEC1010 SOBRETENSÃO E DUPLA ISOLAÇÃO, CATEGORIA III 1000V / CATEGORIA IV 600V. - DIMENSÕES: 190A) X 88,5(L) X 27,5(P) MM. - PESO: APROXIMADAMENTE 420G. (INCLUINDO BATERIA) | | | | |
| 215 | SOPRADOR DE AR PÓ POTENTE COMPUTADOR NOTEBOOK 110V/220V ESPECIFICAÇÃO, VELOCIDADE DO MOTOR: 51000RPM, FORÇA DO VENTO: 70M/S POTÊNCIA: 60 W, ENTRADA: 5A/12V, CAPACIDADE DA BATERIA: 6000MAH, TAMANHO DO PACOTE: 24*17*11 CM, PESO DO PACOTE: 510G, O PACOTE INCLUI: 1 * COLETOR DE PÓ DE AR, 5* BOCAS DIFER | 18.0 | Unidade | R$ 228,16 | R$ 4.106,88 |
| Especificação: SOPRADOR DE AR PÓ POTENTE COMPUTADOR NOTEBOOK 110V/220V ESPECIFICAÇÃO, VELOCIDADE DO MOTOR: 51000RPM, FORÇA DO VENTO: 70M/S POTÊNCIA: 60 W, ENTRADA: 5A/12V, CAPACIDADE DA BATERIA: 6000MAH, TAMANHO DO PACOTE: 24*17*11 CM, PESO DO PACOTE: 510G, O PACOTE INCLUI: 1 * COLETOR DE PÓ DE AR, 5* BOCAS DIFERENTES, 1 * CABO DE CARREGAMENTO USB | | | | |
| 216 | KIT COMPLETO FERRO SOLDA TUBETE ESTANHO COM RESINA SUGADOR: ESPECIFICAÇÃO: -COMPRIMENTO DO FERRO DE SOLDA: 18,5 CM - COMPRIMENTO DO CABO: 87CM TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 110V OU 220V (SELECIONAR NO ATO DA COMPRA) ITENS INCLUSOS: - 1 FERRO DE SOLDA- 1 SUGADOR DE SOLDA- 1 SUPORTE- 1 ESTANHO- 1 ALICATE D | 10.0 | Kit | R$ 143,06 | R$ 1.430,60 |
| Especificação: KIT COMPLETO FERRO SOLDA TUBETE ESTANHO COM RESINA SUGADOR: ESPECIFICAÇÃO: -COMPRIMENTO DO FERRO DE SOLDA: 18,5 CM -COMPRIMENTO DO CABO: 87CM TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 110V OU 220V (SELECIONAR NO ATO DA COMPRA) ITENS INCLUSOS: - 1 FERRO DE SOLDA- 1 SUGADOR DE SOLDA- 1 SUPORTE- 1 ESTANHO- 1 ALICATE DE CORTE- 6 PONTAS DO FERRO PARA SOLDAGEM- 1 PINÇA - 1 FIO POSITIVO- 1 FIO NEGATIVO- 1 ESTOJO PARA ARMAZENAR OS ITENS | | | | |
| 217 | SOLDA ESTANHO 1MM 60X40 ROLO 250G + PASTA PARA SOLDA: KIT CONTENDO: 1 - ROLO DE SOLDA 1MM 60X40 250G 1 - PASTA PARA SOLDA 110G | 30.0 | Kit | R$ 93,77 | R$ 2.813,10 |
| Especificação: SOLDA ESTANHO 1MM 60X40 ROLO 250G + PASTA PARA SOLDA: KIT CONTENDO: 1 - ROLO DE SOLDA 1MM 60X40 250G 1 - PASTA PARA SOLDA 110G | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 92.801,69 (noventa e dois mil, oitocentos e um reais e sessenta e nove centavos)** | | | | | |

LOTE 19

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | MONITOR TELA INTERATIVA TOUCH 55" - DIMENSÕES POLEGADAS: 55". - RESOLUÇÃO: 16:9 (WIDESCREEN). - BRILHO:300 NIT. - CONTRASTE: 5000:1. - ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO: 178º.- VIDA ÚTIL: SUPERIOR À 50.000 HORAS. - | 6.0 | Unidade | R$ 8.015,80 | R$ 48.094,80 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1073
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONSUMO DE ENERGIA: INFERIOR À 180 W E EM STANDBY INFERIOR À 0.5 W. - VOLTAGEM: BIVOLT. - SU | | | | |
| Especificação: MONITOR TELA INTERATIVA TOUCH 55" - DIMENSÕES POLEGADAS: 55". - RESOLUÇÃO: 16:9 (WIDESCREEN). - BRILHO:300 NIT. - CONTRASTE: 5000:1. - ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO: 178º.- VIDA ÚTIL: SUPERIOR À 50.000 HORAS. - CONSUMO DE ENERGIA: INFERIOR À 180 W E EM STANDBY INFERIOR À 0.5 W. - VOLTAGEM: BIVOLT. - SUPERFÍCIE DE TOQUE: VIDRO TEMPERADO. - TECNOLOGIA DO TOQUE: INFRAVERMELHO. - TOQUES SIMULTÂNEOS: 20 TOQUES. - TIPOS DE TOQUE: CANETAS PASSIVAS, DEDOS E OBJETOS DE PONTA OPACA. - PRECISÃO DE POSICIONAMENTO: ± 2 MM. - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO DO TOQUE: USB-A - POSIÇÃO DOS AUTO-FALANTES: FRONTAL. - IMPEDÂNCIA: 8 Ω - FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 180 - 20 K HZ. - POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA: 10 W X 2. - NÃO ACOMPANHA SUPORTE MÓVEL. MONITOR: - RESOLUÇÃO: ULTRA HD 4K. - DIMENSÕES EM POLEGADAS: 55" (POLEGADAS). OPS (COMPUTADOR INTEGRADO) - PROCESSADOR: CORE I3. - MEMÓRIA: 8 GB DDR3. - ARMAZENAGEM: SSD 128 GB. - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10. CONEXÕES - ENTRADAS FRONTAIS: HDMI 1X, USB (TOUCH) 1X, USB (DINÂMICO) X2, MICROFONE 1X. - ENTRADAS AV TRASEIRAS: HDMI 2.0 (4K@60HZ) 2X, DP 1.2 (4K@60HZ) 1X, VGA (1920X1080@60HZ) 1X, PC ÁUDIO 1X, USB (TOUCH) X 4X. - SAIDAS AV: HDMI OUT (SUPORTA 4K@60HZ) 1X. - OUTRAS: DC 5V-2A OUT, LINE OUT 1X, SPDIF OUT 1X, TOQUE (TOUCH) MULT TOQUE: 20 TOQUES SIMULTÂNEOS SENSÍVEL AO TOQUE DE SEUS DEDOS, CANETAS E OBJETOS DE PONTA OPACA. RESOLUÇÃO: 4096*4096 / 32767*32767 VELOCIDADE : 3MS: 8MS | | | | | |
| 96 | MONITOR MULTI 24 POL. 60HZ OFFICE ULTRA TELA: 24"FHD 1920X1080VA BRILHO: 250 CD/M² CONTRASTE: 3.000.000:1 FORMATO DA TELA: 16:9 ANGULO DE VISÃO: 178° ENTRADAS: VGAX1; USBX1; DISPLAY PORTX1; HDMIX1; KENSINGTON LOCKX1; BASE AJUSTAVEL: SIM; SUPORTE VERSA: SIM. CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO: <30W; STANSBY | 64.0 | Unidade | R$ 915,23 | R$ 58.574,72 |
| Especificação: MONITOR MULTI 24 POL. 60HZ OFFICE ULTRA TELA: 24"FHD 1920X1080VA BRILHO: 250 CD/M² CONTRASTE: 3.000.000:1 FORMATO DA TELA: 16:9 ANGULO DE VISÃO: 178° ENTRADAS: VGAX1; USBX1; DISPLAY PORTX1; HDMIX1; KENSINGTON LOCKX1; BASE AJUSTAVEL: SIM; SUPORTE VERSA: SIM. CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO: <30W; STANSBY <=0,6W PESO LIQUIDO: 2,4KG PESO BRUTO: 2,6KG SUPORTE VESA: 75X75MM SUPORTE: AJUSTE DE ALTURA; ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO | | | | | |
| 98 | MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS. TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE. | 61.0 | Unidade | R$ 573,33 | R$ 34.973,13 |
| Especificação: MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS. TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE. | | | | | |
| 99 | MONITOR TELA: 27" RESOLUÇÃO: FULL HD PROPORÇÃO DA TELA: 16:09 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080 FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZ TEMPO DE RESPOSTA:5MS CONEXÕES: HDMI, D-SUB VOLTAGEM: BIVOLT | 16.0 | Unidade | R$ 1.030,00 | R$ 16.480,00 |
| Especificação: MONITOR TELA: 27" RESOLUÇÃO: FULL HD PROPORÇÃO DA TELA: 16:09 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080 FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZ TEMPO DE RESPOSTA:5MS CONEXÕES: HDMI, D-SUB VOLTAGEM: BIVOLT | | | | | |
| 109 | SCANNER: - DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO - DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO - - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF) - TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM - INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA - CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO - DIGITALIZE D | 17.0 | Unidade | R$ 3.459,18 | R$ 58.806,06 |
| Especificação: SCANNER: - DIGITALIZE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO - DIGITALIZAÇÃO DUPLEX DE ATÉ 80 IMAGENS POR MINUTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AVANÇADO - - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 80 FOLHAS (ADF) - TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM - INTERFACE DE USUÁRIO DEDICADA - CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO - DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3.0 SUPERSPEED - DIGITALIZE PARA SEU SMARTPHONE COM APP MOBILE CONNECT - AUTO START SCAN, SENSOR ULTRASSOM, BOTÃO DE SEPARAÇÃO, PRÉ-VISUALIZAÇÃO E ALARME DE MANUTENÇÃO CIS - PACOTE DE SOFTWARE COMPLETO INCLUSO | | | | | |
| 113 | CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", | 14.0 | Unidade | R$ 1.118,30 | R$ 15.656,20 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 1074

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / S | | | | |
| Especificação: CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / SD: 32GB, DIMENSÕES AXLXP: 74.5X48X44CM 29X18.9X17 ", FONTE DE ENERGIA: AC 110V / 220V - 60 / 50HZ, ADICIONAL OPCIONAL BATERIA: 12V / 7AH, CONSUMO DE ENERGIA: 180W. | | | | | |
| 115 | SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL VERTICAL (02 TORRES), 2000W, VA 5000 XT - DBR, POTÊNCIA DE 400W, CONECTIVIDADE COM BLUETOOTH, FORMATO ALTO FALANTE TORRE, CARACTERÍSTICA AMPLIFICADA, TIPO SUBWOOFER, BIVOLT, 2 ANOS DE GARANTIA. | 4.0 | Unidade | R$ 15.631,85 | R$ 62.527,40 |
| Especificação: SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL VERTICAL (02 TORRES), 2000W, VA 5000 XT - DBR, POTÊNCIA DE 400W, CONECTIVIDADE COM BLUETOOTH, FORMATO ALTO FALANTE TORRE, CARACTERÍSTICA AMPLIFICADA, TIPO SUBWOOFER, BIVOLT, 2 ANOS DE GARANTIA. | | | | | |
| 116 | CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PAR CAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI - RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABIN | 40.0 | Unidade | R$ 3.215,66 | R$ 128.626,40 |
| Especificação: CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PAR CAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI - RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABINETE INJETADO EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA - TELAS EM ALUMÍNO ANTI-MANCHAS - SUPORTE PARA PAREDE REMOVÍVEL UNIVERSAL - USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRAU DE PROTEÇÃO: IP-44 WOOFER LONG THROW: 5.25" POTÊNCIA MAX (PAR): 600 W POTÊNCIA RMS (PAR): 300 W TWEETER DOMO NEODÍMIO PEI: 1/2" MATERIAL DO CONE: PP MICA + BORDA DE BORRACHA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 20KHZ IMPEDÂNCIA: 8 OHMS SENSIBILIDADE: 87 DB PESO DE CADA CAIXA: 2.3 KG ITENS INCLUSOS: - 2 CAIXAS - 2 SUPORTES - 4 PARAFUSOS PARA OS SUPORTES - 2 TAMPAS À PROVA D'ÁGUA - 220V | | | | | |
| 117 | CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA. POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊN | 15.0 | Unidade | R$ 1.754,49 | R$ 26.317,35 |
| Especificação: CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA. POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊNCIA DE 300W. - INCLUI CONTROLE REMOTO. - CONECTOR DE ENTRADA: RCA, LEITOR SD, USB, PLUG. - LUGAR DE COLOCAÇÃO: O PISO E O POSTE. - DIMENSÕES: 440MM DE LARGURA, 690MM DE ALTURA E 345MM DE PROFUNDIDADE. | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 450.056,06 (quatrocentos e cinquenta mil e cinquenta e seis reais e seis centavos)** | | | | | |

| LOTE 20 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 93 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 200KG/50G- SELO INMETRO -INDICADOR DE PESO POSSUI DISPLAYS DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO. INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS, LIVRE DE FERRUGEM. ACABAMENTO ESMERADO E DESIGN ULTRAMODERNO. BANDEJA EM AÇO CARBONO COM ADESIVO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL | 7.0 | Unidade | R$ 1.593,00 | R$ 11.151,00 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1075
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | HIGIENIZAÇÃO. | | | | |
| Especificação: BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 200KG/50G- SELO INMETRO -INDICADOR DE PESO POSSUI DISPLAYS DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO. INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS, LIVRE DE FERRUGEM. ACABAMENTO ESMERADO E DESIGN ULTRAMODERNO. BANDEJA EM AÇO CARBONO COM ADESIVO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. | | | | | |
| 167 | BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL | 11.0 | Unidade | R$ 1.013,94 | R$ 11.153,34 |
| Especificação: BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GÉRMES; .FAIXA DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA NA CONCHA DE 54 CM; GABINETE EM PLASTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO C/ COBERTURA PLASTICA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; | | | | | |
| 168 | BALANÇA DIGITAL GRANDE | 11.0 | Unidade | R$ 1.555,82 | R$ 17.114,02 |
| Especificação: BALANÇA DIGITAL GRANDE DISPLAY COM 06 DIGITOS EM: -LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; -TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA; -FUNÇAO: TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA; -FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO (BIVOLT); -CONSUMO: 08 VA; -PLATAFORMA E COLUNA DE ACO CARBONO. -BASE EM ACO CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO; -PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA; -TAPETE ANTIDERRAPANTE; -ANTROPOMETRO EM ALUMINIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATE 2 MM COM FRACAO DE 0,5 CM; -ENTRADA PARA BATERIA 12VCC (EXTERNA), APENAS PARA BALANCAS ---SEM BATERIA INTERNA; -PINTURA: EPOXI NA COR BRANCA. -HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM | | | | | |
| 169 | BALANÇA DIGITAL | 3.0 | Unidade | R$ 173,85 | R$ 521,55 |
| Especificação: BALANÇA DIGITAL TIPO DE BALANÇA: DIGITAL PESO SUPORTADO: 150KG VISOR: DISPLAY DIGITAL AUTOMÁTICO PLATAFORMA: VIDRO TEMPERADO ALIMENTAÇÃO: BATERIA | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 39.939,91 (trinta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos)** | | | | | |

| LOTE 21 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 187 | MONITOR FETAL PORTÁTIL | 9.0 | Unidade | R$ 1.054,82 | R$ 9.493,38 |
| Especificação: TIPO PORTÁTIL TIPO DE TRANSDUTOR FETAL FREQUÊNCIA (MHZ) 2,5 MHZ / 3,0 MHZ ± 15% DIÂMETRO ULTRASSÔNICO 50MM PROFUNDIDADE ULTRASS. 200MM PESO LÍQUIDO 0,565 KG FAIXA DE MEDIÇÃO (BPM) 50 A 240 BPM DISPLAY DIGITAL POSSUI BATERIA INTERNA POSSUI BATERIA RECARREGÁVEL POSSUI TIPO DE BATERIA ALCALINA 9V DIMESÕES (A/L/P) 135 X 117 X 33 MM POTÊNCIA 2VA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA < 5MW/CM². ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO 1X BATERIA ALCALINA 9V 6LR61/6LF22 BATÉRIA RECARREGÁVEL 1X BATERIA NI-MH 9V E CARREGADOR PARA BATERIA (OPCIONAL) AUTONOMIA MÁXIMA DE CONSUMO 5 HORAS | | | | | |
| 188 | NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS | 11.0 | Unidade | R$ 1.865,67 | R$ 20.522,37 |
| Especificação: INALADOR NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS BIVOLT MEDICATE COR BRANCO 110V/220V; ACESSÓRIOS INCLUÍDOS 4 COPINHOS 4 MANGUEIRAS 4 MÁSCARAS ADULTO 4 MÁSCARAS INFANTIL; TIPO DE NEBULIZADOR E INALADOR ULTRASSÔNICO. | | | | | |
| 189 | BOMBA DE ASPIRAÇÃO | 3.0 | Unidade | R$ 748,67 | R$ 2.246,01 |
| Especificação: BOMBA ASPIRADORA DE SECREÇÃO; LARGURA 18 CM PROFUNDIDADE 34 CM TIPO DE BOMBA CENTRÍFUGA PADRÃO MATERIAL DO ROTOR PLÁSTICO; SISTEMA DE DIAFRAGMA PERMITE UM VÁCUO REGULÁVEL DE 0 A 550 MMHG. ALÉM DISSO, POSSUI UMA VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E UMA CAPACIDADE DE RECIPIENTE DE 1,3 LITROS. | | | | | |
| 190 | BOMBA DE INFUSÃO | 2.0 | Unidade | R$ 5.696,37 | R$ 11.392,74 |
| Especificação: CONJUNTO DE EQUIPOS APLICÁVEIS: VÁRIAS MARCAS, USO ÚNICO 20 GOTAS/ML; DIÂMETRO DO CONJUNTO DE INFUSÃO: 3,4-4,5 MM; MODOS DE INFUSÃO: ML/H (PADRÃO): TAXA DE UXO E VOLUME, TAXA DE UXO E TEMPO, TAXA DE UXO D/MIN: GOTEJAMENTO E VOLUME, GOTEJAMENTO E TEMPO, GOTEJAMENTO; FAIXA DE VAZÃO: 0,1-1500ML/H; 0,1-100ML/H INCREMENTO 0,1ML/H; 101-1500ML INCREMENTO 1ML/H; VELOCIDADE DE GOTEJAMENTO: 20D/ML, CONJUNTO DE INFUSÃO: 1-500D/MIN; PRECISÃO DA INFUSÃO: +-5%; VOLUME A SER INFUNDIDO (VTBI): 0,1-9999ML; 0,1-999,9ML/H INCREMENTO 0,1ML/H; 1000-9999ML INCREMENTO 1ML/H; TAXA DE ELIMINAÇÃO: 1000ML/H; TAXA KVO: 2,5 ML/H; PRESSÃO DE OCLUSÃO: 19KPA, 38KPA, 57KPA, 76KPA, 95KPA, 114KPA, 133KPA (PADRÃO: 95KPA); DETECÇÃO DE BOLHAS DE AR: MENOR TAMANHO DE BOLHA DE AR: 50UL; FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA: 100-240V, 50/60 HZ: CC EXTERNA: 7,4V;BATERIA: INTERNA DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM 1800MAH, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 05 HORAS (PARA TAXA DE INFUSÃO DE 100ML/H COM UMA BATERIA CHEIA); FUSÍVEL: T 1A; AMBIENTE DE OPERAÇÃO:TEMPERATURA +10-+30°C UMIDADE RELATIVA ≤70% PRESSÃO ATMOSFÉRICA 86 KPA-106KPA; AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO TEMPERATURA -10~+55°C UMIDADE 80%; TELA: TOQUE LCD DE 4,3";DIMENSÃO E PESO: PRODUTO: 200 MM X 155,5 MM X 97 MM; EMBALAGEM: 270*240*200MM; PESO BRUTO: 2,5KG | | | | | |
| 193 | CAIXA TÉRMICA 5 LITROS COM TERMÔMETRO | 10.0 | Unidade | R$ 220,71 | R$ 2.207,10 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1076
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação: MEDIDAS EXTERNAS: AXLXP 19X20X27 CM MEDIDAS INTERNAS: AXLXP 17X18X25 CM TERMÔMETRO DISPLAY LCD ALIMENTAÇÃO POR 1 PILHA AAA (INCLUSO) FAIXA DE TEMPERATURA DO TERMÔMETRO: -50 + 70 ° C PRECISÃO: ± 1°C TAMANHO DISPLAY: 60X39X14 MM | | | | | |
| 194 | CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO | 5.0 | Unidade | R$ 394,53 | R$ 1.972,65 |
| Especificação: CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETROMEDIDAS EXTERNAS: AXLXP 35X26X38 CM MEDIDAS INTERNAS: AXLXP 30X20X30 CM TERMÔMETRO DISPLAY LCD ALIMENTAÇÃO POR 2 BATERIAS LR44 (BRINDE) FAIXA DE TEMPERATURA DO TERMÔMETRO: -50 + 110 ° C PRECISÃO: ± 1°C TAMANHO DISPLAY: 47X28X14 MM | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 47.834,25 (quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos)** | | | | | |

| LOTE 22 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 161 | FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA, FABRICADO COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE EXTRUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO. ELEMENTO 7 FILTRANTE. VAZÃO: 20 L/H - COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO E CARVÃO - RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE E - COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE - COMPOSIÇÃO COPO E TAMPA | 28.0 | Unidade | R$ 102,78 | R$ 2.877,84 |
| Especificação: FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA, FABRICADO COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE EXTRUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO. ELEMENTO 7 FILTRANTE. VAZÃO: 20 L/H - COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO E CARVÃO - RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE E - COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE - COMPOSIÇÃO COPO E TAMPA | | | | |
| 162 | REFIL PARA BEBEDOURO, ELEMENTO FILTRANTE – CARBON BLOCK 5'' – 1019 | 30.0 | Unidade | R$ 54,30 | R$ 1.629,00 |
| Especificação: REFIL PARA BEBEDOURO, ELEMENTO FILTRANTE – CARBON BLOCK 5'' – 1019 | | | | | |
| 163 | REFIL PARA PURIFICADOR C/ BICA MOVEL, PLUS BRANCO – 2880 | 41.0 | Unidade | R$ 63,56 | R$ 2.605,96 |
| Especificação: REFIL PARA PURIFICADOR C/ BICA MOVEL, PLUS BRANCO – 2880 | | | | | |
| 164 | REFIL PARA FILTRO CARBON BLOCK 7'' CARVÃO ATIVADO 200 CÓDIGO DO REFIL: 1003-0002 VAZÃO 90 LITROS/HORA | 64.0 | Unidade | R$ 37,64 | R$ 2.408,96 |
| Especificação: REFIL PARA FILTRO CARBON BLOCK 7'' CARVÃO ATIVADO 200 CÓDIGO DO REFIL: 1003-0002 VAZÃO 90 LITROS/HORA | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 9.521,76 (nove mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos)** | | | | | |

| LOTE 23 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 175 | MACA COM GRADES REMOVIVEIS | 8.0 | Unidade | R$ 2.584,44 | R$ 20.675,52 |
| Especificação: CARRO CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOX, POSSUI O LEITO REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL E GRADES LATERAIS EM AÇO INOX. CAVALETE EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO DE 1 1/4", PROVIDO DE RODÍZIOS DE 5" COM FREIO NA DIAGONAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.80 X 0.50 X 0.80 M DE ALTURA.INCLUSO COLCHÃO | | | | |
| 176 | CAMA HOSPITALAR | 20.0 | Unidade | R$ 2.654,30 | R$ 53.086,00 |
| Especificação: CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 180 KG, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. - POSSIBILIDADE DE AJUSTE EM ATÉ 5 POSIÇÕES DIFERENTES, PERMITINDO ADAPTAR O LEITO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS. - DUAS GRADES DE PROTEÇÃO REBATÍVEIS, OFERECENDO SEGURANÇA ADICIONAL AOS PACIENTES. - MANIVELAS REBATÍVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, GARANTINDO DURABILIDADE E FACILIDADE DE USO. - ESTRADOS QUE FACILITAM A TROCA DE UMIDADE, CONTRIBUINDO PARA O CONFORTO E HIGIENE DO PACIENTE. - EIXOS COM CAPA PROTETORA QUE PRESERVAM A LUBRIFICAÇÃO, GARANTINDO O BOM FUNCIONAMENTO E VIDA ÚTIL DA CAMA. - 4 RODÍZIOS BLINDADOS COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CAMA. - ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE, GRAÇAS À PINTURA EPÓXI, O QUE CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE E HIGIENE DO EQUIPAMENTO. - FÁCIL MOVIMENTAÇÃO, COM RODÍZIOS QUE GIRAM 360º, POSSIBILITANDO | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · PM. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1079
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UMA MELHOR MOBILIDADE E MANUSEIO DA CAMA. DIMENSÕES (L X P X A) 90 X 190,5 X 64 CM; INCLUSO COLCHÃO | | | | | |
| 177 | CAMA BELICHE HOSPITALAR | 5.0 | Unidade | R$ 965,54 | R$ 4.827,70 |
| Especificação: CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 1.1/4" X 1,06 MM. LEITO CONFECCIONADO EM PERFIL "U" E MDF DE 15 MM. ESCADA LATERAL. MEDIDAS: 1,88 X 0,80 X 0,24 X 1,24 INCLUSO COLCHÃO | | | | | |
| 178 | BANQUETA GIRATÓRIA | 10.0 | Unidade | R$ 556,29 | R$ 5.562,90 |
| Especificação: MATERIAL: AÇO CARBONO 1020, REVESTIMENTO COURVIN SINTÉTICO; ESTRUTURA DA SUPERFÍCIE EM ESPUMA ESPESSA; SEM ENCOSTO; SUPERFÍCIE GIRATÓRIA; BASE ARANHA COM 05 RODÍZIOS; ARO PARA APOIO DOS PÉS; REGULAGEM DE ALTURA MANUAL; CAPACIDADE MÁXIMA SUPORTADA: 135KG. DIMENSÕES DO PRODUTO (C X L X A): 46 X 46 X 63 CM - PESO: 3,8KG | | | | | |
| 179 | BIOMBO | 20.0 | Unidade | R$ 869,33 | R$ 17.386,60 |
| Especificação: REVESTIMENTO: ALGODÃO CRU OU LONA; ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO; PINTURA: ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; FUNCIONALIDADE: RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO; DIMENSÕES ABERTA: 2,10M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 1,80M ALTURA DO LEITO; DIMENSÕES DOBRADA: 0,70M COMPRIMENTO X 1,80M ALTURA X 0,55M LARGURA;PESO: EXTREMAMENTE LEVE, APENAS 11 KG. | | | | | |
| 181 | SUPORTE PARA SORO | 20.0 | Unidade | R$ 431,67 | R$ 8.633,40 |
| Especificação: • BASE EM QUADRIPÉ CONFECCIONADO EM AÇO INOX 201, COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO; • COLUNA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX 201, COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO; • HASTE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX 201, COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO; • REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANDRIL COM SISTEMA DE TRAVA SEMI GIRATÓRIA; • POSSUI 4 GANCHOS CONFECCIONADO EM AÇO INOX 201 , EM FORMATO DE CRUZ; • BASE COM 04 RODÍZIOS, SENDO 02 DELES COM FREIO/TRAVA EM DIAGONAL;DIMENSÕES DO PRODUTO • ALTURA REGULÁVEL, MÍNIMA: 98 CM - MÁXIMA: 2,0 MT. • ESTRUTURA DA BASE: 50 CM ( C ) X 50 CM ( L ). | | | | | |
| 182 | CARRO DE EMERGÊNCIA | 10.0 | Unidade | R$ 3.186,30 | R$ 31.863,00 |
| Especificação: PINTURA EPÓXI 4 RODÍZIOS , SENDO 02 COM FREIOS E GIRO DE 360° GRAUS. 03 GAVETAS SENDO: 01 PARA MEDICAMENTOS E 02 PARA USO GERAL TRAVA NAS GAVETAS PORTA BASCULANTE 01 TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO SUPORTE PARA SORO SUPORTE CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR TOMADA ELÉTRICA+C143:C192ESTRUTURA: CARRO E GAVETAS – FABRICADO EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 24 (0,60 MM DE ESPESSURA). BANDEJA – FABRICADA EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 16 (1,5 MM DE ESPESSURA). SISTEMA DE TRAVA INCLUSO NAS GAVETAS.RODÍZIOS: 4 PEÇAS, SENDO 2 COM FREIOS E 2 LIVRES, NAS DIMENSÕES: 3" POLEGADAS (76,2 MM). | | | | | |
| 183 | FOCO CIRURGÍCO | 15.0 | Unidade | R$ 1.225,56 | R$ 18.383,40 |
| Especificação: FOCO CLÍNICO HOSPITALAR GINECOLÓGICO COM LÂMPADA 6W LED; - ALTURA: 110CM (MÍNIMA) 135CM (MÁXIMA); ALTURA REGULÁVEL - LÂMPADA EM LED FRIA (BRANCA) 6W BIVOLT - HASTE FLEXÍVEL PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DA LÂMPADA - BASE COM RODINHAS PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 184 | ESCADA DOIS DEGRAIS | 25.0 | Unidade | R$ 207,29 | R$ 5.182,25 |
| Especificação: DIMENSÕES DO PRODUTO: - ALTURA: 45 CM - LARGURA: 33 CM - PROFUNDIDADE: 45 CM | | | | | |
| 186 | APOIO DE BRAÇO | 9.0 | Unidade | R$ 361,78 | R$ 3.256,02 |
| Especificação: MATERIAL: -ESTRUTURA: INOX -HASTE SUPERIOR: INOX -REGULADORES: PLÁSTICO -BRAÇADEIRA: INOX, ESPUMA E COURVIN TAMANHO: -BASE: 31X41 CM (COMPRIMENTO X LARGURA) -HASTE: 63 CM -HASTE SUPERIOR: 49 CM - APOIO DE BRAÇO: 19X14 CM -ESPESSURA DO ESTOFADO: 1 CM° -DIMENSÕES/PESO (EMBALADO): 1,5KG 10X24X67 (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) REGULADORES: -ALTURA: 71-106 CM -INCLINAÇÃO: 180° | | | | | |
| 191 | AUTOCLAVE | 10.0 | Unidade | R$ 6.110,89 | R$ 61.108,90 |
| Especificação: CAPACIDADE: 12 LITROS; - PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO; - TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LED'S; - DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; - 2 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; - SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA; - TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL; - TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA; - 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA, DENTRE ELES: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; - SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE AUTOMÁTICO PARA DIVERSAS REGIÕES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE AZUL; - CÂMARA: AÇO INOX; - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; - CONSUMO DE ENERGIA: 424 WATTS/HORA; - POTÊNCIA: 1200 WATTS; - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ;DIMENSÕES DA AUTOCLAVE: - AUTOCLAVE (AXLXP): 35,3X35,3X51CM; - CÂMARA (DXP): 21,6X33CM; | | | | | |
| 192 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | 9.0 | Unidade | R$ 3.888,00 | R$ 34.992,00 |
| Especificação: DESLOCAMENTO TEÓRICO: 147 L/MIN – 5,2 PCM PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI – 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 40L TEMPO DE ENCHIMENTO: 5 MINUTO E 26 SEGUNDOS Nº DE CILINDROS: 2 Nº DE ESTÁGIOS: 1 RPM DO BLOCO: 1640 MOTOR ELÉTRICO: 1 HP – 4P PESO DO CABEÇOTE: 10 KG | | | | | |
| 228 | KIT CARRO FUNCIONAL LIMPEZA PROFISSIONAL | 3.0 | Unidade | R$ 1.541,26 | R$ 4.623,78 |
| Especificação: MODELO: KIT: CARRINHO PRETO + BALDE 30/50L + PLACA DE PISO MOLHADO + ESFREGÃO + MOP PÓ + PÁ LINHA: PLA MARCA: GADOTTI CAR COR: PRETO BALDE: SIM, 30/50L, 91 X 46 X 114 CM (CXLXA) PRATELEIRAS: SIM. SACO: SIM, | | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
3078
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90L MATERIAL: POLIPROPILENO MEDIDAS APROXIMADAS CARRO: 120 X 46 X 100 CM (CXLXA). MEDIDAS APROXIMADAS CABO: 130 CM. MEDIDAS APROXIMADAS PÁ: 96 CM. PESO: 22KG MATERIAL DO CABO: ALUMÍNIO MATERIAL DO PANO: ALGODÃO INCLUI MOP DE REPOSIÇÃO: NÃO INCLUI BALDE CENTRIFUGADOR: SIM | | | | | |
| 230 | CARRO AUXILIAR TRANSPORTE 03 BANDEJAS AÇO INO | 1.0 | Unidade | R$ 1.926,11 | R$ 1.926,11 |
| Especificação: MODELO 03 PRATELEIRAS BANDEJAS -COMPRIMENTO 70CM -LARGURA 45CM -ALTURA 85CM -ALÇA DE MOVIMENTO EM TUBOS -RODÍZIOS INDUSTRIAIS 04 UNIDADES 3" (POL.) | | | | | |
| 232 | CADEIRA DE RODAS | 10.0 | Unidade | R$ 1.600,33 | R$ 16.003,30 |
| Especificação: ALUMÍNIO 120KG T48 D600 -CADEIRA DOBRÁVEL COM SISTEMA EM DUPLO X EM ALUMÍNIO, PROPORCIONANDO MAIOR LEVEZA; -FÁCIL TRANSPORTE, CABE EM QUALQUER PORTA-MALAS; -RAIOS EM AÇO INOX REFORÇADO E AROS EM ALUMÍNIO; -REMOÇÃO/REBATIMENTO RÁPIDO DOS APOIOS DE PERNAS (SWING AWAY); -ENCOSTO E ASSENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL; -SUPORTE DE BRAÇO ALMOFADADO; -APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; -REMOÇÃO DAS RODAS DE MANEIRA PRÁTICA E FÁCIL (QUICK-RELEASE); -PROTETOR LATERAL DE ROUPAS INTEGRADO; -APOIO DE PÉS REBATÍVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEIS; -POSSUI SUPORTE PARA APOIO DO CALCANHAR; -CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE DE ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; -ALMOFADA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E COM CAPA DE NYLON; -FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS; -BOLSA TRASEIRA COM TIRAS AUTOCOLANTES; -PROTETOR DE ROUPAS E BOLSÃO PARA OBJETOS/PRONTUÁRIO; -AUXÍLIO DE PÉ PARA DESNÍVEL (TIP ASSIST). | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 287.510,88 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos)** | | | | | |

| LOTE 24 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 120 | PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PESO MÁXIMO SUPORTADO 45KG COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: FERRO DIMENSÕES (MM): 35 X 700 PESO (G):1850 TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM COM ALTURA MÁXIMA DE 1,2M: PRETO. | 13.0 | Unidade | R$ 233,66 | R$ 3.037,58 |
| Especificação: PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PESO MÁXIMO SUPORTADO 45KG COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: FERRO DIMENSÕES (MM): 35 X 700 PESO (G):1850 TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM COM ALTURA MÁXIMA DE 1,2M: PRETO. | | | | | |
| 121 | SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CARGA MÁXIMA 10 KG INCLINAÇÃO ATÉ 15 GRAUS GIRO 360 GRAUS COMPRIMENTO DO TUBO 20 CM ALTURA LIVRE DA BANDEJA 14 CM PROFUNDIDADE DA BANDEJA 26 CM LARGURA DA BANDEJA MÍNIMA 28 CM E MÁXIMA 40 CM. | 12.0 | Unidade | R$ 118,42 | R$ 1.421,04 |
| Especificação: SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CARGA MÁXIMA 10 KG INCLINAÇÃO ATÉ 15 GRAUS GIRO 360 GRAUS COMPRIMENTO DO TUBO 20 CM ALTURA LIVRE DA BANDEJA 14 CM PROFUNDIDADE DA BANDEJA 26 CM LARGURA DA BANDEJA MÍNIMA 28 CM E MÁXIMA 40 CM. | | | | | |
| 122 | SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE ALTURA 80-1,80 M. 2 PRATELEIRAS DE AÇO DE 40X25 CM. 4-RODIZIOS PARA LOCOMOÇÃO. 2-TORRES DE AÇO CARBONO. 1-BASE DE 50X80 CM EM AÇO DESENHADO A LAZER. | 10.0 | Unidade | R$ 693,85 | R$ 6.938,50 |
| Especificação: SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE ALTURA 80-1,80 M. 2 PRATELEIRAS DE AÇO DE 40X25 CM. 4-RODIZIOS PARA LOCOMOÇÃO. 2-TORRES DE AÇO CARBONO. 1-BASE DE 50X80 CM EM AÇO DESENHADO A LAZER. | | | | | |
| 123 | SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PESO MAXIMO DE 100 KG COMPATIVEIS COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO (HORIZONTAL X VERTICAL 75X75 A 800X400MM) | 14.0 | Unidade | R$ 43,56 | R$ 609,84 |
| Especificação: SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PESO MAXIMO DE 100 KG COMPATIVEIS COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO (HORIZONTAL X VERTICAL 75X75 A 800X400MM) | | | | | |
| 197 | SUPORTE PARA CPU CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL E DE FÁCIL MANUSEIO. - BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS. - SISTEMA DE AJUSTE PARA DIVERSOS TAMANHOS DE CPU. - 4 | 52.0 | Unidade | R$ 76,72 | R$ 3.989,44 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMI. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1079
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RODINHAS | | | | |
| Especificação: SUPORTE PARA CPU CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL E DE FÁCIL MANUSEIO. - BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS. - SISTEMA DE AJUSTE PARA DIVERSOS TAMANHOS DE CPU. - 4 RODINHAS | | | | | |
| 198 | SUPORTE P/ MONITOR CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 4 NÍVEIS DE ALTURA - ALTURA MÁXIMA: 17 CM - ALTURA MÍNIMA: 4,5 CM - ERGONOMIA – AUXILIA NA CORREÇÃO DA POSTURA | 52.0 | Unidade | R$ 170,77 | R$ 8.880,04 |
| Especificação: SUPORTE P/ MONITOR CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 4 NÍVEIS DE ALTURA - ALTURA MÁXIMA: 17 CM - ALTURA MÍNIMA: 4,5 CM - ERGONOMIA – AUXILIA NA CORREÇÃO DA POSTURA | | | | | |
| 200 | GUIA DE CABO FECHADO 1U 19" PRETO 50MM SKU (TR129-W) DIMENSÕES EM CM: -ALTURA 4,5 CM = (1U) -LARGURA 48CM (19 POLEGADAS) -PROFUNDIDADE 50MM | 24.0 | Unidade | R$ 34,79 | R$ 834,96 |
| Especificação: GUIA DE CABO FECHADO 1U 19" PRETO 50MM SKU (TR129-W) DIMENSÕES EM CM: -ALTURA 4,5 CM = (1U) -LARGURA 48CM (19 POLEGADAS) -PROFUNDIDADE 50MM | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 25.711,40 (vinte e cinco mil, setecentos e onze reais e quarenta centavos)** | | | | | |

| LOTE 25 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | V. UNIT | V. TOTAL |
| 44 | SSD Formato: 2,5 pol | 56.0 | Unidade | R$ 331,33 | R$ 18.554,48 |
| Especificação: Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação) Capacidades: 480GB Velocidade de Leitura: 500 MBs Compatibilidade: Notebook e PC. | | | | | |
| 45 | SSD 960GB Formato: 2.5" (7mm) | 72.0 | Unidade | R$ 507,72 | R$ 36.555,84 |
| Especificação: Compatibilidade: Notebook ou PC Capacidade de armazenamento: 960 GB Velocidade de Leitura: 500 MBs Tecnologia: Sata III Consumo de Energia: Min: 0,195W (inativo) / Máx: 1,535W (gravação). | | | | | |
| 49 | MEMÓRIA ddr3 | 72.0 | Unidade | R$ 141,81 | R$ 10.210,32 |
| Especificação: memória 8gb ddr3 | | | | | |
| 50 | MEMÓRIA 4GB DDR3 | 77.0 | Unidade | R$ 96,67 | R$ 7.443,59 |
| Especificação: MEMÓRIA 4GB DDR3 | | | | | |
| 51 | MEMÓRIA 8GB - ddr4 | 68.0 | Unidade | R$ 180,00 | R$ 12.240,00 |
| Especificação: memória 8gb | | | | | |
| 53 | CABO USB | 102.0 | Unidade | R$ 16,00 | R$ 1.632,00 |
| Especificação: cabo usb de 2 metros | | | | | |
| 54 | CABO LAN UTP RJ45 CAT6 REDE ROLO COM 305MTS COM VELOCIDADES DE ATÉ 1000 MBPS OU UM GIGABIT POR SEGUNDO | 47.0 | Caixa | R$ 1.194,67 | R$ 56.149,49 |
| Especificação: CABO LAN UTP RJ45 CAT6 REDE ROLO COM 305MTS COM VELOCIDADES DE ATÉ 1000 MBPS OU UM GIGABIT POR SEGUNDO | | | | | |
| 55 | CABO ÁUDIO E VÍDEO | 48.0 | Unidade | R$ 25,20 | R$ 1.209,60 |
| Especificação: cabo áudio e vídeo, aplicação: cpu,sistema de audio, conectores: 2 x p10 - 1 x p2 estéreo | | | | | |
| 56 | CABO HDMI | 84.0 | Unidade | R$ 21,32 | R$ 1.790,88 |
| Especificação: HDMI de alta velocidade com Ethernet; Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K; Taxa de transferência de até 10.2Gbps; Comprimento 1.8 Metros; Compatível com todos os formatos 3D. | | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1080
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | CABO p2 | 30.0 | Unidade | R$ 18,00 | R$ 540,00 |
| Especificação: x usb macho | | | | | |
| 61 | FONTE ALIMENTAÇÃO | 147.0 | Unidade | R$ 168,83 | R$ 24.818,01 |
| Especificação: fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: 800ma 5vsb slim fi, potência nominal: 250 w | | | | | |
| 62 | FONTE 650W | 32.0 | Unidade | R$ 356,09 | R$ 11.394,88 |
| Especificação: Fonte de alimentação conta com nível de certificação 80 Plus Bronze, possui potência de 650W; Suporta padrões ATX 12V. V2.3, EPS 12V. V2.91 & SSI EPS 12V. V2.92; Cabo Sleeved; Tamanho do ventilador 120mm | | | | | |
| 64 | BATERIA - placa mãe | 125.0 | Unidade | R$ 5,17 | R$ 646,25 |
| Especificação: BATERIA PLACA bateria placa mae cr 2032/ 3v | | | | | |
| 66 | PLACA MÃE | 57.0 | Unidade | R$ 264,33 | R$ 15.066,81 |
| Especificação: placa mãe socket 1155 | | | | | |
| 67 | PLACA MÃE 12ª Geração | 31.0 | Unidade | R$ 653,77 | R$ 20.266,87 |
| Especificação: Chipset Intel H610; 2 x Memória* DIMM, Max. 64GB; Sistema Operacional: Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit Formato Matx 9.6 polegadas x 8.3 polegadas. | | | | | |
| 68 | PROCESSADOR I3 | 28.0 | Unidade | R$ 235,15 | R$ 6.584,20 |
| Especificação: 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i3-3220, 3.30GHz, 3MB Tipos de memória RAM suportadas: DDR3 Quantidade de núcleos de CPU: 2 Soquetes compatíveis: FCLGA1155 Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | | | | |
| 69 | PROCESSADOR I5 | 44.0 | Unidade | R$ 297,21 | R$ 13.077,24 |
| Especificação: 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i5-3220, 3.30GHz, 3MB Tipos de memória RAM suportadas: DDR3 Quantidade de núcleos de CPU: 2 Soquetes compatíveis: FCLGA1155 Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | | | | |
| 70 | PROCESSADOR I7 | 28.0 | Unidade | R$ 357,03 | R$ 9.996,84 |
| Especificação: 3220, 3.3GHZ, 3MB Processador i7-3220, 3.30GHz, 3MB Tipos de memória RAM suportadas: DDR3 Quantidade de núcleos de CPU: 2 Soquetes compatíveis: FCLGA1155 Frequência máxima de relógio: 3.3 GHz. | | | | | |
| 71 | PROCESSADOR - I5 12ª geração | 53.0 | Unidade | R$ 903,35 | R$ 47.877,55 |
| Especificação: para desktop com compatibilidade com PCIe 5.0 e 4.0, e compatibilidade com DDR5 e DDR4; Potência de base do processador 65W; Capacidade máxima da memória: 128GB | | | | | |
| 72 | PROCESSADOR i7 12° geração | 34.0 | Unidade | R$ 1.783,29 | R$ 60.631,86 |
| Especificação: Até 5,0 GHz velocidade máxima do clock com 12 núcleos e 20 threads | | | | | |
| 73 | PROCESSADOR - i3 12ª geração | 52.0 | Unidade | R$ 879,46 | R$ 45.731,92 |
| Especificação: para desktop com compatibilidade PCIe 5.0 e 4.0, e compatibilidade com DDR5 e DDR4; Potência de base do processador 58W; Velocidade máxima da memória(MT/s): DDR5 4800 \| DDR4 3200; Cache L2 total: 5MB. | | | | | |
| 219 | CABO HDMI COM 10 METROS | 24.0 | Unidade | R$ 91,97 | R$ 2.207,28 |
| Especificação: CABO HDMI COM 10 METROS | | | | | |
| 220 | CABO HDMI COM 20 METROS | 24.0 | Unidade | R$ 196,44 | R$ 4.714,56 |
| Especificação: CABO HDMI COM 20 METROS | | | | | |
| 221 | CABO AUXILIAR P10 X P10 COM 5 METROS | 26.0 | Unidade | R$ 54,74 | R$ 1.423,24 |
| Especificação: CABO AUXILIAR P10 X P10 COM 5 METROS | | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1081
Página

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | CABO AUXILIAR P2 P10 ESTÉREO PROFISSIONAL 1,5 METRO, CABO DE ÁUDIO DE 3,5 MM X 6,35 MM É EQUIPADO COM CONECTORES BANHADOS A OURO | 26.0 | Unidade | R$ 52,27 | R$ 1.359,02 |
| Especificação: CABO AUXILIAR P2 P10 ESTÉREO PROFISSIONAL 1,5 METRO, CABO DE ÁUDIO DE 3,5 MM X 6,35 MM É EQUIPADO COM CONECTORES BANHADOS A OURO | | | | | |
| **Valor total do lote R$ 412.122,73 (quatrocentos e doze mil, cento e vinte e dois reais e setenta e três centavos)** | | | | | |

**Valor total R$ 6.747.639,16 (seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos)**

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.

1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

1.5. O custo estimado total da contratação é de R$ 6.747.639,16 (seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos)

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

**1.7. DA APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS:**

O Órgão gerenciador do processo do Município de Dep. Irapuan Pinheiro-CE, solicitará a apresentação de amostras do licitante vencedor e o Pregoeiro suspenderá a licitação para a entrega e avaliação das amostras pelo(s) licitante(s) arrematante(s), **referente aos lotes 13, 17,18 e 25**, que deverá seguir aos seguintes procedimentos:

A(s) licitante(s) classificada em primeiro lugar do (s) lote (s) **13, 17,18 e 25**da fase de lances deverá apresentar até o **quinto dia útil após a suspensão da licitação**, uma amostra(s) do(s) respectivo(s) produto(s), para fins de análise e verificação, com o objetivo de atestar a equivalência dos itens ofertados com o pretendido neste edital.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1081
Página

As amostras serão submetidas a analise visual e a testes de conformidade a fim de verificar a qualidade do produto apresentado de acordo com o Termo de Referência e com a legislação vigente, sendo **emitido parecer técnico com os resultados das análises**, deverão vim nas suas embalagens padronizadas e apropriadas contendo o nome da licitante e o número do pregão tudo conforme ao Código de Defesa do Consumidor.

O parecer técnico será emitido por uma comissão formada por no mínimo 03 (três) servidores, da Unidade Administrativa.

A licitante que não entregar as amostras dos itens por ela arrematado será desclassificada, sendo convocada a licitante classificada em sequência para apresentação das suas amostras.

Não será permitido fazer entregas adicionais ou substituição das amostras já apresentados para fins de adequá-las às especificações constantes deste edital.

As amostras deverão ser entregues no Setor de Licitações Na Av. dos três poderes, s/n, Centro, Dep. Irapuan Pinheiro/CE.

O resultado das amostras será informado após a sua entrega através do Sistema M2A com a classificação da(s) licitante(s) para a próxima etapa da licitação, ou a convocação da licitante classificada em sequência para apresentação de suas amostras, estando os respectivos pareceres técnicos constante dos autos do procedimento licitatório para consulta por parte dos interessados.

As amostras deverão ser retiradas após o recebimento dos materiais adquiridos. A empresa fornecedora terá 15 dias corridos, após a entrega para realizar a retirada da amostra, decorrido este prazo será incorporada ao estoque do almoxarifado.

1.8. APROVAÇÃO: Será considerado aprovado o licitante que tiver os itens aprovados nos quesitos elencados acima.

## 2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## 3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## 4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1082
Página

4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

## 5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 10 (dez) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Na sede da Secretaria Contratante, Município de Dep. Irapuan Pinheiro-CE.

## 6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5°do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim .

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Página 3084

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

## 7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1085
Página

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1086
Página

unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1087
Página

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24.A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

## 8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

### Habilitação Jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMI. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1086
Página

qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

**Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista**

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
3089
Página

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

**Qualificação Econômico-Financeira**

8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;

8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);

8.24. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).

8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMI. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1090
Página

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

**Qualificação Técnica**

8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado , ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor .

8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

## 9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1.O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelo órgão gerenciador, quanto a:

I - os quantitativos e os saldos;

II - as solicitações de adesão; e

III - o remanejamento das quantidades.

9.2.Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
1091
Página

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será estabelecida no edital , observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.1.A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

102. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## 11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública, permitindo a ampliação do acesso às condições contratuais vantajosas já negociadas, em conformidade com as disposições legais vigentes.

11.1.1. A adesão à ata de registro de preços configura uma estratégia administrativa que visa ampliar a eficiência e promover a economicidade nas contratações públicas. Esta decisão está alinhada com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pelos Acórdãos 224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU).

A opção pela adesão não é meramente procedimental, mas uma escolha estratégica que requer uma justificação clara e robusta. Nesse sentido, a adesão deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma avaliação das vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas através do registro de preços sejam, de fato, as mais vantajosas para a Administração Pública. Esta

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO.
1092
Página

análise deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os benefícios de longo prazo, como a redução de tempo e recursos despendidos em múltiplas licitações.

Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A transparência do processo é fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os atos, garantindo que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma aberta e acessível a todos os interessados.

Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de adesão no edital deve ser motivada de forma explícita, detalhando como essa escolha se alinha à busca pela eficiência administrativa e quais benefícios específicos são esperados. Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável e com a obtenção de valor para o dinheiro público.

Portanto, a adesão à ata de registro de preços, quando bem fundamentada e justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência na Administração Pública, proporcionando economia, agilidade e qualidade na contratação de bens e serviços, sempre em prol do interesse público.

Deputado Irapuan Pinheiro/CE,